

合同编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

检测技术服务合同



项 目 名 称： 阳东区 2023 年农村公路村道安全生命防护  
工程质量检测

委托方（甲方）： 阳江市阳东区交通运输局地方公路管理站

受托方（乙方）： 广东联检冠粤检测有限公司

合同签订时间： 2023 年 6 月 5 日

合同签订地点： 阳江市

甲方：阳江市阳东区交通运输局地方公路管理站

乙方：广东联检冠粤检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律规范和文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方友好协商，特订立如下条款，以资信守：

## 二、技术服务内容：

根据甲方需求，乙方为甲方提供阳东区 2023 年农村公路村道安全生命防护工程质量检测技术服务，具体检测项目内容见附件 1。

## 三、履行合同的计划、进度及地点

计划：随工程施工进度及时进行检测，根据设计变更或委托方要求及时调整，需调整的，应提前【7】日通知乙方，乙方根据实际情况决定是否调整（调整不影响乙方已完成服务量的计费，若调整后乙方需提供服务量增加的，按照增加后的服务量计算技术服务费用）。

进度：随工程施工进度及时进行检测。

地点：【阳江市】。

若甲方材料需送至乙方场所进行检测的，由甲方自行确定运输方式并承担相关运输费用，并提前【7】日书面告知乙方；甲方材料需乙方送回的，甲方需在送检时书面告知乙方，相关包装费用、运输费用由【甲】方承担，甲方需先行向乙方另行支付，否则乙方不予寄回；甲方未书面告知需送回的或超过【7】日未向乙方支付运输、包装费用的，乙方有权自行处置，相关损失、责任均由甲方承担。该等运输、包装费用不包含在本合同技术服务费包干价中。

## 四、技术服务费用及支付

1、本合同采用总价包干方式，合同包干价为人民币：壹拾伍万零陆拾肆元贰角（小写：150064.20 元）。

2、本合同检测项目单价按《广东省物价局关于交通建设工程现场检测和工

程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函{2012}1490 号文）的单价下浮 22% 收取。

3、支付方式：乙方按照合同约定的工程量全部完成并提交全部检测报告后，经甲方审核后，一次性支付乙方结算款。

4、本费用包含了乙方完成本项目咨询服务的服务费、税金，但不包括本合同第三条约定的运输费与包装费（若有）。

5、收款单位：广东联检冠粤检测有限公司

银行账号：391040100100185821

开户银行：兴业银行股份有限公司广州天河北支行

## 五、甲方的职责

1、甲方应提供乙方要求的及相关的资料、技术文件、图纸并给予乙方开展工作提供力所能及的协助。甲方需提供的上述资料、条件包括：【相关的资料、技术文件、图纸】，甲方需在本合同签订后【7】日内提供。

2、协调项目参建方等其他各方（若有），以及监管部门、政府机关等的关系，为乙方开展工作提供便利。

3、提供满足检测要求及安全的工作条件，以便乙方能及时开展检测工作。

4、甲方根据项目情况为了方便工作开展，必要时应指定一名代表与乙方沟通衔接，以便检测工作顺利进行；甲方代表： ， 联系方式： ， 甲方代表所出具的文件、作出的意思表示即为甲方出具的文件、作出的意思表示。

5、乙方提交检测报告后 3 个工作日内，甲方需向乙方出具验收合格报告或对书面报告提出异议；3 个工作日内甲方未出具验收合格报告，亦未提出书面异议的，视为甲方对乙方完工检测工程确认无误，对乙方全部服务已验收合格。

6、按合同约定支付服务费用。

7、乙方依据客观事实情况进行检测并出具检测报告，甲方不得要求乙方出

具与事实情况不相符的检测报告,或要求乙方将检测报告修改为与事实情况不相符;若乙方出具与事实情况相符的检测报告,甲方不得因该报告不符合甲方要求或合同约定而拒绝验收。

8、如经乙方在检测试验后发现工程质量不符合国家相关规范标准及设计要求时,甲方无条件按国家相关规范标准进行整改处理或督促施工单位整改,整改后进行复测的,费用另计。

## 六、乙方的职责

1、乙方应具备承此检测项目的资质和能力,并承担相关法律责任。

2、认真按国家相关标准规范及时完成检测工作,提供科学准确、客观公正的检测报告,并对报告结论负责。

3、按时完成合同中要求的检测任务,并在 15 天内出具检测成果报告并交付给甲方。

4、乙方须对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任,对其工作人员在工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

5、乙方对甲方提供的一切资料文件负有保密义务,不得泄露或转让给第三方。

6、乙方在现场检测前,应保证检测人员安全,杜绝安全事故的发生,由乙方引发的安全问题,一切法律责任由乙方自行承担。

7、甲方认可并书面同意,乙方有权自行将其在本合同项下的义务分包给第三人实施。

## 七、违约责任及合同解除

1、甲方逾期付款的,每逾期一日按照欠付款项总金额万分之一支付违约金;累计逾期超过 30 日的,乙方有权在【3】年内解除合同,要求甲方根据乙方已完成工作量,按照合同约定的标准支付费用(费用低于乙方投入的成本的,按照乙方投入的成本补足),并要求甲方承担合同总额 10%的违约金。本合同约定的付款时间为甲方向政府相关部门提出办理相关财政支付申请的手续时间(不含政府

财务支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后吗，无需承担逾期付款的违约责任。

2、甲方单方要求终止、解除本合同或明确表示不继续履行本合同的，乙方有权要求甲方根据乙方已完成工作量，按照合同约定的标准支付费用（费用低于乙方投入的成本的，按照乙方投入的成本补足），并要求甲方承担合同总额 10% 的违约金。

3、乙方已出具检测报告，甲方无故决绝接收检测成果或超过【15】日未领取的，甲方应向乙方支付合同全款，若逾期支付的，还应支付违约金。

4、因乙方原因，乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按逾期部分对应检测费用的万分之一向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除本合同并不需要支付任何费用。因乙方过错导致合同解除，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。

## 八、不可抗力

1、任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况以传真通知另一方，并在事故发生后十四天内以快递或挂号信件将有权证明的机构出具的证明文件提交另一方证实。

2、受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快以传真通知另一方。

## 九、其他

1、本合同在履行过程中发生纠纷时，双方协商解决；协商不成的，双方交由甲方所在地人民法院管辖。

2、本合同书一式四份，具有同等法律效力，由双方各执两份；

3、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

4、甲乙双方在协议中列明的联系方式、联络地点为指定的有效联系方式、

联络地点，用于双方在协议履行过程中沟通、交流、发送通知、函件、文件、接收法院诉讼文书等。双方以电子邮件发送文件、通知等的，以电子邮件发出之日满2日即视为送达；以特快专递送交文件、通知等的，以特快专递寄出之日起满5日即视为送达。一方变更联系方式，应自变更之日起三日内，以书面形式通知其他方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

（以下无正文）



|    |                                                                                     |        |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 甲方 |    | 单位名称   | 阳江市阳东区交通运输局地方公路管理站                |
|    |                                                                                     | 地 址    | 阳江市阳东区东城镇湖滨西路9号                   |
|    |                                                                                     | 纳税人识别号 | 124417234570558966                |
|    |                                                                                     | 电 话    | /                                 |
|    |                                                                                     | 开户银行   | /                                 |
|    |                                                                                     | 帐 号    | /                                 |
| 乙方 |  | 单位名称   | 广东联检冠粤检测有限公司                      |
|    |                                                                                     | 地 址    | 广州市花都区花山镇花都大道与106国道交汇处平西村一队新庄路26号 |
|    |                                                                                     | 电 话    | 020-37705561                      |
|    |                                                                                     | 纳税人识别号 | 9144011405063604XP                |
|    |                                                                                     | 开户银行   | 兴业银行股份有限公司广州天河北支行                 |
|    |                                                                                     | 帐 号    | 391040100100185821                |

## 附件 1：检测内容清单

## 阳东区 2023 年农村公路村道安全生命防护工程质量检测清单

| 序号 | 线路名称                         | 线路长度    | 标牌数量 | 检测项目                                                                                                      | 原费用<br>(元) | 下浮后费用<br>(元) |
|----|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 阳东区 G325 线-<br>田岸安全防护工程      | 0.91km  | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00     | 542.10       |
| 2  | 阳东区 Y443 线-<br>新丰安全防护工程      | 1.818km | 16 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 1390.00    | 1084.20      |
| 3  | 阳东区东宝村路<br>口-东宝村安全防<br>护工程   | 0.29km  | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数、立柱埋置深<br>度、波形梁板基底金属厚度、<br>立柱基底金属壁厚、横梁中心<br>高度 | 995.00     | 776.10       |
| 4  | 阳东区廖屋-利屋<br>寨安全防护工程          | 2.099km | 28 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 1865.00    | 1454.70      |
| 5  | 阳东区 C600 线-<br>新华村安全防护<br>工程 | 1.417km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数、立柱埋置深<br>度、波形梁板基底金属厚度、<br>立柱基底金属壁厚、横梁中心<br>高度 | 1215.00    | 947.70       |
| 6  | 阳东区北北路-牧<br>湖村安全防护工<br>程     | 0.245km | 2 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00     | 542.10       |
| 7  | 阳东区北北线-台<br>村安全防护工程          | 0.990km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00     | 542.10       |



|    |                         |         |      |                                                                                   |         |         |
|----|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 8  | 阳东区 Y110 线-龙门村安全防护工程    | 1.139km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1690.00 | 1318.20 |
| 9  | 阳东区彭村村委会-那新村            | 2.117km | 19 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1610.00 | 1255.80 |
| 10 | 阳东区华地村-龙高村安全防护工程        | 1.133km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1215.00 | 947.70  |
| 11 | 阳东区龙高村-平垌村安全防护工程        | 2.329km | 17 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1610.00 | 1255.80 |
| 12 | 阳东区阳江市公安局看守所-大陂头村安全防护工程 | 1.133km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1690.00 | 1318.20 |
| 13 | 阳东区蕉坑-那栋安全防护工程          | 2.169km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1135.00 | 885.30  |
| 14 | 阳东区大八圩-吉水村安全防护工程        | 0.688km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 15 | 阳东区大珠线-学零安全防护工程         | 0.659km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |

|    |                      |         |      |                                                 |         |        |
|----|----------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 16 | 阳东区茅塘-高朗安全防护工程       | 1.110km | 2 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70 |
| 17 | 阳东区吉水-大八村安全防护工程      | 1.352km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70 |
| 18 | 阳东区 592 线-马更安全防护工程   | 1.029km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |
| 19 | 阳东区和平-蕉荡冲安全防护工程      | 1.510km | 2 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70 |
| 20 | 阳东区 Y501 线-茶山安全防护工程  | 0.343km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |
| 21 | 阳东区 Y502 线-赤黎根安全防护工程 | 0.961km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |
| 22 | 阳东区 Y517 线-山底安全防护工程  | 0.703km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |
| 23 | 阳东区良爱-山口寨安全防护工程      | 0.760km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |
| 24 | 阳东区龙岗路口-龙岗村安全防护工程    | 0.302km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |
| 25 | 阳东区江台线-元山村安全防护工程     | 0.992km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1170.00 | 912.60 |
| 26 | 阳东区高坎桥-施屋村安全防护工程     | 0.726km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10 |

|    |                      |         |      |                                                                                   |         |         |
|----|----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 27 | 阳东区 Y512 线-新塘安全防护工程  | 0.361km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 28 | 阳东区井岗村委会-湖村安全防护工程    | 2.220km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1135.00 | 885.30  |
| 29 | 阳东区井岗漫水-桥线-塘坪村安全防护工程 | 0.768km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 30 | 阳东区井冈村委会-许屋村安全防护工程   | 0.434km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 31 | 阳东区沙朗-七星根安全防护工程      | 1.900km | 18 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 32 | 阳东区沙朗村委会-徐屋村安全防护工程   | 0.307km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 33 | 阳东区大冈村委会-四六山安全防护工程   | 0.721km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 34 | 阳东区 Y512 线-羊六村安全防护工程 | 1.174km | 17 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 35 | 阳东区河垌桥-高岗安全防护工程      | 0.952km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1470.00 | 1146.60 |

|    |                   |         |      |                                                 |        |        |
|----|-------------------|---------|------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 36 | 阳东区三十队-水径安全防护工程   | 0.859km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 37 | 阳东区燕洞-牛栏安全防护工程    | 0.463km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 38 | 阳东区塘角路口-塘角安全防护工程  | 0.645km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 39 | 阳东区新屋桥-新村安全防护工程   | 0.458km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 40 | 阳东区白蒙村委会-坪山安全防护工程 | 0.614km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 41 | 阳东区江珠线-茅坪村安全防护工程  | 0.841km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 42 | 阳东区长坪村-坑尾安全防护工程   | 0.348km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 43 | 阳东区黎家村-和顺冈安全防护工程  | 1.498km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00 | 713.70 |
| 44 | 阳东区滨海大道-海头安全防护工程  | 0.274km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00 | 542.10 |
| 45 | 阳东区环山路-崖鹰山安全防护工程  | 1.234km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00 | 713.70 |
| 46 | 阳东区柳村-径口谭村安全防护工程  | 1.232km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00 | 713.70 |

|    |                        |         |      |                                                                                   |         |         |
|----|------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 47 | 阳东区中三地堂-溪平村安全防护工程      | 1.817km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 48 | 阳东区端陶-端陶小学安全防护工程       | 0.871km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 49 | 阳东区那霍-太运村安全防护工程        | 1.718km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1790.00 | 1396.20 |
| 50 | 阳东区石仑-连村安全防护工程         | 1.348km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1215.00 | 947.70  |
| 51 | 阳东区芳村-水库安全防护工程         | 1.690km | 16 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1790.00 | 1396.20 |
| 52 | 阳东区 Y426 线-岗表村委会安全防护工程 | 2.019km | 25 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 2265.00 | 1766.70 |
| 53 | 阳东区 X592 线-牛场村安全防护工程   | 2.401km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 2110.00 | 1645.80 |

|    |                       |         |      |                                                 |         |         |
|----|-----------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 54 | 阳东区大园村-英村安全防护工程       | 0.798km | 3 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 55 | 阳东区海浪-居委安全防护工程        | 1.712km | 20 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1390.00 | 1084.20 |
| 56 | 阳东区 C118 线-水鸭笼安全防护工程  | 1.639km | 19 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1390.00 | 1084.20 |
| 57 | 阳东区大龙口-那盘安全防护工程       | 1.660km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70  |
| 58 | 阳东区烟墩-深安村安全防护工程       | 0.766km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 59 | 阳东区瓦北线-蒲塘村安全防护工程      | 1.644km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70  |
| 60 | 阳东区海朗鸭陆-海朗旧村安全防护工程    | 0.411km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 61 | 阳东区 X596 线-北正下村安全防护工程 | 0.348km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 62 | 阳东区风车山-大办村委会安全防护工程    | 5.308km | 17 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 2270.00 | 1770.60 |
| 63 | 阳东区杨屋村-李屋村安全防护工程      | 0.198km | 3 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 64 | 阳东区海朗-白庚村安全防护工程       | 0.648km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |

|    |                           |         |      |                                                 |         |         |
|----|---------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 65 | 阳东区 X606 线-<br>水涌根村安全防护工程 | 1.180km | 15 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1390.00 | 1084.20 |
| 66 | 阳东区 Y507 线-<br>朝东安全防护工程   | 1.129km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70  |
| 67 | 阳东区 X592 线-<br>长坑村安全防护工程  | 2.461km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1135.00 | 885.30  |
| 68 | 阳东区宁南线-沙<br>角仔安全防护工程      | 2.516km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1135.00 | 885.30  |
| 69 | 阳东区 Y506 线-<br>东边村安全防护工程  | 0.846km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 70 | 阳东区 C179 线-<br>上水村安全防护工程  | 0.434km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 71 | 阳东区东边村路<br>口-刘屋村安全防护工程    | 0.180km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 72 | 阳东区圳合路口-<br>圳合安全防护工程      | 0.475km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 73 | 阳东区深水河村<br>委会-大村安全防护工程    | 0.287km | 3 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 74 | 阳东区 G325 线-<br>鸡公咀安全防护工程  | 0.314km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 75 | 阳东区 G325 线-<br>旧莫村安全防护工程  | 0.858km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |

|    |                        |         |      |                                                 |         |         |
|----|------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 76 | 阳东区 G325 线-热水新村安全防护工程  | 1.459km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1390.00 | 1084.20 |
| 77 | 阳东区 G325 线-烟墩村安全防护工程   | 0.540km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 78 | 阳东区大望村-老王仔安全防护工程       | 0.758km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 79 | 阳东区老王仔下村路口-老王仔下村安全防护工程 | 0.584km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 80 | 阳东区 G325 线-河包咀安全防护工程   | 0.838km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 81 | 阳东区 X535 线-白沙村安全防护工程   | 0.927km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 82 | 阳东区那安路口-那安安全防护工程       | 0.747km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 83 | 阳东区仁里路口-仁里安全防护工程       | 0.184km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 84 | 阳东区 X535 线-吉士安全防护工程    | 0.890km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1170.00 | 912.60  |
| 85 | 阳东区丰垌大道-龙兴新村安全防护工程     | 0.457km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 86 | 阳东区大合线-那洋新村安全防护工程      | 3.212km | 21 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1830.00 | 1427.40 |



|    |                       |         |      |                                                 |         |         |
|----|-----------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 87 | 阳东区万丰水库-养殖场安全防护工程     | 1.467km | 19 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1390.00 | 1084.20 |
| 88 | 阳东区正垌村-里寮旧村安全防护工程     | 3.734km | 19 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1830.00 | 1427.40 |
| 89 | 阳东区 Y506 线-万丰水库安全防护工程 | 1.084km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1170.00 | 912.60  |
| 90 | 阳东区水库路-养殖基地安全防护工程     | 1.033km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 91 | 阳东区龙庆村道安全防护工程         | 0.552km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 92 | 阳东区上塘-丰村村委会安全防护工程     | 0.926km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 93 | 阳东区深水河-范村安全防护工程       | 1.303km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70  |
| 94 | 阳东区太平村-新丰安全防护工程       | 0.798km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 95 | 阳东区旧村-永兴安全防护工程        | 0.531km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 695.00  | 542.10  |
| 96 | 阳东区那安-烟墩安全防护工程        | 2.047km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 915.00  | 713.70  |
| 97 | 阳东区合山-东刘村委会安全防护工程     | 3.577km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数 | 1355.00 | 1056.90 |

|     |                       |         |      |                                                                                   |         |         |
|-----|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 98  | 阳东区 Y443 线-里寮安全防护工程   | 0.739km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 99  | 阳东区牛栏-菠萝园村安全防护工程      | 1.377km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 100 | 阳东区大安村路口-大安安全防护工程     | 0.435km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 101 | 阳东区 Y467 线-车田山村安全防护工程 | 0.847km | 17 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 102 | 阳东区江台线-北片新村安全防护工程     | 0.260km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 103 | 阳东区 Y476 线-高信村安全防护工程  | 0.963km | 15 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 104 | 阳东区江台线-塘仔新村安全防护工程     | 0.710km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 105 | 阳东区方田-方坪安全防护工程        | 0.406km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 106 | 阳东区永兴村路口-永兴村安全防护工程    | 0.824km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |

|     |                        |         |      |                                                                                   |         |         |
|-----|------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 107 | 阳东区莲塘-双麻安全防护工程         | 2.545km | 18 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 2110.00 | 1645.80 |
| 108 | 阳东区 Y476 线-石仔坎安全防护工程   | 0.574km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 109 | 阳东区上樟村-下樟村安全防护工程       | 2.114km | 21 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1610.00 | 1255.80 |
| 110 | 阳东区 Y475 线-望牛岗村安全防护工程  | 1.542km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1215.00 | 947.70  |
| 111 | 阳东区宁光-塘寮安全防护工程         | 0.989km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 112 | 阳东区 Y511 线-新风村安全防护工程   | 1.031km | 14 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 113 | 阳东区 Y511 线-坪山村委会安全防护工程 | 1.518km | 22 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1865.00 | 1454.70 |
| 114 | 阳东区朋江村委会-朋江下村安全防护工程    | 0.778km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |

|     |                       |         |      |                                                                                   |         |         |
|-----|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 115 | 阳东区 C466 线-荔枝山安全防护工程  | 0.686km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 116 | 阳东区 C466 线-那邓村安全防护工程  | 2.078km | 24 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1865.00 | 1454.70 |
| 117 | 阳东区 C266 线-大什村安全防护工程  | 0.738km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 118 | 阳东区 C270 线-黄松坪村安全防护工程 | 1.055km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 119 | 阳东区 C270 线-圳坪村安全防护工程  | 0.804km | 14 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 120 | 阳东区上樟村-旧七队村安全防护工程     | 1.442km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 915.00  | 713.70  |
| 121 | 阳东区长乐-黑石岗村安全防护工程      | 0.437km | 3 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 122 | 阳东区朝东小学-莲花村安全防护工程     | 1.293km | 20 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 123 | 阳东区朝东-上寨村安全防护工程       | 0.208km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |

|     |                              |         |      |                                                                                                           |         |         |
|-----|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 124 | 阳东区 X599 线-<br>庙坑村安全防护<br>工程 | 1.989km | 25 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 1865.00 | 1454.70 |
| 125 | 阳东区甘二-西元<br>安全防护工程           | 0.666km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00  | 542.10  |
| 126 | 阳东区 S277 线-<br>宁村安全防护工<br>程  | 1.190km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数、立柱埋置深<br>度、波形梁板基底金属厚度、<br>立柱基底金属壁厚、横梁中心<br>高度 | 1215.00 | 947.70  |
| 127 | 阳东区 X592 线-<br>大车朗安全防护<br>工程 | 0.632km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00  | 542.10  |
| 128 | 阳东区 X592 线-<br>长乐村安全防护<br>工程 | 0.501km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00  | 542.10  |
| 129 | 阳东区珍珠村委<br>会-军屯安全防护<br>工程    | 0.640km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00  | 542.10  |
| 130 | 阳东区湾龙村委<br>会-湾龙村安全防<br>护工程   | 0.856km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00  | 542.10  |
| 131 | 阳东区湾龙村委<br>会-湾龙小学安全<br>防护工程  | 0.336km | 4 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 695.00  | 542.10  |
| 132 | 阳东区 X599 线-<br>庙坑村安全防护<br>工程 | 1.933km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 915.00  | 713.70  |
| 133 | 阳东区 X592 线-<br>下朗村安全防护<br>工程 | 1.564km | 14 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、<br>标志板厚度、标志板反光膜等<br>级及逆射光系数、标线厚度、<br>标线逆反射系数                                               | 1390.00 | 1084.20 |

|     |                        |         |        |                                                                                   |         |         |
|-----|------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 134 | 阳东区那马河村第一路口-那马河村安全防护工程 | 0.522km | 6 块    | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 135 | 阳东区禾石-朗仔村安全防护工程        | 1.087km | 7 块    | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 136 | 阳东区 Y599 线-立寨村安全防护工程   | 0.797km | 11.7 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |
| 137 | 阳东区 Y599 线-沙帽岗村安全防护工程  | 1.268km | 11.7 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1690.00 | 1318.20 |
| 138 | 阳东区 Y476 线-高坪村安全防护工程   | 2.654km | 4 块    | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1135.00 | 885.30  |
| 139 | 阳东区朋江-下樟村安全防护工程        | 0.326km | 6 块    | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 140 | 阳东区 X599 线-上樟村安全防护工程   | 0.381km | 9 块    | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 141 | 阳东区 X599 线-瓦岗村安全防护工程   | 1.887km | 17 块   | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 142 | 阳东区 X599 线-岗坪安全防护工程    | 3.891km | 34 块   | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 2780.00 | 2168.40 |
| 143 | 阳东区 X599 线-屋仔村安全防护工程   | 0.821km | 12 块   | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1170.00 | 912.60  |

|     |                              |         |      |                                                                                   |         |         |
|-----|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 144 | 阳东区 X599 线-大岗村安全防护工程         | 0.588km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 145 | 阳东区 X599 线-弯弓龙村安全防护工程        | 1.193km | 19 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 146 | 阳东区 X599 线-双林村安全防护工程         | 0.887km | 2 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 147 | 阳东区 X592 线-上村安全防护工程          | 3.128km | 17 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1830.00 | 1427.40 |
| 148 | 阳东区 X599 线-苏屋村安全防护工程         | 0.420km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 149 | 阳东区雅韶圩-雅韶中心小学安全防护工程          | 0.330km | 5 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 150 | 阳东区笏朝-龙湾村安全防护工程              | 1.868km | 10 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 915.00  | 713.70  |
| 151 | 阳东区台丹-猪坑安全防护工程               | 1.069km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 152 | 阳东区雅韶村委会-C750 雅北线(围堤路)安全防护工程 | 1.381km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1215.00 | 947.70  |
| 153 | 阳东区大地堂-东安新华十八座安全防护工程         | 0.445km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |

|     |                       |         |      |                                                                                   |         |         |
|-----|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 154 | 阳东区江台线-沙塘新村安全防护工程     | 0.450km | 11 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 155 | 阳东区石桥村-横冲安全防护工程       | 0.693km | 7 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 156 | 阳东区上海屋-下海屋安全防护工程      | 0.825km | 3 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 995.00  | 776.10  |
| 157 | 阳东区 X598 线-横垄新村安全防护工程 | 0.417km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 158 | 阳东区 Y406 线-林场安全防护工程   | 1.865km | 16 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20 |
| 159 | 阳东区石塘-溪平安全防护工程        | 0.741km | 6 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 695.00  | 542.10  |
| 160 | 阳东区石塘-X598 线安全防护工程    | 7.841km | 30 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 3185.00 | 2484.30 |
| 161 | 阳东区朝浦村-陂头安全防护工程       | 1.259km | 9 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 915.00  | 713.70  |



|     |                       |         |      |                                                                                   |         |          |
|-----|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 162 | 阳东区雅韶-津浦安全防护工程        | 1.682km | 14 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1215.00 | 947.70   |
| 163 | 阳东区 X598 线-上海屋村安全防护工程 | 1.515km | 8 块  | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 1215.00 | 947.70   |
| 164 | 阳东区南安村-两安桥安全防护工程      | 2.770km | 29 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数、立柱埋置深度、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度 | 2685.00 | 2094.30  |
| 165 | 阳东区石漩-独西安全防护工程        | 1.835km | 19 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20  |
| 166 | 阳东区地朗村委会-水湖坪安全防护工程    | 1.505km | 12 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20  |
| 167 | 阳东区江台线-庐山村委会安全防护工程    | 2.059km | 13 块 | 标志立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志板反光膜等级及逆射光系数、标线厚度、标线逆反射系数                                   | 1390.00 | 1084.20  |
| 168 | 车辆台班（预估 30 个台班）       |         |      |                                                                                   |         | 11700    |
| 169 | 合计                    |         |      |                                                                                   |         | 150064.2 |