

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目工程检测费汇总

序号	项目名称	预算检测费金额（元）	备注或说明
1	材料检测清单	172705.00	见子项目清单
2	结构实体	24800.00	见子项目清单
3	节能构造（厚度）	1200.00	见子项目清单
4	水质检测	6800.00	见子项目清单
5	照明系统检测	14400.00	见子项目清单
合计金额		219,905.00	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
水泥	胶砂强度	同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。	组	2	250.00	500.00	
	凝结时间		组	2	50.00	100.00	
	安定性(雷氏法)		组	2	70.00	140.00	
	氯离子		组	2	300.00	600.00	
	胶砂流动度		组	2	80.00	160.00	
	标准稠度用水量		组	2	40.00	80.00	
	细度（筛余法）		组	2	20.00	40.00	
砂	颗粒级配(含细度模数)	不超过400m³ 或600t为一验收批。	组	2	80.00	160.00	
	表观密度		组	2	50.00	100.00	
	堆积密度		组	2	50.00	100.00	
	紧密密度		组	2	50.00	100.00	
	含水率		组	2	50.00	100.00	
	含泥量		组	2	50.00	100.00	
	泥块含量		组	2	50.00	100.00	
	坚固性		组	2	100.00	200.00	
	氯离子含量		组	2	80.00	160.00	
碎石/卵石	颗粒级配	不超过400m³ 或600t为一验收批。	组	2	100.00	200.00	
	表观密度		组	2	60.00	120.00	
	堆积密度		组	2	60.00	120.00	
	紧密密度		组	2	60.00	120.00	新增
	含水率		组	2	60.00	120.00	
	含泥量		组	2	60.00	120.00	
	泥块含量		组	2	60.00	120.00	
	针片状颗粒总含量		组	2	60.00	120.00	
	坚固性		组	2	150.00	300.00	
	压碎指标值		组	2	150.00	300.00	
	岩石抗压强度		组	2	500.00	1,000.00	
粉煤灰	需水量比	连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。	组	2	100.00	200.00	
	烧失量		组	2	150.00	300.00	
	三氧化硫		组	2	150.00	300.00	
	密度		组	2	60.00	120.00	
	细度		组	2	75.00	150.00	
	二氧化硅		组	2	200.00	400.00	
	三氧化二铝		组	2	200.00	400.00	
	三氧化二铁的总质量份数		组	2	200.00	400.00	
	强度活性指数		组	2	400.00	800.00	
	含水量		组	2	75.00	150.00	
	安定性（雷氏法）		组	2	50.00	100.00	
	游离氧化钙		组	2	150.00	300.00	
外加剂	减水率	不超过 30t 为一批。	组	2	200.00	400.00	
	泌水率比		组	2	300.00	600.00	
	抗压强度比		组	2	500.00	1,000.00	
	含固量		组	2	105.00	210.00	
	含水率		组	2	105.00	210.00	
	含气量		组	2	500.00	1,000.00	
	凝结时间差		组	2	500.00	1,000.00	
	氯离子含量		组	2	210.00	420.00	
	总碱量		组	2	210.00	420.00	
	密度		组	2	70.00	140.00	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
	细度		组	2	105.00	210.00	
	PH值		组	2	70.00	140.00	
混凝土试块	抗压强度	连续浇筑同标号100m3各1组	组	35	30.00	1,050.00	
混凝土试块	抗渗性能（P8）	连续浇筑同标号100m3各1组	组	4	500.00	2,000.00	
砂浆试块	抗压强度	每一班次不少于一组	组	15	30.00	450.00	
混凝土	氯离子检测（预拌）	同一配合比的混凝土拌合物氯离子检测不少于1次	组	4	3000.00	12,000.00	
混凝土	氯离子检测（既有构件）	同一配合比的混凝土拌合物氯离子检测不少于1次	组	1	2000.00	2,000.00	
钢筋原材（抗震）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、最大力总伸长率	同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。	组	58	120.00	6,960.00	
	重量偏差		组	58	25.00	1,450.00	
钢筋焊接	抗拉强度	同一牌号、同直径300个为一批。	组	12	60.00	720.00	
机械连接	抗拉强度	同一牌号、同直径500个/批	组	26	60.00	1,560.00	
钢材/型钢	力学性能	60t一批	组	3	80.00	240.00	
防水卷材	纵横向拉力	以同一类型、同一规格的10000m2为一批	组	1	350.00	350.00	合并计取
	伸长率		组	1			
	钉杆撕裂强度		组	1	260.00	260.00	
	耐热性		组	1	200.00	200.00	
	低温柔性		组	1	200.00	200.00	
	不透水性		组	1	200.00	200.00	
聚合物水泥防水涂料	固体含量	同一类别、同一型号10吨为一批	组	1	200.00	200.00	
	拉伸强度、伸长率		组	1	350.00	350.00	
	不透水性		组	1	200.00	200.00	
	拉伸性能（浸水处理）		组	1	650.00	650.00	
	潮湿基面粘结强度		组	1	600.00	600.00	
	低温柔性(限 I 型)		组	1	200.00	200.00	
	抗渗性		组	1	500.00	500.00	
	粘结强度		组	1	260.00	260.00	
聚氨酯防水涂料	固体含量	以同一类型、同一规格15t为一批	组	1	200.00	200.00	
	拉伸强度、伸长率		组	1	350.00	350.00	
	不透水性		组	1	200.00	200.00	
	低温弯折		组	1	200.00	200.00	
	干燥时间		组	1	200.00	200.00	
	粘结强度		组	1	250.00	250.00	
水泥基渗透结晶防水涂料	外观	连续生产，同一配料工艺条件 制得的同一类型产品 50t 为 一批，不足 50t 亦按一批计	组	1	100.00	100.00	
	含水率		组	1	100.00	100.00	
	细度		组	1	150.00	150.00	
	氯离子含量		组	1	300.00	300.00	
	抗折强度		组	1	1000.00	1,000.00	合并计取

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
	抗压强度	批检。	组	1	1000.00	1,000.00	合并计算
	抗渗压力		组	1	400.00	400.00	
	二次抗渗压力		组	1	800.00	800.00	
	湿基面粘结强度		组	1	600.00	600.00	
镀锌电焊网	焊点抗拉力	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	1	300.00	300.00	
	硫酸铜试验		组	1	300.00	300.00	
	镀锌层质量		组	1	500.00	500.00	
铝合金型材	壁厚	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	2	50.00	100.00	
	膜厚		组	2	150.00	300.00	
	硬度		组	2	200.00	400.00	
	封孔质量		组	2	200.00	400.00	
	抗伸性能		组	2	450.00	900.00	
陶瓷砖	尺寸偏差	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	1	300.00	300.00	合并计算，按省指导价
	表面质量		项	1			
	吸水率		组	1	300.00	300.00	
	破坏强度		组	1	400.00	400.00	
	断裂模数		组	1	200.00	200.00	
陶瓷砖胶粘剂	拉伸胶粘原强度	C类产品100t为一批，其它类10t为一批	组	1	400.00	400.00	
	浸水后拉伸粘结强度		组	1	480.00	480.00	
	热老化后拉伸粘结强度		组	1	560.00	560.00	
	冻融循环后拉伸粘结强度		组	1	800.00	800.00	
	晾置时间拉伸粘结强度		组	1	480.00	480.00	
内外墙涂料	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	项	1	60.00	60.00	
	施工性		组	1	60.00	60.00	
	干燥时间		组	1	200.00	200.00	
	涂膜外观		组	1	50.00	50.00	
	耐洗刷性		组	1	250.00	250.00	
	耐碱性		组	1	200.00	200.00	
	耐水性		组	1	200.00	200.00	
	低温稳定性		项	1	250.00	250.00	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
腻子	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	项	1	60.00	60.00	
	施工性		组	1	60.00	60.00	
	干燥时间（表干）		组	1	200.00	200.00	
	耐水性		组	1	200.00	200.00	
	耐碱性		组	1	200.00	200.00	
	粘结强度（标准状态）		组	1	250.00	250.00	
	粘结强度（浸水后）		组	1	250.00	250.00	
	粘结强度（冻融循环后）		组	1	250.00	250.00	
	打磨性		项	1	250.00	250.00	
	初期干燥抗裂性		项	1	250.00	250.00	
	低温稳定性		组	1	250.00	250.00	
冷热水用PP-R管件	外观	n≤25mm不超过50000件为一批；63mm≥dn≥32mm不超过20000件为一批，dn>63mm不超过5000件为一批，或以不超过7d生产为一批。	组	1	50.00	50.00	
	规格尺寸		组	1	100.00	100.00	
	静液压试验		组	1	1000.00	1,000.00	
阀门	壳体试验	以同品种、同类型、同型号的产品组批	组	1	150.00	150.00	
	密封试验		组	1	200.00	200.00	
	上密封试验		组	1	150.00	150.00	
建筑用绝缘电工套管	外观	以同品种、同类型、同型号的产品组批	组	1	50.00	50.00	
	壁厚均匀度		组	1	50.00	50.00	
	规格尺寸		组	1	100.00	100.00	
	抗压试验		组	1	200.00	200.00	
	冲击性能		组	1	300.00	300.00	
	弯曲试验		组	1	250.00	250.00	
	耐热试验		组	1	100.00	100.00	
	绝缘强度		组	1	300.00	300.00	
	绝缘电阻		组	1	200.00	200.00	
	氧指数		组	1	900.00	900.00	
	自熄性能		组	1	300.00	300.00	
脚手架扣件	抗滑	批量：281～500抽16个； 批量：501～1200抽26个； 批量：1201～10000抽40个	个	24	140.00	3,360.00	
	抗破坏		个	24	140.00	3,360.00	
	扭力矩试压		个	32	70.00	2,240.00	
	扭转刚度		个	16	70.00	1,120.00	
	抗拉		个	8	70.00	560.00	
密目式安全立网	规格尺寸	1. 批量：≤500张，取6张/组； 501～5000张，取10张/组； ≥5001张，取16张/组。 2. 批量501 - 1200, 加收 50%； 3. 1200以上，加收 100%。	组	1	1800.00	1,800.00	合并计算
	密目网宽度						
	开眼环扣强力						
	耐贯穿性能						

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
	耐冲击性能	3.1201以上，加收 100%。					
	阻燃性能						
安全帽	尺寸	1. 当总数量<500张时，抽取8顶，作1组算； 2. 当总数量 500~5000套时，抽取16顶，作2组算； 3. 当总数量>5000套时，抽取24顶，作3组算。	顶	3	100	300.00	
	下颏带的强度		顶	3	300	900.00	
	冲击吸收性能		顶	3	500	1,500.00	
	耐穿刺性能		顶	3	500	1,500.00	
	侧向刚性		顶	3	300	900.00	
区域限制安全带	系统性能(整体静态负荷)	按批量范围划分为三个类批： 1. 当总数量<500 套时，送样2套，作1组算； 2. 当总数量 500~5000套时，送样 4 套，作2组算； 3. 当总数量>5000套时，送样6套，作3组算。	组	1	1500.00	1,500.00	
建筑材料放射性	内照射指数、外照射指数	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	1200.00	2,400.00	
建筑材料有害物质含量	涂料类甲醛	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	500.00	1,000.00	
电缆导管	规格尺寸	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	100.00	100.00	
	压力试验		组	1	200.00	200.00	
	弯曲试验		组	1	300.00	300.00	
	耐腐蚀		组	1	300.00	300.00	
	冲击试验		组	1	200.00	200.00	
建筑外窗	气密性	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	件	3	1750.00	5,250.00	合并计取
	水密性		件	3			
	抗风压		件	3			
建筑玻璃光学性能 (中空玻璃)	可见透射比	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	4800.00	4,800.00	合并计取
	传热系数		组	1			
	遮阳系数		组	1			
	中空露点		组	1	1200.00	1,200.00	
膨胀玻化微珠保温 砂浆	干密度	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验 1 次；面积每增加 5000m2应增加 1 次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合 DBJ 15-65 规范第 3.2.2 条的规定时，检验批容量可以扩大一倍	组	1	200	200.00	
	抗压强度		组	1	500	500.00	
	导热系数		组	1	1600	1,600.00	
	体积吸水率		组	1	300.00	300.00	
	燃烧性能		组	1	3600.00	3,600.00	
消防材料（室内消防栓）	水压强度	以同一品种、同一规格、同一材质、同一天生产的产品为一个批次	组	1	1500.00	1,500.00	
	密封性能		组	1	1000.00	1,000.00	
消防材料（消防水带）	试验压力下状况	以同一品种、同一规格、同一材质、同一天生产的产品为一个批次	组	1	1500.00	1,500.00	
	爆破压力		组	1	1500.00	1,500.00	
	附着强度		组	1	1500.00	1,500.00	
消防材料（消防水枪）	密封性能	以同一品种、同一规格、同一材质、同一天生产的产品为一个批次	组	1	1000.00	1,000.00	
	耐水压强度		组	1	1500.00	1,500.00	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
消防材料（洒水喷头）	水压密封和耐水压强度性能	以同一品种、同一规格、同一材质、同一天生产的产品为一个批次	组	1	2000.00	2,000.00	
	静态动作温度		组	1	1000.00	1,000.00	
消防材料（消防应急照明灯具）	基本功能试验、充放电试验	以同一品种、同一规格、同一材质、同一天生产的产品为一个批次	组	1	1300.00	1,300.00	
	恒定湿热试验		组	1	1700.00	1,700.00	
井盖	承载能力	500 套为一批	组	1	900.00	900.00	
	残余变形/残留变形		组	1	500.00	500.00	
PVC-U 排水管材	规格尺寸	不超过50t为一批。	组	1	100.00	100.00	
	维卡软化温度		组	1	250.00	250.00	
	纵向回缩率		组	1	200.00	200.00	
	拉伸性能(拉伸屈服强度、断裂伸长率)		组	1	400.00	400.00	
	密度		组	1	200.00	200.00	
	落锤冲击试验		组	1	300.00	300.00	
PVC-U排水管件	外观	dn<75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。	组	3	50.00	150.00	
	规格尺寸		组	3	100.00	300.00	
	维卡软化温度		组	3	250.00	750.00	
	烘箱试验		组	3	200.00	600.00	
	密度		组	3	200.00	600.00	
	坠落试验		组	3	200.00	600.00	
PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂	溶解性	每批数量不超10t	组	1	100.00	100.00	
	粘度		组	1	300.00	300.00	
	粘结强度		组	1	300.00	300.00	
	水压爆破强度		组	1	600.00	600.00	
PE 双壁波纹管	规格尺寸	每批数量不超过 60000kg	组	1	100.00	100.00	
	落锤冲击试验		组	1	300.00	300.00	
	烘箱试验		组	1	200.00	200.00	
	环柔性		组	1	250.00	250.00	
	环刚度		组	1	250.00	250.00	
蒸压加气混凝土砌块	抗压强度	同品种、同规格以3万块为一批	组	1	150.00	150.00	
	干体积密度		组	1	100.00	100.00	
	导热系数		组	1	1000.00	1,000.00	
	燃烧性能		组	1	4900.00	4,900.00	
电线（1芯）	标志	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	1645.00	3,290.00	合并计算
	结构尺寸			2			
	导体直流电阻			2			
	电压试验			2			
	绝缘电阻			2			

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
	老化前机械性能			2			
	单根燃烧性能			2			
电缆 (5芯)	标志	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	4285.00	4,285.00	合并计算
	结构尺寸			1			
	导体直流电阻			1			
	电压试验			1			
	绝缘电阻			1			
	老化前机械性能			1			
	单根燃烧性能			1			
漏电开关	标志	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	50.00	50.00	
	耐潮		组	1	300.00	300.00	
	介电性能		项	1	400.00	400.00	
	温升试验		组	1	200.00	200.00	
	绝缘电阻		组	1	150.00	150.00	
	周围温度对脱扣特性的 影响试验		组	1	300.00	300.00	
	单极负载对多极断路器脱扣特性影响的试验		组	1	300.00	300.00	
	在剩余电流条件下，验证动作特性		项	1	600.00	600.00	
	时间~(过)电流特性试验,单极负载对多极断路器脱扣特性影响的试验周围温度对脱扣特性影响的试验		全项	1	600.00	600.00	
	电气间隙		组	1	100.00	100.00	
	爬电距离		组	1	100.00	100.00	
	瞬时脱扣		项	1	300.00	300.00	
	电击保护		项	1	150.00	150.00	
开关面板	防触电保护	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	100.00	100.00	
	防潮性能		组	1	200.00	200.00	
	温升		组	1	180.00	180.00	
	绝缘电阻		组	1	150.00	150.00	
	电气强度		组	1	150.00	150.00	
	电气间隙		组	1	100.00	100.00	
	分断容量/通断能力		组	1	80.00	80.00	
	耐热		组	1	100.00	100.00	
	爬电距离		组	1	100.00	100.00	
	标志		组	1	50.00	50.00	
	耐非正常热、耐燃		组	1	100.00	100.00	
	防触电保护		组	1	100.00	100.00	
	防潮性能		组	1	200.00	200.00	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目检测清单

检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量 (暂估)	单价 (元)	合价 (元)	备注
插座	温升	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	180.00	180.00	
	绝缘电阻		组	1	150.00	150.00	
	电气强度		组	1	150.00	150.00	
	电气间隙		组	1	100.00	100.00	
	分断容量/通断能力		组	1	80.00	80.00	
	耐热		组	1	100.00	100.00	
	爬电距离		组	1	100.00	100.00	
	标志		组	1	50.00	50.00	
	耐非正常热、耐燃		组	1	100.00	100.00	
	拔出插头所需的力		组	1	60.00	60.00	
LED灯具	初始光效	在 200 套(个)及以下时, 抽检 2 套(个); 数量在 201 套(个)~2000 套(个)时, 抽检 3 套(个); 当数量在 2000 套(个)以上时, 每增加1000 套(个)时应增加抽检 1 套(个)	组	1	2000.00	2,000.00	合并计算
	镇流器能效值		组	1			
	灯具效率		组	1			
	照明设备功率		组	1			
	功率因素		组	1			
	谐波含量值		组	1			
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(挤塑板)	压缩强度	墙体节能工程: 同厂家、同品种产品, 按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量, 在5000m2以内时应复验 1 次; 面积每增加 5000m2应增加 1 次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程, 可合并计算抽检面积。当符合 DBJ 15-65 规范第 3.2.2 条的规定时, 检验批容量可以扩大一倍。 屋面节能工程: 同厂家、同品种产品, 按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积, 在 1000m2以内时应复验1 次; 面积每增加1000m2应增加 1 次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程, 可合并计算抽检面积。当符合 DBJ 15-65 规范第 3.2.2 条的规定时, 检验批容量可以扩大一倍。	组	1	400	400.00	
	吸水率		组	1	100	100.00	
	尺寸稳定性		组	1	100	100.00	
	导热系数/热阻		组	1	1000	1,000.00	
	密度		组	1	200	200.00	
	燃烧性能B2级		组	1	1000	1,000.00	
防火门	耐火性能	防火门乙级(或以上等级)50 樘抽一组	樘	1	14000	14,000.00	耐火1小时收11000元, 每增加1 小时加收3000 元。
土工试验	击实试验	每土样或 5000m3检测一组	项	1	500	500.00	
道路工程	压实度	每压实层每 1000m2测3点	点	15	100	1,500.00	
合计 (元)						172705	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目-结构实体

序号	检验项目	检测对象	检测内容	检测频率	单位	数量 (暂估)	标准收费 (元)	合价 (元)	备注
2			钢筋保护层厚度	对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。	构件	44	300	13200	
3			混凝土强度回弹	单位工程、同一生产企业、同一强度等级构件划分为一个检验批；不同生产企业应各选取 1 个有代表性的检验批，随机抽取该批构件总数的30%且不小于10个。	构件	6	450	2700	每个构件测区不少于10个
4			楼板厚度	按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内应按有代表性的自然间抽查10%且不应少于 3 间	构件	10	150	1500	
5			饰面砖粘结强度	每 500m2同类墙体饰面砖为一个检验批，不足500m2应按500m2计，每批应取一组 3 个试样，每相邻三个楼层应至少做一组试样。	构件	4	600.00	2400	
6			后锚固件抗拔承载力	每一规格数量的 1%，且不少于 3 根	根	5	1000.00	5000	
合计								24800	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目-节能构造（厚度）

序号	楼栋	检测项目	数量 （暂估）	单位	单价 （元）	小计 （元）	备注
1	1栋	节能构造厚度检测 （节能抽芯）	1	组	1200	1200	
	合计					1200	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目-水质检测

序号	楼栋	检测项目	数量 (组)	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	1栋	浑浊度	1	600	600	
2		游离氯	1	750	750	
3		总氯	1	750	750	
4		臭和味	1	150	150	
5		肉眼可见物	1	150	150	
6		色度	1	600	600	
7		PH值	1	300	300	
8		高锰酸盐指数	1	750	750	
9		菌落总数	1	750	750	
10		总大肠菌群	1	900	900	
11		大肠埃希氏菌	1	1100	1100	
23	合计	/	/	/	6800	

佛山市城市轨道交通三号线工程佛山机场站东华经济社复建物业项目-照明系统检测

序号	楼栋	检测项目	数量 (功能区)	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	1栋	照度、功率密度	9	处	1600	14400	
	合计					14400	