

采购广宁县城排水管网更新改造工程(五期)

项目检测服务（第二次）的需求书

一、供应商资格（资质）要求

1、供应商须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力，并具备建设工程质量检验检测机构资质认定证书，可出具检验检测监测报告资格的中介服务机构。

2、执业人员或职业人员 2 人或以上，并具备工程检测监测工程技术咨询能力。

3、参与报名资料需包括：服务资质、服务费报价、服务响应方案、人员配置等主要内容，在采购公告规定的报名时间登录中介超市系统报价及上传服务响应方案。

4、本项目不接受联合体投标。

5、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

6、供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

二、服务内容和 service 要求

（一）项目概况：

1、项目名称：采购广宁县城排水管网更新改造工程

(五期)项目检测服务(第二次)。

2、建设单位:广宁县代建项目管理中心。

3、项目概况:位于广宁县南街街道县城区范围。主要建设内容包括:拟在广宁县辖区范围内开展片区排水管网排查、雨污分流改造、新建排水管网、修复改造破损排水明渠等工程。主要包括:改造排水明渠 660 米,新建排水管 550m 工程及配套排水工程等。工程建安费约 914.99 万元。

(二) 服务内容及要求

1、根据建设工程的要求,查明、分析、监测建设工程工程质量的实际情况,按现行行业规范、标准进行建设工程检测相关工作。主要包括:工程质量进行检测工作。(具体内容以检测工程量清单或项目实际检测需求为准)。

2、提交《检测报告书》及相关资料,成果文件需同时提供所有图纸报告和文字(CAD 格式和 PDF 格式)的电子文件(刻录到光盘)。

3、在合同签订约定时间内完成建设工程检测相关工作任务。

三、工期、费用及采购选取方式

1、工期:合同签订后,60 天内完成建设工程检测服务等工作(具体以双方在合同中约定为准)。

2、报价金额:本项目建安工程投资约为 914.99 万元,根据县政府办公室(宁府办【2024】1 号文件)、项目概算书及实际检测工作需要等的相关规定,本次检测服务费总额暂定最高限价 85253.00 元至最低价 78695.00 元,服务费总额最终以县财政审核批准支付。

3、检测服务费用总额为全包价(含税),包括税费、服务费、差旅费等全部费用在内(工程延期或变更也不作调整)。

4、本项目采用方案择优选取方式选取中标单位。

四、服务质量控制要求

检测报告符合国家现行的相关规定及标准要求，并通过审查评估及验收合格。

五、其它条件

1、符合条件的候选单位进行评审后，根据本项目的实际情况需求，综合比较服务响应、人员、价格等因素后，选定中选服务机构，按程序完善相关采购手续；签订该工程采购检测服务合同，签订前须按有关规定报有关部门审定，并于发出中标通知书后 5 个工作日内完成合同签订工作。

2、合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

六、中选人有下列情形之一的，将直接取消中选人的资格，并按本需求书重新选取中选单位。

1、中选单位在接到选取人的通知后，项目负责人未于 5 个工作日内，领取项目的《公开选取中介机构确认书》和项目相关资料，或无法完整提供为本项目服务人员要求的资料。

2、由于中选人原因，没有按规定时间内签订合同，导致工期滞后，中选中介服务机构未能按照合同约定范围、时限向项目业主提供服务。


七、结算方式、履约及违约责任等内容以中选后签订服务合同约定条款为准。

附：《检测工程量清单》

广宁县代建项目管理中心

2026 年 7 月 23 日





广宁县城排水管网更新改造工程(五期)项目检测工程量清单

给排水工程主要材料

序号	分项	名称	检测频率	检测项目	工程部位	单位	数量	单价	小计	备注
1	材料检测	II级钢筋混凝土管 D2600	1、从受检批中采用随机抽样的方法抽取10根管子，逐根进行外观质量和尺寸偏差检验。 2、从混凝土抗压强度、外观质量和尺寸偏差检验合格的管子中抽取2根管子。混凝土管1根检验内水压力，另1根检验外压破坏荷载。钢筋混凝土管1根检验内水压力，另1根检验外压裂缝荷载。	外压荷载、外观质量	雨水管	组	1			483米
2		明渠	每1000m³ 抽检一组	厚度	明渠	组	14			
3		4%水泥稳定石屑	同一产地、同类土为一批	标准击实		组	1			
4			1000平方米取1点	压实度		点	3			
5			每1000m³ 抽检一组	厚度		组	2			
6			同一产地、同类土为一批	标准击实		组	1			

7	6%水泥稳定碎石	1000平方米取1点	压实度	路面修复	点	3			
8		每1000m ³ 抽检一组	厚度		组	3			
9		7cm沥青AC-25c	厚度		组	3			
10		5cm沥青AC-20c	厚度		组	3			
11		4cm沥青AC-13c	厚度		组	3			
12		混凝土路面面层	厚度		组	2			
13	石屑	同一产地、同类土为一批	标准击实	回填砂	组	1			
14		同一产地、同类土为一批	标准击实	回填砂	组	1			
15	回填土	1000平方米取3点或者是两井之间每层每侧取3点	压实度	管底回填	点	45			



16	雨水管	回填石屑	1000平方米取3点或者是两井之间每层每侧取3点	压实度	II级钢筋混凝土管 D2000	点	315			取5段，管底一层3点，每层每段3点，管腔两侧各9层，管顶500以内2层
17		闭水	内径小于700的管全检，大于700的管抽检1/3走井段	闭水	雨水工程	米	161			
18		CCTV	>300管全检	CCTV	雨水工程	米	483			
19		动力触探	每20米一点	动力触探	雨水工程	孔	24			
20		动力触探	每20米一点	动力触探	明渠基础	孔	34			