

# 建设工程预算书



建设单位： 河源市源城区民政局

工程名称： 2025年源城区特殊困难老人家庭适老化改造项目（货物类）

工程造价： （小写） 174,820.00 元

工程造价： （大写） 壹拾柒万肆仟捌佰贰拾元整



编制单位： 泾清项目管理有限公司

编制日期： 年 月 日



# 2025 年源城区特殊困难老人家庭适老化改造项目（货物类）

## 编制说明

### 一、项目概况

（一）项目名称：2025 年源城区特殊困难老人家庭适老化改造项目（货物类）

（二）采购单位：河源市源城区民政局

### 二、编制依据

（一）河源市源城区民政局提供的《2025 年源城区特殊困难老人家庭适老化改造项目（货物类）需求清单》；

（二）采购数量：按采购项目需求清单中的数量计取；

（三）价格选定：通过供应商报价、网络询价、电话询价及近期同类项目中标价等。

## 2025年源城区特殊困难老人家庭适老化改造项目（货物类）

序号	改造内容	参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	电热水器	储水式电热水器；型号DSZF-50L；额定电压220V；额定压力0.7MPa；额定频率50Hz；防水等级IPX4；额定功率220W；额定容量50L；圆桶数显；电加热；出水断电。拟用新飞或荣事达品牌	19	台	1200.00	22800.00	含人工不含水路电 路配件
2	助行器	8档高度可调，总宽55cm，长45cm，高73-93cm，座高46-64cm，二层扶手高度50-68cm；	6	个	500.00	3000.00	
3	智能手杖	跌倒自动报警。2、手动控制报警。3、收音机。4、远近光照明。5、安全警示灯 6、手拐高度可调节。7、防滑底座。	5	个	400.00	2000.00	
4	适老化床	1.床头床尾采用实木橡胶木材质，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。3.床头位置两侧均留有输液架孔。4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配。床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味）型号： 型号，FSK088，尺寸：900*550*2000mm 材质： 1、采用多层板，具有一定的阻燃性和防火功能，硬度大，耐磨，耐热性好、可抵抗一般的酸碱酒精； 边角处采用倒圆工艺，采用2mm厚封边，产品更细腻、光滑、手感好，封线平直光滑 3、采用下拉式挂衣杆，方便老人挂、取衣物。内部设计挂衣区、叠衣区、储物区，更好的帮老人做空间规划	15	张	3000.00	45000.00	
5	适老衣柜	1、椅架采用加厚高碳钢材质，表面喷漆处理，美观耐用；2、便桶采用HD-PE工程塑料，拆装方便、易清洁；便桶可上提前抽后抽；3、坐板为PE吹塑板，pu皮质靠背；4、扶手为优质ABS材质防滑扶手；5、整体高度5档可调，总高87-97cm，宽度≥57cm，长度≥47cm，坐高42-52cm。6、可一键折叠，方便收纳。	19	套	2000.00	38000.00	
6	移动坐便椅		10	张	480.00	4800.00	

7	煤气报警器	<p>1. 规格: 110mm*70mm*40mm。</p> <p>2. 功耗: 静态时&lt;2W, 报警时&lt;3W, 浓度超过250PPM立即报警。</p> <p>3. 探测气体: 液化气、煤气、天然气。</p> <p>4. 存储环境: 温度: 0-50 °C, 湿度≤97%。</p> <p>远程遥控, 四档风速, 节能省电, 低音低噪, 产品功率60W, 仿生轻扇叶, 85度广角摇头, 加厚底座, 四档调速, 升级加粗风罩, 安全防夹手, 额定电压: 220V, 额定功率60W。拟用钻石牌电风扇</p>	20	个	280.00	5600.00	
8	普通电风扇	<p>1. 面板: 750*430全黑钢化玻璃面板</p> <p>2. 炉头+火盖: 120保洁防金铝炉头, 铜盘铜中心</p> <p>3. 阀体+脉冲: 王朝阀体、克勒帝夫热电偶、百威脉冲</p> <p>4. 底壳: 开孔尺寸630*330</p> <p>5. 炉架: 跃美-F1方形64高炉架 (高温漆)</p> <p>6. 能效: 液化气: 5, 2KW二级 品牌: 荣事达 (含安装)</p>	6	台	280.00	1680.00	
9	燃气灶 (双头)	<p>1. 面板: 750*430不锈钢面板, 嵌入式款式</p> <p>2. 炉头+火盖: 120保洁防金铝炉头, 铜盘铜中心</p> <p>3. 阀体+脉冲: 王朝阀体、克勒帝夫热电偶、百威脉冲</p> <p>4. 底壳: 开孔尺寸630*330</p> <p>5. 炉架: 跃美-F1方形64高炉架 (高温漆)</p> <p>6. 能效: 液化气: 5.2KW二级 品牌: 荣事达JZT-BFS5-B (含安装)</p>	13	套	1500.00	19500.00	
10	燃气灶 (嵌入式双头)	<p>1. 面板: 750*430不锈钢面板, 嵌入式款式</p> <p>2. 炉头+火盖: 120保洁防金铝炉头, 铜盘铜中心</p> <p>3. 阀体+脉冲: 王朝阀体、克勒帝夫热电偶、百威脉冲</p> <p>4. 底壳: 开孔尺寸630*330</p> <p>5. 炉架: 跃美-F1方形64高炉架 (高温漆)</p> <p>6. 能效: 液化气: 5.2KW二级 品牌: 荣事达JZT-BFS5-B (含安装)</p>	4	套	1500.00	6000.00	
		<p>额定电压: 220V; 机身尺寸: 900MM; 输入功率: 180W; 包装尺寸: 940*465*590;</p>					



11	抽油烟机	<p>照明功率：2*1.5W；围板尺寸：370；电机：24#全封双电机；风量：18m<sup>3</sup>/min； 电容：4UF；风轮：240*80；噪声：65dB；出风口直径：160MM；照明灶：LED光灯</p> <p>排烟管：铝箔烟管1.5米*160MM；开关：体感+触摸；</p>	7	台	1580.00	11060.00
12	普通电饭煲	<p>1、多功能电饭煲，微电脑触控操作，锅身尺寸：长37*宽26*高21CM，额定电压/频率：220V-50Hz，提手设计，拎起轻松移动方便，一键开盖，操作简单老人也会，顶部气阀，平衡气压不溢锅，整圈发热，大面积均匀发热，内轩密封胶，密封性能好，清洗方便，分离电线，方便收纳容易清洗。（品牌：半球）</p>	12	台	420.00	5040.00
13	活动折叠沐浴椅	<p>型号：XZY-6202固定款，1、采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺； 2、一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫； 3、6档高度可调，宽57cm，长49cm，总高72-84cm，坐高41-53cm，座深35cm座宽51cm 4、一体式PE吹塑靠背； 5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽； 6、免工具组装，无障碍设计。</p>	10	张	400.00	4000.00
14	床边护栏（抓杆）安装	<p>座尺寸：500*600mm；底座厚度：14mm；高度可调：700mm,730mm,760mm,790mm,820mm,850mm；产品结构：采用尼龙或者ABS或PP和不锈钢管复合而成或者为钢龙骨表面烤漆处理，产品主要特点是：使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火，抗菌性强的尼龙材料，其直径为35毫米，内衬不锈钢管直径28毫米复合而成，0.5毫米厚的防滑浮点式设计，固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢管机加工而成，立柱壁厚4.5MM，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。扶手可调解部分采用壁厚Φ32*1.2mm高强度不锈钢。用于老人防滑，更安全。</p>	4	个	700.00	2800.00
15	普通轮椅	<p>1. 产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；2. 车架：由优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚踏，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理；3. 前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。4. 后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。5. 刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。6. 座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用优质abs扶手垫。7. 护板：选用PP塑料护板。8. 脚踏板：配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。9. 安全带，座位配有加厚型按扣安全带。10. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全</p>	4	台	720.00	2880.00

16	适老椅	扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；坐垫、靠背：均采用达到阴燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮	1	张	480.00	480.00
17	普通台式电风扇	四档风速，220V-50HZ，优质铝叶，4档调节，按键控制，加密加粗，尺寸450*615mm（钻石牌）	1	台	180.00	180.00
合计						174820.00