



项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	江门市新会区市场监督管理局 2026 年新会区工业产品质量监督抽查服务采购项目
2	项目业主情况	江门市新会区市场监督管理局，地址：江门市新会区会城朱紫路 98 号，联系电话：0750-6326772
3	中介服务名称	江门市新会区市场监督管理局 2026 年新会区工业产品质量监督抽查服务项目
4	对中介服务机构的资质要求	1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 2、履行合同所必需的产品质量检验检测资质。
5	服务内容和 服务要求	（一）开展产品质量监督抽查的主体与任务数量计划 1. 开展抽查的主体：新会区行政区域内生产（加工）、销售工业产品的经营主体（外销产品生产企业除外）等； 2. 任务数量计划和检验项目：受委托承检机构抽查日用及纺织品、电子电器、轻

	工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防、电工及材料等七大类产品生产环节，共 115 批次。检验具体批次安排和检验项目详见附表 1《江门市新会区 2026 年工业产品质量监督抽查计划》。 (二) 开展产品质量快检筛查的主体与任务数量计划 1. 开展快检筛查的主体：新会区行政区域内销售工业产品的经营主体等； 2. 任务数量计划：受委托承检机构对我区电动自行车、燃气具、消防产品、建筑保温材料、学生校服等重点工业产品的流通环节进行快检筛查，共 20 批次。参照广东省市场监管局关于工业产品质量快检筛查的最新工作要求执行。 (三) 工作要求 1. 抽样人员不得少于 2 名，不得将抽查计划预先告知被抽查单位。抽查人员应现场填写抽查单并请被抽查单位确认。按照《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）的要求，实行抽检分离，提供抽样检验技术服务，提升抽查的权
--	--

		威性和透明度，实现“阳光抽检”。 2. 乙方对抽样、检测结果以及实验过程负责，保证检测结果的合法、公正。 3. 乙方提供本项目所需的试剂、耗材、设备等相关材料，以及抽样、运送成本、车辆安排等。 4. 乙方确保工作人员人身安全，并要求其按相关规定做好安全防范措施下作业。乙方在整个项目期间（含上下班期间）若发生检测人员意外伤残、身故及财物或其它损失的，无论何种原因所致，甲方均不负责。
6	合同履行地点和方式	实施的地点：广东省江门市新会区
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 计价标准：报价范围为 290000 至 300000 元。 3. 本项目预算已包含实施过程中的购样费、检验费、抽样费、不合格企业异议复检费及复查等所有费用，采购人不另外支付其他费用。
8	服务时间	合同签订之日起至 2026 年 12 月 30 日止。
9	验收	按规范要求完成合同约定的工业产品质量

		抽样和检验检测、快检筛查任务，并出具检验报告、撰写《工业产品质量监督抽查分析报告》，以国家有关法律、法规和产品质量标准、检验规范为验收标准。
10	结算方式	中标人在项目完成后提交资料（包括发票、结算清单等）给采购人，采购人对资料核对无误后，以银行转账方式付清费用。由于采用财政资金支付，采购人已向财政申请费用支付视为已履行办理支付手续的责任。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服

		务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。



附表 1

江门市新会区 2026 年工业产品质量监督抽查计划

序号	一级分类名称	二级分类名称	产品名称	属性名称	批次	检验项目	备注
1	日用及纺织品	纺织品	休闲服装	T 恤衫	5	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	
2	日用及纺织品	日用杂品	塑料袋及编织品	塑料袋(非食品)	3	环保要求、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	

3	日用及纺织品	儿童用品	玩具	塑胶玩具	1	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用） 材料、小零件、挤压玩具、摇铃及类似玩具、小球、毛球、学前玩偶、玩具奶嘴、气球、弹珠、半球形玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出物、把手和其他类似的管子、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳、36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳、玩具袋上的绳索、童床或游戏围栏上的悬挂玩具、童床上的健身玩具及类似玩具、飞行玩具的绳索、细绳或线、玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、弹簧、封闭式玩具的通风装置、封闭式玩具的关闭件、封闭头部的玩具、仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）、弹射玩具的一般要求、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具水上玩具、热源玩具、液体填充玩具、口动玩具、玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板、玩具火药帽、声响要求、磁体和磁性部件 二、易燃性能 一般要求、头戴玩具、化化妆服饰、供儿童进入的玩具、具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） 三、特定元素的迁移（最大限量要求） 四、增塑剂（限定增塑剂限量要求） 五、电性能 标识和说明、输入功率、发热和非正常工作、工作温度下的电气强度、耐潮湿、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离、耐热和耐燃	
4	轻工产品	纸及制品	卫生纸		5	细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、D65 亮度/亮度、抗张指数、柔软度（成品层纵横平均）、柔软度（纵横向平均/成品层）、可迁移性荧光物质/荧光性物质	

5	轻工产品	纸及制品	纸巾纸		4	细菌菌落总数、致病性化脓菌（绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、大肠菌群、真菌菌落总数、亮度（白度）/D65 亮度/亮度、横向吸液高度、柔软度（纵横向平均）、柔软度（纵横向平均/成品层）、可迁移性荧光增白剂/可迁移性荧光物质、荧光性物质	
6	轻工产品	纸及制品	厨房纸		1	细菌菌落总数、致病性化脓菌（绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、大肠菌群、真菌菌落总数、亮度（白度）/D65 亮度、横向吸液高度、纵向湿抗张指数、横向抗张强度（成品层）、纵向湿抗张强度（成品层）	
7	轻工产品	纸及制品	卫生巾（护垫）		7	细菌菌落总数、致病性化脓菌（绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、大肠菌群、真菌菌落总数、pH、吸水倍率、吸收速度、可迁移性荧光物质、甲醛含量、全长偏差、条质量偏差、背胶剥离强度	
8	轻工产品	纸及制品	办公用纸	复印纸	2	定量偏差、厚度、挺度、平滑度、不透明度、D65 亮度、可勃值（Cobb60）、尘埃度、交货水分、净含量（短缺量）	
9	轻工产品	纸及制品	瓦楞纸箱		5	边压强度、耐破强度、粘合强度、抗压强度	
10	轻工产品	日用及化工	日用香精、香料		12	燃烧安全性能、甲醛、烟尘量、苯、甲苯、二甲苯	

		品					
11	轻工产品	运载工具	电动自行车		1	标识与警示语、车速限值、制动性能（干态）、整车质量、结构、车速提示音、充电状态主回路保护、互认协同充电、布线、电气装置、充电器与蓄电池、对触及带电部分的防护、连接、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、防火性能	
12	轻工产品	化工产品	油墨		2	可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒、铅、汞、镉、六价铬的总含量	
13	轻工产品	眼镜类产品	配装眼镜		10	镜片顶焦度：球镜顶焦度偏差（D）、柱镜顶焦度偏差（D）；光透射性能：光透射比 τ_v 、太阳紫外 A 波段透射比 τ_{SUVA} 、太阳紫外 B 波段透射比 τ_{SUVB} 、光透射比相对偏差；光学要求：两镜片光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、柱镜轴位方向偏差；装配质量	
14	建筑和装饰装修材料	建筑涂料	外墙涂料	合成树脂乳液外墙涂料	1	VOC 含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、甲醛含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）、总铅含量（限色漆）、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NPnEO], n=2~16}、低温稳定性、低温成膜性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性	

15	建筑和装饰装修材料	建筑涂料	合成树脂乳液内墙涂料		3	VOC 含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、甲醛含量、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)(限色漆)、总铅含量(限色漆)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NPnEO], n=2~16}、低温稳定性、低温成膜性、对比率、耐碱性、耐洗刷性	
16	建筑和装饰装修材料	水暖五金	陶瓷片密封水嘴		1	螺纹、装配、金属污染物析出、抗水压机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、抗使用负载、表面耐腐蚀性能、防回流性能、流量均匀性、水嘴水效等级	
17	电子电器	家用电器	电风扇		3	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第 19.11.4 条的试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第 22.46 条的试验)、内部布线(不包括第 23.3 条的试验)、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级、端子骚扰电压(连续骚扰)、骚扰功率、辐射骚扰	
18	建筑和装饰装修材料	新型墙体材料	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块	1	干密度级别、抗压强度、干燥收缩、抗冻性、导热系数、放射性	
19				烧结多孔砖和多孔	1	强度等级、石灰爆裂、抗风化性能、泛霜、密度等级、孔型孔结构及孔洞率、放射性	

				砌块			
20	建筑和装饰装修材料	建筑用玻璃	建筑用钢化玻璃		4	碎片状态、抗冲击、表面应力、霰弹袋冲击性能	
21	农业生产资料	化肥	有机肥料		1	总氮(N)、总磷(P2O5)、总钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计)、有机质的质量分数(以烘干基计)、水分(鲜样)的质量分数、酸碱度(pH)、机械杂质的质量分数、总砷(As)、总镉(Cd)、总铅(Pb)、总铬(Cr)、总汞(Hg)、总铊、氯离子的质量分数、缩二脲、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、包装标识(总养分含量、有机质含量、含氯标识、名称中的禁用语等)	
22	农业生产资料	化肥	水溶肥料		3	腐植酸含量、大量元素含量、微量元素含量、汞(Hg)、砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、总氮含量、磷含量、钾含量、铜含量、铁含量、锰含量、锌含量、硼含量、钼含量、水不溶物含量、pH、密度、总铊、缩二脲含量、氯离子含量、钙含量、镁含量、中量元素含量	
23	农业生产资料	农用塑料制品	农用薄膜	农用地膜	2	拉伸强度(纵、横向)、断裂伸长率/断裂标称应变(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)、标称厚度、厚度偏差	
24	机械及安防	车辆及相	摩托车头盔		1	结构、视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量 c、耐穿透 c	

		关 产 品					
25	电工 及材 料	电 池	铅酸蓄 电池	铅酸蓄 电 池	1	20h 率容量、27min 率放电、安全性、耐振动性能	
26	电工 及材 料	电 器 附 件	家用和 类似用 途插头 插座		2	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	
27	机械 及安 防	消 防 器 材	消防应 急灯具		2	外壳防护等级、接地保护、基本功能试验、充、放电性能、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、充、放电耐久性能、绝缘性能、耐压性能、气候环境耐受性能、机械环境耐受性能、结构、爬电距离和电气间隙、主要部件性能、标志、使用说明书	
28	电子 电器	照 明 光 源 及 灯 具	自镇流 LED 灯 (球 泡)		1	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	
29	电子 电器	照 明 光 源	嵌入式 灯具		1	结构(含光生物危害)、外部接线和内部接线、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端子)、耐久性试验和热试验、辐射骚扰、能效等级(光效)、能效限定值(光效)、显色指数	

		及灯具					
30	电子电器	照明光源及灯具	光源（灯带）		4	结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水或防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、耐久性试验和热试验	
31	建筑和装饰装修材料	建筑钢材	热轧带肋钢筋		2	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总延伸率）、工艺性能（弯曲、反向弯曲）、化学成分（C、Si、Mn、P、S）、尺寸外形（横肋高、肋间距、横肋末端最大间隙、每米弯曲度）、重量偏差、金相组织、表面标志、碳当量	
32	建筑和装饰装修材料	水暖五金	家用不锈钢水槽		1	不锈钢材料化学成分、槽体各部位厚度、排水管壁厚、排水滤器使用性能、溢水部件使用性能、排水机构排水时间、排水机构密封性能、排水机构老化性能、承载性能、防结露、耐腐蚀性能、存水弯管水封深度、防结露涂层厚度、耐跌落性能	

33	电工及材料	电线及电缆	电线电缆	橡皮绝缘电缆	1	导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套空气烘箱老化后抗张强度、护套空气烘箱老化后断裂伸长率、护套空气烘箱老化后抗张强度变化率、护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率、曲挠试验、绝缘空气弹老化后抗张强度变化率、绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验	
34	建筑和装饰装修材料	建筑用材料	水泥	通用硅酸盐水泥	4	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、水泥中水溶性铬(VI)、凝结时间、安定性、强度、细度、放射性	
35	机械及安防	安全技术防范产品	危险化学品包装物		1	液压性能、跌落试验、堆码试验	
36	轻工产品	燃气用具	商用燃气灶		5	通用结构（一般要求、电气系统）、燃气系统零部件、燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、干烟气中 co 含量）、熄火保护装置、能源合理利用、电气性能（标志、接地措施、工作温度下的泄露电流和电气强度）	

37	轻工产品	家具	木制家具	红木家具/ 实木家具/ 校用家具	9	木工要求、结构安全性、甲醛释放量、重金属含量（限色漆）	
38	轻工产品	运载工具	摩托车/ 电动摩托车		1	整车标志、车辆识别代号（VIN）、安全防护装置、操纵件、指示器及信号装置的图形符号、车速表指示误差值、转向装置、装于摩托车上的喇叭的性能要求、排气污染物排放（双怠速法）、排气污染物 排放（工况法）、照明和光信号装置的安装要求、整车辐射骚扰、整车辐射场抗扰度	
39	农业生产资料	化肥	复肥		1	总养分（N+P2O5+K2O）、总氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）、水溶性磷占有有效磷百分率、氯离子、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铈、缩二脲、硝态氮、包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语）	
40			电动自行车、 燃气具、校服等		20	广东省产品质量快检筛查指引设定的项目	
合计					135		