

省道S270安全隐患整治项目检测计划

养护单元	工程部位	抽查项目	检测频率	检测方法	工程量	检测数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
K130+310~K130+425上行	沥青面层	压实度	每1500m2测1处，且每个养护单元不少于6处	钻芯法	920m2	1	处			两层
		平整度	每100m测1处×5尺	3m直尺	115m	1	处			/
		厚度	每1500m2测1处，且每个养护单元应不少于5处	钻芯法	920m2	1	处			总厚度、上面层厚度
		宽度	每100m测2个断面	钢卷尺	115m	2	断面			/
		渗水系数	每1500m2测1处	渗水试验仪	920m2	1	处			/
		摩擦系数	每1500m2测1处	摆式仪	920m2	1	处			/
	标线	抗滑构造深度	每1500m2测1处	铺砂法	920m2	1	处			/
		标线长度	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	115m	2	处			/
		标线纵向间距	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	115m	2	处			/
		标线宽度	每1km测3处，每处测3点	尺量	115m	2	处			/
		标线厚度	每1km测3处，每处测6点	标线厚度仪	115m	2	处			/
		标线横向偏位	每1km测3处，每处测3点	尺量	115m	2	处			/
K130+330~K130+500下行	沥青面层	逆反射系数	每1km测3处，每处测9点	逆反射测试仪	115m	2	处			/
	沥青面层	压实度	每1500m2测1处，且每个养护单元不少于6处	钻芯法	1360m2	1	处			两层
		平整度	每100m测1处×5尺	3m直尺	170m	1	处			/
		厚度	每1500m2测1处，且每个养护单元应不少于5处	钻芯法	1360m2	1	处			总厚度、上面层厚度
		宽度	每100m测2个断面	钢卷尺	170m	2	断面			/
		渗水系数	每1500m2测1处	渗水试验仪	1360m2	1	处			/
	标线	摩擦系数	每1500m2测1处	摆式仪	1360m2	1	处			/
		抗滑构造深度	每1500m2测1处	铺砂法	1360m2	1	处			/
		标线长度	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	170m	2	处			/
		标线纵向间距	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	170m	2	处			/
		标线宽度	每1km测3处，每处测3点	尺量	170m	2	处			/
		标线厚度	每1km测3处，每处测6点	标线厚度仪	170m	2	处			/
		标线横向偏位	每1km测3处，每处测3点	尺量	170m	2	处			/
		逆反射系数	每1km测3处，每处测9点	逆反射测试仪	170m	2	处			/
		压实度	每1500m2测1处，且每个养护单元不少于6处	钻芯法	1240m2	1	处			两层
		平整度	每100m测1处×5尺	3m直尺	155m	1	处			/
		厚度	每1500m2测1处，且每个养护单元应不少于5处	钻芯法	1240m2	1	处			总厚度、上面层厚度

