松山湖第六批拥堵节点整治工程质量检测服务预算清单

检测项目	检测对象	检测内容	检测项目	检测依据抽检频率	总数量	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）				收费条款号	备注
						检测数量		检测单价（元）	小计（元）		
迎宾路-工业西路及研发四路、五	新建行车道	路基工程	击实（重型）	填方材料应每 5000m³ 或在土质变化时取样，每批至少抽检 1 组	暂按2中材料	3	组	800	2400.00	4.1.1	
			压实度（灌砂法）	每1000m²测3点	822.86m²	6	点	300	1800.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长159m	8	点	56	448.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	916m² 共分2层	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	822.9m²	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m²测1点	822.9m²	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m²测1点		2	点	500	1000.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m²测1点	1030m²	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	1030m²	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长159m	8	点	56	448.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长159m	8	点	30	240.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长159m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长159m	1	点	120	120.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长159m	1	点	80	80.00	4.1.10	
		5%水泥稳定级	击实（重型）	填方材料应每 5000m³ 或在土质变化时取样，每批至少抽检 1 组	暂按1中材料	2	组	800	1600.00	4.1.1	

路进出口	非机动车道	配碎石	压实度（灌砂法）	每100m测2点	8.1m²	1	点	300	300.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	8.1m²	1	点	500	500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		1	点	50	50.00	4.1.6	
		细粒式沥青砼AC-13C 4cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	8.1m²	1	点	150	150.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每100m测2点		1	点	500	500.00	4.1.3	
		沥青砼AC-10C（灰色） 3cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	8.1m²	1	点	150	150.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每100m测2点		1	点	500	500.00	4.1.3	
	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	153.9m²	1	点	300	300.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	153.9m²	1	点	500	500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		1	点	50	50.00	4.1.6	
	排水管道	管道基础承载力	轻型触探	每20米测1点	约41.2米	3	点	500	1500.00	1.19.2	
		管道回填压实度	灌砂法	1000m²或两井之间每层每侧做一组（每组3点）	约41.2米	21	点	300	6300.00	4.1.2	
	电气工程	路灯基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	6座	6	点	500	3000.00	1.19.2	
			接地电阻	全检	6座	6	点	300	1800.00	10.17.4	
		信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	6座	6	点	500	3000.00	1.19.2	
	新建行车道	路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m²测3点	1349.66m²	12	点	300	3600.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长350m	18	点	56	1008.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	2661m² 共分2层	7	点	500	3500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		7	点	50	350.00	4.1.6	

工业西路-工业南路	新建行车道	C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1432m^2	3	点	500	1500.00	4.1.3	
		C40水泥混凝土	强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1432m^2	3	点	50	150.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1432m^2	3	点	150	450.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		3	点	500	1500.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1885m^2	3	点	150	450.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1885m^2	3	点	500	1500.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长350m	18	点	56	1008.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长350m	18	点	30	540.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长350m	2	点	50	100.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长350m	2	点	120	240.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长350m	2	点	80	160.00	4.1.10	
	排水管道	管道基础承载力	轻型触探	每20米测1点	约143.9米	8	点	500	4000.00	1.19.2	
		管道回填压实度	灌砂法	1000m^{2}或两井之间每层每侧做一组（每组3点）	约143.9米	23	点	300	6900.00	4.1.2	
	电气工程	路灯基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	11座	11	点	500	5500.00	1.19.2	
			接地电阻	全检	11座	11	点	300	3300.00	10.17.4	
		信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	6座	6	点	500	3000.00	1.19.2	
		路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	145m^2	7	点	300	2100.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长90m	5	点	56	280.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	202m^2	3	点	500	1500.00	4.1.3	

新城路-玉兰路	新建行车道	C25水泥混凝土	强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	共分2层	3	点	50	150.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	145m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	145m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	500	1000.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	270m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	270m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长90m	5	点	56	280.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长90m	5	点	30	150.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长90m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长90m	1	点	120	120.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长90m	1	点	80	80.00	4.1.10	
	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	503m^2	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	503m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
	电气工程	信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	3座	3	点	500	1500.00	1.19.2	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
		路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	76m	2	点	300	600.00	4.1.2	
		5%水泥稳定级配碎石	压实度（灌砂法）	每100m测2点	76m	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	275m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	

大学路-红棉路	非机动车道	C25水泥混凝土	强度（钻芯法）	每1000m²测1点	275m	2	点	50	100.00	4.1.6	
		细粒式沥青砼AC-13C 4cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	76m	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每100m测2点	76m	2	点	500	1000.00	4.1.3	
		沥青砼AC-10C（灰色） 3cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	76m	2	点	150	300.00	4.1.2	
	非机动车道	沥青砼AC-10C（灰色） 3cm	厚度（钻芯法）	每100m测2点	76m	2	点	500	1000.00	4.1.3	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
全通路-北区三路	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	24m	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	144m²	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	3座	3	点	500	1500.00	1.19.2	
北区十路-校椅围	非机动车道	路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	120m	4	点	300	1200.00	4.1.2	
		5%水泥稳定级配碎石	压实度（灌砂法）	每100m测2点	120m	4	点	300	1200.00	4.1.2	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	560m²	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		细粒式沥青砼AC-13C 4cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	120m	4	点	150	600.00	4.1.2	
	非机动车道		厚度（钻芯法）	每100m测2点	120m	4	点	500	2000.00	4.1.3	
		沥青砼AC-10C（灰色） 3cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	120m	4	点	150	600.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每100m测2点	120m	4	点	500	2000.00	4.1.3	
	排水管道	管道基础承载力	轻型触探	每20米测1点	约25米	2	点	500	1000.00	1.19.2	
		管道回填压实度	灌砂法	1000m²或两井之间每层每侧做一组（每组3点）	约25米	23	点	300	6900.00	4.1.2	

	电气工程	路灯	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	10座	10	点	500	5000.00	1.19.2	
		路灯基础	接地电阻	全检	10座	10	点	300	3000.00	10.17.4	
大学路-新城路	新建行车道	路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	189m^2	6	点	300	1800.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长100m	5	点	56	280.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	242m^2 共分2层	3	点	500	1500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		3	点	50	150.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	189m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	189m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	500	1000.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	309m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	309m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长100m	5	点	56	280.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长100m	5	点	30	150.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长100m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长100m	1	点	120	120.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长100m	1	点	80	80.00	4.1.10	
	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	346m^2	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	346m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	

	电气工程	信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
大学路-环湖路	新建行车道	路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	646m^2	8	点	300	2400.00	4.1.2	分2层
		路基工程	弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长123m	6	点	56	336.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	646m^2 共分2层	3	点	500	1500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		3	点	50	150.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	646m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	646m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	500	1000.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	646m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	646m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长120m	6	点	56	336.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长120m	6	点	30	180.00	4.1.9	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	构造深度	每200m测1点	单幅长120m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长120m	1	点	120	120.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长120m	1	点	80	80.00	4.1.10	
红棉路（东莞中学）	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	218m^2	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	218m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
	电气工程	信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	8座	8	点	500	4000.00	1.19.2	

	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	7座	7	点	500	3500.00	1.19.2	
南朗路（东华中学）	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	90m^2	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	90m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	90m^2	1	点	50	50.00	4.1.6	
	电气工程	信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	8座	8	点	500	4000.00	1.19.2	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	4座	4	点	500	2000.00	1.19.2	
阿里山路-高雄路	新建行车道	路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	80m^2	6	点	300	1800.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长80m	4	点	56	224.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	106m^2 共分2层	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	80m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		1	点	50	50.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	80m^2	1	点	150	150.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		1	点	500	500.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	197m^2	1	点	150	150.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	197m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长80m	4	点	56	224.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长65m	4	点	30	120.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长65m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长65m	1	点	120	120.00	4.1.5	

			渗水系数	每200m测1点	单幅长65m	1	点	80	80.00	4.1.10	
	排水管道	管道基础承载力	轻型触探	每20米测1点	约32米	2	点	500	1000.00	1.19.2	
		管道回填压实度	灌砂法	1000m^{2}或两井之间每层每侧做一组（每组3点）	约32米	21	点	300	6300.00	4.1.2	
	电气工程	路灯基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
		路灯基础	接地电阻	全检	1座	1	点	300	300.00	10.17.4	
		信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	2座	2	点	500	1000.00	1.19.2	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	1座	1	点	500	500.00	1.19.2	
环湖路-南山路（东）	新建行车道	路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	1039m^2	12	点	300	3600.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长245m	13	点	56	728.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1102m^2 共分2层	5	点	500	2500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1102m^2 共分2层	5	点	50	250.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1039m^2	3	点	500	1500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		3	点	50	150.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1039m^2	3	点	150	450.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		3	点	500	1500.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1178m^2	3	点	150	450.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1178m^2	3	点	500	1500.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长245m	13	点	56	728.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长245m	13	点	30	390.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长245m	3	点	50	150.00	4.1.8	

			摩擦系数	每200m测1点	单幅长245m	3	点	120	360.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长245m	3	点	80	240.00	4.1.10	
	排水管道	管道基础承载力	轻型触探	每20米测1点	约109.2米	7	点	500	3500.00	1.19.2	
		管道回填压实度	灌砂法	1000m^{2}或两井之间每层每侧做一组（每组3点）	约109.2米	23	点	300	6900.00	4.1.2	
	电气工程	路灯基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	2座	2	点	500	1000.00	1.19.2	
		路灯基础	接地电阻	全检	2座	2	点	300	600.00	10.17.4	
	新建行车道	路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	391m^2	6	点	300	1800.00	4.1.2	分2层
		路基工程	弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长80m	5	点	56	280.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	436m^2 共分2层	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	391m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	50	100.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	391m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		2	点	500	1000.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	625m^2	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	625m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长80m	5	点	56	280.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长80m	5	点	30	150.00	4.1.9	
			构造深度	每200m测1点	单幅长80m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长80m	1	点	120	120.00	4.1.5	

环湖路-湖岸路、环湖路-茂华路			渗水系数	每200m测1点	单幅长80m	1	点	80	80.00	4.1.10	
	非机动车道	5%水泥稳定级配碎石	压实度（灌砂法）	每100m测2点	90m^2	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	90m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		1	点	50	50.00	4.1.6	
		细粒式沥青砼AC-13C 4cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	90m^2	1	点	150	150.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每100m测2点	90m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
		沥青砼AC-10C（灰色） 3cm	压实度（钻芯法）	每100m测2点	90m^2	1	点	150	150.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每100m测2点	90m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	102m^2	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	102m^2	1	点	500	500.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	102m^2	1	点	50	50.00	4.1.6	
	电气工程	路灯基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	3座	3	点	500	1500.00	1.19.2	
			接地电阻	全检	3座	3	点	300	900.00	10.17.4	
		信号灯立杆基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	4座	4	点	500	2000.00	1.19.2	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	2座	2	点	500	1000.00	1.19.2	
		路基工程	压实度（灌砂法）	每1000m^{2}测3点	1094m^2	12	点	300	3600.00	4.1.2	分2层
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长144m	8	点	56	448.00	4.1.4	
		C25水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	1103m^2 共分2层	4	点	500	2000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点		4	点	50	200.00	4.1.6	
		C40水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m^{2}测1点	958m^2	2	点	500	1000.00	4.1.3	

环湖路（莞美学校）	新建行车道	C40水泥混凝土	强度（钻芯法）	每1000m²测1点	958m²	2	点	50	100.00	4.1.6	
		中粒式沥青混凝土(AC-20C)	压实度（钻芯法）	每1000m²测1点	958m²	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m²测1点		2	点	500	1000.00	4.1.3	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	压实度（钻芯法）	每1000m²测1点	1094m²	2	点	150	300.00	4.1.2	
			厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	1094m²	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			弯沉（贝克曼梁）	每车道每 20m 测 1 点	单幅长144m	8	点	56	448.00	4.1.4	
			平整度(3m直尺）	每20m测1点	单幅长144m	8	点	30	240.00	4.1.9	
		SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C)	构造深度	每200m测1点	单幅长144m	1	点	50	50.00	4.1.8	
			摩擦系数	每200m测1点	单幅长144m	1	点	120	120.00	4.1.5	
			渗水系数	每200m测1点	单幅长144m	1	点	80	80.00	4.1.10	
	人行道	人行道路基	压实度（灌砂法）	每100m测2点	561.6m²	2	点	300	600.00	4.1.2	
		C20水泥混凝土	厚度（钻芯法）	每1000m²测1点	561.6m²	2	点	500	1000.00	4.1.3	
			强度（钻芯法）	每1000m²测1点	561.6m²	2	点	50	100.00	4.1.6	
	排水管道	管道基础承载力	轻型触探	每20米测1点	约73.4米	4	点	500	2000.00	1.19.2	
	排水管道	管道回填压实度	击实（轻型）	填方材料应每 5000m³ 或在土质变化时取样，每批至少抽检 1 组	暂按2中材料	1	组	800	800.00	4.1.1	
			灌砂法	1000m²或两井之间每层每侧做一组（每组3点）	约73.4米	21	点	300	6300.00	4.1.2	
	电气工程	路灯基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	3座	3	点	500	1500.00	1.19.2	
		路灯基础	接地电阻	全检	3座	3	点	300	900.00	10.17.4	
	交通安全设施	标志基础	地基承载力（轻型触探）	每处测1点	2座	2	点	500	1000.00	1.19.2	
迎宾路-工业西路及研发四路、五路进出口（雨水口连接		管道功能	CCTV	全检	**41.2**	41.2	米	42	1730.40	7.1.4	

工业西路-工业南路（（雨水口连接管））	管道功能	CCTV	全检	**143.9**	143.9	米	42	6043.80	7.1.4	
北区十路-校椅围（雨水口连接管）	管道功能	CCTV	全检	**23.5**	23.5	米	42	987.00	7.1.4	
阿里山路-高雄路（雨水口连接管）	管道功能	CCTV	全检	**32**	32	米	42	1344.00	7.1.4	
环湖路-南山路(东)（雨水口连接管）	管道功能	CCTV	全检	**109.2**	109.2	米	42	4586.40	7.1.4	
环湖路（雨水口连接管）	管道功能	CCTV	全检	**73.4**	73.4	米	42	3082.80	7.1.4	
合计（元）								252248.40		
下浮										

说明：1、取东莞市建设工程检测中心收费标准(2026版），并下浮 %计取费用
2、现场最终以实际检测数量×综合单价据实结算。