

# 珠海市卫生学校2026年装修工程造价咨询服务采购项目（本草耕行工作坊）工程清单

| 序号 | 项目           | 单位 | 数量 | 金额(元) |    | 材料及工艺说明                                                                                                                                                   |
|----|--------------|----|----|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |    |    | 综合单价  | 合计 |                                                                                                                                                           |
| 一  |              |    |    |       |    |                                                                                                                                                           |
| 1  | 炮制工序微缩场景     | 套  | 1  |       |    | 1、切药，规格长宽高：16.5*15.5*21.5cm<br>2、碾药，规格长宽高：17.5*15*18cm<br>3、捣药，规格长宽高：17.5*13.5*13cm<br>4、炒药，规格长宽高：18*16.5*19.5cm<br>注：手工测量存在误差                            |
| 2  | 中医微缩场景       | 套  | 1  |       |    | 1、望，规格长宽高：24*15*17cm<br>2、闻，规格长宽高：22*16*19cm<br>3、问，规格长宽高：22*16*17cm<br>4、切，规格长宽高：24*15*17cm<br>注：手工测量存在误差                                                |
| 3  | 黑板（上墙）       | 组  | 1  |       |    | 规格：1200*4000mm<br>板面：镀锌板加烤漆<br>夹层填充板：聚苯乙烯泡沫板<br>边框：电泳铝合金                                                                                                  |
| 4  | 中药炮制对比标本（上墙） | 块  | 36 |       |    | 1、规格：定制亚克力盒装；<br>药材要求：采用正品特级选装个货或饮片，入药部分的枝叶、根茎、果实、花，经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象；<br>3、标签要求：标签内容显示种名、别名、拉丁名、药用部位、性味归经、功能主治等相关信息，符合药典描述二维码。 |

|   |                 |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 中药炮制、文<br>创互动器具 | 套 | 1 |  | <p>1、药臼：黄铜材质，配防溢盖；8套</p> <p>2、乳钵：陶瓷，<math>\phi 16\text{cm}</math>，配套研磨棒1个；8套</p> <p>3、铁药碾：药船长度52cm，宽度14cm，轮子直径19cm，木棒长度30cm；8套</p> <p>4、切药刀：刀身4.3mm厚不锈钢材质，带挡板，开刃距离18mm；8套</p> <p>5、铜秤：铜盘、铜杆，8套；6、中药袋：牛皮纸制作中药袋，8套</p> <p>7、包装纸：牛皮纸制作，8套；8、麻绳：5mm粗10米，8套</p> <p>9、分药盘：铁制分药盘，25*20*5cm，8套</p> <p>10、标准药典筛：304不锈钢，<math>\phi 20\text{cm}</math>，一套5个（1-5号）。8套</p> <p>11、中药香囊专用展示九宫格盘。16套</p> <p>12、大号卷艾条机8套</p> <p>13、实木搓艾绒工具+防尘罩，8套</p> <p>14、中号沥水篮（25*8cm），4个</p> <p>17、304加厚 28cm双层蒸锅，4个</p> <p>18、电陶炉4个</p> <p>19、特厚食品接触不锈钢盆30cm，8个</p> <p>20、pvc烘焙手套（食品级），500个</p> <p>21、制丸工具，8套</p> <p>22、竹制置物架三层竹架4套（适用50cm簸箕）；50cm簸箕12个</p> <p>23、家用竹制蒸笼，外径20cm加深（2笼1盖+2蒸布），4个</p> <p>24、“本草耕行工作坊”牌匾+左右对联“修合无人见，存心有天知”1个（按门口尺寸定制）</p> <p>25、老铁锅+铲 4套</p> <p>26、不锈钢丝球 4套</p> |
| 6 | 炮制实验台           | m | 7 |  | <p>1、规格：750mm*800mm，依据全国职业院校技能大赛竞赛区赛场标准设计、布局。</p> <p>2、台面：用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。</p> <p>3、钢架：采用壁厚1.2mm优质40mm*60mm型钢材，横梁为30mm*60mm型钢材，壁厚1.2mm，经酸洗磷化后环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。</p> <p>4、柜体：采用18mm环保等级E0级双面三聚氰氨板制作；柜体颜色为原木色，断面采用优质PVC防水封边处理；柜体下方采用壁厚1.2mm两根20*30mm方管托起柜体方式设计。</p> <p>5、配件：拉手可选PVC一字型拉手、U型铝合金拉手；铰链为DTC品牌液压缓冲铰链，DTC品牌宽幅三节静音导轨，开合平稳，承重力强，调整地脚采用抗老化橡胶材质制成；可适当调整实验台高度0-20mm。</p> <p>6、每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线：采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处，电线、插座符合国家电工技术及认证标准。</p> <p>7、单冷水龙头（单出水口），实验室水槽（一个）</p>                                                                                                                                                                                                              |

|    |          |                |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|----------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 排烟系统     | 套              | 1   |  | <p>1. 根据现场尺寸及实验台布局定制，满足4个工位使用。</p> <p>2. 排烟罩规格：不锈钢集烟罩，板材厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，表面拉丝，防腐易清洁，保护层采用银离子氧化工艺，防止锈蚀；大小根据现场尺寸及实验台布局定制。</p> <p>3. 风机参数：</p> <p>3.1 每间实验室配备管道主风机 1 台，根据现场情况定制，满足实训需求。</p> <p>3.2 采用高低压净化电场设计，充分利用空间，收尘面积大，滤油格栅采用不锈钢材质。</p> <p>4. 含配套管道、五金配件等，含安装调试。</p> <p>5. 管道：产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光洁、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。具体根据现场排布定制，304 不锈钢管道，板材厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>6. 包含堵头、变径、三通、弯头、补心、墙洞、室内电缆、钢丝等辅材。配套风机定制，降低风机工作状态时的噪音。</p> <p>7. 吊装风机固定支架：风机吊钢、风机橡胶减震。</p> |
| 8  | 文创/标本展示柜 | m              | 5.5 |  | <p>1. 主要材质：柜体<math>\geq 16\text{mm}</math>厚实木多层板制作，阶梯式，上方展示，下方储存。</p> <p>2. 展柜经喷漆工艺处理，三底四面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>3. 展柜含配套灯光，根据展品特性配相应灯具。</p> <p>4. 配套旋转标本展架，标本可更换设计</p> <p>5. 供应商中标后根据实际场地及需求与采购人协商确定样式。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 置物架      | 套              | 1   |  | <p>1、采用18mm环保等级E0级双面三聚氰氨板制作</p> <p>2、表面光滑、无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 互动体验区桌椅  | 组              | 8   |  | <p>1. 规格：1200mm*600mm*750mm</p> <p>2. 主材为<math>\geq 16\text{mm}</math>厚橡木实木板材，密度较高、板内物质纤维颗粒较大。表面油漆不变色、防刮花、耐磨损。</p> <p>3. 每桌配备两个凳子，采用18mm厚橡木实木板材制作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 文化展板     | m <sup>2</sup> | 7.5 |  | <p>1. 展板主材使用<math>\geq 10\text{mm}</math>厚高密度PVC配2mm亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及AI设计风格）</p> <p>2. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p> <p>3. 文化墙内容，以买方提供劳动教育照片调整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 走廊文化展板   | 项              | 1   |  | <p>1. 展板主材使用<math>\geq 10\text{mm}</math>厚高密度PVC配2mm亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及AI设计风格）</p> <p>2. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | 强电铺设     | m <sup>2</sup> | 57  |  | <p>包括室内导线、主线、线管、暗合、空气开关、电箱等主要材料；漏电保护开关：2.5或4或6平方单股铜线（根据电器总功率选择），绝缘胶带、PVC穿线管、PVC暗盒、主控箱、16A或32A空气保护开关。严格按照室内用电需求，计算各路耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |          |                |    |  |  |                                                                                                                                                                             |
|----|----------|----------------|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 水路铺设     | m <sup>2</sup> | 57 |  |  | 根据室内实验台布局铺设水路，包含上下水，保证下水畅通，无渗漏、倒流现象。                                                                                                                                        |
| 15 | 拆除垃圾清运   | m <sup>2</sup> | 57 |  |  | 1、根据布局拆除原有设施及废弃垃圾弃置<br>2、运距：运送到指定位置，含垃圾清理及运输                                                                                                                                |
| 16 | 原地面拆除    | m <sup>2</sup> | 57 |  |  | 1. 拆除部位:拆除原有地面<br>2. 拆除要求:保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原                                                                                                                    |
| 17 | 地面找平     | m <sup>2</sup> | 57 |  |  | 规范程序：基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护                                                                                              |
| 18 | 地砖铺贴（米色） | m <sup>2</sup> | 57 |  |  | 1、尺寸规格800*800mm或600*1200mm；厚度约11mm<br>2、尺寸偏差：每块砖4个边长平均尺寸与工作尺寸的偏差为≤±0.6%。<br>3、采用强化工艺耐磨釉面，高效阻隔分子微粒；<br>4、瓷砖边角平整，边缘干净利落。                                                      |
| 19 | 铝方通吊顶    | m <sup>2</sup> | 57 |  |  | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型U型轻钢龙骨 平面<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆，承载龙骨间距900-1200mm，覆面龙骨间距600-300mm<br>3. 面层材料品种、规格:长条形铝方通50×100×0.8mm吊顶<br>4. 整体效果：以中标供应商所提供的配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 |
| 20 | 顶面乳胶漆喷黑  | m <sup>2</sup> | 74 |  |  | 1. 处理:要求干净、平整；<br>2. 找平:要求无空鼓,其凹凸差不超过0.5公分；<br>3. 涂刷底漆：要求刷底漆均匀，无不平。                                                                                                         |
| 小计 |          |                |    |  |  |                                                                                                                                                                             |
| 合计 |          |                |    |  |  |                                                                                                                                                                             |