

公开招标文件内容

一、招标资金

1. 资金来源：自筹资金，立地土委视，土部法查，册封内国中查已，
;国旅取此开公本具商承必国旅管登且，人承立此内中

公路水运工程交工检测服务需求书

事从育具取土件面测资，而资测外测资土以取测乙类合测
次测表业拍测外测参从目取测好全安取交

项目名称：海丰县 X802 线和 Y504 线路面养护提升工程竣
(交)工验收检测服务

表取测外测工(交)竣测工

5. 建设单位：海丰县交通运输局

3. 项目地点：海丰县

4. 项目概况：海丰县 X802 线和 Y504 线路面养护提升工程

工程，项目路段总长 2.4 公里，涉及 X802 线、Y504 线

和 CC89 线三处路段。X802 线道路桩号为 AK1+050

至 AK4+110，路段全长 3.40 公里；Y504 线道路桩号

为 BK0+000 至 BK5+053，全长 5.053 公里；

CC89 线道路桩号为 CK0+000 至 CK0+317

，路段全长 0.317 公里。本项目对路面病害进行挖除修

复，同时完善标志、标线等交通安全设施。

2. 资金来源：从土养费中列支。

6. 交工验收检测服务内容

竣(交)工验收检测服务

采购人：海丰县交通运输局（盖章）

2026 年 4 月 14 日

三、服务期限

1. 公开招标文件内容

公开选取项目内容

一、资格要求

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；

2. 报名参加本次采购服务的公司必须具备公路水运工程综合类乙级或以上试验检测资质，资质证书上须具有从事交通安全设施项目及参数检测的业务能力。

3. 经核查，本次公开选取无需回避任何单位。

二、项目概况

1、项目名称：海丰县 X802 线和 Y504 线路面养护提升工程竣（交）工验收检测服务。

2、建设单位：海丰县交通运输局。

3、项目地点：海丰县。

4、项目概况：海丰县 X802 线和 Y504 线路面养护提升工程，项目建设总里程为 5.4 公里，涉及 X802 线、Y504 线和 CC89 线三条线路。X802 线道路起点桩号为 AK1+656，终点桩号为 AK4+116，路线全长 2.46 公里；Y504 线道路起点桩号为 BK0+000，终点桩号为 BK2+623，全长 2.623 公里；CC89 线道路起点桩号为 CK0+000，终点桩号为 CK0+317，路线全长 0.317 公里。本项目对砼路损毁等病害进行挖除修复，同时完善标线、标志牌等交通安全设施。

5、资金来源：从上级养护资金中列支。

6、交工检测服务费用（暂定价）

竣（交）工验收试验检测费上限价为 9900 元，最终以合同价为准。

三、服务内容

1、公开选取方式、竞价区间及工作内容

(1) 公开选取方式：一次性报价竞价选取

(2) 竞价区间：工程竣（交）工验收试验检测费金额低于或等于 9900 元。（建议报价单位根据项目实际情况合理报价，低于成本价的恶意竞标将被视为无效）。

(3) 工作内容：根据海丰县 X802 线和 Y504 线路面养护提升工程施工图设计内容，对施工内容按《公路工程竣（交）工验收办法》等规范要求进行项目竣（交）工验收试验检测并出具检测报告。（检测内容详见附件一）

四、公开选取服务机构的要求

（一）检测工期要求

中选人在接到中选确认书并签订合同后，根据业主及工程实际情况安排现场检测工作，检测服务工期为 2 个工作日。

（二）检测成果及质量要求

1、检测应严格按国家颁布的有关规范操作，保证试验质量，试验结果真实反映工程实际状况。

2、出具项目竣（交）工检测报告，一式三份（含所有文字和图片资料的电子版），并对检测报告的真实性、准确性、可靠性负责。

五、其他要求

（一）合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

（二）中选单位必须安排项目负责人于中选后 2 个工作日内到选取人办公地点领取项目相关资料，领取时须提供单位资质、营业执照、机构代码及项目负责人的授权委托书（含项目负责人的身份证复印件，领取时须出示身份证原件）。

（三）中选单位不得同时接受本项目施工、监理各方的试验检测委托。

海丰县 X802 线和 Y504 线路面养护提升工程交工验收检测清单

名称	单位工程	分部工程类别	工程数量	检测项目	检测数量	单位	备注
X802 线 (路线总长为 2460m, 修补路段转换成单幅 长度为 1831.2m)	交通安全设施	标志	4 个	立柱竖直度	2	点	抽检 10%, 每柱测两个方向
				标志板净空	2	点	抽检 10%, 取不利点
				标志板厚度	2	点	抽检 10%, 每块测不少于 2 点
				标志面反光膜等级及逆射光系数	6	点	抽检 10%, 每块按两种颜色计算, 每种颜色测不少于 3 点
		标线	738m ²	标线厚度	12	点	每公里 1 处, 每处测不少于 6 点
				逆反射系数	18	点	每公里 1 处, 每处测不少于 9 点
	路面工程	22cm 厚 C40 水泥砼路面 (宽 3.5m, 面积 6461.50m ²)	1831.2m	砼路面强度	2	点	每公里不少于 1 处, 每处不少于 1 点
				厚度	2	点	每公里不少于 1 处, 每处不少于 1 点
				砼路面相邻板高差	2	处	每公里不少于 1 处, 每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于 3 点
				平整度	2	处	每公里不少于 1 处
				构造深度	6	点	每公里不少于 1 处, 每处不少于 3 点
				横坡	2	断面	每公里不少于 1 处, 每处 1~2 个断面
	交工检查			1.8km	路面外观检查	1.8	km/车道
Y504 线、CC89 线 (路线总长为 2940m, 修补路段转换成单幅 长度为 2804.1m)	交通安全设施	标志	11 个	立柱竖直度	4	点	抽检 10%, 每柱测两个方向
				标志板净空	4	点	抽检 10%, 取不利点
				标志板厚度	4	点	抽检 10%, 每块测不少于 2 点
				标志面反光膜等级及逆射光系数	12	点	抽检 10%, 每块按两种颜色计算, 每种颜色测不少于 3 点
		标线	882m ²	标线厚度	18	点	每公里 1 处, 每处测不少于 6 点
				逆反射系数	27	点	每公里 1 处, 每处测不少于 9 点
	路面工程	22cm 厚 C40 水泥砼路面 (宽 2.5m, 面积 7260.90m ²)	2804.1m	砼路面强度	3	点	每公里不少于 1 处, 每处不少于 1 点
				厚度	3	点	每公里不少于 1 处, 每处不少于 1 点
				砼路面相邻板高差	3	处	每公里不少于 1 处, 每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于 3 点
				平整度	3	处	每公里不少于 1 处
				构造深度	9	点	每公里不少于 1 处, 每处不少于 3 点
				横坡	3	断面	每公里不少于 1 处, 每处 1~2 个断面
	交工检查			2.8km	路面外观检查	2.8	km/车道
辅助措施				检测车辆使用费	2	台班	各结构层检测
				人员辅助费用	2	台班	各结构层检测

备注: 检测频率依据参考《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发(2010)65号)执行;