

2026年度海丰县公路工程质量抽检试验检测服务清单

序号	项目名称	备注
1	汕尾市海丰县省道S510线来丰径桥危旧桥梁改造工程	见表1
2	2023年海丰县黄羌镇Y391线农村公路单车道改双车道工程（3.6km）	见表2
3	2023 年海丰县黄羌林场 X123 线农村公路单车道改双车道工程	见表3
4	2024年海丰县公平镇X801线农村公路单车道改双车道工程（4.91km）	见表4
5	2025年赤坑镇下围村农村公路单改双建设项目工程（3.014km）	见表5
6	2025年海丰县黄羌镇Y293线农村公路单车道改双车道工程（2.164km）	见表6
7	2025年海丰县可塘镇农村公路(CC45、Y246 线)新改建项目工程（1.902km）	见表7
8	2025年海丰县联安镇Y205、W361线农村公路单车道改双车道工程（2.286km）	见表8
9	2025年平东镇农村公路单车道改双车道工程（6.906km）	见表9
10	2026年赤坑镇CE87线农村公路单车道改双车道工程检测清单（0.984km）	见表10
11	2026年海丰县陶河镇3个建制村单车道改双车道工程(涉及陶北、陶新、杨南)（CE43线、Y255线、C102线）	见表11
12	2026年可塘镇C220线农村公路单车道改双车道工程检测清单（0.575km）	见表12
13	2026年海丰县公平镇农村公路单车道改双车道工程(Y433线、C231线、C373线、CC85线)	见表13
14	2026年联安镇Y204线农村公路单车道改双车道工程检测清单（1.45km）	见表14
15	2026年黄羌镇Y300线农村公路单车道改双车道工程检测清单（2.56km）	见表15
16	2026年平东镇CG13线农村公路单车道改双车道工程检测清单（0.345km）	见表16
17	2026年海丰县梅陇镇农村公路单车道改双车道工程（CD11线、CD07线,路线总长度 2.069km）	见表17

**表1 汕尾市海丰县省道S510线来丰径桥危旧桥梁改造工程（监督抽检）
检测清单**

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
来丰径桥	下部结构	墩台砼强度（回弹法）	30	测区	
		碳化深度	9	处	
		主要结构尺寸	15	点	
		钢筋保护层厚度	5	处	每处10点
	上部结构	砼强度（回弹法）	20	测区	
		碳化深度	6	处	
		主要结构尺寸	12	点	
		钢筋保护层厚度	2	处	每处10点
	桥面系	伸缩缝与桥面高差	10	尺	尺量：伸缩装置两侧各测5点
		桥面铺装平整度	3	处	每处3尺
		横坡	3	处	
		桥面抗滑（手工铺砂法）	3	处	每处3点
交通安全设施	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	标线	标线厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
	混凝土护栏	混凝土强度	20	测区	
		碳化深度	6	处	
		断面尺寸	20	点	

表2 2023年海丰县黄羌镇Y391线农村公路单车道改双车道工程（3.6km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	混凝土面层	砼路面厚度	4	个	
		水泥混凝土弯拉强度	4	个	
		平整度(3m直尺法)	4	处	
		宽度	4	断面	
		抗滑构造深度	4	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	12	处	每处3点
		标线宽度	12	处	每处3点
		标线厚度	4	处	
		逆反射亮度系数	4	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

**表3 2023 年海丰县黄羌林场 X123 线农村公路单车道改双车道工程
(2.185km) (监督抽检) 检测清单**

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	混凝土面层	沥青厚度	3	个	
		沥青压实度	3	个	
		砼路面厚度	3	个	
		水泥混凝土弯拉强度	3	个	
		平整度(3m直尺法)	3	处	
		宽度	3	断面	
		抗滑构造深度	3	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	9	处	每处3点
		标线宽度	9	处	每处3点
		标线厚度	3	处	
		逆反射亮度系数	3	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点

表4 2024年海丰县公平镇X801线农村公路单车道改双车道工程（4.91km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	混凝土面层	砼路面厚度	5	个	
		水泥混凝土弯拉强度	5	个	
		平整度(3m直尺法)	5	处	
		宽度	5	断面	
		抗滑构造深度	5	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	15	处	每处3点
		标线宽度	15	处	每处3点
		标线厚度	5	处	
		逆反射亮度系数	5	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表5 2025年赤坑镇下围村农村公路单改双建设项目工程（3.014km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	2	处	每处5点
路面工程	混凝土面层	砼路面厚度	5	个	
		水泥混凝土弯拉强度	5	个	
		平整度(3m直尺法)	5	处	
		宽度	5	断面	
		抗滑构造深度	5	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	15	处	每处3点
		标线宽度	15	处	每处3点
		标线厚度	5	处	
		逆反射亮度系数	5	处	
	标志	立柱竖直度	4	处	
		标志板净空	4	处	
		标志板厚度	4	处	
		逆反射亮度系数	4	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	2	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	2	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	2	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	2	处	每处5点

表6 2025年海丰县黄羌镇Y293线农村公路单车道改双车道工程（2.164km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	1	处	
	涵洞	混凝土强度	30	测区	
		碳化深度	9	处	
		结构尺寸	3	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	1	处	
		压实度	1	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	3	个	
		水泥混凝土弯拉强度	3	个	
		平整度(3m直尺法)	3	处	
		宽度	3	断面	
		抗滑构造深度	3	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	9	处	每处3点
		标线宽度	9	处	每处3点
		标线厚度	3	处	
		逆反射亮度系数	3	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表7 2025年海丰县可塘镇农村公路(CC45、Y246 线)新改建项目工程
(1.902km) (监督抽检) 检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路面工程	混凝土面层	砼路面厚度	3	个	
		水泥混凝土弯拉强度	3	个	
		平整度(3m直尺法)	3	处	
		宽度	3	断面	
		抗滑构造深度	3	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	9	处	每处3点
		标线宽度	9	处	每处3点
		标线厚度	3	处	
		逆反射亮度系数	3	处	
	标志	立柱竖直度	2	处	
		标志板净空	2	处	
		标志板厚度	2	处	
		逆反射亮度系数	2	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表8 2025年海丰县联安镇Y205、W361线农村公路单车道改双车道工程（2.286km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	涵洞	混凝土强度	20	测区	
		碳化深度	6	处	
		结构尺寸	2	处	每处5点
路面工程	混凝土面层	砼路面厚度	1	个	
		水泥混凝土弯拉强度	1	个	
		平整度(3m直尺法)	1	处	
		宽度	1	断面	
		抗滑构造深度	1	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	3	处	每处3点
		标线宽度	3	处	每处3点
		标线厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	标志	立柱竖直度	2	处	
		标志板净空	2	处	
		标志板厚度	2	处	
		逆反射亮度系数	2	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

**表9 2025年平东镇农村公路单车道改双车道工程（6.906km）（监督抽检）
检测清单**

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	涵洞	混凝土强度	20	测区	
		碳化深度	6	处	
		结构尺寸	2	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	12	处	
		压实度	12	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	15	个	
		水泥混凝土弯拉强度	15	个	
		平整度(3m直尺法)	15	处	
		宽度	15	断面	
		抗滑构造深度	15	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	45	处	每处3点
		标线宽度	45	处	每处3点
		标线厚度	15	处	
		逆反射亮度系数	15	处	
	标志	立柱竖直度	12	处	
		标志板净空	12	处	
		标志板厚度	12	处	
		逆反射亮度系数	12	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表10 2026年赤坑镇CE87线农村公路单车道改双车道工程检测清单（0.984km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	1	处	
	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	1	处	
		压实度	1	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	1	个	
		水泥混凝土弯拉强度	1	个	
		平整度(3m直尺法)	1	处	
		宽度	1	断面	
		抗滑构造深度	1	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	3	处	每处3点
		标线宽度	3	处	每处3点
		标线厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表11 2026年海丰县陶河镇3个建制村单车道改双车道工程(涉及陶北、陶新、杨南)（CE43线、Y255线、C102线）（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	1	处	
	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	3	处	
		压实度	3	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	4	个	
		水泥混凝土弯拉强度	4	个	
		平整度(3m直尺法)	4	处	
		宽度	4	断面	
		抗滑构造深度	4	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	12	处	每处3点
		标线宽度	12	处	每处3点
		标线厚度	4	处	
		逆反射亮度系数	4	处	
	标志	立柱竖直度	3	处	
		标志板净空	3	处	
		标志板厚度	3	处	
		逆反射亮度系数	3	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表12 2026年可塘镇C220线农村公路单车道改双车道工程检测清单（0.575km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	1	处	
	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	1	处	
		压实度	1	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	1	个	
		水泥混凝土弯拉强度	1	个	
		平整度(3m直尺法)	1	处	
		宽度	1	断面	
		抗滑构造深度	1	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	3	处	每处3点
		标线宽度	3	处	每处3点
		标线厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表13 2026年海丰县公平镇农村公路单车道改双车道工程(Y433线、C231线、C373线、CC85线)（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	4	处	
	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	4	处	
		压实度	4	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	7	个	
		水泥混凝土弯拉强度	7	个	
		平整度(3m直尺法)	7	处	
		宽度	7	断面	
		抗滑构造深度	7	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	21	处	每处3点
		标线宽度	21	处	每处3点
		标线厚度	7	处	
		逆反射亮度系数	7	处	
	标志	立柱竖直度	4	处	
		标志板净空	4	处	
		标志板厚度	4	处	
		逆反射亮度系数	4	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表14 2026年联安镇Y204线农村公路单车道改双车道工程检测清单（1.45km）
（监督抽检）检测清单

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	1	处	
		压实度	1	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	2	个	
		水泥混凝土弯拉强度	2	个	
		平整度(3m直尺法)	2	处	
		宽度	2	断面	
		抗滑构造深度	2	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	6	处	每处3点
		标线宽度	6	处	每处3点
		标线厚度	2	处	
		逆反射亮度系数	2	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表15 2026年黄羌镇Y300线农村公路单车道改双车道工程检测清单（2.56km）
（监督抽检）检测清单（2.27km）

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	1	处	
	涵洞	混凝土强度	10	测区	
		碳化深度	3	处	
		结构尺寸	1	处	每处5点
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	1	处	
		压实度	1	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	3	个	
		水泥混凝土弯拉强度	3	个	
		平整度(3m直尺法)	3	处	
		宽度	3	断面	
		抗滑构造深度	3	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	9	处	每处3点
		标线宽度	9	处	每处3点
		标线厚度	3	处	
		逆反射亮度系数	3	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	1	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	1	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	1	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	1	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表16 2026年平东镇CG13线农村公路单车道改双车道工程检测清单（0.345km）
（监督抽检）检测清单(2.164km)

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	1	处	
路面工程	水泥稳定石屑调平层	厚度	1	处	
		压实度	1	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	1	个	
		水泥混凝土弯拉强度	1	个	
		平整度(3m直尺法)	1	处	
		宽度	1	断面	
		抗滑构造深度	1	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	3	处	每处3点
		标线宽度	3	处	每处3点
		标线厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
	标志	立柱竖直度	1	处	
		标志板净空	1	处	
		标志板厚度	1	处	
		逆反射亮度系数	1	处	
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
	碎石	颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	

表17 2026年梅陇镇CD11线农村公路单车道改双车道工程检测清单（1.108km）
（监督抽检）检测清单(1.902km)

单位工程	分部工程	检测项目	检测数量	单位	备注
路基工程	路基土石方	压实度	2	处	
路面工程	水泥稳定碎石基层	厚度	2	处	
		压实度	2	处	
	混凝土面层	砼路面厚度	3	个	
		水泥混凝土弯拉强度	3	个	
		平整度(3m直尺法)	3	处	
		宽度	3	断面	
		抗滑构造深度	3	处	每处3点
交通安全设施	标线	标线线段长度	6	处	每处3点
		标线宽度	6	处	每处3点
		标线厚度	2	处	
		逆反射亮度系数	2	处	
	标志	立柱竖直度	2	处	
		标志板净空	2	处	
		标志板厚度	2	处	
		逆反射亮度系数	2	处	
	钢波形护栏	波形护栏基底金属厚度	2	处	每处5点
		波形梁钢护栏立柱壁厚	2	处	每处5点
		波形梁钢立柱埋入深度	2	处	
		波形梁钢护栏横梁中心高度	2	处	每处5点
原材料	砂	颗粒级配、塑性指数	1	组	
		颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量	1	组	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度	1	组	