# 检验检测机构

# 资 质 认 定 证 书 附 表

201719022027

机构名称：广东大道检测技术有限公司

发证日期：2024年09月12日

有效期至：2029年11月30日

发证机关：广东省市场监督管理局

变更

# 国家认证认可监督管理委员会制
# 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

**批准广东大道检测技术有限公司**

**检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号：201719022027**

**审批日期:2024 年 09 月 12 日　　有效日期:2029 年 11 月 30 日**

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 给排水管道 | 1.1.1.1 | 声纳检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.1 | 平面位置 | 城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.2 | 高程 | 《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.3 | 高程 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.4 | 管径 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.5 | 管径 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.6 | 埋深 | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.7 | 埋深 | 管线探测技术规程 DBJ440100/T229－2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.8 | 埋深 | 城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.9 | 平面位置 | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.10 | 平面位置 | 管线探测技术规程 DBJ440100/T229－2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.11 | 平面坐标 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.12 | 平面坐标 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.13 | 平面坐标 | 管线测绘技术规程 CH/T6002－2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.14 | 高程 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.15 | 坐标 | 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 地下管线 | 1.1.2.16 | 高程 | 管线测绘技术规程 CH/T6002－2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.1 | 喷射混凝土厚度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.2 | 水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.3 | 圆锥动力触探试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.4 | 岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.5 | 静力触探试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.6 | 现场直接剪切试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 测试检测 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.7 | 压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试) | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.8 | 标准贯入试验 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.9 | 喷射混凝土厚度 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.10 | 喷射混凝土厚度 | 复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.11 | 土壤氡浓度/土壤表面氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ15-93-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.12 | 地下水位 | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.13 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.14 | 静力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.15 | 锚杆抗拔承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.16 | 地基承载力和变形参数(平板载荷试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.17 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.18 | 圆锥动力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.19 | 标准贯入试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.20 | 岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验） | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩土体及地基 | 1.1.3.21 | 软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.4 | 基桩 | 1.1.4.1 | 砼芯抗压强度 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 路基路面 | 1.1.5.1 | 压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 只做挖坑灌砂法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 路基路面 | 1.1.5.2 | 路面抗滑系数 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 路基路面 | 1.1.5.3 | 回弹弯沉测试 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 路基路面 | 1.1.5.4 | 沥青路面渗水系数 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.5 | 路基路面 | 1.1.5.5 | 路面厚度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.6 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.6.1 | 混凝土强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.6 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 1.1.6.2 | 混凝土强度 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.1 | 综合布线系统光纤 | 1.2.1.1 | 长度 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.1 | 综合布线系统光纤 | 1.2.1.2 | 衰减 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.2 | 综合布线 | 1.2.2.1 | （信道）衰减 | 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.2 | 综合布线 | 1.2.2.2 | 长度 | 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 环境噪声 | 1.2.3.1 | 等效声压级 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 工程设备-智能建筑 | 1.2.3 | 环境噪声 | 1.2.3.2 | 噪声特性 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.1 | 压缩强度 | 天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.2 | 弯曲强度 | 天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.3 | 体积密度 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.4 | 吸水率 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.5 | 块体密度 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.6 | 吸水性试验 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.7 | 抗折强度 | 天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.1 | 岩石 | 1.3.1.8 | 单轴抗压强度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.1 | 氢氧根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.2 | 重碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.3 | 碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.4 | 氯化物 | 地下水质分析方法 第 50 部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.5 | 游离二氧化碳 | 地下水质分析方法 第 47 部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.6 | 硝酸盐 | 地下水质分析方法 第 58 部分：硝酸盐的测定 二磺酸酚分光光度法 DZ/T 0064.58-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.7 | 硝酸盐 | 地下水质分析方法 第 59 部分：硝酸盐的测定 紫外分光光度法 DZ/T 0064.59-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.8 | 铁 | 地下水质分析方法 第 23 部分：铁量的测定 二氮杂菲分光光度法 DZ/T 0064.23-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.9 | 铁 | 地下水质分析方法 第 24 部分：铁量的测定 硫氰酸盐分光光度法 DZ/T 0064.24-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.10 | 锰 | 地下水质分析方法 第 31 部分：锰量的测定 过硫酸铵分光光度法 DZ/T0064.31-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.11 | 铵根 | 《水质分析规程》 YS/T 5226-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.12 | 镁 | 地下水质分析方法 第 14 部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.14-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.13 | 总硬度 | 地下水质分析方法 第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.2 | 工程水 | 1.3.2.14 | 钙 | 地下水质分析方法 第 13 部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.1 | 有机质 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.2 | 固结试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.3 | 膨胀率试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.4 | 土粒比重 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.5 | 相对密度试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.6 | 密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.7 | 颗粒分析试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.8 | 天然稠度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.9 | 回弹模量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.10 | 三轴压缩试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.11 | 酸碱度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.12 | 烧失量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.13 | 砂的相对密度试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.14 | 含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.15 | 界限含水率试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.16 | 自由膨胀率 | 《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.17 | 击实试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.18 | 直接剪切试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.19 | 反复直剪强度试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.20 | 三轴压缩试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.21 | 界限含水率试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.22 | 无侧限抗压强度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.23 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.24 | 直接剪切试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.25 | 排水反复直接剪切试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.26 | 自由膨胀率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.27 | 渗透试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.28 | 颗粒分析试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.29 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.30 | 固结试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.31 | 酸碱度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.32 | 承载比 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.3.3 | 土 | 1.3.3.33 | 土粒比重 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.1 | 路面亮度 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.2 | 灯杆壁厚 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.3 | 广场路面照度 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.4 | 路面照度 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.5 | 照度 | 室外照明干扰光测量规范 GB/T 38439-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.6 | 亮度 | 室外照明干扰光测量规范 GB/T 38439-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.1 | 照明设施 | 1.4.1.7 | 灯杆垂直度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.2 | 机电工程电性能检测 | 1.4.2.1 | 尺寸 | 《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.2 | 机电工程电性能检测 | 1.4.2.2 | 接地电阻 | 公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.2 | 机电工程电性能检测 | 1.4.2.3 | 跌落试验 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 电缆电线 | 1.4.3.1 | 抗张强度 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 电缆电线 | 1.4.3.2 | 厚度和外形尺寸 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 电缆电线 | 1.4.3.3 | 抗张强度变化率 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法——热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 电缆电线 | 1.4.3.4 | 电线电缆截面 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 电缆电线 | 1.4.3.5 | 电压试验 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分:试验方法 GB/T 5013.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.3 | 电缆电线 | 1.4.3.6 | 断裂伸长率 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.4 | 公路交通-机电工程 | 1.4.4 | 机电设施 | 1.4.4.1 | 接地电阻 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520—2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.1 | 桥梁孔道 | 1.5.1.1 | 摩阻、有效预应力检测 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.2.1 | 温度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.2.2 | 温度 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.2.3 | 温度 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.2.4 | 温度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.2 | 桥梁主体及周边环境 | 1.5.2.5 | 温度 | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.1 | 沉降、平面位移（长期监测） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.2 | 沉降、平面位移（长期监测） | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.3 | 承载能力 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.4 | 沉降（静载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.5 | 沉降（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.6 | 沉降（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.7 | 沉降（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.8 | 沉降（静载试验） | 铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.9 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.10 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.11 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.12 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测) | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.13 | 沉降、平面位移（长期监测） | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.14 | 沉降、平面位移（长期监测） | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.15 | 冲击系数 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.16 | 动挠度（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.17 | 动挠度（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.18 | 动挠度（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.19 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.20 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.21 | 动应力、动应变（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.22 | 裂缝（静载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.23 | 裂缝（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.24 | 裂缝（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.25 | 裂缝（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.26 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.27 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | 工程测量标准　GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.28 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.29 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.30 | 挠度、变位（静载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.31 | 挠度、变位（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.32 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.33 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.34 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.35 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.36 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.37 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.38 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.39 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.40 | 内部缺陷（探地雷达法） | 《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.41 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.42 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.43 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.44 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.45 | 桥梁结构表面涂层厚度 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.46 | 桥面结构层厚度（探地雷达法） | 《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.47 | 伸缩缝与桥面高差 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.48 | 速度、加速度（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.49 | 速度、加速度（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.50 | 速度、加速度（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.51 | 速度、加速度（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.52 | 索力 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.53 | 索力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.54 | 索力 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.55 | 索力 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.56 | 索力 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.57 | 索力 | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.58 | 外观缺陷 | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.59 | 外观缺陷 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.60 | 外观缺陷 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.61 | 外观缺陷 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.62 | 线形 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.63 | 线形 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.64 | 线形 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.65 | 应变、应力(静载试验) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.66 | 应变、应力(静载试验) | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.67 | 应变、应力(静载试验) | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.68 | 应变、应力(静载试验) | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.69 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.70 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.71 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.72 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.73 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.74 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.75 | 振幅 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.76 | 振幅 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.77 | 沉降、平面位移（长期监测） | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.78 | 承载能力 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.79 | 线形 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.80 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测) | 工程测量标准　GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.3 | 桥梁 | 1.5.3.81 | 承载能力 | 公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁周边环境 | 1.5.4.1 | 风速 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁周边环境 | 1.5.4.2 | 湿度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁周边环境 | 1.5.4.3 | 风速 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁周边环境 | 1.5.4.4 | 风速 | 公路桥梁结构监测技术规范（JT/T 1037-2022） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁周边环境 | 1.5.4.5 | 湿度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.4 | 桥梁周边环境 | 1.5.4.6 | 湿度 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.1 | 桥宽 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.2 | 桥梁轴线位移 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.3 | 长度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.4 | 桥宽 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.5 | 长度 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.6 | 桥梁轴线位移 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.7 | 桥梁轴线位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.8 | 桥头高程衔接 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.9 | 桥头高程衔接 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.10 | 涂层厚度 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.11 | 涂层厚度 | 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.12 | 引道中线与桥梁中线偏差 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.13 | 桥宽 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.14 | 引道中线与桥梁中线偏差 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.15 | 长度 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.16 | 变形 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.5 | 桥梁结构及构件 | 1.5.5.17 | 引道中线与桥梁中线偏差 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.6 | 桥梁结构（桥梁施工监控） | 1.5.6.1 | 水平位移 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.5 | 工程实体-桥梁工程 | 1.5.6 | 桥梁结构（桥梁施工监 | 1.5.6.2 | 水平位移 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 控） | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.1 | 钢筋保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.2 | 裂缝 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.3 | 强度 | 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.4 | 表观缺陷 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.5 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.6 | 强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.7 | 几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.8 | 位移 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.9 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.10 | 混凝土电阻率 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.11 | 表观缺陷 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.12 | 氯离子含量 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.13 | 表观缺陷 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.14 | 尺寸偏差 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.15 | 垂直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.16 | 垂直度 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | | | 5214-2022 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.17 | 钢筋保护层厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.18 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.19 | 钢筋间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.20 | 钢筋间距 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.21 | 钢筋间距 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.22 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.23 | 钢筋锈蚀电位 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.24 | 钢筋锈蚀电位 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.25 | 钢筋直径 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.26 | 混凝土保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.27 | 混凝土电阻率 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.28 | 混凝土中钢筋锈蚀状况 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.29 | 几何尺寸 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.30 | 孔道摩阻损失 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.31 | 裂缝 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.32 | 裂缝深度 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.33 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.34 | 锚固件抗拔承载力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.35 | 内部缺陷 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.36 | 内部缺陷 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.37 | 内部缺陷 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.38 | 强度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | 只做：回弹-取芯法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.39 | 强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.40 | 强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.41 | 强度 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.42 | 强度 | 高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.43 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.44 | 碳化深度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.45 | 碳化深度 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.46 | 外观缺陷 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.1 | 混凝土构件 | 1.6.1.47 | 外观质量 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.2 | 桥梁伸缩装置 | 1.6.2.1 | 伸缩缝与桥面高差 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | | | 工程 JTG F80/1-2017 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.3 | 旧桥加固实体 | 1.6.3.1 | 裂缝灌注质量 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.3 | 旧桥加固实体 | 1.6.3.2 | 纤维复合材料胶层厚度 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.3 | 旧桥加固实体 | 1.6.3.3 | 纤维复合材料粘结面积 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.3 | 旧桥加固实体 | 1.6.3.4 | 纤维复合材料正拉粘结强度 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.1 | 表面涂装质量 | 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT／T 327-2016、公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.2 | 尺寸 | 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.3 | 焊接质量 | 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT／T 327-2016 《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 超声检测 技 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.4 | 涂层附着力 | 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《色漆和清漆　拉开法附着力试验》 GB/T　5210-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.5 | 涂层附着力(划格法) | 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.6 | 涂层厚度 | 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法》GB/T　4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.7 | 外观质量 | 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.4 | 伸缩缝 | 1.6.4.8 | 装配 | 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT／T 327-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 桥梁结构与构件 | 1.6.5.1 | 竖直度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 桥梁结构与构件 | 1.6.5.2 | 承载能力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ　99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | JTG 3362-2018 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 桥梁结构与构件 | 1.6.5.3 | 锚下有效预应力 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.5 | 桥梁结构与构件 | 1.6.5.4 | 外观缺陷 | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.1 | 保护电位 | 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.2 | 防护涂装层厚度 | 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.3 | 几何尺寸 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.4 | 几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.5 | 几何尺寸 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.6 | 几何尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.7 | 钢材厚度 | 《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.8 | 螺栓硬度 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.9 | 垫圈硬度 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.10 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.11 | 高强螺栓连接副扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.12 | 紧固件楔负载 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.13 | 螺母保证荷载 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.14 | 螺母保证荷载 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.15 | 紧固件楔负载 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.16 | 螺栓硬度 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.17 | 高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.18 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.19 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.20 | 高强度扭剪型螺栓紧固轴力 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.21 | 连接副预拉力 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.22 | 螺栓连接副预拉力 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.23 | 螺母硬度 | 《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.24 | 螺母硬度 | 《金属材料 维氏硬度试验》第 1 部分 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.25 | 高强度螺栓、螺母及垫圈硬度 | 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.26 | 保护电位 | 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.27 | 防护涂装层厚度 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.28 | 防护涂装层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.29 | 防护涂装层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.30 | 钢材厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.31 | 钢锻件内部质量（超声检测） | 《钢锻件超声检测方法》 GB/T 6402-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.32 | 钢结构焊缝缺陷 | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.33 | 钢结构焊缝缺陷 | 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.34 | 钢结构焊缝缺陷 | 《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822.3-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.35 | 钢结构焊缝缺陷 | 《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.36 | 钢结构焊缝缺陷 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.37 | 钢结构焊缝缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 焊缝无损检测 超声检测 焊缝 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 中的显示特征 GB/T 29711-2013 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2013 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.38 | 焊缝表面质量（磁粉检测） | 《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.39 | 焊缝尺寸 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.40 | 焊缝内部质量(超声检测) | 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.41 | 焊缝内部质量（超声检测） | 《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.42 | 涂层附着力 | 《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T 5210-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.43 | 涂层附着力(划格法) | 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.44 | 无缝钢管内部缺陷（超声波检测） | 无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测 （GB/T 5777-2019） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.45 | 铸钢件表面质量（磁粉检测） | 铸钢铸铁件磁粉检测 GB/T 9444-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.46 | 表面清洁度 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.47 | 表面粗糙度 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 5 部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.6 | 钢构件 | 1.6.6.48 | 表面粗糙度 | 《涂覆涂料前钢材表面处理喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样快的校准和表面粗糙度的测定法 触针法》 GB/T 13288.4-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.1 | 表观及内部缺陷 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.2 | 碱含量 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | | | 50784-2013 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.3 | 氯离子含量 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.4 | 表观及内部缺陷 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.5 | 钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.6 | 构件尺寸与偏差 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.7 | 构件尺寸与偏差 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.7 | 混凝土结构 | 1.6.7.8 | 构件尺寸与偏差 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.1 | 变形 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.2 | 变形 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.3 | 动态应变（应力） | 《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.4 | 阻尼比 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.5 | 裂缝 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.6 | 变形 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.7 | 动应变 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.8 | 加速度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.9 | 阻尼比 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.10 | 竖直度 | 《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.11 | 位移 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.12 | 变形 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.13 | 线形 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.14 | 索力 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.15 | 位移 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.16 | 阻尼比 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.17 | 几何尺寸 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.18 | 承载能力 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.19 | 加速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.20 | 变形 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.21 | 变形 | 混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.22 | 承载能力 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.23 | 承载能力 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.24 | 冲击系数 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.25 | 冲击系数 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.26 | 冲击系数 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.27 | 冲击系数 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.28 | 动力系数 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.29 | 动挠度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.30 | 动挠度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.31 | 动挠度 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.32 | 动位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.33 | 动应变 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.34 | 动应变 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.35 | 动应变 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.36 | 风速 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.37 | 风速 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.38 | 风速 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.39 | 风速 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.40 | 钢结构表观病害 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.41 | 钢筋保护层厚度 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.42 | 钢筋保护层厚度 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.43 | 钢筋锈蚀电位 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.44 | 钢筋锈蚀电位 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.45 | 混凝土电阻率 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.46 | 混凝土电阻率 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.47 | 混凝土结构表观病害 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.48 | 混凝土结构内部病害 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.49 | 混凝土裂缝 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.50 | 混凝土强度 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.51 | 混凝土强度 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.52 | 混凝土碳化状况 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.53 | 基础变位 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.54 | 几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.55 | 几何尺寸 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.56 | 几何形态参数 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.57 | 加速度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.58 | 加速度 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.59 | 加速度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.60 | 静态应变（应力） | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.61 | 静态应变（应力） | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | 只做：静载试验、监控、监测 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.62 | 静态应变（应力） | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.63 | 静态应变（应力） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.64 | 孔道注浆密实度 | 《桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测技术规程》DB 14/T 1109-2015 | 只做：冲击弹性波法、冲击回波法、X 射线法、内 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | | 窥镜法 | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.65 | 裂缝 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.66 | 裂缝 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.67 | 裂缝 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.68 | 裂缝 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 | 只做：静载试验、监控、监测 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.69 | 裂缝 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.70 | 裂缝宽度 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.71 | 裂缝深度 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.72 | 裂缝深度 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.73 | 裂缝长度 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.74 | 氯离子含量 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.75 | 氯离子含量 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.76 | 锚下有效预应力 | 《桥梁有效预应力检测技术规程》（DB 53/T810-2016） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.77 | 锚下有效预应力 | 《桥梁预应力及索力张拉施工质量检测验收规程》CQJTG/T F81-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.78 | 锚下有效预应力 | 广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.79 | 挠度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.80 | 频率 | 《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982 试行） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.81 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.82 | 伸缩装置病害 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.83 | 竖直度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.84 | 速度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.85 | 速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.86 | 速度 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构 | 1.6.8.87 | 速度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 件 | | | 50982-2014 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.88 | 速度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.89 | 速度、加速度 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.90 | 速度、加速度 | 《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.91 | 索力 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.92 | 索力 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.93 | 索力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.94 | 索力 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.95 | 外观缺陷 | 《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.96 | 位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.97 | 位移 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.98 | 位移 | 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.99 | 温度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.100 | 温度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.101 | 温度 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.102 | 圬工结构表观病害 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.103 | 线形 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.104 | 线形 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.105 | 应变 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.106 | 应力 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.107 | 预应力管道注浆密实度 | 广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.108 | 预应力管道注浆密实度 | 桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.109 | 预应力孔道灌浆缺陷 | 《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.110 | 振动频率 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.111 | 振动频率 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | 只做：动载试验、监 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | 控、监测 | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.112 | 振动频率 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.113 | 振动频率 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.114 | 振幅 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.115 | 振幅 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.116 | 振幅 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.117 | 振幅 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.118 | 振型 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.119 | 振型 | 《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.120 | 振型 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.121 | 振型 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.122 | 振型 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.123 | 支座病害 | 在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.124 | 自振频率 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.125 | 自振频率 | 《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.126 | 自振频率 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.127 | 阻尼比 | 《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.128 | 阻尼比 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.8 | 桥梁结构及构件 | 1.6.8.129 | 阻尼比 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.1 | 桩身内力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.2 | 桩身完整性（低应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.3 | 桩身应力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.4 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.5 | 桩身完整性（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.6 | 桩身完整性（高应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.7 | 桩长（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.8 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.9 | 单桩水平静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.10 | 承载力 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.11 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.12 | 完整性 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.13 | 完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.14 | 单桩竖向抗压静载试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.15 | 单桩水平静载试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.16 | 桩身应变 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.17 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.18 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.19 | 单桩竖向抗压静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.20 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.21 | 桩身完整性（声波透射法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.22 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.23 | 完整性 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | 只做：低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.24 | 完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.25 | 承载力 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | 只做：高应变法、抗压-静载法、抗拔-静载法、水平静载法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.26 | 单桩竖向抗拔承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.9 | 基桩 | 1.6.9.27 | 单桩竖向抗压承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.10 | 砌体工程 | 1.6.10.1 | 砂浆强度 | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.10 | 砌体工程 | 1.6.10.2 | 砂浆强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6 | 公路交通-桥梁工程 | 1.6.11 | 钢结构 | 1.6.11.1 | 焊缝内部缺陷 | 《无损检测　超声检测　相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.1 | 水工混凝土构件 | 1.7.1.1 | 混凝土氯离子含量 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.2 | 水泥混凝土 | 1.7.2.1 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.2 | 水泥混凝土 | 1.7.2.2 | 砼中砂浆氯离子总含量 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.2 | 水泥混凝土 | 1.7.2.3 | 氯离子含量 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.3 | 地基与基础（基坑） | 1.7.3.1 | 水泥土无侧限抗压强度 | 《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.3 | 地基与基础（基坑） | 1.7.3.2 | 水泥土配合比 | 《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.7 | 公路交通-水运工程 | 1.7.3 | 地基与基础（基坑） | 1.7.3.3 | 土压力 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.1 | 路面路基 | 1.8.1.1 | 路面相邻板高差 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 道路 | 1.8.2.1 | 路面破损 | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 道路 | 1.8.2.2 | 路面破损 | 城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 道路 | 1.8.2.3 | 几何尺寸 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 道路 | 1.8.2.4 | 几何尺寸 | 公路路基路面现场测试规程 JTG3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 道路 | 1.8.2.5 | 井框与路面高差 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.2 | 道路 | 1.8.2.6 | 路面破损 | 《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.1 | 路面压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.2 | 路面车辙 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.3 | 承载能力（落锤式弯沉仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.4 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》 JGJ/T437-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.5 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.6 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》 T/CMEA 2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.7 | 路面厚度（短脉冲雷达法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.8 | 路面平整度（车载式激光平整度仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.9 | 路面构造深度（车载式激光构造深度仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.10 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.11 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.12 | 土基回弹模量（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.13 | 平整度(三米直尺法) | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.14 | 弯沉值（贝克曼梁法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.15 | 承载能力（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.16 | 路面厚度（挖坑和钻芯法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.17 | 路面平整度（连续式平整度仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.18 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.19 | 路面构造深度（手工铺砂法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.20 | 路面水泥混凝土强度（回弹仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8 | 工程实体-道路工程 | 1.8.3 | 路基路面 | 1.8.3.21 | 混凝土路面脱空（弯沉法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.1 | 锁定力（持有荷载试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.2 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.3 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.4 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.5 | 土钉承载力（基本试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.6 | 锚固密实度（声波反射法） | 锚杆锚固质量无损检测技术规程　JGJ/T 182-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.7 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.8 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.9 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.10 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.11 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.12 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.13 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.14 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.15 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.16 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.17 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.18 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.19 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.20 | 土钉承载力（基本试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.21 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.22 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.23 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.24 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.25 | 土钉承载力（基本试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.26 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.27 | 锁定力（测力计法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.28 | 锁定力（持有载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.29 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.30 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.31 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.32 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.33 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.34 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.35 | 锚杆长度（声波反射法） | 锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.36 | 土钉承载力（基本试验） | 复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.1 | 锚杆 | 1.9.1.37 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.1 | 变水头渗透系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.2 | 常水头渗透系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.3 | 颗粒级配（筛分法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.4 | 内摩擦角（直接剪切快剪试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.5 | 凝聚力（直接剪切固结快剪试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.6 | 内摩擦角（直接剪切固结快剪试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.7 | 凝聚力（直接剪切快剪试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.8 | 内摩擦角（直接剪切慢剪试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.9 | 凝聚力（直接剪切固结快剪试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.10 | 凝聚力（直接剪切快剪试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.11 | 凝聚力（直接剪切慢剪试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.12 | 最佳含水率/最优含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.13 | 凝聚力（固结排水试验法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.14 | 凝聚力（不固结不排水试验法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.15 | 压缩模量（标准固结试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.16 | 砂的最大干密度（振动锤击法） | 土工试验方法标准 GB/T50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.17 | 内摩擦角（直接剪切慢剪试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.18 | 内摩擦角（直接剪切快剪试验） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.19 | 凝聚力（直接剪切慢剪试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.20 | 密度（灌砂法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.21 | 固结系数（标准固结试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.22 | 砂的相对密度 | 土工试验方法标准 GB/T50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.23 | 变水头渗透系数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.24 | 最大干密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.25 | 颗粒级配（密度计法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.26 | 内摩擦角（不固结不排水试验法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.27 | 颗粒级配（移液管法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.28 | 不均匀系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.29 | 天然稠度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.30 | 界限含水率（液限和塑限联合测定法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.31 | 比重（比重瓶法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.32 | 有机质含量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.33 | 酸碱度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.34 | 承载比试验（CBR） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.35 | 砂的相对密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.36 | 含水量（烘干法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.37 | 密度（环刀法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.38 | 最佳含水率/最优含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.39 | 最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.40 | 常水头渗透系数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.41 | 易溶盐总量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.42 | 颗粒级配（筛分法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.43 | 有机质含量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.44 | 密度（环刀法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.45 | 易溶盐总量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.46 | 回弹模量（强度仪法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.47 | 承载比试验（CBR） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.48 | 含水量（烘干法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.49 | 回弹模量（杆杠压力仪法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.50 | 界限含水率（液限和塑限联合测定法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.51 | 压缩指数（标准固结试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.52 | 内摩擦角（固结不排水试验法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.53 | 压缩系数（标准固结试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.54 | 内摩擦角（固结不排水试验法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.55 | 内摩擦角（直接剪切固结快剪试验） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.56 | 凝聚力（不固结不排水试验法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.57 | 凝聚力（固结不排水试验法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.58 | 内摩擦角（固结排水试验法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.59 | 凝聚力（固结不排水试验法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.2 | 土 | 1.9.2.60 | 内摩擦角（不固结不排水试验法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.1 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.2 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.3 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.4 | 地基承载力（十字板剪切） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.5 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.6 | 灵敏度（十字板剪切） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.7 | 地基承载力（动力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.8 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.9 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.10 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.11 | 地基承载力（动力触探） | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.12 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.13 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.14 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.15 | 灵敏度（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.16 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.17 | 地基承载力（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.18 | 变形模量（地基载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.19 | 变形模量（地基载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.20 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.21 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.22 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.23 | 复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.24 | 地基承载力（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.25 | 复合地基增强体施工质量（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.26 | 复合地基增强体施工质量（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.27 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.28 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.29 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.30 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.31 | 复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.32 | 地基承载力（静力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.33 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.34 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.35 | 复合地基竖向增强体完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.36 | 复合地基增加体施工质量（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.37 | 灵敏度（十字板剪切） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.38 | 压缩/变形模量（静力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.39 | 岩土性状（动力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.40 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.41 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.42 | 地基承载力（静力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.43 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.44 | 岩土性状（标准贯入试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.45 | 复合地基增强体施工质量（动力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.3 | 地基 | 1.9.3.46 | 岩土性状（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.4 | 地下连续墙 | 1.9.4.1 | 墙底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.4 | 地下连续墙 | 1.9.4.2 | 墙身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.4 | 地下连续墙 | 1.9.4.3 | 墙身完整性（声波透射法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.4 | 地下连续墙 | 1.9.4.4 | 墙底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.4 | 地下连续墙 | 1.9.4.5 | 墙身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.4 | 地下连续墙 | 1.9.4.6 | 墙深（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.1 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.2 | 端阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.3 | 侧阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.4 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.5 | 侧阻力(竖向抗压静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.6 | 侧阻力(竖向抗拔静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.7 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.8 | 端阻力(竖向抗压静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.9 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.10 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.11 | 水平承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.12 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.13 | 水平承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.14 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.15 | 水平承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.16 | 桩身内力（水平静载试验） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.17 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.18 | 端阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.19 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.20 | 桩底持力层（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.21 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.22 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.23 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.24 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.25 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.26 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.27 | 桩长（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.28 | 桩身混凝土强度（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.29 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.30 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.31 | 桩身完整性（高应变法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.32 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.33 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.34 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.35 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.36 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.37 | 地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.38 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.39 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.40 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.41 | 桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.42 | 水平位移(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.43 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.44 | 地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.45 | 桩身完整性（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.46 | 桩长（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.47 | 桩身完整性（高应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.48 | 侧阻力(竖向抗拔静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.49 | 水平承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.50 | 桩长（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.51 | 侧阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9 | 工程实体-地基与基础 | 1.9.5 | 基桩 | 1.9.5.52 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.1 | 环境地质调查样品（噪声和振动） | 1.10.1.1 | 功能区噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.1 | 环境地质调查样品（噪 | 1.10.1.2 | 城市道路交通噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 声和振动） | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.1 | 环境地质调查样品（噪声和振动） | 1.10.1.3 | 城市区域环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.1 | 环境地质调查样品（噪声和振动） | 1.10.1.4 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.1 | 环境地质调查样品（噪声和振动） | 1.10.1.5 | 环境噪声 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 1.10.2.1 | 矿化度 | 水质分析方法 矿化度的测定（重量法）SL 79-1994 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 1.10.2.2 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 1.10.2.3 | 游离二氧化碳 | 地下水质分析方法 第 47 部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 1.10.2.4 | 总硬度 | 地下水质分析方法 第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水 | 1.10.2.5 | 碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 及废水） | | | 子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 1.10.2.6 | 氢氧根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 1.10.2.7 | 重碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.3 | 环境地质调查样品（空气及废气） | 1.10.3.1 | 氨 | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.4 | 环境地质调查样品（空气及废气） | 1.10.4.1 | 室内空气中苯、甲苯、二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.4 | 环境地质调查样品（空气及废气） | 1.10.4.2 | 室内空气中 TVOC | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E 室内空气中 TVOC 的测定 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.10 | 地质勘察-地质勘测 | 1.10.4 | 环境地质调查样品（空气及废气） | 1.10.4.3 | 居住大气中甲醛 | GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.1 | 模拟人穿戴测试 | 坠落防护 安全带 GB 6095-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.2 | 安全绳长度测试 | 坠落防护 安全带 GB 6095-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.3 | 系带动态强度 | 坠落防护 安全带 GB 6095-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.4 | 断裂强力 | 坠落防护 安全带 GB 6095-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.5 | 区域限制用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.6 | 围杆作业用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.7 | 安全带耐化学品性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.8 | 安全带防静电性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.9 | 安全带阻燃性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.10 | 系带静态强度 | 坠落防护 安全带 GB 6095-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.1 | 强力下降率 | 坠落防护 安全带 GB 6095-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.2 | 安全带金属零部件耐腐蚀性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.3 | 安全带救援性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.4 | 坠落悬挂用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.1 | 安全带 | 1.11.1.5 | 安全带阻燃性能 | 防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.1 | 抗拉 | 钢板冲压扣件 GB24910-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.2 | 抗拉性能 | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.3 | 扭转刚度性能 | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.4 | 抗破坏性能 | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.5 | 扭力矩试压 | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.6 | 抗滑性能 | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.7 | 抗滑移变形 | 钢板冲压扣件 GB24910-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.8 | 底座抗压 | 钢板冲压扣件 GB24910-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.9 | 抗破坏 | 钢板冲压扣件 GB24910-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.2 | 扣件 | 1.11.2.10 | 抗压 | 钢板冲压扣件 GB24910-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.1 | 连接盘抗弯强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.2 | 下碗扣焊接强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.3 | 上碗扣强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.4 | 连接盘双侧抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.5 | 连接盘抗拉强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.6 | 连接盘单侧抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.7 | 可调托撑和可调底座抗压强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.8 | 可调支座抗压强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.9 | 尺寸 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.10 | 横杆接头焊接强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.11 | 横杆接头强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.12 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.3 | 构件 | 1.11.3.13 | 尺寸和偏差 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.1 | 佩戴高度 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.2 | 下颏带的强度 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.3 | 阻燃性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.4 | 防静电性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.5 | 垂直间距 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.6 | 耐穿刺性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.7 | 电绝缘性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.8 | 耐低温性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.9 | 侧向刚性 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.4 | 安全帽 | 1.11.4.10 | 冲击吸收性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.1 | 密目网耐腐蚀性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.2 | 系绳断裂强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.3 | 网目密度 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.4 | 密目网耐老化性能 | 安全网 GB 5725-2009 | 只做：AB 法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.5 | 网目边长 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.6 | 密目网耐冲击性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.7 | 密目网开眼环扣强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.8 | 绳断裂强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.9 | 密目网断裂强力×断裂伸长 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.10 | 平（立）网网目边长 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.11 | 平（立）网耐冲击性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.12 | 规格尺寸 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.13 | 密目网系绳断裂强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.14 | 阻燃性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.15 | 开眼环扣强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.16 | 耐老化性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.17 | 平（立）网绳断裂强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.18 | 密目网开眼环孔径 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.19 | 平（立）网质量 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.20 | 断裂强力×断裂伸长 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.21 | 密目网宽度 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.22 | 密目网耐贯穿性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.23 | 耐候性 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.24 | 密目网阻燃性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.25 | 密目网梯形法撕裂强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.26 | 接缝部位抗拉强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.27 | 耐腐蚀性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.28 | 密目网接缝部位抗拉强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.29 | 密目网网目密度 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.30 | 平（立）网筋绳间距 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.31 | 平（立）网阻燃性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.32 | 耐贯穿性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.33 | 平（立）网系绳间距及长度 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.11 | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.11.5 | 安全网 | 1.11.5.34 | 平（立）网耐候性 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 全防护用品 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.1 | 建筑保温系统 | 1.12.1.1 | 热阻 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.2 | 热环境 | 1.12.2.1 | 传热系数 | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.2 | 热环境 | 1.12.2.2 | 围护结构传热系数 | 围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.2 | 热环境 | 1.12.2.3 | 围护结构传热系数 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.2 | 热环境 | 1.12.2.4 | 太阳得热系数 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.2 | 热环境 | 1.12.2.5 | 围护结构传热系数 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.2 | 热环境 | 1.12.2.6 | 围护结构传热系数 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.12 | 工程环境-建筑物理 | 1.12.3 | 围护结构 | 1.12.3.1 | 保温板材与基层的拉伸粘结强度 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 及节能 | | | | （现场拉拔） | 50411-2019 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.3 | 围护结构 | 1.12.3.2 | 外墙节能构造钻芯检测 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.3 | 围护结构 | 1.12.3.3 | 中空玻璃密封性能 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.4 | 绿色建筑 | 1.12.4.1 | 保温板粘结面积比 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.1 | 噪声 | 民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.2 | 噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.3 | 插入损失 | 《声学 各种户外声屏障插入损失的现场测定》GB/T 19884-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.4 | 插入损失 | 声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.5 | 插入损失 | 公路声屏障 第 5 部分：降噪效果测试方法 JT/T 646.5-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.6 | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.7 | 楼板撞击声 | GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.8 | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.9 | 空气声隔声 | 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.5 | 声 | 1.12.5.10 | 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.6 | 绝热材料 | 1.12.6.1 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.7 | 玻璃 | 1.12.7.1 | 露点 | 中空玻璃 GB/T 11944-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.7 | 玻璃 | 1.12.7.2 | 太阳能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.7 | 玻璃 | 1.12.7.3 | 可见光透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.7 | 玻璃 | 1.12.7.4 | 传热系数 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.8 | 墙体围护结构 | 1.12.8.1 | 现场传热 系数 | 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.12 | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.12.8 | 墙体围护结构 | 1.12.8.2 | 现场传热系数 | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 1.13.1.1 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.2 | 胶粘剂和密封材料 | 1.13.2.1 | 拉伸粘接强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.13.3.1 | 吸水率 | 陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.1 | 压缩强度 | 《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.2 | 真密度 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.3 | 真气孔率 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.4 | 体积密度 | 《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.5 | 吸水率 | 《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.6 | 压缩强度 | 合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.7 | 耐冲击性 | 合成石材试验方法 第 6 部分：耐冲击性的测定 GB/T 35160.6-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.8 | 吸水率 | 陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.9 | 饱和抗压强度 | 《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.1-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.10 | 弯曲强度 | 合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.4 | 石材 | 1.13.4.11 | 密度 | 合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.1 | 断裂伸长率 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.2 | 断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.3 | 耐碱性/耐碱强力 保留率 | 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.4 | 耐碱断裂强力保留率（快速法） | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.5 | 耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.6 | 耐碱断裂强力（快速法） | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.7 | 耐碱断裂强力保留率（快速法） | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.8 | 单位面积质量 | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.9 | 耐碱性 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.10 | 耐碱断裂强力（快速法） | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1.13.5.11 | 断裂伸长率 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.1 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.2 | 有机物含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.3 | 不规则颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.4 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.5 | 针、片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.6 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.7 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.8 | 表观密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.9 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.10 | 筛分试验 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.11 | 破碎颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.12 | 小于 0.075mm 含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.13 | 有机物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.14 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.15 | 小于 0.6mm 的颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.16 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.17 | 破碎砾石含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.18 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.19 | 磨耗试验（洛杉矶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.20 | 磨光值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.21 | 毛体积密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.22 | 毛体积密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.23 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.24 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.25 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.26 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.27 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.28 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.29 | 表观密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.30 | 表观密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.31 | 表干密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.32 | 表干密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.33 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.34 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.35 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.6 | 石(粗集料) | 1.13.6.36 | 吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.1 | 不透光性 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.2 | 弯曲度 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.3 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.4 | 尺寸 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.5 | 尺寸 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.6 | 环刚度 | 热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.7 | 环柔性 | 热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.8 | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.9 | 烘箱试验 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.10 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.11 | 氧化诱导时间和氧化诱导温度 | 塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度（动态 OIT）的 GB/T 19466.6-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.12 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.13 | 坠落试验 | 硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.14 | 断裂伸长率 | 热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.15 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.16 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.17 | 拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.18 | 灰分 | 塑料 灰分的测定 第 1 部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.7 | 流体输送用管材管件 | 1.13.7.19 | 拉伸性能/拉伸强度/拉伸屈服强度 | 塑料焊接试样 拉伸检测方法 HG/T 4282-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.8 | 保温棉及其制品 | 1.13.8.1 | 压缩性能 | 建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.8 | 保温棉及其制品 | 1.13.8.2 | 垂直于板面的拉伸强度 | 建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.8 | 保温棉及其制品 | 1.13.8.3 | 吸水性/体积吸水率/吸水率 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.8 | 保温棉及其制品 | 1.13.8.4 | 短期吸水量 | 建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.8 | 保温棉及其制品 | 1.13.8.5 | 尺寸稳定性 | 建筑用绝热制品 在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法 GB/T 30806-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.8 | 保温棉及其制品 | 1.13.8.6 | 密度 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.1 | 拉伸强度 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.2 | 低温柔性 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.3 | 芯板压屈应变/芯带压缩应变 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.4 | 芯板压屈强度/芯带压屈强度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.5 | 拉伸强度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.6 | 纵向通水量 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.7 | 梯形撕破强力/梯形撕破强度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.8 | 芯板压屈强度/芯带压屈强度 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.9 | 延伸率/断裂伸长率 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.10 | 纵向通水量 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.11 | 芯板压屈应变/芯带压缩应变 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.12 | 尺寸 | 公路工程土工合成材料 第 4 部分：排水材料 JT/T 1432.4-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.13 | 压缩率为 10%内的最大强度 | 塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.14 | 压缩率为 20%时最大强度/极限压缩现象 | 塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.15 | 压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.16 | 延伸率/断裂伸长率 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.17 | 纵向通水量 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.18 | 单位面积质量 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.19 | 撕裂性能 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.20 | 最大拉力/伸长率 10%时拉力 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.21 | 压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.22 | 延伸率/断裂伸长率 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.23 | 凹凸高度 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.24 | 低温柔性 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.25 | 单位面积质量 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.26 | 尺寸 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.27 | 撕裂性能 | 聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.28 | 延伸率/断裂伸长率 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.9 | 塑料排水板 | 1.13.9.29 | 尺寸 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.10 | 电线槽及配件 | 1.13.10.1 | 耐热性能 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.10 | 电线槽及配件 | 1.13.10.2 | 冲击性能 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.10 | 电线槽及配件 | 1.13.10.3 | 尺寸 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.10 | 电线槽及配件 | 1.13.10.4 | 负载变形性能 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.10 | 电线槽及配件 | 1.13.10.5 | 外负载性能 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.10 | 电线槽及配件 | 1.13.10.6 | 载荷试验 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.1 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.2 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.3 | 凝结时间/凝结时间差 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.4 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.5 | 减水率 | 通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.6 | 泌水率/泌水率比 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.7 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.8 | 压力泌水率/压力泌水率比 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.9 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.10 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.11 | 收缩率/收缩率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.12 | 含气量 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.13 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.14 | 凝结时间/凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.15 | 收缩率/收缩率比 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.16 | 砂浆减水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.17 | 水泥胶砂减水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.18 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.19 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.20 | 固体含量/含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.21 | pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.22 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.23 | 含水率/含水量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.24 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.25 | 抗压强度/抗压强度比 | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.26 | 含水率/含水量 | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.27 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.28 | 总碱量/碱含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.29 | 总碱量/碱含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.30 | 减水率 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.11 | 外加剂和无机防水材料 | 1.13.11.31 | 泌水率/泌水率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.1 | 脆性温度/低温脆性温度 | 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014 | 只做程序 B 方法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.2 | 脆性温度/低温脆性温度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014 | 只做程序 C 方法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.3 | 低温弯折 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.4 | 低温试验 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.5 | 体积膨胀倍率（反复浸水试验） | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.6 | 体积膨胀倍率 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.7 | 外观质量 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.8 | 高温流淌性 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.9 | 外观质量 | 高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.10 | 低温弯折性 | 公路工程土工合成材料 防水材料 第 1 部分：塑料止水带 JT/T 1124.1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.11 | 热空气老化/加速老化 | 塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.12 | 热空气老化/加速老化 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.13 | 硬度/硬度变化 | 塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.14 | 硬度/硬度变化 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.15 | 压缩永久变形 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.12 | 嵌缝密封材料 | 1.13.12.16 | 密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.13 | 混凝土用水 | 1.13.13.1 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.13 | 混凝土用水 | 1.13.13.2 | 可溶物 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.14 | 预应力筋 | 1.13.14.1 | 反复弯曲 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.1 | 抗压强度 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.2 | 泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.3 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.4 | 扩展时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.5 | 均匀性 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.6 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.7 | 坍落度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.8 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.9 | 压力泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.10 | 扩展度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.11 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.12 | 维勃稠度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.13 | 坍落度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.14 | 压力泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.15 | 体积密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.16 | 坍落扩展度和扩展时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.17 | 抗水渗透 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.18 | 收缩 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.19 | 收缩 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.20 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.21 | 圆柱体试件抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.22 | 外观质量 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.23 | 抗压强度 | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.24 | 氯离子含量（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.25 | 碱含量（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.26 | 总碱含量 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.27 | 抗折强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.28 | 劈裂抗拉强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.29 | 水泥土配合比设计 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.30 | 芯样抗压强度 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.31 | 透水系数 | 透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.32 | 配合比设计 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.33 | 连续孔隙率 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.34 | 弯拉强度 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.35 | 抗压强度 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.36 | 混凝土配合比 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.37 | 耐磨试验 | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.38 | 干密度 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.39 | 吸水率 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.40 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.41 | 混凝土配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.15 | 混凝土 | 1.13.15.42 | 尺寸偏差 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.16 | 石灰 | 1.13.16.1 | CaO+MgO | 建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T 478.2-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.1 | 尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.2 | 跌落性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.3 | 弯曲性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.4 | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.5 | 壁厚均匀度 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.6 | 弯扁（折）性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.17 | 电工套管及配件 | 1.13.17.7 | 耐热性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.1 | 流动度（倒锥法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.2 | 抗压强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.3 | 抗折强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.4 | 自由泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.5 | 压力泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.6 | 充盈度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.7 | 自由膨胀率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.8 | 钢丝间泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.9 | 抗压强度 | 混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.10 | 泌水率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.11 | 流动度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.12 | 自由膨胀率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.18 | 灌浆材料 | 1.13.18.13 | 3h、24h 自由膨胀率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.19 | 砂(细骨料 | 1.13.19.1 | 细骨料片状颗粒含量 | 高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.1 | 邵氏硬度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.2 | 23℃拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.3 | 断裂伸长率 | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.4 | 拉伸模量 | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.5 | 与相邻接触材料的相容性 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.6 | 剥离粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.7 | 污染性 | 建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.8 | 邵氏硬度（样品制作） | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.20 | 建筑用密封胶 | 1.13.20.9 | 污染性 | 石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.1 | 导体直流电阻/导体电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.2 | 电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第 13 部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.3 | 电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.4 | 导体直流电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.5 | 电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.6 | 截面积 | 电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.7 | 绝缘电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.8 | 电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.9 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.10 | 老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.11 | 老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.12 | 老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.13 | 导体检查（导体尺寸、导体种类） | 电缆的导体 GB/T 3956-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.14 | 导体截面积 | 《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.15 | 导体检查（导体尺寸、导体种类） | 裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.16 | 耐擦性 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.17 | 绝缘电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.18 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.19 | 电压试验 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.20 | 导体直流电阻/导体电阻 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.21 | 尺寸 | 额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.22 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 5013.2-2008 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.23 | 绝缘电阻 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.24 | 电压试验 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.25 | 不延燃性能（单根垂直蔓延试验） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.26 | 不延燃试验 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.27 | 火焰垂直蔓延 | 电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.21 | 电线电缆 | 1.13.21.28 | 导体直流电阻 | 电缆的导体 GB/T3956-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.22 | 土工合成材料 | 1.13.22.1 | 动态穿孔/落锤穿透 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.22 | 土工合成材料 | 1.13.22.2 | 土工膜拉伸性能 | 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.22 | 土工合成材料 | 1.13.22.3 | 厚度 | 土工合成材料　规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.22 | 土工合成材料 | 1.13.22.4 | 垂直渗透系数 | 土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.22 | 土工合成材料 | 1.13.22.5 | 膨胀指数 | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.1 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.2 | 抗拉强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.3 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢　第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.4 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.5 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.6 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.7 | 断面收缩率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.8 | 最大力总延伸率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.9 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.10 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.11 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.12 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.13 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.14 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.15 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.16 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.17 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.18 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.19 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.20 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.21 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.22 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.23 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.24 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.25 | 强屈比（ROm/ROeL） | 钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.26 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.27 | 超强比（ROeL/ReL） | 钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.28 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.29 | 弯曲试验 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.23 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.13.23.30 | 抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.1 | 连接副扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.2 | 楔负载试验 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.3 | 楔负载试验 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.4 | 保证载荷 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.5 | 连接副紧固轴力 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、 | 1.13.24.6 | 连接副摩擦面抗滑移系数 | 钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 钢网架构件 | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.7 | 节点拉力载荷 | 钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.8 | 铸钢节点承载力 | 铸钢节点应用技术规程 CECS 235-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.24 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 1.13.24.9 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.25 | 玻璃 | 1.13.25.1 | 露点 | 中空玻璃 GB/T 11944-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.25 | 玻璃 | 1.13.25.2 | 中空玻璃密封性能 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.25 | 玻璃 | 1.13.25.3 | U 值 | 中空玻璃稳态 U 值(传热系数)的计算及测定 GB/T 22476-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.26 | 交通安全设施 | 1.13.26.1 | 外观及几何尺寸 | 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.26 | 交通安全设施 | 1.13.26.2 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标志和标线 GB 5768-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.26 | 交通安全设施 | 1.13.26.3 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.26 | 交通安全设施 | 1.13.26.4 | 标线涂层厚度 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.1 | 拉伸粘结强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.2 | 压剪粘结强度（耐水强度） | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.3 | 压剪粘结强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.4 | 砂浆配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.5 | 收缩 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.6 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.7 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.8 | 表观密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.9 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.10 | 抗渗性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.11 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.12 | 保水性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.13 | 保水性 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.14 | 分层度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.15 | 抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.16 | 凝结时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.17 | 拉伸黏结强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.18 | 稠度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.19 | 体积密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.20 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.21 | 干密度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.22 | 干密度 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.23 | 抗压强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.24 | 抗压强度 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.25 | 吸水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.26 | 干表观密度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.27 | 压剪粘结强度（原强度） | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.28 | 拉伸粘结强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.29 | 浸水后拉伸粘结强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.30 | 拉伸粘结强度（原强度） | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.31 | 拉伸粘结强度（耐水） | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.32 | 拉伸粘结强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.33 | 拉伸粘结强度 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.34 | 拉伸粘结强度 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.35 | 压折比 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.36 | 压折比 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.37 | 压折比 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.38 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.39 | 抗压强度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.40 | 密度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.27 | 砂浆/保温砂浆 | 1.13.27.41 | 体积吸水率 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.28 | 瓦 | 1.13.28.1 | 吸水率 | 混凝土瓦 JC/T 746-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.28 | 瓦 | 1.13.28.2 | 外观质量 | 混凝土瓦 JC/T 746-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.28 | 瓦 | 1.13.28.3 | 耐热性能 | 混凝土瓦 JC/T 746-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.28 | 瓦 | 1.13.28.4 | 承载力 | 混凝土瓦 JC/T 746-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.28 | 瓦 | 1.13.28.5 | 尺寸偏差 | 混凝土瓦 JC/T 746-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.29 | 公路工程岩石 | 1.13.29.1 | 密度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.29 | 公路工程岩石 | 1.13.29.2 | 吸水性 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.29 | 公路工程岩石 | 1.13.29.3 | 毛体积密度和孔隙率 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.29 | 公路工程岩石 | 1.13.29.4 | 抗冻性 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.29 | 公路工程岩石 | 1.13.29.5 | 抗折强度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.29 | 公路工程岩石 | 1.13.29.6 | 含水率 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.1 | 压缩强度 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.2 | 热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 10294-2008 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.3 | 表观密度偏差 | 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.4 | 表观密度 | 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.5 | 压缩永久变形 | 软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.6 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.7 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.8 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.9 | 吸水率 | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.10 | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.11 | 氧指数 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.12 | 尺寸稳定性 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.13 | 压缩强度 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.14 | 尺寸稳定性 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.15 | 压缩强度 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.16 | 热阻 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.30 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.13.30.17 | 压缩回弹率 | 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定（GB/T6669-2008） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.1 | 水泥或石灰剂量 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.2 | 石灰有效钙镁含量 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.3 | 石灰氧化镁含量 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.4 | 石灰未消化残渣含量 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.5 | 最佳含水率（振动压实法） | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.6 | 最大干密度（振动压实法） | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.7 | 无侧限抗压强度 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.8 | 配合比设计 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.9 | 含水量试验 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.31 | 无机结合料稳定材料 | 1.13.31.10 | 击实试验 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.32 | 建筑保温系统 | 1.13.32.1 | 热阻 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.32 | 建筑保温系统 | 1.13.32.2 | 拉伸粘结强度（原强度） | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.32 | 建筑保温系统 | 1.13.32.3 | 拉伸粘结强度（耐水强度） | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.32 | 建筑保温系统 | 1.13.32.4 | 拉伸粘结强度 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.32 | 建筑保温系统 | 1.13.32.5 | 锚栓拉拔力 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.32 | 建筑保温系统 | 1.13.32.6 | 拉伸粘结强度 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.1 | 热处理尺寸变化率 | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.2 | 低温柔性（热老化） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.3 | 单位面积质量 | 弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.4 | 面积/厚度 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.5 | 质量损失（热老化） | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.6 | 不透水性 | 高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.7 | 低温弯折性 | 高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.8 | 拉伸强度/拉断伸长率 | 高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.9 | 不透水性/渗水 | 建筑防水卷材试验方法 第 10 部分:沥青和高分子防水卷材 不透 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 水性 GB/T 328.10-2007 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.10 | 低温弯折性 | 建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.11 | 低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性 | 建筑防水卷材试验方法 第 14 部分:沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.12 | 撕裂性能/钉杆撕裂强度 | 建筑防水卷材试验方法 第 18 部分:沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.13 | 耐热性/耐热度 | 建筑防水卷材试验方法 第 11 部分:沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.14 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.15 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸 | 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | 长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.16 | 可溶物含量/浸涂材料总量 | 建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.17 | 接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性 | 建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.18 | 低温弯折性（无处理） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.19 | 拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.20 | 耐热度 | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.21 | 低温柔性（热老化） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.22 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.23 | 低温柔性（热老化） | 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.24 | 质量损失率（热老化） | 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.25 | 粘结强度 | 现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.26 | 低温柔性（热老化） | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.27 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率） | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.28 | 质量损失（热老化） | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.29 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.30 | PY 类卷材最大拉力 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.31 | 低温柔性（热老化） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.32 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.33 | 耐热度 | 自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.33 | 防水卷材 | 1.13.33.34 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.1 | 尺寸 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.2 | 外观 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.3 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.4 | 环刚度 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.5 | 弯曲后抗渗漏性能 | 《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.6 | 抗渗漏性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.7 | 环刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.8 | 拉伸性能 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.9 | 抗冲击性 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.10 | 抗冲击性 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.11 | 纵向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.12 | 径向刚度性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.13 | 抗外荷载性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.14 | 尺寸 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.15 | 局部横向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.34 | 波纹管 | 1.13.34.16 | 外观 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.35 | 阀门管件产品 | 1.13.35.1 | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法　GB/T 8803-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.36 | 混凝土预制构件 | 1.13.36.1 | 尺寸偏差 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.36 | 混凝土预制构件 | 1.13.36.2 | 外观质量 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.37 | 金属硬度 | 1.13.37.1 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.37 | 金属硬度 | 1.13.37.2 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.38 | 公路工程用矿粉 | 1.13.38.1 | 亲水系数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.38 | 公路工程用矿粉 | 1.13.38.2 | 密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.38 | 公路工程用矿粉 | 1.13.38.3 | 塑性指数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.38 | 公路工程用矿粉 | 1.13.38.4 | 筛分 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.38 | 公路工程用矿粉 | 1.13.38.5 | 加热安定性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.39 | 粗集料 | 1.13.39.1 | 小于 0.075mm 含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.1 | 闭水试验 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.2 | 保护层厚度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.3 | 外压荷载 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.4 | 外观质量 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.5 | 尺寸 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.6 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.40 | 混凝土管 | 1.13.40.7 | 混凝土强度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.1 | 尺寸偏差 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.2 | 尺寸 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.3 | 残留变形 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.4 | 承载能力 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.5 | 外观质量 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.6 | 承载能力 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.7 | 结构尺寸 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.8 | 承载能力 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.9 | 残留变形 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.10 | 残留变形 | 球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.11 | 外观质量 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.12 | 外观质量 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.13 | 尺寸偏差 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.41 | 井盖和雨水箅 | 1.13.41.14 | 尺寸偏差 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.42 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.13.42.1 | 与相邻接触材料的相容性 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.42 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.13.42.2 | 与附件的相容性 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.42 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.13.42.3 | 邵氏硬度（样品制作） | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.42 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.13.42.4 | 拉伸粘结强度 | 玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.1 | 尺寸偏差 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.2 | 保水率 | 砂基透水砖 JG/T376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.3 | 透水速率 | 砂基透水砖 JG/T376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.4 | 防滑性能 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.5 | 防滑性 | 砂基透水砖 JG/T376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.6 | 尺寸偏差 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.7 | 抗压强度 | 砂基透水砖 JG/T376-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.8 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.9 | 尺寸允许偏差 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.10 | 抗压强度 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.11 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.12 | 防滑性能 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.13 | 抗压强度 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.14 | 吸水率 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.15 | 外观质量 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.16 | 透水性 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.17 | 尺寸偏差 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.18 | 防滑值 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.19 | 抗压强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.20 | 吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.21 | 干密度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.22 | 吸水率 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.23 | 磨坑长度（耐磨性） | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.24 | 抗折强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.25 | 抗折强度 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.26 | 吸水率 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.27 | 外观 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.28 | 外观质量 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.29 | 耐磨度（耐磨性） | 混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.43 | 路面砖 | 1.13.43.30 | 外观质量 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.1 | 弹性恢复试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.2 | 离子电荷 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.3 | 蒸发残留物 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.4 | 闪点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.5 | 与粗集料的粘附性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.6 | 离析试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.7 | 闪点与燃点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.8 | 软化点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.9 | 矿料拌合试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.10 | 储存稳定性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.11 | 动力粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.12 | 恩格拉粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.13 | 破乳速度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.14 | 水泥拌合试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.15 | 薄膜加热试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.16 | 布氏旋转粘度试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.17 | 旋转薄膜加热试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.18 | 密度与相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.19 | 延度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.20 | 道路标准粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.21 | 标准粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.22 | 针入度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.23 | 针入度指数 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.24 | 运动粘度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.25 | 筛上剩余量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.26 | 溶解度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.44 | 沥青 | 1.13.44.27 | 含水量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.45 | 电焊网 | 1.13.45.1 | 网孔偏差 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.45 | 电焊网 | 1.13.45.2 | 焊点抗拉力 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.45 | 电焊网 | 1.13.45.3 | 丝径 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.1 | 氧化钾和氧化钠（碱含量） | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.2 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做 EDTA 滴定差减法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.3 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做硫氰酸铵容量法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.4 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做硫酸钡重量法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.5 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做灼烧差减法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.6 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做盐酸氢氧化钠处理法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.7 | 保水率 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.8 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.9 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做乙二醇法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.10 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.11 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.12 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.13 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.14 | 强度/胶砂强度（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.15 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.16 | 含水量/含水率 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.17 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.18 | 烧失量 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.19 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.20 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.21 | 含水量 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.22 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.23 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.24 | 氯离子 | 水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.25 | 二氧化硅 | 钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.26 | 含水量/含水率 | 用于水泥中的钢渣 YB/T 022-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.46 | 水泥与掺合料 | 1.13.46.27 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.1 | 抗折强度 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.2 | 抗压强度 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.4 | 单位面积质量 | 保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.5 | 复合板单位面积质量 | 外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.6 | 拉伸粘结强度 | 保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.7 | 拉伸粘结强度 | 外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.8 | 不燃性 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.9 | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.47 | 建筑板材 | 1.13.47.10 | 密度 | 外墙内保温板 JG/T 159-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.48 | 抹灰砂浆 | 1.13.48.1 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.48 | 抹灰砂浆 | 1.13.48.2 | 保水率 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.49 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.13.49.1 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.49 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.13.49.2 | 最大力下总伸长率 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.49 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.13.49.3 | 单向拉伸残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.49 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.13.49.4 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.49 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.13.49.5 | 单向拉伸抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.49 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.13.49.6 | 单向拉伸最大力下总伸长率 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.1 | 配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.2 | 矿料级配 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.3 | 流值 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.4 | 标准马歇尔稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.5 | 车辙试验(动稳定度) | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.6 | 马歇尔稳定度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.7 | 毛体积密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.8 | 肯塔堡飞散 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.9 | 浸水马歇尔稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.10 | 矿料间隙率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.11 | 空隙率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.12 | 沥青含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.13 | 劈裂试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.14 | 析漏 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.15 | 理论最大相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.16 | 毛体积相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.17 | 沥青饱和度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.18 | 谢伦堡析漏试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.19 | 渗水试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.20 | 冻融劈裂试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.21 | 配合比设计 | 排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.22 | 透水系数 | 排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.23 | 渗水系数 | 排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.24 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.50 | 沥青混合料 | 1.13.50.25 | 表观相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.1 | 最大长度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.2 | 吸油率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.3 | 灰分含量 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.4 | pH 值 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.5 | 密度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.6 | 平均长度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.51 | 木质素纤维 | 1.13.51.7 | 含水率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.52 | 透水路面砖和板 | 1.13.52.1 | 耐磨性 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T25993-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.1 | 防滑性能 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.2 | 泛霜 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.3 | 外观质量 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.4 | 吸水率 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.5 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.6 | 抗压强度 | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.7 | 饱和系数 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.8 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.9 | 外观质量 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.10 | 含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.11 | 块体密度/密度/表观密度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.12 | 吸水率/最大吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.13 | 外观质量 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.14 | 体积密度/干燥表观密度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.15 | 尺寸偏差 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.16 | 含水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.17 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.18 | 干密度 | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.19 | 吸水率 | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.20 | 抗压强度 | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.21 | 抗压强度 | 烧结普通砖 GB/T 5101-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.22 | 相对含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.23 | 抗压强度 | 排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.24 | 抗折强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.25 | 软化系数 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.26 | 孔洞率及孔结构/孔洞排列及其结构/孔型孔结构及孔洞率 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.27 | 尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.28 | 空心率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.29 | 轴心抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.30 | 抗折强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.31 | 抗折强度 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.32 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.33 | 体积密度/干密度 | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.53 | 砌墙砖和砌块 | 1.13.53.34 | 抗压强度 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.54 | 铝合金型材与铝塑板 | 1.13.54.1 | 纵向剪切试验/抗剪强度 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.54 | 铝合金型材与铝塑板 | 1.13.54.2 | 横向拉伸试验/抗拉强度 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.54 | 铝合金型材与铝塑板 | 1.13.54.3 | 涂层厚度/膜厚 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.55 | 加固用胶粘剂 | 1.13.55.1 | 拉伸粘结强度 | 保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.55 | 加固用胶粘剂 | 1.13.55.2 | 拉伸粘结强度 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.56 | 砂（细集料 | 1.13.56.1 | MB 值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.56 | 砂（细集料 | 1.13.56.2 | 细度模数 | 建筑用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.1 | 镀锌层均匀性 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.2 | 镀锌层的附着力 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.3 | 镀锌层的附着力 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.4 | 压扁 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.5 | 弯曲 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.6 | 表面质量 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.7 | 尺寸 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.8 | 尺寸 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.9 | 镀锌层重量 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.10 | 镀锌层均匀性 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.11 | 镀锌层重量 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.12 | 镀锌层均匀性 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.13 | 表面质量 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.14 | 尺寸 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.15 | 尺寸 | 结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.16 | 尺寸 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.17 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.18 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.19 | 下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.20 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.21 | 镀锌层的重量测定 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.22 | 尺寸 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.23 | 表面质量 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.24 | 表面质量 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.25 | 表面质量 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.26 | 镀锌层均匀性 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.27 | 镀锌层重量测定 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.57 | 钢管 | 1.13.57.28 | 镀锌层的附着力 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.1 | 标志 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.2 | 耐热 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.3 | 正常操作 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.4 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.5 | 耐热 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.6 | 正常操作 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.7 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.8 | 标志检验 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.9 | 通断能力 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.58 | 开关插座及电气附件 | 1.13.58.11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.59 | 路缘石 | 1.13.59.1 | 吸水率 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.59 | 路缘石 | 1.13.59.2 | 尺寸偏差 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.59 | 路缘石 | 1.13.59.3 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.59 | 路缘石 | 1.13.59.4 | 外观质量 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.1 | 压碎指标 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.2 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.3 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.4 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.5 | 片状颗粒含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.6 | 饱和面干吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.7 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.8 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.9 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.10 | 贝壳含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.11 | 硫化物及硫酸盐含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.12 | 氯化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.13 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.14 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.15 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.16 | 有机物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.17 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.18 | 轻物质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.19 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.20 | 轻物质含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.21 | 硫化物及硫酸盐 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.22 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.23 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.24 | 含泥量（虹吸管法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.25 | 颗粒级配和细度模数 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.26 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.27 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.28 | 含泥量（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.29 | 贝壳含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.30 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.31 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.32 | 含水率（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.33 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.34 | 轻物质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.35 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.36 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.37 | 棱角性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.38 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.39 | 颗粒级配和细度模数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.40 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.41 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.42 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.43 | 硫酸盐和硫化物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.44 | 表观密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.45 | 表干密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.46 | 云母含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.47 | 有机物（有机质）含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.48 | 亚甲蓝值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.49 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.50 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.51 | 砂当量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.52 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.53 | 表观密度（坍落筒法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.54 | 亚甲蓝值与石粉含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.55 | 石粉含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.56 | 坚固性 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.57 | 含水率（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.60 | 砂(细集料 | 1.13.60.58 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.1 | 灼热丝可燃性 | 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.2 | 电线电缆单根阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.3 | 燃烧热值 | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.4 | 单体燃烧性能 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.5 | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.6 | 氧指数 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.7 | 燃烧等级 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.61 | 材料防火阻燃性能 | 1.13.61.8 | 不燃性 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.1 | 吸水率 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.2 | 固体含量 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.3 | 低温柔度 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.4 | 50℃粘结强度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.5 | 低温柔性（无处理、标准条件） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.6 | 拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.7 | 涂料与水泥混凝土的粘结强度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.8 | 耐热度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.9 | 低温柔性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.10 | 不透水性 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.11 | 固体含量 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.12 | 拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.13 | 粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.14 | 耐热性/耐热度 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.15 | 低温弯折性（无处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.16 | 低温弯折性（热处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.17 | 低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.18 | 低温柔性（热处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.19 | 加热伸缩量/加热伸缩率 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.20 | 定伸时老化（加热老化） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.21 | 干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.22 | 撕裂强度 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.23 | 吸水率 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.24 | 固体含量 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.25 | 不透水性 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.26 | 低温柔性 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.27 | 干燥时间（表干时间/实干时间） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.28 | 粘结强度（无处理） | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.29 | 表干时间 | 沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.30 | 低温柔性 | 沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.31 | 撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.32 | 固体含量 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.33 | 弹性恢复率 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.34 | 耐热度 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.35 | 拉伸性能（断裂伸长率） | 热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.36 | 不透水性 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.37 | 固体含量 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.38 | 断裂伸长率（标准条件） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.39 | 粘结强度 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.40 | 耐热度 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.41 | 低温柔性（标准条件） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.42 | 低温柔性（热处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.43 | 干燥时间（表干时间/实干时间） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.44 | 流平性 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.62 | 有机防水涂料 | 1.13.62.45 | 凝胶时间 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.1 | 扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.2 | 复原率 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.3 | 坠落试验 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.4 | 烘箱试验 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.5 | 落锤冲击 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.6 | 纵向回缩率 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.7 | 弯曲强度/弯曲试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.8 | 尺寸 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.9 | 环刚度/刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.10 | 环柔性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.11 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.12 | 尺寸 | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.13 | 尺寸 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.14 | 尺寸 | 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.15 | 拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.16 | 拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.17 | 纵向回缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.63 | 电缆导管 | 1.13.63.18 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.13 | 工程材料-建设工程材料 | 1.13.64 | 数字通信电缆 | 1.13.64.1 | 绞合节距 | 裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.1 | 填料 | 1.14.1.1 | 塑性指数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.1 | 填料 | 1.14.1.2 | 含水率(烘干法) | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.1 | 填料 | 1.14.1.3 | 亲水系数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.1 | 填料 | 1.14.1.4 | 加热安定性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.1 | 填料 | 1.14.1.5 | 颗粒级配（负压筛法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.1 | 填料 | 1.14.1.6 | 密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.1 | 抗压强度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.2 | 抗折强度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.3 | 钢丝间泌水率 | 《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.4 | 自由膨胀率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.5 | 压力泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.6 | 充盈度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.7 | 流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.2 | 压浆浆液 | 1.14.2.8 | 自由泌水率 | 《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.1 | 刺破强力 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.2 | 等效孔径 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.3 | 拉伸强度（条带拉伸） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.4 | 静态顶破试验（CBR 法） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.5 | 拉伸强度（宽条拉伸） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.6 | 延伸率（条带拉伸） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.7 | 梯形法撕破强力 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.8 | 动态穿孔试验（落锥法） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.9 | 接头、接缝宽条拉伸强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.10 | 延伸率（宽条拉伸） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.11 | 幅宽 | 《纺织品 织物长度和幅宽的测定》 GB/T 4666-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.12 | 厚度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.3 | 土工织物 | 1.14.3.13 | 单位面积质量 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.1 | 抗压强度 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.2 | 喷射混凝土用速凝剂抗压强度比 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.3 | 细度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.4 | 密度（液体比重天平法） | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.5 | 氯离子含量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | 只做：电位滴定法、离子色谱法、 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.6 | 硫酸钠含量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | 只做：重量法、离子交换重量法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.7 | 速凝剂氯离子含量 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.8 | 速凝剂密度 | 《喷射混凝土用速凝剂》　JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.9 | 速凝剂 pH 值 | 《喷射混凝土用速凝剂》　JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.10 | 含固量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.11 | 密度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | 只做：比重瓶法、液体比重天平法、精 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | | 密密度计法 | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.12 | 含水率 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.13 | pH 值 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.14 | 速凝剂含固量 | 《喷射混凝土用速凝剂》　JC 477-2005<br>《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.15 | 密度（比重瓶法） | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.16 | 喷射混凝土用速凝剂含水率 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.17 | 喷射混凝土用速凝剂凝结时间 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.18 | 膨胀剂限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.19 | 碱含量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.20 | 抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.21 | 凝结时间之差 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.22 | 含气量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.23 | 减水剂 28d 收缩率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.24 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.25 | 坍落度 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.26 | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 程》 JGJ 55-2011 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.27 | 含气量 1h 经时变化量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.28 | 坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值) | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.29 | 坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值) | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.4 | 混凝土外加剂 | 1.14.4.30 | 水泥胶砂减水率 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.1 | 滤膜渗透系数 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.2 | 滤膜抗拉强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.3 | 滤膜等效孔径 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.4 | 纵向通水量 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.5 | 外形尺寸 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.6 | 复合体抗拉强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.7 | 滤膜单位面积质量 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.5 | 塑料排水板 | 1.14.5.8 | 压屈强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.1 | 有机物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.2 | 表干密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.3 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.4 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.5 | 片状颗粒含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.6 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.7 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.8 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.9 | 吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.10 | 片状颗粒含量 | 公路工程 水泥混凝土用机制砂 JT/T 819-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.11 | 硫化物及硫酸盐含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.12 | 贝壳含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.13 | 轻物质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.14 | 亚甲蓝值 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.15 | 石粉含量 | 建设用砂　GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.16 | 氯化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.17 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.18 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.19 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.20 | 坚固性 | 建设用砂　GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.21 | 云母含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.22 | 表观密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | 只做：标准法，简易法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.23 | 堆积密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.24 | 人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值） | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.25 | 有机物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.26 | 泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.27 | 空隙率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.28 | 硫酸盐及硫化物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.29 | 氯化物(氯离子)含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.30 | 含水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | 只做：标准法、快速法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.31 | 颗粒级配（含细度模数） | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.32 | 轻物质含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.33 | 紧密密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.34 | 硫酸盐、硫化物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.35 | 含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | 只做：标准法、虹吸管法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.36 | 海砂中贝壳含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.37 | 贝壳含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.38 | 有机物含量（抗压强度比法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.39 | 有机物含量（玻璃色标法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.40 | 水溶性氯离子含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.41 | 棱角性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.42 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.43 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.44 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.45 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.46 | 砂当量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.47 | 云母含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.48 | 轻物质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.49 | 硫酸盐和硫化物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.50 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.51 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.52 | 有机物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.53 | 棱角性（流动时间法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.54 | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.55 | 颗粒级配（含细度模数） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.56 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.57 | 表观相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.58 | 亚甲蓝值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.59 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.60 | 压碎值指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.61 | 坚固性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.62 | 吸水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.63 | 压碎指标值 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.64 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.6 | 细集料 | 1.14.6.65 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.7 | 混凝土 | 1.14.7.1 | 收缩率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.1 | 总碱度 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.2 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.3 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.4 | 可溶物 | 《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-89 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.5 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.6 | 氯离子含量 | 《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》GB 11896-89 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.7 | 氯离子 | 《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB 11896-1989 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.8 | 工程用水 | 1.14.8.8 | 不溶物 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB 11901-89 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.9 | 路缘石 | 1.14.9.1 | 尺寸偏差 | 《混凝土路缘石》JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.9 | 路缘石 | 1.14.9.2 | 抗折强度 | 《混凝土路缘石》JC/T 899-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.9 | 路缘石 | 1.14.9.3 | 抗压强度 | 《混凝土路缘石》JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.9 | 路缘石 | 1.14.9.4 | 外观质量 | 《混凝土路缘石》JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.9 | 路缘石 | 1.14.9.5 | 吸水率 | 《混凝土路缘石》JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.10 | 承载防水卷材 | 1.14.10.1 | 撕裂强度 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.11 | 防水板 | 1.14.11.1 | 外观质量 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.11 | 防水板 | 1.14.11.2 | 断裂拉伸强度 | 铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.11 | 防水板 | 1.14.11.3 | 拉断伸长率 | 铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.11 | 防水板 | 1.14.11.4 | 撕裂强度 | 铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.11 | 防水板 | 1.14.11.5 | 尺寸及尺寸偏差 | 铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.12 | 焊接网 | 1.14.12.1 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.13 | 防水卷材 | 1.14.13.1 | 抗静态荷载 | 《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.13 | 防水卷材 | 1.14.13.2 | 可溶物含量 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.13 | 防水卷材 | 1.14.13.3 | 耐热性 | 《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.13 | 防水卷材 | 1.14.13.4 | 接缝剥离强度 | 《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.13 | 防水卷材 | 1.14.13.5 | 可溶物含量 | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.13 | 防水卷材 | 1.14.13.6 | 低温柔性 | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.1 | 扯断伸长率 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.2 | 拉伸强度 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.3 | 低温弯折 | 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.4 | 低温试验 | 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.5 | 体积膨胀倍率 | 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.6 | 反复浸水试验 | 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.7 | 外观质量 | 《高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.8 | 尺寸公差 | 高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.14 | 遇水膨胀橡胶 | 1.14.14.9 | 高温流淌性 | 高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.15 | 石灰 | 1.14.15.1 | 未消化残渣含量 | 《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.15 | 石灰 | 1.14.15.2 | 细度 | 《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.15 | 石灰 | 1.14.15.3 | 氧化镁含量 | 《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.1 | 沥青弯曲蠕变劲度和 m 值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.2 | 沥青脆点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.3 | 乳化沥青与水泥拌和性能 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.4 | 沥青旋转黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.5 | 沥青溶解度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.6 | 沥青密度与相对密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.7 | 沥青运动黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.8 | 沥青与粗集料的黏附性等级 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 只做：水煮法、水浸法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.9 | 乳化沥青筛上剩余量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.10 | 乳化沥青储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.11 | 沥青薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.12 | 沥青弹性恢复率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.13 | 乳化沥青与矿料的拌和性能 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.14 | 沥青软化点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.15 | 沥青旋转薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.16 | 聚合物改性沥青的离析性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.17 | 液体石油沥青闪点试验（泰格开口杯法） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.18 | 液体石油沥青闪点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.19 | 乳化沥青微粒离子的电荷性质 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.20 | 沥青灰分含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.21 | 沥青针入度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.22 | 沥青恩格拉黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.23 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.24 | 乳化沥青与粗集料的黏附性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.25 | 沥青当量脆点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.26 | 乳化沥青低温储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.27 | 沥青动力黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.28 | 沥青针入度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 只做：薄膜加热试验、旋转薄膜加热试验 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.29 | 沥青当量软化点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.30 | 沥青闪点与燃点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.31 | 乳化沥青破乳速度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.32 | 沥青针入度指数 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.33 | 液体石油沥青馏分含量和蒸馏后残留物含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.34 | 沥青标准黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.35 | 沥青延度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.16 | 沥青 | 1.14.16.36 | 聚合物改性沥青储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.1 | 撕裂强度 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.2 | 外观质量 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.3 | 不透水性 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.4 | 规格尺寸 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.5 | 低温弯折性 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.6 | 不透水性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.7 | 厚度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.8 | 单位面积质量 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.9 | 外形尺寸 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.10 | 尺寸稳定性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.11 | 低温弯折性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.17 | 高分子防水卷材 | 1.14.17.12 | 厚度 | 《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.18 | 砖和砌块 | 1.14.18.1 | 抗压强度 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.18 | 砖和砌块 | 1.14.18.2 | 抗折强度 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.18 | 砖和砌块 | 1.14.18.3 | 尺寸偏差 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.18 | 砖和砌块 | 1.14.18.4 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.18 | 砖和砌块 | 1.14.18.5 | 吸水率 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.19 | 掺合料 | 1.14.19.1 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.19 | 掺合料 | 1.14.19.2 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.19 | 掺合料 | 1.14.19.3 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.1 | 外观质量 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.2 | 扯断伸长率 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.3 | 拉伸强度 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.4 | 拉断伸长率 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.5 | 厚度 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.6 | 尺寸公差 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.7 | 撕裂强度 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.8 | 热空气老化 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.9 | 硬度 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.10 | 脆性温度 | 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.11 | 拉断伸长率 | 铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.12 | 断裂拉伸强度 | 铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.13 | 撕裂强度 | 铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.20 | 止水带 | 1.14.20.14 | 压缩永久变形 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.21 | 土工格栅 | 1.14.21.1 | 5%伸长率下的强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.21 | 土工格栅 | 1.14.21.2 | 标称伸长率 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.21 | 土工格栅 | 1.14.21.3 | 单位长度质量 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.21 | 土工格栅 | 1.14.21.4 | 接头或接缝拉伸强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.21 | 土工格栅 | 1.14.21.5 | 土工格栅网孔尺寸 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.21 | 土工格栅 | 1.14.21.6 | 2%伸长率下的强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.1 | 石灰氧化镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.2 | 粉煤灰烧失量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.3 | 石灰细度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.4 | 粉煤灰比表面积 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.5 | 粉煤灰细度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.6 | 最佳含水率 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.22 | 无机结合料稳定材料 | 1.14.22.7 | 最大干密度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.23 | 砌块 | 1.14.23.1 | 干密度 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.1 | 不透水性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.2 | 低温柔性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.3 | 厚度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.4 | 单位面积质量 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.5 | 撕裂强度（钉杆法） | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.6 | 耐热性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.24 | 沥青防水卷材 | 1.14.24.7 | 尺寸稳定性 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.25 | 灌浆用水泥浆 | 1.14.25.1 | 抗压强度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.26 | 钢筋焊接接头 | 1.14.26.1 | 抗拉强度 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.26 | 钢筋焊接接头 | 1.14.26.2 | 弯曲性能 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.27 | 保温隔热材料 | 1.14.27.1 | 导热系数 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.27 | 保温隔热材料 | 1.14.27.2 | 尺寸稳定性与尺寸稳定温度范围 | 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811-2008 《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》 GB/T 6342-1996 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.28 | 灌浆材料 | 1.14.28.1 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.1 | CBR 顶破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.2 | 垂直渗透性能 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.3 | 塑料三维土工网垫厚度 | 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.4 | 刺破强力 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.5 | 拉伸强度 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.6 | 孔径 | 《土工合成材料测试规程》　SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.7 | 土工膜撕裂负荷 | 《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011 《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.8 | 土工膜断裂伸长率 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.9 | 伸长率 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 只做：宽条拉伸、条带拉伸 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.10 | 刺破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.11 | 土工格栅、土工网网孔尺寸 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.12 | 土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.13 | 塑料排水带芯带通水量 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.14 | 塑料排水带芯带屈服强度 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.15 | 尺寸偏差 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.16 | 拉伸强度 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | 只做：宽条拉伸、条带拉伸 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.17 | 有效孔径 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.18 | 梯形撕破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.19 | 粘焊点极限剥离力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.20 | 落锤穿透 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.21 | CBR 顶破强力 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.22 | 伸长率/断裂伸长率 | 《土工合成材料测试规程》　SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.23 | 剥离强度 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.24 | 土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.25 | 土工膜厚度 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.26 | 塑料三维土工网垫拉伸强度 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.27 | 塑料排水板(带)纵向通水量 | 《土工合成材料测试规程》　SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.28 | 塑料排水板滤膜渗透系数 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.29 | 塑料排水板滤膜等效孔径 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.30 | 拉伸强度/断裂强力 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.31 | 梯形撕裂强力 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.32 | 水平渗透系数及导水率 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.33 | 落锥穿透孔径 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.34 | CBR 顶破强力 | 《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》 GB/T 14800-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.35 | 土工膜拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.36 | 土工膜断裂伸长率 | 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.37 | 伸长率 | 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.38 | 土工格栅特定伸长率下拉伸力 | 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.39 | 塑料土工格栅 2%伸长率下的强度 | 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.40 | 塑料土工格栅 5%伸长率下的强度 | 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.41 | 塑料土工格栅标称伸长率 | 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.42 | 拉伸强度 | 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.43 | 拉伸强度 | 《土工合成材料　宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.44 | 伸长率 | 《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.45 | 土工格栅、土工网网孔尺寸 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.46 | 玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.47 | 玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率 | 《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.48 | 断裂强度/断裂强力 | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.49 | 伸长率 | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.50 | 刺破强力 | 《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.51 | 剥离强度 | 《涂层织物涂层剥离强力的测定》FZ/T 01010-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.52 | 动态穿透 | 《土工布及其有关产品 动态穿孔试验落锥法》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 17630-1998 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.53 | 单位面积质量 | 《纺织品　机织物　单位长度质量和单位面积质量的测定》GB/T 4669-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.54 | 单位面积质量及偏差 | 《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.55 | 塑料三维土工网垫单位面积质量 | 《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》　GB/T 13762-2009<br>《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.56 | 厚度 | 土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.57 | 特定伸长率下的拉伸强度 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.58 | 连接点极限分离力 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.59 | 土工格栅经编玻纤格栅宽度、长度 | 《增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定》GB/T 7689.3-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.60 | 玻璃纤维宽度和长度 | 《增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定》GB/T 7689.3-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.61 | 土工膜尺寸变化率 | 《塑料 薄膜和薄片加热尺寸变化率试验方法》GB/T 12027-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.62 | 土工膜直角撕裂强度 | 《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.63 | 土工膜耐静水压力 | 《土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定》GB/T 19979.1-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.64 | 耐静水压 | 《土工合成材料 防渗性能 第 1 部分:耐静水压的测定》GB/T 19979.1-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.65 | 塑料三维土工网垫长度 | 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.66 | 尺寸及偏差 | 土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.67 | 拉伸强度 | 《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006/ISO 527-3:1995 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.68 | 接头/接缝强度 | 《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.69 | 断裂强力 | 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.70 | 有效孔径 | 《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法》GB/T 14799-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.71 | 标称伸长率（断裂伸长率、极限抗拉强度下的伸长率） | 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.72 | 梯形撕破强力 | 《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.73 | 梯形撕破强力 | 《纺织品 织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定》GB/T 3917.3-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.74 | 网眼目数 | 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.75 | 塑料三维土工网垫拉伸强度 | 土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.76 | 厚度 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.77 | 标称伸长率 | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.78 | 抗拉强度 | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.79 | 垂直渗透性能 | 《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T 15789-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.80 | CBR 顶破强力 | 公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.81 | 单位面积质量偏差率 | 公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.82 | 断裂伸长率 | 公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.83 | 断裂强度 | 公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.84 | 等效孔径 | 公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.85 | 梯形撕破强力 | 公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.86 | 厚度偏差率 | 公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.87 | 塑料三维土工网垫宽度 | 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.88 | 土工膜拉伸强度 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.89 | 尺寸 | 土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.29 | 土工合成材料 | 1.14.29.90 | 伸长率 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.1 | 拌合物中氯离子含量 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.2 | 氯离子含量 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.3 | 混凝土中砂浆氯离子总含量 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.4 | 水溶性氯离子含量 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.5 | 水溶性氯离子含量 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.6 | 圆柱体劈裂抗拉强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.7 | 棱柱体抗压弹性模量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.8 | 圆柱体劈裂抗拉强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.9 | 抗弯拉强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.10 | 芯样抗压强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019　钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.11 | 圆柱体轴心抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.12 | 静力受压弹性模量 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.13 | 轴心抗压强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.14 | 普通混凝土配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.15 | 普通混凝土配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.16 | 普通混凝土配合比设计 | 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.17 | 普通混凝土配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.18 | 水泥混凝土拌合物含气量 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.19 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.20 | 水泥混凝土拌合物坍落度经时损失 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.21 | 水泥混凝土拌合物表观密度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.22 | 泌水率及压力泌水率 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.23 | 水泥混凝土拌合物凝结时间 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.24 | 扩展时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.25 | 水泥混凝土拌合物泌水率 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.26 | 水泥混凝土拌合物稠度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | 只做：坍落度与坍落度扩展度法、维勃稠度法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.27 | 水泥混凝土拌合物坍落度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.28 | 塌落扩展度及扩展时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.29 | 体积密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.30 | 抗渗性能 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.31 | 塌落扩展度及扩展时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.32 | 泌水量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.33 | 抗渗等级 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.34 | 泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.35 | 收缩率（接触法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.36 | 水泥混凝土拌合物体积密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.37 | 含气量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.38 | 水泥混凝土拌合物凝结时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.39 | 稠度（维勃仪法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.40 | 抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.41 | 稠度（坍落度仪法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.42 | 压力泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.43 | 抗渗等级 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.44 | 抗水渗透性 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.30 | 水泥混凝土 | 1.14.30.45 | 渗水高度试验 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.1 | 不规则颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.2 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.3 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.4 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.5 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.6 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.7 | 吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.8 | 破碎颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.9 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.10 | 有机物含量（抗压强度比法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.11 | 有机物含量（玻璃色标法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.12 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.13 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.14 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.15 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.16 | 表干密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.17 | 表干相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.18 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.19 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.20 | 表观相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.21 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.22 | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.23 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.24 | 有机物含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.25 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.26 | 软弱颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.27 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.28 | 磨光值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.29 | 碎石泥粉含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.30 | 卵石含泥量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.31 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.32 | 表观密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.33 | 碎石泥粉含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.34 | 针片状颗粒含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.35 | 坚固性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.36 | 含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.37 | 堆积密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.38 | 有机物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.39 | 吸水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.40 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.41 | 泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.42 | 压碎值指标 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.43 | 表观密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | 只做：标准法、简 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 易法 | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.44 | 含水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.45 | 空隙率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.31 | 粗集料 | 1.14.31.46 | 颗粒级配 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.32 | 机械连接接头 | 1.14.32.1 | 单向拉伸残余变形 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.32 | 机械连接接头 | 1.14.32.2 | 最大力总伸长率 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.32 | 机械连接接头 | 1.14.32.3 | 抗拉强度 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.1 | 碱含量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.2 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.3 | 氧化镁含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.4 | 游离氧化钙 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.5 | 氯离子 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.6 | 安定性 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.7 | 含水量 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.8 | 细度 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.9 | 需水量比 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33. | 密度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | 10 | | 1596-2017 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.11 | 强度活性指数 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.12 | 密度 | 《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.33 | 粉煤灰 | 1.14.33.13 | 三氧化硫 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.1 | 厚度 | 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.2 | 厚度 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.3 | 不透水性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.4 | 耐热性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.5 | 低温柔性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 328.14-2007 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.6 | 钉杆撕裂强度 | 《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)》GB/T 328.18-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.7 | 抗静态荷载 | 《建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》 GB/T 328.25-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.8 | 厚度 | 《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007<br>《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.9 | 拉伸强度 | 《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007<br>《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.10 | 热老化 | 《沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴》JT/T 971-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.11 | 不透水性 | 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.12 | 单位面积质量 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.13 | 耐热性 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.14 | 低温弯折性 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.15 | 尺寸稳定性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 12 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.12-2007《建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.13-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.16 | 接缝剥离强度 | 《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.20-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.34 | 建筑防水卷材 | 1.14.34.17 | 延伸率 | 《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.35 | 高分子防水材料 | 1.14.35.1 | 拉伸强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 528-2009 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.35 | 高分子防水材料 | 1.14.35.2 | 拉伸强度 | 高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.1 | 热处理尺寸变化率 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.2 | 外观 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.3 | 拉力 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.4 | 接缝剥离强度 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.5 | 最大拉力时伸长率 | 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.6 | 不透水性 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.7 | 拉伸强度 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.36 | 聚氯乙烯防水卷材 | 1.14.36.8 | 低温弯折性 | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.1 | 长度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.2 | 颗粒直径 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.3 | pH 值 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.4 | 密度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.5 | 平均长度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.6 | 吸油率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.7 | 平均直径 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.8 | 纤维灰分含量 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.9 | 颗粒长度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.10 | 含水率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.37 | 沥青路面用纤维 | 1.14.37.11 | 最大长度 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.1 | 吸水率 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.2 | 含水率 | 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.3 | 抗压强度 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.4 | 抗压强度 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.5 | 吸水率 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.6 | 含水率 | 蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.7 | 耐磨性 | 《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.8 | 磨坑长度（耐磨性） | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.9 | 抗折强度 | 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.10 | 抗折强度 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.11 | 劈裂抗拉强度 | 《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.12 | 孔洞率及孔洞结构 | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.13 | 软化系数 | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.14 | 相对含水率 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.15 | 软化系数 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.16 | 砌体砂浆强度 | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.17 | 导热系数 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T10294-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.18 | 抗折强度 | 《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.19 | 抗压强度 | 《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.20 | 防滑性能 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.21 | 耐磨度（耐磨性） | 混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.22 | 尺寸允许偏差 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.23 | 吸水率 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.24 | 外观质量 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.25 | 尺寸 | 《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.26 | 透水系数 | 《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.27 | 抗压强度 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.28 | 外观质量 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.29 | 含水率 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.30 | 吸水率 | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.31 | 吸水率和饱和系数 | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.32 | 抗压强度 | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.38 | 砖及砌体构件 | 1.14.38.33 | 体积密度 | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.1 | 密度 | 《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.2 | 氯离子含量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.3 | 三氧化硫含量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.4 | 氧化镁含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.5 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.6 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.7 | 流动度比 | 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.8 | 总碱量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.39 | 矿渣粉 | 1.14.39.9 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.1 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.2 | 氯离子含量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.3 | 含固量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.4 | 流动度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.5 | 抗压强度比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.6 | 凝结时间差 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.7 | 含气量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.40 | 外加剂 | 1.14.40.8 | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.1 | 三轴压缩 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.2 | 密度（环刀法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.3 | 渗透系数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.4 | 比重 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.5 | 直接剪切 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.6 | 最佳含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.7 | 最佳含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.8 | 烧失量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.9 | 易溶盐总量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.10 | 承载比（CBR） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.11 | 砂的相对密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.12 | 最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.13 | 回弹模量（杠杆压力仪法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.14 | 回弹模量（强度仪法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.15 | 有机质含量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.16 | 无侧限抗压强度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.17 | 界限含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.18 | 颗粒分析（筛分法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.19 | 自由膨胀率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.20 | 直接剪切 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.21 | 比重（比重瓶法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.22 | 含水率（烘干法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.23 | 粗粒土和巨粒土的最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.24 | 含水率（酒精燃烧法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.25 | 碳酸根及碳酸氢根含量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.26 | 渗透系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.27 | 颗粒级配 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.28 | 界限含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.29 | 砂的相对密度 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.30 | 酸碱度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.31 | 酸碱度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.32 | 自由膨胀率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.33 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.34 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.35 | 有机质含量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.36 | 固结试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.37 | 含水率（烘干法） | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.38 | 承载比（CBR） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.39 | 回弹模量（杠杆压力仪法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.40 | 回弹模量（强度仪法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.41 | 天然稠度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.41 | 土 | 1.14.41.42 | 密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.1 | 撕裂强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.2 | 硬度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.3 | 拉断伸长率 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.4 | 拉伸强度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.5 | 尺寸公差 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.6 | 脆性温度 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.42 | 橡胶止水带 | 1.14.42.7 | 热空气老化 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.1 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.2 | 最大力总延伸率 | 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.3 | 断后伸长率 | 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.4 | 屈服强度 | 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.5 | 断面收缩率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.6 | 抗拉强度 | 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.7 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.8 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.9 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.10 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.11 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.12 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.13 | 重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.14 | 弯曲性能 | 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.15 | 反复弯曲性能 | 《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.16 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.43 | 钢材 | 1.14.43.17 | 硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.44 | 钢渣 | 1.14.44.1 | 三氧化二铝 | 《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.44 | 钢渣 | 1.14.44.2 | 二氧化硅 | 《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.44 | 钢渣 | 1.14.44.3 | 三氧化二铁 | 《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.44 | 钢渣 | 1.14.44.4 | 二氧化硅 | 钢渣 二氧化硅含量的测定 高氯酸 脱水重量-硅钼蓝光度法 YB/T 4724-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.45 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 1.14.45.1 | 灰分含量 | 《塑料 灰分的测定 第 1 部分 通用方法》 GB/T9345.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.1 | 不透水性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.2 | 耐热性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.3 | 低温柔性 | 《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》GB/T 328.14-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.4 | 钉杆撕裂强度 | 《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》GB/T 328.18-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.5 | 拉力 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.6 | 最大拉力时伸长率 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.7 | 厚度 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.8 | 拉力 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.9 | 最大拉力时伸长率 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.10 | 热老化 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.11 | 热老化 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.46 | 预铺/湿铺防水卷材 | 1.14.46.12 | 厚度 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.47 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 1.14.47.1 | 低温弯折性 | 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.47 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 1.14.47.2 | 热处理尺寸变化率 | 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.47 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 1.14.47.3 | 不透水性 | 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003《建筑 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.48 | 岩石 | 1.14.48.1 | 软化系数 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.1 | 碱含量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.2 | 不溶物 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.3 | 氧化镁 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.4 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.5 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.6 | 标准稠度用水量 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.7 | 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.8 | 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.9 | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.10 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.11 | 密度 | 《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.12 | 三氧化硫含量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.13 | 胶砂强度（ISO 法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.14 | 标准稠度用水量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.15 | 安定性 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.16 | 密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.17 | 水泥胶砂流动度 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.18 | 比表面积 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.19 | 细度（筛析法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.20 | 胶砂流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.21 | 凝结时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.22 | 氯离子含量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.23 | 氯离子 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.49 | 水泥 | 1.14.49.24 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.1 | 分层度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.2 | 配合比设计 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.3 | 分层度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.4 | 立方体抗压强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.5 | 拉伸粘结强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.6 | 抗渗性能 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.7 | 保水性 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.8 | 表观密度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.9 | 稠度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.10 | 凝结时间 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.11 | 保水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.12 | 稠度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.13 | 立方体抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.14 | 体积密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.50 | 砂浆 | 1.14.50.15 | 收缩试验 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.1 | 理论最大相对密度（计算法） | 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.2 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.3 | 密度（表干法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.4 | 沥青混合料理论最大相对密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 只做：真空法（A 类容器法、B 类容器法） | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.5 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.6 | 沥青混合料肯塔堡飞散损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.7 | 沥青饱和度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.8 | 沥青混合料配合比设计 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.9 | 沥青混合料中沥青含量（燃烧炉法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.10 | 空隙率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.11 | 沥青混合料中沥青含量（离心分离法） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.12 | 压实沥青混合料密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 只做：表干法、水中重法、蜡封法、体积法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.13 | 沥青混合料理论最大相对密度（计算法） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.14 | 沥青混合料中沥青含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 只做：离心分离法、抽提法、射线法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.15 | 流值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.16 | 沥青混合料的矿料级配 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.17 | 沥青混合料劈裂抗拉强度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.18 | 配合比设计 | 《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.19 | 沥青混合料渗水系数 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.20 | 沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.21 | 热拌沥青混合料配合比设计 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.22 | 矿料间隙率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.23 | 沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.24 | 密度（蜡封法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.25 | 密度（体积法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.26 | 沥青混合料动稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.14 | 公路交通-工程材料 | 1.14.51 | 沥青混合料 | 1.14.51.27 | 压实沥青混合料密度（水中重法） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.1 | 砌体结构 | 1.15.1.1 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.1 | 砌体结构 | 1.15.1.2 | 砌筑砂浆抗压强度（回弹法） | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.1 | 砌体结构 | 1.15.1.3 | 烧结多孔砖抗压强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.1 | 砌体结构 | 1.15.1.4 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.1 | 砌体结构 | 1.15.1.5 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.1 | 砌体结构 | 1.15.1.6 | 饰面砖粘结强度 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.1 | 钢材厚度（超声法） | 接触式超声波脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.2 | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.3 | 节点承载力 | 钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.4 | 楔负载 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.5 | 扭矩系数 | 《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.6 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.7 | 防腐涂层厚度 | 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.8 | 防腐涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.9 | 防腐涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.10 | 防腐涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.11 | 防腐涂层厚度 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.12 | 防腐涂层厚度 | 金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层 GB/T 9799-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.13 | 防腐涂层厚度 | 热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.14 | 防火涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.15 | 防火涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.16 | 防火涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.17 | 防火涂层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.18 | 钢材厚度（超声法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.19 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.20 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.21 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.22 | 构件承载力（变形、应变） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.23 | 构件尺寸 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.24 | 构件尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.25 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.26 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.27 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.28 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.29 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.30 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.31 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.32 | 焊缝表面质量（渗透法） | 《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.33 | 焊缝表面质量（渗透法） | GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.34 | 焊缝表面质量（渗透法） | 钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.35 | 焊缝表面质量（渗透法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.36 | 焊缝表面质量（渗透法） | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.37 | 焊缝表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.38 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.39 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.40 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.41 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.42 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.43 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.44 | 焊缝内部质量（超声波法） | 公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.45 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测超声检测验收等级 GB/T29712-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.46 | 焊缝内部质量（超声法） | GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.47 | 结构整体变形（垂直度、平面弯曲） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.48 | 结构整体变形（垂直度、平面弯曲） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.49 | 结构整体变形（垂直度、平面弯曲） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.50 | 涂层附着力 | 钢结构工程施工质量验收标准　GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.51 | 涂层附着力（划格法） | 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.52 | 涂层附着力（拉开法） | 色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.53 | 外观质量 | 《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.54 | 外观质量（目视检测） | 承压设备无损检测 第 7 部分:目视检测 NB/T 47013.7-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.55 | 外观质量/表面质量（目视检测） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.56 | 外观质量/表面质量（目视检测） | 无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.57 | 焊缝尺寸 | 钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.58 | 涂层附着力 | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.59 | 涂层附着力（拉开法） | 热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.60 | 防腐涂层厚度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.61 | 焊缝内部质量（超声法） | 无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.62 | 防腐涂层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.63 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.64 | 防火涂层厚度 | 钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.65 | 防火涂层厚度 | 《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.66 | 楔负载 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.67 | 构件尺寸 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.68 | 抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.2 | 钢结构 | 1.15.2.69 | 焊缝尺寸 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.3 | 混凝土预制构件 | 1.15.3.1 | 构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度） | 《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.1 | 保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.2 | 保护层厚度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.3 | 保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.4 | 保护层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.5 | 钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.6 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.7 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.8 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.9 | 钢筋锈蚀状况（电化学法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.10 | 钢筋锈蚀状况（电化学法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.11 | 钢筋锈蚀状况（剔凿法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.12 | 钢筋锈蚀状况（剔凿法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.13 | 构件尺寸 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.14 | 构件尺寸 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.15 | 构件尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.16 | 后锚固件抗拔承载力 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.17 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.18 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.19 | 混凝土抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.20 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.21 | 混凝土碳化深度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.22 | 混凝土碳化深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.23 | 混凝土碳化深度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.24 | 加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.25 | 裂缝深度 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.26 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.27 | 楼板厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.28 | 内部缺陷（超声法） | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.29 | 内部缺陷（超声法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.4 | 混凝土结构 | 1.15.4.30 | 外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣) | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.15 | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.15.5 | 给水排水构筑物 | 1.15.5.1 | 气密性试验 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.1 | 管道试验 | 1.16.1.1 | 水压试验 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.2 | 给水排水构筑物工程 | 1.16.2.1 | 渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.2 | 给水排水构筑物工程 | 1.16.2.2 | 障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.2 | 给水排水构筑物工程 | 1.16.2.3 | 裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.2 | 给水排水构筑物工程 | 1.16.2.4 | 满水试验 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.2 | 给水排水构筑物工程 | 1.16.2.5 | 变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.2 | 给水排水构筑物工程 | 1.16.2.6 | 气密性试验 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.3 | 给水排水管道工程 | 1.16.3.1 | 无压管道闭水渗水量 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.3 | 给水排水管道工程 | 1.16.3.2 | 压力管道系统水压 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.4 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1.16.4.1 | 压力管道水压试验 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.4 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1.16.4.2 | 排水/雨水管道灌水试验 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.4 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1.16.4.3 | 敞口水箱满水试验 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.4 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1.16.4.4 | 水系统水压试验 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.4 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1.16.4.5 | 给水管道水压 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.4 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1.16.4.6 | 雨水管道灌水试验 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.5 | 电气工程 | 1.16.5.1 | 接地和等电位连结电阻值 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.6 | 检查井盖 | 1.16.6.1 | 井盖残余变形 | 检查井盖　GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.6 | 检查井盖 | 1.16.6.2 | 井盖承载力 | 检查井盖　GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.1 | 井底高程 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.2 | 缺陷（潜望镜法） | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.3 | 缺陷（电视检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.4 | 缺陷（管道潜望镜检测） | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.5 | 缺陷（管道潜望镜检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.6 | 井室尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.16 | 工程设备-建筑设备 | 1.16.7 | 工程管网 | 1.16.7.7 | 缺陷（CCTV 法） | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.1 | 建筑基坑及周边环境（监测） | 1.17.1.1 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.1 | 建筑基坑及周边环境（监测） | 1.17.1.2 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.2 | 边坡工程 | 1.17.2.1 | 喷射混凝土厚度 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 加固软土地基 | 1.17.3.1 | 地表沉降 | 建筑变形测量规范（JGJ 8-2016） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 加固软土地基 | 1.17.3.2 | 地表沉降 | 公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.3 | 加固软土地基 | 1.17.3.3 | 土压力 | 公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.4 | 基础及上部结构 | 1.17.4.1 | 水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移) | 建筑变形测量规范（JGJ 8-2016） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.5 | 工业与民用建筑 | 1.17.5.1 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.6 | 地基基础和场地 | 1.17.6.1 | 垂直位移/沉降 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.7.1 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.7.2 | 水平位移监测 | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.7.3 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.7 | 一般土及软土建筑基坑 | 1.17.7.4 | （建（构）筑物）倾斜 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.8 | 城市轨道交通工程 | 1.17.8.1 | 深层水平位移 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.8 | 城市轨道交通工程 | 1.17.8.2 | 水平位移 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.9 | 岩土体及地基 | 1.17.9.1 | 土压力或岩体应力 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.10 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.10.1 | 深层水平位移 | 建筑变形测量规范（JGJ 8-2016） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.10 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.10.2 | 竖向位移/垂直位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.10 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.10.3 | 坑底隆起/基坑回弹 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.10 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.10.4 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.10 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.10.5 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.10 | 场地、地基及周边环境 | 1.17.10.6 | 水平位移 | 建筑变形测量规范（JGJ 8-2016） | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.11 | 地下工程 | 1.17.11.1 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.11 | 地下工程 | 1.17.11.2 | 土体水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.17 | 地质勘察-岩土工程监测 | 1.17.12 | 地裂缝 | 1.17.12.1 | 水平位移 | 城市测量规范 (CJJ/T8-2011) | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.1 | 尺寸 | 《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.2 | 弯曲度 | 《硬质塑料管材弯曲度测量方法》QB/T2803-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.3 | 热烘箱试验 | 《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.4 | 管件坠落试验 | 《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.5 | 管材拉伸 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.6 | 纵向回缩率 | 《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.7 | 连接密封性能 | 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.8 | 落锤冲击 | 《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.9 | 维卡软化温度 | 《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.10 | 环柔性 | 《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.1 | 给排水用管材管件 | 1.18.1.11 | 环刚度 | 《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.1 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.2 | 表观缺陷 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.3 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.4 | 钢筋间距 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.5 | 钢筋锈蚀状况 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | 只做：原位检测法、取样检测法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.6 | 钢筋锈蚀状况 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.7 | 钢筋直径 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.8 | 混凝土电阻率 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.9 | 裂缝 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.10 | 裂缝宽度 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.11 | 裂缝深度 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.12 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.13 | 内部缺陷 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.14 | 内部缺陷 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.15 | 内部缺陷 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | 只做：超声法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.16 | 强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.17 | 强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.18 | 强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.18 | 公路交通-附属工程 | 1.18.2 | 混凝土构件 | 1.18.2.19 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.1 | 交通安全设施 | 1.19.1.1 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.2 | 中央分隔带开口护栏 | 1.19.2.1 | 涂层厚度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017<br>磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.2 | 中央分隔带开口护栏 | 1.19.2.2 | 高度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.3 | 隔离栅及防落网 | 1.19.3.1 | 立柱埋深 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.3 | 隔离栅及防落网 | 1.19.3.2 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.3 | 隔离栅及防落网 | 1.19.3.3 | 隔离栅高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.3 | 隔离栅及防落网 | 1.19.3.4 | 刺钢丝的中心垂度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.3 | 隔离栅及防落网 | 1.19.3.5 | 外观质量 | 《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.3 | 隔离栅及防落网 | 1.19.3.6 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.4 | 突起路标 | 1.19.4.1 | 外形尺寸 | 《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.4 | 突起路标 | 1.19.4.2 | 安装角度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.4 | 突起路标 | 1.19.4.3 | 横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.4 | 突起路标 | 1.19.4.4 | 纵向间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.1 | 标线厚度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.2 | 标线外观质量 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.3 | 标线宽度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.4 | 标线抗滑值 BPN | 《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.5 | 标线抗滑值 BPN | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.6 | 标线抗滑值 BPN | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.7 | 标线间断线纵向间距 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.8 | 标线横向偏位 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.9 | 标线间断线长度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.5 | 路面标线及标线用涂料 | 1.19.5.10 | 逆反射亮度系数 | 逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.6 | 混凝土护栏 | 1.19.6.1 | 基础厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.6 | 混凝土护栏 | 1.19.6.2 | 外观质量 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.6 | 混凝土护栏 | 1.19.6.3 | 护栏断面尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.6 | 混凝土护栏 | 1.19.6.4 | 横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.1 | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.2 | 外观 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.3 | 外观 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.4 | 烘箱试验 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.5 | 冲击性能 | 热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法时针旋转法 GB/T 14152-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.6 | 落锤冲击试验 | 热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法时针旋转法 GB/T 14152-2001 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.7 | 建筑及通讯用塑料管材 | 1.19.7.7 | 外观 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.19 | 公路交通-交通安全 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.1 | 标志基础尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 设施 | | | | | 建工程》JTG F80/1-2017 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.2 | 标志底板厚度 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.3 | 外观质量 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.4 | 标志板下缘距路面净空高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.5 | 基础顶面平整度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.6 | 标志板内缘距路边缘距离 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.7 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.8 | 逆反射性能 | 《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.8 | 交通标志 | 1.19.8.9 | 标志金属构件防腐涂层厚度 | 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.9 | 防眩板 | 1.19.9.1 | 安装高度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.9 | 防眩板 | 1.19.9.2 | 竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.9 | 防眩板 | 1.19.9.3 | 防眩网网孔尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.9 | 防眩板 | 1.19.9.4 | 防眩板设置间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.9 | 防眩板 | 1.19.9.5 | 防眩板设置间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.9 | 防眩板 | 1.19.9.6 | 外观质量 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.1 | 螺母硬度 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.2 | 螺栓楔负载试验 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.3 | 垫圈硬度 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.4 | 外形尺寸 | 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.5 | 波形梁板基底金属厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.6 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.7 | 缆索护栏外观质量 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.8 | 螺栓连接扭矩系数 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 1231-2006 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.9 | 立柱埋入深度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | 只做：尺量法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.10 | 立柱壁厚 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.11 | 镀(涂)层厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.12 | 横梁中心高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.13 | 波形梁护栏外观质量 | 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 1.19.10.14 | 波形梁护栏外观质量 | 《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路 | 1.19 | 公路交通-交通安全 | 1.19.11 | 轮廓标 | 1.19.11. | 外形尺寸 | 轮廓标 GB/T 24970-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 设施 | | | 1 | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.11 | 轮廓标 | 1.19.11.2 | 外观质量 | 《轮廓标》GB/T 24970-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.11 | 轮廓标 | 1.19.11.3 | 安装角度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.19 | 公路交通-交通安全设施 | 1.19.11 | 轮廓标 | 1.19.11.4 | 反射器中心高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.1 | 厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.2 | 钢筋及拱架分布 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.3 | 钢筋及拱架分布 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.4 | 钢筋及拱架分布 | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.5 | 厚度 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.6 | 厚度 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.7 | 回填密实度 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.8 | 内部缺陷 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.9 | 内部缺陷 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.10 | 外观缺陷 | 公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.1 | 隧道衬砌 | 1.20.1.11 | 回填密实度 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.1 | 沉降（隧道监控） | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.2 | 断面尺寸 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.3 | 错台 | 盾构法隧道施工与验收规范　GB 50446-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.4 | 断面尺寸 | 《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.5 | 断面尺寸 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.6 | 椭圆度 | 盾构法隧道施工与验收规范　GB 50446-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.7 | 外观缺陷 | 公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.8 | 沉降（隧道监测） | 建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.9 | 沉降（隧道监控） | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.10 | 洞内外观察（隧道监测） | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.11 | 断面尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.12 | 断面尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.13 | 轴力（隧道监测） | 岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.14 | 压力（隧道监测） | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.2 | 隧道 | 1.20.2.15 | 轴力（隧道监测） | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.3 | 隧道内部环境 | 1.20.3.1 | 风速 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.3 | 隧道内部环境 | 1.20.3.2 | 风速 | 公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.3 | 隧道内部环境 | 1.20.3.3 | 噪声 | 《声环境质量标准》GB 3096-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.3 | 隧道内部环境 | 1.20.3.4 | 噪声 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.20 | 工程实体-隧道工程 | 1.20.3 | 隧道内部环境 | 1.20.3.5 | 噪声 | 工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.1 | 土壤放射性 | 1.21.1.1 | 土壤氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.1 | 土壤放射性 | 1.21.1.2 | 土壤氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.1 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.2 | 氯离子 | 地下水质分析方法 第 50 部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.4 | 镁离子 | 地下水质分析方法 第 14 部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 滴定法 DZ/T 0064.14-2021 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.5 | 总硬度 | 地下水质分析方法 第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.6 | 钙离子 | 地下水质分析方法 第 13 部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.7 | 氢氧根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.8 | 碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.2 | 水质分析 | 1.21.2.9 | 重碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.2 | 甲醛 | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.3 | 氡 | T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.4 | 甲醛 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.5 | 二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.6 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.7 | 甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.8 | 氨 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.21 | 工程环境-环境工程 | 1.21.3 | 空气污染物含量 | 1.21.3.9 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.1 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.2 | 水位 | 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 版） | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.3 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.4 | 表层及分层沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.5 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.6 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.7 | 深层水平位移 | 公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.8 | 深层水平位移 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.9 | 土压力 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.10 | 水位 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.1 | 地基 | 1.22.1.11 | 土压力 | 公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.1 | 中线平面偏位 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.2 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.3 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.4 | 压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.5 | 厚度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.6 | 土基回弹模量（承载板法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.7 | 基层芯样完整性 | 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.8 | 宽度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.9 | 弯沉值（贝克曼梁法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.10 | 横坡 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.11 | 水泥混凝土面层相邻板高差 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.12 | 水泥混凝土面层纵、横缝顺直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.13 | 沥青面层车辙（横断面尺法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.14 | 纵断高程 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.15 | 路基路面回弹模量（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.16 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.17 | 弯沉值（落锤弯沉仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.18 | 水泥砼路面接缝传荷能力 | 公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.19 | 沥青面层车辙（激光车辙仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.20 | 路面平整度（车载式激光平整度仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.21 | 路面摩擦系数（双轮式横向力系数测试系统法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.22 | 路面构造深度（车载式激光构造深度仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.23 | 平整度（三米直尺法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.24 | 路面构造深度（手工铺砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.25 | 水泥混凝土路面强度（超声回弹法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.26 | 水泥混凝土路面强度（回弹法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.27 | 水泥混凝土路面强度（取芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.28 | 沥青路面渗水系数 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.29 | 水泥混凝土路面板底脱空状况（落锤式弯沉仪） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.30 | 层间粘结 | 《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.31 | 透层油渗透深度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.2 | 路基路面 | 1.22.2.32 | 路面基层顶面当量回弹模量 | 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.3 | 边坡 | 1.22.3.1 | 表层及分层沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.3 | 边坡 | 1.22.3.2 | 表面位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.3 | 边坡 | 1.22.3.3 | 深层水平位移 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.3 | 边坡 | 1.22.3.4 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.3 | 边坡 | 1.22.3.5 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 交通工程监测技术规范 GB 50911-2013 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.22 | 公路交通-路基路面工程 | 1.22.3 | 边坡 | 1.22.3.6 | 边坡坡度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.1 | 种植土 | 1.23.1.1 | 有机质 | 森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算 LYT 1237-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.1 | 全氮 | 《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.2 | 有效土层厚度 | 《绿色种植土壤》CJ/T340-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.3 | 全磷 | 《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.4 | 全钾 | 森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.5 | 有效水分含量 | 《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.6 | 有效磷 | 《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.7 | 速效钾 | 《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.8 | 有机质 | 《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.9 | 全盐量/电导率/EC 值 | 《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.10 | pH 值 | 《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.11 | 机械组成（质地） | 《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.12 | 土壤入渗率 | 森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.13 | 水解性氮 | 《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.23 | 工程环境-园林绿化 | 1.23.2 | 土壤 | 1.23.2.14 | 有效土层厚度 | 园林种植土 DB4401/T 36-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.1 | 水质分析 | 1.24.1.1 | 硫酸根离子含量 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-1989 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.2 | 基础处理工程检测 | 1.24.2.1 | 原位密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.2 | 基础处理工程检测 | 1.24.2.2 | 原位密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.2 | 基础处理工程检测 | 1.24.2.3 | 原位密度 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.2 | 基础处理工程检测 | 1.24.2.4 | 原位密度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.3 | 沥青 | 1.24.3.1 | 乳化沥青离子电荷 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.3 | 沥青 | 1.24.3.2 | 乳化沥青微粒离子电荷 | 水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.4 | 土工指标检测 | 1.24.4.1 | 固结系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.4 | 土工指标检测 | 1.24.4.2 | 三轴压缩强度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.4 | 土工指标检测 | 1.24.4.3 | 三轴压缩强度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.4 | 土工指标检测 | 1.24.4.4 | 塑性指数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.4 | 土工指标检测 | 1.24.4.5 | 塑性指数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.5 | 岩石（体）指标检测 | 1.24.5.1 | 软化系数 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.6 | 管道 | 1.24.6.1 | 管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.6 | 管道 | 1.24.6.2 | 管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.6 | 管道 | 1.24.6.3 | 管道潜望镜检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.6 | 管道 | 1.24.6.4 | 管道潜望镜检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.7 | 管材 | 1.24.7.1 | 外观 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.8 | 路基路面 | 1.24.8.1 | 路面厚度（短脉冲雷达法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.1 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.2 | 抗压强度 | 大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.3 | 抗压强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.4 | 抗压强度 | 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.5 | 抗压强度 | 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 19496-2004 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.6 | 抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.7 | 抗压强度（混凝土强度） | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.8 | 抗压强度（混凝土强度） | 水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.9 | 抗压强度（混凝土强度） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.10 | 抗压强度（混凝土强度） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.11 | 抗压强度（混凝土强度） | 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.12 | 碳化深度 | 回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.9 | 混凝土结构、构筑物 | 1.24.9.13 | 碳化深度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.10 | 给水排水构筑物 | 1.24.10.1 | 满水试验 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.11 | 水泥土 | 1.24.11.1 | 剪切试验 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.11 | 水泥土 | 1.24.11.2 | 配合比 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.1 | 应力 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.2 | 坡度 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.3 | 应力 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.4 | 水平位移 | 顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.5 | 应变 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.6 | 渗流量 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.7 | 应力 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.8 | 结构构件几何尺寸 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.9 | 水平位移 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.10 | 倾斜 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.11 | 水平位移 | 广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.12 | 深度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.13 | 应变 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.14 | 渗透压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.15 | 倾斜 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.16 | 垂直位移 | 基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.17 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.18 | 长度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.19 | 应变 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.20 | 垂直位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.21 | 垂直位移 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.22 | 垂直位移 | 国家三角测量规范 GB/T 17942-2000 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.23 | 垂直位移 | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.24 | 垂直位移 | 水利水电工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.25 | 垂直位移 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.26 | 垂直位移 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.27 | 垂直位移 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.28 | 垂直位移 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.29 | 垂直位移 | 水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.30 | 垂直位移 | 国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.31 | 垂直位移 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.32 | 垂直位移 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.33 | 垂直位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.34 | 垂直位移 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.35 | 垂直位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.36 | 垂直位移 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.37 | 垂直位移 | 国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.38 | 垂直位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.39 | 垂直位移 | 土坝灌浆技术规范 SL 564-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.40 | 地下水位 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.41 | 地下水位 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.42 | 地下水位 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.43 | 地下水位 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.44 | 地下水位 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.45 | 地下水位 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.46 | 地下水位 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.47 | 地下水位 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.48 | 地下水位 | 岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.49 | 地下水位 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.50 | 地下水位 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.51 | 高程 | 国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.52 | 高程 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.53 | 高程 | 国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.54 | 高程 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.55 | 高程 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.56 | 高程 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.57 | 高程 | 城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.58 | 高程 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.59 | 高度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.60 | 高度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.61 | 高度 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.62 | 高度 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.63 | 厚度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.64 | 厚度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.65 | 建筑物断面几何尺寸 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.66 | 建筑物断面几何尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.67 | 建筑物断面几何尺寸 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.68 | 建筑物断面几何尺寸 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.69 | 建筑物断面几何尺寸 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.70 | 建筑物纵横轴线 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.71 | 建筑物纵横轴线 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.72 | 接缝和裂缝开合度 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.73 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.74 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.75 | 接缝和裂缝开合度 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.76 | 接缝和裂缝开合度 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.77 | 接缝和裂缝开合度 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.78 | 接缝和裂缝开合度 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.79 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.80 | 接缝和裂缝开合度 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.81 | 接缝和裂缝开合度 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.82 | 接缝和裂缝开合度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.83 | 接缝和裂缝开合度 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.84 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.85 | 接缝和裂缝开合度 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.86 | 结构构件几何尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.87 | 结构构件几何尺寸 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.88 | 结构构件几何尺寸 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.89 | 结构构件几何尺寸 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.90 | 孔隙水压力 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.91 | 孔隙水压力 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.92 | 孔隙水压力 | 水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.93 | 孔隙水压力 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.94 | 孔隙水压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.95 | 孔隙水压力 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.96 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力测试规程 CECS 55-1993 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.97 | 宽度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.98 | 平面位置 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.99 | 平面位置 | 全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.100 | 平面位置 | 城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.101 | 平面位置 | 国家三角测量规范 GB/T 17942-2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.102 | 平面位置 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.103 | 平面位置 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.104 | 平面位置 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.105 | 平面位置 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.106 | 平面位置 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.107 | 平面位置 | 水道观测规范 SL 257-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.108 | 平整度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.109 | 平整度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.110 | 平整度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.111 | 平整度 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.112 | 平整度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.113 | 平整度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.114 | 平整度 | 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.115 | 平整度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.116 | 坡度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.117 | 坡度 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.118 | 坡度 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.119 | 坡度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.120 | 深层水平位移 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.121 | 深层水平位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.122 | 深层水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.123 | 深层水平位移 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.124 | 深度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.125 | 深度 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.126 | 渗流量 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.127 | 渗流量 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.128 | 渗流量 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.129 | 渗流量 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.130 | 渗流量 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.131 | 渗流量 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.132 | 渗透压力 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.133 | 渗透压力 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.134 | 渗透压力 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.135 | 渗透压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.136 | 渗透压力 | 水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.137 | 渗透压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.138 | 渗透压力 | 堤防工程施工规范 SL 260-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.139 | 渗透压力 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.140 | 水平位移 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.141 | 水平位移 | 土坝灌浆技术规范 SL 564-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.142 | 水平位移 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.143 | 水平位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.144 | 水平位移 | 水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.145 | 水平位移 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.146 | 水平位移 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.147 | 水平位移 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.148 | 水平位移 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.149 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.150 | 水平位移 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.151 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.152 | 水平位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.153 | 水平位移 | 堤防工程施工规范 SL 260-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.154 | 水平位移 | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.155 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.156 | 应力 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.157 | 应力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.158 | 应力 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.159 | 长度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.160 | 垂直位移 | 堤防工程施工规范 SL 260-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.161 | 倾斜 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.162 | 应变 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.163 | 高程 | 水道观测规范 SL 257-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.164 | 应力 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.165 | 应力 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.166 | 接缝和裂缝开合度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.167 | 应变 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.168 | 垂直位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.169 | 高程 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.170 | 应变 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.171 | 渗透压力 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.172 | 地下水位 | 堤防工程施工规范 SL 260-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.173 | 应变 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.174 | 倾斜 | 国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.175 | 倾斜 | 国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.176 | 倾斜 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.177 | 水平位移 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.178 | 宽度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.179 | 应变 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.180 | 水平位移 | 基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.181 | 扬压力 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.182 | 扬压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.183 | 扬压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.184 | 应变 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.185 | 应变 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.186 | 应变 | 顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.187 | 应力 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.188 | 应力 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.189 | 倾斜 | 水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.190 | 倾斜 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.191 | 倾斜 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.192 | 倾斜 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.193 | 倾斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.194 | 倾斜 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.195 | 倾斜 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.12 | 量测类 | 1.24.12.196 | 倾斜 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.13 | 防水卷材 | 1.24.13.1 | 单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 平直度 GB/T 328.6-2007 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.14 | 土工合成材料检测 | 1.24.14.1 | 单位面积质量 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.14 | 土工合成材料检测 | 1.24.14.2 | 厚度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.14 | 土工合成材料检测 | 1.24.14.3 | 单位面积质量 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.24 | 水利水电工程 | 1.24.15 | 墙体材料、砖 | 1.24.15.1 | 抗折强度 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.1 | 幕墙预埋件 | 1.25.1.1 | 幕墙预埋系统现场拉拔 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.2 | 建筑门窗用通风器 | 1.25.2.1 | 抗风压性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.2 | 建筑门窗用通风器 | 1.25.2.2 | 水密性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系 | 1.25.2 | 建筑门窗用通风器 | 1.25.2.3 | 气密性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 统 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.3 | 建筑门窗 | 1.25.3.1 | 抗风压性能（试验室） | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.3 | 建筑门窗 | 1.25.3.2 | 气密性能（试验室） | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.3 | 建筑门窗 | 1.25.3.3 | 水密性能（试验室） | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.3 | 建筑门窗 | 1.25.3.4 | 气密性能（现场） | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.4 | 建筑幕墙 | 1.25.4.1 | 水密性能（试验室） | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.4 | 建筑幕墙 | 1.25.4.2 | 气密性能（试验室） | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.4 | 建筑幕墙 | 1.25.4.3 | 抗风压性能（试验室） | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系 | 1.25.4 | 建筑幕墙 | 1.25.4.4 | 平面内变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 统 | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.25 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.25.4 | 建筑幕墙 | 1.25.4.5 | 平面外变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.1 | 隧道等地下空间及周边影响区（工程监测） | 1.26.1.1 | 深层水平位移/测斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.1 | 隧道等地下空间及周边影响区（工程监测） | 1.26.1.2 | 深层水平位移/测斜 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.1 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.2 | 地下水位 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.3 | 地下水位 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.4 | 地下水位 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.5 | 坑底隆起/回弹 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.6 | 坑底隆起/回弹 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.7 | 坑底隆起/回弹 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.8 | 坑底隆起/回弹 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.9 | 孔隙水压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.10 | 孔隙水压力 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.11 | 裂缝 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.12 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.13 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.14 | 深层水平位移/测斜 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.15 | 深层水平位移/测斜 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.16 | 深层水平位移/测斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.17 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.18 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.19 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.20 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.21 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.22 | 水平位移 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.23 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.24 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.25 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.26 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.27 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.28 | 岩（土）压力 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.29 | 岩（土）压力 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.30 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.31 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.32 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.33 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.2 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 1.26.2.34 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.1 | 地下水位 | 岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.2 | 裂缝 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.3 | 深层侧向位移（测斜） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.4 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.5 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.6 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.7 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.8 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.9 | 水平位移 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.10 | 土体分层竖向位移 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.11 | 土体分层竖向位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.12 | 土体深层竖向变形 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.13 | 土体深层竖向变形 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.14 | 岩（土）压力 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.15 | 岩（土）压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.16 | 岩（土）压力 | 公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.3 | 地基及周边影响区（工程监测） | 1.26.3.17 | 岩（土）压力 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.1 | 立杆轴力 | 模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.2 | 面板变形 | 模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.3 | 倾斜 | 高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.4 | 倾斜 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.5 | 倾斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.6 | 倾斜 | 建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.7 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.8 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.9 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.10 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量通用规范 GB 55018-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.11 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.12 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.13 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.14 | 水平位移 | 高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.15 | 水平位移 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.16 | 水平位移 | 工程测量通用规范 GB 55018-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.17 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.18 | 水平位移 | 建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.19 | 水平位移 | 建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.20 | 水平位移 | 模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.21 | 支架倾角 | 模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.22 | 轴力/内力/应力 | 高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.23 | 轴力/内力/应力 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.24 | 轴力/内力/应力 | 建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.4 | 高大模板支撑系统（工程监测） | 1.26.4.25 | 轴力/内力/应力 | 建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 1.26.5.1 | 倾斜 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 1.26.5.2 | 倾斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.1 | 裂缝 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.2 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.3 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.4 | 深部钻孔测斜 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.5 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.6 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.7 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.8 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.9 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.10 | 水平位移 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.11 | 裂缝 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.12 | 裂缝 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.26 | 工程实体-工程监测与测量 | 1.26.6 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 1.26.6.13 | 支护结构应力/应变 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.1 | 桥梁技术状况 | 1.27.1.1 | 桥梁技术状况 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.1 | 桥梁技术状况 | 1.27.1.2 | 桥梁技术状况（定期检查） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.2 | 桥涵技术状况 | 1.27.2.1 | 桥涵技术状况（定期检查） | 《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.3 | 隧道技术状况 | 1.27.3.1 | 隧道技术状况 | 《公路隧道养护技术规范》 JTG H12-2015 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.1 | 沿线设施技术状况指数 TCI | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.2 | 桥隧构造物技术状况指数 BCI | 《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.3 | 桥隧构造物技术状况指数 BCI | 《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.4 | 城镇道路综合完好率 | 《城镇道路养护技术规范》 CJJ36-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.5 | 路基技术状况指数 SCI | 《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.6 | 路面损坏状况指数 PCI | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.7 | 路面使用性能指数 PQI | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.8 | 公路技术状况指数 MQI | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.9 | 路面磨耗指数 | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.27 | 公路交通-营运公路技术状况 | 1.27.4 | 公路技术状况 | 1.27.4.10 | 路面跳车指数 | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.1 | 衬砌内应力 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.2 | 地表下沉 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016　工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.3 | 地下水位 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015、公路 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.4 | 洞内外观察 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.5 | 钢支撑内力 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.6 | 拱脚下沉 | 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.7 | 两层支护间压力 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.8 | 锚杆轴力 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.9 | 支护（衬砌）内应力 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.10 | 围岩内部位移 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.1 | 监控量测 | 1.28.1.11 | 围岩压力 | 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020 | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.2 | 隧道环境 | 1.28.2.1 | 噪声 | 《声环境质量标准》GB 3096-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.1 | 衬砌厚度 | 《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.2 | 衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距） | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.3 | 钢筋网格尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.4 | 钢支撑间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.5 | 厚度 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004 | 只做：地质雷达法、钻孔法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.6 | 空洞 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004　铁路工程物理勘探规程 TB 10013-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.7 | 墙面平整度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.8 | 仰拱厚度 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.9 | 仰拱厚度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.28 | 公路交通-隧道工程 | 1.28.3 | 隧道结构 | 1.28.3.10 | 仰拱厚度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.1 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.2 | 反光标志逆反射系数 | 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.3 | 反光标线逆反射系数 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.4 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标志和标线 GB 5768-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.5 | 标志外观及几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.6 | 标线抗滑性能 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.7 | 标线涂层厚度 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.29 | 工程实体-交通安全设施 | 1.29.1 | 交通安全设施 | 1.29.1.8 | 立柱（支撑）竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.1 | 日用化工产品-胶粘剂 | 2.1.1 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | 2.1.1.1 | 拉伸粘结性 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.1 | 日用化工产品-胶粘剂 | 2.1.1 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 | 2.1.1.2 | 邵氏硬度 A | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.1 | 日用化工产品-胶粘剂 | 2.1.2 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 2.1.2.1 | 拉伸粘结性及拉伸模量 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.2 | 电子电气-电器附件 | 2.2.1 | 家用和类似用途插头插座 | 2.2.1.1 | 标 志 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.3 | 金属制品-结构性金 | 2.3.1 | 建筑用压型钢 | 2.3.1.1 | 厚度偏差 | 建筑用压型钢板 GB/T 12755-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 属制品 | | 板 | | | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.1 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 2.4.1.1 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.2 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 2.4.2.1 | 面积 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.2 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 2.4.2.2 | 单位面积质量 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.3 | 道桥用改性沥青防水卷材 | 2.4.3.1 | 面积 | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.4 | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 | 2.4.4.1 | 单位面积质量 | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.4 | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 | 2.4.4.2 | 面积 | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.1 | 烧失量（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.2 | 氯离子（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.3 | 含水量（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.4 | 不溶物（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.5 | 密度 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.6 | 比表面积 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.7 | 三氧化硫（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.8 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.5 | 粒化高炉矿渣粉 | 2.4.5.9 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.6 | 混凝土排水管 | 2.4.6.1 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 2.4.7.1 | 燃烧性能 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑 | 2.4.7.2 | 压缩强度或相对形变 10%时的压缩应力 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 料（XPS） | | | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 2.4.7.3 | 尺寸稳定性 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 2.4.7.4 | 绝热性能 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 2.4.7.5 | 吸水率 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.1 | 甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.2 | TVOC | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.3 | 甲醛 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.4 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.5 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.6 | 二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.7 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.8 | 室内空气 | 2.4.8.8 | 氨 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.9 | 混凝拌合物土 | 2.4.9.1 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.10 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 2.4.10.1 | 表观密度偏差 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.10 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 2.4.10.2 | 燃烧性能 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.10 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 2.4.10.3 | 压缩强度 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.10 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 2.4.10.4 | 导热系数 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.10 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 2.4.10.5 | 尺寸稳定性 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.11 | 建筑门窗 | 2.4.11.1 | 水密性能 | 建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 31433-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.11 | 建筑门窗 | 2.4.11.2 | 抗风压性能 | 建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 31433-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.11 | 建筑门窗 | 2.4.11.3 | 气密性能 | 建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 31433-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.12 | 工业用硬聚氯乙烯管件 | 2.4.12.1 | 颜色与外观 | 工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统 第 2 部分：管件 GB/T 4219.2-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.12 | 工业用硬聚氯乙烯管件 | 2.4.12.2 | 密度 | 工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统 第 2 部分：管件 GB/T 4219.2-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.1 | 活性指数 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.2 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.3 | 氯离子 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.4 | 密度 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.5 | 比表面积 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.6 | 三氧化硫 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.13 | 钢渣粉 | 2.4.13.7 | 流动度比 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.14 | 砌筑水泥 | 2.4.14.1 | 保水率 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.1 | 密度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.2 | 强度活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.3 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.4 | 烧失量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.5 | 三氧化硫 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.6 | 细度（45μm 方孔筛筛余） | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.7 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.8 | 游离氧化钙质量分数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.9 | 碱含量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.10 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.11 | 三氧化硫质量分数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.15 | 粉煤灰 | 2.4.15.12 | 安定性（雷氏法） | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.16 | 混凝土膨胀剂 | 2.4.16.1 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.17 | 混凝土拌合物 | 2.4.17.1 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.17 | 混凝土拌合物 | 2.4.17.2 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.17 | 混凝土拌合物 | 2.4.17.3 | 维勃稠度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.18 | 建筑外门窗 | 2.4.18.1 | 气密性能 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.18 | 建筑外门窗 | 2.4.18.2 | 水密性能 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.18 | 建筑外门窗 | 2.4.18.3 | 抗风压性能 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.1 | 尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.2 | 最小外径 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.3 | 跌落性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.4 | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.5 | 弯扁性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.6 | 最小内径 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.7 | 最小壁厚 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.8 | 最大外径 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.9 | 规格尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.10 | 弯曲性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.11 | 标志 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.12 | 套筒及配件的螺纹尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.13 | 外观 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.14 | 套筒壁厚均匀度 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.15 | 电气性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.19 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 2.4.19.16 | 耐热性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.20 | 人造石 | 2.4.20.1 | 体积密度 | 合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T 35160.1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.20 | 人造石 | 2.4.20.2 | 吸水率 | 合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T 35160.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.20 | 人造石 | 2.4.20.3 | 弯曲强度 | 合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T 35160.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.21 | 聚乙烯双壁波纹管材 | 2.4.21.1 | 外观 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.21 | 聚乙烯双壁波纹管材 | 2.4.21.2 | 颜色 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.21 | 聚乙烯双壁波纹管材 | 2.4.21.3 | 密度 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.21 | 聚乙烯双壁波纹管材 | 2.4.21.4 | 氧化诱导时间 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.22 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 2.4.22.1 | 外观 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.22 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 2.4.22.2 | 标志 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.1 | 氯离子 | 水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.2 | 氧化钠 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.3 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.4 | 细度（筛析法） | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.5 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.6 | 氧化钾 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.7 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.8 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.9 | 不溶物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.10 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.11 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.12 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.13 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.14 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.15 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.16 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.17 | 抗折强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.18 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.19 | 水泥胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.23 | 水泥 | 2.4.23.20 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.24 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 2.4.24.1 | 抹面胶浆-压折比 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.24 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 2.4.24.2 | 抹面胶浆-拉伸粘结强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.1 | 含固量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.2 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.3 | 固含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.4 | 硫酸钠 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.5 | pH 值 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.6 | 密度 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.7 | 细度 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.8 | 塌落度和 1h 经时塌落度变化量 | 混凝土外加剂 GB/T 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.9 | 水泥胶砂减水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.10 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.11 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.12 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.13 | 含水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.14 | pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.15 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.16 | 含固量或含水量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.17 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.1 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | 8 | | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.19 | 总碱量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.25 | 混凝土外加剂 | 2.4.25.20 | 含水率 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.1 | 密度 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.2 | 净浆凝结时间 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.3 | 碱含量（按当量 NaO 计） | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.4 | pH 值 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.5 | 砂浆强度 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.6 | 含水率 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.7 | 含固量 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.8 | 氯离子含量 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.26 | 喷射混凝土用速凝剂 | 2.4.26.9 | 细度（80μm 方孔筛筛余） | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.27 | 建筑排水用高密度聚 | 2.4.27.1 | 外观 | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 乙烯(HDPE)管材及管件 | | | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.27 | 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件 | 2.4.27.2 | 颜色 | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.27 | 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件 | 2.4.27.3 | 氧化诱导时间-混配料 | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.28 | 建筑砂浆 | 2.4.28.1 | 砂浆密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.28 | 建筑砂浆 | 2.4.28.2 | 抗渗性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.28 | 建筑砂浆 | 2.4.28.3 | 保水性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.29 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 2.4.29.1 | 单位面积质量 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.29 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 2.4.29.2 | 面积 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.30 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 | 2.4.30.1 | 氧化诱导时间 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.30 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 | 2.4.30.2 | 外观和颜色 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.31 | 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材 | 2.4.31.1 | 颜色和外观 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.31 | 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材 | 2.4.31.2 | 密度 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.31 | 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材 | 2.4.31.3 | 氧化诱导时间 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.32 | 防水板 | 2.4.32.1 | 低温弯折性 | 铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.32 | 防水板 | 2.4.32.2 | 加热伸缩量 | 铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.32 | 防水板 | 2.4.32.3 | 尺寸 | 铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.32 | 防水板 | 2.4.32.4 | 不透水性 | 铁路隧道防水材料第 1 部分：防水板 TB/T 3360.1-2023 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.33 | 预铺防水卷材 | 2.4.33.1 | 面积 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.33 | 预铺防水卷材 | 2.4.33.2 | 单位面积质量 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.34 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 2.4.34.1 | 密度 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2006 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.35 | 绝热材料 | 2.4.35.1 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.36 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 | 2.4.36.1 | 抹面胶浆-拉伸粘结强度 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.36 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 | 2.4.36.2 | 抹面胶浆-压折比 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.37 | 湿铺防水卷材 | 2.4.37.1 | 单位面积质量 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.4 | 建材产品 | 2.4.37 | 湿铺防水卷材 | 2.4.37.2 | 面积 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.1 | 电缆的导体 | 2.5.1.1 | 机械性能 | 电缆的导体 GB/T 3956-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.1 | 电缆的导体 | 2.5.1.2 | 伸长率 | 电缆的导体 GB/T 3956-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.1 | 电缆的导体 | 2.5.1.3 | 抗张强度 | 电缆的导体 GB/T 3956-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.1 | 电缆的导体 | 2.5.1.4 | 结构尺寸 | 电缆的导体 GB/T 3956-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
领域数：2　　类别数：34　　对象数：301　　参数数：3364

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 2.5.2.1 | 外形尺寸测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 2.5.2.2 | 非金属护套厚度测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 2.5.2.3 | 绝缘和护套材料机械性能测量方法 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 2.5.2.4 | 绝缘厚度测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 2 | 产品质量检验 | 2.5 | 电子电气-电线电缆 | 2.5.3 | 裸电线 | 2.5.3.1 | 尺寸测量 | 裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009 | | 维持 |

以下空白

以下空白

**批准广东大道检测技术有限公司**

**授权签字人及其授权签字领域**

**证书编号：201719022027**

**审批日期:2024 年 09 月 12 日　　有效日期:2029 年 11 月 30 日**

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（起湾场所）
检验检测场所地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层
检验检测地址：广东省中山市石岐区起湾道 5 号 A 栋一层二层、B 栋一层二层三层

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 批准日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢雄强 | 高级技术职称 | 公路交通-路基路面工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-工程监测与测量,公路交通-附属工程,工程实体-隧道工程,工程实体-地基与基础,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-水运工程 | 2024 年 09 月 12 日 | |
| 2 | 李新平 | 高级技术职称 | 公路交通-营运公路技术状况,公路交通-隧道工程,工程实体-隧道工程 | 2024 年 09 月 12 日 | |
| 3 | 李昆 | 中级技术职称 | 水利水电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测 | 2024 年 09 月 12 日 | |
| 4 | 刘知生 | 中级技术职称 | 公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程监测 | 2024 年 09 月 12 日 | |
| 5 | 卢锦祥 | 中级技术职称 | 工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-桥梁工程,公路交通-桥梁工程,建材产品,日用化工产品-胶粘剂,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-道路工程,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测 | 2024 年 09 月 12 日 | |
| 6 | 邝光明 | 中级技术职称 | 电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,建材产品,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-交通安全设施,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-交通安全设施,水利水电工程,公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料 | 2024 年 09 月 12 日 | |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 批准日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 胡定宋 | 未评定 | 工程实体-交通安全设施,工程实体-道路工程,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,建材产品,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程 | 2024年09月12日 | |
| 8 | 阮廷辉 | 中级技术职称 | 工程材料-建设工程材料,日用化工产品-胶粘剂,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-建筑物理及节能,地质勘察-岩土工程测试检测 | 2024年09月12日 | |
| 9 | 李俊 | 中级技术职称 | 公路交通-隧道工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-附属工程,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,地质勘察-岩土工程测试检测 | 2024年09月12日 | |
| 10 | 陈彪 | 中级技术职称 | 水利水电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-附属工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,地质勘察-岩土工程测试检测 | 2024年09月12日 | |
| 11 | 欧忠 | 高级技术职称 | 金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-胶粘剂,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,水利水电工程,工程设备-建筑设备,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料 | 2024年09月12日 | |
| 12 | 王磊 | 高级技术职称 | 地质勘察-地质勘测,金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-胶粘剂,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,电缆电线,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,水利水电工程,建材产品,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-地基与基础,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程勘察 | 2024年09月12日 | |
| 13 | 郝柏青 | 中级技术职称 | 工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-水运工程,水利水电工程,公路交通-路基路面工程,工程实体-工程监测与测量 | 2024年09月12日 | |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 批准日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 陈杰 | 中级技术职称 | 工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-胶粘剂,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,水利水电工程,建材产品,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-地基与基础,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备 | 2024年09月12日 | |

检验检测场所所属单位：广东大道检测技术有限公司
检验检测场所名称：广东大道检测技术有限公司（三溪场所）
检验检测场所地址：广东省中山市东区三溪老杨山工业路4号首层二卡
检验检测地址：广东省中山市东区三溪老杨山工业路4号首层二卡

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 批准日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

以下空白