

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.4	可溶物	生活饮用水标准检验法 GB5750-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.4	可溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.5	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.5	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银 滴定法 GB/T 11896-1989		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.6	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.7	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.36	混凝土用水	2.16.36.8	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管 试验方法 GB/T 16752-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管 试验方法 GB/T 16752-2017		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.4	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.5	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.6	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.7	注水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.8	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.37	混凝土管	2.16.37.9	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.38	混凝土预制构件	2.16.38.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
2.16	工程材料	2.16.	混凝土预	2.16.	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	38	制构件	38.2		标准 JJ/T 164-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.3	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术 标准 JJ/T 164-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.4	抗剪性能	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.5	抗弯性能/抗弯强 度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.5	抗弯性能/抗弯强 度	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.6	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检测技术 标准 JJ/T 164-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.7	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术 标准 JJ/T 164-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.8	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T 23-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 38	混凝土预 制构件	2.16. 38.9	混凝土氯离子扩 散系数	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.38	混凝土预制构件	2.16.38.10	渗漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.38	混凝土预制构件	2.16.38.11	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.1	24h 自由泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.2	24h 自由膨胀率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.3	充盈度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.3	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.3	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.4	凝结时间	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.5	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.5	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.5	压力泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192 -2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.6	含气量	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192 -2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.7	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.8	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.9	抗压强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.9	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.10	抗折强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		
2.16	工程材料	2.16.	灌浆材料	2.16.	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	39		39.11		范 GB/T 50448-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.12	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.12	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.13	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.13	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.13	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.14	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.15	流锥流动度	水泥基灌浆材料 JC / T 986-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.15	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.16	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.17	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.17	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.18	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.19	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.20	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.21	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.21	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.22	自由膨胀率(24小时)	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.39	灌浆材料	2.16.39.23	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.1	亮度测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.2	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.2	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.2	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 24908-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.2	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.2	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.2	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T 17263-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	光通量的测量方法试 GB/T 26178-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T 17263-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.3	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料	2.16.	灯具及其附件	2.16.	光通量	光通量的测量方法 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	40	附件	40.3		26178-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.4	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.4	功率	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.4	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.4	功率	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T 17263-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.4	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.5	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.5	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T 17263-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.5	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.5	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.6	功率因数试验	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.7	外部接线和内部接线	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.8	接地规定	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.9	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.9	显色指数	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.9	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.9	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.9	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T 17263-2013		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.9	显色指数	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.10	标记	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.11	灯具显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.12	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008	只做积分光度计法	
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.12	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008	只做积分光度计法	
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.13	灯具的输入电流谐波试验	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 ≤16A）GB 17625.1-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.14	灯具相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.15	照度测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.16	照明节电率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T 17263-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.17	相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.18	结构	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料	2.16.	灯具及其附件	2.16.	绝缘电阻和电气	灯具第 1 部分：一般要求与		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	40	附件	40.19	强度、接触电流和保护导体电流	试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.20	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.21	能效等级	管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T 15144-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.22	谐波含量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.23	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.23	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流 ≤16A)GB 17625.1-2012	只做 C 类—照明设备	
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.24	镇流器能效因数	高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值 GB 19574-2004		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.40	灯具及其附件	2.16.40.25	防触电保护	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.41	焊接材料	2.16.41.1	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.41	焊接材料	2.16.41.2	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.2	厚度及尺寸偏差	贴膜玻璃 JC 846-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.3	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.3	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.4	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.4	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.42	玻璃	2.16.42.4	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.1	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.2	承载力	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.3	承载性能	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.4	抗冻性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.4	抗冻性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.5	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.43	瓦	2.16.43.6	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.44	电光源及其附件	2.16.44.1	光效	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		
2.16	工程材料	2.16.	电光源及	2.16.	光效	普通照明用 LED 模块 性能要		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	44	其附件	44.1		求 GB/T GB/T 24823-2017		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.2	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.2	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.2	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方 法 GB/T 24824-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.3	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.4	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.5	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.5	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 44	电光源及 其附件	2.16. 44.6	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方 法 GB/T 24824-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.44	电光源及其附件	2.16.44.6	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.1	冲击性能	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.1	冲击性能	电缆管理用导管系统 第24部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		GB/T 20041.24-2009 标准更正为 GB 20041.24-2009
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.3	尺寸	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.3	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.3	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.4	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.5	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.5	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.6	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第24部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		GB/T 20041.24-2009 标准更正为 GB 20041.24-2009
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.7	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.8	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.9	标志	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.10	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.11	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.11	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.11	电气性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.12	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.12	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.12	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.13	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.13	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.45	电工套管及配件	2.16.45.13	绝缘电阻	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 45	电工套管 及配件	2.16. 45.14	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 45	电工套管 及配件	2.16. 45.14	耐热性能	电气安装用导管配件的技术 要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 45	电工套管 及配件	2.16. 45.15	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部 分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 45	电工套管 及配件	2.16. 45.16	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 46	电焊网	2.16. 46.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 46	电焊网	2.16. 46.2	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 46	电焊网	2.16. 46.3	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 46	电焊网	2.16. 46.4	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方 法 GB/T 2972-2016		
2.16	工程材料-建设	2.16. 46	电焊网	2.16. 46.5	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.46	电焊网	2.16.46.6	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.1	尺寸	电控配用电缆桥架 JB/T 10216-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.2	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.3	镀锌层均匀性	电控配用电缆桥架 JB/T 10216-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.3	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.4	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.5	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.47	电线槽及配件	2.16.47.5	镀（涂）层附着力	电控配用电缆桥架 JB/T 10216-2013		
2.16	工程材料	2.16.	电线槽及	2.16.	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	47	配件	47.5		GB/T1720-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.1	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》GB/T18380.12-2008		《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》GB/T18380.12-2008
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.2	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2008		《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								试验 1kW 预 混合型 火焰试 验方法》 GB/T183 80.12-2 022
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.3	导体电阻	额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV)到 35 kV(U _m =40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV)和 3 kV(U _m =3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.3	导体电阻	额定电压 450/750v 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.4	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.4	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.5	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.6	带绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		
2.16	工程材料	2.16.	电线电缆	2.16.	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	48		48.7		识别标志方法 第3部分：电 线电缆识别标志		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.7	标志	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第2部分： 试验方法 GB/T5023.2-2008		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.7	标志	额定电压 450/750v 及以下交 联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.7	标志	电线电缆识别标志方法 第1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.8	电压试验	额定电压 450/750v 及以下交 联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	只做 5kV 及以下	
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.8	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第14部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007	只做 5kV 及以下	
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.8	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第2部分： 试验方法 GB/T 5023.2-2008	只做 5kV 及以下	
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.8	电压试验	额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 到 35 kV(U _m =40.5 kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部 分：额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 和 3 kV(U _m =3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020	只做 5kV 及以下	
2.16	工程材 料-建设	2.16. 48	电线电缆	2.16. 48.8	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验	只做 5kV 及以下	

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					GB/T3048.8-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.9	结构尺寸检查(厚度测量、外形尺寸测量)	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.9	结构尺寸检查(厚度测量、外形尺寸测量)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.9	结构尺寸检查(厚度测量、外形尺寸测量)	额定电压 450/750v 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.10	结构尺寸检查(厚度测量, 外径尺寸测量)	额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 到 35 kV(U _m =40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 和 3 kV(U _m =3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.11	结构尺寸检查(厚度测量, 外径测量)	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.12	绝缘电阻	额定电压 450/750v 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.12	绝缘电阻	额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 到 35 kV(U _m =40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 和 3 kV(U _m =3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.12	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分： 试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.13	耐擦性	额定电压 450/750v 及以下交 联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.13	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分： 试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.48	电线电缆	2.16.48.14	芯绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金 属护套无机矿物绝缘电缆及 终端 JG/T 313-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.1	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.1	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.2	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.3	弯曲强度/弯曲试 验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.4	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.5	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.6	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.7	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.7	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.8	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.9	环刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.10	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.11	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.49	电缆导管	2.16.49.11	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.1	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.1	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.1	压碎值	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.2	含水率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.2	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.3	含泥量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料	2.16.	石(粗集料)	2.16.	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	50	料)	50.3		检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.3	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.4	吸水率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承 诺
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.4	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.4	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.5	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.5	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.6	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.6	堆积密度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.7	小于 0.6mm 的颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.8	岩石抗压强度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.9	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.9	有机物含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.9	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.10	毛体积密度(容量瓶法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.11	毛体积密度(网篮法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.12	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.12	泥块含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.13	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.14	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.15	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.16	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.17	碱集料反应（快速碱-硅酸反应）	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.18	碱集料反应（碱-硅酸反应）	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.19	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.20	磨耗试验(洛杉矶法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.21	空隙率	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.21	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.21	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.22	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.22	紧密密度	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.23	表干密度(容量瓶法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料	2.16.	石(粗集料)	2.16.	表干密度(网篮	公路工程集料试验规程 JTG		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	50	料)	50.24	法)	E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.25	表观密度(容量瓶 法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.26	表观密度(标准 法)	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.27	表观密度(液体比 重天平法)	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承 诺
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.28	表观密度(网篮 法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.29	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.30	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.30	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 50	石(粗集 料)	2.16. 50.30	针片状颗粒含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承 诺

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.31	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.31	颗粒级配	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.50	石(粗集料)	2.16.50.31	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.1	体积密度	天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/9966.3-2020
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.2	压缩强度	天然饰面石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T 9966.1-2001		标准更新为 GB/9966.3-2020
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.2	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.2	压缩强度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.2	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.2	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.3	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分： 吸水率、显气孔率、表观相 对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.3	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.3	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部 分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.3	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.3	吸水率	天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、 真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		天然石 材试 验方 法第 3部 分： 吸水 率、 体积 密度 、真 密度 、真 气孔 率试 验

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								GB/9966 .3-2020
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.3	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.4	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.4	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.4	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.4	外观质量	人造石 JC/T 908-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.5	密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.6	弯曲强度	天然饰面石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和和弯曲强度试验方法 GB/T 9966.2-2001		标准更新为 GB/9966 .3-2020
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.51	石材	2.16.51.6	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		
2.16	工程材料	2.16.	石材	2.16.	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	51		51.6		JG/T 463-2014		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.6	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.7	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.8	湿膨胀系数	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.9	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.10	耐磨性	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.11	荷载变形	人造石 JC/T 908-2013		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.12	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 51	石材	2.16. 51.12	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.52	石灰	2.16.52.1	A(CaO+MgO)含量	硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T 621-2021		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.52	石灰	2.16.52.2	CaO+MgO	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T 478.2-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.52	石灰	2.16.52.3	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.52	石灰	2.16.52.4	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.52	石灰	2.16.52.5	游离水	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.1	三氧化硫	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.2	云母含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.2	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.2	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.3	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.4	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.5	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.5	压碎值	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.5	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.6	含水率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.6	含水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.8	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.9	含泥量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.10	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.11	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.12	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.12	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.12	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.12	坚固性	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.13	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料	2.16.	砂(细集料)	2.16.	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	53		53.13		检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.13	堆积密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.14	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.15	有机物（有机质） 含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.16	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.17	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.18	氯离子（氯化物） 含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.18	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.19	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.19	泥块含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.19	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.20	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.20	石粉含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.21	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.22	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.22	硫化物及硫酸盐	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.23	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.24	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.25	碱活性(砂浆长度法)	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.26	碱集料反应(快速碱-硅酸反应)	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.27	碱集料反应(碱-硅酸反应)	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.28	空隙率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.28	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.28	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.29	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.29	紧密密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.30	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.31	膨胀率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.32	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.33	表观密度	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.34	表观密度(容量瓶法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.35	表观密度(标准法)	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.36	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.36	贝壳含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.53	砂(细集料)	2.16.53.36	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材料	2.16.	砂(细集料)	2.16.	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	53		53.37		检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.37	轻物质含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.37	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.37	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.38	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.38	颗粒级配和细度 模数	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.38	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 53	砂(细集料)	2.16. 53.39	饱和面干吸水率	《建设用砂》GB/T 14684-2022		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.1	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.2	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.2	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.3	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.3	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.4	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.4	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.5	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材 料技术要求 JG/T 469-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.5	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯 板抹面胶浆 JC/T 993-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.6	吸水量	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯 板抹面胶浆 JC/T 993-2006		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.7	堆积密度	《建筑保温砂浆》 GB/T20473-2021		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.8	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.9	干密度	《建筑保温砂浆》 GB/T20473-2021		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.10	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.11	抗冲击	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.12	抗冻性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.13	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.13	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温砂浆	2.16.54.13	抗压强度	《建筑保温砂浆》 GB/T20473-2021		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.14	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.15	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.16	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.17	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯 板抹面胶浆 JC/T 993-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.17	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统材料 JG/T 158-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.17	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.18	拉伸粘结强度（原 强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.19	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料	2.16.	砂浆/保温	2.16.	柔韧性（弯折性）	聚合物水泥防水浆料 JC/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	54	砂浆	54.20		2090-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.21	柔韧性（横向变形 能力）	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.22	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.23	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.24	砌体抗剪强度	砌体基本力学性能试验方法 标准 GB/T 50129-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.25	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.25	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.26	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 54	砂浆/保温 砂浆	2.16. 54.27	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.28	线性收缩率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.29	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.30	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.31	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.54	砂浆/保温 砂浆	2.16.54.32	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和 砌块	2.16.55.1	体积密度/干燥表 观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和 砌块	2.16.55.2	冻融试验/抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和 砌块	2.16.55.3	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和 砌块	2.16.55.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.4	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.5	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.5	吸水率	非烧结垃圾尾矿砖 JC/T 422-2007		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.5	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.6	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.7	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.8	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.8	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.8	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.8	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.8	外观质量	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.8	外观质量	石膏砌块 JC/T 698-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.9	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.9	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.9	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.9	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		
2.16	工程材料	2.16.	砌墙砖和砌块	2.16.	尺寸偏差	泡沫混凝土砌块 JC/T		自我承

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	55	砌块	55.9		1062-2022		诺
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.9	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.10	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.10	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.11	尺寸测量/尺寸偏 差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.12	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方 法 GB/T 11969-2020		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.13	抗冻性	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		自我承 诺
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.13	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方 法 GB/T 11969-2020		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 55	砌墙砖和 砌块	2.16. 55.14	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方 法 GB/T 11969-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.14	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		自我承诺
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.14	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.14	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.14	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.14	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.14	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.15	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.16	抗压强度（取芯法）	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.17	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.17	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.55	砌墙砖和砌块	2.16.55.17	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.56	碎石道砟	2.16.56.1	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.56	碎石道砟	2.16.56.2	硫酸钠溶液浸泡 损失率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.56	碎石道砟	2.16.56.3	粗颗粒中带破碎 面的颗粒含量试 验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.56	碎石道砟	2.16.56.4	粘土团及其它杂 质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.56	碎石道砟	2.16.56.5	针状指数和片状 指数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.57	纤维增强筋	2.16.57.1	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.57	纤维增强筋	2.16.57.2	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.57	纤维增强筋	2.16.57.3	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.57	纤维增强筋	2.16.57.4	极限拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.58	耐火绝热材料	2.16.58.1	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.58	耐火绝热材料	2.16.58.2	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.58	耐火绝热材料	2.16.58.2	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.58	耐火绝热材料	2.16.58.3	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.59	耐碱玻璃纤维网布	2.16.59.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.59	耐碱玻璃纤维网布	2.16.59.2	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		
2.16	工程材料	2.16.	耐碱玻璃	2.16.	网孔中心距	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	59	纤维网布	59.3		统 JG/T 158-2013		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 59	耐碱玻璃 纤维网布	2.16. 59.4	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统 JG/T 158-2013		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 59	耐碱玻璃 纤维网布	2.16. 59.5	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方 法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 59	耐碱玻璃 纤维网布	2.16. 59.6	耐碱断裂强力保 留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 60	胶粘剂与 密封材料	2.16. 60.1	21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 60	胶粘剂与 密封材料	2.16. 60.2	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 60	胶粘剂与 密封材料	2.16. 60.3	7d 空气中，7d 浸 水后的剪切粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 60	胶粘剂与 密封材料	2.16. 60.4	加长晾置时间≥ 30min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 60	胶粘剂与 密封材料	2.16. 60.5	拉伸剪切强度/拉 剪强度（不锈钢- 不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测 定（刚性材料对刚性材料） GB/T 7124-2008		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.6	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.7	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.8	晾置时间	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.9	晾置时间 \geq 10min: 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.10	晾置时间 \geq 20min, 拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.11	晾置时间, (10min, 20min, 30min) 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.12	横向变形	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.12	横向变形	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.13	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.14	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.15	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.16	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.17	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.18	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.19	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.20	硬度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.20	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.21	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					2568-2002		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.21	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.60	胶粘剂与密封材料	2.16.60.22	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.1	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.1	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.1	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.1	保证载荷	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.2	批平均镀层厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.3	抗拉强度	《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		自我承诺
2.16	工程材料	2.16.	螺栓及连	2.16.	抗拔力	保温装饰板外墙外保温系统		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	61	接副、紧固 件、钢网架 构件	61.4		材料 JG/T 287-2013		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.5	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉 和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.6	断后伸长率	《金属材料拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		自我承 诺
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.7	断面收缩率/断后 收缩率	《金属材料拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		自我承 诺
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.8	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.9	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉 和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.9	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺 栓、大六角螺母、垫圈技术 条件 GB/T 1231-2006		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.10	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 61	螺栓及连 接副、紧固 件、钢网架 构件	2.16. 61.11	节点抗压极限承 载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.12	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.13	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.14	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.15	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.15	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.16	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.17	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.61	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.16.61.18	镀层局部厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.62	装饰板材	2.16.62.1	甲醛含量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.62	装饰板材	2.16.62.2	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.62	装饰板材	2.16.62.3	邵氏硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.1	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.2	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.2	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.3	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.4	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.5	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.6	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.6	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.7	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.8	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.9	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.10	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.63	路面砖	2.16.63.10	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.64	轻骨料	2.16.64.1	含泥量	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材料	2.16.	轻骨料	2.16.	吸水率	轻集料及其试验方法第 2 部		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材 料	64		64.2		分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.3	堆积密度	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.4	强度标号	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.5	泥块含量	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.6	烧失量	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.7	空隙率	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.8	筒压强度	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.9	粒型系数	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材 料-建设 工程材 料	2.16. 64	轻骨料	2.16. 64.10	表观密度	轻集料及其试验方法第 2 部 分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.64	轻骨料	2.16.64.11	软化系数	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.64	轻骨料	2.16.64.12	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.65	金属硬度	2.16.65.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.1	Z 向断面收缩率 /Z 向钢厚度方向 断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.2	上屈服强度/拉伸 试验	《钢筋混凝土用钢材实验方法》GB/T 28900-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.4	下屈服强度/拉伸 试验	《钢筋混凝土用钢材实验方法》GB/T 28900-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.5	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.6	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.7	反向弯曲	《钢筋混凝土用钢材实验方法》GB/T 28900-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.8	外形	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.9	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.10	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.11	屈服强度/下屈服强度	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.12	弯曲	《钢筋混凝土用钢材实验方法》GB/T 28900-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.13	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.13	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.13	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料		头					
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.13	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.14	强屈比 (R0m/R0eL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分： 热轧带肋钢筋 GB/T1499. 2-2018		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.15	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分： 钢筋焊接网 GB/T 1499. 3-2022		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.16	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试 验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.17	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试 验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.17	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
2.16	工程材料-建设工程材料	2.16.66	钢材钢筋及焊接接头	2.16.66.17	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-20 23 金属