

# 检验检测机构 资质认定证书附表



202119125541

机构名称：广东省建筑材料研究院有限公司

发证日期：2026年01月12日

有效期至：2027年01月27日

发证机关：广东省市场监督管理局

注销场所人员（备案制）

# 国家认证认可监督管理委员会制

## 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202119125541

审批日期:2026 年 01 月 12 日      有效日期:2027 年 01 月 27 日

检验检测场所所属单位: 广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称: 总部  
检验检测场所地址: 广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数: 6      类别数: 40      对象数: 243      参数数: 3698

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数   |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|--------------|----------|--------------|---------|-----------------|----------------------------------------|------|----|
|          |        |          |              |          |              | 序号      | 名称              |                                        |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1      | 金属制品-其他金属制品  | 1.1.1    | 焊接材料         | 1.1.1.1 | 超声检测            | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.2      | 日用化工产品-胶粘剂   | 1.2.1    | 胶粘剂          | 1.2.1.1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020            |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 家具-人造板       | 1.3.1    | 人造板及其制品      | 1.3.1.1 | 甲醛释放量           | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2025  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.4      | 金属制品-结构性金属制品 | 1.4.1    | 热轧钢板和钢带      | 1.4.1.1 | 尺寸              | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.4      | 金属制品-结构性金属制品 | 1.4.2    | 钢结构          | 1.4.2.1 | 超声检测            | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品         | 1.5.1    | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 1.5.1.1 | 管体混凝土吸水率        | 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023           |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品         | 1.5.2    | 先张法预应力混凝土管桩  | 1.5.2.1 | 尺寸偏差            | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023            |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品         | 1.5.2    | 先张法预应力混凝土管桩  | 1.5.2.2 | 外观质量            | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号  | 检测对象                    | 项目/参数       |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-----------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |           |                         | 序号          | 名称            |                                                 |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>2 | 先张法<br>预应力<br>混凝土<br>管桩 | 1.5.<br>2.3 | 抗剪性能          | 先张法预应力混凝土<br>管桩 GB/T<br>13476-2023              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>2 | 先张法<br>预应力<br>混凝土<br>管桩 | 1.5.<br>2.4 | 混凝土保护层        | 先张法预应力混凝土<br>管桩 GB/T<br>13476-2023              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>2 | 先张法<br>预应力<br>混凝土<br>管桩 | 1.5.<br>2.5 | 抗弯性能          | 先张法预应力混凝土<br>管桩 GB/T<br>13476-2023              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>2 | 先张法<br>预应力<br>混凝土<br>管桩 | 1.5.<br>2.6 | 混凝土抗压强度       | 先张法预应力混凝土<br>管桩 GB/T<br>13476-2023              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>3 | 水泥与<br>掺合料              | 1.5.<br>3.1 | 安定性           | 混凝土用复合掺合料<br>JG/T 486-2015                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>3 | 水泥与<br>掺合料              | 1.5.<br>3.2 | 胶砂抗压强度增<br>长比 | 混凝土用复合掺合料<br>JG/T 486-2015                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>3 | 水泥与<br>掺合料              | 1.5.<br>3.3 | 细度            | 混凝土用复合掺合料<br>JG/T 486-2015                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>3 | 水泥与<br>掺合料              | 1.5.<br>3.4 | 含水量           | 混凝土用复合掺合料<br>JG/T 486-2015                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>3 | 水泥与<br>掺合料              | 1.5.<br>3.5 | 流动度比          | 混凝土用复合掺合料<br>JG/T 486-2015                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>3 | 水泥与<br>掺合料              | 1.5.<br>3.6 | 活性指数          | 混凝土用复合掺合料<br>JG/T 486-2015                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>4 | 粒化高<br>炉矿渣<br>粉         | 1.5.<br>4.1 | 流动度比          | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>4 | 粒化高<br>炉矿渣<br>粉         | 1.5.<br>4.2 | 活性指数          | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号  | 检测对象             | 项目/参数       |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-----------|------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |           |                  | 序号          | 名称            |                                                 |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>4 | 粒化高<br>炉矿渣<br>粉  | 1.5.<br>4.3 | 比表面积          | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>4 | 粒化高<br>炉矿渣<br>粉  | 1.5.<br>4.4 | 密度            | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>4 | 粒化高<br>炉矿渣<br>粉  | 1.5.<br>4.5 | 初凝时间比         | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>4 | 粒化高<br>炉矿渣<br>粉  | 1.5.<br>4.6 | 含水量（质量分<br>数） | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>5 | 混凝土<br>排水管       | 1.5.<br>5.1 | 内水压力          | 混凝土和钢筋混凝土<br>排水管试验方法 GB/T<br>16752-2017         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>5 | 混凝土<br>排水管       | 1.5.<br>5.2 | 尺寸偏差          | 混凝土和钢筋混凝土<br>排水管试验方法 GB/T<br>16752-2017         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>5 | 混凝土<br>排水管       | 1.5.<br>5.3 | 混凝土强度         | 混凝土和钢筋混凝土<br>排水管试验方法 GB/T<br>16752-2017         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>5 | 混凝土<br>排水管       | 1.5.<br>5.4 | 外观质量          | 混凝土和钢筋混凝土<br>排水管试验方法 GB/T<br>16752-2017         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>5 | 混凝土<br>排水管       | 1.5.<br>5.5 | 外压荷载          | 混凝土和钢筋混凝土<br>排水管试验方法 GB/T<br>16752-2017         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>5 | 混凝土<br>排水管       | 1.5.<br>5.6 | 保护层厚度         | 混凝土和钢筋混凝土<br>排水管试验方法 GB/T<br>16752-2017         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.1 | 空隙率           | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎      | 1.5.<br>6.2 | 含泥量           | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号  | 检测对象             | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-----------|------------------|--------------|---------|-----------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |           |                  | 序号           | 名称      |                             |          |    |
|          |            |          |      |           | 石                |              |         |                             |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.3  | 吸水率     | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.4  | 压碎指标    | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.5  | 表观密度    | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.6  | 堆积密度    | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.7  | 泥粉含量    | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.8  | 颗粒级配    | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.9  | 坚固性     | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.10 | 泥块含量    | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.11 | 碱骨料反应   | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.12 | 不规则颗粒含量 | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.13 | 岩石抗压强度  | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>6 | 建设用<br>卵石、碎<br>石 | 1.5.<br>6.14 | 含水率     | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------------------|------|----|
|          |        |          |      |          |           | 序号       | 名称              |                              |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.6    | 建设用卵石、碎石  | 1.5.6.15 | 针、片状颗粒含量        | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022     |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.7    | 粉煤灰       | 1.5.7.1  | 安定性（雷氏法）        | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.7    | 粉煤灰       | 1.5.7.2  | 细度（45 μm 方孔筛筛余） | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.7    | 粉煤灰       | 1.5.7.3  | 含水量             | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.7    | 粉煤灰       | 1.5.7.4  | 密度              | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.7    | 粉煤灰       | 1.5.7.5  | 需水量比            | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.7    | 粉煤灰       | 1.5.7.6  | 强度活性指数          | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.8    | 混凝土膨胀剂    | 1.5.8.1  | 抗压强度            | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.8    | 混凝土膨胀剂    | 1.5.8.2  | 细度（比表面积）        | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.8    | 混凝土膨胀剂    | 1.5.8.3  | 凝结时间            | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.8    | 混凝土膨胀剂    | 1.5.8.4  | 细度（1.18mm 筛筛余）  | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.8    | 混凝土膨胀剂    | 1.5.8.5  | 限制膨胀率           | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.5.9.1  | 抗压强度比           | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.5.9.2  | 含水率             | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象            | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|------|----------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |      |          |                 | 序号       | 名称        |                                            |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.3  | 收缩率比      | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC 474-2008                   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.4  | 透水压力比     | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC 474-2008                   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.5  | 吸水量比（48h） | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC 474-2008                   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.6  | 泌水率比      | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC/T 474-2008                 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.7  | 安定性       | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC/T 474-2008                 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.8  | 凝结时间差     | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC/T 474-2008                 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.9  | 砂浆抗压强度比   | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC/T 474-2008                 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.10 | 凝结时间      | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC/T 474-2008                 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.9    | 砂浆、混凝土防水剂       | 1.5.9.11 | 渗透高度比     | 砂浆、混凝土防水剂<br>JC 474-2008                   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.10   | 生活饮用水输配水设备及防护材料 | 1.5.10.1 | 卫生性能      | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准<br>GB/T 17219-1998 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂            | 1.5.11.1 | 硫化物与硫酸盐含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022                       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂            | 1.5.11.2 | 有机物含量     | 建设用砂 GB/T 14684-2022                       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂            | 1.5.11.3 | 氯化物含量     | 建设用砂 GB/T 14684-2022                       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|------|----------|------|-----------|---------|-------------------------|------|----|
|          |        |          |      |          |      | 序号        | 名称      |                         |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.4  | 亚甲蓝值    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.5  | 石粉含量    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.6  | 压碎指标    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.7  | 泥块含量    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.8  | 碱骨料反应   | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.9  | 表观密度    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.10 | 片状颗粒含量  | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.11 | 颗粒级配    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.12 | 云母含量    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.13 | 含水率     | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.14 | 坚固性     | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.15 | 饱和面干吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.16 | 空隙率     | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.11   | 建设用砂 | 1.5.11.17 | 堆积密度    | 建设用砂 GB/T 14684-2022    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象                           | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                                | 序号                | 名称      |                                                  |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>11 | 建设用<br>砂                       | 1.5.<br>11.1<br>8 | 含泥量     | 建设用砂 GB/T<br>14684-2022                          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>12 | 高强高<br>性能混<br>凝土用<br>矿物外<br>加剂 | 1.5.<br>12.1      | 含水率     | 高强高性能混凝土用<br>矿物外加剂 GB/T<br>18736-2017            |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>13 | 预应力<br>高强混<br>凝土管<br>桩用硅<br>砂粉 | 1.5.<br>13.1      | 密度      | 预应力高强混凝土管<br>桩用硅砂粉 JC/T<br>950-2005              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>13 | 预应力<br>高强混<br>凝土管<br>桩用硅<br>砂粉 | 1.5.<br>13.2      | 比表面积    | 预应力高强混凝土管<br>桩用硅砂粉 JC/T<br>950-2005              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>13 | 预应力<br>高强混<br>凝土管<br>桩用硅<br>砂粉 | 1.5.<br>13.3      | 含水率     | 预应力高强混凝土管<br>桩用硅砂粉 JC/T<br>950-2005              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                             | 1.5.<br>14.1      | 氟离子     | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                             | 1.5.<br>14.2      | 水泥胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定<br>方法 GB/T 2419-2005                   |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                             | 1.5.<br>14.3      | 抗压强度    | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO 法）GB/T<br>17671-2021          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                             | 1.5.<br>14.4      | 凝结时间    | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间与安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2024 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                             | 1.5.<br>14.5      | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间与安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                   | 序号           | 名称                  |                                                  |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                | 1.5.<br>14.6 | 安定性                 | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间与安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2024 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                | 1.5.<br>14.7 | 比表面积                | 水泥比表面积测定方<br>法（勃氏法）GB/T<br>8074-2008             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>14 | 水泥                | 1.5.<br>14.8 | 水溶性铬（VI）            | 水泥中水溶性铬（VI）<br>的限量及测定方法 GB<br>31893-2015         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>15 | 喷射混<br>凝土用<br>速凝剂 | 1.5.<br>15.1 | 含固量                 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>15 | 喷射混<br>凝土用<br>速凝剂 | 1.5.<br>15.2 | 含水率                 | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>15 | 喷射混<br>凝土用<br>速凝剂 | 1.5.<br>15.3 | 砂浆强度                | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>15 | 喷射混<br>凝土用<br>速凝剂 | 1.5.<br>15.4 | 净浆凝结时间              | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>15 | 喷射混<br>凝土用<br>速凝剂 | 1.5.<br>15.5 | 细度（80 μm 方孔<br>筛筛余） | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>15 | 喷射混<br>凝土用<br>速凝剂 | 1.5.<br>15.6 | 密度                  | 喷射混凝土用速凝剂<br>GB/T 35159-2017                     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>16 | 建筑砂<br>浆          | 1.5.<br>16.1 | 含气量                 | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>16 | 建筑砂<br>浆          | 1.5.<br>16.2 | 保水性                 | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 建材产品 | 1.5.<br>16 | 建筑砂<br>浆          | 1.5.<br>16.3 | 抗渗性                 | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |           |          |            | 序号       | 名称            |                                               |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.16   | 建筑砂浆       | 1.5.16.4 | 砂浆密度          | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.17   | 普通混凝土用砂    | 1.5.17.1 | 贝壳含量          | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006                |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.18   | 混凝土防冻剂     | 1.5.18.1 | 含气量           | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004                          |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.18   | 混凝土防冻剂     | 1.5.18.2 | 密度            | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004                          |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.18   | 混凝土防冻剂     | 1.5.18.3 | 28 天收缩率比      | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004                          |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.18   | 混凝土防冻剂     | 1.5.18.4 | 固态含量          | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004                          |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 建材产品      | 1.5.18   | 混凝土防冻剂     | 1.5.18.5 | 抗压强度比         | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004                          |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.1    | 涂料         | 1.6.1.1  | 有害元素总含量       | 涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014                 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.2    | 玩具用涂料      | 1.6.2.1  | 邻苯二甲酸酯含量      | 玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.3    | 地坪涂料       | 1.6.3.1  | 苯             | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.3    | 地坪涂料       | 1.6.3.2  | 甲苯、乙苯和二甲苯总和   | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.3    | 地坪涂料       | 1.6.3.3  | 挥发性有机化合物（VOC） | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.4    | 含有活性稀释剂的涂料 | 1.6.4.1  | 挥发性有机化合物含量    | 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.6      | 日用化工产品-涂料 | 1.6.5    | 木器涂料       | 1.6.5.1  | VOC 含量        | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号  | 检测对象                            | 项目/参数       |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |           |                                 | 序号          | 名称      |                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>1 | 岩土体<br>及地基                      | 2.1.<br>1.1 | 喷射混凝土厚度 | 《建筑地基基础检测<br>规范》DBJ/T<br>15-60-2019  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>1 | 岩土体<br>及地基                      | 2.1.<br>1.2 | 喷射混凝土厚度 | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>2 | 岩土结<br>构、混凝<br>土结构、<br>衬砌结<br>构 | 2.1.<br>2.1 | 混凝土强度   | 《建筑结构检测技术<br>标准》<br>GB/T50344-2019   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>2 | 岩土结<br>构、混凝<br>土结构、<br>衬砌结<br>构 | 2.1.<br>2.2 | 混凝土强度   | 钻芯法检测混凝土强<br>度技术规程<br>CECS03:2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>2 | 岩土结<br>构、混凝<br>土结构、<br>衬砌结<br>构 | 2.1.<br>2.3 | 混凝土强度   | 钻芯法检测混凝土强<br>度技术规程 JGJ<br>/T384-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑         | 2.2.<br>1 | 综合布<br>线系统<br>光纤                | 2.2.<br>1.1 | 衰减      | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB<br>50312-2016    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑         | 2.2.<br>1 | 综合布<br>线系统<br>光纤                | 2.2.<br>1.2 | 长度      | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB<br>50312-2016    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑         | 2.2.<br>2 | 防雷及<br>接地系<br>统                 | 2.2.<br>2.1 | 接地电阻    | 智能建筑工程质量验<br>收规范 GB<br>50339-2013    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象              | 项目/参数   |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------|------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |                   | 序号      | 名称         |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.2    | 防雷及接地系统           | 2.2.2.2 | 等电位连接导线截面积 | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.3    | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施 | 2.2.3.1 | 设备间门尺寸     | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.3    | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施 | 2.2.3.2 | 通信线缆测试     | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.3    | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施 | 2.2.3.3 | 设备间温湿度     | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.4    | 信息发布系统            | 2.2.4.1 | 图像质量       | 数字电视图像质量主观评价方法 GYT 134-1998              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.4    | 信息发布系统            | 2.2.4.2 | 传输[幅度]频率   | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统     | 2.2.5.1 | 色度/亮度时延差   | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视         | 2.2.5.2 | 载噪比        | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95                   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数   |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------|-----------|-----------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号      | 名称        |                             |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 接受系统          |         |           |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.3 | 图像/伴音载频间距 | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.4 | 交流声调制     | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.5 | 交扰调制比     | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.6 | 载波交流声     | 智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.7 | 回波值       | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.8 | 图像质量      | 数字电视图像质量主观评价方法 GYT 134-1998 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.5    | 有线电视及卫星电视接受系统 | 2.2.5.9 | 系统输出口电平   | 有线电视系统测试方法 GY/T 121-95      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.6    | 停车场管理系统       | 2.2.6.1 | 报警响应时间    | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数   |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------|----------|----------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号      | 名称       |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |               |         |          |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.7    | 出入口控制系统（门禁系统） | 2.2.7.1 | 识别距离     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.7    | 出入口控制系统（门禁系统） | 2.2.7.2 | 识别响应时间   | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.7    | 出入口控制系统（门禁系统） | 2.2.7.3 | 信息处理功能   | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.7    | 出入口控制系统（门禁系统） | 2.2.7.4 | 识读装置安装高度 | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.7    | 出入口控制系统（门禁系统） | 2.2.7.5 | 执行机构功能   | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.7    | 出入口控制系统（门禁系统） | 2.2.7.6 | 报警功能     | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.8    | 智能工程          | 2.2.8.1 | 光纤链路的衰减  | 《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.9    | 计算机房工程        | 2.2.9.1 | 机房空调通风系统 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数    |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |             | 序号       | 名称                 |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |             |          |                    |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.9    | 计算机机房工程     | 2.2.9.2  | 机房供配电系统            | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.9    | 计算机机房工程     | 2.2.9.3  | UPS 分配柜线间及线对地间绝缘电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.1 | 频响                 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.2 | 接地电阻               | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.3 | 系统功能               | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.4 | 语音清晰度              | 智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.5 | 扩声系统语言传输指数         | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播   | 2.2.10.6 | 最高输出电平             | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |             | 序号        | 名称       |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 系统          |           |          |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.7  | 传输频率特性   | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.8  | 主备电源切换时间 | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.9  | 漏出声衰减    | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.10 | 系统设备信噪比  | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.11 | 应备声压级    | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.12 | 声场不均匀度   | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.10   | 公共广播与紧急广播系统 | 2.2.10.13 | 频宽       | 公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.11   | 光住宅区和住宅建筑   | 2.2.11.1  | 梁下净高     | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象                   | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------------------|----------|------------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |           |          |                        | 序号       | 名称         |                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 内光纤到户通信设施工程光纤          |          |            | 50846-2012                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.11   | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤 | 2.2.11.2 | 离地距离       | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.11   | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤 | 2.2.11.3 | 导管伸出长度     | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.11   | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤 | 2.2.11.4 | 曲率半径       | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.11   | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤 | 2.2.11.5 | 操作维护侧距墙净距离 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.11   | 光住宅区和住宅建筑内光纤到户通        | 2.2.11.6 | 垂直偏差       | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                                        |          |               |            |                  | 序号           | 名称           |                                         |      |    |
|          |                                        |          |               |            | 信设施<br>工程光<br>纤  |              |              |                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.1 | 回放功能         | 安全防范工程技术标<br>准 GB 50348-2018            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.2 | 图像丢失报警功<br>能 | 安全防范工程技术标<br>准 GB 50348-2018            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.3 | 监视功能         | 安全防范工程技术标<br>准 GB 50348-2018            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.4 | 图像清晰度        | 民用闭路监视电视系<br>统工程技术规范 GB<br>50198-2011   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.5 | 显示功能         | 安全防范工程技术标<br>准 GB 50348-2018            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.6 | 控制功能         | 安全防范工程技术标<br>准 GB 50348-2018            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.7 | 灰度           | 《民用闭路监视电视<br>系统工程技术规范》<br>GB 50198-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.2.<br>12 | 视频安<br>防监控<br>系统 | 2.2.<br>12.8 | 灰度等级         | 民用闭路监视电视系<br>统工程技术规范 GB<br>50198-2011   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |          | 序号        | 名称      |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |          |           |         |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.12   | 视频安防监控系统 | 2.2.12.9  | 摄像头安装高度 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.12   | 视频安防监控系统 | 2.2.12.10 | 延迟时间    | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.12   | 视频安防监控系统 | 2.2.12.11 | 网络性能    | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.12   | 视频安防监控系统 | 2.2.12.12 | 传输带宽    | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.12   | 视频安防监控系统 | 2.2.12.13 | 报警联动功能  | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统     | 2.2.13.1  | 最大声压级   | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统     | 2.2.13.2  | 平均照度    | 照明测量方法 GB/T 5700-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统     | 2.2.13.3  | 传声增益    | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |        | 序号       | 名称       |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |        |          |          |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统   | 2.2.13.4 | 语言传输指数   | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统   | 2.2.13.5 | 系统总噪声级   | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统   | 2.2.13.6 | 总噪声级     | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统   | 2.2.13.7 | 背景噪声     | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统   | 2.2.13.8 | 系统功能测试   | 智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.13   | 会议系统   | 2.2.13.9 | 声场不均匀度   | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.14   | 电子巡查系统 | 2.2.14.1 | 管理功能     | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.14   | 电子巡查系统 | 2.2.14.2 | 前端设备安装高度 | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |         | 序号       | 名称            |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |         |          |               |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.14   | 电子巡查系统  | 2.2.14.3 | 巡查设置功能        | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.14   | 电子巡查系统  | 2.2.14.4 | 记录打印功能        | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.1 | 路由检测          | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.2 | 链路传输速率        | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.3 | 容错功能          | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.4 | 连通性           | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.5 | 管理信息库         | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.6 | E-mail 应用服务性能 | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T            |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |         | 序号        | 名称        |                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |         |           |           | 21671-2018                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.7  | AAA 功能    | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.8  | IP 子网划分功能 | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.9  | 配置管理功能    | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.10 | 组播功能      | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.11 | 链路层健康状况   | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.12 | 告警管理功能    | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.13 | 传输时延      | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.14 | 设备和线路备份功能 | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |         | 序号        | 名称         |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |         |           |            | 21671-2018                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.15 | QoS 功能     | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.16 | DHCP 服务性能  | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.17 | NAT 功能     | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.18 | DNS 服务性能   | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.19 | 网络吞吐率      | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.20 | 文件服务性能     | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.21 | DHCP 功能    | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.22 | Web 应用服务性能 | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |         | 序号        | 名称           |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |         |           |              | 21671-2018                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.23 | 丢包率          | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.24 | VLAN 划分功能    | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.25 | 用户接入多 ISP 功能 | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.26 | 性能管理         | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.15   | 计算机网络系统 | 2.2.15.27 | 安全管理功能       | 基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.1  | 数据集成功能检测     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.2  | 报警监视及处理功能    | 智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.3  | 网络连接（接口）     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |           |          |         | 序号        | 名称                         |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |         |           |                            |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.4  | 安全性检测                      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.5  | 整体指挥协调能力检测                 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.6  | 联动配置及管理功能                  | 智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.7  | 网络连接（网络服务器、网卡、通用路由器和交换机连接） | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.8  | 冗余和容错功能检测                  | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.9  | 网络连接（设备性能）                 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.10 | 综合管理功能、信息管理和 Service 功能的检测 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.16   | 智能化集成系统 | 2.2.16.11 | 控制和调节功能                    | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |        | 序号       | 名称       |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |        |          |          |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.1 | 图像分辨力    | 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.2 | 图像清晰度    | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.3 | 环境照度适应性  | 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.4 | 亮度鉴别等级   | 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.5 | 关门噪声     | 楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.6 | 防破坏报警    | 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.7 | 电控锁锁具噪声  | 楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.17   | 楼宇对讲系统 | 2.2.17.8 | 室内分机安装高度 | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |          | 序号       | 名称          |                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |          |          |             |                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.18   | 网络信息安全   | 2.2.18.1 | 网络层安全       | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.18   | 网络信息安全   | 2.2.18.2 | 系统层安全       | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.18   | 网络信息安全   | 2.2.18.3 | 应用层安全       | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.18   | 网络信息安全   | 2.2.18.4 | 应用系统安全      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.1 | 能耗监测系统      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.2 | 系统可靠性       | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.3 | 电梯和自动扶梯监测系统 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.4 | 系统可维护性      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |          | 序号       | 名称           |                           |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |          |          |              |                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.5 | 给排水监控系统      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.6 | 暖通空调监控系统     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.7 | 公共照明监控系统     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.8 | 中央管理工作站及操作分站 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.19   | 建筑设备监控系统 | 2.2.19.9 | 变配电监测系统      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统 | 2.2.20.1 | 读卡记录         | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统 | 2.2.20.2 | 报警功能         | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统 | 2.2.20.3 | 探测器灵敏度       | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数    |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |               | 序号       | 名称                 |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |               |          |                    |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统      | 2.2.20.4 | 图像清晰度              | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统      | 2.2.20.5 | 读卡灵敏度/距离           | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统      | 2.2.20.6 | 车辆识别功能             | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统      | 2.2.20.7 | 显示功能               | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.20   | 停车场（库）系统      | 2.2.20.8 | 控制功能               | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.1 | 手动火灾报警按钮底边距楼面高度    | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.2 | 泡沫炮喷仰俯角度           | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.3 | 疏散指示灯正常市电与备用电源切换时间 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                          |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                             |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.4  | 管网的坡度、坡向                    | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.5  | 泡沫炮的喷射距离                    | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.6  | 湿式报警阀组水力警铃报警声强              | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.7  | 消防联动控制器与备用电源之间的连线短路发出故障信号时间 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.8  | 消防专用电话底边距楼面高度               | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.9  | 湿式报警阀组最大排水时间                | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.10 | 取水口高度及位置                    | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.11 | 室内消火栓箱门开启角度                 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称               |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                  |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.12 | 蓄电池容量            | 消防联动控制系统 GB 16806-2006        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.13 | 气体控制器延时时间        | 建筑消防设施检测技术规程 GA 503-2004      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.14 | 湿式报警阀组水力警铃连续报警时间 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.15 | 疏散指示灯照度          | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.16 | 火灾光警报装置距地面高度     | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.17 | 存储容器中二氧化碳充装率     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.18 | 前室、合用前室余压        | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.19 | 室内消火栓间距          | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                     |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                        |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.20 | 线型红外光束感烟火灾探测器光束轴线至顶棚距离 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.21 | 气体控制器接收报警响应时间          | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.22 | 保护对象周围的空气流动速度          | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.23 | 消防专用电话底边距地面高度          | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.24 | 防排烟及通风设备风口截面积          | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.25 | 线型光束感烟火灾探测器探测响应时间      | 线型光束感烟火灾探测器 GB 14003-2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.26 | 疏散用应急灯地面最低照度           | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.27 | 气体灭火系统延迟启动时间           | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                     |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                        |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.28 | 吸气式火灾探测器发出故障信号时间       | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.29 | 水流指示器间距                | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.30 | 可燃气体探测器复位时间            | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.31 | 加压送风机送风口风速             | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.32 | 水泵接合器至地面高度             | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.33 | 控制器与探测器之间的连线断路发出故障信号时间 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.34 | 消防电梯首层到顶层运行时间          | 建筑消防设施检测技术规程 GA 503-2004      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.35 | 消防联动控制器与备用电源之间的连线断路发出  | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                     |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           | 故障信号时间                 |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.36 | 消防泵组的启、停时间             | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.37 | 手动式卷帘机运行力              | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.38 | 点型感烟火灾探测器的安装间距         | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.39 | 控制器与探测器之间的连线短路发出故障信号时间 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.40 | 消防水箱容积                 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.41 | 二氧化碳灭火系统环境温度           | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.42 | 泡沫炮喷水水平回转角度            | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.43 | 室外消火栓间距                | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                         |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                            |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.44 | 控制器安装高度                    | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.45 | 线型红外光束感烟火灾探测器光束轴线探测区域的地面高度 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.46 | 消防联动控制器报警响应时间              | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.47 | 水泵接合器至门窗洞口距离               | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.48 | 光警报器与消费应急疏散指示标志间距          | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.49 | 线型差温火灾探测器至顶棚距离             | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.50 | 喷射泡沫灭火时间                   | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.51 | 防排烟及通风设备平均风速               | 智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                         |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                            |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.52 | 卷帘门启闭平均噪声                  | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.53 | 火灾报警装置报警声压级                | 建筑消防设施检测技术规范 GA 503-2004      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.54 | 线型红外光束感烟火灾探测器光束轴线探测区域的楼面高度 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.55 | 消防系统接地电阻                   | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.56 | 防火门尺寸、公差                   | 防火门 GB 12955-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.57 | 湿式报警阀组供水最高与最低位置喷头高程误差      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.58 | 吸气式火灾探测器发出火警报警信号时间         | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.59 | 联合接地电阻                     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                    |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                       |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.60 | 卷帘门运行平均噪声             | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.61 | 火灾自动报警控制器报警响应时间       | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.62 | 末端试水装置流量              | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.63 | 应急照明灯正常市电与备用电源切换时间    | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.64 | 气压水罐容积                | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.65 | 防烟楼梯间余压               | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.66 | 区域显示器接收火灾报警信号时间       | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.67 | 灭火剂输送管道末端喷嘴处支架与喷嘴间的管道 | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称              |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           | 长度              |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.68 | 控制器系统备用电源备用时间   | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.69 | 泡沫炮的喷射覆盖面积      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.70 | 防火卷帘动作响应时间      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.71 | 消防应急电源转换时间      | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.72 | 消火栓水枪充实水柱距离     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.73 | 防火卷帘导轨机械尺寸      | 防火卷帘 GB 14102-2005            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.74 | 可燃气体报警控制器报警响应时间 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.75 | 消防水池容积          | 建筑消防设施检测技术规程 GA 503-2004      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                         |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                            |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.76 | 二氧化碳射放时间                   | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.77 | 探测器距墙壁水平距离                 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.78 | 卷帘门密闭性                     | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.79 | 图型显示装置显示响应时间               | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.80 | 消防联动控制器与各模块之间的连线断路发出故障信号时间 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.81 | 手动火灾报警按钮底边距地面高度            | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.82 | 水雾喷头与保护对象间距                | 智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防     | 2.2.21.83 | 探测器周围水平距离                  | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |               | 序号        | 名称                         |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 联动系统          |           |                            |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.84 | 线型光束感烟探测器向火灾报警控制输出火警信号时间   | 建筑消防设施检测技术规范 GA 503-2004      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.85 | 可燃气体探测器探测响应时间              | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.86 | 探测器至梁边水平距离                 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.87 | 点型感温火灾探测器的安装间距             | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.88 | 探测器至空调送风口最近边的水平距离          | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.89 | 控制器侧面距墙距离                  | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.21   | 火灾自动报警及消防联动系统 | 2.2.21.90 | 消防联动控制器与各模块之间的连线短路发出故障信号时间 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆      | 2.2.22.1  | 长度                         | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |          | 序号       | 名称        |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |          |          |           |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.2 | 衰减        | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.3 | 传播时延      | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.4 | 直流环路电阻    | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.5 | 综合功率衰减串音扰 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.6 | 综合功率近端串音扰 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.7 | 近端串音功率    | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.8 | 回波损耗      | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.9 | 等效远端串音扰   | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |          | 序号        | 名称        |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |          |           |           |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.10 | 插入损耗      | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.11 | 等电平远端串音功率 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.12 | 连接图       | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.13 | 屏蔽层的导通    | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.14 | 衰减串音比功率   | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.15 | 衰减串音比     | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.16 | 近端串音      | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统电缆 | 2.2.22.17 | 等电平远端串音   | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |              | 序号        | 名称          |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |              |           |             |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统<br>电缆 | 2.2.22.18 | 综合功率等效远端串音扰 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.22   | 综合布线系统<br>电缆 | 2.2.22.19 | 传播时延偏差      | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统      | 2.2.23.1  | 防破坏及故障报警功能  | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统      | 2.2.23.2  | 入侵报警功能      | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统      | 2.2.23.3  | 设备安装高度      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统      | 2.2.23.4  | 报警声压级       | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统      | 2.2.23.5  | 备用电源供电时间    | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统      | 2.2.23.6  | 报警响应时间      | 智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |           | 序号        | 名称      |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |           |           |         |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统   | 2.2.23.7  | 记录、显示功能 | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统   | 2.2.23.8  | 报警优先功能  | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统   | 2.2.23.9  | 报警复核功能  | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2      | 工程设备-智能建筑 | 2.2.23   | 入侵和报警系统   | 2.2.23.10 | 报警响应时间  | 安全防范工程技术标准 GB 50348-2018     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.1    | 桥梁主体及周边环境 | 2.3.1.1   | 温度      | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.1    | 桥梁主体及周边环境 | 2.3.1.2   | 温度      | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.1    | 桥梁主体及周边环境 | 2.3.1.3   | 温度      | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.1    | 桥梁主体及周边环境 | 2.3.1.2   | 温度      | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数   |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |           | 序号      | 名称        |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |           |         |           |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.1    | 桥梁主体及周边环境 | 2.3.1.3 | 温度        | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.1    | 桥梁主体及周边环境 | 2.3.1.1 | 温度        | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁        | 2.3.2.1 | 承载能力      | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁        | 2.3.2.2 | 动挠度（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015  | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁        | 2.3.2.3 | 沉降（静载试验）  | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁        | 2.3.2.4 | 线形        | 工程测量标准 GB50026-2020           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁        | 2.3.2.5 | 振幅        | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁        | 2.3.2.6 | 裂缝（静载试验）  | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|----------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称                   |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |                      |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.7  | 沉降（静载试验）             | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.8  | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.9  | 承载能力                 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.10 | 速度、加速度（动载试验）         | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.11 | 应变、应力（静载试验）          | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.12 | 挠度、变位（静载试验）          | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.13 | 索力                   | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015  | 只做梁桥     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.14 | 索力                   | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|-------------|--------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称          |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |             |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.15 | 应变、应力（静载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022    | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.16 | 承载能力        | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022    | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.17 | 外观缺陷        | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.18 | 索力          | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022    | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.19 | 线形          | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.20 | 伸缩缝与桥面高差    | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.21 | 线形          | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.22 | 外观缺陷        | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017        |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|--------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称           |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |              |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.23 | 索力           | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.24 | 外观缺陷         | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.25 | 动挠度（动载试验）    | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.26 | 冲击系数         | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.27 | 速度、加速度（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.28 | 挠度、变位（静载试验）  | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.29 | 沉降（静载试验）     | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.30 | 裂缝（静载试验）     | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   | 只做梁桥 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|----------------------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称                   |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |                      |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.31 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.32 | 速度、加速度（动载试验）         | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.33 | 线形                   | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.34 | 挠度、变位（静载试验）          | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.35 | 沉降（静载试验）             | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.36 | 裂缝（静载试验）             | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.37 | 动应力、动应变（动载试验）        | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.38 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|----------------------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称                   |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |                      |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.39 | 动应力、动应变（动载试验）        | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.40 | 动挠度（动载试验）            | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.41 | 裂缝（静载试验）             | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.42 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.43 | 挠度、变位（静载试验）          | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.44 | 振幅                   | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.45 | 速度、加速度（动载试验）         | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.46 | 应变、应力（静载试验）          | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|---------------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称            |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |               |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.47 | 承载能力          | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.48 | 应变、应力（静载试验）   | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.49 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.18 | 索力            | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.25 | 动挠度（动载试验）     | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.26 | 冲击系数          | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.27 | 速度、加速度（动载试验）  | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.28 | 挠度、变位（静载试验）   | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|----------------------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称                   |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |                      |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.29 | 沉降（静载试验）             | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.30 | 裂缝（静载试验）             | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.31 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.16 | 承载能力                 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.32 | 速度、加速度（动载试验）         | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.33 | 线形                   | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.34 | 挠度、变位（静载试验）          | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.35 | 沉降（静载试验）             | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|-----------|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |               |           |      | 序号           | 名称                           |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |           |      |              |                              |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.36 | 裂缝（静载试验）                     | 城市桥梁检测与评定<br>技术规范 CJJ/T<br>233-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.37 | 动应力、动应变<br>（动载试验）            | 城市桥梁检测与评定<br>技术规范 CJJ/T<br>233-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.38 | 频率、振型、阻<br>尼比、冲击系数<br>（动载试验） | 城市桥梁检测与评定<br>技术规范 CJJ/T<br>233-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.39 | 动应力、动应变<br>（动载试验）            | 公路桥梁荷载试验规<br>程 JTG/T<br>J21-01-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.40 | 动挠度（动载试<br>验）                | 公路桥梁荷载试验规<br>程 JTG/T<br>J21-01-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.41 | 裂缝（静载试验）                     | 公路桥梁荷载试验规<br>程 JTG/T<br>J21-01-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.42 | 频率、振型、阻<br>尼比、冲击系数<br>（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规<br>程 JTG/T<br>J21-01-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁   | 2.3.<br>2.43 | 挠度、变位（静<br>载试验）              | 公路桥梁荷载试验规<br>程 JTG/T<br>J21-01-2015 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|--------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称           |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |              |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.44 | 振幅           | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.45 | 速度、加速度（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.46 | 应变、应力（静载试验）  | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.5  | 振幅           | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.1  | 承载能力         | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.2  | 动挠度（动载试验）    | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.3  | 沉降（静载试验）     | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.6  | 裂缝（静载试验）     | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|----------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称                   |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |                      |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.7  | 沉降（静载试验）             | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.8  | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.9  | 承载能力                 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.10 | 速度、加速度（动载试验）         | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.11 | 应变、应力（静载试验）          | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.12 | 挠度、变位（静载试验）          | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.13 | 索力                   | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.47 | 承载能力                 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|--------------------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |      | 序号       | 名称                 |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |      |          |                    |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.48 | 应变、应力(静载试验)        | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.15 | 应变、应力(静载试验)        | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.49 | 动应力、动应变（动载试验）      | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.90 | 外观缺陷               | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.91 | 应变、应力(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.92 | 挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.93 | 沉降(桥梁施工监控与运营监测)    | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.2    | 桥梁   | 2.3.2.94 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测)    | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象       | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |               |           |            | 序号                | 名称                |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |           |            |                   |                   |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁         | 2.3.<br>2.95      | 沉降、平面位移<br>（长期监测） | 城市桥梁检测与评定<br>技术规范 CJJ/T<br>233-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁         | 2.3.<br>2.96      | 沉降、平面位移<br>（长期监测） | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁         | 2.3.<br>2.97      | 沉降、平面位移<br>（长期监测） | 城市轨道交通工程监<br>测技术规范 GB<br>50911-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁         | 2.3.<br>2.98      | 沉降、平面位移<br>（长期监测） | 工程测量标准<br>GB50026-2020              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁         | 2.3.<br>2.99      | 沉降、平面位移<br>（长期监测） | 建筑与桥梁结构监测<br>技术规范 GB<br>50982-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>2 | 桥梁         | 2.3.<br>2.10<br>0 | 沉降、平面位移<br>（长期监测） | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>3 | 桥梁周<br>边环境 | 2.3.<br>3.1       | 湿度                | 城市桥梁检测技术标<br>准 DBJ/T 15-87-2022     | 只做梁<br>桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-<br>桥梁工程 | 2.3.<br>3 | 桥梁周<br>边环境 | 2.3.<br>3.2       | 风速                | 城市桥梁检测技术标<br>准 DBJ/T 15-87-2022     | 只做梁<br>桥 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数   |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|--------|------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |         | 序号      | 名称     |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |         |         |        |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.3    | 桥梁周边环境  | 2.3.3.3 | 风速     | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.3    | 桥梁周边环境  | 2.3.3.4 | 湿度     | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | 只做梁桥 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.3    | 桥梁周边环境  | 2.3.3.4 | 湿度     | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.3    | 桥梁周边环境  | 2.3.3.1 | 湿度     | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.1 | 长度     | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.2 | 桥宽     | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.3 | 桥头高程衔接 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.4 | 桥头高程衔接 | 工程测量标准 GB 50026-2020         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-------------|------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |         | 序号       | 名称          |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |         |          |             |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.5  | 长度          | 工程测量标准 GB 50026-2020               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.6  | 桥梁轴线位移      | 工程测量标准 GB 50026-2020               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.7  | 长度          | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》<br>CJJ2-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.8  | 桥梁轴线位移      | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.9  | 引道中线与桥梁中线偏差 | 城市测量规范 CJJ/T 8-2011                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.10 | 桥宽          | 工程测量标准 GB50026-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.11 | 引道中线与桥梁中线偏差 | 工程测量标准 GB 50026-2020               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件 | 2.3.4.12 | 变形          | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《建筑 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |              | 序号       | 名称          |                                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |              |          |             | 结构检测技术标准》<br>GB/T 50344-2004、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件      | 2.3.4.13 | 变形          | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件      | 2.3.4.14 | 桥梁轴线位移      | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》<br>CJJ2-2008                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件      | 2.3.4.15 | 桥宽          | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》<br>CJJ2-2008                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.4    | 桥梁结构及构件      | 2.3.4.16 | 引道中线与桥梁中线偏差 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》<br>CJJ2-2008                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 工程实体-桥梁工程 | 2.3.5    | 桥梁结构（桥梁施工监控） | 2.3.5.1  | 水平位移        | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4      | 公路交通-桥梁工程 | 2.4.1    | 混凝土构件        | 2.4.1.1  | 碳化深度        | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》<br>JGJ/T 23-2011               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4      | 公路交通-桥梁工程 | 2.4.1    | 混凝土构件        | 2.4.1.2  | 强度          | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》<br>JGJ/T 23-2011               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数       |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |                   | 序号          | 名称             |                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.4      | 公路交通-<br>桥梁工程 | 2.4.<br>2 | 桥梁结<br>构与构<br>件   | 2.4.<br>2.1 | 竖直度            | 工程测量标准 GB<br>50026-2020                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.4      | 公路交通-<br>桥梁工程 | 2.4.<br>3 | 桥梁结<br>构及构<br>件   | 2.4.<br>3.1 | 竖直度            | 《建筑变形测量规<br>范》 JGJ 8-2016                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.4      | 公路交通-<br>桥梁工程 | 2.4.<br>3 | 桥梁结<br>构及构<br>件   | 2.4.<br>3.2 | 竖直度            | 公路工程质量检验评<br>定标准 第一册 土建<br>工程 JTG F80/1-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.4      | 公路交通-<br>桥梁工程 | 2.4.<br>4 | 基桩                | 2.4.<br>4.1 | 单桩竖向抗压承<br>载力  | 建筑基桩自平衡静载<br>试验技术规程 JGJ/T<br>403-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.4      | 公路交通-<br>桥梁工程 | 2.4.<br>4 | 基桩                | 2.4.<br>4.2 | 承载力            | 《基桩自平衡法静载<br>试验技术规程》<br>DBJ/T 15-103-2014    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.5      | 公路交通-<br>水运工程 | 2.5.<br>1 | 地基与<br>基础（基<br>坑） | 2.5.<br>1.1 | 地基系数 K30       | 《建筑地基基础检测<br>规范》 DBJ/T<br>15-60-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.5      | 公路交通-<br>水运工程 | 2.5.<br>1 | 地基与<br>基础（基<br>坑） | 2.5.<br>1.2 | 水泥土无侧限抗<br>压强度 | 《水泥土配合比设计<br>规程》 JGJ/T<br>233-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>1 | 道路                | 2.6.<br>1.1 | 宽度             | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTGE 60-2008                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数       |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |          | 序号          | 名称                         |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.1 | 承载能力（贝克<br>曼梁法）            | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.2 | 几何尺寸                       | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTGE 60-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.3 | 水泥混凝土路面<br>强度（取芯法）         | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.4 | 压实度（挖坑灌<br>砂法）             | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.5 | 压实度（环刀法）                   | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.6 | 路面平整度（连<br>续式平整度仪<br>法）    | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.7 | 路面标水泥混凝<br>土强度（超声回<br>弹仪法） | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程 | 2.6.<br>2 | 路基路<br>面 | 2.6.<br>2.8 | 路面水泥混凝土<br>强度（射钉法）         | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                        |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.9  | 路面厚度（挖坑<br>钻芯法）           | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTGE 60-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.10 | 路面摩擦系数<br>（摆式仪法）          | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.11 | 路面渗水系数                    | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.12 | 路面构造深度<br>（手工铺砂法）         | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.13 | 平整度（三米直<br>尺法）            | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.14 | 路面水泥混凝土<br>强度（回弹仪法）       | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.6.<br>2 | 路基路面 | 2.6.<br>2.15 | 路面压实度（钻<br>芯法）            | 公路路基路面现场测<br>试规程 JTG<br>3450-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.1  | 支护锚杆位移<br>（基本试验、验<br>收试验） | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|-------------|--------------------|---------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号          | 名称                 |                           |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.2 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.3 | 支护锚杆位移（验收试验）       | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.4 | 土钉位移（验收试验）         | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.5 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.6 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.7 | 基础锚杆承载力（抗拔试验）      | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.8 | 支护锚杆承载力（基本试验）      | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.9 | 基础锚杆位移（抗拔试验）       | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                         |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.10 | 土钉位移（基本<br>试验、验收试验）        | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.11 | 土钉抗拔承载力<br>检测值（验收试<br>验）   | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.12 | 基础锚杆承载力<br>（抗拔试验）          | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.13 | 支护锚杆位移<br>（基本试验、验<br>收试验）  | 岩土锚杆与喷射混凝<br>土支护工程技术规范<br>GB50086-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.14 | 支护锚杆抗拔承<br>载力检测值（验<br>收试验） | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.15 | 支护锚杆承载力<br>（基本试验）          | 岩土锚杆与喷射混凝<br>土支护工程技术规范<br>GB50086-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.16 | 土钉承载力（基<br>本试验）            | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.17 | 支护锚杆承载力<br>（基本试验）          | 建筑基坑支护技术规<br>程 JGJ 120-2012            |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                    |           |      | 序号           | 名称                         |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.18 | 支护锚杆位移<br>（基本试验、验<br>收试验）  | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.19 | 支护锚杆承载力<br>（基本试验）          | 建筑边坡工程技术规<br>范 GB 50330-2013           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.20 | 锁定力（持有载<br>荷试验）            | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.21 | 土钉抗拔承载力<br>检测值（验收试<br>验）   | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.22 | 基础锚杆位移<br>（抗拔试验）           | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.23 | 支护锚杆抗拔承<br>载力检测值（验<br>收试验） | 岩土锚杆与喷射混凝<br>土支护工程技术规范<br>GB50086-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>1 | 锚杆   | 2.7.<br>1.24 | 支护锚杆位移<br>（基本试验、验<br>收试验）  | 建筑边坡工程技术规<br>范 GB 50330-2013           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.1  | 密度（灌砂法）                    | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|-------------|---------------------------|------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号          | 名称                        |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.2 | 密度（灌砂法）                   | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.3 | 最佳含水率/最<br>优含水率           | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.4 | 密度（环刀法）                   | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.5 | 比重（比重瓶法）                  | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.6 | 承载比试验<br>（CBR）            | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.7 | 密度（环刀法）                   | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.8 | 界限含水率（液<br>限和塑限联合测<br>定法） | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.9 | 最大干密度                     | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                    |           |      | 序号           | 名称              |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.10 | 密度（环刀法）         | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.11 | 比重（比重瓶法）        | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.12 | 密度（灌砂法）         | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.13 | 含水量（酒精燃<br>烧法）  | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.14 | 试坑渗透试验          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.15 | 最佳含水率/最<br>优含水率 | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.16 | 含水量（烘干法）        | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.17 | 最大干密度           | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                        |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.18 | 最大干密度                     | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.19 | 含水量（烘干法）                  | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.20 | 含水量（酒精燃<br>烧法）            | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.21 | 承载比试验<br>（CBR）            | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.22 | 界限含水率（液<br>限和塑限联合测<br>定法） | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.23 | 颗粒级配（筛分<br>法）             | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.24 | 颗粒级配（筛分<br>法）             | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.25 | 原位密度（灌砂<br>法）             | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                         |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.26 | 颗粒级配（筛分<br>法）              | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.27 | 含水量（烘干法）                   | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.28 | 最佳含水率/最<br>优含水率            | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.29 | 承载比试验<br>（CBR）             | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>2 | 土    | 2.7.<br>2.30 | 界限含水率（液<br>限和塑限联合测<br>定法）  | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.1  | 变形（地基载荷<br>试验）             | 建筑地基处理技术规<br>范 JGJ 79-2012             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.2  | 复合地基竖向增<br>强体完整性（低<br>应变法） | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ 340-2015            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.3  | 抗剪强度（十字<br>板剪切）            | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                        |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.4  | 抗剪强度（十字<br>板剪切）           | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.5  | 承载力（地基载<br>荷试验）           | 岩土工程勘察规范<br>GB 50021-2001(2009<br>年版) |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.6  | 复合地基竖向增<br>强体桩长（钻芯<br>法）  | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.7  | 地基承载力（标<br>准贯入试验）         | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.8  | 复合地基增强体<br>施工质量（动力<br>触探） | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.9  | 压缩/变形模量<br>（静力触探）         | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.10 | 岩土性状（标准<br>贯入试验）          | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.11 | 地基承载力（静<br>力触探）           | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                         |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.12 | 岩土性状（动力<br>触探）             | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.13 | 复合地基竖向增<br>强体桩身强度<br>（钻芯法） | 建筑桩基检测技术规<br>范 JGJ 106-2014            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.14 | 抗剪强度（十字<br>板剪切）            | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.15 | CFG 桩桩身完整<br>性（低应变法）       | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.16 | 复合地基竖向增<br>强体均匀性（钻<br>芯法）  | 建筑地基基础检测规<br>范 JGJ340-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.17 | 变形模量（地基<br>载荷试验）           | 岩土工程勘察规范<br>GB 50021-2001(2009<br>年版)  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.18 | 岩土性状（标准<br>贯入试验）           | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.19 | 岩土性状（动力<br>触探）             | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|-------------------|---------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                |                           |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.20 | CFG 桩桩身完整性（低应变法）  | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.21 | 地基承载力（静力触探）       | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.22 | 岩土性状（标准贯入试验）      | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.23 | 复合地基增强体施工质量（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.24 | 变形（地基载荷试验）        | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.25 | 变形（地基载荷试验）        | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.26 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.27 | 地基承载力（十字板剪切）      | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                                     |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.28 | 灵敏度（十字板<br>剪切）                         | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.29 | 止水帷幕止水效<br>果（抽水试验）                     | 水利水电工程钻孔抽<br>水试验规程<br>SL320-2005       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.30 | 复合地基竖向增<br>强体均匀性（钻<br>芯法）              | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.31 | 压缩/变形模量<br>（静力触探）                      | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.32 | 复合地基竖向增<br>强体的竖向承载<br>力（竖向增强体<br>载荷试验） | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ 340-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.33 | 复合地基竖向增<br>强体桩身强度<br>（钻芯法）             | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.34 | 岩石芯样单轴抗<br>压强度（岩基钻<br>芯法）              | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.35 | 地基承载力（十<br>字板剪切）                       | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                             |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.36 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体<br>载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.37 | 变形模量（地基<br>载荷试验）               | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.38 | 变形模量（地基<br>载荷试验）               | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.39 | 复合地基竖向增强体持力层岩土<br>性状（钻芯法）      | 建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.40 | 复合地基增加体<br>施工质量（标准<br>贯入试验）    | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.41 | 岩石芯样单轴抗<br>压强度（岩基钻<br>芯法）      | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.42 | 压缩/变形模量<br>（静力触探）              | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.43 | 承载力（地基载<br>荷试验）                | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                    |           |      | 序号           | 名称                        |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.44 | 地基承载力（动<br>力触探）           | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.45 | 复合地基竖向增<br>强体桩长（钻芯<br>法）  | 建筑桩基检测技术规<br>范 JGJ 106-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.46 | 复合地基竖向增<br>强体均匀性（钻<br>芯法） | 建筑桩基检测技术规<br>范 JGJ 106-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.47 | 灵敏度（十字板<br>剪切）            | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.48 | 承载力（地基载<br>荷试验）           | 建筑地基处理技术规<br>范 JGJ 79-2012             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.49 | 复合地基竖向增<br>强体桩长（钻芯<br>法）  | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.50 | 地基承载力（十<br>字板剪切）          | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.51 | 变形（地基载荷<br>试验）            | 岩土工程勘察规范<br>GB 50021-2001(2009<br>年版)  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                    |           |      | 序号           | 名称                            |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.52 | 复合地基竖向增<br>强体持力层岩土<br>性状（钻芯法） | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ 340-2015            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.53 | 地基承载力（标<br>准贯入试验）             | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.54 | 复合地基竖向增<br>强体桩身强度<br>（钻芯法）    | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.55 | 承载力（地基载<br>荷试验）               | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.56 | 岩石芯样单轴抗<br>压强度（岩基钻<br>芯法）     | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.57 | 地基承载力（静<br>力触探）               | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.58 | 岩土性状（动力<br>触探）                | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.59 | 地基承载力（动<br>力触探）               | 岩土工程勘察规范 GB<br>50021-2001（2009 年<br>版） |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                         |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.60 | 地基承载力（标准贯入试验）              | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.61 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.62 | 岩土性状（十字板剪切）                | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.63 | 变形（地基载荷试验）                 | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.64 | 承载力（地基载荷试验）                | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.65 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）      | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.66 | 地基承载力（动力触探）                | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>3 | 地基   | 2.7.<br>3.67 | 灵敏度（十字板剪切）                 | 建筑地基基础检测规范 DBJT15-60-2019       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象      | 项目/参数        |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                    |           |           | 序号           | 名称                 |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基        | 2.7.<br>3.68 | 地基系数               | 铁路工程土工试验规<br>程 TB 10102-2023    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>3 | 地基        | 2.7.<br>3.69 | 地基系数               | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>4 | 地下连<br>续墙 | 2.7.<br>4.1  | 墙深（钻芯法）            | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>4 | 地下连<br>续墙 | 2.7.<br>4.2  | 墙身混凝土强度<br>（钻芯法）   | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>4 | 地下连<br>续墙 | 2.7.<br>4.3  | 墙底持力层岩土<br>性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>4 | 地下连<br>续墙 | 2.7.<br>4.4  | 墙身完整性（声<br>波透射法）   | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>4 | 地下连<br>续墙 | 2.7.<br>4.5  | 墙身完整性（钻<br>芯法）     | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>4 | 地下连<br>续墙 | 2.7.<br>4.6  | 墙底沉渣厚度<br>（钻芯法）    | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号          | 名称                             |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.1 | 竖向抗压承载力<br>（静载试验）              | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.2 | 桩底持力层岩土<br>性状（孔内摄像<br>法）       | 基桩孔内摄像检测技<br>术规范 CECS<br>253:2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.3 | 桩身完整性（孔<br>内摄像法）               | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.4 | 桩底持力层岩土<br>性状（钻芯法）             | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.5 | 水平位移（静载<br>试验）                 | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.6 | 上拔量（静载试<br>验）                  | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.7 | 桩长（钻芯法）                        | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJ/T 15-60-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.8 | 地基土水平抗力<br>系数的比例系数<br>（水平静载试验） | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                                   |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.9  | 桩底持力层岩石<br>单轴抗压强度<br>（钻芯法）           | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.10 | 桩长（钻芯法）                              | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.11 | 水平承载力（静<br>载试验）                      | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.12 | 桩底持力层岩土<br>性状（孔内摄像<br>法）             | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.13 | 单桩竖向抗压承<br>载力（高压变法）                  | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.14 | 桩长（孔内摄像<br>法）                        | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.15 | 桩底沉渣厚度<br>（孔内摄像法）                    | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.16 | 地基土水平抗力<br>系数的比例系数<br>（单桩水平静载<br>试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|---------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                  |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.17 | 桩身完整性（声<br>波透射法）    | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.18 | 桩身完整性（钻<br>芯法）      | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.19 | 桩身混凝土强度<br>（钻芯法）    | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.20 | 桩底沉渣厚度<br>（钻芯法）     | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.21 | 桩底持力层岩土<br>性状（钻芯法）  | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.22 | 单桩竖向抗压承<br>载力（高应变法） | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.23 | 桩底持力层岩土<br>性状（钻芯法）  | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.24 | 桩底沉渣厚度<br>（钻芯法）     | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                         |                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.25 | 桩底持力层岩石<br>单轴抗压强度<br>（钻芯法） | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.26 | 上拔量（静载试<br>验）              | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.27 | 沉降量（静载试<br>验）              | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.28 | 竖向抗拔承载力<br>（静载试验）          | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.29 | 水平位移（静载<br>试验）             | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.30 | 桩身完整性（低<br>应变法）            | 建筑地基检测技术规<br>范 JGJ340-2015        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.31 | 桩身完整性（孔<br>内摄像法）           | 基桩孔内摄像检测技<br>术规范 CECS<br>253:2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.32 | 竖向抗压承载力<br>（静载试验）          | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                |                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.33 | 竖向抗拔承载力<br>（静载试验） | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.34 | 桩底沉渣厚度<br>（孔内摄像法） | 基桩孔内摄像检测技<br>术规范 CECS<br>253:2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.35 | 沉降量（静载试<br>验）     | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.36 | 水平承载力（静<br>载试验）   | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.37 | 竖向抗拔承载力<br>（静载试验） | 建筑地基基础设计规<br>范 GB 50007-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.38 | 桩身完整性（高<br>应变法）   | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.39 | 沉降量（静载试<br>验）     | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.40 | 桩身完整性（高<br>应变法）   | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|--------------|----------------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |      | 序号           | 名称                         |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.41 | 桩底持力层岩石<br>单轴抗压强度<br>（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.42 | 水平承载力（静<br>载试验）            | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.43 | 桩身完整性（钻<br>芯法）             | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.44 | 桩身完整性（低<br>应变法）            | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.45 | 上拔量（静载试<br>验）              | 建筑基桩检测技术规<br>范 JGJ 106-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.46 | 桩身混凝土强度<br>（钻芯法）           | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.47 | 桩身完整性（低<br>应变法）            | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.7.<br>5 | 基桩   | 2.7.<br>5.48 | 水平位移（静载<br>试验）             | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象                                                      | 项目/参数        |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                    |           |                                                           | 序号           | 名称                |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>5 | 基桩                                                        | 2.7.<br>5.49 | 竖向抗压承载力<br>（静载试验） | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>5 | 基桩                                                        | 2.7.<br>5.50 | 桩身完整性（声<br>波透射法）  | 建筑地基基础检测规<br>范 DBJT15-60-2019                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>5 | 基桩                                                        | 2.7.<br>5.51 | 竖向抗压承载力<br>（静载试验） | 基桩自平衡法静载试<br>验技术规程<br>DBJ/T 15-103-2014              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 工程实体-<br>地基与基<br>础 | 2.7.<br>5 | 基桩                                                        | 2.7.<br>5.52 | 竖向抗压承载力<br>（静载试验） | 建筑基桩自平衡静载<br>试验技术规程<br>JGJ/T 403-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 地质勘察-<br>地质勘测      | 2.8.<br>1 | 环境地<br>质调查<br>样品（土<br>壤、沉积<br>物、固体<br>废物、污<br>泥、金属<br>废液） | 2.8.<br>1.1  | 总锰                | 固体废物 22 种金属<br>元素的测定电感耦合<br>等离子体发射光谱法<br>HJ 781-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 地质勘察-<br>地质勘测      | 2.8.<br>1 | 环境地<br>质调查<br>样品（土<br>壤、沉积<br>物、固体<br>废物、污<br>泥、金属<br>废液） | 2.8.<br>1.2  | 有机物含量             | 城市污水处理厂污泥<br>检验方法 CJ/T<br>221-2005                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 地质勘察-<br>地质勘测      | 2.8.<br>1 | 环境地<br>质调查<br>样品（土<br>壤、沉积<br>物、固体<br>废物、污<br>泥、金属<br>废液） | 2.8.<br>1.3  | 总铜/铜              | 固体废物 22 种金属<br>元素的测定电感耦合<br>等离子体发射光谱法<br>HJ 781-2016 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象                          | 项目/参数   |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|---------|------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |                               | 序号      | 名称   |                                            |      |    |
|          |                        |          |           |          | 废物、污泥、金属废液)                   |         |      |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 地质勘察-地质勘测 | 2.8.1    | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 2.8.1.4 | 总铬/铬 | 固体废物 22 种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 地质勘察-地质勘测 | 2.8.1    | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 2.8.1.5 | 总锌/锌 | 固体废物 22 种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 地质勘察-地质勘测 | 2.8.1    | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 2.8.1.6 | 总镍/镍 | 固体废物 22 种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 地质勘察-地质勘测 | 2.8.1    | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 2.8.1.7 | 总镉/镉 | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 地质勘察-地质勘测 | 2.8.1    | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液) | 2.8.1.8 | 总铅/铅 | 固体废物 22 种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                             | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|------|-------------|-------|--------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                                |           |      | 序号          | 名称    |                          |      |    |
|          |                                    |          |                                |           | 废液)  |             |       |                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.1 | 抗破坏   | 钢管脚手架扣件 GB<br>15831-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.2 | 抗破坏   | 钢板冲压扣件<br>GB24910-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.3 | 底座抗压  | 钢板冲压扣件<br>GB24910-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.4 | 底座抗压  | 钢管脚手架扣件 GB<br>15831-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.5 | 抗滑    | 钢管脚手架扣件 GB<br>15831-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.6 | 抗压    | 钢板冲压扣件<br>GB24910-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安全<br>防护用品 | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.7 | 扭转刚度  | 钢管脚手架扣件 GB<br>15831-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-<br>建筑施工<br>机具及安          | 2.9.<br>1 | 扣件   | 2.9.<br>1.8 | 抗滑移变形 | 钢板冲压扣件<br>GB24910-2010   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|------|----------|----------------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |                    |          |      | 序号       | 名称             |                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          | 全防护用品              |          |      |          |                |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.1    | 扣件   | 2.9.1.9  | 抗拉             | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2006                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.1    | 扣件   | 2.9.1.10 | 抗拉             | 钢板冲压扣件 GB24910-2010                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.1  | 横杆接头焊接强度       | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.2  | 上碗扣强度          | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.3  | 轮扣节点焊缝受剪承载力    | 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.4  | 轮扣节点受拉承载力      | 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.5  | 轮扣节点受压承载力      | 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安      | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.6  | 可调托撑和可调底座受压承载力 | 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT           |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|------|----------|-----------|-----------------------------|------|----|
|          |                        |          |                    |          |      | 序号       | 名称        |                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          | 全防护用品              |          |      |          |           | 0003-2019                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.7  | 可调支座抗压强度  | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.8  | 下碗扣焊接强度   | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.9  | 插头与横杆焊接强度 | 轮扣式钢管脚手架构件 DB44/T 1168-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.10 | 可调支座抗压强度  | 轮扣式钢管脚手架构件 DB44/T 1168-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.2    | 构件   | 2.9.2.11 | 横杆接头强度    | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.9.3    | 安全网  | 2.9.3.1  | 断裂强力×断裂伸长 | 安全网 GB 5725-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.1 | 热工缺陷      | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.2 | 围护结构传热系数  | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------|----------|------|----------|------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |              |          |      | 序号       | 名称         |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |              |          |      |          |            |                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.3 | 传热系数       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.4 | 热工缺陷       | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.5 | 围护结构传热系数   | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.6 | 热工缺陷       | 建筑红外热像检测要求 JGJ/T 269-2010                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.7 | 光热比        | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.8 | 太阳红外热能总透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.1   | 热环境  | 2.10.1.9 | 太阳能总透射比    | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.2   | 建筑板材 | 2.10.2.1 | 抗冻性        | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------|----------|------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |              |          |      | 序号       | 名称                   |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |              |          |      |          |                      |                                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.2   | 建筑板材 | 2.10.2.2 | 抗冻性                  | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.3   | 围护结构 | 2.10.3.1 | 保温板粘结面积表比剥离          | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.3   | 围护结构 | 2.10.3.2 | 节能构造                 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.3   | 围护结构 | 2.10.3.3 | 保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔） | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.4   | 声    | 2.10.4.1 | 空气声隔声                | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.4   | 声    | 2.10.4.2 | 空气声隔声                | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.4   | 声    | 2.10.4.3 | 楼板撞击声（现场）            | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.1 | 色温                   | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|--------------|----------|------|----------|--------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |              |          |      | 序号       | 名称     |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |              |          |      |          |        |                                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.2 | 亮度     | GB/T 5699-2017 采光测量方法                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.3 | 采光均匀度  | 《采光测量方法》<br>GB/T 5699-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.4 | 室内照度   | 《采光测量方法》<br>GB/T 5699-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.5 | 室外照度   | 采光测量方法 GB/T 5699-2017                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.6 | 照度均匀度  | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.7 | 反射比    | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.8 | 太阳光透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法<br>GB 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.9 | 采光系数   | GB/T 5699-2017 采光测量方法                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|--------------|----------|------|-----------|--------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |              |          |      | 序号        | 名称           |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |              |          |      |           |              |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.10 | 统一眩光值        | 建筑照明设计标准 GB 50034-2013                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.11 | 反射比          | GB/T 5699-2017 采光测量方法                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.12 | 可见光反射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.13 | 可见光透射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.14 | 太阳光反射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB 36261-2018  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.15 | 太阳光直接反射比     | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.16 | 太阳光直接透射比     | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.17 | 太阳光红外热能直接透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|--------------|----------|------|-----------|--------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |              |          |      | 序号        | 名称     |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |              |          |      |           |        | GBT 36261-2018                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.18 | 采光系数   | 《采光测量方法》<br>GB/T 5699-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.19 | 照度     | 照明测量方法 GB/T 5700-2023             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.20 | 亮度     | 照明测量方法 GB/T 5700-2023             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.21 | 照明功率密度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.5   | 光    | 2.10.5.22 | 显色指数   | 照明测量方法 GB/T 5700-2023             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.6   | 玻璃   | 2.10.6.1  | 露点     | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.6   | 玻璃   | 2.10.6.2  | 表面应力   | 玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.6   | 玻璃   | 2.10.6.3  | 表面应力   | 建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |              |          |          | 序号       | 名称           |                                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |              |          |          |          |              |                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.6   | 玻璃       | 2.10.6.4 | 表面应力         | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.6   | 玻璃       | 2.10.6.5 | 辐射率          | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.6   | 玻璃       | 2.10.6.6 | 表面应力         | 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10     | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.10.7   | 墙体围护结构   | 2.10.7.1 | 现场传热系数       | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料  | 2.11.1   | 石材       | 2.11.1.1 | 弯曲强度         | 天然饰面石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和和弯曲强度试验方法 GB/T 9966.2-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料  | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.1 | 网孔中心距        | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料  | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.2 | 耐碱性/耐碱强力 保留率 | 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料  | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.3 | 耐碱强力 保留率     | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                 |                                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                    |                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.4  | 断裂伸长率              | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.5  | 可燃物含量/涂塑量          | 增强制品试验方法 第 2 部分：玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.6  | 宽度及长度              | 增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.7  | 耐碱性/耐碱强度 保留率       | 增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.8  | 断裂应变               | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.9  | 断裂强度/拉伸断裂强度/耐碱断裂强度 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.2   | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.11.2.10 | 单位面积质量             | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料)   | 2.11.3.1  | 含水率                | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称        |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |           |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.2 | 吸水率       | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.3 | 有机物含量     | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.4 | 针片状颗粒含量   | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.5 | 压碎值       | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.6 | 含泥量       | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.7 | 泥块含量      | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.8 | 硫化物和硫酸盐含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.9 | 针片状颗粒含量   | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.10 | 堆积密度      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.11 | 表观密度（简易法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.12 | 岩石抗压强度    | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.13 | 压碎值       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.14 | 紧密密度      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.15 | 空隙率       | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.16 | 紧密密度      | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.17 | 堆积密度      | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.18 | 含水率        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.19 | 含泥量        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.20 | 空隙率        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.21 | 吸水率        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.22 | 硫化物和硫酸盐含量  | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.23 | 颗粒级配       | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.24 | 坚固性        | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.25 | 表观密度（广口瓶法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称            |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |               |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.26 | 表观密度（液体比重天平法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.27 | 颗粒级配          | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.28 | 泥块含量          | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.29 | 表观密度（标准法）     | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.30 | 岩石抗压强度        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.31 | 坚固性           | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.32 | 有机物含量         | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.3   | 石(粗集料) | 2.11.3.33 | 碱活性（快速法）      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称         |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |            |                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.4   | 流体输送用管材管件 | 2.11.4.1 | 镀锌层均匀性     | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.5   | 砂（细集料）    | 2.11.5.1 | 氯离子含量      | 建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.6   | 桥梁支座      | 2.11.6.1 | 支座实测抗压弹性模量 | 公路桥梁板式橡胶支座 JT/T4-2019                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.6   | 桥梁支座      | 2.11.6.2 | 支座极限抗压强度   | 公路桥梁板式橡胶支座 JT/T4-2019                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.6   | 桥梁支座      | 2.11.6.3 | 支座极限抗压强度   | 橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.6   | 桥梁支座      | 2.11.6.4 | 支座实测抗压弹性模量 | 橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.7   | 电线槽及配件    | 2.11.7.1 | 镀（涂）层附着力   | 漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.7   | 电线槽及配件    | 2.11.7.2 | 镀（涂）层厚度    | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|---------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称      |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |          |         | 4956-2003                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.7   | 电线槽及配件     | 2.11.7.3 | 镀（涂）层厚度 | 电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.7   | 电线槽及配件     | 2.11.7.4 | 载荷试验    | 电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.1 | 氯离子含量   | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.2 | 总碱量/碱含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.3 | 三氧化硫    | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.4 | 含水率/含水量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.5 | 含水率/含水量 | 聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2007     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.6 | 细度      | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称       |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |          |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.7  | 甲醛含量     | 混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.8  | pH 值     | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.9  | 总碱量/碱含量  | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.10 | 密度       | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.11 | 烧失量      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.12 | 氧化镁      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.13 | pH 值     | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.14 | 固体含量/含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称          |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |             |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.15 | 密度          | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.16 | 氯离子含量       | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.17 | 硫酸钠含量       | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.18 | 细度          | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.19 | 盐水浸烘环境中防锈性能 | 钢筋阻锈剂应用技术规程 JGJ/T 192-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.20 | 含水率         | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.21 | 含气量         | 混凝土外加剂 GB 8076-2008          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.22 | 凝结时间/凝结时间差  | 混凝土外加剂 GB 8076-2008          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称                         |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                            |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.23 | 抗压强度/抗压强度比                 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.24 | 减水率                        | 混凝土外加剂 GB 8076-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.25 | 收缩率/收缩率比                   | 混凝土外加剂 GB 8076-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.26 | 泌水率/泌水率比                   | 混凝土外加剂 GB 8076-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.27 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.28 | 限制膨胀率                      | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.29 | 限制膨胀率                      | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.30 | 含气量增加值                     | 混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称         |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |            |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.31 | 泌水率/泌水率比   | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.32 | 减水率        | 通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.33 | 净浆凝结时间     | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.34 | 砂浆强度       | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.35 | 含气量        | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.36 | 抗压强度/抗压强度比 | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.37 | 胶砂减水率      | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材  | 2.11.8.38 | 稳定性        | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称             |                                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                |                                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.39 | 收缩率/收缩率比       | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.40 | 抗压强度/抗压强度比     | 筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.41 | 凝结时间/凝结时间差     | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.42 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.43 | 收缩率/收缩率比       | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.8   | 外加剂和无机防水材料 | 2.11.8.44 | 质量损失率比（抗冻性）    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石   | 2.11.9.1  | 烧失量            | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.11     | 工程材料-建设工程   | 2.11.9   | 非金属矿物和     | 2.11.9.2  | 二氧化钛           | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |          | 序号       | 名称    |                                                            |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测           |          | 材料              |          | 岩石       |          |       | 分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石 | 2.11.9.3 | 三氧化硫  | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石 | 2.11.9.4 | 三氧化二铁 | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石 | 2.11.9.5 | 五氧化二磷 | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石 | 2.11.9.6 | 三氧化二铬 | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石 | 2.11.9.7 | 氧化锰   | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11.9   | 非金属矿物和岩石 | 2.11.9.8 | 二氧化碳  | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称    |                                                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.9      | 吸附水   | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.1<br>0 | 氧化钠   | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.1<br>1 | 氧化亚铁  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.1<br>2 | 三氧化二铝 | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.1<br>3 | 氧化镁   | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.1<br>4 | 氧化钾   | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.9 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.11<br>.9.1<br>5 | 氧化钙   | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号  | 类别                  | 对象<br>序号      | 检测对象             | 项目/参数                |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |           |                     |               |                  | 序号                   | 名称      |                                                                                |          |    |
|          |                                        |           |                     |               |                  |                      |         | 1021. 2-2007                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 9  | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2. 11<br>. 9. 1<br>6 | 二氧化硅    | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021. 2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 10 | 预制构<br>件         | 2. 11<br>. 10.<br>1  | 混凝土抗压强度 | 钻芯检测离心高强混<br>凝土抗压强度试验方<br>法 GB/T19496-2001                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 10 | 预制构<br>件         | 2. 11<br>. 10.<br>2  | 混凝土抗压强度 | 钻芯法检测混凝土强<br>度技术规程 CECS<br>03:2007                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 11 | 混凝土<br>用水        | 2. 11<br>. 11.<br>1  | 可溶物     | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分:感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750. 4-2023                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 11 | 混凝土<br>用水        | 2. 11<br>. 11.<br>2  | pH 值    | 水质 pH 值的测定玻<br>璃电极法<br>GB/T6920-1986                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 11 | 混凝土<br>用水        | 2. 11<br>. 11.<br>3  | 不溶物     | 水质 悬浮物的测定<br>重量法<br>GB/T11901-1989                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2. 11<br>. 11 | 混凝土<br>用水        | 2. 11<br>. 11.<br>4  | 硫酸盐     | 水质 硫酸盐的测定<br>重量法<br>GB/T11899-1989                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路                         | 2. 1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程       | 2. 11<br>. 11 | 混凝土<br>用水        | 2. 11<br>. 11.       | 碱含量     | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                                                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象      | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |             |           | 序号                | 名称      |                                                |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |             |           | 5                 |         |                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.11 | 混凝土<br>用水 | 2.11<br>.11.<br>6 | 氯离子含量   | 水质 氯化物的测定<br>硝酸银滴定法 GB/T<br>11896-1989         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>1 | 外形尺寸    | 预应力混凝土用钢丝<br>GB/T 5223-2014                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>2 | 尺寸      | 不锈钢丝 GB/T<br>4240-2019                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>3 | 反复弯曲    | 预应力混凝土用钢材<br>试验方法 GB/T<br>21839-2019           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>4 | 外形尺寸    | 预应力混凝土用钢绞<br>线 GB/T 5224-2023                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>5 | 最大力总伸长率 | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>6 | 最大力总伸长率 | 预应力混凝土用钢材<br>试验方法 GB/T<br>21839-2019           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>7 | 抗拉强度    | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围                       | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称               |                               |                                |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                  |                               |                                |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.8  | 屈服力              | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.9  | 弹性模量             | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.10 | 最大力/整根钢绞线最大力     | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.11 | 消除应力钢丝伸直性        | 预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014      | 只做，合金浇铸法，树脂浇注法，套管压制法，直接夹持法，缠绕法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.12 | 重量偏差             | 预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014      |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.13 | 镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008   |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.12  | 预应力筋 | 2.11.12.14 | 伸直性              | 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023     |                                | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象      | 项目/参数              |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |           | 序号                 | 名称                                      |                                 |      |    |
|          | 测                                  |          |                     |             |           |                    |                                         |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.12 | 预应力<br>筋  | 2.11<br>.12.<br>15 | 实际破断拉力/<br>实测破断拉力/<br>最小破断拉力/<br>初次断丝拉力 | 钢丝绳 破断拉力测定<br>方法 GB/T 8358-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.13 | 材料放<br>射性 | 2.11<br>.13.<br>1  | 外照射指数                                   | 建筑材料放射性核素<br>限量 GB 6566-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.13 | 材料放<br>射性 | 2.11<br>.13.<br>2  | 内照射指数                                   | 建筑材料放射性核素<br>限量 GB 6566-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.14 | 硅酸钠       | 2.11<br>.14.<br>1  | 模数                                      | 工业硅酸钠 GB/T<br>4209-2022         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.14 | 硅酸钠       | 2.11<br>.14.<br>2  | 可溶固体                                    | 工业硅酸钠 GB/T<br>4209-2022         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.14 | 硅酸钠       | 2.11<br>.14.<br>3  | 白度                                      | 工业偏硅酸钠 HG/T<br>2568-2021        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.14 | 硅酸钠       | 2.11<br>.14.<br>4  | 氧化钠/总碱量                                 | 工业硅酸钠 GB/T<br>4209-2022         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.14 | 硅酸钠       | 2.11<br>.14.<br>5  | 二氧化硅                                    | 工业硅酸钠 GB/T<br>4209-2022         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号） | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------|-------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称      |                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |         |                         |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.6  | 铁       | 工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.7  | 水不溶物    | 工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.8  | 氧化铝     | 工业硅酸钠 GB/T 4209-2022    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.9  | 铁       | 工业硅酸钠 GB/T 4209-2022    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.10 | 二氧化硅    | 工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.11 | 氧化钠/总碱量 | 工业偏硅酸钠 HG/T 2568-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.12 | 水不溶物    | 工业硅酸钠 GB/T 4209-2022    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.14  | 硅酸钠  | 2.11.14.13 | 密度      | 工业硅酸钠 GB/T 4209-2022    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                   |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.15  | 细骨料（砂） | 2.11.15.1 | 石粉含量              | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.1 | 轴心抗压强度            | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.2 | 碱含量               | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.3 | 抗弯拉强度             | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.4 | 抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.5 | 抗氯离子渗透性能-电通量法     | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.6 | 氯离子含量             | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土    | 2.11.16.7 | 抗压疲劳变形            | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称       |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |          | 50082-2009                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.8  | 抗折强度     | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.9  | 劈裂抗拉强度   | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.10 | 抗氯离子渗透试验 | 海港工程混凝土结构防腐技术规程 JTJ 275-2000     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.11 | 抗压强度     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.12 | 抗压强度     | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.13 | 抗压强度     | 钢纤维混凝土 JG/T 472-2015             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.14 | 抗压强度     | 《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013） |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.15 | 抗压强度     | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称         |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |            |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.16 | 抗压强度       | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.17 | 静力受压弹性模量   | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.18 | 劈裂抗拉强度     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.19 | 三氧化硫       | 混凝土结构耐久性设计标准 GB_T 50476-2019    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.20 | 抗压弹性模量     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.21 | 氯离子含量（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.22 | 碱含量（取样法）   | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.23 | 受压徐变       | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        | 50082-2009                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.24 | 氯离子含量  | 混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.25 | 轴心抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.26 | 氯离子含量  | 水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-1998         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.27 | 氯离子含量  | 混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.28 | 氯离子    | 混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.29 | 坍落度    | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.30 | 表观密度   | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.31 | 含气量    | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称       |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |          |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.32 | 凝结时间     | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.33 | 混凝土配合比   | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.34 | 抗硫酸盐侵蚀   | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.35 | 水泥土配合比设计 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.36 | 混凝土配合比   | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.37 | 抗压强度     | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.38 | 配合比设计    | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.16  | 混凝土  | 2.11.16.39 | 连续孔隙率    | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       |                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.1 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.2 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.3 | 游离水   | 建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.4 | 三氧化硫  | 建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.5 | 细度    | 建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.6 | 灼烧失量  | 建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.7 | 氧化钙   | 建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.8 | 氧化镁   | 建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围  | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称             |                                       |           |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                |                                       |           |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.9  | A (CaO+MgO) 含量 | 硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T 621-2021             |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.10 | 酸不溶物           | 建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013    |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.11 | 安定性            | 建筑石灰试验方法第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013    |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.17  | 石灰   | 2.11.17.12 | 二氧化碳           | 建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013    |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.18  | 装饰板材 | 2.11.18.1  | 基材重金属含量        | 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.18  | 装饰板材 | 2.11.18.2  | 甲醛含量           | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013     |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.18  | 装饰板材 | 2.11.18.3  | 基材氯乙烯单体        | 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.18  | 装饰板材 | 2.11.18.4  | 涂层重金属含量        | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001       | 只做：可溶性铅、可 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围                      | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                | 名称    |                                                  |                               |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |             |            |                   |       |                                                  | 溶性<br>镉、可<br>溶性<br>铬、可<br>溶性汞 |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.18 | 装饰板<br>材   | 2.11<br>.18.<br>5 | 挥发物   | 室内装饰装修材料聚<br>氯乙烯卷材地板中有<br>害物质限量 GB<br>18586-2001 |                               | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.18 | 装饰板<br>材   | 2.11<br>.18.<br>6 | 甲醛释放量 | 人造板及饰面人造板<br>理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022         |                               | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.19 | 灌浆材<br>料   | 2.11<br>.19.<br>1 | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |                               | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.19 | 灌浆材<br>料   | 2.11<br>.19.<br>2 | 三氧化硫  | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |                               | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.19 | 灌浆材<br>料   | 2.11<br>.19.<br>3 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T<br>8077-2023              |                               | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>1 | 工作电流  | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023                         |                               | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>2 | 电源电压  | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023                         |                               | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                | 名称           |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>3 | 功率因数         | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>4 | 亮度测量         | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>5 | 谐波含量         | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>6 | 系统功率         | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>7 | 线路压降         | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.20 | 灯具及<br>其附件 | 2.11<br>.20.<br>8 | 照度测量         | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.21 | 硅灰         | 2.11<br>.21.<br>1 | 堆积密度         | 砂浆和混凝土用硅灰<br>GB/T 27690-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.21 | 硅灰         | 2.11<br>.21.<br>2 | 抑制碱骨料反应<br>性 | 砂浆和混凝土用硅灰<br>GB/T 27690-2023 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                | 名称      |                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.21 | 硅灰         | 2.11<br>.21.<br>3 | 含水率     | 砂浆和混凝土用硅灰<br>GB/T 27690-2023                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.21 | 硅灰         | 2.11<br>.21.<br>4 | 硅灰活性指数  | 砂浆和混凝土用硅灰<br>GB/T 27690-2023                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.21 | 硅灰         | 2.11<br>.21.<br>5 | 抗氯离子渗透性 | 砂浆和混凝土用硅灰<br>GB/T 27690-2023                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.21 | 硅灰         | 2.11<br>.21.<br>6 | 需水量比    | 砂浆和混凝土用硅灰<br>GB/T 27690-2023                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件 | 2.11<br>.22.<br>1 | 挂件的拉拔强度 | 干挂饰面石材及其金<br>属挂件 第 2 部分：金<br>属挂件 JC<br>830.2-2005 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件 | 2.11<br>.22.<br>2 | 力学性能    | 吊挂式玻璃幕墙支承<br>装置 JG 139—2001                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件 | 2.11<br>.22.<br>3 | 力学性能    | 建筑玻璃点支承装置<br>JG/T 138—2010                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件 | 2.11<br>.22.<br>4 | 加工精度    | 建筑玻璃点支承装置<br>JG/T 138—2010                        |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象                           | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                                | 序号                | 名称   |                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件                     | 2.11<br>.22.<br>5 | 外观质量 | 建筑玻璃点支承装置<br>JG/T 138—2010                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件                     | 2.11<br>.22.<br>6 | 规格尺寸 | 干挂饰面石材及其金<br>属挂件 第 2 部分：金<br>属挂件 JC<br>830.2-2005 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.22 | 建筑用<br>五金件                     | 2.11<br>.22.<br>7 | 装配质量 | 建筑玻璃点支承装置<br>JG/T 138—2010                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.23 | 先张法<br>预应力<br>混凝土<br>管桩用<br>端板 | 2.11<br>.23.<br>1 | 尺寸偏差 | 先张法预应力混凝土<br>管桩用端板 JC/T<br>947-2014               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材       | 2.11<br>.24.<br>1 | 总硫   | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材       | 2.11<br>.24.<br>2 | 氧化亚铁 | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材       | 2.11<br>.24.<br>3 | 氧化钙  | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材       | 2.11<br>.24.<br>4 | 氧化钾  | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                          | 序号                 | 名称            |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>5  | 氧化钠           | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>6  | 总铁            | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>7  | 氧化锌           | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>8  | 氧化锰           | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>9  | 二氧化钛          | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>10 | 氟化物           | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>11 | 二氧化硅          | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.24 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.11<br>.24.<br>12 | 钡、镉、铬、铅、<br>汞 | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象         | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                     | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|--------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |              | 序号         | 名称     |                                                                                         |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.24 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 2.11.24.13 | 二氧化锆   | 纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008                                                                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.24 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 2.11.24.14 | 三氧化二硼  | 纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008                                                                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.24 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 2.11.24.15 | 三氧化二铝  | 纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008                                                                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.24 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 2.11.24.16 | 五氧化二磷  | 纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008                                                                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.24 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 2.11.24.17 | 氧化镁    | 纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008                                                                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆         | 2.11.25.1  | 导体直流电阻 | 电缆的导体 GB/T3956-2008                                                                     |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆         | 2.11.25.2  | 导体直流电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆         | 2.11.25.3  | 电压试验   | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象     | 项目/参数              |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                                                                                           | 限制范<br>围                 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|          |                                        |          |                     |             |          | 序号                 | 名称                          |                                                                                                                                                                                                   |                          |    |
|          |                                        |          |                     |             |          |                    |                             | kV(U <sub>m</sub> =3.6 kV) 电缆<br>GB/T 12706.1-2020                                                                                                                                                |                          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>4  | 导体检查（导体<br>尺寸、导体种类）         | 电缆的导体 GB/T<br>3956-2008                                                                                                                                                                           |                          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>5  | 结构尺寸检查<br>（厚度测量、外<br>形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验<br>方法 GB/T<br>5023.2-2008                                                                                                                             |                          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>6  | 电压试验                        | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 8 部分：交流<br>电压试验<br>GB/T3048.8-2007                                                                                                                                              |                          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>7  | 导体检查（导体<br>尺寸、导体种类）         | 裸电线试验方法 第 2<br>部分：尺寸测量 GB/T<br>4909.2-2009                                                                                                                                                        | 只做：<br>导体尺<br>寸、导<br>体种类 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>8  | 绝缘电阻                        | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验<br>方法 GB/T<br>5023.2-2008                                                                                                                             |                          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>9  | 导体截面积                       | 《裸电线试验方法<br>第 2 部分：尺寸测量》<br>GB /T4909.2-2009                                                                                                                                                      |                          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>10 | 导体电阻                        | 额定电压 1<br>kV(U <sub>m</sub> =1.2 kV) 到 35<br>kV(U <sub>m</sub> =40.5 kV) 挤包<br>绝缘电力电缆及附件<br>第 1 部分：额定电压<br>1 kV(U <sub>m</sub> =1.2 kV) 和 3<br>kV(U <sub>m</sub> =3.6 kV) 电缆<br>GB/T 12706.1-2020 |                          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象 | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                                                         | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |      | 序号         | 名称       |                                                                                                                             |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.11 | 电压试验     | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                                                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.12 | 安装后的电气试验 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016                                                                                           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.13 | 绝缘电阻     | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.14 | 电压试验     | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.15 | 安装后的电气试验 | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.16 | 结构尺寸检查   | 《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路             | 2.11 | 工程材料-建设工程   | 2.11.25 | 电线电缆 | 2.11.25.   | 电压试验     | 电线电缆电性能试验方法 第 13 部分：冲击                                                                                                      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象     | 项目/参数              |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |             |          | 序号                 | 名称           |                                                                                                                                                  |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |             |          | 17                 |              | 电压试验 GB/T<br>3048.13-2007                                                                                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>18 | 绝缘电阻         | 额定电压 1<br>kV (Um=1.2 kV) 到 35<br>kV (Um=40.5 kV) 挤包<br>绝缘电力电缆及附件<br>第 2 部分：额定电压<br>6 kV (Um=7.2kV) 到 30<br>kV (Um=36 kV) 电缆<br>GB/T 12706.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>19 | 安装后的电气试<br>验 | 额定电压 1<br>kV (Um=1.2 kV) 到 35<br>kV (Um=40.5 kV) 挤包<br>绝缘电力电缆及附件<br>第 2 部分：额定电压<br>6 kV (Um=7.2kV) 到 30<br>kV (Um=36 kV) 电缆<br>GB/T 12706.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>20 | 电压试验         | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T5013.2-2008                                                                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>21 | 标志           | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆第 1 部分：一般要<br>求<br>GB/T5023.1-2008                                                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>22 | 尺寸           | 额定电压<br>1kV (Um=1.2kV) 到<br>35kV (Um=40.5kV) 挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 2 部分：额定电<br>压 6kV (Um=7.2kV) 到<br>30kV (Um=36kV) 电缆<br>GB/T12706.2-2020        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>23 | 耐擦性          | 额定电压 450-750V 及<br>以下交联聚烯烃绝缘<br>电线和电缆 第 1 部<br>分：一般规定                                                                                            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象     | 项目/参数              |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |          | 序号                 | 名称                          |                                                                                                                                   |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |             |          |                    |                             | JBT10491.1-2004                                                                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>24 | 耐擦性                         | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验方<br>法 GB/T 5023.2-2008                                                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>25 | 体积电阻率                       | 额定电压<br>1kV(Um=1.2kV)到<br>35kV(Um=40.5kV)挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 2 部分：额定电<br>压 6kV(Um=7.2kV)到<br>30kV(Um=36kV)电缆<br>GB/T12706.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>26 | 老化后机械性能<br>（抗张强度、断<br>裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试验<br>方法 厚度和外形尺寸<br>测量 机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008                                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>27 | 体积电阻率                       | 额定电压<br>1kV(Um=1.2kV)到<br>35kV(Um=40.5kV)挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 1 部分：额定电<br>压 1kV(Um=1.2kV)和<br>3kV(Um=3.6kV)电缆<br>GB/T12706.1-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>28 | 标志                          | 额定电压 450/750V 及<br>以下交联聚烯烃绝缘<br>电线和电缆 第 1 部<br>分：一般规定 JB/T<br>10491-2022                                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>29 | 结构尺寸检查<br>（厚度测量、外<br>形尺寸测量） | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                                                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路                         | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程       | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.       | 绝缘电阻                        | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝                                                                                                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象     | 项目/参数              |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |             |          | 序号                 | 名称     |                                                                                                                                     |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |             |          | 30                 |        | 缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                                                                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>31 | 电压试验   | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                                                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>30 | 绝缘电阻   | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                                                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>33 | 导体电阻   | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                                                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>34 | 导体电阻   | 额定电压<br>1kV(Um=1.2kV)到<br>35kV(Um=40.5kV)挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件 第 2 部分：额定电<br>压 6kV(Um=7.2kV)到<br>30kV(Um=36kV)电缆<br>GB/T 12706.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>35 | 导体直流电阻 | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 4 部分：导体<br>直流电阻试验<br>GB/T3048.4-2007                                                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>36 | 绝缘电阻   | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008                                                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电<br>缆 | 2.11<br>.25.<br>37 | 标志     | GB/T 6995.3-2008 电<br>线电缆识别标志方法<br>第 3 部分：电线电缆<br>识别标志                                                                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                                   | 限制范围                                    | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
|          |                                    |          |                     |             |      | 序号                 | 名称                          |                                                                                                                                           |                                         |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>38 | 老化后机械性能<br>（抗张强度、断<br>裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 12 部分：通用试验<br>方法热老化试验方法<br>GB/T 2951.12-2008                                                                  | 只做：<br>老化后<br>抗张强度、老<br>化后断<br>裂伸长<br>率 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>39 | 电压试验                        | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 14 部分：直流<br>电压试验 GB/T<br>3048.14-2007                                                                                   |                                         | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>40 | 标志                          | 电线电缆识别标志方<br>法 第 1 部分：一般规<br>定 GB/T 6995.1-2008                                                                                           |                                         | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>41 | 结构尺寸检查<br>（厚度测量，外<br>径尺寸测量） | 额定电压 1<br>kV(Um=1.2 kV)到 35<br>kV(Um=40.5 kV)挤包<br>绝缘电力电缆及附件<br>第 1 部分：额定电压<br>1 kV(Um=1.2 kV)和 3<br>kV(Um=3.6 kV)电缆<br>GB/T 12706.1-2020 |                                         | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>42 | 结构尺寸检查<br>（厚度测量、外<br>形尺寸测量） | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试验<br>方法 厚度和外形尺寸<br>测量 机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008                                                    | 只做：<br>厚度测<br>量、外<br>形尺寸<br>测量          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>43 | 尺寸                          | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008                                                                            |                                         | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.25 | 电线电缆 | 2.11<br>.25.<br>44 | 标志                          | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆第<br>1 部分：一般要求<br>GB/T5013.1-2008                                                                              |                                         | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                              | 限制范围               | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称                  |                                                                      |                    |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.45 | 绝缘电阻                | 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007                           |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.46 | 标志                  | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008                  |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.47 | 绝缘电阻                | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                   |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.48 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                   | 只做：厚度测量、外形尺寸测量     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.49 | 标志                  | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008                |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.50 | 导体直流电阻/导体电阻         | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008                 |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.51 | 标志试验                | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016          |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆 | 2.11.25.52 | 老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | 只做：老化前抗张强度、老化前断裂伸长 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围               | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称                  |                                                      |                    |    |
|          |                        |          |             |          |        |            |                     |                                                      | 率、老化后抗张强度、老化后断裂伸长率 |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.25  | 电线电缆   | 2.11.25.53 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008 |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.1  | 垂直渗透系数              | 土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016               |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.2  | 网眼目数                | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008                             |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.3  | 梯形撕破强力              | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006                         |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.4  | 2%伸长率时的拉伸强度         | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008                        |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.5  | 有效孔径                | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006                         |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.6  | 圆柱/圆球顶破强力           | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012                             |                    | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                                             |                                          |      |    |
|          | 测                                  |          |                     |             |            |                    |                                                |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>7  | 刺破试验                                           | 公路工程土工合成材<br>料试验规程 JTG E<br>50-2006      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>8  | 热老化处理                                          | 塑料热老化试验方法<br>GB/T 7141-2008              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>9  | 撕破强力                                           | 土工合成材料 梯形<br>法撕破强力的测定<br>GB/T 13763-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>10 | 直角撕裂强度                                         | 塑料直角撕裂性能试<br>验方法 QB/T<br>1130-1991       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>11 | 幅宽                                             | 公路工程土工合成材<br>料试验规程 JTG E<br>50-2006      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>12 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸 | 公路工程土工合成材<br>料试验规程 JTG E<br>50-2006      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>13 | 2%伸长率时的拉<br>伸强度                                | 公路工程土工合成材<br>料试验规程 JTG E<br>50-2006      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>14 | 断裂伸长率/标<br>称伸长率/最大<br>负荷下伸长率/                  | 土工合成材料 塑料土<br>工格栅 GB/T<br>17689-2008     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称               |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |             |            |                    | 定负荷伸长率/<br>屈服伸长率 |                                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>15 | 2%伸长率时的拉<br>伸强度  | 土工合成材料测试规<br>程 SL/T 235-2012                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>16 | 织物长度、织物<br>幅宽    | 纺织品 织物长度和幅<br>宽的测定 GB/T<br>4666-2009                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>17 | 5%伸长率时的拉<br>伸强度  | 交通工程土工合成材<br>料 土工格栅 JT/T<br>480-2002                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>18 | 粘、焊点极限剥<br>离力    | 交通工程土工合成材<br>料 土工格栅 JT/T<br>480-2002                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>19 | 梯形撕裂试验           | 土工合成材料测试规<br>程 SL/T 235-2012                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>20 | 5%伸长率时的拉<br>伸强度  | 土工合成材料 塑料土<br>工格栅 GB/T<br>17689-2008                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>21 | 厚度               | 土工合成材料 规定压<br>力下厚度的测定 第 1<br>部分：单层产品 GB/T<br>13761.1-2022 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>22 | 刺破试验             | 土工合成材料测试规<br>程 SL/T 235-2012                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称                                    |                                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |                                       |                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.23 | 网孔尺寸                                  | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.24 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.25 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度   | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.26 | 2%伸长率时的拉伸强度                           | 交通工程土工合成材料 土工格栅 JT/T 480-2002                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.27 | 5%伸长率时的拉伸强度                           | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.28 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26  | 土工合成材料 | 2.11.26.29 | 单位面积质量                                | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012                            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                                                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                                                        |                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>30 | 断裂伸长率/标<br>准强度对应伸长<br>率/最大负荷下<br>伸长率/定负荷<br>伸长率/屈服伸<br>长率 | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>31 | 等效孔径/有效<br>孔径                                             | 土工合成材料 有效孔<br>径的测定 干筛法<br>GB/T 14799-2024                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>32 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸/拉伸强度       | 土工布及其有关产品<br>宽条拉伸试验 GB/T<br>15788-2005                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>33 | 垂直渗透系数                                                    | 公路工程土工合成材<br>料试验规程 JTG E<br>50-2006                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>34 | 加热尺寸变化率                                                   | 塑料 薄膜和薄片 加<br>热尺寸变化率试验方<br>法 GB/T 12027-2004                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>35 | 网眼尺寸                                                      | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>36 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸            | 纺织品 织物拉伸性能<br>第 1 部分：断裂强力<br>和断裂伸长率的测定<br>条样法 GB/T<br>3923.1-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>37 | 顶破强力                                                      | 合成材料 静态顶破<br>试验（CBR 法）GB/T<br>14800-2010                          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                                                                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                                                                        |                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>38 | 垂直渗透系数                                                                    | 土工合成材料测试规<br>程 SL/T 235-2012                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>39 | 每延米极限抗拉<br>强度                                                             | 交通工程土工合成材<br>料 土工格栅 JT/T<br>480-2002                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>40 | 拉伸断裂强度/<br>拉伸屈服强度/<br>断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸/拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定<br>第 3 部分：薄膜和薄<br>片的试验条件 GB/T<br>1040.3-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>41 | 断裂伸长率/标<br>准强度对应伸长<br>率/最大负荷下<br>伸长率/定负荷<br>伸长率/屈服伸<br>长率                 | 公路工程土工合成材<br>料试验规程 JTG E<br>50-2006                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>42 | 5%伸长率时的拉<br>伸强度                                                           | 土工合成材料测试规<br>程 SL/T 235-2012                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>43 | 等效孔径                                                                      | 土工合成材料测试规<br>程 SL/T 235-2012                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>44 | 网眼尺寸                                                                      | 交通工程土工合成材<br>料 土工格栅 JT/T<br>480-2002                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.26 | 土工合<br>成材料 | 2.11<br>.26.<br>45 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸                                            | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008                             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象      | 项目/参数      |                                       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |           | 序号         | 名称                                    |                                               |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |         |           |            | 长负荷/条带拉伸/拉伸强度                         |                                               |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26 | 土工合成材料    | 2.11.26.46 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26 | 土工合成材料    | 2.11.26.47 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度   | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26 | 土工合成材料    | 2.11.26.48 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工布及其有关产品宽条拉伸试验 GB/T 15788-2005               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26 | 土工合成材料    | 2.11.26.49 | CBR 顶破强力                              | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.26 | 土工合成材料    | 2.11.26.50 | 单位面积质量                                | 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.1  | 弯曲                                    | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.2  | 断后伸长率/拉伸试验                            | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象              | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围                       | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                   | 序号                 | 名称               |                                                |                                |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>3  | 抗拉强度             | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 横向拉伸试验<br>GB/T 2651-2023       |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>4  | 最大力总伸长率          | 冷轧带肋钢筋 GB<br>13788-2008                        |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>5  | 重量偏差             | 钢筋混凝土用钢材试<br>验方法 GB<br>28900-2022              |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>6  | 重量偏差             | 钢筋混凝土用钢 第 3<br>部分：钢筋焊接网<br>GB/T 1499.3-2010    |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>7  | 弯曲试验             | 焊接接头弯曲试验方<br>法 GB/T 2653-2008                  | 只做：<br>圆形压<br>头弯<br>曲，辊<br>筒弯曲 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>8  | 反向弯曲             | 钢筋混凝土用钢材试<br>验方法 GB<br>28900-2022              |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>9  | 最大力总延伸率<br>/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试<br>验方法 GB<br>28900-2022              |                                | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>10 | 断后伸长率            | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |                                | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象              | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                   | 序号                 | 名称                |                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>11 | 抗拉强度/拉伸<br>试验     | 钢筋混凝土用钢材试<br>验方法 GB<br>28900-2022                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>12 | 屈服强度/下屈<br>服强度    | GB/T 1499.1-2017 钢<br>筋混凝土用钢 第1部<br>分：热轧光圆钢筋       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>13 | 屈服强度/下屈<br>服强度    | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>14 | 里氏硬度              | 金属材料 里氏硬度试<br>验 第1部分：试验方<br>法 GB/T<br>17394.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>15 | 规定塑性延伸强<br>度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试<br>验方法 GB<br>28900-2022                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>16 | 尺寸                | 冷轧带肋钢筋 GB<br>13788-2024                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>17 | 屈服强度/下屈<br>服强度    | 钢筋混凝土用钢 第2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB/T 1499.2-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>18 | 重量偏差              | 钢筋混凝土用钢 第1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象              | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围                                                | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                   | 序号                 | 名称                |                                            |                                                     |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>19 | 弯曲试验              | 金属材料 弯曲试验方<br>法 GB/T 232-2024              | 只做：<br>支辊式<br>弯曲，<br>V 型模<br>具式弯<br>曲、虎<br>钳式弯<br>曲 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>20 | 重量偏差              | 冷轧带肋钢筋 GB<br>13788-2024                    |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>21 | 抗拉强度              | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>22 | 断后伸长率             | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>23 | 强屈比<br>（R0m/R0eL） | 钢筋混凝土用钢 第 2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB 1499.2-2024 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>24 | 尺寸                | 钢筋混凝土用钢 第 2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB 1499.2-2024 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>25 | 抗拉强度              | 钢筋混凝土用钢 第 2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB 1499.2-2024 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.27 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 2.11<br>.27.<br>26 | 超强比<br>（R0eL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第 2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB 1499.2-2024 |                                                     | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号         | 名称          |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |            |             |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.27 | 断后伸长率       | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.28 | 抗拉强度        | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.29 | 镀锌层质量/镀锌层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.30 | 抗拉强度        | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.31 | 规定塑性延伸强度    | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.32 | 下屈服强度/拉伸试验  | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.33 | 弯曲试验        | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.11.27.34 | 重量偏差        | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数      |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |             | 序号         | 名称              |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |             |            |                 |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.35 | 镀锌层厚度           | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.36 | 最大力总延伸率         | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.37 | 镀层附着力/镀层附着性/附着力 | 金属覆盖层 钢铁制件 热浸镀锌层技术要求及试验方法 GB/T 13912-2002  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.38 | 抗剪力             | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分 钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.39 | 最大力总伸长率         | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.40 | 抗拉强度            | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.27  | 钢材钢筋及焊接接头   | 2.11.27.41 | 镀锌层厚度           | 金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.28  | 螺栓及连接副、紧固件、 | 2.11.28.1  | 楔负载试验           | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象                             | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                                  | 序号                | 名称             |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |             | 钢网架<br>构件                        |                   |                | GB/T 1231-2006                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>2 | 规定塑性延伸强度       | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>3 | 断后伸长率          | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>4 | 抗拉强度           | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>5 | 楔负载试验          | 钢结构用扭剪型高强<br>度螺栓连接副 GB/T<br>3632-2008        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>6 | 拉力试验           | 紧固件机械性能 螺<br>栓、螺钉和螺柱 GB/T<br>3098.1-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>7 | 节点拉力载荷         | 钢网架螺栓球节点<br>JG/T 10-2009                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>8 | 屈服强度/下屈<br>服强度 | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.28 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.11<br>.28.<br>9 | 节点抗压极限承<br>载力  | 钢网架焊接空心球节<br>JG/T 11-2009                    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象             | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |                  | 序号         | 名称        |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 钢网架构件            |            |           |                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.28  | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.11.28.10 | 节点抗拉极限承载力 | 钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.29  | 玻璃               | 2.11.29.1  | 表面应力      | 建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.29  | 玻璃               | 2.11.29.2  | 露点        | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.29  | 玻璃               | 2.11.29.3  | 表面应力      | 玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.29  | 玻璃               | 2.11.29.4  | 表面应力      | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.29  | 玻璃               | 2.11.29.5  | 表面应力      | 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.30  | 建筑玻璃             | 2.11.30.1  | 波形弯曲      | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.30  | 建筑玻璃             | 2.11.30.2  | 露点（现场）    | 建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称       |                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |          |                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.31  | 交通安全设施  | 2.11.31.1 | 密度       | 色漆和清漆密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.1 | 灰分       | 有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.2 | 氯离子含量    | 预拌砂浆生产与应用技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.3 | 静力受压弹性模量 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.4 | 保水性      | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.5 | 拉伸粘结强度   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.6 | 稠度       | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.7 | 抗渗性      | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称      |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |         |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.8  | 分层度     | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.9  | 表观密度    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.10 | 抗压强度    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.11 | 凝结时间    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.12 | 收缩      | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.13 | 砂浆配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.6  | 稠度      | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32  | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.8  | 分层度     | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象    | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|---------|------------|------|----------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |         | 序号         | 名称   |                                                                |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |         |         |            |      |                                                                |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.32 | 砂浆/保温砂浆 | 2.11.32.16 | 石棉含量 | 环境标志产品技术要求 轻质墙体板材 HJ/T 223-2005                                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.33 | 公路工程岩石  | 2.11.33.1  | 抗折强度 | 公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005                                        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34 | 金属化学分析  | 2.11.34.1  | 铁    | 铝及铝合金化学分析方法 第 4 部分：铁含量的测定 GB/T 20975.4-2020                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34 | 金属化学分析  | 2.11.34.2  | 锆    | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34 | 金属化学分析  | 2.11.34.3  | 铜    | 铜及铜合金化学分析方法 第 1 部分：铜含量的测定 GB/T 5121.1-2008                     |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34 | 金属化学分析  | 2.11.34.4  | 锡    | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体—原子发射光谱法 GB/T12689.12-2004                 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34 | 金属化学分析  | 2.11.34.5  | 镍    | 铝及铝合金化学分析方法 第 14 部分：镍含量的测定 GB/T 20975.14-2020                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路             | 2.11 | 工程材料-建设工程   | 2.11.34 | 金属化学分析  | 2.11.34.   | 碳    | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后                                           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号    | 检测对象   | 项目/参数              |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-------------|--------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |             |        | 序号                 | 名称  |                                                                |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测           |          | 材料              |             |        | 6                  |     | 红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>7  | 磷   | 碳素钢和中低合金钢多元含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>8  | 钒   | 铝及铝合金化学分析方法 第 13 部分：钒含量的测定 GB/T 20975.13-2020                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>9  | 碳   | 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>10 | 砷   | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体—原子发射光谱法 GB/T12689.12-2004                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>11 | 砷含量 | 《碳素钢和中低合金钢 多元含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)》GB/T 4336-2016             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>12 | 钛   | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>13 | 铋   | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称 |                                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>14 | 硼  | 钢铁及合金化学分析<br>方法 姜黄素直接光度<br>法测定硼含量 GB/T<br>223.78-2000                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>15 | 铬  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>16 | 镍  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>17 | 锰  | 钢铁及合金 锰含量的<br>测定 火焰原子吸收光<br>谱法 GB/T<br>223.64-2008                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>18 | 铍  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>19 | 镍  | 钢铁及合金 镍含量的<br>测定 丁二酮肟分光光<br>度法 GB/T<br>223.23-2008                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>20 | 镁  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 16 部分：镁含<br>量的测定 GB/T<br>20975.16-2020                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>21 | 铅  | 锌及锌合金化学分析<br>方法 电感耦合等离子<br>体—原子发射光谱法<br>GB/T12689.12-2004                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称  |                                                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>22 | 铝   | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>23 | 铝   | 低合金钢 多元素含<br>量的测定 电感耦合等<br>离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>24 | 钛   | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>25 | 碳当量 | GB/T 1591-2018 低合<br>金高强度结构钢                                                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>26 | 硅   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 5 部分：硅含<br>量的测定 GB/T<br>20975. 5-2020                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>27 | 镉   | 锌及锌合金化学分析<br>方法 电感耦合等离<br>子体一原子发射光谱法<br>GB/T12689. 12-2004                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>28 | 铅   | GB/T 20975. 11-2018<br>铝及铝合金化学分析<br>方法 第 11 部分：铅含<br>量的测定                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>29 | 镉   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975. 25-2020 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称            |                                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>30 | 硫             | 钢铁及合金 硫含量的<br>测定 重量法 GB/T<br>223.72-2008                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>31 | 铌             | 钢铁及合金 铌含量的<br>测定 氯磺酚 S 分光光<br>度法 GB/T<br>223.40-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>32 | 硼             | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 15 部分：硼含<br>量的测定 GB/T<br>20975.15-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>33 | 汞             | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>34 | 铬             | 钢铁及合金化学分析<br>方法 碳酸钠分离一二<br>苯碳酰二 肼光度法测<br>定铬量 GB/T<br>223.12-1991    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>35 | 锡             | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>36 | 焊接裂纹敏感性<br>指数 | GB/T 1591-2018 低合<br>金高强度结构钢                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>37 | 镍             | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称 |                                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>38 | 铜  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>39 | 镁  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>40 | 锌  | 直接法氧化锌化学分<br>析方法 第 1 部分：氧<br>化锌量的测定<br>Na2EDTA 滴定法 GB/T<br>4372.1-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>41 | 铝  | 锌及锌合金化学分析<br>方法 电感耦合等离子<br>体—原子发射光谱法<br>GB/T12689.12-2004                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>42 | 镁  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>43 | 镍  | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>44 | 锡  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 10 部分：锡含<br>量的测定 GB/T<br>20975.10-2020                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>45 | 铈  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T                               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称 |                                                                                                                               |      |    |
|          | 测                      |          |             |          |        |            |    | 5121.27-2008                                                                                                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.46 | 铝  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008                                                                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.47 | 铌  | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008                                                                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.48 | 铈  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体—原子发射光谱法 GB/T12689.12-2004                                                                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.49 | 镍  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.50 | 镍  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006                                                                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.51 | 铜  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006                                                                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.52 | 铅  | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱                                                                                                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称 |                                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |    | 法(常规法)GB/T 4336-2016                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.53 | 钒  | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.54 | 镉  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.55 | 硫  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.56 | 锌  | 铝及铝合金化学分析方法 第 8 部分：锌含量的测定 GB/T 20975.8-2020          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.57 | 铋  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.58 | 铁  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.59 | 硫  | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.60 | 硼  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称 |                                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |    | 等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.61 | 硼  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.62 | 砷  | 铝及铝合金化学分析方法第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.63 | 铜  | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 GB 223. 19-1989                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.64 | 锰  | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.65 | 锰  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.66 | 硅  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.67 | 钛  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称 |                                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>68 | 碳  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 4 部分：碳、<br>硫含量的测定 GB/T<br>5121.4-2008                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>69 | 铜  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>70 | 锰  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>71 | 镍  | 钢铁及合金化学分析<br>方法 丁二酮肟重量法<br>测定镍量 GB/T<br>223.25-1994                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>72 | 铜  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>73 | 钛  | 钢铁及合金化学分析<br>方法 二安替比林甲烷<br>光度法测定钛量 GB<br>223.17-1989                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>74 | 钼  | 低合金钢 多元素含量<br>的测定 电感耦合等离<br>子体原子发射光谱法<br>GB/T20125-2006                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>75 | 硼  | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称 |                                                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>76 | 磷  | 低合金钢 多元素含<br>量的测定 电感耦合等<br>离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>77 | 钛  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>78 | 碳  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>79 | 铬  | 低合金钢 多元素含<br>量的测定 电感耦合等<br>离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>80 | 磷  | 钢铁及合金 磷含量的<br>测定 钼磷钼蓝分光光<br>度法和铈磷钼蓝分光<br>光度法 GB/T<br>223.59-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>81 | 硫  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 4 部分：碳、<br>硫含量的测定 GB/T<br>5121.4-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>82 | 硅  | 低合金钢 多元素含<br>量的测定 电感耦合等<br>离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>83 | 钨  | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称 |                                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>84 | 铬  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>85 | 钼  | 钢铁及合金 钼含量的<br>测定 硫氰酸盐分光光<br>度法 GB/T<br>223.26-2008                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>86 | 硅  | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>87 | 铍  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>88 | 钛  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>89 | 铬  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 18 部分：铬含<br>量的测定 GB/T<br>20975.18-2020                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>90 | 锌  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>91 | 钒  | 钢铁及合金化学分析<br>方法 钒试剂萃取光度<br>法测定钒含量 GB/T<br>223.14-2000                             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称 |                                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>92 | 铅  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>93 | 铅  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>94 | 钨  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>95 | 钼  | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>96 | 铈  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 23 部分：铈含<br>量的测定 GB/T<br>20975.23-2020                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>97 | 硫  | 钢铁及合金 硫含量的<br>测定 感应炉燃烧后红<br>外吸收法 GB/T<br>223.85-2009                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>98 | 锌  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>99 | 铈  | 锌及锌合金化学分析<br>方法 电感耦合等离子<br>体—原子发射光谱法<br>GB/T12689.12-2004                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数               |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                  | 名称  |                                                                     |      |    |
|          | 测                                      |          |                     |             |            |                     |     |                                                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>100 | 砷   | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>101 | 锰   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 7 部分：锰含<br>量的测定 GB/T<br>20975.7-2020              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>102 | 铅   | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>103 | 钒   | 低合金钢 多元素含<br>量的测定 电感耦合等<br>离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>104 | 锆含量 | 不锈钢光电发射光谱<br>分析方法 GB<br>11170-2008                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>105 | 硼   | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>106 | 钴含量 | 《碳素钢和中低合金<br>钢 多元素含量的测定<br>火花放电原始发射光<br>谱法（常规法）》GB/T<br>4336-2016   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>107 | 铜   | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱                                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数       |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号          | 名称  |                                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |             |     | 法(常规法)GB/T 4336-2016                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.108 | 锆   | 铝及铝合金化学分析方法 第 19 部分：锆含量的测定 GB/T 20975.19-2020                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.109 | 硅   | 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.110 | 磷   | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.111 | 锡   | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.112 | 锆含量 | 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)》GB/T 4336-2016            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.113 | 铌   | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.114 | 铈   | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.11     | 工程材料-建设工程   | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.    | 锰   | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等                                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数               |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                  | 名称 |                                                                                   |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检<br>测                   |          | 材料                  |             |            | 115                 |    | 离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>116 | 钼  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>117 | 钡  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>118 | 硫  | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>119 | 碲  | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121.27-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>120 | 铬  | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>121 | 铍  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 22 部分：铍含<br>量的测定<br>GB/T20975.22-2008                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>122 | 锡  | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数               |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                  | 名称  |                                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>123 | 钒   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>124 | 铝   | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>125 | 镁   | 锌及锌合金化学分析<br>方法 电感耦合等离子<br>体一原子发射光谱法<br>GB/T12689.12-2004                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>126 | 铜   | 锌及锌合金化学分析<br>方法 电感耦合等离子<br>体一原子发射光谱法<br>GB/T12689.12-2004                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>127 | 钴   | 低合金钢 多元素含<br>量的测定 电感耦合等<br>离子体原子发射光谱<br>法 GB/T20125-2006                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>128 | 锰   | 碳素钢和中低合金钢<br>多元素含量的测定火<br>花放电原始发射光谱<br>法(常规法)GB/T<br>4336-2016                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>129 | 锡含量 | 《碳素钢和中低合金<br>钢 多元素含量的测定<br>火花放电原始发射光<br>谱法(常规法)》GB/T<br>4336-2016                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>130 | 铁   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数               |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                  | 名称  |                                                                                    |      |    |
|          |                                    |          |                     |             |            |                     |     | 20975. 25-2020                                                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>131 | 锆   | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感<br>耦合等离子体原子发<br>射光谱法 GB/T<br>5121. 27-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>132 | 硅   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 25 部分：元素<br>含量的测定 电感耦合<br>等离子体原子发射光<br>谱法 GB/T<br>20975. 25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>133 | 锰   | 钢铁及合金 锰含量的<br>测定 电位滴定或可视<br>滴定法 GB/T<br>223. 4-2008                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>134 | 锆含量 | 《碳素钢和中低合金<br>钢 多元素含量的测定<br>火花放电原子发射光<br>谱法》GB/T<br>4336-2016                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>135 | 砷   | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>136 | 镉   | 铝及铝合金化学分析<br>方法 第 6 部分：镉含<br>量的测定 GB/T<br>20975. 6-2020                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.<br>137 | 磷   | 不锈钢 多元素含量的<br>测定 火花放电原子发<br>射光谱法（常规法）<br>GB/T 11170-2008                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路                     | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程       | 2.11<br>.34 | 金属化<br>学分析 | 2.11<br>.34.        | 钴   | 铜及铜合金化学分析<br>方法第 27 部分：电感                                                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号    | 检测对象   | 项目/参数               |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-------------|--------|---------------------|----|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |             |        | 序号                  | 名称 |                                                        |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测           |          | 材料              |             |        | 138                 |    | 耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>139 | 硅  | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223. 5-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>140 | 硫  | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>141 | 镁  | 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法第 1 部分：活性铝、活性镁、活铝镁量的测定 YS/T617. 1-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>142 | 铬  | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>143 | 铈  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体—原子发射光谱法 GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>144 | 磷  | 铜及铜合金化学分析方法第 2 部分：磷含量的测定 GB/T 5121. 2-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>145 | 碳  | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.11<br>.34 | 金属化学分析 | 2.11<br>.34.<br>146 | 硅  | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数       |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号          | 名称  |                                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |             |     | GB/T 11170-2008                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.147 | 铬   | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.148 | 钨   | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.149 | 铁   | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体—原子发射光谱法 GB/T12689.12-2004                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.150 | 铈   | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.151 | 钒   | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.152 | 钴   | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.153 | 锰   | 钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.11     | 工程材料-建设工程   | 2.11.34  | 金属化学分析 | 2.11.34.    | 碳当量 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋                                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象              | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                   | 序号                | 名称     |                                                          |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |             |                   | 154               |        | GB 1499.2-2024                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.35 | 光纤光<br>缆          | 2.11<br>.35.<br>1 | 光缆信道衰减 | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.35 | 光纤光<br>缆          | 2.11<br>.35.<br>2 | 导电线电阻  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.35 | 光纤光<br>缆          | 2.11<br>.35.<br>3 | 绝缘强度   | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.35 | 光纤光<br>缆          | 2.11<br>.35.<br>4 | 光缆衰减   | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.35 | 光纤光<br>缆          | 2.11<br>.35.<br>5 | 绝缘介电强度 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.36 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.11<br>.36.<br>1 | 配合比设计  | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.36 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.11<br>.36.<br>2 | 击实试验   | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.36 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.11<br>.36.<br>3 | 含水量试验  | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024                          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称      |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |         |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.36  | 无机结合料稳定材料 | 2.11.36.4 | 无侧限抗压强度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.37  | 防水卷材      | 2.11.37.1 | 吸蓝量     | 膨润土 GB/T 20973-2020             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件   | 2.11.38.1 | 外观质量    | 预应力离心混凝土空心方桩 JC/T 2029-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件   | 2.11.38.2 | 尺寸      | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件   | 2.11.38.3 | 尺寸      | 预应力混凝土实心方桩 JC/T 2723-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件   | 2.11.38.4 | 保护层厚度   | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件   | 2.11.38.5 | 外观质量    | 预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件   | 2.11.38.6 | 抗剪性能    | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称         |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |            |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.7  | 抗弯性能       | 预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.8  | 尺寸         | 预应力混凝土空心方桩 JG/T197-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.9  | 外观质量       | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.10 | 抗裂         | 环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.11 | 混凝土有效预压应力值 | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.12 | 尺寸         | 预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.13 | 保护层厚度      | 预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.14 | 外观质量       | 预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2023       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称        |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |           |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.15 | 抗弯性能/抗弯强度 | 预应力混凝土空心方桩 JG/T197-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.16 | 尺寸        | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.17 | 挠度        | 环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.18 | 尺寸        | 预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.19 | 保护层厚度     | 预应力混凝土空心方桩 JG/T197-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.20 | 混凝土抗压强度   | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.21 | 保护层厚度     | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.22 | 弯矩        | 环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|--------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称           |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |              |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.23 | 外观质量         | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.24 | 抗弯性能/抗弯强度    | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.25 | 外观质量         | 先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.26 | 外观质量         | 环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.27 | 保护层厚度        | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.28 | 抗剪性能         | 预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.29 | 全截面桩身混凝土抗压强度 | 预应力混凝土管桩技术标准 JGJ/T 406-2017   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.30 | 保护层厚度        | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|--------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称     |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |        |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.31 | 抗拔性能   | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.32 | 静载抗裂强度 | 预应力混凝土枕静载抗裂试验方法 TB/T1879-2002       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.33 | 外观质量   | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.34 | 水平拼装检验 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.35 | 保护层厚度  | 环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.36 | 外观质量   | 预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.37 | 保护层厚度  | 预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.38 | 尺寸偏差   | 装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件 GB/T 40399-2021 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-----------------------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称                    |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |                       |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.39 | 抗弯性能                  | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.40 | 混凝土抗压强度               | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.41 | 抗剪性能                  | 预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.42 | 尺寸                    | 环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.43 | 尺寸偏差                  | 预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.44 | 外观质量                  | 预应力混凝土空心方桩 JG/T197-2018         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.45 | 混凝土保护层厚度              | 预应力混凝土 U 形板桩 JC/T 2602-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.46 | 预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称          |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            | 系数、挠度、裂缝宽度) |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.47 | 检漏          | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.48 | 混凝土抗压强度     | 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.49 | 尺寸偏差        | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.50 | 抗拉拔性能       | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.51 | 水平拼装检验      | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.52 | 抗弯性能/抗弯强度   | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.53 | 抗弯性能/抗弯强度   | 预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.54 | 外观质量        | 预应力混凝土实心方桩 JC/T 2723-2022          |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-----------|-------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称        |                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |           |                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.55 | 混凝土保护层厚度  | 预应力混凝土实心方桩 JC/T 2723-2022                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.56 | 开裂弯矩和极限弯矩 | 预应力混凝土实心方桩 JC/T 2723-2022                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.57 | 渗漏        | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.38  | 混凝土预制构件 | 2.11.38.58 | 尺寸        | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料     | 2.11.39.1  | 硫化物和硫酸盐含量 | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料     | 2.11.39.2  | 软化系数      | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料     | 2.11.39.3  | 颗粒级配(筛分析) | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料     | 2.11.39.4  | 表观密度      | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|-------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        | 17431.2-2010                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.5  | 粒型系数   | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.6  | 筒压强度   | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.7  | 煮沸质量损失 | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.8  | 空隙率    | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.9  | 烧失量    | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.10 | 含泥量    | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.11 | 有机物含量  | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料  | 2.11.39.12 | 堆积密度   | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|----------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称       |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |          | 17431.2-2010                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料     | 2.11.39.13 | 泥块含量     | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.39  | 轻骨料     | 2.11.39.14 | 吸水率      | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.40  | 公路工程用矿粉 | 2.11.40.1  | 含水量（烘干法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管    | 2.11.41.1  | 外观质量     | 自应力混凝土输水管 GB/T 4084-1999                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管    | 2.11.41.2  | 水压渗漏     | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管    | 2.11.41.3  | 抗渗性      | 预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管    | 2.11.41.4  | 管内衬层巴氏硬度 | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管    | 2.11.41.5  | 相对转角     | 自应力混凝土输水管 GB/T 4084-1999                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称       |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |          |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.6  | 尺寸       | 钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.7  | 尺寸       | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.8  | 垂直承载     | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.9  | 外观质量     | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.10 | 保护层厚度    | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.11 | 管子轴向抗压强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.12 | 水压试验     | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.13 | 水压试验     | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.14 | 轴向抗压强度 | 钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.15 | 保护层厚度  | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.16 | 尺寸     | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.17 | 外观质量   | 钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.18 | 混凝土强度  | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.19 | 体积密度   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.20 | 抗柔性冲击  | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.21 | 混凝土强度  | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称       |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |          |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.22 | 尺寸       | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.23 | 外观质量     | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.24 | 保护层砂浆吸水率 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.25 | 闭水试验     | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.26 | 尺寸       | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.27 | 外观质量     | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.28 | 混凝土强度    | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.29 | 外压荷载     | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称        |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |           |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.30 | 抗弯性能/抗弯强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GBT 15231-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.31 | 混凝土强度     | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.32 | 混凝土强度     | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.33 | 保护层厚度     | 自应力混凝土输水管 GB/T 4084-1999         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.34 | 水压试验      | 自应力混凝土输水管 GB/T 4084-1999         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.35 | 保护层厚度     | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.36 | 水压试验      | 玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.37 | 外观质量      | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称    |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |       |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.38 | 相对转角  | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.39 | 抗冲击强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T15231-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.40 | 尺寸    | 自应力混凝土输水管 GB/T 4084-1999         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.41 | 保护层厚度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.42 | 混凝土强度 | 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.43 | 外压荷载  | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.44 | 吸水率   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.45 | 尺寸    | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称           |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |              |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.46 | 保护层砂浆吸水性     | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.47 | 抗渗性          | 钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.48 | 管子外压荷载及外压强度  | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.49 | 内衬片材固定键抗拉拔强度 | 内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.50 | 管体混凝土吸水率     | 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.51 | 纵向钢筋张拉应力     | 预应力混凝土管 GB/T 5696-2006               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.52 | 内水压力         | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2006     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.53 | 内衬片材火花绝缘性    | 内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2014 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-----------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称        |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |           |                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.54 | 外观质量      | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2006    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.55 | 轴向抗拉强度    | 钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.56 | 保护层砂浆抗压强度 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.57 | 混凝土强度     | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.58 | 内水压力      | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.59 | 粘结强度      | 纤维增强塑料混凝土复合管 DB44/T 1294-2014       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.60 | 混凝土强度     | 内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T2280-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.4  | 管内衬层巴氏硬度  | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称                   |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                      |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.62 | 外压荷载                 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2006      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.63 | 短时水压失效压力/水压渗漏        | 纤维增强塑料混凝土复合管 DB44/T 1294-2014         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.64 | 水压试验                 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.65 | 相对转角                 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.66 | PVC 片材固定键抗拉拔力        | 内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.67 | 短时水压失效压力/水压渗漏        | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.68 | 内衬片材老化性能             | 内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管 | 2.11.41.69 | GFRP (H) 玻璃钢内衬层抗拉拔强度 | 内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2023      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|----------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称             |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |                |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管   | 2.11.41.70 | HDPE 片材固定键抗拉拔力 | 内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管   | 2.11.41.71 | 电火花绝缘性能        | 内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.41  | 混凝土管   | 2.11.41.72 | 管体混凝土吸水率       | 内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.1  | 承载能力           | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.2  | 耐热性能           | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.3  | 尺寸偏差           | 检查井盖 GB/T 23858-2009             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.4  | 残余变形           | 检查井盖 GB/T 23858-2009             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.5  | 承载能力           | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010         |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称   |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |      |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.6  | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.7  | 残余变形 | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.8  | 残留变形 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.9  | 耐热性能 | 检查井盖 GB/T 23858-2009       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.10 | 尺寸   | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.11 | 外观质量 | 检查井盖 GB/T 23858-2009       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.12 | 尺寸   | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.13 | 残余变形 | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称   |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |      |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.14 | 尺寸   | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.15 | 承载能力 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.16 | 尺寸测量 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.17 | 承载能力 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.18 | 承载能力 | 检查井盖 GBT 23858-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.19 | 残余变形 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.20 | 外观质量 | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.21 | 残余变形 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-----------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称        |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |           |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.22 | 残余变形      | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.23 | 承载能力      | 钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.24 | 承载能力      | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.25 | 尺寸偏差      | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.26 | 残余变形      | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.27 | 承载性能      | 公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.28 | 几何尺寸及允许偏差 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.29 | 耐热性能      | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005                          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称   |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |      |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.30 | 尺寸测量 | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2006    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.31 | 外观质量 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.32 | 疲劳性能 | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.33 | 外观质量 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.34 | 尺寸   | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.35 | 疲劳性能 | 检查井盖 GB/T 23858-2009          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.36 | 耐热性能 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.37 | 残余变形 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称   |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |      |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.38 | 承载能力 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.39 | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.40 | 尺寸测量 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.41 | 外观质量 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.42 | 钢箍厚度 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.43 | 疲劳性能 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.44 | 耐热性能 | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.45 | 外观质量 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则 GB/T    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|--------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称     |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |        | 24721.1-2023                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.46 | 尺寸偏差   | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.47 | 热老化    | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.48 | 尺寸及偏差  | 钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.49 | 承载能力   | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.50 | 疲劳性能   | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.51 | 承载能力   | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.52 | 井壁抗渗性能 | JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.53 | 残余变形   | 公路用玻璃纤维增强塑料产品.第4部分：非承压通信井盖 GB/T |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称   |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |      | 24721.4-2009                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.54 | 结构尺寸 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.55 | 外观质量 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.56 | 承载力  | JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.57 | 外观质量 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.58 | 残余变形 | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.42  | 井盖和雨水算 | 2.11.42.59 | 尺寸偏差 | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖    | 2.11.43.1  | 抗冻性  | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖    | 2.11.43.2  | 抗压强度 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.3  | 防滑性能   | 混凝土路面砖 GB 28635-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.4  | 外观质量   | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.5  | 透水系数   | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.6  | 尺寸偏差   | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.7  | 劈裂抗拉强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.8  | 抗折强度   | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.9  | 抗冻性    | 混凝土路面砖 GB 28635-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.10 | 抗折强度   | 混凝土路面砖 GB 28635-2012        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称        |                                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |           |                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.11 | 尺寸允许偏差    | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.12 | 吸水率       | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.13 | 磨坑长度（耐磨性） | 无机地面材料耐磨性试验方法 GB/T 12988-2009                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.14 | 防滑性能      | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010<br>公路路基路面现场测试规程 JTG E 60-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.15 | 外观质量      | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.43  | 路面砖  | 2.11.43.16 | 外观质量      | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.44  | 电焊网  | 2.11.44.1  | 焊点抗拉力     | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.44  | 电焊网  | 2.11.44.2  | 硫酸铜试验     | 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称    |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |       |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.44  | 电焊网    | 2.11.44.3 | 尺寸    | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.44  | 电焊网    | 2.11.44.4 | 镀锌层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.1 | 钢渣的碱度 | 用于水泥中的钢渣 YB/T 022-2008                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.2 | 氧化镁   | 用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.3 | 砷     | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分光光度法） DL/T 867-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.4 | 硫化物   | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.5 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.6 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称   |                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |      |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.7  | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.8  | 二氧化硅 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.9  | 氧化镁  | YB/T 4724-2018 钢渣二氧化硅含量的测定高氯酸脱水重量-硅钼蓝光度法 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.10 | 一氧化锰 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.11 | 氧化镁  | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.12 | 烧失量  | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.13 | 氧化亚锰 | 用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.14 | 烧失量  | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称    |                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |       |                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.15 | 五氧化二磷 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.16 | 三氧化硫  | 《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T 27975-2011                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.17 | 烧失量   | GB/T 18046-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.18 | 氧化锌   | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.19 | 铅     | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分光光度法）DL/T 867-2004 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.20 | 二氧化硅  | 用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.21 | 吸铵值   | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.22 | 五氧化二磷 | YB/T 4724-2018 钢渣二氧化硅含量的测定高氯酸脱水重量-硅            |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称      |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |         | 钼蓝光度法                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.23 | 二氧化硅    | YB/T 4724-2018 钢渣二氧化硅含量的测定高氯酸脱水重量-硅钼蓝光度法        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.24 | 铬       | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分光光度法） DL/T 867-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.25 | 硅灰中二氧化硅 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.26 | 镍       | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分光光度法） DL/T 867-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.27 | 质量系数    | 用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.28 | 氧化钙     | YB/T 4724-2018 钢渣二氧化硅含量的测定高氯酸脱水重量-硅钼蓝光度法        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.29 | 氧化钙     | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.30 | 镉       | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分                    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称           |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |              | 光光度法） DL/T 867-2004                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.31 | 二氧化钛         | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.32 | 游离钙          | YB/T 4724-2018 钢渣二氧化硅含量的测定高氯酸脱水重量-硅钼蓝光度法 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.33 | 碳酸钙          | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.34 | MB 值/亚甲蓝值    | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.35 | 含固量          | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.36 | 氯离子          | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.37 | 不溶物          | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.38 | 氧化钾和氧化钠（碱含量） | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称          |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |             |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.39 | 氧化钙         | 用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.40 | 铜           | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分光光度法） DL/T 867-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.41 | 硫化物         | 《用于水泥中的粒化高炉矿渣》GB/T 203-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.42 | 锌           | 粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法（原子吸收分光光度法） DL/T 867-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.43 | 三氧化二铁       | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.44 | 二氧化硅        | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.45 | MB 值        | 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.46 | 熟料中的 C3A 含量 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2024                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称         |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |            |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.47 | 碳酸钙        | 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.48 | 含水率        | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.49 | 含水量/含水率    | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.50 | 含水量/含水率    | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.51 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.52 | 流动度/流动度比   | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.53 | 流动度/流动度比   | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.54 | 活性指数/抗压强度比 | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------------|-----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称         |                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |            |                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.55 | 胶砂抗压强度增长比  | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.56 | 水溶性铬（VI）含量 | 水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.45  | 水泥与掺合料 | 2.11.45.57 | 氟离子        | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材   | 2.11.46.1  | 外观质量       | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材   | 2.11.46.2  | 含水率        | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材   | 2.11.46.3  | 尺寸偏差       | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材   | 2.11.46.4  | 泛霜         | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材   | 2.11.46.5  | 面密度        | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称   |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |      |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.6  | 抗弯荷载 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.7  | 碳化系数 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.8  | 尺寸偏差 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.9  | 尺寸偏差 | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.10 | 面密度  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.11 | 抗返卤性 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.12 | 外观质量 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.13 | 抗渗透性 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011         |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称    |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |       |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.14 | 软化系数  | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.15 | 含水率   | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.16 | 面密度   | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.17 | 吊挂力   | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.18 | 抗冲击性  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.19 | 抗冲击性能 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.20 | 外观质量  | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.21 | 软化系数  | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------|-----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称   |                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |      |                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.22 | 结构性能 | 蒸压加气混凝土板<br>GB/T15762-2020        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.23 | 尺寸偏差 | 建筑用轻质隔墙条板<br>GB/T 23451-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.24 | 吸水率  | 建筑墙板试验方法<br>GB/T 30100-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.25 | 尺寸偏差 | 建筑墙板试验方法<br>GB/T 30100-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.26 | 外观质量 | 建筑用轻质隔墙条板<br>GB/T 23451-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.27 | 软化系数 | 建筑隔墙用轻质条板<br>通用技术要求 JG/T 169-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.28 | 抗压强度 | 建筑用轻质隔墙条板<br>GB/T 23451-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.29 | 抗弯荷载 | 建筑墙板试验方法<br>GB/T 30100-2013       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称    |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |       |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.30 | 抗弯承载  | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.31 | 尺寸偏差  | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.32 | 抗折强度  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.33 | 外观质量  | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.34 | 抗压强度  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.22 | 结构性能  | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.9  | 尺寸偏差  | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.37 | 钢筋粘着力 | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称         |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |            |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.38 | 尺寸偏差       | 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.39 | 外观质量       | 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.40 | 含水率        | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.41 | 纵向钢筋保护层厚度  | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.42 | 吊挂力        | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.43 | 含水率        | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.44 | 抗压强度       | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.45 | 干燥收缩/干燥收缩值 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.46 | 不透水性   | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.47 | 外观质量   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.48 | 甲醛释放量  | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.49 | 软化系数   | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.50 | 氯离子含量  | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.37 | 钢筋粘着力  | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.52 | 吊挂力    | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材 | 2.11.46.53 | 抗弯破坏荷载 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数      |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|---------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号         | 名称            |                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |            |               |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材     | 2.11.46.54 | 相对含水率         | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材     | 2.11.46.55 | 抗冲击性能         | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材     | 2.11.46.56 | 钢筋防锈能力        | 蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法 JC/T 855-1999            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.46  | 建筑板材     | 2.11.46.57 | 抗渗透性          | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.1  | 游离甲醛          | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.2  | 铅             | 陶瓷砖试验方法 第 15 部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T3810.15-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.3  | 苯酚            | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.4  | 挥发性有机化合物（voc） | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                        |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数      |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|---------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号         | 名称            |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |            |               |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.5  | 多环芳烃          | 涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.6  | 可溶性重金属（汞）     | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.7  | 铬/六价铬         | 高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.8  | 游离甲醛          | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.9  | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.10 | 氨             | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.11 | 可溶性重金属（镉）     | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.12 | 苯             | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范<br>围    | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号         | 名称        |                                                                |             |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |            |           |                                                                |             |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.13 | 可溶性重金属（汞） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008                                     |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.14 | 可溶性重金属（铬） | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001                               |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.15 | 镉         | 陶瓷砖试验方法 第 15 部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T3810.15-2016                  |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.16 | 可溶性重金属（铅） | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫脲分光光度法 GB 9758.1-1988 |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.17 | 铅         | 高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011                                    |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.18 | 甲醛释放量     | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017                          | 只做气候箱法和干燥器法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.19 | 可溶性重金属（铅） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008                                     |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.11     | 工程材料-建设工程   | 2.11.47  | 材料有害物质   | 2.11.47.   | 可溶性重金属（铬） | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部                                           |             | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                         | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象     | 项目/参数      |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|------|----------------------------|------|-------------|---------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------|------|----|
|      |                            |      |             |         |          | 序号         | 名称              |                                            |      |    |
|      | 交通、水利）<br>工程质量检测           |      | 材料          |         | 含量       | 20         |                 | 分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.21 | 甲苯、二甲苯总和        | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.22 | 甲醛释放量           | 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.23 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和   | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.24 | 苯               | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.25 | 游离甲醛            | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.26 | 游离 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                     |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.27 | 可溶性重金属（硒）       | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称            |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>28 | 可溶性重金属<br>（铬） | 室内装饰装修材料 木<br>家具中有害物质限量<br>GB 18584-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>29 | 可溶性重金属<br>（铅） | 建筑用外墙涂料中有<br>害物质限量 GB<br>24408-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>30 | 氨             | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>31 | 卤代烃含量         | 涂料中氯代烃含量的<br>测定 气相色谱法<br>GB/T 23992-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>32 | 可溶性重金属<br>（铬） | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>33 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯 | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>34 | 甲苯二异氰酸酯       | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>35 | 苯             | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称                |                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>36 | 可溶性重金属<br>（铬）     | 合成材料运动场地面<br>层 GB/T 14833-2020                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>37 | 甲苯、二甲苯总<br>和      | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>38 | 铅                 | 环境标志产品技术要<br>求 卫生陶瓷 HJ/T<br>296-2006              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>39 | 甲苯+二甲苯+乙<br>苯     | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规程<br>DBJ15-93-2013           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>40 | 乙二胺               | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 JG/T 340-2011                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>41 | 可溶性重金属<br>（铬）     | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>42 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 建筑用外墙涂料中有<br>害物质限量 GB<br>24408-2009               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>43 | 可溶性重金属<br>（汞）     | 室内装饰装修材料 聚<br>氯乙烯卷材地板中有<br>害物质限量 GB<br>18586-2001 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称            |                                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>44 | 甲醛            | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>45 | 可溶性重金属<br>（铅） | 室内装饰装修材料 木<br>家具中有害物质限量<br>GB 18584-2001                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>46 | 可溶性重金属<br>（铅） | 合成材料运动场地面<br>层 GB/T 14833-2020                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>47 | 4-苯基环己烯       | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>48 | 铬/六价铬         | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>49 | 蒽             | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>50 | 可溶性重金属<br>（镉） | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>51 | 挥发性有机化合<br>物  | 室内装饰装修材料 水<br>性木器涂料中有害物<br>质限量 GB<br>24410-2009          |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称                         |                                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>52 | 游离甲醛释放量                    | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规范<br>DBJ 15-93-2013                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>53 | 萘                          | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>54 | 苯                          | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>55 | 挥发性有机化合<br>物（VOC）          | 色漆和清漆 挥发性有<br>机化合物（VOC）含量<br>的测定 气相色谱法<br>GB/T 23986-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>56 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯含量总和          | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>57 | 可溶性重金属<br>（镉）              | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>58 | 卤代烃含量                      | 室内装饰装修材料 溶<br>剂型木器涂料中有害<br>物质限量 GB<br>18581-2009          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>59 | 总挥发性有机化<br>合物（TVOC）释<br>放率 | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称            |                                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>60 | 4-苯基环己烯       | 室内、环境和工作场所空气取样和通过吸附管/热吸/毛细气相色谱法分析挥发性有机成分 第一部分：泵吸取样 ISO16017-1：2000 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>61 | 铬/六价铬         | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>62 | 可释放氨的量        | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>63 | 可溶性重金属<br>（铅） | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>64 | 铅             | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>65 | 苯             | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>66 | 挥发性有机化合物      | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>67 | 可溶性重金属<br>（铅） | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001                             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称                |                                                                                            |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |             |                  |                    |                   |                                                                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>68 | 甲醛释放率             | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>69 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯含量总和 | 室内装饰装修材料 溶<br>剂型木器涂料中有害<br>物质限量 GB<br>18581-2009                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>70 | 可溶性重金属<br>（镉）     | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>71 | 丁基羟基甲苯            | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>72 | 邻苯二甲酸酯            | 涂料中邻苯二甲酸酯<br>含量的测定 气相色谱<br>/质谱联用法 GB/T<br>30646-2014                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>73 | 挥发性有机化合<br>物      | 色漆和清漆 挥发性有<br>机化合物（VOC）含<br>量的测定 气相色谱法<br>GB/T 23986-2009                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>74 | 丁基羟基甲苯            | 室内、环境和工作场<br>所空气取样和通过吸<br>附管/热吸/毛细气相<br>色谱法分析挥发性有<br>机成分 第一部分：泵<br>吸取样 ISO16017-1：<br>2000 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称                |                                                                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>75 | 氨释放量              | 混凝土外加剂中释放<br>氨的限量 GB<br>18588-2001                                                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>76 | 挥发性有机化合<br>物      | 室内、环境和工作场<br>所空气 取样和通过<br>吸附管/热吸/毛细气<br>相色谱法分析挥发性<br>有机成分 第一部分：<br>泵吸取样 ISO<br>16017-1：2000 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>77 | 苯                 | 涂料中苯、甲苯、乙<br>苯和二甲苯含量的测<br>定 气相色谱法 GB/T<br>23990-2009                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>78 | 可溶性重金属<br>（砷）     | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>79 | 总挥发性有机物           | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008                                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>80 | 可溶性重金属<br>（钡）     | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>81 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯含量总和 | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013                                                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>82 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯     | 涂料中苯、甲苯、乙<br>苯和二甲苯含量的测<br>定 气相色谱法 GB/T<br>23990-2009                                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                 | 名称                |                                            |      |    |
|          | 测                                  |          |                     |             |                  |                    |                   |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>83 | 可溶性重金属<br>（汞）     | 合成材料运动场地面<br>层 GB/T 14833-2020             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>84 | 游离甲醛              | 室内装饰装修材料 内<br>墙涂料中有害物质限<br>量 GB 18582-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>85 | 乙二醇醚及其醚<br>酯含量总和  | 建筑用外墙涂料中有<br>害物质限量 GB<br>24408-2009        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>86 | 可溶性重金属<br>（镉）     | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>87 | 铅                 | 环境标志产品技术要<br>求 陶瓷砖 HJ/T<br>297-2006        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>88 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯含量总和 | 建筑用外墙涂料中有<br>害物质限量 GB<br>24408-2009        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>89 | 游离甲醛              | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>90 | 镉                 | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2011         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数      |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|---------------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号         | 名称            |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |            |               |                                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.91 | 苯             | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.92 | 2-乙基己醇        | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.93 | 不挥发物含量        | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.94 | 可溶性重金属（镉）     | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.95 | 苯             | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.96 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.97 | 乙二醇醚及其酯类含量    | 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.98 | 可溶性重金属（铬）     | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB                  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数       |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号          | 名称            |                                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |             |               | 18586-2001                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.99  | 挥发性有机化合物（voc） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.100 | 卤代烃           | 建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量 GB 30981-2014                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.101 | 镉             | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.102 | 汞             | 高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.103 | 甲苯二异氰酸酯       | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.104 | 挥发物           | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.105 | 苯乙烯           | 工作场所空气有毒物质测定 第 68 部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.106 | 游离甲醛          | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数       |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围  | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号          | 名称             |                                              |           |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |             |                | 23993-2009                                   |           |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.107 | 可溶性重金属（铅）      | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008           |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.108 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                       |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.109 | 甲苯+二甲苯         | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020               |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.110 | 挥发性有机化合物       | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                    |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.111 | 可溶性重金属（镉）      | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020                   |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.112 | 挥发性有机化合物       | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009 |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.113 | 可溶性重金属（铅）      | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                       |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.114 | 甲醛释放量          | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022            | 只做：穿孔萃取法、 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象     | 项目/参数       |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                       | 限制范围        | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|----------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|      |                        |      |             |         |          | 序号          | 名称            |                                                                           |             |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |         |          |             |               |                                                                           | 干燥器法、环境测试舱法 |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.115 | 挥发性有机化合物（voc） | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009                                     |             | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.116 | 不挥发物含量        | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995                                               |             | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.117 | 挥发性有机化合物（VOC） | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023 | 仅做涂料及其原材料   | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.118 | 可溶性重金属（铬）     | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008                                        |             | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.119 | 甲苯+二甲苯        | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008                                         |             | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.120 | 甲醛            | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014                                 |             | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量 | 2.11.47.121 | 苯             | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013                                         |             | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数               |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                  | 序号                  | 名称                |                                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>122 | 游离甲醛              | 环境标志产品技术要<br>求 水性涂料 HJ<br>2537-2014                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>123 | 甲醇含量              | 室内装饰装修材料 溶<br>剂型木器涂料中有害<br>物质限量 GB<br>18581-2009         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>124 | 总挥发性有机物<br>（TVOC） | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>125 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯     | 车辆涂料中有害物质<br>限量 GB 24409-2020                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>126 | 苯                 | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>127 | 苯                 | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>128 | 氯乙烯单体             | 室内装饰装修材料 聚<br>氯乙烯卷材地板中有<br>害物质限量 GB<br>18586-2001        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>129 | 苯                 | 室内装饰装修材料 内<br>墙涂料中有害物质限<br>量 GB 18582-2008               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数               |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |                  | 序号                  | 名称                |                                                                              |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>130 | 可溶性重金属<br>（汞）     | 室内装饰装修材料 木<br>家具中有害物质限量<br>GB 18584-2001                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>131 | 镉                 | 环境标志产品技术要<br>求 陶瓷砖 HJ/T<br>297-2006                                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>132 | 可溶性重金属<br>（镉）     | 色漆和清漆 可溶性金<br>属含量的测定 第四部<br>分：镉含量的测定 火<br>焰原子吸收光谱法和<br>极谱法 GB<br>9758.4-1988 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>133 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013                                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>134 | 甲醛                | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>135 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>136 | 可溶性重金属<br>（汞）     | 建筑用外墙涂料中有<br>害物质限量 GB<br>24408-2009                                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>137 | 可溶性重金属<br>（汞）     | 色漆和清漆 可溶性金<br>属含量的测定 第七部<br>分：色漆的颜料部分<br>和水可稀释漆的液体<br>部分的汞含量的测定              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数       |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号          | 名称             |                                        |      |    |
|          |                        |          |             |          |          |             |                | 无焰原子吸光谱法 GB 9758.7-1988                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.138 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.139 | 挥发性有机化合物（voc）  | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.140 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和  | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.141 | 镉              | 环境标志产品技术要求 卫生陶瓷 HJ/T 296-2006          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.142 | 汞              | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.143 | 苯              | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.144 | 可溶性重金属（镉）      | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.145 | 可溶性重金属（镉）      | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001      |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数       |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号          | 名称                 |                                                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |             |                    |                                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.146 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.147 | 甲醛释放量              | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.148 | 甲醛                 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.149 | 可溶性重金属（六价铬）        | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.150 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和      | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.151 | 苯                  | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47  | 材料有害物质含量 | 2.11.47.152 | 2-乙基己醇             | 室内、环境和工作场所空气取样和通过吸附管/热吸/毛细气相色谱法分析挥发性有机成分 第一部分：泵吸取样 ISO16017-1:2000 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数               |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                  | 序号                  | 名称                           |                                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>153 | 可溶性重金属<br>（汞）                | 室内装饰装修材料 内<br>墙涂料中有害物质限<br>量 GB 18582-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>154 | 氯乙烯单体                        | 聚氯乙烯 残留氯乙烯<br>单体的测定 气相色谱<br>法 GB/T 4615-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>155 | 氯乙烯单体                        | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>156 | 甲苯+二甲苯                       | 建筑胶粘剂有害物质<br>限量 GB 30982-2014                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>157 | 苯乙烯                          | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>158 | 挥发性有机化合<br>物                 | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>159 | 可溶性重金属<br>（汞）                | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.47 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.11<br>.47.<br>160 | 游离二异氰酸酯<br>（TDI、HDI）含<br>量总和 | 色漆和清漆用漆基 异<br>氰酸酯树脂中二异氰<br>酸酯单体的测定 GB/T<br>18446-2009    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象      | 项目/参数       |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |           | 序号          | 名称        |                                 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.47 | 材料有害物质含量  | 2.11.47.161 | 石棉        | 环境标志产品技术要求 轻质墙体板材 HJ/T 223-2005 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.48 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.11.48.1   | 外形尺寸及螺纹尺寸 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.48 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.11.48.2   | 抗拉强度      | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.48 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.11.48.3   | 承载力       | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.48 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.11.48.4   | 单向拉伸残余变形  | 钢筋机械连接技术规范 JGJ 107-2016         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.48 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.11.48.5   | 极限抗拉强度    | 钢筋机械连接技术规范 JGJ 107-2016         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子   | 2.11.49.1   | 全锌        | 锌粉 GB/T6890-2012                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子   | 2.11.49.2   | 铅         | 锌粉 GB/T6890-2012                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象    | 项目/参数      |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|---------|------------|------------------|-----------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |         | 序号         | 名称               |                                   |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.3  | 酸不溶物             | 锌粉 GB/T6890-2012                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.4  | 镉                | 锌粉 GB/T6890-2012                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.5  | 锌                | 锌粉 GB/T6890-2012                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.6  | 铁                | 锌粉 GB/T6890-2012                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.7  | 不挥发份中的金属锌含量      | 富锌底漆 HG/T 3668-2020               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.8  | 不挥发物含量/固体含量/不挥发分 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.9  | 密度               | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.49 | 建筑涂料、腻子 | 2.11.49.10 | 玻璃珠含量            | 路面标线涂料 JT/T 280-2004              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象        | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |             | 序号                 | 名称            |                                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.49 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.11<br>.49.<br>11 | 粒度分布          | 铝、镁及其合金粉理<br>化性能测定方法 第 6<br>部分 粒度分布的测定<br>筛分法 YS/T<br>617.6-2007    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.49 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.11<br>.49.<br>12 | 水分            | 铝、镁及其合金粉理<br>化性能测定方法第 3<br>部分：水分的测定干<br>燥失重法<br>YS/T617.3-2007      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.49 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.11<br>.49.<br>13 | 活性铝           | 铝、镁及其合金粉理<br>化性能测定方法第 1<br>部分：活性铝、活性<br>镁、活铝镁量的测定<br>YS/T617.1-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.49 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.11<br>.49.<br>14 | 色品坐标及亮度<br>因子 | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2004                                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块  | 2.11<br>.50.<br>1  | 软化系数          | 承重混凝土多孔砖<br>GB/T 25779-2010                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块  | 2.11<br>.50.<br>2  | 吸水率           | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块  | 2.11<br>.50.<br>3  | 外壁和肋厚         | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块  | 2.11<br>.50.<br>4  | 抗冻融性          | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012                                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------|--------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称     |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>5  | 空心率    | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>6  | 抗折强度   | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>7  | 尺寸允许偏差 | 烧结多孔砖和多孔砌<br>块 GB/T 13544-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>8  | 尺寸偏差   | 混凝土普通砖和装饰<br>砖 NY/T 671-2003   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>9  | 抗冲击性   | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>10 | 抗压强度   | 承重混凝土多孔砖<br>GB/T 25779-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>11 | 抗渗性    | 装饰混凝土砌块 JC/T<br>641-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>12 | 饱和系数   | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012      |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|-------|------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称    |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>13 | 抗冻性   | 蒸压粉煤灰多孔砖 GB<br>26541-2011    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>14 | 抗冻性   | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2023    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>15 | 软化系数  | 非承重混凝土空心砖<br>GB/T 24492-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>16 | 抗压强度  | 烧结普通砖 GB/T<br>5101-2003      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>17 | 抗压强度  | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>18 | 抗风化性能 | 烧结普通砖 GB/T<br>5101-2003      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>19 | 抗冻性   | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2007    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>20 | 抗折强度  | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称            |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>21 | 外观质量          | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>22 | 尺寸偏差          | 蒸压加气混凝土砌块<br>GB/T 11968-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>23 | 抗冻性           | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>24 | 软化系数          | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2007      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>25 | 线性干燥收缩率       | 非承重混凝土空心砖<br>GB/T 24492-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>26 | 软化系数          | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>27 | 吸水率/最大吸<br>水率 | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>28 | 尺寸偏差          | 烧结普通砖 GB/T<br>5101-2003        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称               |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>29 | 抗压强度             | 蒸压灰砂多孔砖 JC/T<br>637-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>30 | 线性干燥收缩           | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>31 | 抗冻性              | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>32 | 软化系数             | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>33 | 抗折强度             | 《蒸压加气混凝土性<br>能试验方法》GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>34 | 块体密度/密度/<br>表观密度 | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>35 | 干燥收缩             | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>36 | 抗压强度             | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|---------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称      |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>37 | 抗压强度    | 蒸压粉煤灰多孔砖 GB<br>26541-2011   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>38 | 抗折强度    | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>39 | 抗冻性     | 承重混凝土多孔砖<br>GB/T 25779-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>40 | 外观质量    | 泡沫混凝土砌块 JC/T<br>1062-2022   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>41 | 抗冻性     | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>42 | 石灰爆裂    | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>43 | 线性干燥收缩率 | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>44 | 软化系数    | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                                     |                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>45 | 泛霜                                     | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>46 | 外观质量                                   | 复合保温砖和复合保<br>温砌块 GB/T<br>29060-2012            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>47 | 防滑性能                                   | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>48 | 抗压强度                                   | 非承重混凝土空心砖<br>GB/T 24492-2009                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>49 | 导热系数                                   | 绝热材料稳态热阻及<br>有关特性的测定防护<br>热板法 GB<br>10294-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>50 | 孔洞率及孔结构<br>/孔洞排列及其<br>结构/孔型孔结<br>构及孔洞率 | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>51 | 抗冻性                                    | 蒸压灰砂多孔砖 JC/T<br>637-2009                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>52 | 干燥收缩/干燥<br>收缩值/干燥收<br>缩率               | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------|--------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称     |                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>53 | 抗压强度   | 蒸压泡沫混凝土砖和<br>砌块 GB/T<br>29062-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>54 | 抗折强度   | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>55 | 抗冻性    | 非承重混凝土空心砖<br>GB/T 24492-2009         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>56 | 抗渗性    | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>57 | 尺寸偏差   | 泡沫混凝土砌块 JC/T<br>1062-2022            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>40 | 外观质量   | 泡沫混凝土砌块 JC/T<br>1062-2022            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>59 | 抗压强度   | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>60 | 轴心抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称           |                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>61 | 外观质量         | 蒸压加气混凝土砌块<br>GB/T 11968-2020         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>62 | 抗折强度         | 装饰混凝土砌块 JC/T<br>641-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>63 | 静力受压弹性模<br>量 | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>64 | 外观质量         | 烧结保温砖和保温砌<br>块 GB/T 26538-2011       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>65 | 抗折强度         | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>66 | 抗冻性          | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>67 | 抗压强度         | 混凝土普通砖和装饰<br>砖 NY/T 671-2003         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>68 | 干燥收缩         | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                 |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>69 | 抗风化性能              | 烧结空心砖和空心砌<br>块 GB/T 13545-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>70 | 干湿强度系数             | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>71 | 抗压强度               | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2007            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>72 | 欠火砖（砌块）、<br>酥砖（砌块） | 烧结空心砖和空心砌<br>块 GB/T 13545-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>73 | 干表观密度              | 泡沫混凝土砌块 JC/T<br>1062-2007            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>74 | 外观质量               | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>75 | 抗压强度               | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>76 | 干燥收缩               | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2007            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                       |                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>77 | 尺寸偏差                     | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>78 | 抗压强度/块材<br>抗压强度（取芯<br>法） | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>79 | 冻融试验/抗冻<br>性             | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>80 | 保水率                      | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>81 | 吸水率                      | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>82 | 抗风化性能                    | 烧结多孔砖和多孔砌<br>块 GB/T 13544-2011       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>83 | 抗渗性                      | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>84 | 含水率                      | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                       |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>57 | 尺寸偏差                     | 泡沫混凝土砌块 JC/T<br>1062-2022             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>86 | 尺寸测量/尺寸<br>偏差/尺寸允许<br>偏差 | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>87 | 抗压强度                     | 《蒸压加气混凝土性<br>能试验方法》GB/T<br>11969-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>88 | 尺寸允许偏差                   | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2023             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>89 | 体积密度/干燥<br>表观密度          | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>90 | 碳化系数                     | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>91 | 软化系数                     | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>92 | 含水率                      | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数               |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                  | 名称            |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>93  | 干密度           | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>94  | 抗渗性           | 蒸压泡沫混凝土砖和<br>砌块 GB/T<br>29062-2012   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>95  | 劈裂抗拉强度        | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>96  | 块体密度/表观<br>密度 | 复合保温砖和复合保<br>温砌块 GB/T<br>29060-2012  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>97  | 抗压强度          | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2023            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>98  | 尺寸允许偏差        | 烧结空心砖和空心砌<br>块 GB/T 13545-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>99  | 抗压强度          | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块 | 2.11<br>.50.<br>100 | 尺寸偏差          | 复合保温砖和复合保<br>温砌块 GB/T<br>29060-2012  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象              | 项目/参数               |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                   | 序号                  | 名称                 |                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块        | 2.11<br>.50.<br>101 | 抗压强度               | 烧结多孔砖和多孔砌<br>块 GB/T 13544-2011                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.50 | 砌墙砖<br>和砌块        | 2.11<br>.50.<br>102 | 欠火砖（砌块）、<br>酥砖（砌块） | 烧结多孔砖和多孔砌<br>块 GB/T 13544-2011                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.11<br>.51.<br>1   | 规定非比例延伸<br>强度      | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T<br>16865-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.11<br>.51.<br>2   | 断后伸长率              | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T<br>16865-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.11<br>.51.<br>3   | 抗拉强度               | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T<br>16865-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.11<br>.51.<br>4   | 化学成分               | 铝及铝合金光电直读<br>发射光谱分析方法<br>GB/T 7999-2015            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土               | 2.11<br>.52.<br>1   | 氧化钠                | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土               | 2.11<br>.52.<br>2   | 氧化锰                | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020                       |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|-------|------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |      | 序号                 | 名称    |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>3  | 二氧化钛  | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>4  | 氧化钾   | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>5  | pH    | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>6  | 氧化镁   | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>7  | 二氧化硅  | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>8  | 三氧化二铝 | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>9  | 三氧化二铁 | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>10 | 三氧化硫  | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|-------|------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |      | 序号                 | 名称    |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>11 | 氧化钙   | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>12 | 水分    | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.52 | 高岭土  | 2.11<br>.52.<br>13 | 烧失量   | 高岭土及其试验方法<br>GB/T 14563-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>1  | 氟离子   | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>2  | 品位    | 石膏和硬石膏 GB/T<br>5483-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>3  | 三氧化二铝 | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>4  | 结晶水   | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>5  | 酸不溶物  | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|---------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |      | 序号                 | 名称            |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>6  | 氧化钙           | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>7  | 二氧化钛          | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>8  | 三氧化硫          | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>9  | 烧失量           | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>10 | 氧化钾和氧化钠       | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>11 | β 半水硫酸钙含<br>量 | 建筑石膏 GB /T<br>9776-2008                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>12 | 结晶水           | 建筑石膏 结晶水含量<br>的测定 GB/T<br>17669.2-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>13 | 附着水           | 用于水泥中的工业副<br>产石膏 GB/T<br>21371-2019    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |      | 序号                 | 名称            |                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>14 | 三氧化二铁         | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>15 | 氧化镁           | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>16 | 二氧化硅          | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>17 | 附着水           | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.53 | 石膏   | 2.11<br>.53.<br>18 | 五氧化二磷         | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2024                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>1  | 伸长率           | 水及燃气用球墨铸铁<br>管、管件和附件 GB/T<br>13295-2019               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>2  | 镀锌层的附着力       | 低压流体输送用焊接<br>钢管 GB/T 3091-2015                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>3  | 热镀锌单位面积<br>质量 | 金属覆盖层 黑色金属<br>材料热镀锌层 单位面<br>积质量称量法 GB/T<br>13825-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |      | 序号                 | 名称      |                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>4  | 抗拉强度    | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 横向拉伸试验<br>GB/T 2651-2023            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>5  | 镀锌层均匀性  | 低压流体输送用焊接<br>钢管 GB/T 3091-2015                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>6  | 镀锌层重量测定 | 直缝电焊钢管 GB/T<br>13793-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>7  | 附着力     | 金属覆盖层 钢铁件热<br>浸镀锌层 技术要求及<br>试验方法 GB/T<br>13912-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>8  | 伸长率     | 污水用球墨铸铁管、<br>管件和附件 GB/T<br>26081-2010               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>9  | 镀层厚度    | 金属覆盖层 钢铁件热<br>浸镀锌层 技术要求及<br>试验方法 GB/T<br>13912-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>10 | 覆盖层厚度   | 磁性基体上非磁性覆<br>盖层覆盖层厚度测量<br>磁性法 GB/T<br>4956-2003     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>11 | 抗拉强度    | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围                                            | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|          |                                        |          |                     |             |      | 序号                 | 名称           |                                                |                                                     |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>12 | 断后伸长率        | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>13 | 抗拉强度         | 水及燃气用球墨铸铁<br>管、管件和附件 GB/T<br>13295-2019        |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>14 | 下屈服强度        | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>15 | 尺寸           | 水及燃气用球墨铸铁<br>管、管件和附件 GB/T<br>13295-2019        |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>16 | 规定塑性延伸强<br>度 | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021 |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>17 | 弯曲           | 金属材料 弯曲试验方<br>法 GB/T 232-2024                  | 只做：<br>支辊式<br>弯曲，<br>V 型模<br>具式弯<br>曲、虎<br>钳式弯<br>曲 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>18 | 抗拉强度         | 污水用球墨铸铁管、<br>管件和附件 GB/T<br>26081-2010          |                                                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.54 | 钢管   | 2.11<br>.54.<br>19 | 镀锌层的重量测<br>定 | 低压流体输送用焊接<br>钢管 GB/T 3091-2015                 |                                                     | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|--------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称     |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |        |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.54  | 钢管     | 2.11.54.20 | 镀锌层质量  | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.54  | 钢管     | 2.11.54.21 | 镀锌层均匀性 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.55  | 路缘石    | 2.11.55.1  | 吸水率    | 混凝土路缘石 JC 899-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.55  | 路缘石    | 2.11.55.2  | 抗冻性    | 混凝土路缘石 JC 899-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.55  | 路缘石    | 2.11.55.3  | 外观质量   | 混凝土路缘石 JC 899-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.55  | 路缘石    | 2.11.55.4  | 抗折强度   | 混凝土路缘石 JC 899-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.55  | 路缘石    | 2.11.55.5  | 抗压强度   | 混凝土路缘石 JC 899-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.1  | 表观密度   | 建设用砂 GB/T 14684-2022        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.2 | 云母含量       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.3 | 含泥量        | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.4 | 贝壳含量       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.5 | 云母含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.6 | 氯离子（氯化物）含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2011           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.7 | 颗粒级配和细度模数  | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.8 | 含水率        | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.9 | 饱和面干吸水率    | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称        |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |           |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.10 | 泥块含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.11 | 含水率（快速法）  | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.12 | 含泥量（虹吸管法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.13 | 颗粒级配和细度模数 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.14 | 亚甲蓝值      | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.15 | 堆积密度      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.16 | 紧密密度      | 建设用砂 GB/T 14684-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.17 | 轻物质含量     | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称         |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |            |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.18 | 轻物质含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.19 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.20 | 吸水率        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.21 | 坚固性        | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.22 | 坚固性        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.23 | 泥块含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.24 | 含泥量（标准法）   | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.25 | 压碎值        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称         |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |            |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.26 | 紧密密度       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.27 | 表观密度（标准法）  | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.28 | 亚甲蓝值与石粉含量  | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.29 | 有机物（有机质）含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2011           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.30 | 含泥量        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.31 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.32 | 堆积密度       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.33 | 有机物含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称        |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |           |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.34 | 氯化物含量     | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.35 | 硫化物及硫酸盐含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.36 | 硫酸盐和硫化物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.37 | 压碎值       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.38 | 空隙率       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.39 | 含水率（标准法）  | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.40 | 碱活性（快速法）  | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.56  | 砂(细集料) | 2.11.56.41 | 贝壳含量      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称     |                                                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |           |        |                                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.1 | 可溶性铅   | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020                                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.2 | 可溶性铬   | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020                                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.3 | 可溶性镉   | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.4 | 可溶性铅   | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第 1 部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫脲分光光度法 GB/T 9758.1-1988 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.5 | 可溶性铬   | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第 6 部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.6-1988 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.6 | 甲苯+二甲苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.57  | 运动场地面层有害物质 | 2.11.57.7 | 可溶性镉   | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第 4 部分：镉总含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB/T 9758.4-1988     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |                                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                        | 序号                 | 名称                                        |                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>8  | 游离甲苯二异氰<br>酸酯                             | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>9  | 游离二苯基甲烷<br>二异氰酸酯<br>（MDI）                 | 色漆和清漆用漆基 异<br>氰酸酯树脂中二异氰<br>酸酯单体的测定 GB/T<br>18446-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>10 | 总挥发性有机化<br>合物（TVOC）释<br>放率                | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>11 | 可溶性汞                                      | 合成材料运动场地面<br>层 GB/T 14833-2020                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>12 | 可溶性镉                                      | 合成材料运动场地面<br>层 GB/T 14833-2020                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>13 | 苯并[α]芘                                    | 中小学合成材料面层<br>运动场地 GB<br>36246-2018                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>14 | 18 种多环芳烃总<br>和                            | 中小学合成材料面层<br>运动场地 GB<br>36246-2018                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>15 | 3 种邻苯二甲酸<br>酯类化合物<br>（DBP、BBP、<br>DEHP）总和 | 中小学合成材料面层<br>运动场地 GB<br>36246-2018                    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |                                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                        |          |                     |             |                        | 序号                 | 名称                                           |                                                                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>16 | 游离甲醛                                         | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008                                                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>17 | 短链氯化石蜡<br>(C10-C13)                          | 中小学合成材料面层<br>运动场地 GB<br>36246-2018                                                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>18 | 3 种邻苯二甲酸<br>酯类化合物<br>(DNOP、DINP、<br>DIDP) 总和 | 中小学合成材料面层<br>运动场地 GB<br>36246-2018                                                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>19 | 可溶性汞                                         | 涂料中可溶性有害元<br>素含量的测定 GB/T<br>23991-2009                                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>20 | 可溶性铬                                         | 涂料中可溶性有害元<br>素含量的测定 GB/T<br>23991-2009                                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>21 | 可溶性汞                                         | 色漆和清漆 可溶性金<br>属含量的测定 第 7 部<br>分：色漆的颜料部分<br>和水可稀释漆的液体<br>部分的汞含量的测定<br>无焰原子吸收光谱法<br>GB/T 9758.7-1988 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>22 | 苯                                            | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008                                                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.57 | 运动场<br>地面层<br>有害物<br>质 | 2.11<br>.57.<br>23 | 4,4'-二氨基<br>-3,3'-二氯二苯<br>甲烷 (MOCA)          | 中小学合成材料面层<br>运动场地 GB<br>36246-2018                                                                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数             |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                | 名称                             |                                                                         |      |    |
|          | 测                                      |          |                     |             |            |                   |                                |                                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>1 | 传播时延                           | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>2 | 护套耐电压                          | 实心聚乙烯绝缘柔软<br>射频电缆 GB/T<br>14864-2013                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>3 | 导体直流电阻                         | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑<br>综合护套市内通信电<br>缆试验方法 第 2 部<br>分：电气性能试验方<br>法 YD/T 837.2-1996 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>4 | 回波损耗（RL）                       | 信息技术 用户建筑群<br>的通用布缆 GB/T<br>18233-2008                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>5 | 回波损耗（RL）                       | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>6 | 护套介电强度                         | 有线电视系统物理发<br>泡聚乙烯绝缘同轴电<br>缆入网技术条件和测<br>量方法 GY/T<br>135-1998             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>7 | 导体直径和绝缘<br>外径                  | 数字通信用聚烯烃绝<br>缘水平对绞电缆 YD/T<br>1019-2013                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>8 | 线对与线对之间<br>等电平远端串音<br>（ELFEXT） | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016                                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号    | 检测对象   | 项目/参数      |                         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                                                             | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|---------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |         |        | 序号         | 名称                      |                                                                                                                                 |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |         |        |            |                         |                                                                                                                                 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.9  | 近端串音衰减（NEXT）            | 数字通信用对绞/星绞对称电缆 第 1 部分：总则 YD/T 838.1-2016                                                                                        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.10 | 护套老化后的抗张强度和断裂伸长率        | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008、电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.11 | 介电强度                    | GB/T 18015.1-2017 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范                                                                                   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.12 | 等电平远端串音衰减功率和（PS ELFEXT） | 数字通信用对绞/星绞对称电缆 第 1 部分：总则 YD/T 838.1-2016                                                                                        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.13 | ACR 功率和（PS ACR）         | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016                                                                                                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.14 | 衰减                      | GB/T 18015.1-2017 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范                                                                                   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11 | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58 | 数字通信电缆 | 2.11.58.15 | 直流环路电阻                  | 信息技术 用户建筑群 的通用布缆 GB/T 18233-2008                                                                                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称                 |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |                    |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.16 | 近端串音衰减（NEXT）       | GB/T 18015.1-2017 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.17 | 近端串音衰减功率和（PS NEXT） | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.18 | 回波损耗（RL）           | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.19 | “功率和” ACR（PS ACR）  | 信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.20 | 传播时延偏差             | 信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.21 | 绝缘电阻               | 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.22 | 导体连续性              | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.23 | 介电强度               | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第 2 部                 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称            |                                                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |               | 分:电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.24 | 护套抗张强度和断裂伸长率  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.25 | 线对到线对的 NEXT   | 信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.26 | 近端串音（NEXT）    | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.27 | 直流电阻不平衡       | 电话网用户铜芯室内线 YD/T 840-1996                                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.28 | 线对与线对的 ELFEXT | 信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.29 | 传播时延偏差        | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11     | 工程材料-建设工程材料 | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.30 | 绝缘电阻          | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013                                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.11     | 工程材料-建设工程   | 2.11.58  | 数字通信电缆 | 2.11.58.   | 绝缘介电强度        | 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分:交流                                               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                |                                                                                         |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |             |            | 31                 |                   | 电压试验 GB/T<br>3048.8-2007                                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>32 | 介质耐电压             | 实心聚乙烯绝缘柔软<br>射频电缆 GB/T<br>14864-2013                                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>33 | 绝缘电阻              | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑<br>综合护套市内通信电<br>缆试验方法 第 2 部<br>分：电气性能试验方<br>法 YD/T 837.2-1996                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>34 | 直流环路电阻            | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>35 | 绝缘电阻              | 有线电视系统物理发<br>泡聚乙烯绝缘同轴电<br>缆入网技术条件和测<br>量方法 GY/T<br>135-1998                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>36 | 电缆护套最小厚<br>度和最大外径 | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试<br>验方法 厚度和外形尺<br>寸测量 机械性能试<br>验 GB/T 2951.11-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>37 | 导体直流电阻            | 电线电缆电性能试<br>验方法 第 4 部分：导<br>体直流电阻试验 GB/T<br>3048.4-2007                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>38 | 绝缘抗张强度和<br>断裂伸长率  | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试<br>验方法 厚度和外形尺<br>寸测量 机械性能试<br>验 GB/T 2951.11-2008 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                    |                                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>39 | 近端串音（NEXT）            | 数字通信用聚烯烃绝<br>缘水平对绞电缆 YD/T<br>1019-2013                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>40 | 导体连续性                 | 实心聚乙烯绝缘柔软<br>射频电缆 GB/T<br>14864-2013                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>41 | 绝缘电阻                  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙<br>烯护套低频通信电缆<br>电线 第 1 部分：一般<br>试验和测量方法 GB/T<br>11327.1-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>42 | 插入损耗/衰减               | 信息技术 用户建筑群<br>的通用布缆 GB/T<br>18233-2008                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>43 | 等电平远端串音<br>衰减（ELFEXT） | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>44 | “功率和” PS<br>ELFEXT    | 信息技术 用户建筑群的<br>通用布缆 GB/T<br>18233-2008                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>45 | 远端串音<br>（ELFEXT）      | GB/T 18015.1-2017<br>数字通信用对绞或星<br>绞多芯对称电缆 第 1<br>部分：总规范                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>46 | 缆芯介电强度                | 有线电视系统物理发<br>泡聚乙烯绝缘同轴电<br>缆入网技术条件和测<br>量方法 GY/T<br>135-1998            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                           |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>47 | 线对与线对之间的<br>衰减串音比<br>（ACR）   | 综合布线系统工程验收规范 GB/T<br>50312-2016               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>48 | 等电平远端串音<br>功率和（PS<br>ELFEXT） | 综合布线系统工程验收规范 GB/T<br>50312-2016               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>49 | 导体断线及混线                      | 电话网用户铜芯室内<br>线 YD/T 840-1996                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>50 | 线对到线对的衰<br>减串扰比（ACR）         | 信息技术 用户建筑群的<br>通用布缆 GB/T<br>18233-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>51 | 近端串音功率和<br>（PS NEXT）         | 综合布线系统工程验收规范 GB/T<br>50312-2016               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>52 | 插入损耗（IL）                     | 综合布线系统工程验收规范 GB/T<br>50312-2016               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>53 | 传播时延                         | 信息技术 用户建筑群的<br>通用布缆 GB/T<br>18233-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>54 | 特性阻抗（Zc）                     | 同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求 GB/T<br>17737.1-2013 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |             |            | 序号                 | 名称                      |                                                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>55 | “功率和” NEXT<br>（PS NEXT） | 信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008                                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>56 | 回波损耗（RL）                | GB/T 18015.1-2017<br>数字通信用对绞或星<br>绞多芯对称电缆 第 1<br>部分：总规范                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>57 | 衰减                      | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>58 | 绝缘电阻                    | GB/T 18015.1-2017<br>数字通信用对绞或星<br>绞多芯对称电缆 第 1<br>部分：总规范                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>59 | 近端串音衰减功<br>率和（PS NEXT）  | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>60 | 特性阻抗（Zc）                | GB/T 18015.1-2017<br>数字通信用对绞或星<br>绞多芯对称电缆 第 1<br>部分：总规范                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.11<br>.58 | 数字通<br>信电缆 | 2.11<br>.58.<br>61 | 介电强度                    | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙<br>烯护套低频通信电缆<br>电线 第 1 部分：一般<br>试验和测量方法 GB/T<br>11327.1-1999     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料       | 2.12<br>.1  | 混凝土<br>外加剂 | 2.12<br>.1.1       | 减水剂甲醛含量                 | 《聚羧酸系高性能减<br>水剂》JG/T 223-2017<br>《室内装饰装修材料<br>内墙涂料中有害物质<br>限量》GB18582-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号   | 检测对象   | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|------------|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |            |        | 序号           | 名称      |                                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.1 | 混凝土外加剂 | 2.12<br>.1.2 | 膨胀剂碱含量  | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017                                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.1 | 混凝土外加剂 | 2.12<br>.1.3 | 防冻剂释放氨量 | 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588-2001                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.1 | 混凝土外加剂 | 2.12<br>.1.4 | 减水剂甲醛含量 | 《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2007<br>《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.2 | 细集料    | 2.12<br>.2.1 | 海砂中贝壳含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.3 | 混凝土    | 2.12<br>.3.1 | 劈裂抗拉强度  | 《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.3 | 混凝土    | 2.12<br>.3.2 | 抗压强度    | 《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.3 | 混凝土    | 2.12<br>.3.3 | 抗压弹性模量  | 《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-1998                                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-工程材料 | 2.12<br>.3 | 混凝土    | 2.12<br>.3.4 | 抗压弹性模量  | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017                                       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                   | 序号           | 名称                        |                                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.4 | 工程用<br>水          | 2.12<br>.4.1 | 总碱度                       | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.4 | 工程用<br>水          | 2.12<br>.4.2 | 氯离子含量                     | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.4 | 工程用<br>水          | 2.12<br>.4.3 | PH 值                      | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.4 | 工程用<br>水          | 2.12<br>.4.4 | 可溶物含量                     | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.4 | 工程用<br>水          | 2.12<br>.4.5 | 硫酸根（硫酸盐）                  | 《水质硫酸盐的测定<br>重量法》GB/T<br>11899-1989                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.4 | 工程用<br>水          | 2.12<br>.4.6 | pH 值                      | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.5 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.12<br>.5.1 | 水泥或石灰稳定<br>材料中水泥或石<br>灰剂量 | 公路工程无机结合料<br>稳定材料试验规程<br>JTG 3441-2024                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.5 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.12<br>.5.2 | 石灰未消化残渣<br>含量             | 公路工程无机结合料<br>稳定材料试验规程<br>JTG 3441-2024                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                   | 序号           | 名称                        |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.5 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.12<br>.5.3 | 粉煤灰烧失量                    | 公路工程无机结合料<br>稳定材料试验规程<br>JTG 3441-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.5 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.12<br>.5.4 | 粉煤灰二氧化<br>硅、氧化铁和氧<br>化铝含量 | 公路工程无机结合料<br>稳定材料试验规程<br>JTG 3441-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.5 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.12<br>.5.5 | 石灰氧化镁含量                   | 公路工程无机结合料<br>稳定材料试验规程<br>JTG 3441-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.5 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.12<br>.5.6 | 石灰有效氧化钙<br>和氧化镁           | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.6 | 水泥混<br>凝土         | 2.12<br>.6.1 | 拌合物中氯离子<br>含量             | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.6 | 水泥混<br>凝土         | 2.12<br>.6.2 | 稠度（坍落度仪<br>法）             | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程<br>JTG 3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.7 | 粉煤灰               | 2.12<br>.7.1 | 烧失量                       | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.7 | 粉煤灰               | 2.12<br>.7.2 | 游离氧化钙                     | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号           | 名称           |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.7 | 粉煤灰  | 2.12<br>.7.3 | 氯离子          | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.7 | 粉煤灰  | 2.12<br>.7.4 | 氧化钠          | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.7 | 粉煤灰  | 2.12<br>.7.5 | 三氧化硫         | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.7 | 粉煤灰  | 2.12<br>.7.6 | 氧化钙          | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.8 | 矿渣粉  | 2.12<br>.8.1 | 三氧化硫         | 水泥化学分析方法<br>GB/T176-2017    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.8 | 矿渣粉  | 2.12<br>.8.2 | 烧失量          | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.8 | 矿渣粉  | 2.12<br>.8.3 | 氯离子含量        | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.9 | 外加剂  | 2.12<br>.9.1 | 混凝土凝结时间<br>差 | 钢筋混凝土阻锈剂<br>JT/T537-2018    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|-------------------|--------------|-----------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                | 名称           |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.9  | 外加剂  | 2.12<br>.9.2      | 混凝土抗压强度<br>比 | 钢筋混凝土阻锈剂<br>JT/T537-2018    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>1 | 界限含水率        | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>2 | 酸碱度          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>3 | 界限含水率        | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>4 | 酸碱度          | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>5 | 含水率          | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>6 | 含水率          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>7 | 难溶盐碳酸钙含<br>量 | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                 | 名称             |                                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>8  | 易溶盐总量          | 公路土工试验规程 JT<br>公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020G<br>3430-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>9  | 易溶盐总量          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>10 | 天然稠度           | 《公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020》                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>11 | 颗粒分析（密度<br>计法） | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>12 | 比重             | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>13 | 有机质含量          | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>14 | 中溶盐石膏含量        | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>15 | 有机质含量          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |      | 序号                 | 名称                |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>16 | 中溶盐石膏含量           | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>17 | 密度                | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>18 | 比重                | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>19 | 难溶盐碳酸钙含<br>量      | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>20 | 密度                | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.10 | 土    | 2.12<br>.10.<br>21 | 粗粒土和巨粒土<br>的最大干密度 | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.11 | 水泥   | 2.12<br>.11.<br>1  | 游离氧化钙             | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T176-2017  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料 | 2.12<br>.11 | 水泥   | 2.12<br>.11.<br>2  | 氯离子               | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号    | 检测对象     | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |             |          | 序号                | 名称                 |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料         | 2.12<br>.11 | 水泥       | 2.12<br>.11.<br>3 | 氧化镁                | 《水泥化学分析方<br>法》 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料         | 2.12<br>.11 | 水泥       | 2.12<br>.11.<br>4 | 硫化物                | 《水泥化学分析方<br>法》 GB/T176-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料         | 2.12<br>.11 | 水泥       | 2.12<br>.11.<br>5 | 烧失量                | 《水泥化学分析方<br>法》 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料         | 2.12<br>.11 | 水泥       | 2.12<br>.11.<br>6 | 三氧化硫               | 《水泥化学分析方<br>法》 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料         | 2.12<br>.11 | 水泥       | 2.12<br>.11.<br>7 | 氧化钾和氧化钠            | 《水泥化学分析方<br>法》 GB/T176-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 公路交通-<br>工程材料         | 2.12<br>.11 | 水泥       | 2.12<br>.11.<br>8 | 碱含量                | 《水泥化学分析方<br>法》 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1  | 砌体结<br>构 | 2.13<br>.1.1      | 砌筑砂浆抗压 强<br>度（筒压法） | 砌体工程现场检测技<br>术标准 GB/T<br>50315-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1  | 砌体结<br>构 | 2.13<br>.1.2      | 烧结多孔砖抗压<br>强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技<br>术标准 GB/T<br>50315-2011 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号           | 名称                      |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.3 | 烧结普通砖抗压<br>强度（回弹法）      | 砌体工程现场检测技术<br>标准 GB/T<br>50315-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.4 | 砌体砂浆抗压强度（回弹法）           | 砌体工程现场检测技术<br>标准 GB/T<br>50315-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.5 | 砌体抗剪强度<br>（原位单剪法）       | 砌体工程现场检测技术<br>标准 GB/T<br>50315-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.6 | 砌体抗剪强度<br>（原位单砖双剪<br>法） | 砌体工程现场检测技术<br>标准 GB/T<br>50315-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.7 | 抹灰砂浆拉伸粘<br>结强度          | 抹灰砂浆技术规程<br>JGJ/T220-2010                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.8 | 砌体砂浆抗压强度（贯入法）           | 贯入法检测砌体砂浆<br>抗压强度技术规程<br>JGJ/T 136-2017  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.1 | 砌体结构 | 2.13<br>.1.9 | 砌体抗压强度<br>（原位轴压法）       | 砌体工程现场检测技术<br>标准 GB/T<br>50315-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1 | 焊缝表面质量<br>（渗透法）         | 焊缝无损检测 焊缝渗透<br>检测验收等级 GB/T<br>26953-2011 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号           | 名称                        |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2 | 铸钢件内部质量<br>（超声波法）         | 铸钢件 超声检测 第<br>1 部分：一般用途铸钢<br>件 GB 7233.1-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3 | 构件变形（垂直<br>度、弯曲、跨中<br>挠度） | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4 | 结构整体变形<br>（垂直度、平面<br>弯曲）  | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.5 | 防腐涂层厚度                    | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.6 | 铸钢件表面质量<br>（渗透法）          | 铸钢铸铁件渗透检测<br>GB/T 9443-2019                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.7 | 焊缝尺寸                      | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.8 | 防火涂层厚度                    | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.9 | 钢网架挠度                     | 建筑变形测量 JGJ<br>8-2016                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号                | 名称                        |                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>0 | 铸钢件表面质量<br>（磁粉法）          | 铸钢件磁粉检测 GB/T<br>9444-2007                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>1 | 焊缝尺寸                      | 钢结构焊接规范<br>GB50661-2011                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>2 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）          | 承压设备无损检测 第<br>三部分：超声检测<br>NB/T47013.3-2015        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>3 | 构件变形（垂直<br>度、弯曲、跨中<br>挠度） | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>4 | 外观质量/表面<br>质量（目视检测）       | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>5 | 构件尺寸                      | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>6 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）          | 焊缝无损检测 超声检<br>测 技术、检测等级和<br>评定 GB/T<br>11345-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>7 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）          | 焊缝无损检测 超声检<br>测 焊缝内部不连续<br>的特征 GB/T<br>29711-2023 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号                | 名称                       |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>8 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）         | 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.1<br>9 | 钢网架挠度                    | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>0 | 高强度螺栓连接副施工扭矩             | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>1 | 钢网架挠度                    | 空间网格结构技术规程 JGJ7-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>2 | 钢材抗拉强度<br>（里氏硬度法）        | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>3 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）         | 钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>4 | 锻钢件表面质量<br>（渗透法）         | 锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>5 | 结构整体变形<br>（垂直度、平面<br>弯曲） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号                | 名称                |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>6 | 防火涂层厚度            | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>7 | 防腐涂层厚度            | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>8 | 锻钢件表面质量<br>（磁粉法）  | 锻钢件磁粉检测 JB/T<br>8468-2014                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.2<br>9 | 焊缝表面质量<br>（磁粉法）   | 焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T26951-2011                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>0 | 焊缝表面质量<br>（渗透法）   | 承压设备无损检测 第<br>五部分：渗透检测<br>NB/T47013.5-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>1 | 钢锻件内部质量<br>（超声波法） | 钢锻件超声检测方法<br>GB/T6402-2008                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>2 | 焊缝表面质量<br>（磁粉法）   | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>3 | 焊缝表面质量<br>（磁粉法）   | 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007                  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号                | 名称               |                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>4 | 焊缝尺寸             | 钢管混凝土工程施工<br>质量验收规范<br>GB50628-2010         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>5 | 焊缝表面质量<br>（磁粉法）  | 承压设备无损检测 第<br>四部分：磁粉检测<br>NB/T47013. 4-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>6 | 焊缝内部质量<br>（超声波法） | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>7 | 高强度螺栓连接<br>副施工扭矩 | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>8 | 涂层附着力（拉<br>开法）   | 色漆和清漆拉开法附<br>着力试验<br>GB/T5210-2006          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.3<br>9 | 焊缝尺寸             | 给水排水管道工程施<br>工及验收规范<br>GB50268-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>0 | 防腐涂层厚度           | 给水排水管道工程施<br>工及验收规范<br>GB50268-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>1 | 焊缝内部质量<br>（射线法）  | 承压设备无损检测 第<br>二部分：射线检测<br>NB/T47013. 2-2015 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |      | 序号                | 名称                 |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>2 | 钢板内部质量<br>（超声波法）   | 厚钢板超声波检测方<br>法 GB/T2970-2016               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>3 | 钢材厚度（超声<br>法）      | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>4 | 焊缝表面质量<br>（渗透法）    | 钢结构现场检测技术<br>标准 GB/T50621-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>5 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）   | 钢结构焊接规范 GB<br>50661-2011                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>6 | 防腐涂层均匀性<br>（电火花检漏） | 给水排水管道工程施<br>工及验收规范<br>GB50268-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>7 | 焊缝表面质量<br>（磁粉法）    | 焊缝无损检测焊缝磁<br>粉检测验收等级<br>GB/T26952-2011     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>8 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）   | 钢轨焊接 第 1 部分：<br>通用技术条件 TB/T<br>1632.1-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构  | 2.13<br>.2.4<br>9 | 焊缝表面质量<br>（渗透法）    | 无损检测 焊缝渗透检<br>测 JB/T6062-2007              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                       |                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构       | 2.13<br>.2.5<br>0 | 焊缝内部质量<br>（射线法）          | 金属熔化焊焊接接头<br>射线照相<br>GB/T3323.1-2019              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构       | 2.13<br>.2.5<br>1 | 构件尺寸                     | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构       | 2.13<br>.2.5<br>2 | 涂层附着力(划<br>格法)           | 色漆和清漆划格试验<br>GB/T 9286-2021                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.2 | 钢结构       | 2.13<br>.2.1<br>6 | 焊缝内部质量<br>（超声波法）         | 焊缝无损检测 超声检<br>测 技术、检测等级和<br>评定 GB/T<br>11345-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.3 | 外墙饰<br>面砖 | 2.13<br>.3.1      | 粘结强度                     | 《建筑工程饰面砖粘<br>结强度检验标准》<br>JGJ/T 110-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1      | 裂缝宽度                     | 超声法检测混凝土缺<br>陷技术规程 CECS<br>21:2000                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2      | 混凝土抗压强度<br>（超声回弹综合<br>法） | 《超声回弹综合法检<br>测混凝土强度技术规<br>程》 T/CECS 02-2020       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3      | 裂缝深度                     | 超声法检测混凝土缺<br>陷技术规程 CECS<br>21:2000                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                  |                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4      | 构件尺寸                | 装配式混凝土结构检<br>测技术标准 DBJ/T<br>15-199-2020     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5      | 保护层厚度               | 装配式混凝土结构检<br>测技术标准 DBJ/T<br>15-199-2020     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6      | 混凝土抗压强度<br>（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.7      | 混凝土抗压强度<br>（拉脱法）    | 拉脱法检测混凝土抗<br>压强度技术规程<br>JGJ/T378-2016       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.8      | 混凝土抗压强度<br>（钻芯法）    | 钻芯法检测混凝土强<br>度技术规程 CECS<br>03:2007          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.9      | 结构性能                | 预制混凝土楼梯 JG/T<br>562-2018                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>0 | 粗糙面凹凸深度             | 《装配式混凝土结构<br>检测技术标准》<br>DBJ/T15-199-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>1 | 混凝土抗压强度<br>（回弹法）    | 回弹法检测泵送混凝<br>土抗压强度技术规程<br>DBJ/T 15-211-2021 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                                               |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>2 | 钢筋锈蚀状况<br>（电化学法）                                 | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>3 | 内部缺陷（超声<br>法）                                    | 超声法检测混凝土缺<br>陷技术规程 CECS<br>21:2000        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>4 | 预制构件抗剪性<br>能（承载力检验<br>系数、抗裂检验<br>系数、挠度、裂<br>缝宽度） | 混凝土结构试验方法<br>标准 GB 50152-2012             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>5 | 尺寸偏差                                             | 预制混凝土楼梯 JG/T<br>562-2018                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>6 | 裂缝深度                                             | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>7 | 保护层厚度                                            | 《混凝土结构工程施<br>工质量验收规范》<br>（GB 50204-2015）  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>8 | 混凝土抗压强度<br>（回弹法）                                 | 高强混凝土强度回弹<br>法检测技术规程<br>DBJ/T 15-186-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.1<br>9 | 外观质量                                             | 预制混凝土楼梯 JG/T<br>562-2018                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                                               |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>0 | 混凝土抗压强度<br>（超声回弹综合<br>法）                         | 超声回弹综合法检测<br>混凝土强度技术规程<br>CECS 02:2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>1 | 钢板与构件混凝<br>土间的正拉粘结<br>强度                         | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>2 | 构件尺寸                                             | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>3 | 钢筋配置（位置、<br>间距）                                  | 雷达法检测混凝土结<br>构技术标准 JGJ/T<br>456-2019       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>4 | 预制构件尺寸偏<br>差                                     | 装配式混凝土结构技<br>术规程 JGJ 1-2014                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>5 | 混凝土抗压强度<br>（钻芯法）                                 | 钻芯检测离心高强混<br>凝土抗压强度试验方<br>法 GB/T19496-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>6 | 后锚固件抗拔承<br>载力                                    | 砌体工程施工质量验<br>收规范 GB50203-2011              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>7 | 预制构件抗弯性<br>能（承载力检验<br>系数、抗裂检验<br>系数、挠度、裂<br>缝宽度） | 混凝土结构试验方法<br>标准 GB 50152-2012              |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                  |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>8 | 混凝土抗压强度<br>（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范 GB<br>50204-2015  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.2<br>9 | 混凝土层厚（雷<br>达法）      | 雷达法检测混凝土结<br>构技术标准 JGJ/T<br>456-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>0 | 混凝土抗压强度<br>（后锚固法）   | 后锚固法检测混凝土<br>抗压强度技术规程<br>JGJ208-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>1 | 保护层厚度               | 《混凝土结构工程施<br>工质量验收规范》<br>GB50204-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>2 | 钢筋锈蚀状况<br>（电化学法）    | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>3 | 混凝土抗压强度<br>（回弹法）    | 高强混凝土强度检测<br>技术规程<br>JGJ/T294-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>4 | 保护层厚度               | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>5 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量）  | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准 JGJ/T<br>152-2019    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                                               |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>6 | 构件尺寸                                             | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>7 | 后锚固件抗拔承<br>载力                                    | 混凝土后锚固件抗拔<br>和抗剪性能检测技术<br>规程 DBJ/T<br>15-35-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>8 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量）                               | 铁路工程混凝土实体<br>质量检测技术规程<br>TB 10433-2023           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.3<br>9 | 预制构件抗弯性<br>能（承载力检验<br>系数、抗裂检验<br>系数、挠度、裂<br>缝宽度） | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>0 | 构件承载力（挠<br>度、应变、裂缝<br>宽度）                        | 混凝土结构试验方法<br>标准 GB 50152-2012                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>1 | 混凝土抗压强度<br>（回弹法）                                 | JGJ/T 294-2013《高<br>强混凝土强度检测技<br>术规程》            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>2 | 加固材料（包括<br>纤维复合材）与<br>基材的正拉粘结<br>强度              | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>3 | 构件尺寸                                             | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |           | 序号                | 名称                 |                                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>4 | 保护层厚度              | 铁路工程混凝土实体<br>质量检测技术规程<br>TB 10433-2023           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>5 | 后锚固件抗剪承<br>载力      | 混凝土后锚固件抗拔<br>和抗剪性能检测技术<br>规程 DBJ/T<br>15-35-2004 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>6 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量） | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>7 | 保护层厚度              | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>8 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量） | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.4<br>9 | 保护层厚度              | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>0 | 混凝土抗压强度<br>（回弹法）   | 回弹法检测混凝土抗<br>压强度技术规程<br>JGJ/T 23-2011            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>1 | 混凝土抗压强度<br>（回弹法）   | 高强混凝土强度检测<br>技术规程<br>JGJ/T294-2013               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |           | 序号                | 名称                       |                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>2 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量）       | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准<br>JGJ/T152-2019              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>3 | 钢筋锈蚀性状<br>（半电池电位<br>法）   | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准 JGJ/T<br>152-2019             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>4 | 混凝土抗压强度<br>（钻芯法）         | 钻芯法检测混凝土强<br>度技术规程 JGJ/T<br>384-2016           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>5 | 保护层厚度                    | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准<br>JGJ/T152-2019              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>6 | 保护层厚度                    | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T50344-2019                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>7 | 保护层厚度                    | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准 JGJ/T<br>152-2019             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>8 | 混凝土抗压强度<br>（超声回弹综合<br>法） | 超声回弹综合法检测<br>混凝土抗压强度技术<br>规程<br>T/CECS 02-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.5<br>9 | 内部缺陷（超声<br>法）            | 《混凝土结构现场检<br>测技术标准》<br>GB/T50784-2013          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |           | 序号                | 名称                                               |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>0 | 钢筋锈蚀状况<br>（剔凿法）                                  | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>1 | 保护层厚度                                            | 混凝土结构现场检测<br>技术标准<br>GB/T50784-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>2 | 内部缺陷（雷达<br>法）                                    | 雷达法检测混凝土结<br>构技术标准 JGJ/T<br>456-2019  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>3 | 内部缺陷（超声<br>法）                                    | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>4 | 后锚固件抗拔承<br>载力                                    | 混凝土结构后锚固技<br>术规程 JGJ 145-2013         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>5 | 预制构件抗剪性<br>能（承载力检验<br>系数、抗裂检验<br>系数、挠度、裂<br>缝宽度） | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>6 | 保护层厚度                                            | 《混凝土结构工程施<br>工质量验收规范》GB<br>50204-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>7 | 钢筋锈蚀状况<br>（剔凿法）                                  | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |           | 序号                | 名称                        |                                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.4 | 混凝土<br>结构 | 2.13<br>.4.6<br>8 | 混凝土抗压强度<br>（拔出法）          | 拔出法检测混凝土强<br>度技术规程 CECS<br>69:2011                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.1      | 倾斜观测                      | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.2      | 沉降观测                      | 工程测量标准 GB<br>50026-2020                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.3      | 倾斜观测                      | 工程测量标准 GB<br>50026-2020                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.4      | 沉降观测                      | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.5      | 动力特性(自振<br>频率、振型、阻<br>尼比) | 建筑工程容许振动标<br>准 GB 50868-2013                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.6      | 动力特性(自振<br>频率、振型、阻<br>尼比) | 机械振动与冲击建筑<br>物的振动 振动测量及<br>其对建筑物影响的评<br>价指南<br>GB/T14124-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构  | 2.13<br>.5.7      | 动力特性(自振<br>频率、振型、阻<br>尼比) | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013                          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数             |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                       |            |                        | 序号                | 名称                          |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构               | 2.13<br>.5.8      | 裂缝观测（裂缝<br>位置、走向、长<br>度、宽度） | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构               | 2.13<br>.5.9      | 动力特性（自振<br>频率、振型、阻<br>尼比）   | 混凝土结构试验方法<br>标准 GB 50152-2012              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.5 | 建筑结<br>构               | 2.13<br>.5.1<br>0 | 动力特性（自振<br>频率、振型、阻<br>尼比）   | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.13<br>.6 | 木结构                    | 2.13<br>.6.1      | 规格材材质等级                     | 木结构工程施工质量<br>验收规范<br>GB50206-2012          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备         | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.1      | 金属风管制作的<br>允许偏差             | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备         | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.2      | 金属风管漆膜厚<br>度                | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备         | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.3      | 纸除尘器安装的<br>允许偏差             | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备         | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.4      | 油网滤尘器安装<br>的允许偏差            | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                        | 序号                | 名称               |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.5      | 过滤吸收器安装<br>的允许偏差 | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.6      | 通风管线安装           | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.7      | 风管安装的允许<br>偏差    | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.8      | 密闭阀门安装允<br>许偏差   | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.9      | 清洁风量             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.1<br>0 | 滤毒风量             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.1<br>1 | 清洁风量             | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统 | 2.14<br>.1.1<br>2 | 滤毒风量             | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                          | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                               | 序号                | 名称                        |                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统        | 2.14<br>.1.1<br>3 | 滤毒风量                      | 通风与空调工程施工<br>质量验收规范 GB/T<br>50243-2016         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统        | 2.14<br>.1.1<br>4 | 清洁风量                      | 通风与空调工程施工<br>质量验收规范 GB/T<br>50243-2016         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统        | 2.14<br>.1.1<br>5 | 防护通风控制、<br>显示功能（切换<br>时间） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.1 | 人防工<br>程防护<br>通风系<br>统        | 2.14<br>.1.1<br>6 | 金属风管钢板厚<br>度              | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1      | 垂直度                       | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工检收标准 RFJ<br>01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.2      | 门扇厚度偏差                    | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工检收标准 RFJ<br>01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.3      | 漆膜附着力                     | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.4      | 漆膜厚度                      | 色漆和清漆 漆膜厚度<br>的测定 GB/T<br>13452.2-2008         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                  | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                       | 序号                | 名称               |                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.5      | 密闭性能（胶条<br>压缩量）  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ 04-2009               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.6      | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.7      | 配合尺寸             | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.8      | 抗力性能（门扇<br>厚度偏差） | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.9      | 材料配件质量<br>（尺寸偏差） | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>0 | 漆膜厚度             | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>1 | 门扇启闭力            | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工程玻璃<br>纤维增强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>2 | 关锁操纵力            | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                          | 项目/参数             |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                               | 序号                | 名称                                     |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>3 | 漆膜附着力                                  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>4 | 平面度（门扇支<br>撑面、门框支承<br>板承压面、门框<br>外侧表面） | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>5 | 平面度（门扇内<br>表面）                         | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>6 | 焊缝质量                                   | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>7 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度）                         | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>8 | 外形尺寸                                   | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准 RFJ<br>01-2002          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.1<br>9 | 材料配件质量<br>（位置偏差）                       | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.2<br>0 | 外形尺寸                                   | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                          | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                               | 序号                | 名称                       |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.2<br>1 | 材料配件质量<br>（锚固钩数量与<br>分布） | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.2<br>2 | 抗力性能（骨架<br>规格、分布）        | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.2<br>3 | 密封件质量（接<br>口数量及型式）       | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.2 | 人防工<br>程玻璃<br>纤维增<br>强塑料<br>门 | 2.14<br>.2.2<br>4 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）           | 人民防空工程复合材<br>料（玻璃纤维增强塑<br>料）防护设备质量检<br>测标准 RFJ 004-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门               | 2.14<br>.3.1      | 焊缝质量                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门               | 2.14<br>.3.2      | 漆膜附着力                    | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门               | 2.14<br>.3.3      | 关锁操纵力                    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门               | 2.14<br>.3.4      | 关锁操纵力                    | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015                       |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称                  |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.5      | 漆膜附着力               | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.6      | 外形尺寸                | 未注公差의线性และ角<br>度尺寸の公差 GB/T<br>1804-2000       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.7      | 垂直度                 | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.8      | 相邻门扇中缝间<br>隙偏差      | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.9      | 密闭性能（门扇、<br>门框贴合间隙） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>0 | 密闭性能（胶条<br>压缩量）     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ 04-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>1 | 配合尺寸                | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>2 | 材料配件质量<br>（尺寸偏差）    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称                       |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>3 | 门扇刚度（门扇<br>厚度偏差）         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>4 | 门扇结构厚度偏<br>差（门扇厚度偏<br>差） | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>5 | 配合尺寸                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>6 | 门扇结构厚度偏<br>差（门扇厚度偏<br>差） | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>7 | 配合尺寸                     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>8 | 漆膜厚度                     | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.1<br>9 | 漆膜厚度                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>0 | 漆膜厚度                     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称     |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>1 | 胶板剥离强度 | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>2 | 漆膜厚度   | 色漆和清漆漆膜厚度<br>的测定<br>GB/T13452.2-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>3 | 门扇启闭力  | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>4 | 门扇启闭力  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>5 | 关锁操纵力  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>6 | 门扇启闭力  | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>7 | 胶板剥离强度 | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>8 | 门扇启闭力  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称                                     |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.2<br>9 | 关锁操纵力                                  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>0 | 漆膜附着力                                  | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>1 | 漆膜附着力                                  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>2 | 平整度（门扇内<br>表面）                         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>3 | 平整度（门扇支<br>撑面、门框支承<br>板承压面、门框<br>外侧表面） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>4 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度偏差）                       | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>5 | 焊缝尺寸                                   | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>6 | 焊缝质量                                   | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称                        |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>7 | 密封胶条嵌压中<br>心线偏差           | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>8 | 门扇、门框贴合<br>面中心线偏差         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.3<br>9 | 材料配件质量<br>（锚固钩数量与<br>分布）  | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.4<br>0 | 门扇刚度（门扇<br>肋板尺寸、分布<br>偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.4<br>1 | 外形尺寸                      | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.4<br>2 | 材料配件质量<br>（位置偏差）          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.4<br>3 | 密封件质量（接<br>口数量及型式）        | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.3 | 人防工<br>程电控<br>门 | 2.14<br>.3.4<br>4 | 外形尺寸                      | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |             | 序号        | 名称           |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.45 | 外形尺寸         | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.46 | 电动启闭门、开关锁时间  | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.47 | 开关锁时间        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.48 | 门框左右角钢外表面垂直度 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.49 | 焊缝质量（焊缝等级）   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.50 | 门扇刚度（面板厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.3   | 人防工程电控门     | 2.14.3.51 | 面板厚度偏差       | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.4   | 人防工程地铁隧道防淹门 | 2.14.4.1  | 手动关门力试验      | 地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014               |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                    | 项目/参数        |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                         | 序号           | 名称                       |                                                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.4 | 人防工程<br>地铁<br>隧道防<br>淹门 | 2.14<br>.4.2 | 启闭性能                     | 地铁隧道防淹门<br>CJ/T453-2014                                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.4 | 人防工程<br>地铁<br>隧道防<br>淹门 | 2.14<br>.4.3 | 组装尺寸                     | 地铁隧道防淹门<br>CJ/T453-2014                                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.4 | 人防工程<br>地铁<br>隧道防<br>淹门 | 2.14<br>.4.4 | 装配允许偏差                   | 地铁隧道防淹门<br>CJ/T453-2014                                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.4 | 人防工程<br>地铁<br>隧道防<br>淹门 | 2.14<br>.4.5 | 开关门时间试验                  | 地铁隧道防淹门<br>CJ/T453-2014                                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.5 | 电气防<br>火安全              | 2.14<br>.5.1 | 剩余电流保护器<br>动作时间及动作<br>电流 | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器（RCBO）<br>第一部分：一般规则<br>GB 16917.1-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.5 | 电气防<br>火安全              | 2.14<br>.5.2 | 接地电阻                     | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.5 | 电气防<br>火安全              | 2.14<br>.5.3 | 等电位联结导通<br>性（导通电阻）       | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.5 | 电气防<br>火安全              | 2.14<br>.5.4 | 剩余电流保护器<br>动作时间及动作<br>电流 | 建筑电气工程施工质<br>量验收规范 GB<br>50303-2015                                    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                  | 序号           | 名称    |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.5 | 电气防<br>火安全       | 2.14<br>.5.5 | 绝缘电阻  | 电气装置安装工程 电<br>气设备交接试验标准<br>GB 50150-2016      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.1 | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.2 | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.3 | 配合尺寸  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.4 | 焊缝质量  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.5 | 焊缝尺寸  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.6 | 外形尺寸  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门 | 2.14<br>.6.7 | 外形尺寸  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                        | 序号           | 名称           |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门       | 2.14<br>.6.8 | 配合尺寸         | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.6 | 防爆超<br>压排气<br>活门       | 2.14<br>.6.9 | 焊缝质量         | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.7 | 人防工<br>程给水<br>排水工<br>程 | 2.14<br>.7.1 | 管道支、吊架间<br>距 | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.7 | 人防工<br>程给水<br>排水工<br>程 | 2.14<br>.7.2 | 防爆地漏安装高<br>度 | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗      | 2.14<br>.8.1 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗      | 2.14<br>.8.2 | 漆膜附着力        | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗      | 2.14<br>.8.3 | 焊缝尺寸         | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗      | 2.14<br>.8.4 | 外形尺寸         | 未注公差的线性和角<br>度尺寸的公差 GB/T<br>1804-2000         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                   | 序号                | 名称               |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.5      | 密闭性能（压缩<br>量）    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.6      | 密闭观察窗厚度          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.7      | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.8      | 材料配件质量<br>（尺寸偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.9      | 漆膜厚度             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>0 | 漆膜厚度             | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>1 | 漆膜厚度             | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>2 | 漆膜厚度             | 色漆和清漆漆膜厚度<br>的测定<br>GB/T13452.2-2008          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                   | 序号                | 名称             |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>3 | 漆膜附着力          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>4 | 漆膜附着力          | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>5 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>6 | 焊缝质量           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>7 | 焊缝质量           | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>8 | 外形尺寸           | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.1<br>9 | 位置偏差           | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.2<br>0 | 外形尺寸           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                   | 序号                | 名称               |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.8 | 人防工<br>程密闭<br>观察窗 | 2.14<br>.8.2<br>1 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.1      | 外形尺寸             | 未注公差的线性和角<br>度尺寸的公差 GB/T<br>1804-2000      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.2      | 材料配件质量<br>（尺寸偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.3      | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.4      | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.5      | 地漏接口及管径<br>偏差    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.6      | 密封体厚度偏差          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9 | 人防工<br>程防爆<br>地漏  | 2.14<br>.9.7      | 标高偏差             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                  | 序号                | 名称           |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.9  | 人防工<br>程防爆<br>地漏 | 2.14<br>.9.8      | 地漏主体壁厚偏<br>差 | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>1 | 刚度           | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>2 | 外热冲击         | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>3 | 闷晒           | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>4 | 内热冲击         | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>5 | 空晒           | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>6 | 空晒           | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统  | 2.14<br>.10.<br>7 | 淋雨           | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                 | 序号                 | 名称                 |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>8  | 强度                 | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>9  | 耐撞击                | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>10 | 耐压                 | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>11 | 日有用得热量<br>（现场试验）   | 太阳热水系统性能评<br>定规范 GB/T<br>20095-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>12 | 升温性能（现场<br>试验）     | 太阳热水系统性能评<br>定规范 GB/T<br>20095-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>13 | 内热冲击               | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>14 | 贮热水箱保温性<br>能（现场试验） | 太阳热水系统性能评<br>定规范 GB/T<br>20095-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统 | 2.14<br>.10.<br>15 | 刚度                 | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                          | 序号                 | 名称                |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统          | 2.14<br>.10.<br>16 | 闷晒                | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统          | 2.14<br>.10.<br>17 | 贮热水箱得热量<br>（现场试验） | 家用太阳热水系统热<br>性能试验方法 GB/T<br>18708-2002     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统          | 2.14<br>.10.<br>18 | 强度                | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统          | 2.14<br>.10.<br>19 | 耐撞击               | 真空管型太阳能集热<br>器 GB/T 17581-2007             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统          | 2.14<br>.10.<br>20 | 外热冲击              | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.10 | 太阳能<br>热水系<br>统          | 2.14<br>.10.<br>21 | 耐压                | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>1  | 外形尺寸              | 未注公差的线性和角<br>度尺寸的公差 GB/T<br>1804-2000      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>2  | 通风性能（面积<br>测量）    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数              |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                          | 序号                 | 名称                           |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>3  | 外形尺寸                         | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>4  | 垂直度                          | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>5  | 门扇（底座）与<br>门框（底框）贴<br>合间隙    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>6  | 抗力性能（门扇<br>（底座）内外面板<br>厚度偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>7  | 配合尺寸                         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>8  | 抗力性能（门扇<br>（底座）厚度偏<br>差）     | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>9  | 材料配件质量<br>（尺寸偏差）             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆波<br>活门 | 2.14<br>.11.<br>10 | 门扇厚度偏差                       | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数              |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                          | 序号                 | 名称              |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>11 | 配合尺寸            | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>12 | 门扇厚度偏差          | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>13 | 配合尺寸            | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>14 | 漆膜厚度            | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>15 | 漆膜厚度            | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>16 | 漆膜厚度            | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>17 | 漆膜厚度            | 色漆和清漆漆膜厚度<br>的测定<br>GB/T13452.2-2008          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工<br>程胶管<br>式防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>18 | 使用性能（门扇<br>关闭力） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数              |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                          | 序号                 | 名称                      |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>19 | 使用性能（闭锁<br>锁紧力）         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>20 | 胶垫、缓冲胶垫<br>粘结后的剥离强<br>度 | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>21 | 胶管卡紧固定牢<br>靠程度          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>22 | 闭锁锁紧力                   | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>23 | 闭扇启闭力                   | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>24 | 闭扇启闭力                   | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>25 | 闭锁锁紧力                   | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式<br>防爆<br>波活门 | 2.14<br>.11.<br>26 | 闭扇启闭力                   | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                 | 项目/参数              |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                      | 序号                 | 名称                             |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>27 | 闭锁锁紧力                          | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>28 | 漆膜附着力                          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>29 | 漆膜附着力                          | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>30 | 漆膜附着力                          | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>31 | 漆膜附着力                          | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>32 | 平整度（门扇（底<br>座）、门框（底<br>座）胶垫表面） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>33 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度偏差）               | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>34 | 焊缝质量                           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                 | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                      | 序号                 | 名称               |                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>35 | 焊缝尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>36 | 通风量要求            | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>37 | 材料配件质量<br>（位置偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>38 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>39 | 胶板中心线位置<br>偏差    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>40 | 抗力性能（腹板<br>位置偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>41 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准<br>RFJ04-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.11 | 人防工程<br>胶管式防<br>爆波活门 | 2.14<br>.11.<br>42 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称                 |                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.11  | 人防工程胶管式防爆波活门 | 2.14.11.43 | 焊缝质量               | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.11  | 人防工程胶管式防爆波活门 | 2.14.11.44 | 抗力性能（门扇（底座）腹板厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.11  | 人防工程胶管式防爆波活门 | 2.14.11.45 | 抗力性能（胶管底座壁厚偏差）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.11  | 人防工程胶管式防爆波活门 | 2.14.11.46 | 面板厚度偏差             | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.11  | 人防工程胶管式防爆波活门 | 2.14.11.47 | 面板厚度偏差             | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T-709-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.12  | 施工现场用电安全     | 2.14.12.1  | 绝缘电阻               | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.12  | 施工现场用电安全     | 2.14.12.2  | 剩余电流保护器动作时间及动作电流   | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.12  | 施工现场用电安全     | 2.14.12.3  | 接地电阻               | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象         | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |              | 序号                | 名称           |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>1 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>2 | 外形尺寸         | 未注公差의线性และ角<br>度尺寸の公差 GB/T<br>1804-2000       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>3 | 配合尺寸         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>4 | 阀盖或活门盘偏<br>移 | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>5 | 配合尺寸         | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>6 | 漆膜厚度         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>7 | 漆膜厚度         | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>8 | 漆膜厚度         | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数              |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                  | 序号                 | 名称                      |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>9  | 漆膜厚度                    | 色漆和清漆漆膜厚度<br>的测定<br>GB/T13452.2-2008          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>10 | 密封胶条粘结后<br>的剥离强度        | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>11 | 使用性能（阀盖<br>或活门盘锁紧<br>力） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>12 | 阀盖或活门盘锁<br>紧力           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>13 | 漆膜附着力                   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>14 | 漆膜附着力                   | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>15 | 漆膜附着力                   | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工<br>程排气<br>活门 | 2.14<br>.13.<br>16 | 胶板中心线位置<br>偏差           | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象         | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |              | 序号                 | 名称               |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>17 | 标高偏差             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>18 | 通风量              | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>19 | 位置偏差             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>20 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>21 | 材料配件质量<br>（尺寸偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>22 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>23 | 平衡锤连杆垂直<br>度     | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门 | 2.14<br>.13.<br>24 | 平衡锤连杆垂直<br>度     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                 | 序号                 | 名称                  |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.13 | 人防工程<br>排气活门    | 2.14<br>.13.<br>25 | 阀盖或活门盘厚度            | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.14 | 人防工程油网<br>滤尘器   | 2.14<br>.14.<br>1  | 垂直度                 | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.14 | 人防工程油网<br>滤尘器   | 2.14<br>.14.<br>2  | 安装检测                | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.14 | 人防工程油网<br>滤尘器   | 2.14<br>.14.<br>3  | 水平度                 | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给水排水<br>及采暖工程 | 2.14<br>.15.<br>1  | 消防水泵接合器<br>及室外消火栓水压 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给水排水<br>及采暖工程 | 2.14<br>.15.<br>2  | 安装的允许偏差             | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给水排水<br>及采暖工程 | 2.14<br>.15.<br>3  | 卫生器具满水、<br>通水试验     | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给水排水<br>及采暖工程 | 2.14<br>.15.<br>4  | 排水/雨水管道<br>灌水试验     | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                    | 项目/参数              |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                         | 序号                 | 名称           |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>5  | 水系统水压试验      | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>6  | 排水管道通球试<br>验 | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>7  | 管道坡度         | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>8  | 雨水管道灌水试<br>验 | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>9  | 热水供应管道水<br>压 | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>10 | 敞口水箱满水试<br>验 | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>11 | 给水管道水压       | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>12 | 卫生器具水封高<br>度 | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                    | 项目/参数              |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                         | 序号                 | 名称                         |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>13 | 通水试验                       | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.15 | 建筑给<br>水排水<br>及采暖<br>工程 | 2.14<br>.15.<br>14 | 太阳能集热器集<br>热和上、下集管<br>排管水压 | 建筑给水排水及采暖<br>工程施工质量验收规<br>范 GB 50242-2002  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.16 | 风机、压<br>缩机、泵            | 2.14<br>.16.<br>1  | 振动速度有效值                    | 风机、压缩机、泵安<br>装工程施工及验收规<br>范 GB50275-2010   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.16 | 风机、压<br>缩机、泵            | 2.14<br>.16.<br>2  | 振动位移                       | 风机、压缩机、泵安<br>装工程施工及验收规<br>范 GB50275-2010   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.17 | 人防工<br>程风机              | 2.14<br>.17.<br>1  | 性能检测（振动<br>速度）             | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.17 | 人防工<br>程风机              | 2.14<br>.17.<br>2  | 振动速度                       | 风机、压缩机、泵安<br>装工程施工及验收规<br>范 GB50275-2010   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.18 | 冷热源<br>及管网<br>节能工<br>程  | 2.14<br>.18.<br>1  | 水泵效率                       | 《采暖通风与空气调<br>节工程检测技术规<br>程》JGJ/T260-2011   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.19 | 人防工<br>程泵               | 2.14<br>.19.<br>1  | 振动速度                       | 风机、压缩机、泵安<br>装工程施工及验收规<br>范 GB50275-2010   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                        | 序号                | 名称                  |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>1 | 钢筋保护层厚度             | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>2 | 焊缝尺寸                | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>3 | 外形尺寸                | 未注公差的线性和角<br>度尺寸的公差 GB/T<br>1804-2000      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>4 | 相邻门扇中缝间<br>隙偏差      | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>5 | 密闭性能（门扇、<br>门框贴合间隙） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>6 | 密闭性能（胶条<br>压缩量）     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ 04-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>7 | 门扇刚度（门扇<br>厚度偏差）    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>8 | 配合尺寸                | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |            | 序号                 | 名称              |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>9  | 材料配件质量（尺寸偏差）    | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>10 | 配合尺寸            | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>11 | 门扇厚度偏差          | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>12 | 门扇厚度偏差          | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>13 | 配合尺寸            | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>14 | 门扇刚度（钢筋规格、分布偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>15 | 门扇刚度（保护层厚度）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程钢筋混凝土门 | 2.14<br>.20.<br>16 | 钢筋规格、分布         | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                        | 序号                 | 名称      |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>17 | 钢筋保护层厚度 | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>18 | 钢筋规格、分布 | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>19 | 漆膜厚度    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>20 | 漆膜厚度    | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>21 | 漆膜厚度    | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>22 | 漆膜厚度    | 色漆和清漆漆膜厚度<br>的测定<br>GB/T13452.2-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>23 | 门扇启闭力   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>24 | 关锁操纵力   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                        | 序号                 | 名称              |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>25 | 门扇启闭力           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>26 | 关锁操纵力           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>27 | 关锁操纵力           | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>28 | 门扇启闭力           | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准<br>RFJ01-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>29 | 关锁操纵力           | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>30 | 门扇启闭力           | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>31 | 门扇刚度（混凝土<br>强度） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>32 | 混凝土强度           | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                        | 序号                 | 名称                                     |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>33 | 混凝土强度                                  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>34 | 漆膜附着力                                  | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>35 | 漆膜附着力                                  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>36 | 漆膜附着力                                  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>37 | 漆膜附着力                                  | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>38 | 平整度（门扇内<br>表面）                         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>39 | 平整度（门扇支<br>撑面、门框支承<br>板承压面、门框<br>外侧表面） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>40 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度偏差）                       | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                        | 序号                 | 名称                       |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>41 | 焊缝质量                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>42 | 密封胶条嵌压中<br>心线偏差          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>43 | 门扇、门框贴合<br>面中心线偏差        | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>44 | 外形尺寸                     | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>45 | 密封件质量（接<br>口数量及型式）       | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>46 | 材料配件质量<br>（位置偏差）         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>47 | 材料配件质量<br>（锚固钩数量与<br>分布） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工<br>程钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>48 | 外形尺寸                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数              |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                        | 序号                 | 名称                      |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>49 | 外形尺寸                    | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>50 | 门框左右角钢外<br>表面垂直度        | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>51 | 垂直度                     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>52 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>53 | 焊缝质量                    | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.20 | 人防工程<br>钢筋<br>混凝土<br>门 | 2.14<br>.20.<br>54 | 面板厚度偏差<br>（钢包边厚度）       | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.21 | 配电与<br>照明系<br>统        | 2.14<br>.21.<br>1  | 三相照明配电干<br>线各相负荷平衡<br>比 | 《建筑照明设计标<br>准》GB50034-2013                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.21 | 配电与<br>照明系<br>统        | 2.14<br>.21.<br>2  | 供配电系统三相<br>电压不平衡        | 《公共建筑节能检测<br>标准》JGJ/T177-2009              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                    | 项目/参数             |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                         | 序号                | 名称                                      |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.21 | 配电与<br>照明系统             | 2.14<br>.21.<br>3 | 功率因数                                    | 《公共建筑节能检测<br>标准》JGJ/T177-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.21 | 配电与<br>照明系统             | 2.14<br>.21.<br>4 | 供配电系统电压<br>偏差                           | 《公共建筑节能检测<br>标准》JGJ/T177-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.21 | 配电与<br>照明系统             | 2.14<br>.21.<br>5 | 照度                                      | 建筑节能工程施工质<br>量验收标准 GB<br>50411-2019        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>1 | 配合尺寸                                    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>2 | 平整度（封堵扇<br>支撑面、门框支<br>承板承压面、门<br>框外侧表面） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>3 | 平整度（封堵扇<br>内表面）                         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>4 | 抗力性能（钢板<br>厚度偏差）                        | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>5 | 抗力性能（封堵<br>扇或结构厚度偏<br>差）                | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                    | 项目/参数              |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                         | 序号                 | 名称                         |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>6  | 抗力性能（面板<br>厚度偏差）           | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>7  | 相邻封堵板中缝<br>间隙偏差            | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>8  | 密闭性能（封堵<br>板、门框贴合同<br>隙）   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>9  | 密闭性能（胶条<br>压缩量）            | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ 04-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>10 | 螺栓连接（连接<br>孔规格、数量）         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>11 | 抗力性能（加强<br>板（型钢）规格、<br>分布） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>12 | 门扇厚度偏差                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工<br>程防护<br>密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>13 | 门扇厚度偏差                     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                 | 序号                 | 名称    |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>14 | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>15 | 漆膜厚度  | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>16 | 漆膜厚度  | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>17 | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>18 | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>19 | 漆膜厚度  | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>20 | 漆膜厚度  | 色漆和清漆漆膜厚度<br>的测定<br>GB/T13452.2-2008          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>21 | 漆膜附着力 | 色漆和清漆 划格试验<br>GB/T 9286-2021                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                     | 序号                 | 名称                       |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>22 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度偏差）         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>23 | 焊缝质量                     | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>24 | 焊缝尺寸                     | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>25 | 密封胶条嵌压中<br>心线偏差          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>26 | 板、框贴合面中<br>心线偏差          | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>27 | 材料配件质量<br>（尺寸偏差）         | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>28 | 密封件质量（接<br>口数量及型式）       | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>29 | 材料配件质量<br>（锚固钩数量与<br>分布） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                 | 序号                 | 名称                |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>30 | 外形尺寸              | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>31 | 外形尺寸              | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>32 | 配合尺寸              | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>33 | 外形尺寸              | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>34 | 配合尺寸              | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>35 | 外形尺寸              | 未注公差的线性和角<br>度尺寸的公差 GB/T<br>1804-2000         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>36 | 封堵框左右角钢<br>外表面垂直度 | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程防护<br>密闭封堵板 | 2.14<br>.22.<br>37 | 垂直度               | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                     | 序号                 | 名称                |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>38 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>39 | 焊缝质量              | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.22 | 人防工程<br>防护密闭封<br>堵板 | 2.14<br>.22.<br>40 | 面板厚度偏差            | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程         | 2.14<br>.23.<br>1  | 冷却塔噪声             | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程         | 2.14<br>.23.<br>2  | 系统总风量             | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程         | 2.14<br>.23.<br>3  | 室内温湿度             | 居住建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 132-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程         | 2.14<br>.23.<br>4  | 风管强度              | 通风管道技术规程<br>JGJ 141-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程         | 2.14<br>.23.<br>5  | 空调机组水流量<br>（现场试验） | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规范<br>JGJ/T 260-2011    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |                                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                 | 序号                 | 名称                                   |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>6  | 冷（热）源设备<br>冷冻（热）水供<br>回水温度（现场<br>试验） | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>7  | 风机单位风量耗<br>功率                        | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T177-2009            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>8  | 冷却塔效率（现<br>场试验）                      | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>9  | 风口风量                                 | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>10 | 空气调节冷热水<br>系统输送能效比<br>(ER)           | 《公共建筑节能检测<br>标准》JGJ/T<br>177-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>11 | 漏风率                                  | 组合式空调机组 GB/T<br>14294-2008              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>12 | 风管漏风量                                | 通风管道技术规程<br>JGJ/T 141-2017              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>13 | 室内温湿度                                | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                 | 序号                 | 名称                            |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>14 | 冷却塔进塔水流<br>量                  | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>15 | 水流量                           | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>16 | 空调风系统漏风<br>量                  | 通风与空调工程施工<br>质量验收规范 GB<br>50243-2016    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>17 | 室外管网水力平<br>衡度                 | 居住建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 132-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>18 | 冷却塔风机轴功<br>率                  | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>19 | 采暖空调水系统<br>冷水（热泵）机<br>组实际性能系数 | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规范<br>JGJ/T 260-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>20 | 冷却塔进塔空气<br>流量                 | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>21 | 空调水系统冷却<br>水总流量               | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象        | 项目/参数              |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |             | 序号                 | 名称                            |                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>22 | 风口风量                          | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>23 | 空调机组冷（热）<br>水供回水温差<br>（现场试验）  | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>24 | 冷却塔补充水、<br>排污水水温              | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>25 | 空调风系统风管<br>强度                 | 通风与空调工程施工<br>质量验收规范<br>GB50243-2016     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>26 | 湿度                            | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>27 | 空调水系统冷<br>（热）水总流量             | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>28 | 新风量                           | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T177-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>29 | 冷（热）源设备<br>冷冻（热）水流<br>量（现场试验） | 建筑节能工程施工质<br>量验收标准 GB<br>50411-2019     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象        | 项目/参数              |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |             | 序号                 | 名称                            |                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>30 | 送风温差                          | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>31 | 水温                            | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>32 | 采暖空调水系统<br>供、回水温差             | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>33 | 水流量                           | 给排水用超声流量计<br>（传播速度差法）<br>CJ/T 3063-1997 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>34 | 冷却塔补充水、<br>排污水流量              | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>35 | 采暖空调水系统<br>冷水（热泵）机<br>组实际性能系数 | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>36 | 风量                            | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程 | 2.14<br>.23.<br>37 | 日有用得热量                        | 家用太阳热水系统技<br>术条件 GB/T<br>19141-2011     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象            | 项目/参数              |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                 | 序号                 | 名称            |                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>38 | 水流量           | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>39 | 水力平衡度         | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>40 | 风机单位风量耗<br>功率 | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>41 | 温度            | 采暖通风与空气调节<br>工程检测技术规程<br>JGJ/T 260-2011            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>42 | 冷却塔出塔水温       | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>43 | 冷却塔进塔水温       | 冷却塔验收测试规程<br>CECS 118:2000                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>44 | 水泵效率检测        | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T177-2009                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工<br>程 | 2.14<br>.23.<br>45 | 耗电比           | 机械通风冷却塔 第 1<br>部分：中小型开式冷<br>却塔 GB/T<br>7190.1-2018 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象               | 项目/参数              |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |                    | 序号                 | 名称                      |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程        | 2.14<br>.23.<br>46 | 贮热水箱热损系<br>数            | 太阳热水系统性能评<br>定规范 GB/T<br>20095-2006      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程        | 2.14<br>.23.<br>47 | 空调风系统空气<br>过滤器阻力        | 空气过滤器 GB/T<br>14295-2019                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程        | 2.14<br>.23.<br>48 | 风管风量                    | 《通风与空调工程施<br>工质量验收规范》<br>GB/T 50243-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.23 | 通风与<br>空调工程        | 2.14<br>.23.<br>49 | 风口风量                    | 《通风与空调工程施<br>工质量验收规范》<br>GB/T 50243-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工程 | 2.14<br>.24.<br>1  | 焊缝尺寸                    | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工程 | 2.14<br>.24.<br>2  | 密闭穿墙短管两<br>端伸出墙面的长<br>度 | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工程 | 2.14<br>.24.<br>3  | 胶管活门安装的<br>允许偏差         | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工程 | 2.14<br>.24.<br>4  | 自动排气活门安<br>装的允许偏差       | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |             |                        | 序号                | 名称                       |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工<br>程 | 2.14<br>.24.<br>5 | 防爆超压排气活<br>门安装的允许偏<br>差  | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工<br>程 | 2.14<br>.24.<br>6 | 防爆波悬摆活门<br>安装的允许偏差       | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.24 | 人防工<br>程孔口<br>防护工<br>程 | 2.14<br>.24.<br>7 | 防护抗力片厚度                  | 人民防空工程质量验<br>收与评价标准 RFJ<br>01-2015   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工<br>程               | 2.14<br>.25.<br>1 | 亮度                       | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工<br>程               | 2.14<br>.25.<br>2 | 接闪器的保护范<br>围             | 《建筑物防雷设计规<br>范》GB 50057-2010         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工<br>程               | 2.14<br>.25.<br>3 | 道路亮度总均匀<br>度             | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工<br>程               | 2.14<br>.25.<br>4 | 公共电网谐波电<br>压             | 电能质量 公用电网谐<br>波 GB/T 14549-1993      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工<br>程               | 2.14<br>.25.<br>5 | 第一类防雷建筑<br>物与树木之间的<br>净距 | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                                                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                 | 名称                                                        |                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>6  | 避雷带支持件拉力                                                  | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>7  | 灯具安装高度                                                    | 城市道路照明设计<br>标准 CJJ 45-2015              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>8  | 引下线与易燃材料<br>的墙壁或墙体保温<br>层间距                               | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>9  | 交流电动机绕组<br>直流电阻                                           | 电气装置安装工程电<br>气设备交接试验标准<br>GB 50150-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>10 | 接地体的有效长度                                                  | 《建筑物防雷装置检<br>测技术规范》<br>GB/T21431-2015   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>11 | 控制柜、屏、台、<br>盘、箱等安装精度<br>（垂直度、接缝间<br>隙、水平偏差、盘<br>面偏差、布置距离） | 建筑电气工程施工质<br>量验收规范 GB<br>50303-2015     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>12 | 公共电网谐波电<br>流                                              | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>13 | 道路亮度纵向均<br>匀度                                             | 照明测量方法 GB/T<br>5700-2008                |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                 | 名称                 |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>14 | 电能质量               | 电能质量 公用电网间<br>谐波 GB/T<br>24337-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>15 | 过渡电阻               | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>16 | 照度                 | 公共建筑节能检测标<br>准 JGJ/T 177-2009         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>17 | 接闪带弯曲半径            | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>18 | 过渡电阻               | 建筑物防雷工程施工<br>与质量验收规范 GB<br>50601-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>19 | 悬挑长度               | 城市道路道路照明设<br>计标准 CJJ 45-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>20 | 灯具安装距离             | 城市道路道路照明设<br>计标准 CJJ 45-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>21 | 低压电器交接试<br>验（绝缘电阻） | 建筑电气工程施工质<br>量验收规范 GB<br>50303-2015   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |      | 序号                 | 名称                       |                                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>22 | 平均照度与照明功率密度              | 广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ15-65-2021                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>23 | 剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量方法） | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>24 | 接地电阻                     | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>25 | 低压电器交接试验（交流耐压）           | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>26 | 供电电压偏差                   | 电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>27 | 接地和等电位联结电阻值              | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>28 | SPD 绝缘电阻                 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>29 | 接闪器的保护范围                 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015                           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                 | 名称                                    |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>30 | 防雷装置冲击接<br>地电阻                        | 《建筑物防雷装置检<br>测技术规范》<br>GB/T21431-2015    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>31 | 引下线或接闪器<br>上附着其他电气<br>线路的防雷电波<br>引入措施 | 建筑物防雷工程施工<br>与质量验收规范<br>GB50601 -2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>32 | 引下线和接地装<br>置与附近金属物<br>或电气和电子线<br>路的距离 | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>33 | 建筑照明通电试<br>运行                         | 建筑电气工程施工质<br>量验收规范 GB<br>50303-2015      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>34 | 接地网电气完整<br>性（直流电阻）                    | 电气装置安装工程 电<br>气设备交接试验标准<br>GB 50150-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>35 | 引下线和接闪导<br>体固定支架高度                    | 建筑物防雷装置检测<br>技术规范 GB/T<br>21431-2015     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>36 | 电缆线路两端的<br>相位（相序）                     | 电气装置安装工程 电<br>气设备交接试验标准<br>GB 50150-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>37 | 避雷带支持件拉<br>力                          | 建筑电气工程施工质<br>量验收规范 GB<br>50303-2015      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |                                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                 | 名称                                                  |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>38 | 发电机交接试验                                             | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>39 | 三相电压不平衡度                                            | 电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>40 | 低压电器交接试验（绝缘电阻）                                      | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>41 | 引下线和接闪导体固定支架间距                                      | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>42 | 低压电器交接试验（低压电器动作情况）                                  | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>43 | 插座接线正确性                                             | 建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>44 | 第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>45 | SPD 两端连线及 SPD 之间的线路长度                               | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|------------|-------------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号         | 名称                      |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |            |                         |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.46 | 剩余电流保护器动作时间及动作电流        | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.47 | 三相照明配电干线各相负荷平衡          | 广东省建筑建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.48 | SPD 有效电压保护水平（ $U_p/f$ ） | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.49 | 引下线间距                   | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.50 | 公共电网谐波电压                | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.51 | 引下线与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距     | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.52 | 建筑物防侧击雷保护措施             | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.53 | 低压电器交接试验（电阻器和变阻器的直流电阻   | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号         | 名称                                        |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |            | 差值)                                       |                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.54 | 低压电器交接试验（脱扣器的整定值）                         | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.55 | 绝缘电阻                                      | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.56 | 插座接线正确性                                   | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.57 | 公共电网谐波电流                                  | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.58 | 电缆线路两端的相位（相序）                             | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.59 | SPD 两端连线及 SPD 之间的线路长度                     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.60 | 控制柜、屏、台、盘、箱等安装精度（垂直度、接缝间隙、水平偏差、盘面偏差、布置距离） | 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50171-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.25  | 电气工程 | 2.14.25.   | 接闪器的网格尺寸及敷设方式                             | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010                 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数              |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|--------------------|----------|------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |             |      | 序号                 | 名称       |                                    |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          |               |             |      | 61                 |          |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>62 | 环境比      | 城市道路照明设计标准 CJJ 45--2015            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>63 | 照明系统功率密度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>64 | 照度       | 照明测量方法 GB/T 5700-2023              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.25 | 电气工程 | 2.14<br>.25.<br>65 | 照度均匀度    | 照明测量方法 GB/T 5700-2023              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.26 | 密闭阀门 | 2.14<br>.26.<br>1  | 焊缝尺寸     | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.26 | 密闭阀门 | 2.14<br>.26.<br>2  | 漆膜附着力    | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.26 | 密闭阀门 | 2.14<br>.26.<br>3  | 门扇启闭力    | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.26 | 密闭阀门 | 2.14<br>.26.<br>4  | 门扇启闭力    | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|------------|-------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号         | 名称    |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |            |       |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.5  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.6  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.7  | 焊缝质量  | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.8  | 配合尺寸  | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.9  | 外形尺寸  | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.10 | 外形尺寸  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.11 | 配合尺寸  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.26  | 密闭阀门 | 2.14.26.12 | 焊缝质量  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数             |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |            | 序号                | 名称                         |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |             |            |                   |                            |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>1 | 漆膜厚度                       | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>2 | 漆膜附着力                      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>3 | 平整度（门扇内表面）                 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>4 | 平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>5 | 门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）          | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>6 | 门扇刚度（面板厚度偏差）               | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>7 | 密闭性能（门扇、门框贴合间隙）            | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲  | 2.14<br>.27.<br>8 | 密闭性能（胶条压缩量）                | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |            | 序号                 | 名称               |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |             | 门          |                    |                  |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>9  | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>10 | 门扇刚度（门扇或结构厚度偏差）  | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>11 | 材料配件质量（尺寸偏差）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>12 | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>13 | 门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>14 | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>15 | 门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差） | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲  | 2.14<br>.27.<br>16 | 面板厚度偏差           | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|-------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称    |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |       |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.17 | 漆膜厚度  | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.18 | 漆膜厚度  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.19 | 漆膜厚度  | 色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.20 | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.21 | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.22 | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.23 | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲  | 2.14.27.24 | 关锁操纵力 | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|--------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称           |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |              |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.25 | 门扇启闭力        | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.26 | 关锁操纵力        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.27 | 门扇启闭力        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.28 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.29 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.30 | 漆膜附着力        | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.31 | 焊缝质量（焊缝厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲  | 2.14.27.32 | 焊缝质量         | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准            |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |            | 序号                 | 名称               |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |             | 门          |                    |                  | RFJ01-2002                         |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>33 | 焊缝尺寸             | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>34 | 簧片槽开口宽度与中心线位置偏差  | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>35 | 密封胶条嵌压中心线偏差      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>36 | 刀与簧片嵌压中心线偏差      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>37 | 材料配件质量（锚固钩数量与分布） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>38 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14<br>.27.<br>39 | 密封件质量（接口数量及型式）   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.27 | 人防工程防电磁脉冲  | 2.14<br>.27.<br>40 | 材料配件质量（位置偏差）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|--------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称           |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |              |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.41 | 外形尺寸         | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.42 | 外形尺寸         | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.43 | 外形尺寸         | 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.44 | 开关锁时间        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.45 | 门框左右角钢外表面垂直度 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.46 | 垂直度          | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲门 | 2.14.27.47 | 焊缝质量（焊缝等级）   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.27  | 人防工程防电磁脉冲  | 2.14.27.48 | 焊缝质量         | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象         | 项目/参数             |                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |              | 序号                | 名称                     |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |             | 门            |                   |                        |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>1 | 漆膜厚度                   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>2 | 平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>3 | 悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>4 | 抗力性能（门扇（底座）内外面板厚度偏差）   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>5 | 悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>6 | 门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14<br>.28.<br>7 | 抗力性能（门扇（底座）厚度偏差）       | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.28 | 人防工程悬摆式防爆    | 2.14<br>.28.<br>8 | 材料配件质量（尺寸偏差）           | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|--------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称     |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 波活门          |            |        |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.9  | 配合尺寸   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.10 | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.11 | 配合尺寸   | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.12 | 配合尺寸   | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.13 | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.14 | 漆膜厚度   | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.15 | 漆膜厚度   | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆    | 2.14.28.16 | 漆膜厚度   | 色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称              |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 波活门          |            |                 |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.17 | 使用性能（门扇关闭力）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.18 | 使用性能（悬摆板启闭力）    | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.19 | 使用性能（闭锁锁紧力）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.20 | 胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.21 | 悬摆板启闭力          | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.22 | 闭扇启闭力           | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.23 | 闭锁锁紧力           | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆    | 2.14.28.24 | 闭锁锁紧力           | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|--------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称     |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 波活门          |            |        |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.25 | 闭扇启闭力  | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.26 | 闭锁锁紧力  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.27 | 胶板剥离强度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.28 | 闭扇启闭力  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.29 | 漆膜附着力  | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.30 | 漆膜附着力  | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.31 | 漆膜附着力  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.32 | 焊缝尺寸   | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|-------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称                |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 波活门          |            |                   |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.33 | 漆膜附着力             | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.34 | 平整度（悬摆板）          | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.35 | 焊缝质量（焊缝厚度偏差）      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.36 | 焊缝质量              | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.37 | 通风性能（限位座位置（前后）偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.38 | 通风量要求             | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.39 | 外形尺寸              | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆    | 2.14.28.40 | 抗力性能（腹板位置偏差）      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|----------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称                   |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 波活门          |            |                      |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.41 | 通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.42 | 材料配件质量（位置偏差）         | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.43 | 胶板中心线位置偏差            | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.44 | 通风面积                 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.45 | 外形尺寸                 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.46 | 外形尺寸                 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.47 | 外形尺寸                 | 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆    | 2.14.28.48 | 垂直度                  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称                 |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 波活门          |            |                    |                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.49 | 焊缝质量（焊缝等级）         | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.50 | 焊缝质量               | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.51 | 抗力性能（悬摆板厚度偏差）      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.52 | 抗力性能（门扇（底座）腹板厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.53 | 面板厚度偏差             | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.28  | 人防工程悬摆式防爆波活门 | 2.14.28.54 | 面板厚度偏差             | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.29  | 人防工程密封条      | 2.14.29.1  | 断面尺寸               | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.29  | 人防工程密封条      | 2.14.29.2  | 密封胶条压缩量            | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |           | 序号        | 名称     |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |           |           |        |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.29  | 人防工程密封条   | 2.14.29.3 | 接头截面形状 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.29  | 人防工程密封条   | 2.14.29.4 | 断面尺寸   | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.29  | 人防工程密封条   | 2.14.29.5 | 长度     | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.30  | 人防工程过滤吸收器 | 2.14.30.1 | 垂直度    | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.30  | 人防工程过滤吸收器 | 2.14.30.2 | 安装检测   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.30  | 人防工程过滤吸收器 | 2.14.30.3 | 阻力检测   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.31  | 防护密闭段通风管道 | 2.14.31.1 | 漆膜厚度   | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统   | 2.14.32.1 | 短路电流   | 光伏器件 第 1 部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|--------|------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |           |          |         | 序号        | 名称     |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          |         |           |        | 6495.1-1996                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.2 | 短路电流   | 光伏系统性能监测_测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.3 | 电能质量   | 光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.4 | 开路电压   | 光伏系统性能监测_测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.5 | 开路电压   | 晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.6 | 发电功率   | 光伏器件 第 1 部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.7 | 极性     | 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.8 | 光电转换效率 | 光伏器件 第 1 部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.9 | 短路电流   | 晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------|------------|--------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |           |          |         | 序号         | 名称     |                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |         |            |        |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.10 | 系统电气效率 | 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.11 | 光伏组串电流 | 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.12 | 光电转换效率 | 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.13 | 发电功率   | 晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.14 | 发电功率   | 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.15 | 光电转换效率 | 晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.16 | 开路电压   | 光伏器件 第 1 部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.32  | 太阳能光伏系统 | 2.14.32.17 | 接地电阻   | 光伏电站设计规范 GB 50797-2012                   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象          | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |               | 序号        | 名称          |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |               |           |             |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.33  | 人防工程防爆超压排气活门  | 2.14.33.1 | 法兰上连接孔规格、数量 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.34  | 人防工程防护密闭段通风管道 | 2.14.34.1 | 漆膜厚度        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.34  | 人防工程防护密闭段通风管道 | 2.14.34.2 | 钢板厚度        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.34  | 人防工程防护密闭段通风管道 | 2.14.34.3 | 漆膜厚度        | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.34  | 人防工程防护密闭段通风管道 | 2.14.34.4 | 漆膜厚度        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.34  | 人防工程防护密闭段通风管道 | 2.14.34.5 | 漆膜厚度        | 色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.34  | 人防工程防护密闭段通风管道 | 2.14.34.6 | 安装检测        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构     | 2.14.35.1 | 配合尺寸        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |            | 序号                | 名称                |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |             | 门          |                   |                   |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>2 | 漆膜厚度              | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>3 | 相邻门扇中缝间隙偏差        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>4 | 密闭性能（门扇、门框贴合间隙）   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>5 | 密闭性能（胶条压缩量）       | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>6 | 门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>7 | 材料配件质量（尺寸偏差）      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>8 | 门扇刚度（门扇厚度偏差）      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动钢结构  | 2.14<br>.35.<br>9 | 门扇厚度偏差            | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|--------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称     |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |        | RFJ01-2002                         |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.10 | 配合尺寸   | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.11 | 配合尺寸   | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.12 | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.9  | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.14 | 漆膜厚度   | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.15 | 漆膜厚度   | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.16 | 漆膜厚度   | 色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构  | 2.14.35.17 | 门扇启闭力  | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|-------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称    |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |       |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.18 | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.19 | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.20 | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.21 | 关锁操纵力 | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.22 | 门扇启闭力 | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.23 | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.24 | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构  | 2.14.35.25 | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称                         |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |                            |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.26 | 漆膜附着力                      | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.27 | 漆膜附着力                      | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.28 | 漆膜附着力                      | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.29 | 平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.30 | 平整度（门扇内表面）                 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.31 | 焊缝质量（焊缝厚度偏差）               | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.32 | 焊缝尺寸                       | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构  | 2.14.35.33 | 门扇、门框贴合面中心线偏差              | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |            | 序号         | 名称               |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 门          |            |                  |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.34 | 密封胶条嵌压中心线偏差      | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.35 | 材料配件质量（锚固钩数量与分布） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.36 | 密封件质量（接口数量及型式）   | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.37 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.38 | 材料配件质量（位置偏差）     | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.39 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构门 | 2.14.35.40 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.35  | 人防工程手动钢结构  | 2.14.35.41 | 外形尺寸             | 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象           | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |               |             |                | 序号                 | 名称               |                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |             | 门              |                    |                  |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>42 | 门框左右角钢外<br>表面垂直度 | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>43 | 垂直度              | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>44 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）   | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>45 | 焊缝质量             | 人民防空工程防护设<br>备产品质量检验与施<br>工验收标准<br>RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>46 | 焊缝质量             | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>47 | 门扇刚度（面板<br>厚度偏差） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构门 | 2.14<br>.35.<br>48 | 面板厚度偏差           | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.35 | 人防工程手动<br>钢结构  | 2.14<br>.35.<br>49 | 面板厚度偏差           | 热轧钢板和钢带的尺<br>寸、外形、重量及允<br>许偏差 GB/T            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象         | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |             |              | 序号                | 名称             |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |             | 门            |                   |                | 709-2019                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>1 | 密封件质量（接口数量及型式） | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>2 | 密闭性能（胶条压缩量）    | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>3 | 门扇厚度偏差         | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>4 | 配合尺寸           | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>5 | 材料配件质量（尺寸偏差）   | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>6 | 抗力性能（门扇厚度偏差）   | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14<br>.36.<br>7 | 配合尺寸           | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.1<br>4 | 工程设备-建筑设备 | 2.14<br>.36 | 人防工程连续玄武岩    | 2.14<br>.36.<br>8 | 漆膜厚度           | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称                         |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 纤维门          |            |                            | 01-2002                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.9  | 漆膜厚度                       | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.10 | 门扇启闭力                      | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.11 | 关锁操纵力                      | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.12 | 漆膜附着力                      | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.13 | 漆膜附着力                      | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.14 | 平面度（门扇内表面）                 | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.15 | 平面度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面） | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩    | 2.14.36.16 | 焊缝质量                       | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |              | 序号         | 名称          |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 纤维门          |            |             | 01-2002                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.17 | 外形尺寸        | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.18 | 外形尺寸        | 人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门标准 RFJ 001-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.36  | 人防工程连续玄武岩纤维门 | 2.14.36.19 | 垂直度         | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.37  | 人防工程超压排气活门   | 2.14.37.1  | 平衡锤杆铅锤度     | 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.38  | 工程管网         | 2.14.38.1  | 功能性缺陷（水压试验） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.38  | 工程管网         | 2.14.38.2  | 缺陷（电视检测）    | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.38  | 工程管网         | 2.14.38.3  | 功能性缺陷（闭水试验） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.38  | 工程管网         | 2.14.38.4  | 缺陷（声呐检测）    | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |        | 序号        | 名称           |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |        |           |              |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.38  | 工程管网   | 2.14.38.5 | 缺陷（管道潜望镜检测）  | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.1 | 漆膜附着力        | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.2 | 配合尺寸         | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.3 | 材料配件质量（尺寸偏差） | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.4 | 焊缝质量         | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.5 | 通风量          | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.6 | 漆膜厚度         | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.7 | 漆膜厚度         | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|--------|------------|--------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |        | 序号         | 名称           |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |        |            |              | RFJ01-2002                         |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.8  | 漆膜厚度         | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.9  | 漆膜厚度         | 色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.10 | 密封胶条粘结后的剥离强度 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.11 | 使用性能（阀板启闭力）  | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.12 | 阀板启闭力        | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.13 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.14 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14     | 工程设备-建筑设备 | 2.14.39  | 人防工程阀门 | 2.14.39.15 | 漆膜附着力        | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象       | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |               |             |            | 序号                 | 名称               |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |             |            |                    |                  |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>16 | 焊缝质量（焊缝<br>厚度偏差） | 人民防空工程防护设备<br>产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>17 | 焊缝尺寸             | 人民防空工程防护设备<br>试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>18 | 胶板中心线位置<br>偏差    | 人民防空工程防护设备<br>产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>19 | 位置偏差             | 人民防空工程防护设备<br>产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>20 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设备<br>产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>21 | 外形尺寸             | 人民防空工程防护设备<br>产品质量检验与施工<br>验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>22 | 配合尺寸             | 人民防空工程防护设备<br>产品质量检验与施工<br>验收标准 RFJ01-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备 | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门 | 2.14<br>.39.<br>23 | 外形尺寸             | 未注公差的线性和角<br>度尺寸的公差 GB/T<br>1804-2000      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象              | 项目/参数              |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                     |             |                   | 序号                 | 名称                |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                     |             |                   |                    |                   |                                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备       | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门        | 2.14<br>.39.<br>24 | 使用性能（电动<br>启闭可靠性） | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备       | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门        | 2.14<br>.39.<br>25 | 焊缝质量（焊缝<br>等级）    | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备       | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门        | 2.14<br>.39.<br>26 | 焊缝质量              | 人民防空工程防护设<br>备试验测试与质量检<br>测标准 RFJ04-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 工程设备-<br>建筑设备       | 2.14<br>.39 | 人防工程<br>阀门        | 2.14<br>.39.<br>27 | 管壁、阀板厚度           | 人民防空工程防护设<br>备产品与安装质量检<br>测标准 RFJ 003-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>5 | 公路交通-<br>附属工程       | 2.15<br>.1  | 混凝土<br>构件         | 2.15<br>.1.1       | 表面缺陷              | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>5 | 公路交通-<br>附属工程       | 2.15<br>.1  | 混凝土<br>构件         | 2.15<br>.1.2       | 表面缺陷              | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>5 | 公路交通-<br>附属工程       | 2.15<br>.1  | 混凝土<br>构件         | 2.15<br>.1.3       | 表面缺陷              | 《混凝土结构工程施<br>工质量验收规范》GB<br>50204-2015      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.1<br>6 | 公路交通-<br>交通安全<br>设施 | 2.16<br>.1  | 路面标<br>线及标<br>线用涂 | 2.16<br>.1.1       | 预混玻璃珠含量           | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|-------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号       | 名称    |                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          | 料    |          |       |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.1 | 厚度    | 地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T 50299-2018         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.2 | 厚度    | 公路工程物探规程 JTG/T3222-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.3 | 回填密实度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.4 | 厚度    | 公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.5 | 厚度    | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.6 | 内部缺陷  | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.7 | 内部缺陷  | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.8 | 厚度    | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80 /       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|---------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号        | 名称      |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |           |         | 1-2017                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.9  | 厚度      | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.10 | 回填密实度   | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.11 | 回填密实度   | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.12 | 钢筋及拱架分布 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.13 | 钢筋及拱架分布 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.14 | 钢筋及拱架分布 | 城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.15 | 钢筋及拱架分布 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1   | 隧道衬砌 | 2.17.1.16 | 钢筋及拱架分布 | 公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象    | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|------------|---------|--------------|-------|---------------------------------|------|----|
|          |                            |          |               |            |         | 序号           | 名称    |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |            |         |              |       |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.1 | 长度    | 岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范 GB 50086-2015  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.2 | 长度    | 公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.3 | 长度    | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.4 | 拉拔力   | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.5 | 拉拔力   | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.6 | 拉拔力   | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.7 | 锚杆拉拔力 | 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.2 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17<br>.2.8 | 锚杆拉拔力 | 公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |           |          |         | 序号        | 名称   |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |         |           |      |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.2   | 隧道锚杆、锚索 | 2.17.2.9  | 长度   | 锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.2   | 隧道锚杆、锚索 | 2.17.2.10 | 长度   | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道      | 2.17.3.1  | 错台   | 地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T 50299-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道      | 2.17.3.2  | 断面尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道      | 2.17.3.3  | 椭圆度  | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道      | 2.17.3.4  | 断面尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道      | 2.17.3.5  | 断面尺寸 | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道      | 2.17.3.6  | 椭圆度  | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号        | 名称   |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |           |      |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.7  | 断面尺寸 | 《盾构法隧道施工及验收规范》<br>GB50446-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.8  | 断面尺寸 | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ15-71-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.9  | 椭圆度  | 盾构法隧道施工与验收规范 GB50446-2017      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.10 | 断面尺寸 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB10417-2018    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.11 | 错台   | 盾构法隧道施工与验收规范 GB50446-2017      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.12 | 错台   | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB10753-2018  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.13 | 椭圆度  | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ15-71-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.14 | 错台   | 城市地下空间检测监测技术标准 DBJ15-71-2010   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|---------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号        | 名称      |                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |           |         |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.15 | 错台      | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.3   | 隧道   | 2.17.3.16 | 椭圆度     | 地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T 50299-2018         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.4   | 涵洞   | 2.17.4.1  | 错台      | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.5   | 隧道结构 | 2.17.5.1  | 平整度     | 地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T 50299-2018         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.5   | 隧道结构 | 2.17.5.2  | 仰拱厚度    | 公路工程物探规程 JTG/T3222-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.5   | 隧道结构 | 2.17.5.3  | 锚杆锚固密实度 | 公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.6   | 隧道管片 | 2.17.6.1  | 外观质量    | 地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50229-2018          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.17     | 工程实体-隧道工程 | 2.17.6   | 隧道管片 | 2.17.6.2  | 管片几何尺寸  | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象  | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|------------|-------|--------------|--------|-------------------------------|------|----|
|          |                            |          |               |            |       | 序号           | 名称     |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |            |       |              |        |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.3 | 水平拼装   | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353-2014    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.4 | 外观缺陷   | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.5 | 尺寸偏差   | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.6 | 水平拼装   | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.7 | 管片几何尺寸 | 盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.8 | 外观质量   | 盾构法隧道施工及验收规范 GB50446-2017     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>7 | 工程实体-<br>隧道工程 | 2.17<br>.6 | 隧道管片  | 2.17<br>.6.9 | 外观质量   | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353-2014    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.1 | 空气物理性 | 2.18<br>.1.1 | 空气流速   | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围                | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------------------------------------------|---------------------|----|
|          |                        |          |           |          |       | 序号       | 名称    |                                              |                     |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |       |          |       |                                              |                     |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.1   | 空气物理性 | 2.18.1.2 | 空气流速  | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013     |                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.1   | 空气物理性 | 2.18.1.3 | 温度    | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                 |                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.1   | 空气物理性 | 2.18.1.4 | 温度    | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013     | 只做：玻璃液体温度计法、数显式温度计法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.2   | 土壤放射性 | 2.18.2.1 | 土壤氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规范 DBJ 15-93-2013            |                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.2   | 土壤放射性 | 2.18.2.2 | 土壤氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020               |                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.3   | 水质分析  | 2.18.3.1 | 耗氧量   | 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023  |                     | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程 | 2.18.3   | 水质分析  | 2.18.3.2 | 铬     | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |                     | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|----------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |          | 序号                | 名称  |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.3      | 镉   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.4      | 镍   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.5      | 锌   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.6      | 六价铬 | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.7      | 锰   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.8      | 铅   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.9      | 汞   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>0 | 砷   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|----------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |          | 序号                | 名称     |                                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>1 | 氨氮     | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 5 部分：无机<br>非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>2 | 铁      | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>3 | 铜      | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>4 | 氟化物    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 5 部分：无机<br>非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>5 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>6 | 浑浊度    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>7 | 臭和味    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析 | 2.18<br>.3.1<br>8 | 肉眼可见物  | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                 | 序号                | 名称                             |                                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.1<br>9 | 色度                             | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.2<br>0 | 高锰酸钾耗氧量                        | 生活饮用水输配水设<br>备及防护材料的安全<br>性评价标准 GB/T<br>17219-1998       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.2<br>1 | 游离余氯                           | 生活饮用水标准检验<br>方法消毒剂指标 GB/T<br>5750.11-2006：1.2            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.2<br>2 | PH                             | 生活饮用水标准检验<br>方法 感官性状和物理<br>指标 GB/T<br>5750.4-2006        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.2<br>3 | pH                             | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.2<br>4 | 游离氯                            | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 11 部分：消毒<br>剂指标 GB/T<br>5750.11-2023   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.3 | 水质分<br>析        | 2.18<br>.3.2<br>5 | 高锰酸盐指数<br>（以 O <sub>2</sub> 计） | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 7 部分：有机<br>物综合指标 GB/T<br>5750.7-2023   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1      | 二甲苯                            | 环境空气 苯系物的<br>测定 固体吸附/热<br>脱附-气相色谱法 HJ<br>583-2010        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数        |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围                                                      | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号           | 名称   |                                                        |                                                           |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.2 | 二氧化碳 | 室内环境空气质量监<br>测技术规范 HJ/T<br>167-2004                    | 只做：<br>非分散<br>红外气<br>体分析<br>法、气<br>相色谱<br>法、容<br>量滴定<br>法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳<br>的测定 非分散红外<br>法 GB 9801-1988               |                                                           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.4 | 二甲苯  | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制规范 GB<br>50325-2020                  |                                                           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.5 | 氡气   | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规程<br>DBJ 15-93-2013               | 只做：<br>带扩散<br>氡活性<br>炭盒法、不<br>带扩散<br>氡活性<br>炭盒法           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.6 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的<br>测定 Saltzman 法<br>GB/T 15435-1995         |                                                           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.7 | 甲醛   | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014   | 只做：<br>酚试剂<br>法                                           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.8 | 甲苯   | 居住区大气中苯、甲<br>苯和二甲苯卫生检验<br>标准方法 气相色谱<br>法 GB 11737-1989 | 只做：<br>热解析<br>进样法                                         | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围              | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称    |                                                      |                   |    |
|          | 测                                  |          |               |            |                 |                   |       |                                                      |                   |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.9      | 苯     | 室内空气质量标准<br>GB/T 18883-2022                          |                   | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>0 | 臭氧    | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014 |                   | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>1 | PM2.5 | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014 |                   | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>2 | 氨     | 环境空气 氨的测定<br>次氯酸钠-水杨酸分<br>光光度法 HJ<br>534-2009        |                   | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>3 | 甲醛    | 室内环境空气质量监<br>测技术规范 HJ/T<br>167-2004                  | 只做：<br>酚试剂<br>法   | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>4 | 二甲苯   | 室内环境空气质量监<br>测技术规范 HJ/T<br>167-2004                  | 只做：<br>热解析<br>进样法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>5 | PM2.5 | 环境空气 PM10 和<br>PM2.5 的测定 重量法<br>HJ618-2011           |                   | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.1<br>6 | 氨     | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T                 | 只做：<br>靛酚蓝<br>分光光 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别        | 对象序号   | 检测对象    | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                | 限制范围            | 说明 |
|------|------------------------|------|-----------|--------|---------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----|
|      |                        |      |           |        |         | 序号        | 名称               |                                                    |                 |    |
|      | 工程质量检测                 |      |           |        |         |           |                  | 18204.2-2014                                       | 度法、纳试剂分光光度法     |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.17 | 氦气               | 空气中氦浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995                     |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.18 | 二氧化硫             | 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.19 | 氩                | T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氩检测方法标准》                    |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.20 | 可吸入颗粒物 (PM10)    | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                       |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.21 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022                           |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.22 | 氦气               | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                       | 只做：活性炭盒法、连续氦测量仪 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.23 | 甲苯               | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010             |                 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别        | 对象序号   | 检测对象    | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                           | 限制范围                     | 说明 |
|------|------------------------|------|-----------|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|----|
|      |                        |      |           |        |         | 序号        | 名称   |                                               |                          |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.24 | 甲苯   | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                  | 只做：填充柱气相色谱法              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.25 | 二甲苯  | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989    | 只做：热解析进样法                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.26 | 二氧化氮 | 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法 GB 12372-1990 |                          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.27 | 苯    | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规范 DBJ 15-93-2013             |                          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.28 | 二氧化硫 | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                  | 只做：甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法、紫外荧光法 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.29 | 一氧化碳 | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                  | 只做：非分散红外法                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.30 | 苯    | 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004                  | 只做：填充柱气相色谱法              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路             | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含  | 2.18.4.3  | 甲苯   | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022                      |                          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围                                                                        | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称                  |                                                     |                                                                                 |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          |               |            | 量               | 1                 |                     |                                                     |                                                                                 |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3<br>2 | 甲醛                  | 居住区大气中甲醛卫<br>生检验标准方法 分<br>光光度法 GB/T<br>16129-1995   |                                                                                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3<br>3 | 总挥发性有机化<br>合物(TVOC) | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制规范 GB<br>50325-2020               |                                                                                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3<br>4 | 甲苯                  | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制规范 GB<br>50325-2020               |                                                                                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3<br>5 | 氨                   | 室内环境空气质量监<br>测技术规范 HJ/T<br>167-2004                 | 只做：<br>靛酚蓝<br>分光光<br>度法、<br>纳试剂<br>分光光<br>度法、<br>次氯酸<br>钠-水<br>杨酸分<br>分光光<br>度法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3<br>6 | 二氧化硫                | 环境空气 二氧化硫的<br>测定 甲醛吸收-副玫<br>瑰苯胺分光光度法 HJ<br>482-2009 |                                                                                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>8 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.18<br>.4 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.18<br>.4.3<br>7 | 二氧化氮                | 室内环境空气质量监<br>测技术规范 HJ/T<br>167-2004                 | 只做：<br>改进的<br>Saltzm<br>an 法、<br>化学发<br>光法                                      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别        | 对象序号   | 检测对象    | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围                    | 说明 |
|------|------------------------|------|-----------|--------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----|
|      |                        |      |           |        |         | 序号        | 名称               |                                           |                         |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.38 | 一氧化碳             | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | 只做：不分光红外分析法             | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.39 | 甲醛               | 空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995       |                         | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.40 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) | 民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013         |                         | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.41 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020            |                         | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.42 | 氨气               | 环境空气中氨的标准测量方法 GB/T 14582-1993             | 只做：活性炭盒法                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.43 | 氨                | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009        |                         | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.44 | 二氧化碳             | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | 只做：不分光红外分析法、气相色谱法、容量滴定法 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.18 | 工程环境-环境工程 | 2.18.4 | 空气污染物含量 | 2.18.4.45 | 氨气               | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020            |                         | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围     | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|----|
|          |                            |          |             |          |         | 序号        | 名称                    |                                           |              |    |
|          | 工程质量检测                     |          |             |          |         |           |                       |                                           |              |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程   | 2.18.4   | 空气污染物含量 | 2.18.4.46 | 二甲苯                   | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022                  |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程   | 2.18.4   | 空气污染物含量 | 2.18.4.47 | 苯                     | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020            |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.18     | 工程环境-环境工程   | 2.18.4   | 空气污染物含量 | 2.18.4.48 | 可吸入颗粒物 (PM10)         | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | 只做：<br>滤膜称重法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.19     | 公路交通-路基路面工程 | 2.19.1   | 路基路面    | 2.19.1.1  | 弯沉值（落锤弯沉仪法）           | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019                |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.19     | 公路交通-路基路面工程 | 2.19.1   | 路基路面    | 2.19.1.2  | 路面摩擦系数（双轮式横向力系数测试系统法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019                |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化   | 2.20.1   | 灌溉用水    | 2.20.1.1  | 全盐量                   | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                 |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化   | 2.20.1   | 灌溉用水    | 2.20.1.2  | pH 值                  | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                 |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.20     | 工程环境-园林绿化   | 2.20.1   | 灌溉用水    | 2.20.1.3  | 钾钠                    | 森林土壤水化学分析 LY/T 1275-1999                  |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |          | 序号       | 名称            |                                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |          |          |               |                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.1   | 灌溉用水     | 2.20.1.4 | 钙、镁（总硬度）      | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.1   | 灌溉用水     | 2.20.1.5 | 总酸度           | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.1   | 灌溉用水     | 2.20.1.6 | 氯离子           | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.1   | 灌溉用水     | 2.20.1.7 | 碳酸根、重碳酸根（总碱度） | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.1   | 灌溉用水     | 2.20.1.8 | 硫酸根离子         | 《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.2   | 植物/枯枝落叶层 | 2.20.2.1 | 全磷            | 《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.2   | 植物/枯枝落叶层 | 2.20.2.2 | 全磷            | 《森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定》LY/T 1270-1999 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.20     | 工程环境-园林绿化 | 2.20.2   | 植物/枯枝落叶  | 2.20.2.3 | 全钾            | 《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、                                      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数        |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |                  | 序号           | 名称   |                                                                            |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          |               |            | 层                |              |      | 钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999                                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.2 | 植物/枯<br>枝落叶<br>层 | 2.20<br>.2.4 | 全氮   | 《森林植物与森林枯<br>板落叶层全氮、磷、<br>钾、钠、钙、镁的测<br>定》LY/T 1271-1999                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.2 | 植物/枯<br>枝落叶<br>层 | 2.20<br>.2.5 | 粗灰分  | 森林植物与森林枯枝<br>落叶层粗灰分的测定<br>LY/T 1268-1999                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.2 | 植物/枯<br>枝落叶<br>层 | 2.20<br>.2.6 | 全钾   | 《森林植物与森林枯<br>枝落叶层全硅、铁、<br>铝、钙、镁、钾、钠、<br>磷、硫、锰、铜、锌<br>的测定》LY/T<br>1270-1999 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.2 | 植物/枯<br>枝落叶<br>层 | 2.20<br>.2.7 | 全氮   | 《森林植物与森林枯<br>枝落叶层全氮的测<br>定》LY/T 1269-1999                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥              | 2.20<br>.3.1 | 磷含量  | 肥料 磷含量的测定<br>NY/T 2541-2014                                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥              | 2.20<br>.3.2 | 总氮含量 | 有机肥料 NY/T<br>525-2021                                                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥              | 2.20<br>.3.3 | 有机物  | 《有机肥料有机物总<br>量的测定》NY/T<br>304-1995                                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|------------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称         |                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.4      | 水分含量       | 《复合肥料中游离水<br>含量的测定 真空烘箱<br>法》GB/T 8576-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.5      | 总养分        | 有机肥料 NY/T<br>525-2021                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.6      | 钾含量        | 有机肥料 NY/T<br>525-2021                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.7      | 速效磷        | 《有机肥料速效磷的<br>测定》NY/T300-1995                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.8      | 磷含量        | 有机肥料 NY/T<br>525-2021                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.9      | 酸碱度（pH 计法） | 有机肥料 NY/T<br>525-2021                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.1<br>0 | 有机质含量      | 有机肥料 NY/T<br>525-2021                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.1<br>1 | 钾含量        | 肥料 钾含量的测定<br>NY/T 2540-2014                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|----------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称       |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.3 | 有机肥  | 2.20<br>.3.1<br>2 | 速效钾      | 《有机肥料速效钾的<br>测定》NY/T301-1995              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1      | 有效磷      | 《森林土壤磷的测<br>定》LY/T 1232-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2      | 机械组成（质地） | 《森林土壤颗粒组成<br>（机械组成）的测定》<br>LY/T 1225-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.3      | 全钾       | 森林土壤钾的测定》<br>LY/T 1234-2015               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.4      | 速效钾      | 《森林土壤钾的测<br>定》LY/T 1234-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.5      | 有机质      | 《土壤有机质测定<br>法》NY/T 85-1988                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.6      | 有机质      | 土壤检测第 6 部分土<br>壤有机质测定 NY/T<br>1121.6-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.7      | 全氮       | 《森林土壤氮的测<br>定》LY/T 1228-2015              |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称              |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.8      | 机械组成（质地）        | 《土壤检测 第3部<br>分:土壤机械组成的<br>测定》<br>NY/T1121.3-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.9      | 土壤通气孔隙度<br>/通气度 | 《森林土壤水分-物<br>理性质的测定》<br>LY/T1215-1999            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>0 | 全磷              | 《土壤全磷测定法》<br>NY/T 88-1988                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>1 | pH 值            | 《土壤检测 第2部<br>分:土壤 pH 的测定》<br>NY/T 1121.2-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>2 | 水分              | 《土壤水分测定法》<br>NY/T 52-1987                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>3 | 全氮              | 《土壤全氮测定法》<br>NY/T 53-1987                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>4 | 缓钾              | 《土壤速效钾和缓效<br>钾含量的测定》 NY/T<br>889-2004            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>5 | 全钾              | 《土壤全钾测定法》<br>NY/T 87-1988                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称               |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>6 | pH               | 土壤中 PH 值的测定<br>NY/T1377-2007              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>7 | pH 值             | 《森林土壤 pH 值的测<br>定》LY/T 1239-1999          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>8 | 水解性氮             | 《森林土壤氮的测<br>定》LY/T 1228-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.1<br>9 | 全盐量/电导率<br>/EC 值 | 《森林土壤水溶性盐<br>分分析》LY/T<br>1251-1999        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>0 | 全磷               | 《森林土壤磷的测<br>定》LY/T 1232-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>1 | 有机质              | 《森林土壤有机质的<br>测定及碳氮化的计<br>算》LY/T 1237-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>2 | 含水量              | 《森林土壤含水量的<br>测定》LY/T<br>1213-1999         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>3 | 缓钾               | 《森林土壤钾的测<br>定》LY/T 1234-2015              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称      |                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>4 | 密度      | 森林土壤水分-物理<br>性质的测定 LY/T<br>1215-1999                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>5 | EC（盐分值） | 土壤检测 第16部分：<br>土壤水溶性盐总量的<br>测定 NY/T<br>1121.16-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>6 | 石砾含量    | 《森林土壤颗粒组成<br>（机械组成）的测定》<br>LY/T 1225-1999           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>7 | 容重      | 《土壤检测 第4部<br>分：土壤容重的测定》<br>NY/T 1121.4-2006         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>8 | 有效磷     | 《土壤检测 第7部<br>分：酸性土壤有效磷<br>的测定》NY/T<br>1121.7-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.4 | 土壤   | 2.20<br>.4.2<br>9 | 速效钾     | 《土壤速效钾和缓效<br>钾含量的测定》NY/T<br>889-2004                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.5 | 复混肥  | 2.20<br>.5.1      | 游离水     | 《复合肥料中游离水<br>含量的测定 真空烘箱<br>法》GB/T 8576-2010         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.5 | 复混肥  | 2.20<br>.5.2      | 钾       | 《复混肥料中钾含量<br>的测定》（四苯硼酸<br>钾重量法）GB/T<br>8574-2010    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号           | 名称               |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.5 | 复混肥  | 2.20<br>.5.3 | 总氮               | 《复混肥料中总氮含<br>量的测定（蒸馏后滴<br>定法）》GB/T<br>8572-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.5 | 复混肥  | 2.20<br>.5.4 | 有效磷              | GB/T 8573-2017 复混<br>肥料中有效磷含量的<br>测定            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>0 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.20<br>.5 | 复混肥  | 2.20<br>.5.5 | 游离水              | 《复混肥料中游离水<br>含量的测定 卡尔·费<br>休法》GB/T<br>8577-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程    | 2.21<br>.1 | 水泥   | 2.21<br>.1.1 | 碱含量              | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程    | 2.21<br>.1 | 水泥   | 2.21<br>.1.2 | 三氧化硫含量           | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程    | 2.21<br>.1 | 水泥   | 2.21<br>.1.3 | 氧化镁              | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程    | 2.21<br>.1 | 水泥   | 2.21<br>.1.4 | 烧失量              | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程    | 2.21<br>.1 | 水泥   | 2.21<br>.1.5 | 游离氧化钙<br>（f-CaO） | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|----------|--------------|--------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |          | 序号           | 名称     |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.1 | 水泥       | 2.21<br>.1.6 | 不溶物    | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.21<br>.2.1 | pH 值   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.21<br>.2.2 | 硫酸根离子  | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.21<br>.2.3 | 硫酸根离子  | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.21<br>.2.4 | 溶解性固形物 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.21<br>.2.5 | 氯离子    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.3 | 粉煤灰      | 2.21<br>.3.1 | 三氧化硫含量 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.3 | 粉煤灰      | 2.21<br>.3.2 | 烧失量    | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |            |            |             | 序号           | 名称            |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1 | 贝壳含量          | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.2 | 堆积密度          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.3 | 含水率           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.4 | 轻物质含量         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.5 | 表观密度（密度）      | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.6 | 硫酸盐、硫化物<br>含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.7 | 颗粒级配（筛<br>分）  | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.8 | 轻物质含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014    |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |             | 序号                | 名称           |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.9      | 云母含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>0 | 颗粒级配（筛<br>分） | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>1 | 含泥量          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>2 | 云母含量         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>3 | 吸水率          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>4 | 含水率          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>5 | 堆积密度         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>6 | 坚固性          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |             | 序号                | 名称             |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>7 | 振实（紧密）密<br>度   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>8 | 硫酸盐、硫化物<br>含量  | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.1<br>9 | 含泥量            | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.2<br>0 | 泥块含量           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.2<br>1 | 表观密度（密度）       | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.2<br>2 | 硫酸盐、硫化物<br>含量  | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.2<br>3 | 振实（紧密）密<br>度   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料） | 2.21<br>.4.2<br>4 | 石粉含量（亚甲<br>蓝法） | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象               | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |            |            |                    | 序号                | 名称             |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.21<br>.4.2<br>5 | 有机质（物）含<br>量   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.21<br>.4.2<br>6 | 泥块含量           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.21<br>.4.2<br>7 | 吸水率            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.21<br>.4.2<br>8 | 有机质（物）含<br>量   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.21<br>.4.2<br>9 | 人工砂石粉含量        | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.4 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.21<br>.4.3<br>0 | 坚固性            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.5 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.21<br>.5.1      | 亚甲蓝 MB 值       | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.5 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.21<br>.5.2      | 石粉含量（亚甲<br>蓝法） | 建设用砂 GB/T<br>14684-2011            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象                            | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |                                 | 序号           | 名称             |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.5 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料)              | 2.21<br>.5.3 | 氯离子含量          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.5 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料)              | 2.21<br>.5.4 | 石粉含量（亚甲<br>蓝法） | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.5 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料)              | 2.21<br>.5.5 | 贝壳含量           | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.6 | 预制混<br>凝土衬<br>砌管片               | 2.21<br>.6.1 | 尺寸偏差           | 预制混凝土衬砌管片<br>GB/T 22082-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>(粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁) | 2.21<br>.7.1 | 烧失量            | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>(粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁) | 2.21<br>.7.2 | MgO 含量         | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>(粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁) | 2.21<br>.7.3 | f-CaO 含量       | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>(粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁) | 2.21<br>.7.4 | 碱含量            | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象                            | 项目/参数        |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |                                 | 序号           | 名称              |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>（粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁） | 2.21<br>.7.5 | 活性指标/活性<br>反应时间 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>（粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁） | 2.21<br>.7.6 | 三氧化硫含量          | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>（粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁） | 2.21<br>.7.7 | 流动度比            | 水泥胶砂流动度测定<br>方法 GB/T2419-2005 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.7 | 掺合料<br>（粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁） | 2.21<br>.7.8 | 密度              | 水泥密度测定方法<br>GB/T 208-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）              | 2.21<br>.8.1 | 压碎指标            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）              | 2.21<br>.8.2 | 含水率             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）              | 2.21<br>.8.3 | 空隙率             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）              | 2.21<br>.8.4 | 表观密度            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象               | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |                    | 序号                | 名称     |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.5      | 颗粒级配   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.6      | 吸水率    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.7      | 含泥量    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.8      | 坚固性    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.9      | 软化系数   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>0 | 有机质（物） | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>1 | 软弱颗粒含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>2 | 软弱颗粒含量 | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象               | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |            |            |                    | 序号                | 名称           |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>3 | 紧密（振实）密<br>度 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>4 | 坚固性          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>5 | 表观密度         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>6 | 压碎指标         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>7 | 含泥量          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>8 | 堆积密度         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.1<br>9 | 空隙率          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>0 | 颗粒级配         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象               | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |            |                    | 序号                | 名称           |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>1 | 堆积密度         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>2 | 紧密（振实）密<br>度 | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>3 | 针片状颗粒        | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>4 | 泥块含量         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>5 | 有机质（物）       | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>6 | 抗压强度         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>7 | 泥块含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.21<br>.8.2<br>8 | 软弱颗粒含量       | 普通混凝土用砂、石<br>质量标准及检验方法<br>JGJ52-2006 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号    | 检测对象                                      | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |             |                                           | 序号                | 名称              |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8  | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）                        | 2.21<br>.8.2<br>9 | 吸水率             | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8  | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）                        | 2.21<br>.8.3<br>0 | 软化系数            | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8  | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）                        | 2.21<br>.8.3<br>1 | 抗压强度            | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8  | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）                        | 2.21<br>.8.3<br>2 | 含水率             | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.8  | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石）                        | 2.21<br>.8.3<br>3 | 针片状颗粒           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.9  | 无机结<br>合料稳<br>定材料                         | 2.21<br>.9.1      | 石灰有效氧化钙<br>和氧化镁 | 公路工程无机结合料<br>稳定材料试验规程<br>JTG 3441-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.10 | 水质分<br>析（感<br>观性<br>状和<br>一般<br>化学<br>指标） | 2.21<br>.10.<br>1 | 氯离子             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.10 | 水质分<br>析（感<br>观性<br>状和<br>一般<br>化学<br>指标） | 2.21<br>.10.<br>2 | 硫酸根离子           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号    | 检测对象                              | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |             |                                   | 序号                | 名称            |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.10 | 水质分<br>析（感观<br>性状和<br>一般化<br>学指标） | 2.21<br>.10.<br>3 | pH 值          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.10 | 水质分<br>析（感观<br>性状和<br>一般化<br>学指标） | 2.21<br>.10.<br>4 | 氯化物           | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.10 | 水质分<br>析（感观<br>性状和<br>一般化<br>学指标） | 2.21<br>.10.<br>5 | pH 值          | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.10 | 水质分<br>析（感观<br>性状和<br>一般化<br>学指标） | 2.21<br>.10.<br>6 | 硫酸根离子         | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料)                | 2.21<br>.11.<br>1 | 硫酸盐及硫化物<br>含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料)                | 2.21<br>.11.<br>2 | 氯离子含量         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.12 | 灌浆材<br>料                          | 2.21<br>.12.<br>1 | 碱含量           | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土                               | 2.21<br>.13.<br>1 | 抗压强度          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号    | 检测对象 | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |             |      | 序号                | 名称               |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>2 | 受压徐变             | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2017               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>3 | 抗压强度             | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ270-1998               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>4 | 轴心抗压强度           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>5 | 抗氯离子渗透性<br>（电量法） | 混凝土长期性能和耐<br>久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>6 | 轴心抗压强度           | 水工碾压混凝土试验<br>规程 DL/T 5433-2009            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>7 | 抗折强度             | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ 270-1998              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>8 | 劈裂抗拉强度           | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2017               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程 | 2.21<br>.13 | 混凝土  | 2.21<br>.13.<br>9 | 劈裂抗拉强度           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                          | 对象<br>序号    | 检测对象               | 项目/参数              |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                             |             |                    | 序号                 | 名称                      |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程                  | 2.21<br>.13 | 混凝土                | 2.21<br>.13.<br>10 | 混凝土中砂浆的<br>水溶性氯离子含<br>量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程                  | 2.21<br>.13 | 混凝土                | 2.21<br>.13.<br>11 | 抗氯离子渗透性<br>（电量法）        | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2017                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程                  | 2.21<br>.13 | 混凝土                | 2.21<br>.13.<br>12 | 抗折（弯拉）强<br>度            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程                  | 2.21<br>.13 | 混凝土                | 2.21<br>.13.<br>13 | 抗氯离子渗透性<br>（电量法）        | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>1 | 水利水电<br>工程                  | 2.21<br>.14 | 混凝土<br>结构、构<br>筑物  | 2.21<br>.14.<br>1  | 碳化深度                    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>2 | 工程实体-<br>幕墙、门<br>窗、屋面系<br>统 | 2.22<br>.1  | 建筑幕<br>墙用玻<br>璃    | 2.22<br>.1.1       | 玻璃厚度                    | 玻璃幕墙工程质量检<br>验标准<br>JGJ/T139-2020               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>2 | 工程实体-<br>幕墙、门<br>窗、屋面系<br>统 | 2.22<br>.2  | 建筑门<br>窗           | 2.22<br>.2.1       | 气密性能（现场）                | 建筑外门窗气密，水<br>密，抗风压性能现场<br>检测方法 JG/T<br>211-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源               | 2.23<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.23<br>.1.1       | 生化需氧量                   | 生活饮用水标准检验<br>方法 有机物综合指标<br>GB/T5750.7-2006      |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号   | 检测对象                 | 项目/参数        |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                      |            |                      | 序号           | 名称  |                                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.2 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验<br>方法 有机物综合指标<br>GB/T5750.7-2006                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.3 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023（10） |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.4 | 电导率 | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023（9）  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.5 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检<br>验方法 第 5 部分：无<br>机非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023（4）    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.6 | 氯化物 | 生活饮用水标准检<br>验方法 第 5 部分：无<br>机非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023（5）    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.7 | 银   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023（15）  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>3 | 地质勘察-<br>矿产资源        | 2.23<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）   | 2.23<br>.1.8 | 硼   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023（29）  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>4 | 工程实体-<br>工程监测<br>与测量 | 2.24<br>.1 | 建(构)<br>筑物(工<br>程监测) | 2.24<br>.1.1 | 挠度  | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号   | 检测对象                 | 项目/参数        |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                      |            |                      | 序号           | 名称               |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>4 | 工程实体-<br>工程监测<br>与测量 | 2.24<br>.1 | 建(构)<br>筑物（工<br>程监测） | 2.24<br>.1.2 | 倾斜               | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>4 | 工程实体-<br>工程监测<br>与测量 | 2.24<br>.1 | 建(构)<br>筑物（工<br>程监测） | 2.24<br>.1.3 | 竖向位移/垂直<br>位移/沉降 | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>4 | 工程实体-<br>工程监测<br>与测量 | 2.24<br>.1 | 建(构)<br>筑物（工<br>程监测） | 2.24<br>.1.4 | 裂缝               | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>4 | 工程实体-<br>工程监测<br>与测量 | 2.24<br>.1 | 建(构)<br>筑物（工<br>程监测） | 2.24<br>.1.5 | 水平位移             | 建筑变形测量规范<br>JGJ 8-2016                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程        | 2.25<br>.1 | 隧道结<br>构             | 2.25<br>.1.1 | 混凝土密实度           | 高速铁路隧道工程施<br>工质量验收标准 TB<br>10753-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程        | 2.25<br>.1 | 隧道结<br>构             | 2.25<br>.1.2 | 混凝土强度            | 回弹法检测混凝土抗<br>压强度技术规程<br>JGJ/T 23-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程        | 2.25<br>.1 | 隧道结<br>构             | 2.25<br>.1.3 | 表面平整度            | 地下防水工程质量验<br>收规范 GB<br>50208-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程        | 2.25<br>.1 | 隧道结<br>构             | 2.25<br>.1.4 | 表面平整度            | 铁路隧道工程施工质<br>量验收标准 TB<br>10417-2018   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |      | 序号                | 名称                       |                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.5      | 钢筋网格尺寸                   | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.6      | 钢筋网格尺寸                   | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.7      | 锚杆锚固密实度                  | 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.8      | 衬砌内钢筋间距<br>（主筋间距、两层钢筋间距） | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.9      | 钢筋间距                     | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.1<br>0 | 混凝土强度                    | 铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.1<br>1 | 仰拱厚度                     | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB 10223-2004/J 341-2004                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程 | 2.25<br>.1 | 隧道结构 | 2.25<br>.1.1<br>2 | 仰拱厚度                     | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称            |                                                                                     |      |    |
|          | 测                                  |          |                     |            |            |                   |               | 技术规范 JTG/T<br>3660-2020                                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程       | 2.25<br>.1 | 隧道结构       | 2.25<br>.1.1<br>3 | 仰拱厚度          | 铁路隧道工程施工质量<br>验收标准 TB<br>10417-2018                                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程       | 2.25<br>.1 | 隧道结构       | 2.25<br>.1.1<br>4 | 表面平整度         | 高速铁路隧道工程施工<br>质量验收标准 TB<br>10753-2018                                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程       | 2.25<br>.1 | 隧道结构       | 2.25<br>.1.1<br>5 | 仰拱厚度          | 高速铁路隧道工程施工<br>质量验收标准 TB<br>10753-2018                                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程       | 2.25<br>.1 | 隧道结构       | 2.25<br>.1.1<br>6 | 墙面平整度         | 公路工程质量检验评<br>定标准 第一册 土建<br>工程 JTG F80 /<br>1-2017 公路隧道施工<br>技术规范 JTG/T<br>3660-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>5 | 公路交通-<br>隧道工程       | 2.25<br>.1 | 隧道结构       | 2.25<br>.1.1<br>7 | 混凝土密实度        | 铁路隧道工程施工质量<br>验收标准 TB<br>10417-2018                                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1 | 交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1.1      | 外观及几何尺寸       | 道路交通标志和标线<br>GB 5768-2009                                                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1 | 交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1.2      | 反光标线逆反射<br>系数 | 道路交通标线质量要<br>求和检测方法 GB/T<br>16311-2009                                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路                     | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全       | 2.26<br>.1 | 交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1.3      | 反光标线逆反射<br>系数 | 新划路面标线初始逆<br>反射亮度系数及测试                                                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                 | 序号           | 名称            |                                                                                            |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 设施                  |            |                 |              |               | 方法 GB/T<br>21383-2008                                                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1 | 交通安<br>全设施      | 2.26<br>.1.4 | 反光标志逆反射<br>系数 | 道路交通反光膜 GB/T<br>18833-2012                                                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1 | 交通安<br>全设施      | 2.26<br>.1.5 | 外观及几何尺寸       | 道路交通标线质量要<br>求和检测方法 GB/T<br>16311-2009                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1 | 交通安<br>全设施      | 2.26<br>.1.6 | 标线涂层厚度        | 道路交通标线质量要<br>求和检测方法 GB/T<br>16311-2009                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2<br>6 | 工程实体-<br>交通安全<br>设施 | 2.26<br>.1 | 交通安<br>全设施      | 2.26<br>.1.7 | 外观及几何尺寸       | 道路交通标志板及支<br>撑件 GBT 23827-2021                                                             |      | 维持 |
| 3        | 环境检测                               | 3.1      | 固体废物                | 3.1.<br>1  | 污水处<br>理厂污<br>泥 | 3.1.<br>1.1  | 铬及其化合物        | 《城市污水处理厂污<br>泥检验方法》CJ/T<br>221-2005 常压消解后<br>二苯碳酰二肼分光光<br>度法 35                            |      | 维持 |
| 3        | 环境检测                               | 3.1      | 固体废物                | 3.1.<br>1  | 污水处<br>理厂污<br>泥 | 3.1.<br>1.2  | 砷及其化合物        | 《城市污水处理厂污<br>泥检验方法》CJ/T<br>221-2005 城市污<br>泥 砷及其化合物 r 的<br>测定 常压消解后电<br>感耦合等离子发射光<br>谱法 45 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测                               | 3.1      | 固体废物                | 3.1.<br>1  | 污水处<br>理厂污<br>泥 | 3.1.<br>1.3  | 铜及其化合物        | 《城市污水处理厂污<br>泥检验方法》CJ/T<br>221-2005 城市污<br>泥 铜及其化合物的测<br>定 常压消解后电感<br>耦合等离子体发射光            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |         | 序号       | 名称     |                                                                   |      |    |
|          |      |          |      |          |         |          |        | 谱法 22                                                             |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.4  | 镉及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 镉及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 40 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.5  | 镉及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 镉及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 39          |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.6  | 镍及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 镍及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 32 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.7  | 铅及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 25     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.8  | 酚      | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 酚的测定蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 8         |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.9  | 含水率    | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 含水率的测定 重量法 2                    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.10 | pH 值   | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T                                               |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |         | 序号       | 名称     |                                                                   |      |    |
|          |      |          |      |          | 泥       |          |        | 221-2005 城市污泥 pH 值的测定 电极法 4                                       |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.11 | 铬及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铬及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 36 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.12 | 氰化物    | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡啶酮分光光度 10        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.13 | 铅及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 26 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.14 | 锌及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 锌及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 17     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.15 | 镍及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 镍及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 31     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.16 | 氰化物    | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005 蒸馏后吡啶-巴比妥酸光度法 9                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |         | 序号       | 名称     |                                                                   |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.17 | 锌及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 锌及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 18 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.1    | 污水处理厂污泥 | 3.1.1.18 | 铜及其化合物 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 铜及其化合物的测定 常压消解后 原子吸收分光光度法 21    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.1  | 铅      | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.2  | 钡      | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.3  | 铜      | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法            |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.4  | 镉      | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法            |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.5  | 镍      | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |      | 序号       | 名称  |                                                            |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.6  | 锌   | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 15555.2-1995               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.7  | 铅   | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 15555.2-1995               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.8  | 腐蚀性 | 《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995                       |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.9  | 锌   | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.10 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995                 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.11 | 镍   | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.12 | 铍   | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.13 | 镍   | 《固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15555.9-1995               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.14 | 总铬  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|---------|------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |      | 序号       | 名称      |                                                            |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.15 | 钡       | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.16 | 铅       | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.17 | 镉       | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 15555.2-1995               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.18 | 铜       | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 15555.2-1995               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.19 | 铍       | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.20 | 砷       | 《固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 15555.3-1995              |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.21 | 镉       | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.22 | pH(腐蚀性) | 《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995                       |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物 | 3.1.2    | 固体废物 | 3.1.2.23 | 锌       | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别    | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------|----------|---------|----------|----|------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |      |          |       |          |         | 序号       | 名称 |                                                            |          |    |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物  | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.24 | 总铬 | 《固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.5-1995                  |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物  | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.25 | 铜  | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.1      | 固体废物  | 3.1.2    | 固体废物    | 3.1.2.26 | 总铬 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 A 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.1  | 锌  | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015               |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.2  | 镍  | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015               |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.3  | 锑  | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015               |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.4  | 铝  | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015               |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.5  | 锡  | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015               |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.6  | 铜  | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别    | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------|----------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |       |          |         | 序号       | 名称   |                                                             |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.7  | 钒    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015                |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.8  | 锶    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015                |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.9  | 钴    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015                |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.10 | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 479-2009          |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.11 | VOCs | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.12 | 铋    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015                |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.13 | 镉    | 《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001                    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.14 | VOCs | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法 气相色谱法 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.15 | 铅    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015                |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别    | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------|----------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |       |          |         | 序号       | 名称   |                                                           |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.16 | 烟尘   | 《工业炉窑烟尘测试方法》<br>GB/T9079-1988                             |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.17 | 钙    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015              |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.18 | 钡    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015              |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.19 | VOCs | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》<br>DB44/814-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.20 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014                       |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.21 | 烟尘   | 《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991                                  |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.22 | 二氧化氮 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014                       |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.23 | 银    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015              |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.24 | 铅    | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994                    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.1    | 环境空气和废气 | 3.2.1.25 | 砷    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域   | 类别序号 | 类别    | 对象序号  | 检测对象    | 项目/参数    |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|------|------|------|-------|-------|---------|----------|------|------------------------------------------------------|------|----|
|      |      |      |       |       |         | 序号       | 名称   |                                                      |      |    |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.26 | 镉    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015         |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.27 | VOCs | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法 |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.28 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009            |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.29 | 锰    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015         |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.30 | 烟尘   | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996             |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.31 | 钛    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015         |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.32 | 铬    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015         |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.33 | 汞    | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009             |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.34 | 钠    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015         |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.35 | 铅    | 《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）》                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域   | 类别序号 | 类别    | 对象序号  | 检测对象    | 项目/参数    |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|------|------|------|-------|-------|---------|----------|------|--------------------------------------------------|------|----|
|      |      |      |       |       |         | 序号       | 名称   |                                                  |      |    |
|      |      |      |       |       |         |          |      | HJ 538-2009                                      |      |    |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.36 | 铍    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015     |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.37 | 铁    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015     |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.38 | 氢    | 《环境空气中氢的标准测量方法》GB/T14582-1993 活性炭盒法 4            |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.39 | 镁    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015     |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.40 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.41 | 钾    | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015     |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.42 | 苯    | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010          |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.1 | 环境空气和废气 | 3.2.1.43 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017                |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.2 | 室内空气    | 3.2.2.1  | 苯    | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020                   |      | 维持 |
| 3    | 环境检测 | 3.2  | 空气和废气 | 3.2.2 | 室内空气    | 3.2.2.2  | 苯    | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2022                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别    | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------|----------|------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |       |          |      | 序号       | 名称          |                                                             |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.3  | 二甲苯         | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.4  | 甲醛          | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 7.2    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.5  | 二氧化碳        | 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 不分光红外分析法 4.1     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.6  | 苯           | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.7  | 对-二甲苯       | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.8  | 一氧化碳        | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 不分光红外分析法 3.1    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.9  | 可吸入颗粒物 PM10 | 《公共场所卫生检验方法 第二部分 化学污染物》GB/T18204.2-2014 滤膜称重法 5.1           |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.10 | 臭氧          | 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛蓝二磺酸钠分光光度法，12.2 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别    | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------|----------|------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |       |          |      | 序号       | 名称            |                                                          |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.11 | 氨             | 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 纳氏试剂分光光度法 8.2 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.12 | 氨             | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.13 | 臭氧            | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009                      |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.14 | 总挥发性有机物（TVOC） | 《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 气相色谱法 K.2                  |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.15 | 间=二甲苯         | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989            |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.16 | 二甲苯           | 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014 气相色谱法 11.1     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.17 | 二甲苯           | 《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法    |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.18 | 二氧化硫          | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸 收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.19 | 甲苯            | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别    | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------|----------|------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |       |          |      | 序号       | 名称              |                                                                      |      |    |
|          |      |          |       |          |      |          |                 | 11737-1989                                                           |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.20 | 总挥发性有机物（TVOC）   | 《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 热解吸/毛细管气相色谱法 K.1                       |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.21 | 氡               | 《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T 14582-1993 附录 C 连续氡监测仪                           |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.22 | 甲苯              | 《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法                |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.23 | 臭氧              | 《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 G.1 靛蓝二磺酸钠分光光度法                     |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.24 | 氨               | 《公共场所卫生检验方法 第二部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014 纳氏试剂分光光度法 8.2                |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.25 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 附录 C 室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的检验方法（热解吸/毛细管气相色谱法） |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.26 | 邻二甲苯            | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989                        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.2      | 空气和废气 | 3.2.2    | 室内空气 | 3.2.2.27 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB                                                  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |      |          |      |          |             | 序号       | 名称       |                                         |          |    |
|          |      |          |      |          |             |          |          | 50325-2020                              |          |    |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.1  | 硫酸盐      | 《水质 硫酸盐的测定重量法》GB/T 11899-1989           |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.2  | 对-二甲苯    | 《水质 苯系物的测定气相色谱法》GB/T 11890-1989         |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.3  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.4  | 硅        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.5  | 苯        | 《水质 苯系物的测定气相色谱法》GB/T 11890-1989         |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.6  | 乙苯       | 《水质 苯系物的测定气相色谱法》GB/T 11890-1989         |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.7  | 磷        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.8  | pH 值     | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986        |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.9  | 苯乙烯      | 《水质 苯系物的测定气相色谱法》GB/T 11890-1989         |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.10 | 锌        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.11 | 溶解氧      | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|-------------|----------|-------|------------------------------------------|----------|----|
|          |      |          |      |          |             | 序号       | 名称    |                                          |          |    |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.12 | 铅     | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.13 | 铍     | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.14 | 总氮    | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012   |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.15 | 溶解氧   | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506-2009           |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.16 | 甲苯    | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989        |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.17 | 氨氮    | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009         |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.18 | 甲醛    | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 HJ 601-2011         |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.19 | 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987       |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.20 | 镍     | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.21 | 钙     | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.22 | 钒     | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|-------------|----------|---------------|------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |             | 序号       | 名称            |                                          |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.23 | 铝             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.24 | 间-二甲苯         | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.25 | 镉             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.26 | 铁             | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989  |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.27 | 五日生化需氧量（BOD5） | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.28 | 硒             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.29 | 钼             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.30 | 钠             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.31 | 钴             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.32 | 锂             | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象            | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|-----------------|----------|-------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |                 | 序号       | 名称    |                                                    |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.33 | 总磷    | 《水质 总磷的测定<br>钼酸铵分光光度法》<br>GB/T 11893-1989          |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.34 | 氯化物   | 《水质 氯化物的测定<br>硝酸银滴定法》<br>GB/T 11896-1989           |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.35 | 悬浮物   | 《水质 悬浮物的测定<br>重量法》GB/T<br>11901-1989               |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.36 | 铅     | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.37 | 钾     | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.38 | 银     | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.39 | 锑     | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.40 | 锡     | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.41 | 总铬    | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.42 | 锰     | 《水质 32 种元素的<br>测定 电感耦合等离子<br>体发射光谱法》HJ<br>776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）<br>和废水 | 3.3.1.43 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测<br>定 重铬酸盐法 HJ<br>828-2017               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|------|----------|-------------|----------|--------|------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |      |          |             | 序号       | 名称     |                                          |      |    |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.44 | 水温     | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991  |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.45 | 硼      | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.46 | 钛      | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.47 | 铜      | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.48 | 邻-二甲苯  | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989        |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.49 | 铁      | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.50 | 铅      | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.51 | 镉      | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.52 | 铋      | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |      | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水 | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.53 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别     | 对象<br>序号 | 检测对象        | 项目/参数    |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------|----------|--------|----------|-------------|----------|-----|------------------------------------------|----------|----|
|          |      |          |        |          |             | 序号       | 名称  |                                          |          |    |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.54 | 钴   | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015   |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.55 | 镁   | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.56 | 砷   | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.57 | 锶   | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015   |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.58 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987    |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.59 | 钡   | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.3      | 水和废水   | 3.3.1    | 水（含大气降水）和废水 | 3.3.1.60 | 硫   | 《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015   |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.4      | 土壤和沉积物 | 3.4.1    | 土壤、水系沉积物    | 3.4.1.1  | pH  | 《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999             |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.4      | 土壤和沉积物 | 3.4.1    | 土壤、水系沉积物    | 3.4.1.2  | pH  | 《土壤 pH 的测定》NY/T 1377-2007                |          | 维持 |
| 3        | 环境检测 | 3.4      | 土壤和沉积物 | 3.4.1    | 土壤、水系沉积物    | 3.4.1.3  | 汞   | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 17136-1997   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域     | 类别序号 | 类别     | 对象序号  | 检测对象       | 项目/参数   |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|------|--------|------|--------|-------|------------|---------|------------|---------------------------------------------|------|----|
|      |        |      |        |       |            | 序号      | 名称         |                                             |      |    |
| 3    | 环境检测   | 3.4  | 土壤和沉积物 | 3.4.1 | 土壤、水系沉积物   | 3.4.1.4 | 铬（总铬）      | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |      | 维持 |
| 3    | 环境检测   | 3.5  | 噪声和振动  | 3.5.1 | 噪声         | 3.5.1.1 | 城市区域环境噪声   | 《声环境质量标准》GB 3096-2008                       |      | 维持 |
| 3    | 环境检测   | 3.5  | 噪声和振动  | 3.5.1 | 噪声         | 3.5.1.2 | 社会生活环境噪声   | 《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008                 |      | 维持 |
| 3    | 环境检测   | 3.5  | 噪声和振动  | 3.5.1 | 噪声         | 3.5.1.3 | 铁路边界噪声     | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990             |      | 维持 |
| 3    | 环境检测   | 3.5  | 噪声和振动  | 3.5.1 | 噪声         | 3.5.1.4 | 建筑施工场界噪声   | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011               |      | 维持 |
| 3    | 环境检测   | 3.5  | 噪声和振动  | 3.5.1 | 噪声         | 3.5.1.5 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008               |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.1 | 过渡电阻       | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015              |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.2 | 连接点间距      | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015              |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.3 | 防雷分类       | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015              |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.4 | 防雷装置尺寸     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015              |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.5 | 防雷装置敷设     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015              |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.6 | 网格尺寸       | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015              |      | 维持 |
| 4    | 防雷装置检测 | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防    | 4.1.1.7 | 支架布置       | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|------|----------|------------|----------|----------|--------------------------------|------|----|
|          |        |          |      |          |            | 序号       | 名称       |                                |      |    |
|          |        |          |      |          | 雷装置        |          |          | 21431-2015                     |      |    |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.8  | 敷设间距     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.9  | 压敏电压     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.10 | 土壤电阻率    | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.11 | 均压环布置    | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.12 | 安全距离     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.13 | 工频接地电阻   | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.14 | 引下线布置    | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.15 | 接闪器保护范围  | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.16 | 支架垂直拉力   | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.17 | 防雷装置材料规格 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.18 | 泄漏电流     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |
| 4        | 防雷装置检测 | 4.1      | 防雷装置 | 4.1.1    | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.19 | 环路电阻     | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号

领域数：6 类别数：40 对象数：243 参数数：3698

| 领域序号 | 领域                   | 类别序号 | 类别     | 对象序号  | 检测对象       | 项目/参数    |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|------|----------------------|------|--------|-------|------------|----------|------|------------------------------------------------|------|----|
|      |                      |      |        |       |            | 序号       | 名称   |                                                |      |    |
| 4    | 防雷装置检测               | 4.1  | 防雷装置   | 4.1.1 | 建（构）筑物防雷装置 | 4.1.1.20 | 绝缘电阻 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015                 |      | 维持 |
| 5    | 疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制 | 5.1  | 疾病预防控制 | 5.1.1 | 水及涉水产品     | 5.1.1.1  | 蒸发残渣 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998        |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.1  | 硼    | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.2  | 钼    | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.3  | 铁    | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.4  | 铜    | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.5  | 锌    | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.6  | 锰    | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 6    | 农林、水、畜、渔质量安全检测       | 6.1  | 农资产品   | 6.1.1 | 肥料         | 6.1.1.7  | 铅    | 肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：总部  
检验检测场所地址：广东省广州市南岸路塘前新街 6 号  
领域数：6      类别数：40      对象数：243      参数数：3698

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|------|-----------|------|-------------|----|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |      |           |      | 序号          | 名称 |                                            |          |    |
| 6        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测 | 6.1      | 农资产品 | 6.1.<br>1 | 肥料   | 6.1.<br>1.8 | 铬  | 肥料 汞、砷、镉、铅、<br>铬、镍含量 的测定<br>NY/T 1978-2022 |          | 维持 |
| 6        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测 | 6.1      | 农资产品 | 6.1.<br>1 | 肥料   | 6.1.<br>1.9 | 镉  | 肥料 汞、砷、镉、铅、<br>铬、镍含量 的测定<br>NY/T 1978-2022 |          | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号  | 检测对象                       | 项目/参数       |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |           |                            | 序号          | 名称                                      |                                     |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1      | 建材产品                  | 1.1.<br>1 | 石膏基<br>自流平<br>砂浆           | 1.1.<br>1.1 | 外观                                      | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T 1023-2021          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1      | 建材产品                  | 1.1.<br>2 | 聚合物<br>水泥防<br>水砂浆          | 1.1.<br>2.1 | 外观检查                                    | 聚合物水泥防水砂浆<br>JC/T 984-2011          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1      | 建材产品                  | 1.1.<br>3 | 混凝土<br>界面处<br>理剂           | 1.1.<br>3.1 | 外观                                      | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2018           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>1 | 岩土体<br>及地基                 | 2.1.<br>1.1 | 岩芯抗压强度                                  | 《建筑地基基础检测<br>规范》DBJ/T<br>15-60-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>1 | 岩土体<br>及地基                 | 2.1.<br>1.2 | 水泥土抗压强度                                 | 《建筑地基基础检测<br>规范》DBJ/T<br>15-60-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>测试检测 | 2.1.<br>2 | 岩土结<br>构、混凝<br>土结构、<br>衬砌结 | 2.1.<br>2.1 | 混凝土结构、衬<br>砌结构钢筋数量<br>及分布及钢筋保<br>护层厚度检测 | 混凝土结构工程质量<br>验收规范<br>GB50204-2015   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别             | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数       |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                |           |                   | 序号          | 名称         |                              |      |    |
|          | 测                                  |          |                |           | 构                 |             |            |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.2      | 公路交通-<br>桥梁工程  | 2.2.<br>1 | 混凝土<br>构件         | 2.2.<br>1.1 | 氯离子含量      | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 公路交通-<br>水运工程  | 2.3.<br>1 | 硅灰                | 2.3.<br>1.1 | 含水量        | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 公路交通-<br>水运工程  | 2.3.<br>1 | 硅灰                | 2.3.<br>1.2 | 火山灰活性指数    | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 公路交通-<br>水运工程  | 2.3.<br>2 | 水泥<br>混凝土         | 2.3.<br>2.1 | 纵向限制膨胀率    | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3      | 公路交通-<br>水运工程  | 2.3.<br>3 | 地基与<br>基础（基<br>坑） | 2.3.<br>3.1 | 水泥土无侧限抗压强度 | 《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4      | 工程实体-<br>道路工程  | 2.4.<br>1 | 路基路<br>面          | 2.4.<br>1.1 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.5.<br>1 | 土                 | 2.5.<br>1.1 | 最大干密度      | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.5      | 工程实体-<br>地基与基础 | 2.5.<br>1 | 土                 | 2.5.<br>1.2 | 密度（环刀法）    | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数   |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------|---------|-------------------|-----------------------------|------|----|
|          |                            |          |            |          |       | 序号      | 名称                |                             |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |            |          |       |         |                   |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.1    | 土     | 2.5.1.3 | 最佳含水率/最优含水率       | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.1    | 土     | 2.5.1.4 | 界限含水率（液限和塑限联合测定法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.1    | 土     | 2.5.1.5 | 最佳含水率/最优含水率       | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.1    | 土     | 2.5.1.6 | 承载比试验（CBR）        | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.1    | 土     | 2.5.1.7 | 最佳含水率/最优含水率       | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.1    | 土     | 2.5.1.8 | 密度（灌砂法）           | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.2    | 地下连续墙 | 2.5.2.1 | 墙身混凝土强度（钻芯法）      | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 工程实体-地基与基础 | 2.5.3    | 基桩    | 2.5.3.1 | 桩身混凝土强度（钻芯法）      | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数   |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号      | 名称             |                                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |         |                |                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.1 | 尺寸和表面质量、尺寸允许偏差 | 陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.2 | 防滑性            | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.3 | 抗冻性            | 陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测定 GB/T 3810.12-2016              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.4 | 吸水率            | 陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.5 | 破坏强度           | 陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.6 | 断裂模数           | 陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.7 | 耐磨性            | 陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.6.1.8 | 耐磨性            | 陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|---------|------|---------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号      | 名称   |                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |         |      | 3810.7-2016               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.1 | 外观质量 | 天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.2 | 规格尺寸 | 天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.3 | 吸水率  | 天然板石 GB/T 18600-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.4 | 破坏载荷 | 天然板石 GB/T 18600-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.5 | 外观质量 | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.6 | 外观质量 | 天然板石 GB/T 18600-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.7 | 抗滑值  | 建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.8 | 摩擦系数 | 建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|-------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称    |                                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |       |                                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.9  | 镜向光泽度 | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.10 | 压缩强度  | 《天然石材试验方法第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.11 | 弯曲强度  | 《天然石材试验方法第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》 GB/T 9966.2-2020  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.12 | 体积密度  | 《天然石材试验方法第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.13 | 吸水率   | 《天然石材试验方法第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.14 | 规格尺寸  | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.15 | 外观质量  | 天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材   | 2.6.2.16 | 规格尺寸  | 天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016                             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-------|---------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称    |                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |       |                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.17 | 耐磨度   | 天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.18 | 干湿稳定性 | 天然板石 GB/T 18600-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.19 | 外观质量  | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.20 | 规格尺寸  | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.21 | 规格尺寸  | 天然板石 GB/T 18600-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.22 | 抗折强度  | 建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.2    | 石材     | 2.6.2.23 | 吸水率   | 建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.1  | 压碎值   | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数   |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号      | 名称       |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |         |          |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.2 | 不规则颗粒含量  | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.3 | 岩石抗压强度   | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.4 | 碱活性      | 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 快速砂浆棒法 TB/T 2922.5-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.5 | 岩石抗压强度   | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.6 | 有机物含量    | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.7 | 碱活性（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.8 | 坚固性      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.9 | 紧密密度     | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号  | 检测对象   | 项目/参数        |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |           |        | 序号           | 名称        |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |           |        |              |           |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.10 | 含泥量       | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.11 | 表观密度（简易法） | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.12 | 泥块含量      | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.13 | 含水率       | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.14 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.15 | 颗粒级配      | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.16 | 硫化物和硫酸盐含量 | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集料) | 2.6.<br>3.17 | 压碎值       | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|---------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |        | 序号       | 名称            |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |        |          |               |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.18 | 针片状颗粒含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.19 | 空隙率           | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.20 | 吸水率           | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.21 | 堆积密度          | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.22 | 岩石抗压强度        | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.23 | 表观密度（液体比重天平法） | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.24 | 含泥量           | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.25 | 坚固性           | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-----------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称              |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |                 |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.26 | 堆积密度            | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.27 | 泥块含量            | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.28 | 针片状颗粒含量         | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.29 | 表观密度（广口瓶法）      | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.30 | 压碎值             | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.31 | 碱集料反应（快速碱-硅酸反应） | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.32 | 颗粒级配            | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.33 | 紧密密度            | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-----------|---------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称        |                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |           |                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.34 | 空隙率       | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.35 | 硫化物和硫酸盐含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.36 | 杂物含量      | 混凝土用再生粗骨料 GB/T 25177-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.37 | 破碎砾石含量    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.38 | 含泥量       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.39 | 泥块含量      | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.40 | 表观密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.3    | 石(粗集料) | 2.6.3.41 | 针片状颗粒含量   | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象       | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |           |            | 序号           | 名称             |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |           |            |              |                |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.42 | 有机物含量          | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.43 | 表观密度（容量<br>瓶法） | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.44 | 坚固性            | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.45 | 空隙率            | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.46 | 颗粒级配           | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.47 | 含水率            | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>3 | 石(粗集<br>料) | 2.6.<br>3.48 | 吸水率            | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>4 | 砂（细集<br>料） | 2.6.<br>4.1  | 碱活性            | 铁路混凝土用骨料碱<br>活性试验方法 快速砂<br>浆棒法 TB/T |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数   |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|--------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号      | 名称     |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |         |        | 2922.5-2002                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.2 | 紧密密度   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.3 | 氯离子含量  | 建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.4 | 压碎指标   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.5 | 含水率    | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.6 | 含泥量    | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.7 | 吸水率    | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.8 | 片状颗粒含量 | 建设用砂 GB/T14684-2022            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.4    | 砂（细集料） | 2.6.4.9 | 表观密度   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数   |                                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------|---------|--------------------------------------|--------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |       | 序号      | 名称                                   |                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |       |         |                                      |                          |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.1 | 低温柔性                                 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.2 | 压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.3 | 延伸率/断裂伸长率                            | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.4 | 最大拉力/伸长率 10%时拉力                      | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.5 | 凹凸高度                                 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.6 | 压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象 | 塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.7 | 热老化                                  | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板 | 2.6.5.8 | 撕裂性能                                 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称                  |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |          |                     |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板      | 2.6.5.9  | 尺寸                  | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.5    | 塑料排水板      | 2.6.5.10 | 单位面积质量              | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.1  | 晾置时间                | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.2  | 压力泌水率/压力泌水率比        | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.3  | 泌水率/泌水率比            | 混凝土外加剂 GB 8076-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.4  | 减水率                 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.5  | 盐水干湿循环环境中钢筋锈蚀面积百分率比 | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.6  | 真空保水率               | 抹灰砂浆添加剂 JC/T 2380-2016        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号） | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------------|-------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称               |                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                  |                         |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.7  | 对钢模具锈蚀作用         | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.8  | 混凝土表面二次作业性       | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.9  | 标准稠度砂浆含水率比       | 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.10 | 滤纸法测保水率增加值       | 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11 | 真空抽滤测保水率增加值      | 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.12 | 28d 碳化深度比        | 混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.13 | 50 次冻融循环抗压强度损失率比 | 混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14 | 含气量增加值           | 混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|--------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称           |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |              |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.15 | 限制膨胀率        | 混凝土用氧化镁膨胀剂 CBMF 19-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.16 | 浸水处理后的拉伸粘结强度 | 《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.17 | 反应时间         | 水工混凝土掺用氧化镁技术规范 DL/T5296-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.18 | 钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能 | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.19 | 钢筋的耐盐水浸渍性能   | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.20 | 凝结时间差        | 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.21 | 拉伸粘结强度比      | 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.22 | 收缩比          | 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称                         |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                            |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.23 | 收缩率/收缩率比                   | 用于干混砂浆的氯酸钙添加剂 GB/T 28631-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.24 | 含气量 1h 经时变化量               | 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.25 | 收缩率/收缩率比                   | 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.26 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.27 | 抗压强度/抗压强度比                 | 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.28 | 渗透高度/渗透高度比                 | 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.29 | 含水率/含水量                    | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.30 | 泌水率/泌水率比                   | 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------------------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称                         |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                            |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.31 | 含气量 1h 经时变化量               | 抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.32 | 凝结时间/凝结时间差                 | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.33 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.34 | 凝结时间/凝结时间差                 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.35 | 对钢模具锈蚀影响                   | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2005          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.36 | 密度                         | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.37 | 盐水浸渍试验                     | 钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.38 | 泌水率/泌水率比                   | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|--------------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称           |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |              |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.39 | 减水率          | 通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.40 | 钢筋耐锈蚀性能      | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2004          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.41 | 抗压强度/抗压强度比   | 筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.42 | 钢筋锈蚀         | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.43 | 渗透高度/渗透高度比   | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2001        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.44 | 含水率/含水量      | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.45 | 试件抗渗压力       | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.46 | 含气量 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008             |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------------------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称                         |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                            |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.47 | 抗压强度/抗压强度比                 | 用于干混砂浆的氯酸钙添加剂 GB/T 28631-2012    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.48 | 抗压强度/抗压强度比                 | 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.49 | 凝结时间/凝结时间差                 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.50 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.51 | 质量损失率比（抗冻性）                | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.52 | 抗压强度/抗压强度比                 | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.53 | 抗压强度/抗压强度比                 | 抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.54 | 抗压强度/抗压强度比                 | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称           |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |              |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.55 | 强度损失率比（抗冻性）  | 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.56 | 凝结时间/凝结时间差   | 抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.57 | 泌水率/泌水率比     | 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.58 | 凝结时间/凝结时间差   | 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.59 | 压力泌水率/压力泌水率比 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.60 | 含气量          | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.61 | 净浆凝结时间       | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.62 | 砂浆强度         | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称          |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |             |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.63 | 抗折强度        | 用于干混砂浆的氯酸钙添加剂 GB/T 28631-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.64 | 含气量         | 抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.65 | 强度损失率比（抗冻性） | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.66 | 含气量         | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.67 | 强度损失率比（抗冻性） | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.68 | 质量损失率比（抗冻性） | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.69 | 收缩率/收缩率比    | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.70 | 渗透高度/渗透高度比  | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称         |                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |            |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.71 | 含气量        | 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.72 | 抗压强度/抗压强度比 | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.73 | 收缩率/收缩率比   | 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.74 | 混凝土浸烘试验    | 钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.75 | 减水率        | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.76 | 收缩率/收缩率比   | 抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.77 | 还原糖含量      | 水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-1998    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.78 | 收缩率/收缩率比   | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称                |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                   |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.79 | 盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分率  | 钢筋阻锈剂应用技术规程 JGJ/T 192-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.80 | 混凝土氯离子迁移系数比       | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.81 | 盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分率比 | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.82 | 收缩率/收缩率比          | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.83 | 钢筋耐盐水浸渍性能         | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2004       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.84 | 强度损失率比（抗冻性）       | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.85 | 湿基面粘结强度           | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.86 | 细度                | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称             |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.87 | 砂浆减水率          | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.88 | 凝结时间/凝结时间差     | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.89 | 含气量            | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.90 | 拉伸粘结强度（热处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.91 | 拉伸粘结强度（冻融循环处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.92 | 拉伸粘结强度（碱处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.93 | 剪切粘结强度         | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.94 | 拉伸粘结强度（未处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002           |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称               |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                  |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.95  | 分层度              | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.96  | 限制膨胀率            | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.97  | 干燥时间/干燥成膜时间/表干时间 | 墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.98  | 浸水后拉伸粘结强度保持率     | 墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.99  | 助磨剂混凝土性能         | 水泥助磨剂 GB/T 26748-2011        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.100 | 助磨剂稳定性           | 水泥助磨剂 GB/T 26748-2011        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.101 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.102 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比   | 墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称             |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.103 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比 | 抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.104 | 拉伸粘结强度         | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.105 | 耐热处理后的拉伸粘结强度   | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.106 | 膨胀率            | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.107 | 混凝土抗渗性能        | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.108 | 砂浆抗渗性能         | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.109 | 抗压强度/抗压强度比     | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.110 | 吸水量比(48h)      | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号         | 名称         |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |            |            |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.1 | 透水压力比      | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.2 | 渗透高度/渗透高度比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.3 | 收缩率/收缩率比   | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.4 | 比表面积       | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.5 | 抗压强度/抗压强度比 | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.6 | 抗折强度       | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.7 | 凝结时间/凝结时间差 | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.11.8 | 含固量        | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称               |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                  |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.119 | 密度               | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.120 | 含气量              | 混凝土外加剂 GB 8076-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.121 | 抗压强度/抗压强度比       | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.122 | 抗压强度/抗压强度比       | 钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.123 | 极限使用温度           | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.124 | 抗蚀系数             | 混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.125 | 干燥时间/干燥成膜时间/表干时间 | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.126 | 氯离子含量            | 水泥化学分析与方法 GB/T176-2017     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------|----------|----------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |          |            | 序号        | 名称       |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          | 料          |           |          |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.127 | 稳定性      | 混凝土制品用脱模剂<br>JC/T 949-2021       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.128 | 含水率      | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 | 限干燥法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.129 | pH 值     | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.130 | 固体含量/含固量 | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.131 | 密度       | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.132 | 总碱量/碱含量  | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.133 | 氯离子含量    | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.134 | 水泥净浆流动度  | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T 8077-2023 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称                         |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                            |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.135 | 硫酸钠含量                      | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.136 | 细度                         | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.137 | 表面张力                       | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.138 | 收缩率/收缩率比                   | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.139 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.140 | 凝结时间/凝结时间差                 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.141 | 泌水率/泌水率比                   | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.142 | 抗压强度/抗压强度比                 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数      |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号         | 名称                         |                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |            |                            |                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.3 | 含气量                        | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.4 | 强度损失率比（抗冻性）                | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.5 | 减胶率                        | 混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.6 | 限制膨胀率                      | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.7 | 稳定性                        | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.8 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.14.9 | 耐水性能                       | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.15.0 | 收缩率/收缩率比                   | 混凝土外加剂 GB 8076-2008       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称         |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |            |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.151 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.152 | 凝结时间/凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.153 | 竖向膨胀率      | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.154 | 成膜后浸水溶解性   | 水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.155 | 磨耗量        | 水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.156 | 抗压强度/抗压强度比 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.157 | 抗压强度/抗压强度比 | 水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.158 | 成膜耐热性      | 水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称               |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |                  |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.159 | 干燥时间             | 水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.160 | 干燥时间/干燥成膜时间/表干时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.161 | 含水率/含水量          | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.162 | 有效保水率            | 水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.163 | 胶砂减水率            | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.164 | 稳定性              | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.165 | 脱模性能             | 混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.166 | 抗压强度/抗压强度比       | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称           |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |              |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.167 | 抗压强度/抗压强度比   | 混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.168 | 氧化镁          | 水泥化学分析与方法 GB/T176-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.169 | 总碱量/碱含量      | 水泥化学分析与方法 GB/T176-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.170 | 压力泌水率/压力泌水率比 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.171 | 膨胀系数         | 混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.172 | 粘度           | 涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.173 | 收缩率/收缩率比     | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材  | 2.6.6.174 | 强度损失率比（抗冻性）  | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |            | 序号        | 名称                  |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          | 料          |           |                     |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.175 | 渗透高度/渗透高度比          | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.176 | 黏度                  | 胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.177 | 净浆安定性               | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.6    | 外加剂和无机防水材料 | 2.6.6.178 | 凝结时间/凝结时间差          | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.7    | 嵌缝密封材料     | 2.6.7.1   | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水      | 2.6.8.1   | 碱含量                 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水      | 2.6.8.2   | 凝结时间/凝结时间差          | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水      | 2.6.8.3   | 凝结时间/凝结时间差          | 混凝土用水标准 JGJ 63-2006                             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------|----------|---------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |       | 序号       | 名称      |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |       |          |         |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.4  | 水泥胶砂强度比 | 混凝土用水标准 JGJ 63-2006                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.5  | pH 值    | 水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.6  | 硫酸盐     | 水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.7  | 氯离子含量   | 水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.8  | 不溶物     | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.9  | 水泥胶砂强度比 | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.8    | 混凝土用水 | 2.6.8.10 | 可溶物     | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.9    | 预应力筋  | 2.6.9.1  | 重量偏差    | 预应力混凝土用螺纹钢 GB/T 20065-2006                    |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|----------------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称                   |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |                      |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.10   | 材料放射性  | 2.6.10.1 | 内照射指数                | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.10   | 材料放射性  | 2.6.10.2 | 外照射指数                | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.11   | 细骨料（砂） | 2.6.11.1 | 石粉含量                 | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土    | 2.6.12.1 | 凝结时间                 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土    | 2.6.12.2 | 矿物掺合料及外加剂抑制碱-骨料反应有效性 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土    | 2.6.12.3 | 吸水率                  | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土    | 2.6.12.4 | 轴心抗压强度               | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土    | 2.6.12.5 | 泌水                   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称          |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |             |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.6  | 干表观密度       | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.7  | 抗压弹性模量      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.8  | 钢筋在砂浆中的阳极极化 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.9  | 干密度         | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.10 | 配合比设计       | 《钢纤维混凝土》JG/T 472-2015           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.11 | 抗压强度        | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.12 | 抗压强度        | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.13 | 氯离子含量       | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.14 | 泌水    | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.15 | 含气量   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.16 | 氯离子含量 | 混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.17 | 抗压强度  | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.18 | 抗折强度  | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.19 | 配合比设计 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.20 | 抗折强度  | 活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.21 | 氯离子含量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.22 | 干密度      | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.23 | 抗渗性能     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.24 | 泌水       | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.25 | 混凝土配合比   | 自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.26 | 压力泌水     | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.27 | 静力受压弹性模量 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.28 | 吸水率      | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.29 | 干表观密度    | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.30 | 抗压强度     | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.31 | 干缩性      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.32 | 压力泌水     | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.33 | 三氧化硫     | 混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.34 | 碱含量      | 混凝土碱含量限值标准 CECS 53:1993          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.35 | 碱含量（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.36 | 抗压强度     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.37 | 氯离子含量    | 混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.38 | 外观质量     | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.39 | 配合比设计    | 海砂混凝土应用技术规范 JGJ 206-2010         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.40 | 水泥土配合比设计 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.41 | 配合比设计    | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.42 | 抗压强度     | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.43 | 弹性模量     | 活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.44 | 抗压强度     | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.45 | 拌和物表观密度  | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017         |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称         |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |            |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.46 | 坍落扩展度和扩展时间 | 自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.47 | 抗弯拉强度      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.48 | 耐磨试验       | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.49 | 混凝土配合比     | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.50 | 抗压强度       | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.51 | 抗压强度       | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.52 | 表观密度       | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.53 | 抗冻         | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2001         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称         |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |            |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.54 | 氯离子含量（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.55 | 抗渗         | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2001         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.56 | 抗冻性能       | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.57 | 渗水高度试验     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.58 | 含气量        | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.59 | 劈裂抗拉强度     | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.60 | 轴心抗压强度     | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.61 | 凝结时间       | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称   |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |      |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.62 | 配合比  | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.63 | 抗冻性能 | 泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.64 | 表观密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTJ 3420-2020       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.65 | 耐磨度  | 混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.66 | 抗冻性  | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.67 | 吸水率  | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.68 | 坍落度  | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.69 | 含气量  | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTJ 3420-2020       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.70 | 体积吸水率  | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.71 | 透水系数   | 透水水泥混凝土路面技术规范 CJJ/T 135-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.72 | 混凝土配合比 | 透水水泥混凝土路面技术规范 CJJ/T 135-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.73 | 表观密度   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.74 | 凝结时间   | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.75 | 抗压强度   | 活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.76 | 维勃稠度   | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.12   | 混凝土  | 2.6.12.77 | 氯离子    | 混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|------|-------------------|----------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |            |      | 序号                | 名称       |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |      |                   |          |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.7<br>8 | 维勃稠度     | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.7<br>9 | 凝结时间     | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>0 | 吸水率      | 泡沫混凝土 JG/T<br>266-2011                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>1 | 抗氯离子渗透试验 | 海港工程混凝土结构<br>防腐技术规程 JTJ<br>275-2000    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>2 | 干缩（湿胀）   | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2001            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>3 | 钢筋锈蚀     | 混凝土长期性能和耐久性能<br>试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>4 | 抗水渗透     | 混凝土长期性能和耐久性能<br>试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>5 | 碳化       | 混凝土长期性能和耐久性能<br>试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                        |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |      |                   |                           |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>6 | 碱-骨料反应                    | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>7 | 抗冻性能                      | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>8 | 抗硫酸盐侵蚀                    | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.8<br>9 | 收缩                        | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>12 | 混凝土  | 2.6.<br>12.9<br>0 | 抗氯离子渗透-<br>快速氯离子迁移<br>系数法 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>13 | 灌浆材料 | 2.6.<br>13.1      | 抗压强度                      | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T<br>17671-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>13 | 灌浆材料 | 2.6.<br>13.2      | 抗折强度                      | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T<br>17671-2021   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>13 | 灌浆材料 | 2.6.<br>13.3      | 泌水率                       | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》<br>GB/T 50080-2016 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.4  | 自由膨胀率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.5  | 泌水率   | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.6  | 凝结时间  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.7  | 泌水率   | 《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.8  | 流动度   | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.9  | 塌落扩展度 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.10 | 流动度   | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2013              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料 | 2.6.13.11 | 抗渗压力  | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称     |                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |        |                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料   | 2.6.13.12 | 抗压强度   | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2013                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料   | 2.6.13.13 | 抗压强度   | 混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料   | 2.6.13.14 | 自由膨胀率  | 《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.13   | 灌浆材料   | 2.6.13.15 | 流动度    | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶 | 2.6.14.1  | 外观     | 石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶 | 2.6.14.2  | 定伸粘结性  | 建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶 | 2.6.14.3  | 定伸永久变形 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶 | 2.6.14.4  | 外观     | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称        |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |           |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶    | 2.6.14.5 | 外观        | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶    | 2.6.14.6 | 外观        | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶    | 2.6.14.7 | 质量损失率     | 建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶    | 2.6.14.8 | 拉伸粘结性     | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.14   | 建筑用密封胶    | 2.6.14.9 | 外观        | 聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.1 | 尺寸及外形允许偏差 | 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.2 | 反向弯曲      | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GBT 28900-2022                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.3 | 抗拉强度      | 焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称            |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |               |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.4  | 质量偏差          | 冷轧扭钢筋 JG 190-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.5  | 弯曲            | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.6  | 重量偏差          | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.7  | 下屈服强度/拉伸试验    | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.8  | 断后伸长率         | 冷轧扭钢筋 JG 190-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.9  | 抗拉强度          | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.10 | 规定塑性延伸强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.11 | 最大力总延伸率/拉伸试验  | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称         |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |            |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.12 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.13 | 弯曲试验       | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.14 | 重量偏差       | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.15 | 重量偏差       | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.16 | 抗拉强度       | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.17 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GBT 28900-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.18 | 断后伸长率      | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.19 | 抗拉强度       | 冷轧扭钢筋 JG 190-2006                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称         |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |            |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.20 | 抗拉强度/拉伸试验  | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.21 | 弯曲试验       | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.22 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.23 | 尺寸         | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.24 | 弯曲试验       | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.15   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.6.15.25 | 重量偏差       | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆   | 2.6.16.1  | 抗压强度       | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆   | 2.6.16.2  | 拉伸粘结强度     | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2005            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称          |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |             |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.3  | 干缩率         | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.4  | 抗渗性         | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.5  | 密度          | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.6  | 抗压强度        | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.7  | 开裂指数        | 水泥砂浆抗裂性能试验方法 JC/T 951-2005   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.8  | 凝结时间        | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.9  | 抗压强度        | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.10 | 30min 流动度损失 | 石膏基自流平砂浆 JC/T1023-2007       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|---------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称      |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |         |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.11 | 干表观密度   | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.12 | 砂浆配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.13 | 拉伸粘结强度  | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.14 | 吸水率     | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.15 | 抗冲击性    | 地面用水泥自流平砂浆 JC/T 985-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.16 | 含气量     | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.17 | 抗渗压力    | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.18 | 表观密度    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称          |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |             |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.19 | 保水性         | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.20 | 抗折强度        | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.21 | 抗压强度        | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.22 | 抗折强度        | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.23 | 黏接抗拉强度      | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.24 | 抗折强度        | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.25 | 拉伸粘结强度（原强度） | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.26 | 流动性         | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T5126-2001  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|-------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称    |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |       |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.27 | 分层度   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.28 | 收缩    | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.29 | 凝结时间  | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.30 | 可操作时间 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.31 | 抗折强度  | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.32 | 耐碱性   | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.33 | 吸水量   | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.34 | 透水压力比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------|-------|------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |         | 序号        | 名称    |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |         |           |       |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.35 | 压力泌水率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.36 | 保塑时间  | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.37 | 稠度    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.38 | 抗冻性   | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.39 | 抗冻性   | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.40 | 抗渗压力  | 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.41 | 吸水量   | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.42 | 耐热性   | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |         | 序号        | 名称           |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |         |           |              |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.43 | 耐磨度比         | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.44 | 凝结时间         | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.45 | 拉伸粘结强度（老化循环） | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.46 | 耐磨性          | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2005             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.47 | 粘结强度         | 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆 JC 890-2001         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.48 | 拉伸粘结强度       | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2007               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.49 | 保水率          | 建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 JG/T 291-2011            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.50 | 可操作时间        | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019                 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------|-------|------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |         | 序号        | 名称    |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |         |           |       |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.51 | 流动度   | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2005          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.52 | 吸水量   | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.53 | 不透水性  | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.54 | 尺寸变化率 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2005          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.55 | 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.56 | 收缩    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.57 | 抗压强度  | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.58 | 干缩率   | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2007            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|----------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称             |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |                |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.59 | 抗折强度           | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.60 | 抗压强度           | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.61 | 抗冻性            | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.62 | 拉伸粘结强度（未处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.63 | 拉伸粘结强度（碱处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.64 | 拉伸粘结强度（浸水处理）   | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.65 | 拉伸粘结强度（冻融循环处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆 | 2.6.16.66 | 拉伸粘结强度（热处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                    |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                       |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆   | 2.6.16.67 | 堆积密度                  | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆   | 2.6.16.68 | 干密度                   | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.16   | 砂浆/保温砂浆   | 2.6.16.69 | 抗冻性                   | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.17   | 无机结合料稳定材料 | 2.6.17.1  | 击实试验                  | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材      | 2.6.18.1  | 尺寸变化率                 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材      | 2.6.18.2  | 热处理尺寸变化率              | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材      | 2.6.18.3  | 外观质量                  | 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材      | 2.6.18.4  | 空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                 |                                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           | 率保持率/拉伸性能保持率       | 3512-2014                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.5  | 热老化                | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.6  | 与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.7  | 吸水率                | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.8  | 单位面积质量             | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.9  | 卷重                 | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.10 | 尺寸                 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.11 | 外观                 | 建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.12 | 撕裂性能/钉杆撕裂强度        | 建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                                               |                                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                                                  | 杆法）GB/T 328.18-2007                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.13 | 浸水后质量增加                                          | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.14 | 拉伸强度/拉伸伸长率                                       | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.15 | 拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）                         | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.16 | 单位面积质量                                           | 建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.17 | 热老化                                              | 《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.18 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.18   | 防水卷材 | 2.6.18.19 | PY 类卷材最大拉力                                       | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                  |                                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>0 | 面积/厚度                               | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>1 | 浸水后质量增加                             | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>2 | 热稳定性（尺寸<br>变化率）                     | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>3 | 撕裂强度                                | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>4 | 接缝剥离性能/<br>接缝剥离强度/<br>接缝剥离性         | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 21 部分 高分子<br>防水卷材 接缝剥离性<br>能 GB/T 328.21-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>5 | 接缝剥离强度                              | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>6 | 拉伸性能（热老<br>化）（拉力保持<br>率/伸长率保持<br>率） | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>7 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（热老化）        | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                      |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                           |                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>8 | 接缝剥离性能/<br>剥离强度（卷材<br>与卷材）   | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.2<br>9 | 单位面积质量                       | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>0 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（无处理） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>1 | 低温柔性（热老<br>化）                | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>2 | 接缝剥离强度                       | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>3 | 渗油性                          | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>4 | 渗油性                          | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>5 | 单位面积质量                       | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 4 部分：沥青防<br>水卷材 厚度、单位面<br>积质量 GB/T<br>328.4-2007 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                          |                                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>6 | 冲击性能                        | 聚氯乙烯防水卷材 GB<br>12952-2011                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>7 | 接缝剥离性能/<br>接缝剥离强度/<br>接缝剥离性 | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>8 | 渗油性                         | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.3<br>9 | 尺寸/高度/宽度<br>/平直度/平整度        | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 7 部分 高分子防<br>水卷材 长度、宽度、<br>平直度和平整度 GB/T<br>328.7-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>0 | 粘结剥离强度                      | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>1 | 剥离强度（卷材<br>与卷材）             | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>2 | 低温弯折性                       | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 15 部分：高分子<br>防水卷材低温弯折性<br>GB/T 328.15-2007            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>3 | 自粘沥青再剥离<br>强度               | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                           |                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>4 | 剥离强度（卷材<br>与铝板）              | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>5 | 面积/厚度                        | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>6 | 耐热性/耐热度                      | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 11 部分：沥青防<br>水卷材 耐热性 GB/T<br>328.11-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>7 | 耐热性                          | 《自粘聚合物改性沥<br>青防水卷材》GB<br>23441-2009                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>8 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（无处理）          | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.4<br>9 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（热老化） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>0 | 渗油性                          | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>1 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（无处理） | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                                                                                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                                                                                                    |                                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>2 | 尺寸                                                                                                                    | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>3 | 耐化学性                                                                                                                  | 聚氯乙烯防水卷材 GB<br>12952-2011                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>4 | 持粘性                                                                                                                   | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>5 | 撕裂强度/直角<br>撕裂强度                                                                                                       | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶撕裂强度的测定<br>（裤形、直角形和新<br>月形试样）GB/T<br>529-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>6 | 耐热性                                                                                                                   | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>7 | 热老化                                                                                                                   | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>8 | 拉伸性能（无处<br>理）（最大拉力/<br>拉力/延伸率/最<br>大拉力时的延伸<br>率/断裂延伸率/<br>拉伸强度/断裂<br>拉伸强度/拉断<br>伸长率/断裂伸<br>长率/膜断裂伸<br>长率/沥青断裂<br>延伸率） | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 8 部分：沥青防<br>水卷材 拉伸性能<br>GB/T 328.8-2007    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                  |                                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.5<br>9 | 渗油性                                 | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>0 | 单位面积质量                              | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>1 | 单位面积质量                              | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>2 | 低温弯折性（无<br>处理）                      | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>3 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（无处理）                 | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>4 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（浸水处<br>理）            | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>5 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（泥沙污染表<br>面） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>6 | 厚度/尺寸                               | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 5 部分：高分子<br>防水卷材 厚度、单<br>位面积质量 GB/T<br>328.5-2007 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                         |                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>7 | 低温柔性/低温<br>柔度/柔度/低温<br>柔性  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 14 部分：沥青防<br>水卷材 低温柔性<br>GB/T 328.14-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>8 | 接缝剥离强度                     | 聚氯乙烯防水卷材 GB<br>12952-2011                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.6<br>9 | 撕裂性/梯形撕<br>裂强度             | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 19 部分：高分子<br>防水卷材 撕裂性<br>GB/T 328.19-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.7<br>0 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（热处理）        | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.7<br>1 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆浸水后<br>剥离强度 | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.7<br>2 | 接缝剥离性能/<br>剥离强度（卷材<br>与铝板） | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.7<br>3 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（浸水处<br>理）   | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材 | 2.6.<br>18.7<br>4 | 热老化处理                      | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                  |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                                                                                                                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                                                                                                                       |                                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷材 | 2.6.<br>18.7<br>5 | 面积/厚度                                                                                                                    | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷材 | 2.6.<br>18.7<br>6 | 外观重量                                                                                                                     | 《聚氯乙烯（PVC）防<br>水卷材》<br>GB12952-2011                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷材 | 2.6.<br>18.7<br>7 | 外观                                                                                                                       | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷材 | 2.6.<br>18.7<br>8 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/<br>拉力/延伸率/最大拉力时的延伸<br>率/断裂延伸率/<br>拉伸强度/断裂<br>拉伸强度/拉断<br>伸长率/断裂伸<br>长率/膜断裂伸<br>长率/沥青断裂<br>延伸率）            | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 9 部分：高分子<br>防水卷材 拉伸性能<br>GB/T 328.9-2007   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷材 | 2.6.<br>18.7<br>9 | 矿物料粘附性/<br>矿物料粘附性                                                                                                        | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 17 部分：沥青防<br>水卷材矿物料粘附性<br>GB/T 328.17-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷材 | 2.6.<br>18.8<br>0 | 拉伸应变性能/<br>拉伸性能（无处<br>理）/最大拉力/<br>拉力/延伸率/最<br>大拉力时的延伸<br>率/断裂延伸率/<br>拉伸强度/断裂<br>拉伸强度/拉断<br>伸长率/断裂伸<br>长率/膜断裂伸<br>长率/沥青断裂 | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶 拉伸应力应变性能<br>的测定 GB/T<br>528-2009             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                | 名称         |                                                 |      |    |
|          |                                    |          |                     |            |             |                   | 延伸率        |                                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材    | 2.6.<br>18.8<br>1 | 持粘性        | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材    | 2.6.<br>18.8<br>2 | 热稳定性       | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>18 | 防水卷<br>材    | 2.6.<br>18.8<br>3 | 尺寸         | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>19 | 混凝土<br>预制构件 | 2.6.<br>19.1      | 混凝土氯离子含量   | 水泥化学分析方法<br>GB/T176-2017                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>19 | 混凝土<br>预制构件 | 2.6.<br>19.2      | 混凝土抗压强度    | 回弹法检测混凝土抗压<br>强度技术规程<br>JGJ/T 23-2011           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>19 | 混凝土<br>预制构件 | 2.6.<br>19.3      | 混凝土三氧化硫    | 水泥化学分析方法<br>GB/T176-2017                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>19 | 混凝土<br>预制构件 | 2.6.<br>19.4      | 混凝土氯离子扩散系数 | 普通混凝土长期性能和<br>耐久性能试验方法<br>标准 GB/T<br>50082-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>20 | 轻骨料         | 2.6.<br>20.1      | 空隙率        | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|-----------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称        |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |           | 17431.2-2010                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.2 | 烧失量       | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.3 | 表观密度      | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.4 | 含泥量       | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.5 | 软化系数      | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.6 | 强度标号      | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.7 | 颗粒级配(筛分析) | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.8 | 硫化物和硫酸盐含量 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.9 | 泥块含量      | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        | 17431.2-2010                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.10 | 煮沸质量损失 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.11 | 氯化物含量  | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.12 | 筒压强度   | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.13 | 吸水率    | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.14 | 粒型系数   | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.15 | 有机物含量  | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.20   | 轻骨料  | 2.6.20.16 | 堆积密度   | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖  | 2.6.21.1  | 吸水率    | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称        |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |           |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.2 | 抗折强度      | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.3 | 外观质量      | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.4 | 尺寸允许偏差    | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.5 | 耐磨度（耐磨性）  | 混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.6 | 磨坑长度（耐磨性） | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.7 | 抗冻性       | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.21   | 路面砖    | 2.6.21.8 | 透水系数      | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.1 | 氯离子       | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称         |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |            |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.2 | 密度         | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.3 | 细度         | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.4 | 活性指数/抗压强度比 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.5 | 标准稠度用水量    | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.6 | 含水率        | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.7 | 不溶物        | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.8 | 烧失量        | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.9 | 氧化镁        | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.10 | 需水量比       | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.11 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 GB/T 12957-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.12 | 安定性        | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.13 | 细度         | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.14 | 需水量比       | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.15 | 胶砂流动度      | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.16 | 含水量/含水率    | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.17 | 膨胀率        | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.18 | 烧失量        | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.19 | 活性指数/抗压强度比 | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.20 | 比表面积       | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTJ 3420-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.21 | 活性指数/抗压强度比 | 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.22 | 氯离子        | 水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.23 | 含水量/含水率    | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.24 | 胶砂干缩率      | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.25 | 二氧化硅       | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称           |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |              |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.26 | 活性指数/抗压强度比   | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2002       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.27 | 活性指数/抗压强度比   | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.28 | 细度           | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.29 | 含水量/含水率      | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.30 | 含水率          | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.31 | 含水量/含水率      | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.32 | 氧化钾和氧化钠（碱含量） | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.33 | 粒度           | 用于水泥中的工业副产石膏 GB/T 21371-2019         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.34 | 含水量/含水率   | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.35 | 潜在水硬性试验   | 《用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法》 GB/T 12957-2005 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.36 | 三氧化硫      | 水泥化学分析与方法 GB/T176-2017               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.37 | 水泥胶砂耐磨性   | 水泥胶砂耐磨性试验方法 JC/T 421-2004            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.38 | 硅灰中二氧化硅   | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2002       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.39 | 28d 自由膨胀率 | 硫铝酸盐水泥 GB 20472-2006                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.40 | 细度        | 石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.41 | 胶砂强度      | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.42 | MB 值/亚甲蓝值  | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.43 | 线膨胀率       | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.44 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.45 | 需水量比       | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.46 | 保水率        | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.47 | 碱度系数       | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T20491-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.48 | 三氧化硫       | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.49 | 安定性        | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.50 | 比表面积       | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.51 | 流动度比       | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.52 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2006        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.53 | 含水量/含水率    | 用于水泥中的钢渣 YB/T 022-2008               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.54 | 线性膨胀率      | 低热微膨胀水泥 GB 2938-2008                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.55 | 流动度/流动度比   | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.56 | 需水量比       | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.57 | 含固量        | 砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.58 | 含水量/含水率    | 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.59 | 初凝时间比      | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.60 | 游离氧化钙      | 水泥化学分析与方法 GB/T176-2017               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.61 | 胶砂抗压强度增长比  | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.62 | 流动度/流动度比   | 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.63 | 流动度/流动度比   | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2006        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.64 | 流动度/流动度比   | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.22   | 水泥与掺合料 | 2.6.22.65 | 活性指数/抗压强度比 | 砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称         |                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |            |                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.23   | 钢筋机械连接及套筒 | 2.6.23.1 | 极限抗拉强度     | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.23   | 钢筋机械连接及套筒 | 2.6.23.2 | 最大力下总伸长率   | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.23   | 钢筋机械连接及套筒 | 2.6.23.3 | 抗拉强度       | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.23   | 钢筋机械连接及套筒 | 2.6.23.4 | 残余变形       | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子   | 2.6.24.1 | 容器中状态      | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子   | 2.6.24.2 | 容器中状态      | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子   | 2.6.24.3 | 打磨性        | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子   | 2.6.24.4 | 柔韧性/腻子膜柔韧性 | 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB-T 1731-2020 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称            |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |               |                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.5  | 耐水性           | 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.6  | 耐冻融循环性/涂层耐温变性 | 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法 JG/T 25-1999                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.7  | 容器中状态         | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.8  | 耐冻融循环性/涂层耐温变性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.9  | 耐碱性           | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.10 | 低温稳定性         | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.11 | 撕裂强度          | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.12 | 涂膜外观          | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014                    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称                             |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |                                |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.13 | 施工性                            | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.14 | PH 值                           | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.15 | 贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.16 | 打磨性                            | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.17 | 干燥时间                           | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.18 | 施工性                            | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.19 | 容器中状态                          | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.20 | 施工性                            | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|-------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称    |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |       |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.21 | 抗压强度  | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.22 | 涂膜外观  | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.23 | 断裂伸长率 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.24 | 施工性   | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.25 | 施工性   | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.24   | 建筑涂料、腻子 | 2.6.24.26 | 吸水量   | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块  | 2.6.25.1  | 尺寸偏差  | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块  | 2.6.25.2  | 外观质量  | 石膏砌块 JC/T 698-2010               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称               |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                  |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.3  | 软化系数             | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.4  | 外观质量             | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.5  | 含水率              | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.6  | 饱和系数             | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.7  | 干燥收缩/干燥收缩值/干燥收缩率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.8  | 软化系数             | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.9  | 含水率              | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.10 | 尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                         |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                            |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.11 | 干密度                        | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.12 | 孔洞率及孔结构/孔洞排列及其结构/孔型孔结构及孔洞率 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.13 | 抗压强度/块材抗压强度（取芯法）           | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.14 | 干燥收缩                       | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.15 | 干燥收缩值                      | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.16 | 抗压强度                       | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.17 | 保水率                        | 砂基透水砖 JG/T 376-2012           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.18 | 抗渗性                        | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.19 | 吸水率/最大吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.20 | 外观质量      | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.21 | 抗折强度      | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.22 | 干密度       | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.23 | 抗冻性       | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.24 | 抗压强度      | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.25 | 吸水率       | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.26 | 空心率       | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称           |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |              |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.27 | 抗冻性          | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.28 | 体积密度/干燥表观密度  | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.29 | 外观质量         | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.30 | 冻融试验/抗冻性     | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.31 | 干湿强度系数       | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.32 | 断裂荷载         | 石膏砌块 JC/T 698-2010            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.33 | 外壁和肋厚        | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.34 | 块体密度/密度/表观密度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称    |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |       |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.35 | 抗折强度  | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.36 | 抗压强度  | 承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.37 | 抗压强度  | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.38 | 尺寸偏差  | 石膏砌块 JC/T 698-2010            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.39 | 尺寸偏差  | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.40 | 相对含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.41 | 软化系数  | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.25   | 砌墙砖和砌块 | 2.6.25.42 | 吸水率   | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号           | 名称            |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |                   |              |               |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.1 | 表面处理层厚度       | 铝合金门窗 GB/T<br>8478-2020                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.2 | 断后伸长率         | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.3 | 基材壁厚          | 铝合金门窗 GB/T<br>8478-2020                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.4 | 规定非比例延伸<br>强度 | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.5 | 韦氏硬度          | 铝合金韦氏硬度试验<br>方法 YS/T 420-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.6 | 尺寸偏差          | 铝合金建筑型材 第 1<br>部分：基材<br>GB/T5237.1-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.7 | 涂层厚度/膜厚       | 非磁性基体金属上非<br>导电覆盖层厚度测量<br>涡流法 GB/T<br>4957-2003 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>26 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.6.<br>26.8 | 壁厚            | 铝合金建筑型材 第 1<br>部分：基材<br>GB/T5237.1-2017         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|----------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称       |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |          |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.27   | 石膏     | 2.6.27.1 | 凝结时间     | 建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.27   | 石膏     | 2.6.27.2 | 抗压强度     | 建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.27   | 石膏     | 2.6.27.3 | 附着水      | 用于水泥中的工业副产石膏 GB/T 21371-2019     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.27   | 石膏     | 2.6.27.4 | 抗折强度     | 建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.27   | 石膏     | 2.6.27.5 | 煮沸安定性    | 用于水泥中的工业副产石膏 GB/T 21371-2019     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.28   | 砂（细集料） | 2.6.28.1 | 再生胶砂需水量比 | 混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.29   | 路缘石    | 2.6.29.1 | 抗压强度     | 混凝土路缘石 JC 899-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.29   | 路缘石    | 2.6.29.2 | 抗折强度     | 混凝土路缘石 JC 899-2016               |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象   | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|--------|--------------|--------|------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |            |        | 序号           | 名称     |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |        |              |        |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>29 | 路缘石    | 2.6.<br>29.3 | 外观质量   | 混凝土路缘石 JC 899-2016           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>29 | 路缘石    | 2.6.<br>29.4 | 尺寸偏差   | 混凝土路缘石 JC 899-2016           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>30 | 路基路面土工 | 2.6.<br>30.1 | 压实度    | 公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>31 | 粗骨料（石） | 2.6.<br>31.1 | 岩石抗压强度 | 《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>32 | 建筑用胶粘剂 | 2.6.<br>32.1 | 压剪强度   | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.1 | 氯化物含量  | 建设用砂 GB/T 14684-2022         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.2 | 坚固性    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.3 | 表观密度   | 建设用砂 GB/T 14684-2022         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称              |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                 |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.4  | 颗粒级配和细度模数       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.5  | 坚固性             | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.6  | 饱和面干吸水率         | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.7  | 空隙率             | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.8  | 泥块含量            | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.9  | 碱集料反应（快速碱-硅酸反应） | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.10 | 空隙率             | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.11 | 含水率（标准法）        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.12 | 石粉含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.13 | 硫酸盐及硫化物含量  | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.14 | 氯离子（氯化物）含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.15 | 紧密密度       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.16 | 硫化物及硫酸盐    | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.17 | 硫化物及硫酸盐    | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.18 | 有机物含量      | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.19 | 吸水率        | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.20 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.21 | 泥块含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.22 | 石粉含量       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.23 | 贝壳含量       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.24 | 紧密密度       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.25 | 有机物（有机质）含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.26 | 表观密度（标准法）  | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.27 | 碱活性（快速法）   | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.28 | 泥块含量       | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.29 | 轻物质含量      | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.30 | 贝壳含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.31 | 颗粒级配和细度模数  | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.32 | 氯离子含量      | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.33 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.34 | 轻物质含量      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.35 | 再生胶砂强度比    | 混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称       |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |          |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.36 | 三氧化硫     | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.37 | 坚固性      | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.38 | 含水率      | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.39 | 轻物质含量    | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.40 | 贝壳含量     | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.41 | 堆积密度     | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.42 | 坚固性      | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.43 | 含水率（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.44 | 表观密度（简易法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.45 | 碱活性       | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.46 | 云母含量      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.47 | 颗粒级配和细度模数 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.48 | 堆积密度      | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.49 | 压碎值       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.50 | 石粉含量      | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.51 | 堆积密度      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象   | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |            |        | 序号                | 名称                |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |        |                   |                   |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>2 | 碱集料反应（碱-<br>硅酸反应） | 建设用砂 GB/T<br>14684-2022               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>3 | 含泥量               | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>4 | 紧装密度              | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>5 | 压碎值               | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>6 | 云母含量              | 水运工程混凝土试验<br>检测技术规范 JTS/T<br>236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>7 | 云母含量              | 建设用砂 GB/T<br>14684-2022               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>8 | 含泥量               | 建设用砂 GB/T<br>14684-2022               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.6.<br>33 | 砂(细集料) | 2.6.<br>33.5<br>9 | 砂当量               | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                          |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.60 | 堆积密度       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.61 | 表观密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.62 | 含泥量        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.63 | 有机物（有机质）含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.64 | 云母含量       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.65 | 空隙率        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.66 | 轻物质含量      | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料) | 2.6.33.67 | 含水率        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|------------|--------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称         |                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |            |                          |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.68 | 颗粒级配和细度模数  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.69 | 膨胀率        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.70 | 压碎值        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.71 | 泥块含量       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.72 | 吸水率        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.73 | 亚甲蓝值       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.33   | 砂(细集料)   | 2.6.33.74 | 表观密度（坍落筒法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.1  | 热老化        | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号       | 名称                                      |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |          |                                         |                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.2 | 高低温循环剪切粘结强度                             | 建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.3 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.4 | 抗压强度(标准试验条件)                            | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.5 | 拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率                       | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.6 | 低温柔性                                    | 建筑密封材料试验方法 第 7 部分：低温柔性的测定 GB/T 13477.7-2002  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.7 | 抗压强度（冻融循环后）                             | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.8 | 低温柔性                                    | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路             | 2.6      | 工程材料-建设工程   | 2.6.34   | 胶粘剂与密封   | 2.6.34.9 | 抗折强度（冻融循环后）                             | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                                 |                                                           |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            | 材料               |                   |                                    |                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>0 | 耐磨性                                | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>1 | 24h 抗压强度                           | 陶瓷砖填缝剂 JC/T<br>1004-2017                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>2 | 拉伸粘结性-拉<br>伸强度/拉伸模<br>量/最大抗拉强<br>度 | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>3 | 表干时间                               | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>4 | 高温剪切粘结强<br>度                       | 建筑胶粘剂试验方法<br>第 1 部分：陶瓷砖胶<br>粘剂试验方法 GB/T<br>12954.1-2008   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>5 | 弹性恢复率/恢<br>复率                      | 建筑密封材料试验方<br>法 第 17 部分：弹性恢<br>复率的测定 GB/T<br>13477.17-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>6 | 抗折强度（标准<br>试验条件下）                  | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.1<br>7 | 浸水后的剪切粘<br>结强度                     | 建筑胶粘剂试验方法<br>第 1 部分：陶瓷砖胶<br>粘剂试验方法 GB/T                   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                                      |                                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                                         | 12954.1-2008                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.18 | 弹性恢复率/恢复率                               | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.19 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.20 | 压剪强度                                    | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.21 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.22 | 低温柔性                                    | 建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.23 | 抗压强度（标准试验条件下）                           | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-建设工程材料 | 2.6.34   | 胶粘剂与密封材料 | 2.6.34.24 | 弹性恢复率/恢复率                               | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                                      |                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.2<br>5 | 拉伸粘结性-断<br>裂伸长率/最大<br>延伸率               | 建筑防水沥青嵌缝油<br>膏 JC/T 207-2011                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.2<br>6 | 晾置时间，拉伸<br>胶粘强度                         | 建筑胶粘剂试验方法<br>第 1 部分：陶瓷砖胶<br>粘剂试验方法 GB/T<br>12954.1-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.2<br>7 | 低温柔性                                    | 聚氯乙烯建筑防水接<br>缝材料 JC/T<br>798-1997                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.2<br>8 | 拉伸粘结性-拉<br>伸强度/拉伸模<br>量/最大抗拉强<br>度      | 聚氯乙烯建筑防水接<br>缝材料 JC/T<br>798-1997                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.2<br>9 | 拉伸剪切强度/<br>拉剪强度（不锈<br>钢-不锈钢）            | 胶粘剂 拉伸剪切强度<br>的测定（刚性材料对<br>刚性材料）GB/T<br>7124-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>34 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.6.<br>34.3<br>0 | 抗折强度(标准<br>试验条件)                        | 水泥胶砂强度检验方<br>法(ISO 法)GB/T<br>17671-2021                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料       | 2.6.<br>35.1      | 抗窜水性                                    | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料       | 2.6.<br>35.2      | 拉伸性能（热处<br>理）（拉伸强度/<br>断裂伸长率/断<br>裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                     |                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3      | 拉伸性能（人工<br>气候老化处理）<br>（拉伸强度/断<br>裂延伸率） | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4      | 低温柔性（无处<br>理、标准条件）                     | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5      | 耐热度                                    | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.6      | 耐磨性                                    | 色漆和清漆 耐磨性的<br>测定 旋转橡胶砂轮法<br>GB/T 1768-2006                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.7      | 50℃ 粘结强度                               | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.8      | 撕裂强度                                   | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶撕裂强度的测定<br>（裤形、直角形和新<br>月形试样）GB/T<br>529-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.9      | 加热伸缩率（热<br>老化）                         | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>0 | 低温弯折性（无<br>处理）                         | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                      |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>1 | 加热伸缩量/加<br>热伸缩率                         | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>2 | 低温弯折性（碱<br>处理）                          | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>3 | 低温柔性（无处<br>理）/低温柔性<br>（标准条件）            | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>4 | 低温柔性（酸处<br>理）                           | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>5 | 拉伸性能（无处<br>理）（拉伸强度/<br>断裂延伸率）           | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>6 | 拉伸性能（酸处<br>理）（拉伸强度/<br>断裂伸长率/断<br>裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>7 | 热老化                                     | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>8 | 干燥时间（表干<br>时间/实干时间/<br>烘干时间）            | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                               |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.1<br>9 | 低温弯折性（人<br>工气候老化处<br>理）                          | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>0 | 粘结性能                                             | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>1 | 拉伸性能（人工<br>气候老化处理）<br>（拉伸强度/断<br>裂伸长率/断裂<br>延伸率） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>2 | 粘结强度（无处<br>理）（粘结性/涂<br>料与水泥混凝土<br>的粘结强度）         | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>3 | 拉伸性能（盐处<br>理）（拉伸强度<br>保持率/断裂延<br>伸率）             | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>4 | 干燥时间与表干<br>时间                                    | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>5 | 拉伸性能（无处<br>理、标准条件）<br>（拉伸强度/断<br>裂伸长率/断裂<br>延伸率） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>6 | 耐热性                                              | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                        |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>7 | 拉伸性能（浸水<br>处理）（拉伸强<br>度/断裂伸长率）            | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>8 | 拉伸性能（紫外<br>线处理）（拉伸<br>强度/断裂伸长<br>率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.2<br>9 | 拉伸性能（碱处<br>理）（拉伸强度/<br>断裂延伸率）             | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>0 | 低温柔性（碱处<br>理）                             | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>1 | 拉伸性能（酸处<br>理）（拉伸强度/<br>断裂延伸率）             | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>2 | 低温弯折性（热<br>处理）                            | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>3 | 固体含量                                      | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>4 | 低温柔性（盐处<br>理）                             | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005       |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                 |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>5 | 流平性                | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>6 | 低温柔性（人工<br>气候老化处理） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>7 | 吸水率                | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>8 | 耐盐性                | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.3<br>9 | 延伸性                | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>0 | 粘结强度（碱处<br>理）      | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>1 | 固体含量               | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>2 | 低温柔性（热处<br>理）      | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称            |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>3 | 应力松弛          | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>4 | 抗渗性           | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>5 | 低温柔性          | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>6 | 低温柔性（热老<br>化） | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>7 | 固体含量          | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>8 | 耐碱性           | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.4<br>9 | 固体含量          | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>0 | 耐热性/耐热度       | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                      |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>1 | 拉伸性能（热老<br>化）（拉伸强度<br>保持率/断裂延<br>伸率）    | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>2 | 拉伸性能（加热<br>处理）/拉伸强度<br>/断裂延伸率           | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>3 | 渗油性                                     | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>4 | 干燥时间（表干<br>时间/实干时间）                     | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>5 | 粘结强度（无处<br>理）                           | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>6 | 拉伸性能（碱处<br>理）（拉伸强度/<br>断裂伸长率/断<br>裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>7 | 低温柔性                                    | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>8 | 加热伸缩率                                   | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                     |                                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.5<br>9 | 拉伸性能（无处<br>理、标准条件）<br>（拉伸强度/断<br>裂延伸率） | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005                                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.6<br>0 | 耐酸性                                    | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.6<br>1 | 低温弯折性（酸<br>处理）                         | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.6      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.6.<br>35 | 有机防<br>水涂料 | 2.6.<br>35.6<br>2 | 粘结强度（浸水<br>处理）                         | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料       | 2.7.<br>1  | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.1       | 总碱量                                    | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料       | 2.7.<br>1  | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.2       | 泌水率比                                   | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料       | 2.7.<br>1  | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.3       | 养护剂抗压强度<br>比                           | 《公路工程混凝土养<br>护剂》JT/T 522-2004<br>《公路工程水泥及水<br>泥混凝土试验规程》<br>JTG/T E30-2005 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料       | 2.7.<br>1  | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.4       | 防冻剂释放氨量                                | 《混凝土外加剂中释<br>放氨的限量》GB<br>18588-2001                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象       | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |            | 序号           | 名称           |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.5  | 养护剂干燥时间      | 《公路工程混凝土养<br>护剂》JT/T 522-2004           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.6  | 含固量          | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.7  | pH 值         | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.8  | 养护剂耐热性       | 《公路工程混凝土养<br>护剂》JT/T 522-2004           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.9  | 养护剂磨耗量       | 《公路工程混凝土养<br>护剂》JT/T 522-2004           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.10 | 养护剂浸水溶解<br>性 | 《公路工程混凝土养<br>护剂》JT/T 522-2004           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.11 | 含水率          | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.12 | 养护剂密封性       | 《公路工程混凝土养<br>护剂》JT/T 522-2004           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象       | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|--------------|-------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |            | 序号           | 名称    |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.13 | 抗折强度比 | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.14 | 减水率   | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.15 | 凝结时间差 | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.16 | 密度    | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.17 | 抗压强度比 | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.18 | 收缩率比  | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>1 | 混凝土<br>外加剂 | 2.7.<br>1.19 | 氯离子含量 | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>2 | 细集料        | 2.7.<br>2.1  | 坚固性   | 《普通混凝土用砂、<br>石质量及检验方法标<br>准》 JGJ 52-2006 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数       |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|---------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |          | 序号          | 名称      |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>3 | 混凝土      | 2.7.<br>3.1 | 表观密度    | 《水工碾压混凝土试<br>验规程》DL/T<br>5433-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>3 | 混凝土      | 2.7.<br>3.2 | 含气量     | 《水工碾压混凝土试<br>验规程》DL/T<br>5433-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>3 | 混凝土      | 2.7.<br>3.3 | 凝结时间    | 《水工碾压混凝土试<br>验规程》DL/T<br>5433-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>3 | 混凝土      | 2.7.<br>3.4 | 抗压弹性模量  | 《水工混凝土试验规<br>程》DL/T5150-2001       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水 | 2.7.<br>4.1 | 碱含量与总碱度 | 《混凝土用水标准》<br>JGJ 63-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水 | 2.7.<br>4.2 | 不溶物     | 《混凝土用水标准》<br>JGJ 63-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水 | 2.7.<br>4.3 | 氯离子     | 《混凝土用水标准》<br>JGJ 63-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水 | 2.7.<br>4.4 | 可溶物     | 《混凝土用水标准》<br>JGJ 63-2006           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数       |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-------------|----------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |                   | 序号          | 名称       |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水          | 2.7.<br>4.5 | PH 值     | 《生活饮用水标准检<br>验法》GB/T<br>5750.4-2006      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水          | 2.7.<br>4.6 | 硫酸根（硫酸盐） | 《混凝土用水标准》<br>JGJ 63-2006                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水          | 2.7.<br>4.7 | 可溶物含量    | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水          | 2.7.<br>4.8 | 氯离子含量    | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>4 | 工程用<br>水          | 2.7.<br>4.9 | pH 值     | 《混凝土用水标准》<br>JGJ 63-2006                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>5 | 砂料                | 2.7.<br>5.1 | 表面含水率    | 《水工混凝土试验规<br>程》(SL 352-2006)             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>6 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.7.<br>6.1 | 无侧限抗压强度  | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>7 | 土工合<br>成材料        | 2.7.<br>7.1 | 纵向通水量    | 公路工程土工合成材<br>料 塑料排水板(带)<br>JT/T 521-2004 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |           | 序号           | 名称            |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>8  | 水泥混<br>凝土 | 2.7.<br>8.1  | 抗压强度          | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>8  | 水泥混<br>凝土 | 2.7.<br>8.2  | 抗弯拉强度         | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>8  | 水泥混<br>凝土 | 2.7.<br>8.3  | 稠度（坍落度仪<br>法） | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程<br>JTG 3420-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>8  | 水泥混<br>凝土 | 2.7.<br>8.4  | 渗水高度试验        | 《普通混凝土长期性<br>能和耐久性能试验方<br>法标准》<br>GB/T50082-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>9  | 粗集料       | 2.7.<br>9.1  | 碱活性           | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>9  | 粗集料       | 2.7.<br>9.2  | 软弱颗粒含量        | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>10 | 粉煤灰       | 2.7.<br>10.1 | 游离氧化钙         | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>10 | 粉煤灰       | 2.7.<br>10.2 | 烧失量           | 水运工程混凝土试验<br>检测技术规范<br>JTS/T 236-2019            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |            | 序号           | 名称           |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>11 | 泡沫轻<br>质土  | 2.7.<br>11.1 | 准干密度         | 《现浇泡沫轻质土技<br>术规程》CECS 249：<br>2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>12 | 砖及砌<br>体构件 | 2.7.<br>12.1 | 放射性          | 《建筑材料放射性核<br>素限量》GB6566-2010          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>13 | 矿渣粉        | 2.7.<br>13.1 | 烧失量          | 水运工程混凝土试验<br>检测技术规范 JTS/T<br>236-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>14 | 外加剂        | 2.7.<br>14.1 | 混凝土凝结时间<br>差 | 钢筋混凝土阻锈剂<br>JT/T537-2018              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>14 | 外加剂        | 2.7.<br>14.2 | 混凝土抗压强度<br>比 | 钢筋混凝土阻锈剂<br>JT/T537-2018              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>14 | 外加剂        | 2.7.<br>14.3 | 凝结时间差        | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>14 | 外加剂        | 2.7.<br>14.4 | 减水率          | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土          | 2.7.<br>15.1 | 酸碱度          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|--------------|---------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号           | 名称      |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.2 | 最佳含水率   | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.3 | 密度      | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.4 | 比重      | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.5 | 密度      | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.6 | 无侧限抗压强度 | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.7 | 颗粒级配    | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.8 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.9 | 颗粒级配    | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称       |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>0 | 最大干密度    | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>1 | 承载比（CBR） | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>2 | 承载比（CBR） | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>3 | 最佳含水率    | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>4 | 最大干密度    | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>5 | 含水率      | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>6 | 酸碱度      | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>7 | 含水率      | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|---------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称      |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>15 | 土    | 2.7.<br>15.1<br>8 | 比重      | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.1      | 尺寸测量    | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.2      | 屈服强度    | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.3      | 弯曲性能    | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.4      | 抗拉强度    | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.5      | 断后伸长率   | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.6      | 最大力总伸长率 | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.7.<br>16 | 钢材   | 2.7.<br>16.7      | 质量偏差    | 《水运工程材料试验<br>规程》JTS/T<br>232-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数        |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |            |          | 序号           | 名称                 |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料         | 2.7.<br>17 | 岩石       | 2.7.<br>17.1 | 抗折强度               | 《公路工程岩石试验<br>规程》 JTG E41-2005           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料         | 2.7.<br>18 | 砂浆       | 2.7.<br>18.1 | 保水率                | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料         | 2.7.<br>18 | 砂浆       | 2.7.<br>18.2 | 分层度                | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料         | 2.7.<br>18 | 砂浆       | 2.7.<br>18.3 | 稠度                 | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.7      | 公路交通-<br>工程材料         | 2.7.<br>18 | 砂浆       | 2.7.<br>18.4 | 立方体抗压强度            | 公路工程水泥及水泥<br>混凝土试验规程 JTG<br>3420-2020   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>1  | 砌体结<br>构 | 2.8.<br>1.1  | 砌筑砂浆抗压强<br>度（贯入法）  | 贯入法检测砌筑砂浆<br>抗压强度技术规程<br>JGJ/T 136-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>1  | 砌体结<br>构 | 2.8.<br>1.2  | 抹灰砂浆拉伸粘<br>结强度     | 抹灰砂浆技术规程<br>JGJ/T220-2010               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>1  | 砌体结<br>构 | 2.8.<br>1.3  | 烧结普通砖抗压<br>强度（回弹法） | 建筑结构检测技术标<br>准 GB/T 50344-2019          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号  | 检测对象      | 项目/参数       |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |           |           | 序号          | 名称                  |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>2 | 外墙饰<br>面砖 | 2.8.<br>2.1 | 粘结强度                | 建筑工程饰面砖粘结<br>强度检验标准 JGJ/T<br>110-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>2 | 外墙饰<br>面砖 | 2.8.<br>2.2 | 粘结强度                | 《外墙饰面砖建筑工<br>程施工及验收规程》<br>JGJ 126-2015           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.1 | 构件尺寸                | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.2 | 混凝土抗压强度<br>（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.3 | 内部缺陷（超声<br>法）       | 超声法检测混凝土缺<br>陷技术规程 CECS<br>21:2000               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.4 | 保护层厚度               | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.5 | 混凝土抗压强度<br>（钻芯法）    | 钻芯法检测混凝土强<br>度技术规程 JGJ/T<br>384-2016             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.6 | 后锚固件抗拔承<br>载力       | 混凝土后锚固件抗拔<br>和抗剪性能检测技术<br>规程 DBJ/T<br>15-35-2004 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号  | 检测对象      | 项目/参数        |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                       |           |           | 序号           | 名称                       |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.7  | 保护层厚度                    | 《混凝土结构工程施工<br>质量验收规范》GB<br>50204-2015  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.8  | 内部缺陷（超声<br>法）            | 《混凝土结构现场检<br>测技术标准》<br>GB/T50784-2013  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.9  | 后锚固件抗拔承<br>载力            | 砌体工程施工质量验<br>收规范 GB50203-2011          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.10 | 混凝土抗压强度<br>（超声回弹综合<br>法） | 超声回弹综合法检测<br>混凝土强度技术规程<br>CECS 02:2005 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.11 | 构件尺寸                     | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.12 | 混凝土抗压强度<br>（钻芯法）         | 钻芯法检测混凝土抗<br>压强度技术规程<br>CECS03:2007    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.13 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量）       | 混凝土结构现场检测<br>技术标准 GB/T<br>50784-2013   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构 | 2.8.<br>3.14 | 后锚固件抗拔承<br>载力            | 混凝土结构后锚固技<br>术规程 JGJ 145-2013          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                    | 对象<br>序号  | 检测对象        | 项目/参数        |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                       |           |             | 序号           | 名称                 |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构   | 2.8.<br>3.15 | 混凝土抗压强度<br>（钻芯法）   | 钻芯检测离心高强混<br>凝土抗压强度试验方<br>法 GB/T19496-2004 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构   | 2.8.<br>3.16 | 保护层厚度              | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准<br>JGJ/T152-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程实体-<br>工程结构<br>及构配件 | 2.8.<br>3 | 混凝土<br>结构   | 2.8.<br>3.17 | 钢筋配置（间距、<br>直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技<br>术标准<br>JGJ/T152-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程            | 2.9.<br>1 | 水质分<br>析    | 2.9.<br>1.1  | 溶解性固形物             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程            | 2.9.<br>1 | 水质分<br>析    | 2.9.<br>1.2  | 硫酸根离子              | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程            | 2.9.<br>1 | 水质分<br>析    | 2.9.<br>1.3  | pH 值               | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程            | 2.9.<br>1 | 水质分<br>析    | 2.9.<br>1.4  | 氯离子                | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程            | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.1  | 空隙率                | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象        | 项目/参数       |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |             | 序号          | 名称            |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.2 | 细度模数          | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.3 | 云母含量          | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.4 | 含泥量           | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.5 | 碱活性           | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.6 | 有机质含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.7 | 碱活性           | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.8 | 硫酸盐及硫化物<br>含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.9 | 泥块含量          | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象        | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |             | 序号           | 名称            |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.10 | 表观密度          | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.11 | 硫酸盐及硫化物<br>含量 | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.12 | 坚固性           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.13 | 碱活性           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.14 | 饱和面干吸水率       | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.15 | 表观密度          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.16 | 亚甲蓝 MB 值      | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.17 | 空隙率           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象        | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |             | 序号           | 名称           |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.18 | 堆积密度         | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.19 | 泥块含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.20 | 堆积密度         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.21 | 振实（紧密）密<br>度 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.22 | 饱和面干吸水率      | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.23 | 细度模数         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.24 | 云母含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料） | 2.9.<br>2.25 | 轻物质含量        | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象               | 项目/参数        |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------|----------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                    | 序号           | 名称       |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.9.<br>2.26 | 含水率      | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.9.<br>2.27 | 人工砂石粉含量  | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.9.<br>2.28 | 有机质含量    | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>2 | 细骨料<br>（砂料）        | 2.9.<br>2.29 | 坚固性      | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>3 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.9.<br>3.1  | 细度模数     | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>3 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.9.<br>3.2  | 颗粒级配     | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>3 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.9.<br>3.3  | 有机质含量    | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>3 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.9.<br>3.4  | 亚甲蓝 MB 值 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象                            | 项目/参数       |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                                 | 序号          | 名称            |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>3 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料)              | 2.9.<br>3.5 | 氯离子含量         | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>3 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料)              | 2.9.<br>3.6 | 硫酸盐及硫化物<br>含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>4 | 掺合料<br>(粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁) | 2.9.<br>4.1 | 流动度比          | 水泥胶砂流动度测定<br>方法 GB/T2419-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>4 | 掺合料<br>(粉煤<br>灰、矿<br>渣、氧化<br>镁) | 2.9.<br>4.2 | 密度            | 水泥密度测定方法<br>GB/T 208-2014          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>(卵石/<br>碎石)              | 2.9.<br>5.1 | 空隙率           | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>(卵石/<br>碎石)              | 2.9.<br>5.2 | 含水率           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>(卵石/<br>碎石)              | 2.9.<br>5.3 | 软弱颗粒含量        | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>(卵石/<br>碎石)              | 2.9.<br>5.4 | 含泥量           | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象               | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------|---------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                    | 序号           | 名称      |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.5  | 含水率     | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.6  | 软弱颗粒含量  | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.7  | 饱和面干吸水率 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.8  | 碱活性     | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.9  | 碱活性     | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.10 | 饱和面干吸水率 | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.11 | 软化系数    | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.12 | 软化系数    | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象               | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                    | 序号           | 名称           |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.13 | 空隙率          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.14 | 含泥量          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.15 | 堆积密度         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.16 | 泥块含量         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.17 | 堆积密度         | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.18 | 有机质含量        | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.19 | 泥块含量         | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.20 | 紧密（振实）密<br>度 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象               | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                    | 序号           | 名称           |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.21 | 针片状颗粒含量      | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.22 | 针片状颗粒含量      | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.23 | 紧密（振实）密<br>度 | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.24 | 颗粒级配         | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.25 | 压碎指标         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.26 | 抗压强度         | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.27 | 颗粒级配         | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.28 | 坚固性          | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象               | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------|--------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                    | 序号           | 名称     |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.29 | 表观密度   | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.30 | 坚固性    | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>5 | 粗骨料<br>（卵石/<br>碎石） | 2.9.<br>5.31 | 表观密度   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程<br>DL/T5151-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.1  | 压碎指标   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.2  | 表观密度   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.3  | 软弱颗粒含量 | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.4  | 软化系数   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.5  | 氯离子含量  | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象               | 项目/参数       |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |                    | 序号          | 名称             |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.6 | 碱活性抑制措施<br>有效性 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.7 | 硫酸盐及硫化物<br>含量  | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.8 | 含泥量            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>6 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.9.<br>6.9 | 泥块含量           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>7 | 砂浆                 | 2.9.<br>7.1 | 粘结强度           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>7 | 砂浆                 | 2.9.<br>7.2 | 稠度             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>8 | 外加剂                | 2.9.<br>8.1 | 氯离子含量          | 水泥原料中氯离子的<br>化学分析方法 JC/T<br>420-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>8 | 外加剂                | 2.9.<br>8.2 | 收缩率比           | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|------|-------------|---------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |      | 序号          | 名称      |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>8 | 外加剂  | 2.9.<br>8.3 | 抗压强度比   | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>8 | 外加剂  | 2.9.<br>8.4 | 含气量     | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>8 | 外加剂  | 2.9.<br>8.5 | 凝结时间差   | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>8 | 外加剂  | 2.9.<br>8.6 | 泌水率比    | 公路工程水泥混凝土<br>外加剂 JT/T<br>523-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.1 | 抗渗等级    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.2 | 拌合物表观密度 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.3 | 拌合物维勃稠度 | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2001       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.4 | 拌合物维勃稠度 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|------|--------------|---------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |      | 序号           | 名称            |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.5  | 配合比           | 水工混凝土配合比设<br>计规程 DL/T<br>5330-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.6  | 弹性模量          | 水工碾压混凝土试验<br>规程 DL/T 5433-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.7  | 拌合物含气量        | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.8  | 拌合物维勃稠度       | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ 270-1998       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.9  | 拌合物凝结时间       | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ270-1998        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.10 | 拌合物含气量        | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ270-1998        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.11 | 拌合物泌水率        | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.12 | 防止钢筋腐蚀的<br>性能 | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|------|--------------|------------------|------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |      | 序号           | 名称               |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.13 | 压力泌水率            | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.14 | 拌合物凝结时间          | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.15 | 拌合物泌水率           | 水工混凝土试验规程<br>DL/T5150-2001   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.16 | 拌合物表观密度          | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2017  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.17 | 抗氯离子渗透性<br>（电量法） | 水工混凝土试验规程<br>DL/T 5150-2017  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.18 | 拌合物表观密度          | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ270-1998  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.19 | 吸水率              | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ 270-1998 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.20 | 拌合物泌水率           | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ270-1998  |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

领域数：2 类别数：10 对象数：79 参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |            |           |      | 序号           | 名称               |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.21 | 压力泌水率            | 水运工程混凝土试验<br>规程 JTJ270-1998 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.22 | 拌合物含气量           | 水工混凝土试验规程<br>DL/T5150-2001  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.23 | 抗氯离子渗透性<br>（电量法） | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.24 | 劈裂抗拉强度           | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.25 | 混凝土拌和物中<br>氯离子含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.26 | 抗压强度             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.27 | 抗冻等级             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9 | 混凝土  | 2.9.<br>9.28 | 弹性模量             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第一分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号  
领域数：2      类别数：10      对象数：79      参数数：1182

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |            |            |                   | 序号           | 名称              |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9  | 混凝土               | 2.9.<br>9.29 | 干缩（湿胀）          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>9  | 混凝土               | 2.9.<br>9.30 | 轴心抗压强度          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>10 | 混凝土<br>结构、构<br>筑物 | 2.9.<br>10.1 | 抗压强度（混凝<br>土强度） | 水工混凝土试验规程<br>SL 352-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>10 | 混凝土<br>结构、构<br>筑物 | 2.9.<br>10.2 | 内部缺陷            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 水利水电<br>工程 | 2.9.<br>10 | 混凝土<br>结构、构<br>筑物 | 2.9.<br>10.3 | 回弹强度            | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020 |          | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------------|-----------|------|-------------|--------|------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |                     |           |      | 序号          | 名称     |                                          |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1      | 日用化工<br>产品-化学<br>原料 | 1.1.<br>1 | 树脂   | 1.1.<br>1.1 | 树脂液体密度 | 塑料 液体树脂 用比<br>重瓶法测定密度 GB/T<br>15223-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号  | 检测对象                           | 项目/参数       |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |                    |           |                                | 序号          | 名称                |                                                 |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.2      | 电子电气-<br>低压        | 1.2.<br>1 | 断路器                            | 1.2.<br>1.1 | 脱扣极限和特性           | 低压开关设备和控制<br>设备 第 2 部分：断路器 GB/T<br>14048.2-2020 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>1 | 混凝土<br>裂缝用<br>环氧树<br>脂灌浆<br>材料 | 1.3.<br>1.1 | 外观                | 混凝土裂缝用环氧树<br>脂灌浆材料<br>JC/T1041-2007             |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>2 | 干挂石<br>材幕墙<br>用环氧<br>胶粘剂       | 1.3.<br>2.1 | 外观                | 干挂石材幕墙用环氧<br>胶粘剂 JC 887-2001                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>2 | 干挂石<br>材幕墙<br>用环氧<br>胶粘剂       | 1.3.<br>2.2 | 适用期               | 干挂石材幕墙用环氧<br>胶粘剂 JC 887-2001                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>2 | 干挂石<br>材幕墙<br>用环氧<br>胶粘剂       | 1.3.<br>2.3 | 压剪强度              | 干挂石材幕墙用环氧<br>胶粘剂 JC 887-2001                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>3 | 混凝土<br>界面处<br>理剂               | 1.3.<br>3.1 | 未处理的拉伸粘<br>结强度    | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2002<br>(2017)             |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>3 | 混凝土<br>界面处<br>理剂               | 1.3.<br>3.2 | 外观                | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2002<br>(2017)             |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>3 | 混凝土<br>界面处<br>理剂               | 1.3.<br>3.3 | 冻融循环处理的<br>拉伸粘结强度 | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2002<br>(2017)             |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>4 | 聚硫建<br>筑密封<br>胶                | 1.3.<br>4.1 | 外观                | 聚硫建筑密封胶 JC/T<br>483-2006                        |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>5 | 合成树<br>脂乳液                     | 1.3.<br>5.1 | 不挥发物              | 合成树脂乳液试验方<br>法 GB/T 11175-2021                  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂 | 1.3.<br>5 | 合成树<br>脂乳液                     | 1.3.<br>5.2 | pH 值              | 合成树脂乳液试验方<br>法 GB/T 11175-2021                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号 | 检测对象         | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |            |          |              | 序号       | 名称              |                                                    |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.6    | 建筑密封材料       | 1.3.6.1  | 拉伸粘结性           | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017       |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.6    | 建筑密封材料       | 1.3.6.2  | 弹性恢复率           | 建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017     |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.6    | 建筑密封材料       | 1.3.6.3  | 浸水后定伸粘结性        | 建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性的测定 GB/T 13477.11-2017  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.6    | 建筑密封材料       | 1.3.6.4  | 质量与体积变化         | 建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.6    | 建筑密封材料       | 1.3.6.5  | 冷拉-热压后粘结性       | 建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.7    | 胶粘剂          | 1.3.7.1  | pH 值            | 胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993                        |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.7    | 胶粘剂          | 1.3.7.2  | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020                        |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.7    | 胶粘剂          | 1.3.7.3  | 不挥发物含量          | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995                        |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.8    | 丙烯酸酯建筑密封胶    | 1.3.8.1  | 外观              | 丙烯酸酯建筑密封胶 JC/T 484-2006                            |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.9    | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 | 1.3.9.1  | 外观              | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019                         |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.3      | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.3.10   | 高分子防水卷材胶粘剂   | 1.3.10.1 | 外观              | 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011                           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数   |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|-----------|----------|------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |           |          |            | 序号      | 名称                  |                                                           |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.4      | 日用化工产品-油墨 | 1.4.1    | 色漆、清漆和印刷油墨 | 1.4.1.1 | 细度                  | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定<br>GB / T 1724-2019                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.1 | 防触电保护               | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.2 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离   | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.3 | 结构要求                | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.4 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.5 | 通断能力                | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.6 | 耐热                  | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.7 | 耐老化、开关外壳提供的防护和防潮    | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.8 | 温升                  | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|---------------|----------|------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |               |          |            | 序号       | 名称                 |                                                         |      |    |
|          |        |          |               |          |            |          |                    | 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012                                |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.9  | 标志                 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.1    | 电子开关       | 1.5.1.10 | 绝缘电阻和电气强度          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2    | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.2.1  | 耐电痕化               | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2    | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.2.2  | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃      | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2    | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.2.3  | 绝缘电阻和电气强度          | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2    | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.2.4  | 耐热                 | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2    | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.2.5  | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离 | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2    | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.2.6  | 接地保护               | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1                           |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象                                   | 项目/参数       |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |               |           |                                        | 序号          | 名称                        |                                                                                                    |      |    |
|          |        |          |               |           | 壳                                      |             |                           | 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019                                                                          |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>2 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.<br>2.7 | 尺寸                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>2 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.<br>2.8 | 标志                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>2 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.<br>2.9 | 防触电保护                     | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.1 | 标志                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.2 | 爬电距离、电气<br>间隙和穿通密封<br>胶距离 | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.3 | 耐电痕化                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似                      | 1.5.<br>3.4 | 尺寸                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第                                                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象                                   | 项目/参数       |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |            |          |               |           |                                        | 序号          | 名称                   |                                                                                                     |      |    |
|          |            |          |               |           | 电源功<br>耗装置<br>的外壳                      |             |                      | 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466. 24-2017                                                |      |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.5 | 耐热                   | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466. 24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.6 | 绝缘材料的耐非<br>正常热和耐燃    | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466. 24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.7 | 绝缘电阻和电气<br>强度        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466. 24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.8 | 防触电保护                | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466. 24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.5      | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>3 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.<br>3.9 | 接地措施                 | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466. 24-2017 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.6      | 家具-人造<br>板    | 1.6.<br>1 | 人造板<br>及饰面                             | 1.6.<br>1.1 | 甲醛释放量测定<br>-1m3 气候箱法 | 人造板及饰面人造板<br>理化性能试验方法                                                                               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象                     | 项目/参数       |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |                      |           |                          | 序号          | 名称             |                                                                                |          |    |
|          |            |          |                      |           | 人造板                      |             |                | GB/T 17657-2022                                                                |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.7      | 陶瓷制品-<br>建筑陶瓷        | 1.7.<br>1 | 陶瓷砖<br>（板）               | 1.7.<br>1.1 | 铅、镉的测定         | 环境标志产品技术要<br>求 陶瓷砖（板）HJ<br>297-2021                                            |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.8      | 轻纺产品-<br>橡胶制品        | 1.8.<br>1 | 硫化橡<br>胶或热<br>塑性橡<br>胶   | 1.8.<br>1.1 | 邵尔硬度           | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶 硬度的测定 第4部<br>分：用邵氏硬度计法<br>（邵尔硬度）测定压<br>入硬度 GB/T<br>39693.4-2025 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>1 | 钢产品<br>镀锌层               | 1.9.<br>1.1 | 镀锌层质量          | 钢产品镀锌层质量试<br>验方法 GB/T<br>1839-2025                                             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>2 | 冷弯空<br>心型钢               | 1.9.<br>2.1 | 锌层重量           | 结构用冷弯空心型钢<br>GB/T 6728-2017                                                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>2 | 冷弯空<br>心型钢               | 1.9.<br>2.2 | 截面、尺寸及允<br>许偏差 | 结构用冷弯空心型钢<br>GB/T 6728-2017                                                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>2 | 冷弯空<br>心型钢               | 1.9.<br>2.3 | 表面质量           | 结构用冷弯空心型钢<br>GB/T 6728-2017                                                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>2 | 冷弯空<br>心型钢               | 1.9.<br>2.4 | 力学性能           | 结构用冷弯空心型钢<br>GB/T 6728-2017                                                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>2 | 冷弯空<br>心型钢               | 1.9.<br>2.5 | 锌层均匀性          | 结构用冷弯空心型钢<br>GB/T 6728-2017                                                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>3 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板 | 1.9.<br>3.1 | 外观质量           | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2009                                            |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>4 | 彩色涂<br>层钢板<br>及钢带        | 1.9.<br>4.1 | 镜面光泽测定         | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法 GB/T<br>13448-2019                                           |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>4 | 彩色涂<br>层钢板<br>及钢带        | 1.9.<br>4.2 | 铅笔硬度试验         | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法 GB/T<br>13448-2019                                           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号   | 检测对象                                      | 项目/参数        |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |                      |            |                                           | 序号           | 名称                 |                                      |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>4  | 彩色涂<br>层钢板<br>及钢带                         | 1.9.<br>4.3  | 反向冲击试验             | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法 GB/T<br>13448-2019 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>4  | 彩色涂<br>层钢板<br>及钢带                         | 1.9.<br>4.4  | 弯曲试验               | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法 GB/T<br>13448-2019 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>4  | 彩色涂<br>层钢板<br>及钢带                         | 1.9.<br>4.5  | 涂层厚度测定             | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法 GB/T<br>13448-2019 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.9      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品 | 1.9.<br>4  | 彩色涂<br>层钢板<br>及钢带                         | 1.9.<br>4.6  | 耐中性盐雾试验            | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法 GB/T<br>13448-2019 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.1 | 聚合物<br>水泥防<br>水浆料                         | 1.10<br>.1.1 | 外观                 | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.2 | 建筑用<br>轻钢龙<br>骨                           | 1.10<br>.2.1 | 力学性能               | 建筑用轻钢龙骨<br>GB/T 11981-2024           |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.2 | 建筑用<br>轻钢龙<br>骨                           | 1.10<br>.2.2 | 外观                 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2024           |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.2 | 建筑用<br>轻钢龙<br>骨                           | 1.10<br>.2.3 | 尺寸                 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2024           |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.3 | 建筑用<br>轻钢龙<br>骨<br>GB/T<br>11981-2<br>024 | 1.10<br>.3.1 | 耐盐雾性能              | 建筑用轻钢龙骨<br>GB/T 11981-2024           |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材                                | 1.10<br>.4.1 | 耐水性-吸水率            | 建筑防水卷材安全和<br>通用技术规范 GB<br>45320-2025 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材                                | 1.10<br>.4.2 | 耐水性-外观             | 建筑防水卷材安全和<br>通用技术规范 GB<br>45320-2025 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材                                | 1.10<br>.4.3 | 搭接缝不透水性<br>（热老化处理） | 建筑防水卷材安全和<br>通用技术规范 GB<br>45320-2025 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                        | 序号                | 名称                |                                                             |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.4      | 人工气候加速老<br>化      | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.5      | 搭接缝不透水性<br>（无处理）  | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.6      | 热老化后的低温<br>性能     | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.7      | 接缝剥离强度<br>（浸水处理）  | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.8      | 搭接缝不透水性<br>（浸水处理） | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.9      | 接缝剥离强度<br>（热老化处理） | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.4 | 建筑防<br>水卷材             | 1.10<br>.4.1<br>0 | 接缝剥离强度<br>（无处理）   | 建筑防水卷材安全<br>和通用技术规范 GB<br>45320-2025                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.5 | 建筑构<br>件               | 1.10<br>.5.1      | 空气声隔声             | 声学 建筑构件隔声的<br>实验室测量 第 2 部<br>分：空气声隔声测量<br>GB/T 45305.2-2025 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.6 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 1.10<br>.6.1      | 挤出性               | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2025                                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.6 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 1.10<br>.6.2      | 剪切性能              | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2025                                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.6 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 1.10<br>.6.3      | 适用期               | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2025                                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.6 | 建筑用<br>硅酮结             | 1.10<br>.6.4      | 热老化               | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2025                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |             |                        | 序号                | 名称                |                                       |          |    |
|          |            |          |      |             | 构密封胶                   |                   |                   |                                       |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.6  | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 1.10<br>.6.5      | 拉伸粘结性             | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2025          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.6  | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 1.10<br>.6.5      | 拉伸粘结性             | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2025          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.7  | 墙体饰<br>面砂浆             | 1.10<br>.7.1      | 外观                | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.7  | 墙体饰<br>面砂浆             | 1.10<br>.7.2      | 耐玷污性              | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.7  | 墙体饰<br>面砂浆             | 1.10<br>.7.3      | 耐候性               | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019              |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.8  | 建筑防<br>水材料             | 1.10<br>.8.1      | 人工气候加速老<br>化（氙弧灯） | 建筑防水材料老化试<br>验方法 GB/T<br>18244-2022   |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.9  | 聚氨酯<br>灌浆材<br>料        | 1.10<br>.9.1      | 外观                | 聚氨酯灌浆材料 JC/T<br>2041-2020             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.10 | 建筑材<br>料               | 1.10<br>.10.<br>1 | 挥发物含量             | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.11 | 室内空<br>气               | 1.10<br>.11.<br>1 | 苯                 | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.11 | 室内空<br>气               | 1.10<br>.11.<br>2 | TVOC              | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.12 | 预铺/湿<br>铺防水<br>卷材      | 1.10<br>.12.<br>1 | 持粘性               | 预铺/湿铺防水卷材<br>GB/T 23457-2009          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.12 | 预铺/湿<br>铺防水<br>卷材      | 1.10<br>.12.<br>2 | 防窜水性              | 预铺/湿铺防水卷材<br>GB/T 23457-2009          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域     | 类别序号 | 类别   | 对象序号    | 检测对象            | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|------|--------|------|------|---------|-----------------|-----------|--------|-------------------------------|------|----|
|      |        |      |      |         |                 | 序号        | 名称     |                               |      |    |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.13 | 地面用水泥基自流平砂浆     | 1.10.13.1 | 拉伸粘结强度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.13 | 地面用水泥基自流平砂浆     | 1.10.13.2 | 外观     | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2005     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.14 | 聚羧酸系高性能减水剂      | 1.10.14.1 | 含水率    | 聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017      |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.15 | 水性渗透型无机防水剂      | 1.10.15.1 | 表面张力   | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.15 | 水性渗透型无机防水剂      | 1.10.15.2 | pH 值   | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.15 | 水性渗透型无机防水剂      | 1.10.15.3 | 密度     | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.15 | 水性渗透型无机防水剂      | 1.10.15.4 | 外观     | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.15 | 水性渗透型无机防水剂      | 1.10.15.5 | 贮存稳定性  | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.15 | 水性渗透型无机防水剂      | 1.10.15.6 | 凝胶化时间  | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.16 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 1.10.16.1 | 外观     | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域     | 类别序号 | 类别   | 对象序号    | 检测对象              | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|------|--------|------|------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|------|----|
|      |        |      |      |         |                   | 序号        | 名称        |                              |      |    |
|      |        |      |      |         | 材                 |           |           |                              |      |    |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.1 | 弹性恢复率     | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.2 | 拉伸模量      | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.3 | 流动性       | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.4 | 浸水后定伸粘结性  | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.5 | 质量损失率     | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.6 | 冷拉-热压后粘结性 | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.17 | 混凝土接缝用建筑密封胶       | 1.10.17.7 | 定伸粘结性     | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.18 | 路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材 | 1.10.18.1 | 低温柔度      | 路桥用塑性体改性沥青防水卷材 JT/T 536-2018 |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.18 | 路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材 | 1.10.18.2 | 耐盐雾性      | 路桥用塑性体改性沥青防水卷材 JT/T 536-2018 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号    | 检测对象                              | 项目/参数              |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |             |                                   | 序号                 | 名称              |                                        |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>3  | 面积              | 路桥用塑性体改性沥<br>青防水卷材 JT/T<br>536-2018    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>4  | 耐碱性             | 路桥用塑性体改性沥<br>青防水卷材 JT/T<br>536-2018    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>5  | 可溶物含量           | 路桥用塑性体改性沥<br>青防水卷材 JT/T<br>536-2018    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>6  | 拉力及最大拉力<br>时延伸率 | 路桥用塑性体改性沥<br>青防水卷材 JT/T<br>536-2018    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>7  | 外观              | 路桥用塑性体（APP）<br>沥青防水卷材 JT/T<br>536-2004 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>8  | 人工气候加速老<br>化    | 路桥用塑性体（APP）<br>沥青防水卷材 JT/T<br>536-2004 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>9  | 撕裂强度            | 路桥用塑性体（APP）<br>沥青防水卷材 JT/T<br>536-2004 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>10 | 厚度              | 路桥用塑性体改性沥<br>青防水卷材 JT/T<br>536-2018    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号    | 检测对象                              | 项目/参数              |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |             |                                   | 序号                 | 名称              |                                     |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.18 | 路桥用<br>塑性体<br>（APP）<br>沥青防<br>水卷材 | 1.10<br>.18.<br>11 | 抗硌破             | 路桥用塑性体改性沥<br>青防水卷材 JT/T<br>536-2018 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.19 | 建筑与<br>市政工程防<br>水材料               | 1.10<br>.19.<br>1  | 防水卷材搭接缝<br>不透水性 | 建筑与市政工程防水<br>通用规范 GB<br>55030-2022  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.19 | 建筑与<br>市政工程防<br>水材料               | 1.10<br>.19.<br>2  | 防水材料耐水性         | 建筑与市政工程防水<br>通用规范 GB<br>55030-2022  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>1  | 外观质量            | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>2  | 耐磨性             | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>3  | 附着力             | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>4  | 耐硝酸性            | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>5  | 耐盐酸性            | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>6  | 耐砂浆性            | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>7  | 耐溶剂性            | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝<br>单板                  | 1.10<br>.20.<br>8  | 尺寸允许偏差          | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.20 | 建筑装<br>饰用铝                        | 1.10<br>.20.       | 外观质量            | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号    | 检测对象                            | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-------------|---------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |             |                                 | 序号                | 名称   |                                                    |          |    |
|          |            |          |      |             | 单板                              | 1                 |      |                                                    |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.21 | 混凝土<br>地面用<br>水泥基<br>耐磨材<br>料   | 1.10<br>.21.<br>1 | 颜色   | 混凝土地面用水泥基<br>耐磨材料 JC/T<br>906-2002                 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.21 | 混凝土<br>地面用<br>水泥基<br>耐磨材<br>料   | 1.10<br>.21.<br>2 | 外观   | 混凝土地面用水泥基<br>耐磨材料 JC/T<br>906-2002                 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.22 | 生活饮<br>用水输<br>配水设<br>备及防<br>护材料 | 1.10<br>.22.<br>1 | 卫生性能 | 生活饮用水输配水设<br>备及防护材料的安全<br>性评价标准<br>GB/T 17219-1998 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板        | 1.10<br>.23.<br>1 | 耐沸水性 | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2024                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板        | 1.10<br>.23.<br>2 | 耐碱性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2024                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板        | 1.10<br>.23.<br>3 | 外观质量 | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007                 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板        | 1.10<br>.23.<br>4 | 耐酸性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2024                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板        | 1.10<br>.23.<br>5 | 耐油性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2024                |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料               | 1.10<br>.23.<br>6 | 外观质量 | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2024                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号    | 检测对象                            | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |             |                                 | 序号                | 名称     |                                                       |          |    |
|          |            |          |      |             | 吊顶板                             |                   |        |                                                       |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.23 | 金属及<br>金属复<br>合材料<br>吊顶板        | 1.10<br>.23.<br>7 | 尺寸偏差   | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2024                   |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.24 | 非固化<br>橡胶沥<br>青防水<br>涂料         | 1.10<br>.24.<br>1 | 外观     | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.25 | 建筑防<br>水材料<br>用聚合<br>物乳液        | 1.10<br>.25.<br>1 | 机械稳定性  | 建筑防水材料用聚合<br>物乳液 JC/T<br>1017-2020                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.25 | 建筑防<br>水材料<br>用聚合<br>物乳液        | 1.10<br>.25.<br>2 | 贮存稳定性  | 建筑防水材料用聚合<br>物乳液 JC/T<br>1017-2020                    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.26 | 丁基橡<br>胶防水<br>密封胶<br>粘带         | 1.10<br>.26.<br>1 | 外观     | 丁基橡胶防水密封胶<br>粘带 JC/T 942-2022                         |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.27 | 混凝土<br>结构修<br>复用聚<br>合物水<br>泥砂浆 | 1.10<br>.27.<br>1 | 外观     | 混凝土结构修复用聚<br>合物水泥砂浆 JG/T<br>336-2011                  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.28 | 土工合<br>成材料                      | 1.10<br>.28.<br>1 | 外观质量   | 钠基膨润土防水毯<br>JG/T 193-2006                             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.29 | 建筑密<br>封材料                      | 1.10<br>.29.<br>1 | 密度     | 建筑密封材料试验方<br>法 第 2 部分：密度的<br>测定 GB/T<br>13477. 2-2018 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.30 | 无机防<br>水堵漏<br>材料                | 1.10<br>.30.<br>1 | 粘结强度   | 无机防水堵漏材料<br>GB/T 23440-2025                           |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品 | 1.10<br>.30 | 无机防<br>水堵漏                      | 1.10<br>.30.      | 试件抗渗压力 | 无机防水堵漏材料<br>GB/T 23440-2025                           |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域     | 类别序号 | 类别   | 对象序号    | 检测对象          | 项目/参数     |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|------|--------|------|------|---------|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|------|----|
|      |        |      |      |         |               | 序号        | 名称                 |                             |      |    |
|      |        |      |      |         | 材料            | 2         |                    |                             |      |    |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.30 | 无机防水堵漏材料      | 1.10.30.3 | 耐热性                | 无机防水堵漏材料 GB/T 23440-2025    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.30 | 无机防水堵漏材料      | 1.10.30.4 | 涂层抗渗压力             | 无机防水堵漏材料 GB/T 23440-2025    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.31 | 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 | 1.10.31.1 | 外观                 | 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012 |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.32 | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂   | 1.10.32.1 | 外观                 | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 JC 936-2004     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用石材胶粘剂   | 1.10.33.1 | 标准状态下压剪粘结强度（石材-石材） | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016   |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用石材胶粘剂   | 1.10.33.2 | 热水处理后压剪粘结强度（石材-石材） | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016   |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用石材胶粘剂   | 1.10.33.3 | 石材-不锈钢压剪粘结强度       | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016   |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用石材胶粘剂   | 1.10.33.4 | 外观                 | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016   |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用石材胶粘剂   | 1.10.33.5 | 碱处理后压剪粘结强度（石材-石材）  | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016   |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用        | 1.10.33.  | 高温处理后压剪粘结强度（石材-    | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域     | 类别序号 | 类别   | 对象序号    | 检测对象            | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|------|--------|------|------|---------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|------|----|
|      |        |      |      |         |                 | 序号        | 名称             |                                            |      |    |
|      |        |      |      |         | 石材胶粘剂           | 6         | 石材)            |                                            |      |    |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.33 | 非结构承载用石材胶粘剂     | 1.10.33.7 | 适用期            | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016                  |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.34 | 预铺防水卷材          | 1.10.34.1 | 钉杆撕裂强度         | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.34 | 预铺防水卷材          | 1.10.34.2 | 外观             | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                     |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.35 | 建筑用轻钢龙骨配件       | 1.10.35.1 | 尺寸和允许偏差        | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007                    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.35 | 建筑用轻钢龙骨配件       | 1.10.35.2 | 力学性能           | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007                    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.35 | 建筑用轻钢龙骨配件       | 1.10.35.3 | 表面防锈           | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007                    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.35 | 建筑用轻钢龙骨配件       | 1.10.35.4 | 外观             | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007                    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.36 | 渗透型液体硬化剂        | 1.10.36.1 | 外观             | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021                    |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.37 | 钢铁及合金           | 1.10.37.1 | 锰含量            | 钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022 |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.38 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 1.10.38.1 | 抹面胶浆-抗压强度/抗折强度 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG 149-2003                |      | 维持 |
| 1    | 产品质量检验 | 1.10 | 建材产品 | 1.10.39 | 湿铺防水卷材          | 1.10.39.1 | 外观             | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号    | 检测对象                   | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围    | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------|----|
|          |            |          |                     |             |                        | 序号                | 名称               |                                    |             |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                | 1.10<br>.39 | 湿铺防<br>水卷材             | 1.10<br>.39.<br>2 | 与水泥砂浆剥离<br>强度    | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017          |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                | 1.10<br>.39 | 湿铺防<br>水卷材             | 1.10<br>.39.<br>3 | 与水泥砂浆浸水<br>后剥离强度 | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017          |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                | 1.10<br>.40 | 混凝土<br>界面处<br>理剂       | 1.10<br>.40.<br>1 | 拉伸粘结强度           | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2018          |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>0 | 建材产品                | 1.10<br>.40 | 混凝土<br>界面处<br>理剂       | 1.10<br>.40.<br>2 | 晾置时间             | 混凝土界面处理剂<br>JC/T 907-2018          |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>1 | 陶瓷制品-<br>陶瓷相关<br>产品 | 1.11<br>.1  | 卫生陶<br>瓷               | 1.11<br>.1.1      | 可溶性铅含量           | 环境标志产品技术要<br>求 卫生陶瓷 HJ<br>296-2021 | 只用<br>ICP 法 | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料       | 1.12<br>.1  | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.1      | 耐水性              | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024      |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料       | 1.12<br>.1  | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.2      | 透水性              | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024      |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料       | 1.12<br>.1  | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.3      | 施工性              | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024      |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料       | 1.12<br>.1  | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.4      | 在容器中状态           | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024      |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料       | 1.12<br>.1  | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.5      | 低温成膜性            | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024      |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料       | 1.12<br>.1  | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.6      | 耐碱性              | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024      |             | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |               |            |                        | 序号           | 名称             |                                           |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.1 | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.7 | 抗泛盐碱性          | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.1 | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.8 | 耐洗刷性           | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.1 | 合成树<br>脂乳液<br>墙面涂<br>料 | 1.12<br>.1.9 | 抗泛碱性           | 合成树脂乳液墙面涂<br>料 GB/T 9755-2024             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.2 | 建筑材<br>料               | 1.12<br>.2.1 | VOC            | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.2 | 建筑材<br>料               | 1.12<br>.2.2 | 游离甲醛           | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.2 | 建筑材<br>料               | 1.12<br>.2.3 | 甲苯+乙苯+二甲<br>苯  | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.2 | 建筑材<br>料               | 1.12<br>.2.4 | 苯              | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.3 | 色漆、清<br>漆和印<br>刷油墨     | 1.12<br>.3.1 | 细度             | 色漆、清漆和印刷油<br>墨研磨细度的测定<br>GB/T 6753.1-2007 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.4 | 喷涂聚<br>脲防水<br>涂料       | 1.12<br>.4.1 | 外观             | 喷涂聚脲防水涂料<br>GB/T 23446-2009               |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.5 | 涂料                     | 1.12<br>.5.1 | 铅（Pb）          | 涂料中可溶性有害元<br>素含量的测定 GB/T<br>23991-2009    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.5 | 涂料                     | 1.12<br>.5.2 | 干燥时间           | 漆膜、腻子膜干燥时<br>间测定法 GB/T<br>1728-2020       |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.6 | 地坪涂<br>装材料             | 1.12<br>.6.1 | 防滑性（干摩擦<br>系数） | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象      | 项目/参数         |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |           |             |           | 序号            | 名称            |                                          |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.6  | 地坪涂装材料    | 1.12<br>.6.2  | 体积电阻，表面电阻     | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.6  | 地坪涂装材料    | 1.12<br>.6.3  | 高防滑性（湿摩擦系数）   | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                   |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.7  | 地坪涂料      | 1.12<br>.7.1  | 挥发性有机化合物（VOC） | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019               |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.7  | 地坪涂料      | 1.12<br>.7.2  | 甲苯、乙苯和二甲苯总和   | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019               |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.7  | 地坪涂料      | 1.12<br>.7.3  | 苯             | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019               |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.8  | 道桥用防水涂料   | 1.12<br>.8.1  | 外观            | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005                    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.9  | 溶剂型木器涂料   | 1.12<br>.9.1  | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009    |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.10 | 色漆和清漆     | 1.12<br>.10.1 | 光泽            | 色漆和清漆 20°、60° 和 85° 光泽的测定 GB/T 9754-2025 |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.11 | 车辆涂料      | 1.12<br>.11.1 | 六价铬（Cr6+）含量   | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.11 | 车辆涂料      | 1.12<br>.11.2 | 铅（Pb）含量       | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.11 | 车辆涂料      | 1.12<br>.11.3 | 镉（Cd）含量       | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.11 | 车辆涂料      | 1.12<br>.11.4 | 汞（Hg）含量       | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020                |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.12 | 含有活性稀释剂的涂 | 1.12<br>.12.1 | 挥发性有机化合物含量    | 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号    | 检测对象        | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------|----|
|          |        |          |           |             |             | 序号                | 名称              |                                      |      |    |
|          |        |          |           |             | 料           |                   |                 | GB/T 34682-2017                      |      |    |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.13 | 建筑内外墙用底漆    | 1.12<br>.13.<br>1 | 低温稳定性           | 建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018            |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.14 | 环氧树脂防水涂料    | 1.12<br>.14.<br>1 | 粘结强度            | 环氧树脂防水涂料<br>JC/T 2217-2014<br>(2017) |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.14 | 环氧树脂防水涂料    | 1.12<br>.14.<br>2 | 外观              | 环氧树脂防水涂料<br>JC/T 2217-2014<br>(2017) |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.15 | 建筑表面用有机硅防水剂 | 1.12<br>.15.<br>1 | 外观              | 建筑表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002<br>(2017)  |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>1 | 汞（Hg）含量         | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>2 | 苯含量             | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>3 | 镉（Cd）含量         | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>5 | 甲醛含量            | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>6 | 总铅（Pb）含量        | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂料     | 1.12<br>.16.<br>7 | 铬（Cr）含量         | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB<br>18582-2020      |      | 维持 |
| 1        | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 日用化工产品-涂料 | 1.12<br>.16 | 建筑用墙面涂      | 1.12<br>.16.      | 苯系物总和含量         | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB                    |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数             |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |            |          |               |             |                          | 序号                | 名称                      |                                   |          |    |
|          |            |          |               |             | 料                        | 8                 |                         | 18582-2020                        |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.17 | 木器涂<br>料                 | 1.12<br>.17.<br>1 | VOC 含量                  | 木器涂料中有害物质<br>限量 GB 18581-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.17 | 木器涂<br>料                 | 1.12<br>.17.<br>2 | 甲醇含量                    | 木器涂料中有害物质<br>限量 GB 18581-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.17 | 木器涂<br>料                 | 1.12<br>.17.<br>3 | 乙二醇醚及醚酯<br>总和含量         | 木器涂料中有害物质<br>限量 GB 18581-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.17 | 木器涂<br>料                 | 1.12<br>.17.<br>4 | 苯含量                     | 木器涂料中有害物质<br>限量 GB 18581-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.17 | 木器涂<br>料                 | 1.12<br>.17.<br>5 | 甲苯与二甲苯<br>（含乙苯）总和<br>含量 | 木器涂料中有害物质<br>限量 GB 18581-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.18 | 路桥用<br>水性沥<br>青基防<br>水涂料 | 1.12<br>.18.<br>1 | 外观                      | 路桥用水性沥青基防<br>水涂料 JT/T<br>535-2015 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.19 | 合成树<br>脂乳液               | 1.12<br>.19.<br>1 | 黏度                      | 合成树脂乳液试验方<br>法 GB/T 11175-2021    |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.20 | 聚合物<br>乳液建<br>筑防水<br>涂料  | 1.12<br>.20.<br>1 | 外观                      | 聚合物乳液建筑防水<br>涂料 JC/T 864-2023     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.21 | 车辆涂<br>料                 | 1.12<br>.21.<br>1 | 甲苯与二甲苯<br>（含乙苯）总和<br>含量 | 车辆涂料中有害物质<br>限量 GB 24409-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.21 | 车辆涂<br>料                 | 1.12<br>.21.<br>2 | 苯含量                     | 车辆涂料中有害物质<br>限量 GB 24409-2020     |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.21 | 车辆涂<br>料                 | 1.12<br>.21.<br>3 | 挥发性有机化合<br>物（VOC）含量     | 车辆涂料中有害物质<br>限量 GB 24409-2020     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                          | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |               |             |                               | 序号                | 名称            |                                     |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.22 | 漆膜                            | 1.12<br>.22.<br>1 | 漆膜耐油性         | 漆膜耐油性测定法<br>HG/T 3343-1985          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.23 | 聚合物<br>水泥防<br>水涂料             | 1.12<br>.23.<br>1 | 外观            | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.23 | 聚合物<br>水泥防<br>水涂料             | 1.12<br>.23.<br>2 | 固体含量          | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.24 | 建筑用<br>外墙涂<br>料               | 1.12<br>.24.<br>1 | 六价铬           | 建筑用外墙涂料中有<br>害物质限量 GB<br>24408-2009 |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.25 | 自粘聚<br>合物改<br>性沥青<br>防水卷<br>材 | 1.12<br>.25.<br>1 | 外观            | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.26 | 水乳型<br>沥青防<br>水涂料             | 1.12<br>.26.<br>1 | 外观            | 水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005          |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.27 | 合成树<br>脂乳液<br>砂壁状<br>建筑涂<br>料 | 1.12<br>.27.<br>1 | 冻融循环后粘结<br>强度 | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018   |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料                    | 1.12<br>.28.<br>1 | 施划性能          | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料                    | 1.12<br>.28.<br>2 | 冻融稳定性         | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料                    | 1.12<br>.28.<br>3 | 容器中状态         | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料                    | 1.12<br>.28.<br>4 | 涂层低温抗裂性       | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022             |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料                    | 1.12<br>.28.      | 抗压强度          | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象                     | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |               |             |                          | 序号                | 名称      |                                                          |          |    |
|          |            |          |               |             |                          | 5                 |         |                                                          |          |    |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料               | 1.12<br>.28.<br>6 | 不粘胎干燥时间 | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                                  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料               | 1.12<br>.28.<br>7 | 早期耐水性   | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                                  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料               | 1.12<br>.28.<br>8 | 遮盖率     | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                                  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.28 | 道路标<br>线涂料               | 1.12<br>.28.<br>9 | 涂层外观    | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                                  |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.29 | 水泥基<br>渗透结<br>晶型防<br>水材料 | 1.12<br>.29.<br>1 | 外观      | 水泥基渗透结晶型防<br>水材料 GB<br>18445-2012                        |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.29 | 水泥基<br>渗透结<br>晶型防<br>水材料 | 1.12<br>.29.<br>2 | 砂浆抗渗性能  | 水泥基渗透结晶型防<br>水材料 GB/T<br>18445-2025                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.29 | 水泥基<br>渗透结<br>晶型防<br>水材料 | 1.12<br>.29.<br>3 | 细度      | 水泥基渗透结晶型防<br>水材料 GB/T<br>18445-2025                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.29 | 水泥基<br>渗透结<br>晶型防<br>水材料 | 1.12<br>.29.<br>4 | 湿基面粘结强度 | 水泥基渗透结晶型防<br>水材料 GB/T<br>18445-2025                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.29 | 水泥基<br>渗透结<br>晶型防<br>水材料 | 1.12<br>.29.<br>5 | 混凝土抗渗性能 | 水泥基渗透结晶型防<br>水材料 GB/T<br>18445-2025                      |          | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料 | 1.12<br>.30 | 建筑密<br>封材料               | 1.12<br>.30.<br>1 | 压缩特性    | 建筑密封材料试验方<br>法 第 16 部分：压缩特<br>性的测定 GB/T<br>13477.16-2002 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围    | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|----|
|          |                                        |          |                      |             |                  | 序号                | 名称      |                                                            |             |    |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料        | 1.12<br>.30 | 建筑密<br>封材料       | 1.12<br>.30.<br>2 | 表干时间    | 建筑密封材料试验方<br>法 第 5 部分：表干时<br>间的测定 GB/T<br>13477. 5-2002    |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料        | 1.12<br>.30 | 建筑密<br>封材料       | 1.12<br>.30.<br>3 | 剥离粘结性   | 建筑密封材料试验方<br>法 第 18 部分：剥离粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477. 18-2002 |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料        | 1.12<br>.30 | 建筑密<br>封材料       | 1.12<br>.30.<br>4 | 流动性     | 建筑密封材料试验方<br>法 第 6 部分：流动性的<br>测定 GB/T<br>13477. 6-2002     |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料        | 1.12<br>.31 | 水性多<br>彩建筑<br>涂料 | 1.12<br>.31.<br>1 | 涂膜外观    | 水性多彩建筑涂料<br>HG/T 4343-2024                                 |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1<br>2 | 日用化工<br>产品-涂料        | 1.12<br>.32 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料  | 1.12<br>.32.<br>1 | 外观      | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013                                 |             | 维持 |
| 1        | 产品质量检<br>验                             | 1.1<br>3 | 陶瓷制品-<br>日用及艺<br>术陶瓷 | 1.13<br>.1  | 卫生陶<br>瓷制品       | 1.13<br>.1.1      | 可溶性镉含量  | 环境标志产品技术要<br>求 卫生陶瓷 HJ<br>296-2021                         | 只用<br>ICP 法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>勘察  | 2.1.<br>1   | 工程水              | 2.1.<br>1.1       | 氯离子     | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017                        |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>勘察  | 2.1.<br>1   | 工程水              | 2.1.<br>1.2       | pH 值    | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017                        |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>勘察  | 2.1.<br>1   | 工程水              | 2.1.<br>1.3       | 硫酸根离子   | 水工混凝土水质分析<br>试验规程 DL/T<br>5152-2017                        |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 2.1      | 地质勘察-<br>岩土工程<br>勘察  | 2.1.<br>2   | 土                | 2.1.<br>2.1       | 中溶盐（石膏） | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020                                  |             | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号  | 检测对象          | 项目/参数   |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|-------|---------------|---------|--------------------|-----------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |       |               | 序号      | 名称                 |                             |      |    |
|      | 测                      |      |             |       |               |         |                    |                             |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1  | 地质勘察-岩土工程勘察 | 2.1.2 | 土             | 2.1.2.2 | 难溶盐（碳酸钙）           | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2  | 公路交通-机电工程   | 2.2.1 | 机电工程<br>电性能检测 | 2.2.1.1 | 跌落试验               | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG 3050-1998 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3  | 工程实体-道路工程   | 2.3.1 | 路基路面          | 2.3.1.1 | 水泥混凝土路面强度（取芯法）     | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4  | 工程实体-地基与基础  | 2.4.1 | 土             | 2.4.1.1 | 易溶盐总量              | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4  | 工程实体-地基与基础  | 2.4.2 | 地基            | 2.4.2.1 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4  | 工程实体-地基与基础  | 2.4.2 | 地基            | 2.4.2.2 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）  | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4  | 工程实体-地基与基础  | 2.4.3 | 地下连续墙         | 2.4.3.1 | 墙身混凝土强度（钻芯法）       | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.4  | 工程实体-地基与基础  | 2.4.4 | 基桩            | 2.4.4.1 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号 | 检测对象           | 项目/参数   |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围   | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------------|---------|--------------|----------------------------------------|--------|----|
|          |                            |          |            |          |                | 序号      | 名称           |                                        |        |    |
|          | 工程质量检测                     |          |            |          |                |         |              |                                        |        |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4      | 工程实体-地基与基础 | 2.4.4    | 基桩             | 2.4.4.2 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019            |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4      | 工程实体-地基与基础 | 2.4.4    | 基桩             | 2.4.4.3 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019        |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测  | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.1 | 钡            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测  | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.2 | 钼            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测  | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.3 | 铝            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测  | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.4 | 硫            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测  | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.5 | 镍            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测  | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水     | 2.5.1.6 | 悬浮物          | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989          | 只做来样分析 | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象           | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围   | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|-------------|----------------------------------------|--------|----|
|          |                            |          |           |          |                | 序号       | 名称          |                                        |        |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 及废水）           |          |             |                                        |        |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.7  | 总磷          | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989       | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.8  | 甲醛          | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011         | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.9  | 银           | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.10 | 亚硝酸盐氮（亚硝酸盐） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987       | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.11 | 钴           | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.12 | 镁           | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.13 | 钒           | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水     | 2.5.1.14 | 钠           | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ          | 只做来样分析 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象           | 项目/参数    |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |                | 序号       | 名称   |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 及废水）           |          |      | 776-2015                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.15 | 砷    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.16 | 钛    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.17 | 锰    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.18 | 锶    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.19 | 铈    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.20 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986        | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.21 | 锆    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水     | 2.5.1.22 | 钾    | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ          | 只做来样分析   | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象           | 项目/参数    |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----|----------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |                | 序号       | 名称  |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 及废水）           |          |     | 776-2015                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.23 | 水温  | 水质 水温的测定 温度计法 GB/T 13195-1991          | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.24 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987   | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.25 | 硼   | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.26 | 钙   | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.27 | 铬   | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.28 | 铋   | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.29 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987           | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水     | 2.5.1.30 | 铜   | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ          | 只做来样分析   | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象           | 项目/参数    |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|----|----------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |           |          |                | 序号       | 名称 |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |           |          | 及废水）           |          |    | 776-2015                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.31 | 铍  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.32 | 铁  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.33 | 硅  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.34 | 锂  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.35 | 铅  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.36 | 硒  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.37 | 锌  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析   | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.5      | 地质勘察-地质勘测 | 2.5.1    | 环境地质调查样品（水     | 2.5.1.38 | 锡  | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ          | 只做来样分析   | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别                 | 对象序号  | 检测对象           | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围   | 说明 |
|------|------------------------|------|--------------------|-------|----------------|----------|--------------|----------------------------------------|--------|----|
|      |                        |      |                    |       |                | 序号       | 名称           |                                        |        |    |
|      | 工程质量检测                 |      |                    |       | 及废水)           |          |              | 776-2015                               |        |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5  | 地质勘察-地质勘测          | 2.5.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.39 | 镉            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5  | 地质勘察-地质勘测          | 2.5.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 2.5.1.40 | 磷            | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 只做来样分析 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.1 | 安全带            | 2.6.1.1  | 区域限制用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020        |        | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.1 | 安全带            | 2.6.1.2  | 坠落悬挂用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020        |        | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.1 | 安全带            | 2.6.1.3  | 围杆作业用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020        |        | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.2 | 安全帽            | 2.6.2.1  | 冲击吸收性能       | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                   |        | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.2 | 安全帽            | 2.6.2.2  | 耐穿刺性能        | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                   |        | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安      | 2.6.2 | 安全帽            | 2.6.2.3  | 耐低温性能        | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                   |        | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别                 | 对象序号  | 检测对象 | 项目/参数   |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|--------------------|-------|------|---------|--------------|------------------------|------|----|
|      |                        |      |                    |       |      | 序号      | 名称           |                        |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      | 全防护用品              |       |      |         |              |                        |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.2 | 安全帽  | 2.6.2.4 | 下颏带的强度       | 安全帽测试方法 GB 2812-2006   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.2 | 安全帽  | 2.6.2.5 | 侧向刚性         | 安全帽测试方法 GB 2812-2006   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.3 | 安全绳  | 2.6.3.1 | 动态力学性能       | 坠落防护 安全绳 GB 24543-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.3 | 安全绳  | 2.6.3.2 | 静态力学性能       | 坠落防护 安全绳 GB 24543-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.3 | 安全绳  | 2.6.3.3 | 调节扣滑移测试      | 坠落防护 安全绳 GB 24543-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.4 | 安全网  | 2.6.4.1 | 密目网耐冲击性能     | 安全网 GB 5725-2009       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.4 | 安全网  | 2.6.4.2 | 密目网网目密度      | 安全网 GB 5725-2009       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.4 | 安全网  | 2.6.4.3 | 密目网断裂强力×断裂伸长 | 安全网 GB 5725-2009       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别                 | 对象序号  | 检测对象           | 项目/参数   |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|--------------------|-------|----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |                    |       |                | 序号      | 名称       |                                                        |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      | 全防护用品              |       |                |         |          |                                                        |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.4 | 安全网            | 2.6.4.4 | 密目网阻燃性能  | 安全网 GB 5725-2009                                       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6  | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.6.4 | 安全网            | 2.6.4.5 | 密目网耐贯穿性能 | 安全网 GB 5725-2009                                       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7  | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.7.1 | 声              | 2.7.1.1 | 空气声隔声    | 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7  | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.7.1 | 声              | 2.7.1.2 | 空气声隔声    | 声学 建筑和建筑构件隔声测量第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料        | 2.8.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.8.1.1 | 总伸长率     | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015                         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料        | 2.8.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.8.1.2 | 总应变      | 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010                       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料        | 2.8.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.8.1.3 | 锚具效率系数   | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015                         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料        | 2.8.1 | 预应力筋用锚具、夹具     | 2.8.1.4 | 锚具效率系数   | 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围                    | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号      | 名称              |                                                             |                             |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 和连接器 |         |                 |                                                             |                             |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器 | 2.8.2.1 | 绝缘电阻            | 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012                     |                             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器 | 2.8.2.2 | 介电强度（工频耐压）      | 低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020                    |                             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器 | 2.8.2.3 | 介电强度（工频耐压）      | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020      |                             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器 | 2.8.2.4 | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014  | 只做：基准温度下，不带负载，用剩余正弦交流电流进行试验 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器 | 2.8.2.5 | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | 只做：基准温度下，不带负载，用剩余正弦交流电流进行试验 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器 | 2.8.2.6 | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020                    |                             | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数        |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |          | 序号           | 名称                      |                                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.7  | 在剩余电流条件<br>下，验证动作特<br>性 | 剩余电流动作保护电<br>器（RCD）的一般要求<br>GB/T 6829-2017                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.8  | 时间-电流特性                 | 电气附件 家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T<br>10963.1-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.9  | 标志                      | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器（RCBO）<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.10 | 标志                      | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器（RCCB）第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.11 | 标志                      | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器第 1 部分：用<br>于交流的断路器<br>GB/T10963.1-2020     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.12 | 温升试验                    | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器（RCCB）第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.13 | 温升试验                    | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器（RCBO）<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.14 | 温升试验                    | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数        |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |          | 序号           | 名称   |                                                                                |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |           |          |              |      | 10963.1-2020                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.15 | 爬电距离 | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.16 | 爬电距离 | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器(RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.17 | 爬电距离 | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T<br>10963.1-2020        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.18 | 电击保护 | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T<br>10963.1-2020        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.19 | 电击保护 | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器(RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.20 | 电击保护 | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.21 | 电气间隙 | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |           |          | 序号           | 名称             |                                                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.22 | 电气间隙           | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器 (RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.23 | 瞬时脱扣试验         | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器 (RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.24 | 瞬时脱扣试验         | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T<br>10963.1-2020        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.25 | 绝缘电阻           | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器 (RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.26 | 绝缘电阻           | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.27 | 绝缘电阻           | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器第 1 部分：用<br>于交流的断路器<br>GB/T10963.1-2020          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.28 | 耐异常发热和耐<br>燃试验 | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器 (RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.29 | 耐异常发热和耐<br>燃试验 | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |           |          | 序号           | 名称             |                                                                                                 |      |    |
|          |                                    |          |                     |           |          |              |                | 16916.1-2014                                                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.30 | 耐异常发热和耐<br>燃试验 | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T<br>10963.1-2020                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.31 | 耐异常发热和耐<br>燃试验 | 电工电子产品着火危<br>险试验 第 11 部分：灼<br>热丝/热丝基本试验<br>方法 成品的灼热丝可<br>燃性试验方法<br>(GWEPT) GB/T<br>5169.11-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.32 | 耐潮             | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器 (RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.33 | 耐潮             | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.34 | 耐潮             | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器第 1 部分：用<br>于交流的断路器<br>GB/T10963.1-2020                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.35 | 耐热性能           | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器第 1 部分：用<br>于交流的断路器<br>GB/T 10963.1-2020                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.36 | 耐热试验           | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器 (RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014                       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数        |                                                                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |           |          | 序号           | 名称                                                                         |                                                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.37 | 耐热试验                                                                       | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.38 | 脱扣特性(时间-<br>电流特性、多极<br>断路器单极负载<br>对脱扣特性的影<br>响试验、周围空<br>气温度对脱扣特<br>性的影响试验) | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器(RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.39 | 试验装置在额定<br>电压极值的动作<br>性能                                                   | 家用和类似用途的带<br>过电流保护的剩余电<br>流动作断路器(RCBO)<br>第一部分：一般规则<br>GB/T 16917.1-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.40 | 试验装置在额定<br>电压极值的动作<br>性能                                                   | 家用和类似用途的不<br>带过电流保护的剩余<br>电流动作断路器<br>(RCCB) 第一部分：一<br>般规则 GB/T<br>16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.41 | 试验装置在额定<br>电压极值的动作<br>性能                                                   | 低压开关设备和控制<br>设备 第 2 部分：断路<br>器 GB/T<br>14048.2-2020                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.42 | 电气间隙                                                                       | 电气附件--家用及类<br>似场所用过电流保护<br>断路器 第 1 部分：用<br>于交流的断路器 GB/T<br>10963.1-2020        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.43 | 介电强度（工频<br>耐压）                                                             | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路                     | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程       | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.44 | 电气间隙                                                                       | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则                                                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数        |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |           |          | 序号           | 名称              |                                                     |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |           |          |              |                 | GB/T 14048.1-2023                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.45 | 爬电距离            | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.46 | 温升试验            | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.47 | 标志              | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.48 | 耐潮              | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.49 | 机械操作和操作<br>性能能力 | 低压开关设备和控制<br>设备 第 1 部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.50 | 温升试验            | 低压开关设备和控制<br>设备 第 2 部分：断路<br>器 GB/T<br>14048.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.51 | 电击保护            | 低压开关设备和控制<br>设备 第 2 部分：断路<br>器 GB/T<br>14048.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>2 | 低压电<br>器 | 2.8.<br>2.52 | 瞬时脱扣试验          | 低压开关设备和控制<br>设备 第 2 部分：断路<br>器 GB/T                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |          | 序号       | 名称           |                                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |          |          |              | 14048.2-2020                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器     | 2.8.2.53 | 介电强度（工频耐压）   | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器     | 2.8.2.54 | 介电强度（工频耐压）   | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器     | 2.8.2.55 | 时间-（过）电流特性试验 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.2    | 低压电器     | 2.8.2.56 | 耐热试验         | 电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.3    | 陶瓷砖及装饰砖  | 2.8.3.1  | 摩擦系数         | 陶瓷砖 GB/T4100-2015                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.4    | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.8.4.1  | 断裂伸长率        | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.4    | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.8.4.2  | 单位面积质量       | 增强用玻璃纤维网布 第 1 部分：树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路                 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程   | 2.8.4    | 耐碱玻璃纤维   | 2.8.4.3  | 单位面积质量       | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象             | 项目/参数       |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |           |                  | 序号          | 名称                         |                                                                        |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |           | 网布               |             |                            | 质量的测定 GB/T<br>9914.3-2013                                              |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>4 | 耐碱玻<br>璃纤维<br>网布 | 2.8.<br>4.4 | 宽度及长度                      | 增强材料 机织物试验<br>方法 第 3 部分：宽度<br>和长度的测定 GB/T<br>7689.3-2013               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>4 | 耐碱玻<br>璃纤维<br>网布 | 2.8.<br>4.5 | 断裂应变                       | 增强材料 机织物试验<br>方法 第 5 部分：玻璃<br>纤维拉伸断裂强度和<br>断裂伸长的测定 GB/T<br>7689.5-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>4 | 耐碱玻<br>璃纤维<br>网布 | 2.8.<br>4.6 | 断裂强度/拉伸<br>断裂强度/耐碱<br>断裂强度 | 增强材料 机织物试验<br>方法 第 5 部分：玻璃<br>纤维拉伸断裂强度和<br>断裂伸长的测定 GB/T<br>7689.5-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>4 | 耐碱玻<br>璃纤维<br>网布 | 2.8.<br>4.7 | 耐碱性/耐碱强<br>力 保留率           | 增强用玻璃纤维网布<br>第 2 部分：聚合物基<br>外墙外保温用玻璃纤<br>维网布 JC<br>561.2-2006          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>4 | 耐碱玻<br>璃纤维<br>网布 | 2.8.<br>4.8 | 耐碱性/耐碱强<br>力 保留率           | 玻璃纤维网布耐碱性<br>试验方法 氢氧化钠溶<br>液浸泡法<br>GB/T20102-2006                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>5 | 石(粗集<br>料)       | 2.8.<br>5.1 | 有机物含量                      | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005                                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>5 | 石(粗集<br>料)       | 2.8.<br>5.2 | 有机物含量                      | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检测方法标准<br>JGJ 52-2006                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>5 | 石(粗集<br>料)       | 2.8.<br>5.3 | 硫化物及硫酸盐<br>含量              | 建设用卵石、碎石<br>GB/T 14685-2022                                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数   |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号      | 名称                |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |         |                   |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.5    | 石（粗集料）    | 2.8.5.4 | 硫化物和硫酸盐含量         | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.6    | 流体输送用管材管件 | 2.8.6.1 | 剥离强度              | 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.7    | 保温棉及其制品   | 2.8.7.1 | 透湿性能/水蒸气透过系数/透湿系数 | 建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法 GB/T 17146-2015     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.8    | 砂（细集料）    | 2.8.8.1 | 氯离子含量             | 建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板     | 2.8.9.1 | 外观                | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板     | 2.8.9.2 | 尺寸                | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板     | 2.8.9.3 | 撕裂性能              | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板     | 2.8.9.4 | 纵向通水量             | 水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------|----------|----------------------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |       | 序号       | 名称                   |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |       |          |                      |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.5  | 滤膜抗拉强度               | 水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.6  | 滤膜等效孔径               | 水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.7  | 塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度    | 水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.8  | 尺寸                   | 水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.9  | 低温柔性                 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.10 | 压缩率为 10%内的最大强度       | 塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.11 | 压缩率为 20%时最大强度/极限压缩现象 | 塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板 | 2.8.9.12 | 延伸率/断裂伸长率            | 建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称              |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |                 | GB/T 328.9-2007                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板  | 2.8.9.13 | 最大拉力/伸长率 10%时拉力 | 建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板  | 2.8.9.14 | 滤膜渗透系数          | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.9    | 塑料排水板  | 2.8.9.15 | 热老化             | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.10   | 桥梁支座   | 2.8.10.1 | 支座实测抗压弹性模量      | 橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.10   | 桥梁支座   | 2.8.10.2 | 支座极限抗压强度        | 橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件 | 2.8.11.1 | 载荷试验            | 电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件 | 2.8.11.2 | 锌层均匀性           | 电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件 | 2.8.11.3 | 载荷试验            | 电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称           |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |            |                   |              |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.4      | 尺寸           | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2000             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.5      | 镀（涂）层厚度      | 磁性基体上非磁性覆<br>盖层 覆盖层厚度测量<br>磁性法 GB/T<br>4956-2003 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.6      | 镀（涂）层附着<br>力 | 漆膜划圈试验<br>GB/T1720-2020                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.7      | 外观           | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件<br>QB/T1614-2000              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.8      | 耐热性能         | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2000             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.9      | 外负载性能        | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2000             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.1<br>0 | 负载变形性能       | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2000             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>11 | 电线槽<br>及配件 | 2.8.<br>11.1<br>1 | 耐电压测试        | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2000             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |            | 序号        | 名称         |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |            |           |            |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件     | 2.8.11.12 | 绝缘电阻       | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件     | 2.8.11.13 | 冲击性能       | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件     | 2.8.11.14 | 载荷试验       | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.11   | 电线槽及配件     | 2.8.11.15 | 镀（涂）层附着力   | 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.1  | 氯离子含量      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.2  | 凝结时间/凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.3  | 含气量        | 混凝土外加剂 GB 8076-2008                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材  | 2.8.12.4  | 收缩率/收缩率比   | 混凝土外加剂 GB 8076-2008                             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |            | 序号        | 名称          |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          | 料          |           |             |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.5  | 固体含量/含固量    | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.6  | pH 值        | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.7  | 密度          | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.8  | 氯离子含量       | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.9  | 水泥净浆流动度     | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.10 | 细度          | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.11 | 表面张力        | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.12 | 强度损失率比（抗冻性） | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称         |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |            |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.13 | 渗透高度/渗透高度比 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.14 | 凝结时间/凝结时间差 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.15 | 含水率/含水量    | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.16 | 黏度         | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.17 | pH 值       | 胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.18 | 抗折强度       | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.19 | 24h 表面吸水量  | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材  | 2.8.12.20 | pH 值       | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称         |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |            |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.21 | 三氧化硫       | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.22 | 不挥发物含量     | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.23 | 减水率        | 混凝土外加剂 GB 8076-2008              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.24 | 凝结时间/凝结时间差 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.25 | 含水率/含水量    | 混凝土防冻剂 JC/T 475-2004             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.26 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.27 | 抗压强度/抗压强度比 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.28 | 收缩率/收缩率比   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象       | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |            | 序号        | 名称       |                                  |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        | 料          |           |          |                                  |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.29 | 收缩率/收缩率比 | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.30 | 施工性      | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.31 | 氧化镁      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.32 | 泌水率/泌水率比 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.33 | 混凝土抗渗性能  | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.34 | 湿基面粘结强度  | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.35 | 烧失量      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12 | 外加剂和无机防水材  | 2.8.12.36 | 甲醛含量     | 混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称     |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |        |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.37 | 砂浆减水率  | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.38 | 砂浆抗渗性能 | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.39 | 硫酸钠含量  | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.40 | 竖向膨胀率  | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.41 | 粘度     | 涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.42 | 粘结强度   | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.43 | 细度     | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材  | 2.8.12.44 | 细度     | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|---------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称           |                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |              |                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.45 | 耐热处理后的拉伸粘结强度 | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.46 | 耐热性          | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.47 | 耐热性          | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.48 | 耐碱处理后的拉伸粘结强度 | 《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.49 | 耐碱性          | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.50 | 耐磨性          | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.51 | 试件抗渗压力       | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.52 | 钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能 | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称           |                                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |           |              |                                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.53 | 钢筋的耐盐水浸渍性能   | 钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.54 | 浸水处理后的拉伸粘结强度 | 《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.55 | 抗压强度/抗压强度比   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.56 | 拉伸粘结强度       | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.12   | 外加剂和无机防水材料 | 2.8.12.57 | 涂层抗渗压力       | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.13   | 非金属矿物和岩石   | 2.8.13.1  | 三氧化二铁        | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.13   | 非金属矿物和岩石   | 2.8.13.2  | 三氧化二铝        | 非金属矿物和岩石化学分析方法 第 2 部分 硅酸盐岩石、矿物及硅质原料化学分析方法 JC/T 1021.2-2007 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号           | 名称    |                                                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.3 | 三氧化二铬 | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.4 | 三氧化硫  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.5 | 二氧化硅  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.6 | 二氧化碳  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.7 | 二氧化钛  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.8 | 五氧化二磷 | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.9 | 吸附水   | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称   |                                                                               |          |    |
|          |                                        |          |                     |            |                  |                   |      | 1021.2-2007                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.1<br>0 | 氧化亚铁 | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.1<br>1 | 氧化钙  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.1<br>2 | 氧化锰  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.1<br>3 | 氧化镁  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>13 | 非金属<br>矿物和<br>岩石 | 2.8.<br>13.1<br>4 | 烧失量  | 非金属矿物和岩石化<br>学分析方法 第 2 部<br>分 硅酸盐岩石、矿<br>物及硅质原料化学分<br>析方法 JC/T<br>1021.2-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>14 | 门窗用<br>塑料型<br>材  | 2.8.<br>14.1      | 表观密度 | 泡沫塑料及橡胶 表观<br>密度的测定 GB/T<br>6343-2009                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料       | 2.8.<br>15.1      | 宽度   | 胶粘带长度和宽度的<br>测定 GB/T<br>32370-2015                                            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号           | 名称             |                                     |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |            |            |              |                |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.2 | 长度             | 胶粘带长度和宽度的<br>测定 GB/T<br>32370-2015  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.3 | 耐水性            | 膨润土橡胶遇水膨胀<br>止水条 JG/T<br>141-2001   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.4 | 低温柔性           | 膨润土橡胶遇水膨胀<br>止水条 JG/T<br>141-2001   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.5 | 抗水压力           | 膨润土橡胶遇水膨胀<br>止水条 JG/T<br>141-2001   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.6 | 硬度/硬度变化        | 塑料门窗用密封条 GB<br>12002-1989           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.7 | 尺寸             | 膨润土橡胶遇水膨胀<br>止水条 JG/T<br>141-2001   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.8 | 热空气老化/加<br>速老化 | 建筑门窗、幕墙用密<br>封胶条 GB/T<br>24498-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.9 | 尺寸             | 丁基橡胶防水密封胶<br>粘带 JC/T 942-2004       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称              |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                 |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.10 | 剥离强度保持率（热处理）    | 丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.11 | 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度 | 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.12 | 硬度              | 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 (10IRHD~100IRHD) GB/T 6031-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.13 | 与金属粘接拉伸剪切强度     | 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.14 | 低温试验            | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.15 | 体积膨胀倍率          | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.16 | 体积膨胀倍率（反复浸水试验）  | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.17 | 光老化性能/面层材料耐久性能  | 塑料实验室光源暴露试验方法 第二部分 氙弧灯 GB/T                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称              |                                                     |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |        |           |                 | 16422.2-2014                                        |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.18 | 剥离强度            | 丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022                           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.19 | 剥离强度强度保持率（浸水处理） | 丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022                           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.20 | 剥离强度强度保持率（碱处理）  | 丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022                           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.21 | 压缩永久变形          | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009                        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.22 | 压缩永久变形          | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.23 | 压缩永久变形          | 高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.24 | 吸水膨胀倍率/体积变化（耐水） | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15 | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.25 | 吸水膨胀倍率/体积变化（耐水） | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                  |                                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                     |                                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.26 | 外观质量                | 高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.27 | 外观质量                | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.28 | 外观质量                | 高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.29 | 密封胶条与型材、玻璃的污染及相容性   | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.30 | 密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.31 | 密度                  | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.32 | 密度                  | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.33 | 尺寸                  | 高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称               |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                  |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.34 | 尺寸               | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.35 | 尺寸               | 高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.36 | 拉伸强度             | 胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 GB/T 30776-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.37 | 拉伸强度（反复浸水试验）     | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.38 | 拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度 | 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.39 | 拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度 | 高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.40 | 拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度 | 合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.41 | 拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                  |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                     | 528-2009                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.42 | 拉伸强度/拉伸强度/拉伸断裂强度    | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.43 | 拉断伸长率（反复浸水试验）       | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.44 | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.45 | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.46 | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.47 | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉伸伸长率的测定 GB/T 10654-2001       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.48 | 撕裂强度                | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.49 | 断裂伸长率               | 胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 GB/T 30776-2014            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.50 | 橡胶与帘布粘合强度  | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.51 | 橡胶与金属粘合    | 高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.52 | 热空气老化/加速老化 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.53 | 热空气老化/加速老化 | 高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.54 | 硬度/硬度变化    | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.55 | 硬度/硬度变化    | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.56 | 硬度/硬度变化    | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.57 | 耐热性        | 丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称             |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                |                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.58 | 耐热性            | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.59 | 耐臭氧老化/臭氧老化/耐臭氧 | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.60 | 耐臭氧老化/臭氧老化/耐臭氧 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.61 | 脆性温度/低温脆性温度    | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.62 | 脆性温度/低温脆性温度    | 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.63 | 脆性温度/低温脆性温度    | 硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定（多试样法）GB/T 15256-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.64 | 高温流淌性          | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.15   | 嵌缝密封材料 | 2.8.15.65 | 低温弯折           | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称            |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |            |                   |               |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.6<br>6 | 180° 剥离强度     | 胶粘带剥离强度的试<br>验方法 GB/T<br>2792-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.6<br>7 | 持粘性           | 丁基橡胶防水密封胶<br>粘带 JC/T 942-2022          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.6<br>8 | 低温柔性          | 氯化聚乙烯防水材卷<br>GB 12953-2003             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.6<br>9 | 密度            | 膨润土橡胶遇水膨胀<br>止水条 JG/T<br>141-2001      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>15 | 嵌缝密<br>封材料 | 2.8.<br>15.7<br>0 | 剪切状态下的粘<br>合性 | 丁基橡胶防水密封胶<br>粘带 JC/T 942-2022          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>16 | 混凝土<br>用水  | 2.8.<br>16.1      | 硫酸盐           | 水质 硫酸盐的测定<br>重量法<br>GB/T11899-1989     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>16 | 混凝土<br>用水  | 2.8.<br>16.2      | 不溶物           | 水质 悬浮物的测定<br>重量法<br>GB/T11901-1989     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>16 | 混凝土<br>用水  | 2.8.<br>16.3      | 氯离子含量         | 水质 氯化物的测定<br>硝酸银滴定法 GB/T<br>11896-1989 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数        |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |           | 序号           | 名称                                      |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |           |              |                                         |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>16 | 混凝土<br>用水 | 2.8.<br>16.4 | pH 值                                    | 水质 pH 值的测定玻<br>璃电极法<br>GB/T6920-1986 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.1 | 尺寸                                      | 预应力混凝土用钢棒<br>GB/T 5223.3-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.2 | 重量偏差                                    | 预应力混凝土用钢丝<br>GB/T 5223-2014          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.3 | 外形尺寸                                    | 预应力混凝土用钢丝<br>GB/T 5223-2014          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.4 | 实际破断拉力/<br>实测破断拉力/<br>最小破断拉力/<br>初次断丝拉力 | 钢丝绳 破断拉力测定<br>方法 GB/T 8358-2023      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.5 | 屈服力                                     | 预应力混凝土用钢材<br>试验方法 GB/T<br>21839-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.6 | 弹性模量                                    | 预应力混凝土用钢材<br>试验方法 GB/T<br>21839-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>17 | 预应力<br>筋  | 2.8.<br>17.7 | 抗拉强度                                    | 预应力混凝土用钢材<br>试验方法 GB/T<br>21839-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称               |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                  |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.8  | 最大力总伸长率          | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.9  | 最大力总伸长率          | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.10 | 最大力/整根钢绞线最大力     | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.11 | 外形尺寸             | 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.12 | 伸直性              | 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.13 | 消除应力钢丝伸直性        | 预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.14 | 抗拉强度             | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17   | 预应力筋 | 2.8.17.15 | 镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象  | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|-------|-----------|--------|---------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |       | 序号        | 名称     |                                 |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |       |           |        |                                 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.17 | 预应力筋  | 2.8.17.16 | 等温松弛试验 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.18 | 材料放射性 | 2.8.18.1  | 外照射指数  | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.18 | 材料放射性 | 2.8.18.2  | 内照射指数  | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19 | 混凝土   | 2.8.19.1  | 氯离子    | 混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19 | 混凝土   | 2.8.19.2  | 轴心抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19 | 混凝土   | 2.8.19.3  | 劈裂抗拉强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19 | 混凝土   | 2.8.19.4  | 抗压强度   | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19 | 混凝土   | 2.8.19.5  | 抗折强度   | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称         |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |            |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.6  | 抗渗性能（取样法）  | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.7  | 氯离子含量      | 混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.8  | 氯离子含量      | 混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.9  | 氯离子含量      | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.10 | 氯离子含量（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.11 | 泊松比值       | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.12 | 耐磨度        | 混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法） GB/T 16925-1997 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.13 | 静力受压弹性模量   | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |      | 序号        | 名称            |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |      |           |               |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.19   | 混凝土  | 2.8.19.14 | 抗水渗透          | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准<br>GB/T 50082-2024     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.1  | 三氧化二铝         | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.2  | 三氧化二铁         | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.3  | A(CaO+MgO) 含量 | 硅酸盐建筑制品用生石灰<br>JC/T 621-2021              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.4  | 三氧化硫          | 建筑石灰试验方法<br>第2部分 化学分析方法<br>JC/T478.2-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.5  | 二氧化碳          | 建筑石灰试验方法<br>第2部分 化学分析方法<br>JC/T478.2-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.6  | 氧化钙           | 建筑石灰试验方法<br>第2部分 化学分析方法<br>JC/T478.2-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰   | 2.8.20.7  | 氧化镁           | 建筑石灰试验方法<br>第2部分 化学分析方法<br>JC/T478.2-2013 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称   |                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |      |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰      | 2.8.20.8  | 游离水  | 建筑石灰试验方法第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰      | 2.8.20.9  | 灼烧失量 | 建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.20   | 石灰      | 2.8.20.10 | 酸不溶物 | 建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.1  | 耐热性能 | 电气安装用导管配件的技术要求 第1部分：通用要求 GB/T 16316-1996 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.2  | 冲击性能 | 电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.3  | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.4  | 压力试验 | 电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.5  | 压力试验 | 电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称      |                                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |         | 20041. 21-2017                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.6  | 尺寸      | 电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041. 21-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.7  | 弯扁（折）性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.8  | 弯曲性能    | 电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041. 21-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.9  | 弯曲性能    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.10 | 抗压性能    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.11 | 标志      | 电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.12 | 标志      | 电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041. 1-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 21  | 电工套管及配件 | 2.8. 21.13 | 电气性能    | 电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称   |                                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |      | 20041. 21-2017                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.14 | 绝缘强度 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.15 | 绝缘强度 | 电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.16 | 绝缘强度 | 电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041. 21-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.17 | 绝缘强度 | 电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041. 1-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.18 | 绝缘电阻 | 电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041. 1-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.19 | 绝缘电阻 | 电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041. 21-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.20 | 绝缘电阻 | 电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.21 | 耐热性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称      |                                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |         |                                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.22 | 耐腐蚀性    | 电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.23 | 耐腐蚀性能   | 电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.24 | 绝缘电阻    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.25 | 尺寸      | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.21   | 电工套管及配件 | 2.8.21.26 | 电气性能    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.22   | 装饰板材    | 2.8.22.1  | 基材氯乙烯单体 | 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.22   | 装饰板材    | 2.8.22.2  | 挥发物     | 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.22   | 装饰板材    | 2.8.22.3  | 甲醛释放量   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022               |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围               | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------|----------|-------|------------------------------|--------------------|----|
|          |                            |          |                 |          |      | 序号       | 名称    |                              |                    |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |      |          |       |                              |                    |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.1 | 抗压强度  | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020       |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.2 | 粘度    | 粘度测量方法 GB/T 10247-2008       | 只做：<br>旋转法         | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.3 | 渗透压力比 | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012   |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.4 | 细度    | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018        |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.5 | 含水率   | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.6 | 密度    | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | 只做：<br>比重瓶法、精密密度计法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.7 | 细度    | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |                    | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.8 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |                    | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围     | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|-------|-------------------------------|----------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称    |                               |          |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |       |                               |          |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.9  | 发泡率   | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020        |          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.10 | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.11 | 抗压强度  | 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007 |          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.12 | 流动度   | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018         |          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.13 | 遇水膨胀率 | 丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010       |          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.14 | 粘度    | 胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022       | 只做：方法一、三 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.15 | 三氧化硫  | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23 | 灌浆材料 | 2.8.23.16 | 抗渗压力  | 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T1041-2007  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.17 | 抗压强度   | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.18 | 抗压强度   | 丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.19 | 亲水性    | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.20 | 不挥发物含量 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.21 | 凝固时间   | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.22 | 凝结时间   | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.23 | 凝结时间   | 普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.24 | 凝胶时间   | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.25 | 剪切强度  | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 JC/T 936-2004         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.26 | 包水性   | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.27 | 发泡倍数  | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 JC/T 936-2004         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.28 | 可操作时间 | 胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.29 | 竖向膨胀率 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.30 | 竖向膨胀率 | 混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.31 | 塌落扩展度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 500080-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.32 | 密度    | 化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|---------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称      |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |         |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.33 | 密度      | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.34 | 密度      | 液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.35 | 对钢筋锈蚀作用 | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.36 | 尺寸稳定性   | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.37 | 抗压强度    | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.38 | 抗压强度    | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.39 | 抗折强度    | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.40 | 抗拉强度    | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.41 | 抗渗压力   | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.42 | 拉伸剪切强度 | 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.43 | 拉伸粘结强度 | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 JC/T 936-2004              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.44 | 最大集料粒径 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.45 | 泌水率    | 普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.46 | 流动度    | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.47 | 流动度    | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料 | 2.8.23.48 | 竖向膨胀率  | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015          |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料   | 2.8.23.49 | 粘结强度      | 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料   | 2.8.23.50 | 耐候性       | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料   | 2.8.23.51 | 耐沾污性      | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料   | 2.8.23.52 | 胶凝时间      | 丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料   | 2.8.23.53 | 遇水膨胀率     | 聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.23   | 灌浆材料   | 2.8.23.54 | 钢筋握裹力强度   | 水工混凝土试验规程 DL/T5150-2017                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1  | 结构        | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.2  | 耐热、耐火和耐起痕 | 电工电子产品着火危险试验 第 21 部分:非正常热 球压试验            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |          |        | 序号        | 名称        |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |        |           |           | GB/T 5169.21-2006                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.3  | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.4  | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.5  | 外部接线和内部接线 | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.6  | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.7  | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.8  | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB 7000.203-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.9  | 接地电阻试验    | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.10 | 接地规定      | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数         |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号            | 名称        |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |               |           |                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>1 | 接地规定      | 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB 7000.203-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>2 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>3 | 结构        | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>4 | 结构        | 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>5 | 结构        | 灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>6 | 结构        | 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>7 | 结构        | 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB 7000.203-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.1<br>8 | 结构        | 灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象   | 项目/参数             |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |            |        | 序号                | 名称                    |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |        |                   |                       |                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.1<br>9 | 绝缘电阻                  | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>0 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>1 | 耐久性试验和热试验             | 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>2 | 耐久性试验和热试验             | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>3 | 耐久性试验和热试验             | 灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>4 | 耐久性试验和热试验             | 灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>5 | 耐久性试验和热试验             | 灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及其附件 | 2.8.<br>24.2<br>6 | 耐久性试验和热试验             | 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                                                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |             | 7000. 203-2013                                                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.27 | 耐压试验        | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010                                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.28 | 耐热、耐火和耐起痕   | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000. 1-2015                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.29 | 耐热、耐火和耐起痕   | 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000. 9-2008                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.30 | 耐热、耐火和耐起痕   | 电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169. 10-2017         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.31 | 耐热、耐火和耐起痕   | 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169. 11-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.32 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000. 1-2015                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.33 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169. 10-2017         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围      | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称               |                                                     |           |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.3<br>4 | 螺纹接线端子和<br>电气连接件 | 灯具第 1 部分：一般<br>要求与试验 GB<br>7000.1-2015              |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.3<br>5 | 防触电保护            | 灯具第 1 部分：一般<br>要求与试验 GB<br>7000.1-2015              |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.3<br>6 | 防触电保护            | 灯具 第 2-4 部分：特<br>殊要求 可移式通用灯<br>具 GB 7000.204-2008   |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.3<br>7 | 防触电保护            | 灯具 第 2-20 部分：特<br>殊要求 灯串 GB<br>7000.9-2008          |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.3<br>8 | 防触电保护            | 灯具 第 2-2 部分：特<br>殊要求 嵌入式灯具<br>GB 7000.202-2008      |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.3<br>9 | 耐热、耐火和耐<br>起痕    | 固体绝缘材料耐电痕<br>化指数和相比电痕化<br>指数的测定方法 GB/T<br>4207-2012 |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.4<br>0 | 防尘、防固体异<br>物和防水  | 灯具 第 2-1 部分：特<br>殊要求 固定式通用灯<br>具 GB 7000.201-2008   | 只做：<br>防水 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>24 | 灯具及<br>其附件 | 2.8.<br>24.4<br>1 | 防尘、防固体异<br>物和防水  | 灯具 第 2-4 部分：特<br>殊要求 可移式通用灯<br>具 GB 7000.204-2008   | 只做：<br>防水 | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                      | 限制范围  | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                                                              |       |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.42 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015                              | 只做：防水 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.43 | 耐热、耐火和耐起痕   | 电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020 |       | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.44 | 外部接线和内部接线   | 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023                  |       | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.45 | 结构          | 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023                  |       | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.46 | 耐久性试验和热试验   | 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023                  |       | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.47 | 耐热、耐火和耐起痕   | 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023                  |       | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.24   | 灯具及其附件 | 2.8.24.48 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023                  | 只做：防水 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.25   | 建筑用龙骨  | 2.8.25.1  | 外观质量        | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008                                      |       | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象      | 项目/参数        |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |           | 序号           | 名称              |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.2 | 耐盐雾性能           | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.3 | 双面镀锌量           | 钢产品镀锌层质量试<br>验方法 GB/T<br>1839-2008   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.4 | 吊顶静载试验          | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.5 | 墙体抗冲击试验         | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.6 | 墙体静载试验          | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.7 | 尺寸              | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.8 | 镀锌层厚度/涂<br>镀层厚度 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T<br>11981-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>25 | 建筑用<br>龙骨 | 2.8.<br>25.9 | 涂层铅笔硬度          | 色漆和清漆 铅笔法测<br>定漆膜硬 GB/T<br>6739-2022 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                        | 序号           | 名称    |                                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>26 | 运动场<br>地面层<br>物理性<br>能 | 2.8.<br>26.1 | 阻燃性   | 合成材料运动场地面<br>层 GB/T 14833-2020                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.1 | 外观    | 金属板用建筑密封胶<br>JC/T 884-2016                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.2 | 外观    | 混凝土接缝用建筑<br>密封胶 JC/T<br>881-2017                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.3 | 外观    | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.4 | 外观    | 硅酮和改性硅酮建筑<br>密封胶 GB/T<br>14683-2017                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.5 | 外观    | 建筑窗用弹性密封剂<br>JC/ T485-2007                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.6 | 体积变化率 | 建筑密封材料试验方<br>法 第 19 部分：质量与<br>体积变化的测定 GB/T<br>13477. 19-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶             | 2.8.<br>27.7 | 定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方<br>法 第 10 部分：定伸粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477. 10-2017   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称            |                                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.8      | 下垂度           | 建筑密封材料试验方<br>法 第 6 部分：流动性的<br>测定 GB/T<br>13477.6-2002         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.9      | 冷拉-热压后粘<br>结性 | 建筑密封材料试验方<br>法 第 13 部分：冷拉-<br>热压后粘结性的测定<br>GB/T 13477.13-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>0 | 剥离粘结性         | 建筑密封材料试验方<br>法 第 18 部分：剥离粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477.18-2002     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>1 | 外观            | 石材用建筑密封胶<br>GB/T 23261-2009                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>2 | 外观            | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>3 | 外观            | 中空玻璃用弹性密封<br>胶 GB/T 29755-2013                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>4 | 定伸永久变形        | 硅酮和改性硅酮建筑<br>密封胶 GB/T<br>14683-2017                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>5 | 密度            | 建筑密封材料试验方<br>法 第 2 部分：密度的<br>测定 GB/T<br>13477.2-2018          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称           |                                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>6 | 弹性恢复率        | 建筑密封材料试验方<br>法 第 17 部分：弹性恢<br>复率的测定 GB/T<br>13477.17-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>7 | 拉伸粘结性        | 建筑密封材料试验方<br>法 第 8 部分：拉伸粘<br>结性的测定 GBT<br>13477.8-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>8 | 挤出性          | 建筑密封材料试验方<br>法 第 3 部分：使用标<br>准器具测定密封材料<br>挤出性的方法 GB/T<br>13477.3-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.1<br>9 | 挤出性          | 建筑密封材料试验方<br>法 第 4 部分：原包装<br>单组分密封材料挤出<br>性的测定 GB/T<br>13477.4-2017   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>0 | 污染性          | 石材用建筑密封胶<br>GB/T 23261-2009                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>1 | 污染性          | 建筑密封材料试验方<br>法 第 20 部分：污染性<br>的测定 GB/T<br>13477.20-2017               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>2 | 浸水后定伸粘结<br>性 | 建筑密封材料试验方<br>法 第 11 部分：浸水后<br>定伸粘结性 GB/T<br>13477.11-2017             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>3 | 浸水后拉伸粘结<br>性 | 建筑密封材料试验方<br>法 第 9 部分：浸水后<br>拉伸粘结性的测定<br>GB/T 13477.9-2017            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                      |                                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>4 | 热失重                     | 中空玻璃用丁基热熔<br>密封胶 JC/T914-2014                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>5 | 热空气-水循环<br>后定伸粘结性       | 建筑密封材料试验方<br>法 第 10 部分：定伸粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477.10-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>6 | 热空气-水循环<br>后弹性恢复率       | 建筑密封材料试验方<br>法 第 17 部分：弹性恢<br>复率的测定 GB/T<br>13477.17-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>7 | 热老化                     | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>8 | 紫外线辐照后-<br>水浸后定伸粘结<br>性 | 建筑密封材料试验方<br>法 第 10 部分：定伸粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477.10-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.2<br>9 | 紫外线辐照后粘<br>结性           | 建筑密封材料试验方<br>法 第 10 部分：定伸粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477.10-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.3<br>0 | 质量损失率                   | 建筑密封材料试验方<br>法 第 19 部分：质量与<br>体积变化的测定 GB/T<br>13477.19-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶 | 2.8.<br>27.3<br>1 | 邵氏硬度                    | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶 压入硬度试验方法<br>第 1 部分：邵氏硬度<br>计法（邵尔硬度）GB/T<br>531.1-2008 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                     | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围    | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                          | 序号                | 名称                 |                                                |             |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶               | 2.8.<br>27.3<br>2 | 黏度                 | 胶黏剂黏度的测定<br>GB/T 2794-2022                     |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶               | 2.8.<br>27.3<br>3 | 外观                 | 建筑用防霉密封胶<br>JC/T 885-2016                      |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>27 | 建筑用<br>密封胶               | 2.8.<br>27.3<br>4 | 外观                 | 聚氨酯建筑密封胶<br>JC/T 482-2022                      |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1      | 与混凝土正拉粘<br>结强度     | 碳纤维片材加固混凝<br>土结构技术规程 CECS<br>146:2003 2007 年版） |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2      | 纤维复合材与基<br>材正拉粘结性能 | 碳纤维片材加固混凝<br>土结构技术规程 CECS<br>146:2003          |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3      | 钡、镉、铬、铅、<br>汞      | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                   | 只用<br>ICP 法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.4      | 三氧化二硼              | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                   |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.5      | 三氧化二铝              | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                   |             | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                     | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                          | 序号                | 名称     |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.6      | 二氧化硅   | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.7      | 二氧化钛   | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.8      | 二氧化锆   | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.9      | 五氧化二磷  | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>0 | 伸长率    | 定向纤维增强聚合物<br>基复合材料拉伸性能<br>试验方法 GB/T<br>3354-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>1 | 伸长率    | 结构加固用玄武岩纤<br>维片材 JG/T<br>365-2012                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>2 | 单位面积质量 | 结构加固修复用碳纤<br>维片材 JG/T<br>167-2016                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>3 | 单位面积质量 | 结构加固用玄武岩纤<br>维片材 JG/T<br>365-2012                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                     | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                          | 序号                | 名称     |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>4 | 单位面积质量 | 增强制品试验方法<br>第 3 部分：单位面积<br>质量的测定 GB/T<br>9914.3-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>5 | 受拉弹性模量 | 结构加固用玄武岩纤<br>维片材 JG/T<br>365-2012                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>6 | 受拉弹性模量 | 定向纤维增强聚合物<br>基复合材料拉伸性能<br>试验方法 GB/T<br>3354-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>7 | 外观     | 结构加固修复用碳纤<br>维片材 JG/T<br>167-2016                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>8 | 尺寸     | 结构加固修复用碳纤<br>维片材 JG/T<br>167-2016                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.1<br>9 | 层间剪切强度 | 纤维增强塑料 短梁法<br>测定层间剪切强度<br>JC/T 773-2010              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>0 | 层间剪切强度 | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范<br>GB 50550-2010                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>1 | 层间剪切强度 | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                     | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                          | 序号                | 名称   |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>2 | 弯曲强度 | 定向纤维增强聚合物<br>基复合材料弯曲性能<br>试验方法 GB/T<br>3356-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>3 | 总硫   | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>4 | 总铁   | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>5 | 抗拉强度 | 结构加固用玄武岩纤<br>维片材 JG/T<br>365-2012                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>6 | 抗拉强度 | 定向纤维增强聚合物<br>基复合材料拉伸性能<br>试验方法 GB/T<br>3354-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>7 | 氟化物  | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>8 | 氧化亚铁 | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.2<br>9 | 氧化钙  | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                     | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                          | 序号                | 名称                 |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>0 | 氧化锌                | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>1 | 氧化锰                | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>2 | 氧化镁                | 纤维玻璃化学分析方<br>法 GB/T1549-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>3 | 混合后初黏度             | 塑料 环氧树脂 黏度<br>测定方法 GB/T<br>22314-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>4 | 碳纤维 K 数            | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范<br>GB 50550-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>5 | 纤维复合材与基<br>材正拉粘结强度 | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>28 | 建筑结<br>构加固<br>用碳纤<br>维片材 | 2.8.<br>28.3<br>6 | 纤维复合材与基<br>材正拉粘结性能 | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范<br>GB 50550-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>29 | 乳胶粉                      | 2.8.<br>29.1      | 细度                 | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T<br>8077-2023    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数        |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号           | 名称                          |                                                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>29 | 乳胶粉      | 2.8.<br>29.2 | 不挥发物含量                      | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T<br>8077-2012                                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>29 | 乳胶粉      | 2.8.<br>29.3 | 凝结时间/凝结<br>时间差（初凝）          | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间、安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2011                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>29 | 乳胶粉      | 2.8.<br>29.4 | 凝结时间/凝结<br>时间差（终凝）          | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间、安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2011                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>29 | 乳胶粉      | 2.8.<br>29.5 | 抗压强度/抗压<br>强度比              | 《水泥胶砂强度检验<br>方法（ISO 法）》GB/T<br>17671-2021                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>29 | 乳胶粉      | 2.8.<br>29.6 | 干燥收缩值/收<br>缩率               | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009                                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1 | 标志                          | 电线电缆识别标志方<br>法 第 1 部分：一般规<br>定 GB/T 6995.1-2008                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2 | 绝缘电阻                        | 额定电压 750V 及以下<br>矿物绝缘电缆及终端<br>第 1 部分：电缆 GB/T<br>13033.1-2007                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.3 | 老化前机械性能<br>（抗张强度、断<br>裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试验<br>方法 厚度和外形尺寸<br>测量 机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                          |                                                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.4      | 老化后机械性能<br>（抗张强度、断<br>裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 12 部分：通用试验<br>方法热老化试验方法<br>GB/T 2951.12-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.5      | 标志                          | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验方<br>法 GB/T5023.2-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.6      | 导体电阻                        | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.7      | 结构尺寸检查<br>（厚度测量、外<br>形尺寸测量） | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.8      | 标志                          | 额定电压 450/750V 及<br>以下交联聚烯烃绝缘<br>电线和电缆 第 1 部<br>分：一般规定 JB/T<br>10491-2022 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.9      | 绝缘电阻                        | 额定电压 450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝<br>缘电线和电缆 JB/T<br>10491-2022                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>0 | 导体直流电阻                      | 电缆的导体<br>GB/T3956-2008                                                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>1 | 耐擦性                         | 额定电压 450-750V 及<br>以下交联聚烯烃绝缘<br>电线和电缆 第 1 部<br>分：一般规定<br>JBT10491.1-2004 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                                                                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                  |                                                                                                                                                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>2 | 电压试验                | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 8 部分：交流<br>电压试验<br>GB/T3048.8-2007                                                                                                                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>3 | 尺寸                  | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008                                                                                                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>4 | 体积电阻率               | 额定电压<br>1kV(U <sub>m</sub> =1.2kV)到<br>35kV(U <sub>m</sub> =40.5kV)挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 1 部分：额定电<br>压 1kV(U <sub>m</sub> =1.2kV)和<br>3kV(U <sub>m</sub> =3.6kV)电缆<br>GB/T12706.1-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>5 | 体积电阻率               | 额定电压<br>1kV(U <sub>m</sub> =1.2kV)到<br>35kV(U <sub>m</sub> =40.5kV)挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 2 部分：额定电<br>压 6kV(U <sub>m</sub> =7.2kV)到<br>30kV(U <sub>m</sub> =36kV)电缆<br>GB/T12706.2-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>6 | 导体截面积               | 《裸电线试验方法<br>第 2 部分：尺寸测量》<br>GB /T4909.2-2009                                                                                                                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>7 | 导体检查（导体<br>尺寸、导体种类） | 电缆的导体 GB/T<br>3956-2008                                                                                                                                                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>8 | 导体电阻                | 额定电压<br>1kV(U <sub>m</sub> =1.2kV)到<br>35kV(U <sub>m</sub> =40.5kV)挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件 第 2 部分：额定电                                                                                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称              |                                                                                                                                                   |          |    |
|          |                                        |          |                     |            |          |                   |                 | 压 6kV (Um=7.2kV) 到<br>30kV (Um=36kV) 电缆<br>GB/T 12706.2-2020                                                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.1<br>9 | 导体电阻            | 额定电压 1<br>kV (Um=1.2 kV) 到 35<br>kV (Um=40.5 kV) 挤包<br>绝缘电力电缆及附件<br>第 1 部分：额定电压<br>1 kV (Um=1.2 kV) 和 3<br>kV (Um=3.6 kV) 电缆<br>GB/T 12706.1-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>0 | 导体直流电阻          | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 4 部分：导体<br>直流电阻试验<br>GB/T3048.4-2007                                                                                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>1 | 导体直流电阻/<br>导体电阻 | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008                                                                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>2 | 导体直流电阻/<br>导体电阻 | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验方<br>法 GB/T 5023.2-2008                                                                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>3 | 尺寸              | 额定电压<br>1kV (Um=1.2kV) 到<br>35kV (Um=40.5kV) 挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 2 部分：额定电<br>压 6kV (Um=7.2kV) 到<br>30kV (Um=36kV) 电缆<br>GB/T12706.2-2020         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>4 | 标志              | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆第 1 部分：一般要<br>求<br>GB/T5023.1-2008                                                                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路                         | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程       | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2      | 标志              | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆                                                                                                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                    |                                                                                                   |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 5                 |                                       | 第 2 部分：试验方法<br>GB/T5013.2-2008                                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>6 | 标志                                    | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆第<br>1 部分：一般要求<br>GB/T5013.1-2008                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>7 | 标志                                    | GB/T 6995.3-2008 电<br>线电缆识别标志方法<br>第 3 部分：电线电缆<br>识别标志                                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>8 | 标志试验                                  | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 1 部<br>分：一般规定 JB/T<br>8734.1-2016                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.2<br>9 | 热延伸试验（载<br>荷下允许最大伸<br>长率、冷却后永<br>久变形） | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 21 部分：弹性体混<br>合料专用试验方法 耐<br>臭氧试验 热延伸试验<br>浸矿物油试验 GB/T<br>2951.21-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.3<br>0 | 电压试验                                  | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 13 部分：冲击<br>电压试验 GB/T<br>3048.13-2007                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.3<br>1 | 电压试验                                  | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 14 部分：直流<br>电压试验 GB/T<br>3048.14-2007                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电<br>缆 | 2.8.<br>30.3<br>2 | 电压试验                                  | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验<br>方法 GB/T<br>5023.2-2008                             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |                     | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                                                            | 限制范围           | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称                  |                                                                                                                                |                |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.33 | 电压试验                | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端<br>第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                          |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.34 | 电压试验                | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008                                                                         |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.35 | 电压试验                | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件<br>第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020 |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.36 | 结构尺寸检查              | 《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》GB/T 12706.2-2020           |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.37 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008                                                                        |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.38 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端<br>第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                          | 只做：厚度测量、外形尺寸测量 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆 | 2.8.30.39 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验                                                                          | 只做：厚度测量、外形尺寸测量 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                          |                                                                                                                                                   |      |    |
|          |                                    |          |                     |            |      |                   |                             | GB/T 2951.11-2008                                                                                                                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>0 | 结构尺寸检查<br>（厚度测量、外<br>形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验<br>方法 GB/T<br>5023.2-2008                                                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>1 | 结构尺寸检查<br>（厚度测量，外<br>径尺寸测量） | 额定电压 1<br>kV (Um=1.2 kV) 到 35<br>kV (Um=40.5 kV) 挤包<br>绝缘电力电缆及附件<br>第 1 部分：额定电压<br>1 kV (Um=1.2 kV) 和 3<br>kV (Um=3.6 kV) 电缆<br>GB/T 12706.1-2020 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>2 | 绝缘电阻                        | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 第 2 部分：试验<br>方法 GB/T<br>5023.2-2008                                                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>3 | 绝缘电阻                        | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 5 部分：绝缘<br>电阻试验 GB/T<br>3048.5-2007                                                                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>4 | 绝缘电阻                        | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘电缆<br>第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5013.2-2008                                                                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>5 | 绝缘电阻                        | 额定电压<br>1kV (Um=1.2kV) 到<br>35kV (Um=40.5kV) 挤<br>包绝缘电力电缆及附<br>件第 2 部分：额定电<br>压 6kV (Um=7.2kV) 到<br>30kV (Um=36kV) 电缆<br>GB/T12706.2-2020         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>30 | 电线电缆 | 2.8.<br>30.4<br>6 | 绝缘电阻                        | 额定电压 1<br>kV (Um=1.2 kV) 到 35<br>kV (Um=40.5 kV) 挤包                                                                                               |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |                                       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                  | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称                                    |                                                                                      |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |        |           |                                       | 绝缘电力电缆及附件<br>第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆<br>GB/T 12706.1-2020 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆   | 2.8.30.47 | 老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）                   | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008           |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆   | 2.8.30.48 | 耐擦性                                   | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法<br>GB/T 5023.2-2008                            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.30 | 电线电缆   | 2.8.30.49 | 电压试验                                  | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022                                        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31 | 土工合成材料 | 2.8.31.1  | 膨胀指数                                  | 钠基膨润土防水毯<br>JG/T 193-2006                                                            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31 | 土工合成材料 | 2.8.31.2  | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008                                                          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31 | 土工合成材料 | 2.8.31.3  | 顶破强力                                  | 合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010                                                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31 | 土工合成材料 | 2.8.31.4  | 织物长度、织物幅宽                             | 纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009                                                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称              |                                                          |      |    |
|          | 测                                      |          |                     |            |            |                   |                 |                                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.5      | 耐静水压            | 钠基膨润土防水毯<br>JG/T 193-2006                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.6      | 抗紫外线性能/<br>光源暴露 | 塑料 实验室光源暴<br>露试验方法 第 3 部<br>分：荧光紫外灯<br>GB/T 16422.3-2022 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.7      | 撕破强力            | 土工合成材料 梯形<br>法撕破强力的测定<br>GB/T 13763-2010                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.8      | 2%伸长率时的拉<br>伸强度 | 土工合成材料 塑料土<br>工格栅 GB/T<br>17689-2008                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.9      | 5%伸长率时的拉<br>伸强度 | 土工合成材料 塑料土<br>工格栅 GB/T<br>17689-2008                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.1<br>0 | 剥离强度            | 胶粘剂 T 剥离强度试<br>验方法 挠性材料对挠<br>性材料 GB/T<br>2791-1995       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.1<br>1 | 加热尺寸变化率         | 塑料 薄膜和薄片 加<br>热尺寸变化率试验方<br>法 GB/T 12027-2004             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.1<br>2 | 直角撕裂强度          | 塑料直角撕裂性能试<br>验方法 QB/T<br>1130-1991                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称     |                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |        |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.13 | 渗透系数   | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.14 | 膨润土耐久性 | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.15 | 单位面积质量 | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.16 | 网眼目数   | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.17 | 网眼尺寸   | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.18 | 水蒸气透过量 | 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法（杯式法）GB/T 1037-1998           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.19 | 单位面积质量 | 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.20 | 厚度     | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                                                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                                                |                                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                                                   | GB/T 13761.1-2022                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.21 | 垂直渗透系数                                            | 土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.22 | 密度                                                | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.23 | 抗紫外线性能/光源暴                                        | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.24 | 拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.25 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率             | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.26 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率             | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.31   | 土工合成材料 | 2.8.31.27 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸               | 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                                  |                                                                   |          |    |
|          |                                        |          |                     |            |            |                   | 长率                                                  |                                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.2<br>8 | 断裂伸长率/标<br>称伸长率/最大<br>负荷下伸长率/<br>定负荷伸长率/<br>屈服伸长率   | 土工合成材料 塑料土<br>工格栅 GB/T<br>17689-2008                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.2<br>9 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸      | 纺织品 织物拉伸性能<br>第 1 部分：断裂强力<br>和断裂伸长率的测定<br>条样法 GB/T<br>3923.1-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.3<br>0 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸/拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土<br>工格栅 GB/T<br>17689-2008                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.3<br>1 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸/拉伸强度 | 玻璃纤维土工格栅<br>GB/T 21825-2008                                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.3<br>2 | 断裂强力/断裂<br>强度/拼接强度/<br>缝制强度/定伸<br>长负荷/条带拉<br>伸/拉伸强度 | 土工合成材料 宽条拉<br>伸试验方法 GB/T<br>15788-2017                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>31 | 土工合<br>成材料 | 2.8.<br>31.3<br>3 | 等效孔径/有效<br>孔径                                       | 土工合成材料 有效孔<br>径的测定 干筛法<br>GB/T 14799-2024                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>32 | 现场工<br>程防水 | 2.8.<br>32.1      | 正拉粘结强度                                              | 喷涂聚脲防水工程技<br>术规程 JGJ/T<br>200-2010                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>32 | 现场工<br>程防水 | 2.8.<br>32.2      | 涂层厚度                                                | 喷涂聚脲防水工程技<br>术规程 JGJ/T<br>200-2010                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称            |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |               |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.3  | 红外热像法渗漏水检测    | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.4  | 基层表面正拉粘结强度检测  | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.5  | 防水层不透水性检测     | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.6  | 基层含水检测（含水率检测） | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-2013 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.7  | 基层平整度检测       | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.8  | 蓄水和淋水试验       | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.9  | 防水层厚度检测       | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.32   | 现场工程防水 | 2.8.32.10 | 防水层粘结强度检测     | 建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |           | 序号       | 名称            |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |           |          |               |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.1 | 规定塑性延伸强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法<br>GB/T28900-2022  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.2 | 断后伸长率         | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.3 | 尺寸            | 低合金高强度结构钢<br>GB/T 1591-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.4 | 维氏硬度          | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.5 | 尺寸            | 优质碳素结构钢 GB/T 699-2015           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.6 | 尺寸偏差          | 低碳钢热轧圆盘条<br>GB/T 701-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.7 | 尺寸            | 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.8 | 镀锌层质量/镀层重量    | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称         |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |            |                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.9  | 规定塑性延伸强度   | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.10 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.11 | 下屈服强度      | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.12 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.13 | 冲击试验       | 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.14 | 反向弯曲       | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.15 | 尺寸         | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.16 | 尺寸         | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称         |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |            |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.17 | 尺寸         | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.18 | 尺寸         | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.19 | 尺寸         | 结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.20 | 尺寸         | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.21 | 尺寸偏差       | 预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.22 | 尺寸及外形允许偏差  | 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.23 | 尺寸、外形      | 热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 GB/T 11263-2017     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.24 | 尺寸、外形及允许偏差 | 热轧型钢 GB/T 706-2016                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象      | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |           | 序号        | 名称         |                                            |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |           |           |            |                                            |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.25 | 屈服强度/上屈服强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.26 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.27 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.28 | 弯曲         | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.29 | 弯曲试验       | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.30 | 弯曲试验       | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014                 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.31 | 弯曲试验       | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.32 | 抗剪力试验      | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称        |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |           |                                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 抗拉强度      | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验<br>GB/T 2652-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 抗拉强度      | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 抗拉强度      | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验<br>GB/T 2651-2023          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 抗拉强度      | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 抗拉强度      | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 抗拉强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.33 | 断后伸长率     | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.40 | 断后伸长率     | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称           |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |              | GB/T 2652-2022                        |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.41 | 断后伸长率/拉伸试验   | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.42 | 最大力总延伸率      | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.43 | 最大力总延伸率      | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.44 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.45 | 规定非比例延伸强度    | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.46 | 重量偏差         | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.47 | 重量偏差         | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.48 | 镀锌层厚度        | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称    |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |       | 4956-2003                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.49 | 弯曲试验  | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.50 | 尺寸    | 碳素结构钢 GB/T700-2006                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.51 | 重量偏差  | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.52 | 尺寸    | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.53 | 尺寸    | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.54 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.55 | 重量偏差  | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.56 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称            |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |               |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.57 | 抗拉强度          | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.58 | 下屈服强度         | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.59 | 尺寸            | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.60 | 断后伸长率         | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.61 | 最大力总延伸率       | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.62 | 超强比（R0eL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.63 | 重量偏差          | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.8.33.64 | 强屈比（R0m/R0eL） | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象                     | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |                          | 序号        | 名称         |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |                          |           |            |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.33   | 钢材钢筋及焊接接头                | 2.8.33.65 | 抗拉强度       | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、<br>钢网架构件 | 2.8.34.1  | 节点拉力载荷     | 钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、<br>钢网架构件 | 2.8.34.2  | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、<br>钢网架构件 | 2.8.34.3  | 抗拉强度       | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、<br>钢网架构件 | 2.8.34.4  | 拉力试验       | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、<br>钢网架构件 | 2.8.34.5  | 断后伸长率      | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、<br>钢网架构件 | 2.8.34.6  | 最小拉力载荷     | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.34   | 螺栓及连接副、<br>紧固件、          | 2.8.34.7  | 楔负载试验      | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                             | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                                  | 序号                | 名称              |                                             |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            | 钢网架<br>构件                        |                   |                 |                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.8      | 楔负载试验           | 钢结构用扭剪型高强<br>度螺栓连接副 GB/T<br>3632-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.9      | 节点抗压极限承<br>载力   | 钢网架焊接空心球节<br>JG/T 11-2009                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>0 | 节点抗拉极限承<br>载力   | 钢网架焊接空心球节<br>JG/T 11-2009                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>1 | 规定塑性延伸强<br>度    | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>2 | 连接副摩擦面抗<br>滑移系数 | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>3 | 连接副紧固轴力         | 钢结构用扭剪型高强<br>度螺栓连接副 GB/T<br>3632-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>4 | 连接副预拉力          | 钢结构工程施工质量<br>验收标准 GB<br>50205-2020          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、              | 2.8.<br>34.1<br>5 | 断后伸长量           | 紧固件机械性能 不锈<br>钢螺栓、螺钉和螺柱<br>GB/T 3098.6-2023 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                             | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                                  | 序号                | 名称              |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            | 钢网架<br>构件                        |                   |                 |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>6 | 楔负载试验           | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>34 | 螺栓及<br>连接副、<br>紧固件、<br>钢网架<br>构件 | 2.8.<br>34.1<br>7 | 连接副扭矩系数         | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>35 | 交通安全<br>设施                       | 2.8.<br>35.1      | 密度              | 色漆和清漆密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>35 | 交通安全<br>设施                       | 2.8.<br>35.2      | 耐盐雾腐蚀性能         | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆                      | 2.8.<br>36.1      | 低温柔性            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆                      | 2.8.<br>36.2      | 初期干燥抗裂性         | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆                      | 2.8.<br>36.3      | 拉伸粘结强度<br>（碱处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆                      | 2.8.<br>36.4      | pH 值            | 胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称         |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |            |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.5  | 涂层抗渗压力     | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.6  | 尺寸变化率      | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.7  | 抗冻性        | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.8  | 吸水量        | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.9  | 粘结强度（浸水处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.10 | 流动度        | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.11 | 抗压强度       | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.12 | 潮湿基面粘结强度   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008         |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|--------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称     |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |        |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.13 | 骨料含量偏差 | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.14 | 不挥发物含量 | 混凝土外加剂均质性试验方法 GB/T 8077-2012  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.15 | 不透水性   | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.16 | 不透水性   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.17 | 凝结时间   | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.18 | 凝结时间   | 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆 JG/T 336-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.19 | 可操作时间  | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.20 | 干燥时间   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                | 名称   |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |             |                   |      |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>1 | 干缩率  | 水泥胶砂干缩试验方<br>法 JC/T 603-2004            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>2 | 抗冲击性 | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>3 | 抗冻性  | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>4 | 抗冻性  | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>5 | 抗压强度 | 混凝土结构工程施工<br>质量验收规范<br>GB50204-2015     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>6 | 抗压强度 | 聚合物水泥防水砂浆<br>JC/T 984-2011              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>7 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO 法）GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>36 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 2.8.<br>36.2<br>8 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|--------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称     |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |        |                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.29 | 抗折强度   | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.30 | 抗折强度   | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.31 | 抗折强度   | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.32 | 抗折强度   | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.33 | 抗渗性    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.34 | 拉伸粘结强度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.35 | 拉伸粘结强度 | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.36 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称             |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |                |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.37 | 拉伸粘结强度         | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.38 | 拉伸粘结强度（冻融循环处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.39 | 拉伸粘结强度（未处理）    | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.40 | 拉伸粘结强度（浸水处理）   | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.41 | 收缩             | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.42 | 氯离子含量          | 预拌砂浆生产与应用技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.43 | 老化循环后拉伸粘结强度    | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.44 | 耐磨度比           | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|----------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称       |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |          |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.45 | 耐磨性      | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.46 | 表面强度     | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.47 | 试件抗渗压力   | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.48 | 静力受压弹性模量 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.49 | 耐热性      | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.50 | 抗压强度     | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.51 | 耐碱性      | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.52 | 吸水率      | 聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称          |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |             |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.53 | 拉伸粘结强度（热处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.54 | 耐热性         | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.55 | 稠度          | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.56 | 粘结强度        | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.57 | 粘结强度（无处理）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.58 | 粘结强度（碱处理）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.59 | 耐碱性         | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.36   | 砂浆/保温砂浆 | 2.8.36.60 | 抗冻性         | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011      |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称    |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |       |                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.37   | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.8.37.1 | 尺寸稳定性 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.37   | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.8.37.2 | 表观密度  | 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析    | 2.8.38.1 | 碳当量   | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析    | 2.8.38.2 | 硫     | 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.85-2009   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析    | 2.8.38.3 | 硅     | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析    | 2.8.38.4 | 硫     | 铜及铜合金化学分析方法第 4 部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析    | 2.8.38.5 | 硫     | 钢铁及合金 硫含量的测定 重量法 GB/T 223.72-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析    | 2.8.38.6 | 钼     | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称 |                                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |    | 223. 26-2008                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.7  | 镁  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法 GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.8  | 锰  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.9  | 锰  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.10 | 锰  | 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223. 4-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.11 | 锰  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975. 25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.12 | 镁  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.13 | 镁  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975. 25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.14 | 镉  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象   | 项目/参数             |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |            |        | 序号                | 名称  |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |        |                   |     | 射光谱法<br>GB/T20975. 25-2008                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.1<br>5 | 镉   | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法<br>GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.1<br>6 | 镉   | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T<br>5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.1<br>7 | 镍   | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T<br>223. 23-2008               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.1<br>8 | 镍   | 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T<br>223. 25-1994              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.1<br>9 | 镍   | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975. 25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.2<br>0 | 镍   | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.2<br>1 | 镍   | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T<br>5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.2<br>2 | 碳当量 | 低合金高强度结构钢<br>GB/T 1591-2018                               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称 |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |    |                                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.23 | 锌  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975.25-2008    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.24 | 锌  | 直接法氧化锌化学分析方法 第1部分：氧化锌量的测定<br>Na2EDTA 滴定法 GB/T 4372.1-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.25 | 汞  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.26 | 砷  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法<br>GB/T12689.12-2004         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.27 | 砷  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.28 | 硅  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.29 | 硅  | 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.30 | 硅  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分电感耦合等离子体原子发                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称 |                                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |    | 射光谱法<br>GB/T20975.25-2008                             |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.31 | 硅  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.32 | 硫  | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.33 | 硫  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.34 | 硼  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.35 | 硼  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.36 | 碲  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.37 | 碳  | 铜及铜合金化学分析方法第 4 部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.38 | 碳  | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方                         |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称 |                                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |    | 法）GB/T20123-2006                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.39 | 碳  | 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.40 | 磷  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.41 | 磷  | 钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.42 | 磷  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.43 | 磷  | 铜及铜合金化学分析方法第 2 部分：磷含量的测定 GB/T 5121.2-2008             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.44 | 铍  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.45 | 钒  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.46 | 钒  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱                          |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称 |                                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |    | 法 GB/T20125-2006                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.47 | 钛  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.48 | 钛  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.49 | 钛  | 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量 GB 223.17-1989           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.50 | 钛  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.51 | 钴  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.52 | 钴  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.53 | 钼  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.54 | 铁  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象   | 项目/参数             |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|--------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |            |        | 序号                | 名称 |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |        |                   |    | 射光谱法<br>GB/T20975. 25-2008                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.5<br>5 | 铁  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法<br>GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.5<br>6 | 铁  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T<br>5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.5<br>7 | 铅  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975. 25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.5<br>8 | 铅  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法<br>GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.5<br>9 | 铅  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T<br>5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.6<br>0 | 铈  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法<br>GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.6<br>1 | 铈  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975. 25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.<br>38 | 金属化学分析 | 2.8.<br>38.6<br>2 | 铈  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数       |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------------|----|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号          | 名称 |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |             |    | 射光谱法 GB/T 5121. 27-2008                                |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 3 | 铍  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 4 | 铜  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法 GB/T12689. 12-2004        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 5 | 铜  | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975. 25-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 6 | 铜  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 7 | 铝  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 8 | 铝  | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.6 9 | 铝  | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法 GB/T12689. 12-2004        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8. 38  | 金属化学分析 | 2.8. 38.7 0 | 铬  | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T                           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称 |                                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |    | 223. 11-2008                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.71 | 铬  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.72 | 铬  | 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20125-2006           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.73 | 铬  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T5121.27-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.74 | 锆  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.75 | 锆  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T5121.27-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.76 | 锌  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T5121.27-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.77 | 铈  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法<br>GB/T20975.25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.38   | 金属化学分析 | 2.8.38.78 | 铈  | 铜及铜合金化学分析方法第27部分：电感耦合等离子体原子发                           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数         |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号            | 名称         |                                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |               |            | 射光谱法 GB/T 5121. 27-2008                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 38 | 金属化学分析 | 2. 8. 38. 7 9 | 锑          | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法 GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 38 | 金属化学分析 | 2. 8. 38. 8 0 | 锡          | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T20975. 25-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 38 | 金属化学分析 | 2. 8. 38. 8 1 | 锡          | 铜及铜合金化学分析方法第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 38 | 金属化学分析 | 2. 8. 38. 8 2 | 锡          | 锌及锌合金化学分析方法 电感耦合等离子体一原子发射光谱法 GB/T12689. 12-2004        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 39 | 防水卷材   | 2. 8. 39. 1   | 面积         | 石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007                                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 39 | 防水卷材   | 2. 8. 39. 2   | 抗静态载荷/静态荷载 | 建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和 高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328. 25-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 39 | 防水卷材   | 2. 8. 39. 3   | 质量增加（盐处理）  | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2. 8     | 工程材料-建设工程材料 | 2. 8. 39 | 防水卷材   | 2. 8. 39. 4   | 单位面积质量     | 透气防水垫层 JC/T 2291-2014                                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|-----------------|-----------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称              |                             |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |                 |                             |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.5  | 尺寸              | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.6  | 剥离强度（卷材与铝板）     | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.7  | 面积              | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.8  | 渗油性             | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.9  | 卷材与卷材的剥离强度（无处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.10 | 吸水率             | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.11 | 渗油性             | GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.12 | 厚度              | 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|--------------|---------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称           |                                 |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |              |                                 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.13 | 卷材防粘处理部位剥离强度 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.14 | 卷重           | 路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材 JT/T 536-2018 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.15 | 卷重           | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.16 | 压缩性能/异型片抗压强度 | 塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.17 | 冲击性能         | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.18 | 接缝剥离强度       | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.19 | 低温弯折性（无处理）   | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.20 | 人工气候加速老化     | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |                                                                                     | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称                                                                                  |                                      |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |                                                                                     |                                      |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.21 | 厚度                                                                                  | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.22 | 弹性恢复率                                                                               | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.23 | 抗冲击性能                                                                               | 热塑性聚烯烃（TP0）防水卷材 GB 27789-2011        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.24 | 抗穿刺强度                                                                               | 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.25 | 抗窜水性（水力梯度）                                                                          | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.26 | 拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路             | 2.8  | 工程材料-建设工程   | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.2  | 拉伸强度/拉断伸长率                                                                          | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                                                                                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                                                                                 |                                                   |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |      | 7                 |                                                                                    | 18173.1-2012                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.2<br>8 | 拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）                                                           | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.2<br>9 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能<br>GB/T 328.9-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>0 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能<br>GB/T 328.8-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>1 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）                                                            | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>2 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）                                                            | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                                               |                                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>3 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）                        | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>4 | 拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率） | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>5 | 持粘性/特粘力                                          | 胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>6 | 接缝剥离强度                                           | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>7 | 接缝剥离强度                                           | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>8 | 接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）                               | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.3<br>9 | 接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）                               | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷材 | 2.8.<br>39.4<br>0 | 接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性                              | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称              |                                                                    |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |            |          |                   |                 |                                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>1 | 撕裂强度/直角<br>撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶撕裂强度的测定<br>（裤形、直角形和新<br>月形试样）GB/T<br>529-2008        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>2 | 撕裂性/梯形撕<br>裂强度  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 19 部分：高分子<br>防水卷材 撕裂性<br>GB/T 328.19-2007         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>3 | 撕裂性能/钉杆<br>撕裂强度 | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 18 部分：沥青防<br>水卷材 撕裂性能（钉<br>杆法）GB/T<br>328.18-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>4 | 浸水后质量增加         | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>5 | 渗油性             | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>6 | 渗油性             | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>7 | 渗油性             | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.4<br>8 | 热处理尺寸变化<br>率    | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称          |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |             |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.49 | 热稳定性        | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.50 | 热稳定性（尺寸变化率） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.51 | 热空气老化       | 透气防水垫层 JC/T 2291-2014         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.52 | 热老化         | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.53 | 热老化         | 《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.54 | 热老化         | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.55 | 热老化         | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.56 | 热老化后剥离强度    | 带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |      | 序号        | 名称                                |                                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |      |           |                                   |                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.57 | 热老化处理                             | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.58 | 盐处理                               | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.59 | 硬度                                | 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》<br>GB/T531.1-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.60 | 空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉伸伸长率保持率/拉伸性能保持率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.61 | 粘合强度/粘结剥离强度                       | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.62 | 粘结剥离强度                            | 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 GB/T 2791-1995                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.63 | 粘结剥离强度                            | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路                 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程   | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.6  | 耐候性                               | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                         | 类别序号 | 类别              | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |                                                                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|------|----------------------------|------|-----------------|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|
|      |                            |      |                 |        |      | 序号        | 名称                                                                |                                                        |      |    |
|      | 交通、水利）<br>工程质量检测           |      | 材料              |        |      | 4         |                                                                   | 3511-2018                                              |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.65 | 耐候性（人工气候老化）（拉伸强度保持率/拉伸伸长率保持率/拉伸性能保持率）                             | 硫化橡胶或热塑橡胶耐候性 GB/T 3511-2008                            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.66 | 耐冲击性/冲击性能/抗冲击性能                                                   | 色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.67 | 耐化学性                                                              | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011                                 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.68 | 耐化学性/耐化学侵蚀                                                        | 建筑防水卷材试验方法 第 16 部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水） GB/T 328.16-2007 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.69 | 耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉伸伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率） | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010                       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.70 | 耐热性                                                               | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009                            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路                 | 2.8  | 工程材料-<br>建设工程   | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.7  | 耐热性/耐热度                                                           | 建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防                                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                  |                                                 |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 1                 |                                     | 防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>2 | 自粘沥青再剥离<br>强度                       | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>3 | 自粘沥青剥离强<br>度                        | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>4 | 臭氧老化                                | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶耐臭氧龟裂静态拉<br>伸试验 GB/T<br>7762-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>5 | 质量损失（热老<br>化）                       | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>6 | 质量损失（热老<br>化）                       | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>7 | 配套用水性胶粘<br>剂性能（抗渗性）                 | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>8 | 配套用水性胶粘<br>剂性能的测定<br>（潮湿基面粘结<br>强度） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.7<br>9 | 钉杆水密性                               | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称                    |                                                    |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |                       |                                                    |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.80 | 面积/厚度                 | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.81 | 面积/厚度                 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008                          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.82 | 面积/厚度                 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                             |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.83 | 面积/厚度                 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009                        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.84 | 尺寸                    | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.85 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度      | 建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.86 | 浸水后剥离强度               | 带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009                          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39 | 防水卷材 | 2.8.39.87 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/ | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性                    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                                               |                                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           | 尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）                      | GB/T 328.13-2007                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.88 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.89 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度                                 | 建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.90 | 单位面积质量                                           | 建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.91 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度                                     | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.92 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度                                     | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.93 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度                                     | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.39   | 防水卷材 | 2.8.39.94 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）                              | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                           |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.9<br>5  | 卷材与卷材剥离<br>强度（搭接边）<br>（无处理）  | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.9<br>6  | 卷材与卷材剥离<br>强度（搭接边）<br>（浸水处理） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.9<br>7  | 外观质量                         | 《氯化聚乙烯防水卷<br>材》 GB 12953-2003        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.9<br>8  | 与后浇混凝土剥<br>离强度（紫外线<br>处理）    | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.9<br>9  | 抗穿孔性                         | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>00 | 持粘性                          | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>01 | 耐化学性                         | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>02 | 吸水率                          | 石油沥青纸胎油毡<br>GB/T 326-2007            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                       |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>03 | 低温柔性（热老<br>化）            | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>04 | 低温弯折性（热<br>老化）           | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>05 | 持粘性                      | 带自粘层的防水卷材<br>GB/T 23260-2009       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>06 | 持粘性                      | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>07 | 与后浇混凝土剥<br>离强度（浸水处<br>理） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>08 | 卷重                       | 石油沥青纸胎油毡<br>GB/T 326-2007          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>09 | 面积/厚度                    | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>10 | 浸水后质量增加                  | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                       |                                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>11 | 低温柔性（热老<br>化）            | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>12 | 持粘性                      | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>13 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（浸水处<br>理） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>14 | 外观                       | 石油沥青纸胎油毡<br>GB/T 326-2007                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>15 | PY 卷材撕裂力                 | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>16 | PY 类卷材最大拉<br>力           | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>17 | 不透水性                     | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>18 | 不透水性/渗水                  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 10 部分：沥青和<br>高分子防水卷材 不透<br>水性 GB/T<br>328.10-2007 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                                  |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>19 | 与后浇混凝土剥<br>离强度（热处理）                 | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>20 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（无处理）        | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>21 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（泥沙污染表<br>面） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>22 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（热老化）        | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>23 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（紫外线老化）      | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>24 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆浸水后<br>剥离强度          | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>25 | 人工气候加速老<br>化                        | 建筑防水材料老化试<br>验方法 GB/T<br>18244-2022  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>26 | 人工气候加速老<br>化                        | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                        |                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>27 | 低温弯折性                     | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 15 部分：高分子<br>防水卷材低温弯折性<br>GB/T 328.15-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>28 | 低温弯折性（盐<br>处理）            | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>29 | 低温弯折性（耐<br>化学性）           | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>30 | 低温弯折性（耐<br>碱性）            | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>31 | 低温弯折性（耐<br>酸性）            | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>32 | 低温柔性/低温<br>柔度/柔度/低温<br>柔性 | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 14 部分：沥青防<br>水卷材 低温柔性<br>GB/T 328.14-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>33 | 低温柔性（热老<br>化）             | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>34 | 低温脆性/脆性<br>温度             | 硫化橡胶低温脆性的<br>测定单试样法 GB/T<br>1682-2014                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                       |                                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>35 | 冲击性能/抗冲<br>击性能/耐冲击<br>性  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 24 部分：沥青和<br>高分子防水卷材 抗冲<br>击性能 GB/T<br>328.24-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>36 | 剥离强度（卷材<br>与卷材）          | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>37 | 剥离强度（卷材<br>与卷材）          | 带自粘层的防水卷材<br>GB/T 23260-2009                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>38 | 剥离强度（卷材<br>与铝板）          | 带自粘层的防水卷材<br>GB/T 23260-2009                                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>39 | 剥离强度（卷材<br>与铝板）（热老<br>化） | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>40 | 剪切状态下的粘<br>合性            | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>41 | 加热伸缩量                    | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>42 | 单位面积质量                   | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称     |                                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>43 | 单位面积质量 | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>44 | 单位面积质量 | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>45 | 单位面积质量 | 《弹性体改性沥青防<br>水卷材》<br>GB18242-2008                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>46 | 单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 4 部分：沥青防<br>水卷材 厚度、单位面<br>积质量 GB/T<br>328.4-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>47 | 单位面积质量 | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB<br>18242-2008                                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>48 | 单位面积质量 | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>49 | 厚度/尺寸  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 5 部分：高分子<br>防水卷材 厚度、单位<br>面积质量 GB/T<br>328.5-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>50 | 厚度/尺寸  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 4 部分：沥青防<br>水卷材 厚度、单位面<br>积质量 GB/T<br>328.4-2007  |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称               |                                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>51 | 可溶物含量/浸<br>涂材料总量 | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 26 部分：沥青防<br>水卷材 可溶物含量<br>（浸涂材料含量）<br>GB/T 328.26-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>52 | 吸水性/吸水率          | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 27 部分：沥青和<br>高分子防水卷材 吸水<br>性 GB/T 328.27-2007          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>53 | 吸水率              | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>54 | 复合强度             | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>55 | 外观               | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>56 | 外观               | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 10 部分：沥青和<br>高分子防水卷材外观<br>GB/T 328.2-2007              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>57 | 外观质量             | 《塑性体改性沥青防<br>水卷材》 GB<br>18243-2008                                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>58 | 外观质量             | 《弹性体改性沥青防<br>水卷材》 GB<br>18242-2008                                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称             |                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>59 | 外观重量           | 《聚氯乙烯（PVC）防<br>水卷材》<br>GB12952-2011       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>60 | 尺寸             | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>61 | 尺寸             | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>62 | 尺寸变化率          | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>63 | 尺寸变化率          | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>64 | 尺寸变化率（热<br>老化） | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>65 | 尺寸变化率（热<br>老化） | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>66 | 异型片抗压强度        | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                                       |                                                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>67 | 异型片的排水截<br>面积                            | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>68 | 拉伸性能（耐化<br>学侵蚀处理）<br>（拉伸强度/拉<br>力/断裂伸长率） | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>69 | 低温柔性（热老<br>化）                            | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>70 | 低温弯折性                                    | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>71 | 抗冲击性能                                    | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>72 | 拉伸性能（热老<br>化）（拉力保持<br>率/伸长率保持<br>率）      | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>73 | 压缩永久变形                                   | 《硫化橡胶或热塑性<br>橡胶 压缩永久变形的<br>测定第 1 部分：在常<br>温及高温条件下》<br>GB/T7759.1-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>74 | 尺寸                                       | 透气防水垫层 JC/T<br>2291-2014                                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                            |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>75 | 配套用水性胶粘<br>剂性能（潮湿基<br>面粘结强度）  | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>76 | 断裂拉伸强度/<br>拉断伸长率              | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>77 | 配套用水性胶粘<br>剂性能（剪切状<br>态下的粘合性） | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>78 | 复合强度                          | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>79 | 外观                            | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>80 | 尺寸                            | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>39 | 防水卷<br>材 | 2.8.<br>39.1<br>81 | 不透水性                          | 高分子增强复合防水<br>片材 GB/T<br>26518-2023                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>40 | 轻骨料      | 2.8.<br>40.1       | 有机物含量                         | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数        |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                        | 序号           | 名称                |                                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>40 | 轻骨料                    | 2.8.<br>40.2 | 烧失量               | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>40 | 轻骨料                    | 2.8.<br>40.3 | 硫化物和硫酸盐<br>含量     | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>41 | 金属硬<br>度               | 2.8.<br>41.1 | 洛氏硬度              | 金属材料 洛氏硬度试<br>验 第 1 部分：试验方<br>法 GB/T 230.1-2018      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.1 | 与基材的粘结性           | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.2 | 与附件的相容性           | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.3 | 伸长率 10%时的<br>拉伸模量 | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.4 | 外观                | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.5 | 热老化               | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数        |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                        | 序号           | 名称                |                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.6 | 耐紫外线拉伸强<br>度保持率测试 | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶拉伸应力应变性能<br>的测定 GB/T<br>528-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.7 | 适用期               | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>42 | 建筑用<br>硅酮结<br>构密封<br>胶 | 2.8.<br>42.8 | 邵氏硬度（样品<br>制作）    | 建筑用硅酮结构密封<br>胶 GB 16776-2005                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>43 | 电焊网                    | 2.8.<br>43.1 | 焊点抗拉力             | 镀锌电焊网 GB/T<br>33281-2016                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>43 | 电焊网                    | 2.8.<br>43.2 | 硫酸铜试验             | 镀锌钢丝锌层硫酸铜<br>试验方法 GB/T<br>2972-2016            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>43 | 电焊网                    | 2.8.<br>43.3 | 尺寸                | 镀锌电焊网 GB/T<br>33281-2016                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>43 | 电焊网                    | 2.8.<br>43.4 | 镀锌层重量             | 钢产品镀锌层质量试<br>验方法 GB/T<br>1839-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料             | 2.8.<br>44.1 | 三氧化硫              | 《粒化高炉矿渣的化<br>学分析方法》GB/T<br>27975-2011          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数        |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号           | 名称        |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2 | pH 值      | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T<br>8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.3 | 含固量       | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T<br>8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.4 | 一氧化锰      | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.5 | 三氧化二铁     | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.6 | 三氧化二铝     | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.7 | 五氧化二磷     | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.8 | 细度        | 水泥细度检验方法 筛<br>析法 GB 1345-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.9 | MB 值/亚甲蓝值 | 石灰石粉混凝土 GB/T<br>30190-2013          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称   |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>0 | MB 值 | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的石灰石粉<br>GB/T 35164-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>1 | 氧化钙  | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>2 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>3 | 不溶物  | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>4 | 二氧化硅 | 预应力高强混凝土管<br>桩用硅砂粉 JC/T<br>950-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>5 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>6 | 二氧化硅 | 用于水泥中的粒化高<br>炉矿渣 GB/T<br>203-2008        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>7 | 二氧化钛 | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                 |                                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>8 | 凝结时间               | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间、安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.1<br>9 | 吸铵值                | 高强高性能混凝土用<br>矿物外加剂 GB/T<br>18736-2017            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>0 | 强度/胶砂强度<br>（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO 法）GB/T<br>17671-2021          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>1 | 氧化亚锰               | 用于水泥中的粒化高<br>炉矿渣 GB/T<br>203-2008                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>2 | 氧化钙                | 用于水泥中的粒化高<br>炉矿渣 GB/T<br>203-2008                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>3 | 氧化镁                | 用于水泥中的粒化高<br>炉矿渣 GB/T<br>203-2008                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>4 | 氯离子                | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>5 | 游离氧化钙              | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称              |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>6 | 烧失量             | 用于水泥、砂浆和混<br>凝土中的粒化高炉矿<br>渣粉 GB/T<br>18046-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>7 | 烧失量             | 预应力高强混凝土管<br>桩用硅砂粉 JC/T<br>950-2005             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>8 | 熟料中的 C3A 含<br>量 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T<br>21372-2008                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.2<br>9 | 硫化物             | 《用于水泥中的粒化<br>高炉矿渣》GB/T<br>203-2008              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.3<br>0 | 硫化物             | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.3<br>1 | 碳酸钙             | 建材用石灰石、生石<br>灰和熟石灰化学分析<br>方法 GB/T 5762-2012     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.3<br>2 | 碳酸钙             | 石灰石粉混凝土 GB/T<br>30190-2013                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料 | 2.8.<br>44.3<br>3 | 胶砂干缩率           | 水泥胶砂干缩试验方<br>法 JC/T 603-2004                    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称            |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料       | 2.8.<br>44.3<br>4 | 质量系数          | 用于水泥中的粒化高<br>炉矿渣 GB/T<br>203-2008   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料       | 2.8.<br>44.3<br>5 | 氧化镁           | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料       | 2.8.<br>44.3<br>6 | 氧化锌           | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>44 | 水泥与<br>掺合料       | 2.8.<br>44.3<br>7 | 烧失量           | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>45 | 建筑板<br>材         | 2.8.<br>45.1      | 氯离子含量         | 混凝土外加剂匀质性<br>试验方法 GB/T<br>8077-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1      | 苯             | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2      | 游离甲醛          | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3      | 可溶性重金属<br>（镉） | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象     | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |          | 序号        | 名称            |                                   |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.4  | 苯             | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.5  | 氨             | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.6  | 挥发性有机化合物（voc） | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.7  | 不挥发物含量        | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.8  | 可溶性重金属（汞）     | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.9  | 可溶性重金属（汞）     | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.10 | 可溶性重金属（汞）     | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.46 | 材料有害物质含量 | 2.8.46.11 | 可溶性重金属（砷）     | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称            |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>2 | 可溶性重金属<br>（硒） | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>3 | 可溶性重金属<br>（钡） | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>4 | 可溶性重金属<br>（铅） | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>5 | 可溶性重金属<br>（铅） | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>6 | 可溶性重金属<br>（铬） | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>7 | 可溶性重金属<br>（铬） | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>8 | 可溶性重金属<br>（铬） | 涂料中可溶性有害元<br>素含量的测定 GB/T<br>23991-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.1<br>9 | 可溶性重金属<br>（锑） | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                         |                                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>0 | 可溶性重金属<br>（镉）              | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>1 | 可溶性重金属<br>（镉）              | 涂料中可溶性有害元<br>素含量的测定 GB/T<br>23991-2009                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>2 | 可释放氨的量                     | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>3 | 总挥发性有机化<br>合物（TVOC）释<br>放量 | 低挥发性有机化合物<br>（VOC）水性内墙涂覆<br>材料 JG/T 481-2015             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>4 | 总挥发性有机物                    | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>5 | 总挥发性有机物<br>（TVOC）          | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>6 | 挥发性有机化合<br>物               | 色漆和清漆 挥发性有<br>机化合物（VOC）含<br>量的测定 差值法 GB/T<br>23985-2009  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>7 | 挥发性有机化合<br>物               | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规程<br>DBJ 15-93-2013                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                |                                                           |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>8 | 挥发性有机化合<br>物      | 色漆和清漆 挥发性有<br>机化合物（VOC）含量<br>的测定 气相色谱法<br>GB/T 23986-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.2<br>9 | 挥发性有机化合<br>物      | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>0 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>1 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 建筑用墙面涂料中有<br>害物质限量<br>GB18582-2020                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>2 | 挥发性有机化合<br>物（VOC） | 色漆和清漆 挥发性有<br>机化合物（VOC）含量<br>的测定 气相色谱法<br>GB/T 23986-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>3 | 挥发物               | 室内装饰装修材料 聚<br>氯乙烯卷材地板中有<br>害物质限量 GB<br>18586-2001         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>4 | 氨释放量              | 混凝土外加剂中释放<br>氨的限量 GB<br>18588-2001                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>5 | 氯乙烯单体             | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                           |                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>6 | 氯乙烯单体                        | 聚氯乙烯 残留氯乙烯<br>单体的测定 气相色谱<br>法 GB/T 4615-2013          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>7 | 氯乙烯单体                        | 室内装饰装修材料 聚<br>氯乙烯卷材地板中有<br>害物质限量 GB<br>18586-2001     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>8 | 游离二异氰酸酯<br>（TDI、HDI）含<br>量总和 | 色漆和清漆用漆基 异<br>氰酸酯树脂中二异氰<br>酸酯单体的测定 GB/T<br>18446-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.3<br>9 | 游离甲苯二异氰<br>酸酯（TDI）           | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>0 | 游离甲醛                         | 水性涂料中甲醛含量<br>的测定 乙酰丙酮分光<br>光度法 GB/T<br>23993-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>1 | 游离甲醛                         | 建筑胶粘剂有害物质<br>限量 GB 30982-2014                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>2 | 游离甲醛                         | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>3 | 游离甲醛                         | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>4 | 游离甲醛释放量           | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规范<br>DBJ 15-93-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>5 | 甲苯二异氰酸酯           | 建筑胶粘剂有害物质<br>限量 GB 30982-2014                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>6 | 甲苯二异氰酸酯           | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>7 | 甲苯+二甲苯            | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>8 | 甲苯+二甲苯            | 建筑胶粘剂有害物质<br>限量 GB 30982-2014                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.4<br>9 | 甲苯+二甲苯+乙<br>苯     | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规范<br>DBJ15-93-2013              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>0 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯     | 涂料中苯、甲苯、乙<br>苯和二甲苯含量的测<br>定 气相色谱法 GB/T<br>23990-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>1 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯含量总和 | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                |                                                          |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>2 | 甲苯、二甲苯、<br>乙苯含量总和 | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>3 | 甲苯、二甲苯总<br>和      | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>4 | 甲醛                | 室内装饰装修材料 地<br>毯、地毯衬垫及地毯<br>胶粘剂有害物质释放<br>限量 GB 18587-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>5 | 甲醛                | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>6 | 甲醛                | 室内装饰装修材料 壁<br>纸中有害物质限量 GB<br>18585-2001                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>7 | 甲醛                | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>8 | 甲醛释放量             | 人造板及饰面人造板<br>理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.5<br>9 | 甲醛释放量             | 室内装饰装修材料 人<br>造板及其制品中甲醛<br>释放限量 GB<br>18580-2017         |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称    |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>0 | 甲醛释放量 | 低挥发性有机化合物<br>（VOC）水性内墙涂覆<br>材料 JG/T 481-2015         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>1 | 甲醛释放量 | 室内装饰装修材料 木<br>家具中有害物质限量<br>GB 18584-2001             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>2 | 苯     | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规程<br>DBJ 15-93-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>3 | 苯     | 室内装饰装修材料 胶<br>粘剂中有害物质限量<br>GB 18583-2008             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>4 | 苯     | 建筑防火涂料有害物<br>质限量及检测方法<br>JG/T 415-2013               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>5 | 苯     | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>6 | 苯     | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>7 | 苯     | 涂料中苯、甲苯、乙<br>苯和二甲苯含量的测<br>定 气相色谱法 GB/T<br>23990-2009 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                 |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>8 | 苯、甲苯、乙苯、<br>二甲苯总和  | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.6<br>9 | 萘                  | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.7<br>0 | 蒽                  | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.7<br>1 | 铅                  | 涂料中有害元素总含<br>量的测定 GB / T<br>30647-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.7<br>2 | 铬/六价铬              | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.7<br>3 | 氨                  | 环境标志产品技术要<br>求 预拌混凝土 HJ/T<br>412-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.7<br>4 | 可溶性重金属<br>（汞）      | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量 | 2.8.<br>46.7<br>5 | 游离甲苯二异氰<br>酸酯（TDI） | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量  | 2.8.<br>46.7<br>6 | 可溶性重金属<br>（镉）     | 建筑防水涂料中有害<br>物质限量 JC<br>1066-2008       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量  | 2.8.<br>46.7<br>7 | 可溶性重金属<br>（铅）     | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量  | 2.8.<br>46.7<br>8 | 可溶性重金属<br>（铬）     | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量  | 2.8.<br>46.7<br>9 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 木器涂料中有害物质<br>限量 GB 18581-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量  | 2.8.<br>46.8<br>0 | 不挥发物含量            | 胶粘剂不挥发物含量<br>的测定 GB/T<br>2793-1995      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>46 | 材料有<br>害物质<br>含量  | 2.8.<br>46.8<br>1 | 挥发性有机化合<br>物（voc） | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>47 | 运动场<br>地用预<br>制卷材 | 2.8.<br>47.1      | 厚度                | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB<br>18173.1-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>48 | 钢筋机<br>械连接<br>及套筒 | 2.8.<br>48.1      | 单向拉伸残余变<br>形      | 钢筋机械连接技术规<br>程 JGJ 107-2016             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号           | 名称     |                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>48 | 钢筋机<br>械连接<br>及套筒 | 2.8.<br>48.2 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规<br>程 JGJ 107-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.1 | 断后伸长率  | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.2 | 下屈服强度  | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.3 | 下屈服强度  | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 熔化焊接头焊缝<br>金属纵向拉伸试验<br>GB/T 2652-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.4 | 冲击试验   | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 冲击试验 GB/T<br>2650-2022                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.5 | 尺寸     | 熔化极气体保护电弧<br>焊用非合金钢及细晶<br>粒钢实心焊丝 GB/T<br>8110-2020    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.6 | 抗拉强度   | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 横向拉伸试验<br>GB/T 2651-2023              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料          | 2.8.<br>49.7 | 抗拉强度   | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称    |                                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.8      | 抗拉强度  | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 熔化焊接头焊缝<br>金属纵向拉伸试验<br>GB/T 2652-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.9      | 断后伸长率 | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 熔化焊接头焊缝<br>金属纵向拉伸试验<br>GB/T 2652-2022 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.1<br>0 | 洛氏硬度  | 金属材料 洛氏硬度试<br>验 第 1 部分：试验方<br>法 GB/T 230.1-2018       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.1<br>1 | 维氏硬度  | 金属材料 维氏硬度试<br>验 第 1 部分：试验方<br>法 GB/T 4340.1-2009      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.1<br>2 | 尺寸    | 非合金钢及细晶粒钢<br>焊条 GB/T 5117-2012                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.1<br>3 | 尺寸    | 硬质合金管状焊条<br>GB/T 26052-2022                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.1<br>4 | 冲击试验  | 金属材料夏比摆锤冲<br>击试验方法 GB/T<br>229-2020                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>49 | 焊接材<br>料 | 2.8.<br>49.1<br>5 | 弯曲试验  | 焊接接头弯曲试验方<br>法 GB/T 2653-2008                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------|--------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号           | 名称     |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1 | 容器中的状态 | 建筑用弹性质感涂层<br>材料 JC/T 2079-2011         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2 | 固体含量   | 喷涂聚脲防护材料<br>HG/T 3831-2006             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3 | 容器中状态  | 建筑玻璃用隔热涂料<br>JG/T 338-2011             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4 | 耐酸性    | 外墙外保温用环保型<br>硅丙乳液复层涂料<br>JG/T 206-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5 | 容器中状态  | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6 | 抗压强度   | 地坪涂料 HG/T<br>3829-2006                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7 | 涂膜外观   | 建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.8 | 耐水性    | 醇酸树脂涂料 GB/T<br>25251-2010              |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称     |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9      | 回粘性    | 漆膜回粘性测定法<br>GB/T 1762-1980  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>0 | 耐油性    | 地坪涂料 HG/T<br>3829-2006      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>1 | 低温稳定性  | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>2 | 断裂伸长率  | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>3 | 耐冲击性   | 地坪涂料 HG/T<br>3829-2006      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>4 | 冷热交替试验 | 环氧沥青防腐涂料<br>GB/T 27806-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>5 | 耐水性    | 水性聚氨酯地坪 JC/T<br>2327-2015   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>6 | 在容器中状态 | 钢结构防火涂料 GB<br>14907-2018    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|----------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                | 名称     |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>7 | 耐冻融循环性 | 混凝土结构防火涂料<br>GB 28375-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>8 | 容器中状态  | 弹性建筑涂料 JG/T<br>172-2014    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>9 | 全锌     | 锌粉 GB/T6890-2012           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>0 | 涂膜外观   | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>1 | 施工性    | 建筑室内用腻子 JG/T<br>298-2010   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>2 | 施工性    | 富锌底漆 HG/T<br>3668-2020     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>3 | 漆膜外观   | 醇酸树脂涂料 GB/T<br>25251-2010  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>4 | 耐油性    | 水性聚氨酯地坪 JC/T<br>2327-2015  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称           |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>5 | 干密度          | 钢结构防火涂料 GB<br>14907-2018            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>6 | 容器中状态        | 建筑内外墙底漆 JG/T<br>210-2018            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>7 | 容器中状态        | 环氧树脂地面涂层材<br>料 JC/T 1015-2006       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>8 | 涂膜外观         | 水性复合岩片仿花岗<br>岩涂料 HG/T<br>4344-2012  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.2<br>9 | 耐水性          | 色漆和清漆耐液体介<br>质的测定 GB/T<br>9274-1988 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>0 | 涂膜外观         | 地坪涂装材料 GB/T<br>22374-2018           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>1 | 浸水后的粘结强<br>度 | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>2 | 容器中状态        | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称    |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>3 | 施工性   | 外墙无机建筑涂料<br>JG/T 26-2002      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>4 | 容器中状态 | 水性聚氨酯地坪 JC/T<br>2327-2015     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>5 | 容器中状态 | 溶剂型外墙涂料 GB/T<br>9757-2001     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>6 | 容器中状态 | 外墙无机建筑涂料<br>JG/T 26-2002      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>7 | 容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂<br>料 GB/T 9756-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>8 | 对比率   | 溶剂型外墙涂料 GB/T<br>9757-2001     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.3<br>9 | 容器中状态 | 建筑用钢结构防腐涂<br>料 JG/T 224-2007  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>0 | 容器中状态 | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称    |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>1 | 容器中状态 | 环氧沥青防腐涂料<br>GB/T 27806-2011       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>2 | 漆膜外观  | 环氧沥青防腐涂料<br>GB/T 27806-2011       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>3 | 施工性   | 醇酸树脂涂料 GB/T<br>25251-2010         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>4 | 施工性   | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>5 | 施工性   | 建筑内外墙底漆 JG/T<br>210-2018          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>6 | 施工性   | 环氧沥青防腐涂料<br>GB/T 27806-2011       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>7 | 施工性   | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>8 | 耐腐蚀性  | 烟囱混凝土耐酸防腐<br>蚀涂料 DL/T<br>693-1999 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围        | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称    |                                                                   |                 |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.4<br>9 | 耐酸性   | 潮（湿）气固化聚氨<br>酯涂料（单组分）HG/T<br>2240-2012                            |                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>0 | 耐醇性   | 家具表面漆膜理化性<br>能试验 第 1 部分：耐<br>冷液测定法 GB/T<br>4893.1-2021            |                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>1 | 对比率   | 色漆和清漆 遮盖力的<br>测定 第 1 部分：白色<br>和浅色漆对比率的测<br>定 GB/T<br>23981.1-2019 | 只做：<br>反射率<br>法 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>2 | 耐水性   | 漆膜耐水性测定法<br>GB/T 1733-1993                                        |                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>3 | 施工性   | 弹性建筑涂料 JG/T<br>172-2014                                           |                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>4 | 容器中状态 | 建筑室内用腻子 JG/T<br>298-2010                                          |                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>5 | 漆膜外观  | 建筑用钢结构防腐涂<br>料 JG/T 224-2007                                      |                 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>6 | 低温柔性  | 弹性建筑涂料 JG/T<br>172-2014                                           |                 | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称   |                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>7 | 施工性  | 水性复合岩片仿花岗<br>岩涂料 HG/T<br>4344-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>8 | 涂膜外观 | 建筑用弹性质感涂层<br>材料 JC/T 2079-2011     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.5<br>9 | 涂膜外观 | 环氧树脂地面涂层材<br>料 JC/T 1015-2006      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>0 | 漆膜外观 | 乙烯磷化底漆（双组<br>分）HG/T 3347-2013      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>1 | 施工性  | 高氯化聚乙烯防腐涂<br>料 HG/T 4338-2012      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>2 | 适用期  | 水性聚氨酯地坪 JC/T<br>2327-2015          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>3 | 吸水量  | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>4 | 渗色性  | 醇酸树脂涂料 GB/T<br>25251-2010          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称                       |                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>5 | 涂膜外观                     | 溶剂型外墙涂料 GB/T<br>9757-2001                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>6 | 涂膜外观                     | 建筑玻璃用隔热涂料<br>JG/T 338-2011               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>7 | 凝胶时间                     | 喷涂聚脲防护材料<br>HG/T 3831-2006               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>8 | 与钢板的粘结强<br>度             | 烟囱混凝土耐酸防腐<br>蚀涂料 DL/T<br>693-1999        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.6<br>9 | 施工性                      | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>0 | 再涂性                      | 色漆和清漆涂料配套<br>性和再涂性的测定<br>GB/T 34681-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>1 | 耐碱性                      | 水性聚氨酯地坪 JC/T<br>2327-2015                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>2 | 不挥发物含量/<br>固体含量/不挥<br>发分 | 色漆、清漆和塑料 不<br>挥发物含量的测定<br>GB/T 1725-2007 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称              |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>3 | 与下道涂层的适<br>应性   | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>4 | 与水泥砂浆的粘<br>结强度  | 烟囱混凝土耐酸防腐<br>蚀涂料 DL/T<br>693-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>5 | 与砂浆的拉伸粘<br>结强度  | 外墙柔性腻子 GB/T<br>23455-2009         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>6 | 适用期             | 地坪涂料 HG/T<br>3829-2006            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>7 | 施工性             | 外墙柔性腻子 GB/T<br>23455-2009         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>8 | 与陶瓷砖的拉伸<br>粘结强度 | 外墙柔性腻子 GB/T<br>23455-2009         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.7<br>9 | 与面漆的适应性         | 醇酸树脂涂料 GB/T<br>25251-2010         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.8<br>0 | 与面漆的适应性         | 硝基涂料 GB/T<br>25271-2010           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象    | 项目/参数     |                                                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |         | 序号        | 名称                                              |                                           |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.81 | 人工气候老化/人工气候加速老化/耐人工气候老化性/人工加速老化/耐人工老化性/耐候性/耐老化性 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.82 | 柔韧性/腻子膜柔韧性                                      | 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.83 | 人工气候老化/人工气候加速老化/耐人工气候老化性/人工加速老化/耐人工老化性/耐候性/耐老化性 | 建筑材料人工气候加速老化试验方法 GB/T 16259-2008          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.84 | 低温成膜性                                           | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018                 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.85 | 低温柔性                                            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008                 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.86 | 低温稳定性                                           | 建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011                   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.87 | 低温贮存稳定性                                         | 建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路             | 2.8  | 工程材料-建设工程   | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.8  | 低温贮存稳定性/热贮存稳定性                                  | 水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                | 名称                 |                                                                       |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |             | 8                 |                    | 4344-2012                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.8<br>9 | 低温贮存稳定性<br>/热贮存稳定性 | 外墙无机建筑涂料<br>JG/T 26-2002                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>0 | 光泽                 | 色漆和清漆 不含金属<br>颜料的色漆漆膜的<br>20°、60° 和 85° 镜<br>面光泽的测定 GB/T<br>9754-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>1 | 初期干燥抗裂性            | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015                                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>2 | 初期干燥抗裂性            | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>3 | 吸水率                | 烟囱混凝土耐酸防腐<br>蚀涂料 DL/T<br>693-1999                                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>4 | 在容器中状态             | 混凝土桥梁结构表面<br>用防腐涂料 第 4 部<br>分:水性涂料 JT/T<br>821. 4-2011                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>5 | 在容器中状态             | 混凝土桥梁结构表面<br>用防腐涂料 第 1 部<br>分:溶剂型涂料 JT/T<br>821. 1-2011               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.9<br>6 | 在容器中状态             | 混凝土桥梁结构表面<br>用防腐涂料 第 2 部<br>分:湿表面涂料 JT/T                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称      |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |         | 821.2-2011                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.97  | 在容器中状态  | 玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.98  | 在容器中状态  | 环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.99  | 在容器中状态  | 混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 3 部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.100 | 在容器中状态  | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）HG/T 2240-2012            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.101 | 在容器中状态  | 交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.102 | 在容器中状态  | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.103 | 在容器中状态  | 地坪涂料 HG/T 3829-2006                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.104 | 在容器中的状态 | 高氯化聚乙烯防腐涂料 HG/T 4338-2012                  |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-----------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称        |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |           |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.105 | 在容器中的状态   | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.106 | 在容器中的状态 / | 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.107 | 外观        | 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料 JG/T 206-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.108 | 容器中状态     | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.109 | 密度        | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.110 | 对比率       | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.111 | 对比率       | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.112 | 抗泛盐碱性     | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象    | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|---------|------------|---------|----------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |         | 序号         | 名称      |                                              |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |         |            |         |                                              |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.113 | 抗泛（盐）碱性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.114 | 抗泛碱性    | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018                       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.115 | 抗泛碱性    | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018                    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.116 | 拉伸强度    | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.117 | 拉伸强度    | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.118 | 拉断伸长率   | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.119 | 撕裂强度    | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.120 | 断裂伸长率   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数          |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|---------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |         | 序号             | 名称          |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |         |                |             |                                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>21 | 施工性         | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>22 | 施工性/刷涂性/涂刷性 | 涂料产品的大面积刷涂试验<br>GB/T 6753.6-1986 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>23 | 早期耐水性       | 富锌底漆 HG/T 3668-2020              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>24 | 机械稳定性       | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>25 | 柔韧性         | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>26 | 柔韧性/腻子膜柔韧性  | 腻子膜柔韧性测定法<br>GB/T 1748-1979      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>27 | 标准状态下的拉伸强度  | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.1<br>28 | 标准状态下的断裂伸长率 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称         |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |            |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.129 | 标准状态下的粘结强度 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.130 | 标准状态下的粘结强度 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.131 | 标准状态拉伸粘结强度 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.132 | 流动度        | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.133 | 流挂性        | 色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.134 | 浸水后拉伸粘结强度  | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.135 | 涂层耐温变性     | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.136 | 涂层耐温变性     | 建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数              |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                 | 名称                       |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |             |                    |                          |                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>37 | 涂膜外观                     | 潮(湿)气固化聚氨酯<br>涂料(单组分)HG/T<br>2240-2012                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>38 | 混合后状态                    | 外墙柔性腻子 GB/T<br>23455-2009                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>39 | 漆膜外观                     | 喷涂聚脲防护材料<br>HG/T 3831-2006                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>40 | 漆膜外观                     | 混凝土桥梁结构表面<br>用防腐涂料 第 4 部<br>分:水性涂料 JT/T<br>821.4-2011  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>41 | 漆膜的划格试验<br>/附着力（划格<br>法） | 色漆和清漆漆膜的划<br>格试验 GB/T<br>9286-2021                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>42 | 潮湿混凝土基面<br>施涂性           | 混凝土桥梁结构表面<br>用防腐涂料 第 2 部<br>分:湿表面涂料 JT/T<br>821.2-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>43 | 热贮存稳定性                   | 合成树脂乳液砂壁状<br>涂料 JG/T 24-2018                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>50 | 建筑涂<br>料、腻子 | 2.8.<br>50.1<br>44 | 硬度                       | 色漆和清漆 摆杆阻尼<br>试验 GB/T 1730-2007                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|------------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称         |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |            |                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.145 | 粘度         | 建筑涂料粘度的测试（斯托默粘度计法）GB/T 9269-2009    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.146 | 粘度/流出时间/黏度 | 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.147 | 粘度/流出时间/黏度 | 涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.148 | 粘结强度       | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.149 | 细度         | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB / T 1724-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.150 | 维卡软化点      | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.151 | 耐人工气候老化性   | 交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.152 | 耐冲击性       | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020             |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|--------|------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称     |                                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |        |                                                      |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.153 | 耐冲击性   | 家具表面漆膜抗冲击测定法<br>GB/T4893.9-2013                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.154 | 耐冲击性   | 喷涂聚脲防护材料<br>HG/T 3831-2006                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.155 | 耐冲击性   | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.156 | 耐冲击性   | 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.157 | 耐冲击性   | 色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分:落锤试验(小面积冲头)GB/T 20624.2-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.158 | 耐冲击性   | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.159 | 耐冲击性   | 建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.160 | 耐冷热循环性 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称            |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |               |                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.161 | 耐冻融循环性        | 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 DL/T 693-1999   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.162 | 耐冻融循环性        | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.163 | 耐冻融循环性/涂层耐温变性 | 建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.164 | 耐冻融循环性/涂层耐温变性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.165 | 耐划伤性          | 色漆和清漆 划痕试验 GB/T 9279.1-2015  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.166 | 耐急冷、急热性       | 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 DL/T 693-1999   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.167 | 耐挥发油性         | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.168 | 耐挥发油性         | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称   |                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |      |                                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.169 | 耐曝热性 | 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.170 | 耐水性  | 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.171 | 耐水性  | 家具表面漆膜理化性能试验 第 1 部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.172 | 耐水性  | 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.173 | 耐油性  | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.174 | 耐沾污性 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.175 | 耐沾污性 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第 3 部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.176 | 耐沾污性 | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|--------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称     |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |        |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.177 | 耐沾污性   | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.178 | 耐沾污性   | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.179 | 耐洗刷性   | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.180 | 耐洗刷性   | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.181 | 耐湿热性   | 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.182 | 耐湿热性   | 漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.183 | 耐溶剂擦拭性 | 涂料耐溶剂擦拭性测定法 GB/T 23989-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.184 | 耐盐水性   | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称          |                                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |             |                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.185 | 耐盐水性        | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）HG/T 2240-2012             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.186 | 耐盐水性        | 水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.187 | 耐盐水性        | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.188 | 耐盐雾性        | 测定耐湿热耐盐雾耐候性（人工加速）的漆膜制备法 GB/T1765-1979(1989) |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.189 | 耐盐雾性/耐盐雾腐蚀性 | 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.190 | 耐盐雾腐蚀性      | 建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB 15930-2007                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.191 | 耐盐雾腐蚀性      | 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.192 | 耐碱性         | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|--------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称     |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |        |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.193 | 耐碱性    | 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.194 | 耐碱性    | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.195 | 耐磨性    | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.196 | 耐磨性    | 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.197 | 耐磨性    | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.198 | 臭氧老化   | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验 GB/T 7762-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.199 | 表面干燥时间 | 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 DL/T 693-1999            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.200 | 贮存稳定性  | 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料 DL/T 693-1999            |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称                             |                                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |                                |                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.201 | 贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性 | 涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.202 | 贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008                          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.203 | 适用期                            | 环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011                           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.204 | 适用期                            | 色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定 样品制备和状态调节及试验指南 GB/T 31416-2015 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.205 | 适用期                            | 混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 2 部分：湿表面涂料 JT/T 821.2-2011        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.206 | 适用期                            | 环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.207 | 透水性                            | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015                              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.208 | 钙离子稳定性                         | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|----------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称       |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |          |                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.209 | 铅笔硬度     | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.210 | 闪锈抑制性    | 富锌底漆 HG/T 3668-2020             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.211 | 防静电性     | 防静电地坪涂料通用规范 SJ/T 11294-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.212 | 附着力      | 混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.213 | 附着力（划圈法） | 漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.214 | 附着力（拉开法） | 色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.215 | 涂膜外观     | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.216 | 施工性      | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象    | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|---------|------------|--------|-----------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |         | 序号         | 名称     |                             |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |         |            |        |                             |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.217 | 涂膜外观   | 富锌底漆 HG/T 3668-2020         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.218 | 透水性    | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.219 | 在容器中状态 | 富锌底漆 HG/T 3668-2020         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.220 | 动态抗开裂性 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.221 | 黏结强度   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.222 | 不透水性   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.223 | 容器中状态  | 水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50 | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.224 | 涂膜外观   | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-------------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称          |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |             |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.225 | 不挥发份中的金属锌含量 | 富锌底漆 HG/T 3668-2020             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.226 | 耐酸性         | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.227 | PH 值        | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.228 | 加固性能        | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.229 | 耐醇性         | 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.230 | 干燥时间        | 漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.231 | 弯曲试验/耐弯曲性   | 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.232 | 打磨性         | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称   |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |      |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.233 | 打磨性  | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.234 | 打磨性  | 地面用水泥基自流平砂 JC/T 985-2017         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.235 | 打磨性  | 涂膜、腻子膜打磨性测定法 GB/T 1770-2008      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.236 | 打磨性  | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.237 | 打磨性  | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.238 | 抗冲击性 | 环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.239 | 抗压强度 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.240 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-----------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称        |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |           |                                 |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.241 | 7d 拉伸粘结强度 | 环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.242 | 可操作时间     | 水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.243 | 抗压强度      | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.244 | 涂膜外观      | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.245 | 涂膜外观      | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.246 | 涂膜外观      | 交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.247 | 耐污染性      | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）HG/T 2240-2012 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.248 | 耐酸性       | 水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015          |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称      |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |         |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.249 | 耐酸性     | 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.250 | 耐酸雨性    | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.251 | 耐酸雨性    | 水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.252 | 适用期     | 富锌底漆 HG/T 3668-2020          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.253 | 贮存稳定性   | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.254 | 7d 抗压强度 | 环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.255 | 施工性     | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.256 | 容器中状态   | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号         | 名称        |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |            |           |                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.257 | 透水性       | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.258 | 遮盖率       | 交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014                                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.259 | 邵氏硬度（A 型） | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.260 | 邵氏硬度（D 型） | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.261 | 重涂适应性     | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.262 | 施工性       | 硅藻泥装饰壁材 JC/T 2177-2021                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.263 | 耐酸性       | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子 | 2.8.50.264 | 耐温湿性能     | 硅藻泥装饰壁材 JC/T 2177-2021                                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号         | 名称           |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |            |              |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子   | 2.8.50.265 | 容器中状态        | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子   | 2.8.50.266 | 热贮存稳定性/低温稳定性 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子   | 2.8.50.267 | 耐酸雨性         | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.50   | 建筑涂料、腻子   | 2.8.50.268 | 酸不溶物         | 锌粉 GB/T6890-2012           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.1   | 精度           | 金属吊顶 QB/T 1561-1992        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.2   | 耐盐酸性         | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.3   | 尺寸偏差         | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.4   | 剥离强度         | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围      | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称       |                                                         |           |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |          |                                                         |           |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.5  | 耐磨性      | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024                             |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.3  | 尺寸偏差     | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2024                             |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.7  | 耐硝酸      | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2009                             |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.8  | 耐冲击性     | 漆膜耐冲击测定法<br>GB/T1732-2020                               |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.9  | 强度       | 金属吊顶 QB/T<br>1561-1992                                  |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.10 | 耐盐酸      | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2009                             |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.11 | 光泽/光泽度偏差 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007 |           | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51   | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.12 | 耐盐雾性     | 金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007                            | 只做：铜加速乙酸盐 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象      | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围         | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------|--------------|----|
|      |                        |      |             |        |           | 序号        | 名称    |                                           |              |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |           |           |       |                                           | 雾试验、中性盐雾试验   |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.13 | 加速耐候性 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009 | 只做：方法 1、方法 2 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.14 | 基材壁厚  | 金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007              |              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.15 | 外观质量  | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016                |              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.16 | 外观质量  | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016                |              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.17 | 尺寸偏差  | 金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007              |              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.18 | 尺寸偏差  | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016                |              | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.51 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.8.51.19 | 尺寸偏差  | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016                |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称           |                                                          |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>0 | 弯曲弹性模量       | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>1 | 弯曲强度         | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>2 | 抗弯曲性         | 色漆和清漆 弯曲试验<br>（圆柱轴） GB/T<br>6742-2007                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>3 | 柔韧性          | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>4 | 涂层厚度/膜厚      | 磁性基体上非磁性覆<br>盖层 覆盖层厚度测量<br>磁性法 GB/T<br>4956-2003         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>5 | 涂层厚度/膜厚      | 非磁性基体金属上非<br>导电覆盖层 覆盖层厚<br>度测量 涡流法 GB/T<br>4957-2003     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>6 | 涂层柔韧性        | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>7 | 电镀层耐腐蚀性<br>能 | 轻工产品金属镀层和<br>化学处理层的耐腐蚀<br>试验方法 中性盐雾试<br>验 QB/T 3826-1999 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                                                  |                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>8 | 盐雾试验                                                | 人造气氛腐蚀试验 盐<br>雾试验 GB/T<br>10125-2021         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.2<br>9 | 耐人工候老化性                                             | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>0 | 耐人工气候老化<br>性                                        | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>1 | 耐人工气候老化<br>/耐人工气候老<br>化性/耐人工候<br>加速老化性/耐<br>人工候加速老化 | 建筑材料人工气候加<br>速老化试验方法 GB/T<br>16259-2008      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>2 | 耐沸水性                                                | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>3 | 耐沸水性                                                | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2009          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>4 | 耐沸水性                                                | 铝合金建筑型材 第 4<br>部分：粉末喷涂型材<br>GB/T 5237.4-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>5 | 耐油性                                                 | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                | 名称   |                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>6 | 耐油性  | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>7 | 耐油性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>8 | 耐油性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2009            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.3<br>9 | 耐沾污性 | 建筑涂料涂层耐沾污<br>性试验方法 GB/T<br>9780-2013           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>0 | 耐洗涤性 | 铝合金建筑型材 第 4<br>部分：粉末喷涂型材<br>GB/T 5237.4-2017   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>1 | 耐洗涤性 | 铝合金建筑型材 第 5<br>部分：氟碳漆喷涂型<br>材 GB/T 5237.5-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>2 | 耐湿热性 | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>3 | 耐湿热性 | 漆膜耐湿热测定法<br>GB/T 1740-2007                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称   |                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>4 | 耐溶剂性 | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>5 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材 第 4<br>部分：粉末喷涂型材<br>GB/T 5237.4-2017   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>6 | 耐溶剂性 | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2009                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>7 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材 第 5<br>部分：氟碳漆喷涂型<br>材 GB/T 5237.5-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>8 | 耐溶剂性 | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.4<br>9 | 耐热水性 | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>0 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材 第 5<br>部分：氟碳漆喷涂型<br>材 GB/T 5237.5-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>1 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材 第 4<br>部分：粉末喷涂型材<br>GB/T 5237.4-2017   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称   |                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>2 | 耐盐酸性 | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>3 | 耐盐雾性 | 色漆和清漆 耐中性盐<br>雾性能的测定 GB/T<br>1771-2007         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>4 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材 第 5<br>部分：氟碳漆喷涂型<br>材 GB/T 5237.5-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>5 | 耐砂浆性 | 建筑装饰用铝单板<br>GB/T 23443-2009                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>6 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材 第 4<br>部分：粉末喷涂型材<br>GB/T 5237.4-2017   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>7 | 耐硝酸性 | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>8 | 耐硝酸性 | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.5<br>9 | 耐硝酸性 | 铝合金建筑型材 第 5<br>部分：氟碳漆喷涂型<br>材 GB/T 5237.5-2017 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称   |                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>0 | 耐碱性  | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>1 | 耐碱性  | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>2 | 耐碱性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2009          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>3 | 耐碱性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>4 | 耐磨性  | 铝合金建筑型材 第 4<br>部分：粉末喷涂型材<br>GB/T 5237.4-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>5 | 耐磨耗性 | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>6 | 耐酸性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>7 | 耐酸性  | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2009          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称              |                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>8 | 铝材厚度            | 普通装饰用铝塑复合<br>板 GB/T 22412-2016                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.6<br>9 | 铝材厚度            | 建筑幕墙用铝塑复合<br>板 GB/T 17748-2016                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>0 | 附着力             | 漆膜划圈试验<br>GB/T1720-2020                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>1 | 附着力（钢基材）        | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 GB/T<br>23444-2009                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>2 | 附着力（钢基材）        | 金属及金属复合材料<br>吊顶板 JC/T<br>1059-2007                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>3 | 面板表面质量          | 金属吊顶 QB/T<br>1561-1992                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>4 | 表面铅笔硬度/<br>漆膜硬度 | 色漆和清漆 铅笔法测<br>定漆膜硬度 GB/T<br>6739-2022              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>5 | 抗拉强度            | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T<br>16865-2023 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                | 名称            |                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>6 | 断后伸长率         | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T<br>16865-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>51 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 2.8.<br>51.7<br>7 | 规定非比例延伸<br>强度 | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T<br>16865-2023 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土               | 2.8.<br>52.1      | 三氧化硫          | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土               | 2.8.<br>52.2      | 氧化镁           | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土               | 2.8.<br>52.3      | 二氧化钛          | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土               | 2.8.<br>52.4      | 三氧化二铝         | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土               | 2.8.<br>52.5      | 二氧化硅          | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土               | 2.8.<br>52.6      | 氧化钙           | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|-------|-----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |      | 序号                | 名称    |                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土  | 2.8.<br>52.7      | 氧化锰   | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土  | 2.8.<br>52.8      | 水分    | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土  | 2.8.<br>52.9      | 烧失量   | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土  | 2.8.<br>52.1<br>0 | 三氧化二铁 | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>52 | 高岭土  | 2.8.<br>52.1<br>1 | pH    | 高岭土及其试验方法<br>GB/T14563-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.1      | 品位    | 石膏和硬石膏 GB/T<br>5483-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.2      | 氟离子   | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.3      | 酸不溶物  | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|-------|----------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |      | 序号                | 名称    |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.4      | 烧失量   | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.5      | 氧化钙   | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.6      | 三氧化硫  | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.7      | 二氧化硅  | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.8      | 三氧化二铁 | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.9      | 三氧化二铝 | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.1<br>0 | 二氧化钛  | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏   | 2.8.<br>53.1<br>1 | 五氧化二磷 | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称     |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>2 | 抗压强度   | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO 法）GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>3 | 抗压强度   | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>4 | 结晶水    | 建筑石膏 结晶水含量<br>的测定 GB/T<br>17669.2-1999  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>5 | 附着水    | 用于水泥中的工业副<br>产石膏 GB/T<br>21371-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>6 | 结晶水    | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>7 | 氧化镁    | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>53 | 石膏         | 2.8.<br>53.1<br>8 | 附着水    | 石膏化学分析方法<br>GB/T 5484-2012              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1      | 耐热老化能力 | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 GB/T<br>37127-2018      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号           | 名称     |                                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2 | 初黏度    | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3 | 下垂度    | 建筑密封材料试验方<br>法 第6部分：流动性的<br>测定 GB/T<br>13477.6-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4 | 不挥发物含量 | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5 | 不挥发物含量 | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.6 | 不挥发物含量 | 胶粘剂不挥发物含量<br>的测定 GB/T<br>2793-1995                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.7 | 伸长率    | 树脂浇铸体性能试验<br>方法 GB/T 2567-2021                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.8 | 使用温度范围 | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 JG/T 340-2011                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.9 | 初始粘度   | 胶黏剂黏度的测定<br>GB/T 2794-2022                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称           |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>0 | 初黏度          | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>1 | 剪切粘结强度       | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范<br>GB50550-2010   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>2 | 劈裂抗拉强度       | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>3 | 劈裂抗拉强度       | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>4 | 受拉弹性模量       | 树脂浇铸体性能试验<br>方法 GB/T 2567-2021         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>5 | 可操作时间        | 多组分胶粘剂可操作<br>时间的测定 GB/T<br>7123.1-2015 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>6 | 快速湿热老化性<br>能 | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>7 | 抗冲击剥离性能      | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称      |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>8 | 抗冲击剥离性能 | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.1<br>9 | 抗压强度    | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>0 | 抗压强度    | 树脂浇铸体性能试验<br>方法 GB/T 2567-2021          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>1 | 抗压强度    | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO）法 GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>2 | 抗弯强度    | 树脂浇铸体性能试验<br>方法 GB/T 2567-2021          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>3 | 抗弯强度    | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO）法 GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>4 | 抗折强度    | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范<br>GB50550-2010    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>5 | 抗折强度    | 工程结构加固材料安<br>全性检定技术规范<br>GB50728-2011   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                       |                                                        |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>6 | 施工温度范围                   | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 GB/T<br>37127-2018                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>7 | 无约束线性收缩<br>率             | GB/T 37127-2018 混<br>凝土结构工程用锚固<br>胶                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>8 | 无约束线性收缩<br>率             | 环氧浇筑树脂线性收<br>缩率的测定<br>HG/T2625-1994                    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.2<br>9 | 标准张拉适用期<br>对应的标准固化<br>时间 | 缓粘结预应力钢绞线<br>专用粘合剂<br>JG/T370-2012                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>0 | 湿热老化性能                   | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>1 | 湿热老化性能                   | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010                  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>2 | 湿热老化性能                   | 缓粘结预应力钢绞线<br>专用粘合剂<br>JG/T370-2012                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>3 | 热变形温度                    | 塑料 负荷变形温度的<br>测定 第 2 部分：塑料<br>和硬橡胶 GB/T<br>1634.2-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                    |                                                       |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>4 | 热变形温度                                 | 塑料 负荷变形温度的<br>测定第 1 部分：通用<br>试验方法 GB/T<br>1634.1-2019 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>5 | 热老化性能                                 | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>6 | 粘结材料粘合加<br>固材与基材的正<br>拉粘结强度现场<br>测定   | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010                 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>7 | 约束拉拔条件下<br>带肋钢筋（或全<br>螺杆）与混凝土<br>粘结强度 | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>8 | 耐介质侵蚀性能<br>（耐海水浸泡作<br>用）              | GB/T 37127-2018 混<br>凝土结构工程用锚固<br>胶                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.3<br>9 | 耐介质侵蚀性能<br>（耐盐雾作用）                    | GB/T 37127-2018 混<br>凝土结构工程用锚固<br>胶                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>0 | 耐介质侵蚀性能<br>（耐碱性介质）                    | GB/T 37127-2018 混<br>凝土结构工程用锚固<br>胶                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>1 | 耐介质侵蚀性能<br>（耐酸性介质）                    | GB/T 37127-2018 混<br>凝土结构工程用锚固<br>胶                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                    |                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>2 | 耐海水浸泡作用                               | 工程结构加固材料安<br>全性检定技术规范<br>GB50728-2011  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>3 | 耐湿热老化性能                               | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 GB/T<br>37127-2018     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>4 | 耐盐雾作用                                 | 工程结构加固材料安<br>全性检定技术规范<br>GB50728-2011  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>5 | 耐碱性介质作用                               | 工程结构加固材料安<br>全性检定技术规范<br>GB50728-2011  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>6 | 耐酸性介质作用                               | 工程结构加固材料安<br>全性检定技术规范<br>GB50728-2011  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>7 | 耐长期应力作用<br>能力                         | 胶接耐久性试验方法<br>GJB3383-1998              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>8 | 聚合物砂浆及复<br>合砂浆拉伸抗剪<br>强度测定方法<br>（套筒法） | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.4<br>9 | 胶粘剂浇注体<br>（胶体）收缩率<br>测定方法             | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                  |                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>0 | 触变指数                | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>1 | 触变指数                | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>2 | 钢对混凝土正拉<br>粘结强度     | 工程结构加固材料安<br>全性鉴定技术规范 GB<br>50728-2011            |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>3 | 钢对混凝土正拉<br>粘结强度     | 建筑结构加固工程施<br>工质量验收规范 GB<br>50550-2010             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>4 | 钢对钢不均匀扯<br>离强度      | 胶粘剂-不均匀扯离<br>强度试验方法(金属<br>与金属) GJB 94-1986        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>5 | 钢对钢对接粘结<br>抗拉强度     | 胶粘剂对接接头拉伸<br>强度的测定 GB/T<br>6329-1996              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>6 | 钢对钢拉伸抗剪<br>强度       | 胶粘剂 拉伸剪切强度<br>的测定(刚性材料对<br>刚性材料)GB/T<br>7124-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.5<br>7 | 钢对钢拉伸抗剪<br>强度（钢套筒法） | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 GB/T<br>37127-2018                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|-------------------|--------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称                |                                |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.58 | 长期使用性能（耐长期应力作用能力） | GB/T 37127-2018 混凝土结构工程用锚固胶    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.59 | 高低温交变性能           | 缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂 JG/T370-2012    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.60 | 高温拉伸剪切强度          | 胶粘剂高温拉伸剪切强度试验方法 GJB444-1988    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.61 | 钢对钢 T 冲击剥离长度      | 混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.62 | 适用期               | 混凝土结构工程用锚固胶 JG/T 340-2011      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.63 | 劈裂抗拉强度            | 混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.64 | 胶接耐久性楔子快速测定法      | 工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.54 | 加固用胶粘剂 | 2.8.54.65 | 抗拉强度              | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                                    |                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.6<br>6 | 压缩弹性模量                                | 树脂浇铸体性能试验<br>方法 GB/T 2567-2021     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.6<br>7 | 约束拉拔条件下<br>带肋钢筋（或全<br>螺杆）与混凝土<br>粘结强度 | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 JG/T340-2011       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.6<br>8 | 约束拉拔条件下<br>带肋钢筋与混凝土<br>的粘结强度          | 混凝土结构工程用锚<br>固胶 GB/T<br>37127-2018 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>54 | 加固用<br>胶粘剂 | 2.8.<br>54.6<br>9 | 钢对钢拉伸抗剪<br>强度                         | 混凝土结构加固设计<br>规范 GB 50367-2013      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管         | 2.8.<br>55.1      | 镀锌层重量                                 | 结构用无缝钢管 GB/T<br>8162-2018          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管         | 2.8.<br>55.2      | 镀锌层重量                                 | 输送流体用无缝钢管<br>GB/T 8163-2018        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管         | 2.8.<br>55.3      | 镀锌层重量测定                               | 直缝电焊钢管 GB/T<br>13793-2016          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管         | 2.8.<br>55.4      | 镀锌层质量                                 | 钢产品镀锌层质量试<br>验方法 GB/T<br>1839-2008 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |      | 序号                | 名称     |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.5      | 镀锌层均匀性 | 结构用无缝钢管 GB/T<br>8162-2018                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.6      | 下屈服强度  | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.7      | 伸长率    | 水及燃气用球墨铸铁<br>管、管件和附件 GB/T<br>13295-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.8      | 抗拉强度   | 水及燃气用球墨铸铁<br>管、管件和附件 GB/T<br>13295-2019         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.9      | 抗拉强度   | 金属材料焊缝破坏性<br>试验 横向拉伸试验<br>GB/T 2651-2023        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.1<br>0 | 抗拉强度   | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.1<br>1 | 断后伸长率  | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管   | 2.8.<br>55.1<br>2 | 覆盖层厚度  | 磁性基体上非磁性覆<br>盖层覆盖层厚度测量<br>磁性法 GB/T<br>4956-2003 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称           |                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管                | 2.8.<br>55.1<br>3 | 规定塑性延伸强<br>度 | 金属材料拉伸试验第<br>1 部分：室温试验方法<br>GB/T 228.1-2021                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管                | 2.8.<br>55.1<br>4 | 镀层厚度         | 金属覆盖层 钢铁制件<br>热浸镀锌层 技术要求<br>及试验方法 GB/T<br>13912-2020        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管                | 2.8.<br>55.1<br>5 | 镀锌层均匀性       | 输送流体用无缝钢管<br>GB/T 8163-2018                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管                | 2.8.<br>55.1<br>6 | 镀锌层的重量测<br>定 | 低压流体输送用焊接<br>钢管 GB/T 3091-2015                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>55 | 钢管                | 2.8.<br>55.1<br>7 | 弯曲           | 金属材料 弯曲试验方<br>法 GB/T 232-2024                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1      | 耐热           | 电工电子产品着火危<br>险试验 第 21 部分：非<br>正常热 球压试验<br>GB/T 5169.21-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2      | 绝缘电阻         | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3      | 防触电保护        | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                        |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.4      | 耐热                        | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.5      | 绝缘材料的耐非<br>常热、耐燃和耐<br>电痕化 | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.6      | 拔出插头所需的<br>力              | 家用和类似用途插头<br>插座 第 1 部分：通用<br>要求 GB/T<br>2099.1-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.7      | 接地措施                      | 家用和类似用途插头<br>插座 第 1 部分：通用<br>要求 GB/T<br>2099.1-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.8      | 尺寸检查                      | 家用和类似用途插头<br>插座 第 1 部分：通用<br>要求 GB/T<br>2099.1-2021     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.9      | 工频耐压                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>0 | 拔出插头所需的<br>力              | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>1 | 接地措施                      | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                         |                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>2 | 标志                         | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>3 | 标志检验                       | 家用和类似用途固<br>定式电气装置的开<br>关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>4 | 温升                         | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>5 | 温升试验                       | 家用和类似用途固<br>定式电气装置的开<br>关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>6 | 爬电距离                       | 家用和类似用途固<br>定式电气装置的开<br>关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>7 | 爬电距离、电气<br>间隙和通过密封<br>胶的距离 | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>8 | 电气间隙                       | 家用和类似用途固<br>定式电气装置的开<br>关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.1<br>9 | 结构                         | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                      |                                                                                                |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>0 | 结构（固定式）                 | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB16915.1-2014                                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>1 | 绝缘材料的耐非<br>正常热、耐燃       | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>2 | 绝缘材料的耐非<br>正常热、耐燃       | 电工电子产品着火危<br>险试验 第 11 部分：灼<br>热丝/热丝基本试验<br>方法 成品的灼热丝可<br>燃性试验方法<br>(GWEPT)GB/T<br>5169.11-2017 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>3 | 绝缘材料耐电痕<br>化            | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>4 | 耐潮                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>5 | 耐热                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014                                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>6 | 耐老化、由外壳<br>提供的防护和防<br>潮 | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>7 | 通断能力                    | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014                                        |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                | 名称            |                                                         |      |    |
|          | 测                                  |          |                     |            |                   |                   |               |                                                         |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>8 | 防触电保护         | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.2<br>9 | 绝缘电阻和电气<br>强度 | 家用和类似用途带<br>USB 充电接口的插座<br>JB/T 12148-2015              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3<br>0 | 防潮            | 家用和类似用途插头<br>插座 第 1 部分：通<br>用要求 GB/T<br>2099.1-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3<br>1 | 温升试验          | 家用和类似用途插头<br>插座 第一部分：通<br>用要求 GB/T<br>2099.1-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3<br>2 | 标志检验          | 家用和类似用途插头<br>插座 第一部分：通<br>用要求 GB/T<br>2099.1-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3<br>3 | 工频耐压          | 家用和类似用途插头<br>插座 第 1 部分：通<br>用要求 GB/T<br>2099.1-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3<br>4 | 绝缘电阻          | 家用和类似用途插头<br>插座 第 1 部分：通<br>用要求 GB/T<br>2099.1-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>56 | 开关插<br>座及电<br>气附件 | 2.8.<br>56.3<br>5 | 绝缘材料耐电痕<br>化  | 家用和类似用途插头<br>插座 第一部分：通<br>用要求 GB/T                      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称            |                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |               | 2099.1-2008                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.36 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.37 | 结构（固定式）       | 家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求 GB2099.1-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.38 | 电气间隙          | 家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.39 | 爬电距离          | 家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.40 | 分断容量          | 家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.41 | 分断容量          | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.42 | 防触电保护         | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.43 | 耐热            | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                 |                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                    | 2099.1-2021                              |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.44 | 绝缘电阻和电气强度          | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.45 | 温升                 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.46 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.47 | 固定式插座的结构           | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.48 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮    | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.49 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.50 | 标志                 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.56   | 开关插座及电气附件 | 2.8.56.51 | 绝缘材料耐电痕化           | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称         |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |            | 4207-2022                  |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.57   | 建筑用胶粘剂 | 2.8.57.1 | 低温稳定性      | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.57   | 建筑用胶粘剂 | 2.8.57.2 | 冲击强度       | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.57   | 建筑用胶粘剂 | 2.8.57.3 | 弯曲弹性模量     | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.57   | 建筑用胶粘剂 | 2.8.57.4 | 粘结强度       | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.1 | 氯化物含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.2 | 有机物（有机质）含量 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.3 | 轻物质含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.4 | 有机物含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.5  | 泥块含量      | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.6  | 含泥量       | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.7  | 云母含量      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.8  | 含泥量（虹吸管法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.9  | 云母含量      | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.10 | 云母含量      | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.11 | 亚甲蓝值      | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料) | 2.8.58.12 | 亚甲蓝值与石粉含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称         |                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |           |            |                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料)     | 2.8.58.13 | 含泥量        | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料)     | 2.8.58.14 | 含泥量（标准法）   | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料)     | 2.8.58.15 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料)     | 2.8.58.16 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.58   | 砂(细集料)     | 2.8.58.17 | 轻物质含量      | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59   | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.1  | 可溶性铅       | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59   | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.2  | 游离甲苯二异氰酸酯  | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59   | 运动场地面层有害物  | 2.8.59.3  | 苯          | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象       | 项目/参数    |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |            | 序号       | 名称                |                                            |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        | 质          |          |                   |                                            |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59 | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.4 | 可溶性汞              | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59 | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.5 | 可溶性铬              | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59 | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.6 | 可溶性镉              | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59 | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.7 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59 | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.8 | 游离甲醛              | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.59 | 运动场地面层有害物质 | 2.8.59.9 | 甲苯+二甲苯            | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008          |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料   | 2.8.60.1 | 剪切强度              | 中空玻璃用丁基热熔密封胶 JC/T914-2014                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料   | 2.8.60.2 | 横向变形              | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称         |                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |            |                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.3  | 适用期/挤出性    | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.4  | 24h 抗压强度   | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.5  | 6h 拉伸粘结强度  | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.6  | 压剪粘结强度     | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.7  | 不挥发物含量     | 高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.8  | 施工度        | 建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.9  | 表干时间       | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.10 | 热老化后压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象     | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）        | 限制范围           | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|----------|-----------|------------|----------------------------|----------------|----|
|      |                        |      |             |        |          | 序号        | 名称         |                            |                |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |          |           |            |                            |                |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.11 | 收缩值        | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017       |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.12 | 低温柔性       | 建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011   |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.13 | 拉伸强度       | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.14 | 断裂伸长率      | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.15 | 压剪强度       | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001   | 只做：标准条件、浸水、热处理 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.16 | 热老化后剪切粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017       |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.17 | 耐磨性        | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017       |                | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.18 | 吸水量        | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017       |                | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                    |                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                       |                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.19 | 晾置 20min 后拉伸粘结强度      | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.20 | 抗压强度(标准试验条件)          | 水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.21 | 21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.22 | 7d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度  | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.23 | 不挥发物含量                | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.24 | 不挥发物含量/固体含量/固含量       | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.25 | 低温柔性                  | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.26 | 低温贮存稳定性               | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                  |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                     |                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.27 | 冲击强度/冲击韧性           | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.28 | 初期耐水性               | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.29 | 剥离强度                | 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.30 | 剪切状态下的粘合性能          | 高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.31 | 剪切粘结强度              | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.32 | 加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.33 | 压剪粘结强度（石材-不锈钢标准条件）  | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.34 | 压缩剪切强度              | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围    | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                                      |                                                |             |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                                         |                                                |             |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.35 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005                         |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.36 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007                        |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.37 | 体积膨胀倍率                                  | 遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011                          |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.38 | 流动性/流平性/下垂度                             | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                       |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.39 | 拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度                  | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                       | 只做：23℃、-20℃ | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.40 | 浸水后拉伸粘结强度                               | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009                       |             | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60   | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.41 | 定伸粘结性/浸油后定伸粘结性                          | 建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 |             | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                           |                                                   |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>2 | 密度                           | 聚氯乙烯建筑防水接<br>缝材料 JC/T<br>798-1997                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>3 | 对粘弯曲强度                       | 非结构承载用石材胶<br>粘剂 JC/T989-2016                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>4 | 弯曲弹性模量                       | 干挂石材幕墙用环氧<br>胶粘剂 JC 887-2001                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>5 | 抗压强度（标准<br>试验条件下）            | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>6 | 抗折强度（标准<br>试验条件）             | 水泥胶砂强度检验方<br>法（ISO）法 GB/T<br>17671-2021           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>7 | 抗折强度（标准<br>试验条件下）            | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>8 | 拉伸剪切强度/<br>拉剪强度（不锈<br>钢-不锈钢） | 胶粘剂 拉伸剪切强度<br>的测定（刚性材料对<br>刚性材料）GB/T<br>7124-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.4<br>9 | 拉伸剪切强度/<br>拉剪强度（不锈<br>钢-不锈钢） | 干挂石材幕墙用环氧<br>胶粘剂 JC 887-2001                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                        |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>0 | 拉伸-压缩循环<br>性能             | 建筑窗用弹性密封胶<br>JC/T 485-2007                              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>1 | 拉伸粘接强度                    | 陶瓷砖胶粘剂<br>JC/T547-2017                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>2 | 拉伸粘结强度                    | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>3 | 拉伸粘结性                     | 建筑密封材料试验方<br>法 第 8 部分：拉伸粘<br>结性的测定 GB/T<br>13477.8-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>4 | 拉伸粘结性-断<br>裂伸长率/最大<br>延伸率 | 建筑防水沥青嵌缝油<br>膏 JC/T 207-2011                            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>5 | 拉剪粘结强度                    | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>6 | 早期拉伸粘结强<br>度              | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>7 | 晾置 10min 后拉<br>伸粘结强度      | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009                             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                         |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>8 | 晾置 10min 拉伸<br>胶粘强度        | 天然石材用水泥基胶<br>粘剂 JG/T 355-2012                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.5<br>9 | 晾置 20min 拉伸<br>胶粘强度        | 天然石材用水泥基胶<br>粘剂 JG/T 355-2012                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>0 | 晾置时间≥<br>10min: 拉伸粘结<br>强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017                                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>1 | 晾置时间≥<br>20min, 拉伸粘结<br>强度 | 陶瓷墙地砖胶粘剂<br>JC/T 547-2017                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>2 | 木材污染性                      | 聚乙酸乙烯酯乳液木<br>材胶粘剂 HG/T<br>2727-2010                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>3 | 标准状态拉伸粘<br>结强度             | 天然石材用水泥基胶<br>粘剂 JG/T 355-2012                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>4 | 横向变形                       | 建筑胶粘剂试验方法<br>第 1 部分：陶瓷砖胶<br>粘剂试验方法 GB/T<br>12954.1-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>5 | 污染性                        | 建筑窗用弹性密封胶<br>JC/T 485-2007                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                           |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>6 | 污染性                          | 金属板用建筑密封胶<br>JC/T 884-2016    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>7 | 浸水后压剪粘结<br>强度                | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>8 | 浸水后拉伸粘结<br>性-断裂伸长率/<br>最大延伸率 | 建筑防水沥青嵌缝油<br>膏 JC/T 207-2011  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.6<br>9 | 浸水后的剪切粘<br>结强度               | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>0 | 浸水后的拉伸粘<br>结强度               | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>1 | 浸水后的拉伸胶<br>粘强度               | 天然石材用水泥基胶<br>粘剂 JG/T 355-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>2 | 浸油处理后质量<br>变化                | 道桥嵌缝用密封胶<br>JC/T 976-2005     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>3 | 浸泡介质后体积<br>膨胀倍率              | 遇水膨胀止水胶 JG/T<br>312-2011      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围   | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                        |                               |            |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>4 | 浸泡介质后体积<br>膨胀倍率保持率        | 遇水膨胀止水胶 JG/T<br>312-2011      |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>5 | 渗出性                       | 建筑防水沥青嵌缝油<br>膏 JC/T 207-2011  |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>6 | 热冲击后剪切粘<br>结强度            | 陶瓷砖胶粘剂<br>JC/T 547-2017       |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>7 | 热处理后硬度变<br>化              | 道桥嵌缝用密封胶<br>JC/T 976-2005     | 只做：<br>A 型 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>8 | 热老化后拉伸粘<br>结强度            | 天然石材用水泥基胶<br>粘剂 JG/T 355-2012 |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.7<br>9 | 热老化后拉伸粘<br>结强度            | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009   |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.8<br>0 | 热老化后的拉伸<br>粘结强度           | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017       |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.8<br>1 | 石材-石材压剪<br>粘结强度（标准<br>条件） | 非结构承载用石材胶<br>粘剂 JC/T989-2016  |            | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象     | 项目/参数     |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                   | 限制范围            | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      |                        |      |             |        |          | 序号        | 名称                |                                                       |                 |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.82 | 石材-石材压剪粘结强度（热水处理） | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016                              |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.83 | 石材-石材压剪粘结强度（碱处理）  | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016                              |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.84 | 石材-石材压剪粘结强度（高温处理） | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016                              |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.85 | 硬度                | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 | 只做：A 型、D 型、AO 型 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.86 | 硬度                | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005                              | 只做：A 型          | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.87 | 耐热性               | 建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011                              |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.88 | 适用期/挤出性           | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001                              |                 | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.60 | 胶粘剂与密封材料 | 2.8.60.89 | 适用期/挤出性           | 高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011                              |                 | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                 |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>0 | 针入度                | 中空玻璃用丁基热熔<br>密封胶 JC/T914-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>1 | 长期浸水体积膨<br>胀倍率保持率  | 遇水膨胀止水胶 JG/T<br>312-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>2 | 高低温交变循环<br>后压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂<br>GB/T 24264-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>3 | 高温下的剪切粘<br>结强度     | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>4 | 粘度                 | 胶黏剂黏度的测定<br>GB/T 2794-2022    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>5 | 横向变形               | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>6 | 6h 拉伸粘结强度          | 天然石材用水泥基胶<br>粘剂 JG/T 355-2012 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>7 | 实干厚度               | 遇水膨胀止水胶 JG/T<br>312-2011      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数              |                                                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                 | 名称                                                          |                              |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>8  | 滑移                                                          | 陶瓷砖胶粘剂<br>JC/T547-2017       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.9<br>9  | 晾置时间                                                        | 陶瓷砖胶粘剂<br>JC/T547-2017       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>00 | 剥离强度                                                        | 高分子防水卷材粘结<br>剂 JC/T 863-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>01 | 挥发性                                                         | 建筑防水沥青嵌缝油<br>膏 JC/T 207-2011 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>02 | 弹性恢复率/恢<br>复率                                               | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>03 | 定伸粘结性/水-<br>紫外线辐照后定<br>伸性能/热处理<br>后定伸粘结性/<br>浸油处理后定伸<br>粘结性 | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>04 | 定伸粘结性/水-<br>紫外线辐照后定<br>伸性能/热处理<br>后定伸粘结性/<br>浸油处理后定伸<br>粘结性 | 硅酮建筑密封胶 GB/T<br>14683-2003   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>05 | 适用期/挤出性                                                     | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数              |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                 | 名称               |                                                     |      |    |
|          | 测                                      |          |                     |            |                  |                    |                  |                                                     |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>06 | 适用期/挤出性          | 胶粘剂适用期和贮存<br>期的测定 GB/T<br>7123.1-2002               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>07 | 浸水光照后的定<br>神粘结性  | 幕墙玻璃接缝用密封<br>胶 JC/T 882-2001                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>08 | 水蒸气透过量           | 塑料薄膜与薄片水蒸<br>气透过性能测定 杯式<br>增重与减重法 GB/T<br>1037-2021 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>60 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 2.8.<br>60.1<br>09 | 冻融循环后的拉<br>伸粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017                             |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>61 | 有机防<br>水涂料       | 2.8.<br>61.1       | 耐酸性              | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>61 | 有机防<br>水涂料       | 2.8.<br>61.2       | 耐盐性              | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>61 | 有机防<br>水涂料       | 2.8.<br>61.3       | 低温柔性（酸处<br>理）    | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>61 | 有机防<br>水涂料       | 2.8.<br>61.4       | 渗透性              | 环氧树脂防水涂料<br>JC/T 2217-2014                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围   | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称           |                                    |        |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |              |                                    |        |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.5  | 冻融稳定性        | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021         |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.6  | 低温弯折性（酸处理）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008         |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.7  | pH 值/浆体 pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023       |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.8  | 抗冻性          | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.9  | 容器中状态        | 建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020        |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.10 | 凝胶时间         | 喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009           |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.11 | 耐热度          | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005              |        | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.12 | 硬度（邵 AM/邵 A） | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度    | 只做：邵 A | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称            |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |               | 计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008       |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.13 | 低温柔性（紫外线处理）   | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.14 | 低温柔度          | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.15 | 涂料与水泥混凝土的粘结强度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.16 | 适用期           | 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.17 | 撕裂强度          | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.18 | 加热伸缩率（热老化）    | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.19 | 耐碱性           | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.20 | 耐热性/耐热度       | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|-----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称           |                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |              |                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.21 | 耐碱性          | 建筑防水材料用聚合物乳液<br>JC/T1017-2020     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.22 | 柔韧性          | 环氧树脂防水涂料<br>JC/T 2217-2014        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.23 | 24h 表面吸水量    | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.24 | 稳定性          | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2002        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.25 | 干燥时间         | 喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009          |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.26 | 24h 表面吸水量降低率 | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.27 | pH 值/浆体 pH 值 | 聚合物和共聚物水分散体 pH 值试验方法 GB 8325-1987 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.28 | 不挥发物含量       | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2002        |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称              |                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                 |                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.29 | 不挥发物含量          | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.30 | 不挥发物含量          | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.31 | 不透水性            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.32 | 不透水性            | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.33 | 不透水性            | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005                   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.34 | 人工气候老化/耐人工气候老化  | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.35 | 低温弯折            | 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.36 | 低温弯折性（人工气候老化处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                   |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                      |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.37 | 低温弯折性（无处理）           | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.38 | 低温弯折性（碱处理）           | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.39 | 低温弯折性（紫外线处理）         | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.40 | 低温柔性                 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.41 | 低温柔性                 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.42 | 低温柔性（人工气候老化处理）       | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.43 | 低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.44 | 低温柔性（无处理、标准条件）       | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |             |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.45 | 低温柔性（标准条件）  | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.46 | 低温柔性（热处理）   | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.47 | 低温柔性（热处理）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.48 | 低温柔性（盐处理）   | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.49 | 低温柔性（碱处理）   | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.50 | 低温柔性（碱处理）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.51 | 低温柔性（紫外线处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.52 | 初始粘度        | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |             |                               |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.53 | 剥离强度        | 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.54 | 剥离强度        | 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 GB/T 2791-1995 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.55 | 剪切状态下的粘合性   | 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.56 | 加热伸缩率       | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.57 | 加热伸缩量/加热伸缩率 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.58 | 吸水率         | 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012   |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.59 | 吸水率         | 喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.60 | 吸水率         | 建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称            |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |               |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.61 | 吸水率比          | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.62 | 固体含量          | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.63 | 固体含量          | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.64 | 固体含量          | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.65 | 固体含量          | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.66 | 固体含量          | 喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.67 | 固体含量          | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.68 | 定伸时老化（人工气候老化） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                   |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                      |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.69 | 定伸时老化（加热老化）          | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.70 | 干燥时间与表干时间            | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.71 | 干燥时间（表干时间/实干时间）      | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.72 | 干燥时间（表干时间/实干时间）      | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.73 | 干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.74 | 应力松弛                 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.75 | 延伸性                  | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.76 | 抗冲击性                 | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014    |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                               |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                                  |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.77 | 抗冻性                              | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.78 | 抗渗性                              | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.79 | 抗窜水性                             | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.80 | 拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.81 | 拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断裂延伸率）       | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.82 | 拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）            | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.83 | 耐盐性                              | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.84 | 拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                            |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           | 裂伸长率/断裂延伸率)                   |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.85 | 拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）    | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.86 | 拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）        | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.87 | 拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.88 | 拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）      | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.89 | 拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）      | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.90 | 拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）   | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.91 | 拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.92 | 拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断        | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|--------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称           |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            | 裂延伸率)        |                                              |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.93  | 撕裂强度         | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.94  | 断裂伸长率（标准条件）  | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.95  | 断裂伸长率（热处理）   | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.96  | 断裂伸长率（碱处理）   | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.97  | 断裂伸长率（紫外线处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.98  | 流平性          | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.99  | 涂层抗渗压力       | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014                      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.100 | 渗油性          | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称              |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |                 |                            |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.101 | 渗透性（低温处理）       | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.102 | 渗透性（标准状态）       | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.103 | 渗透性（热处理）        | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.104 | 渗透性（碱处理）        | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.105 | 渗透性（紫外线处理）      | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.106 | 渗透性（酸处理）        | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.107 | 潮湿基面粘结强度        | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009  |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.108 | 潮湿基面粘结强度/（潮湿基层） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称                           |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |                              |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.109 | 热老化                          | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.110 | 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度              | 硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.111 | 稳定性                          | 建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.112 | 粘结强度                         | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.113 | 粘结强度（干基面）                    | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.114 | 粘结强度（无处理）                    | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.115 | 粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.116 | 粘结强度（浸水处理）                   | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称         |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |            |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.117 | 粘结强度（浸水处理） | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.118 | 粘结强度（潮湿基面） | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.119 | 粘结强度（热处理）  | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.120 | 粘结强度（碱处理）  | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.121 | 粘结性能       | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.122 | 耐冲击性       | 色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.123 | 耐热度        | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.124 | 耐热性        | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称        |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |           |                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.125 | 耐热性       | 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.126 | 耐碱性       | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.127 | 耐碱性       | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.128 | 耐磨性       | 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.129 | 耐酸性       | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.130 | 耐酸性       | 环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.131 | 自愈性       | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.132 | 质量增加（盐处理） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数      |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号         | 名称                    |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |            |                       |                            |          |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.133 | 质量损失（热老化）             | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.134 | 固体含量                  | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.135 | 低温弯折性（热处理）            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.136 | 低温柔性（热老化）             | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.137 | 吸水率                   | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.138 | 不透水性                  | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.139 | 拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.140 | 拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数          |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围     | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|--------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----|
|          |                            |          |                 |          |        | 序号             | 名称                    |                                                         |              |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |        |                |                       |                                                         |              |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.1<br>41 | 拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023                               |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.61   | 有机防水涂料 | 2.8.61.1<br>42 | 粘度/初始粘度               | 胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022                                 | 只做：<br>方法一、三 | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.1       | 介电强度                  | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第 2 部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996 |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.2       | 介电强度                  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999   |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.3       | 回波损耗（RL）              | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017           |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.4       | 导体直流电阻                | 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007            |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.5       | 导体直流电阻                | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第 2 部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996 |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.6       | 导体连续性                 | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013                           |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称               |                                                                                                                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                  |                                                                                                                                   |      |    |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.7  | 导体连续性            | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998                                                                                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.8  | 护套介电强度           | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998                                                                                      |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.9  | 护套抗张强度和断裂伸长率     | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008                                                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.10 | 护套老化后的抗张强度和断裂伸长率 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008、<br>电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.11 | 护套耐电压            | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013                                                                                                     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62   | 数字通信电缆 | 2.8.62.12 | 电缆护套最小厚度和最大外径    | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008                                                               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                             |                                                                                        |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>3 | 直流电阻不平衡                        | 电话网用户铜芯室内<br>线 YD/T 840-1996                                                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>4 | 等电平远端串音<br>衰减（ELFEXT）          | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>5 | 等电平远端串音<br>衰减功率和（PS<br>ELFEXT） | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016                                    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>6 | 绝缘介电强度                         | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 8 部分：交流<br>电压试验 GB/T<br>3048.8-2007                                  |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>7 | 绝缘抗张强度和<br>断裂伸长率               | 电缆和光缆绝缘和护<br>套材料通用试验方法<br>第 11 部分：通用试验<br>方法 厚度和外形尺寸<br>测量 机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>8 | 绝缘电阻                           | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙<br>烯护套低频通信电缆<br>电线 第 1 部分：一般<br>试验和测量方法 GB/T<br>11327.1-1999                 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.1<br>9 | 绝缘电阻                           | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑<br>综合护套市内通信电<br>缆试验方法 第 2 部<br>分：电气性能试验方<br>法 YD/T 837.2-1996                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>0 | 绝缘电阻                           | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 5 部分：绝缘<br>电阻试验 GB/T<br>3048.5-2007                                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称                     |                                                             |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>1 | 绝缘电阻                   | 有线电视系统物理发<br>泡聚乙烯绝缘同轴电<br>缆入网技术条件和测<br>量方法 GY/T<br>135-1998 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>2 | 绝缘电阻                   | 数字通信用对绞或星<br>绞多芯对称电缆 第 1<br>部分：总规范 GB/T<br>18015.1-2017     |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>3 | 缆芯介电强度                 | 有线电视系统物理发<br>泡聚乙烯绝缘同轴电<br>缆入网技术条件和测<br>量方法 GY/T<br>135-1998 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>4 | 衰减                     | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>5 | 近端串音衰减<br>（NEXT）       | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>6 | 近端串音衰减功<br>率和（PS NEXT） | 数字通信用对绞/星<br>绞对称电缆 第 1 部<br>分：总则 YD/T<br>838.1-2016         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>7 | 导体断线及混线                | 电话网用户铜芯室内<br>线 YD/T 840-1996                                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.8      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 2.8.<br>62 | 数字通<br>信电缆 | 2.8.<br>62.2<br>8 | 直流环路电阻                 | 信息技术 用户建筑群<br>的通用布缆 GB/T<br>18233-2008                      |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称        |                                 |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62 | 数字通信电缆 | 2.8.62.29 | 绝缘电阻      | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62 | 数字通信电缆 | 2.8.62.30 | 介质耐电压     | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62 | 数字通信电缆 | 2.8.62.31 | 插入损耗/衰减   | 信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8  | 工程材料-建设工程材料 | 2.8.62 | 数字通信电缆 | 2.8.62.32 | 导体直径和绝缘外径 | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料   | 2.9.1  | 混凝土外加剂 | 2.9.1.1   | 防冻剂释放氨量   | 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588-2001    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料   | 2.9.1  | 混凝土外加剂 | 2.9.1.2   | 甲醛含量      | 聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料   | 2.9.2  | 工程用水   | 2.9.2.1   | 可溶物含量     | 水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017    |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料   | 2.9.2  | 工程用水   | 2.9.2.2   | 硫酸根（硫酸盐）  | 《水质硫酸盐的测定重量法》GB/T 11899-1989    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数       |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |                   | 序号          | 名称                        |                                                                |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>3 | 矿粉                | 2.9.<br>3.1 | 含水量                       | 公路沥青路面施工技术<br>规范 JTG<br>F40-2004；公路土工<br>试验规程 JTG<br>3430-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>4 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.9.<br>4.1 | 石灰有效氧化钙<br>和氧化镁           | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>4 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.9.<br>4.2 | 石灰未消化残渣<br>含量             | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>4 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.9.<br>4.3 | 石灰氧化镁含量                   | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>4 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.9.<br>4.4 | 粉煤灰二氧化<br>硅、氧化铁和氧<br>化铝含量 | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>4 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.9.<br>4.5 | 粉煤灰烧失量                    | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>4 | 无机结<br>合料稳<br>定材料 | 2.9.<br>4.6 | 水泥或石灰稳定<br>材料中水泥或石<br>灰剂量 | 《公路工程无机结合<br>料稳定材料试验规<br>程》JTG E51-2009                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>5 | 土工合<br>成材料        | 2.9.<br>5.1 | 内孔尺寸                      | 公路工程土工合成材<br>料 第 1 部分：土工格<br>栅 JT/T 1432.1-2022                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象       | 项目/参数       |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |           |            | 序号          | 名称               |                                                             |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>5 | 土工合<br>成材料 | 2.9.<br>5.2 | 土工格栅、土工<br>网网孔尺寸 | 《公路工程土工合成<br>材料试验规程》<br>JTG E50-2006                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>5 | 土工合<br>成材料 | 2.9.<br>5.3 | 幅宽偏差             | 《公路工程土工合成<br>材料试验规程》<br>JTG E50-2006                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>5 | 土工合<br>成材料 | 2.9.<br>5.4 | 抗拉强度             | 公路工程土工合成材<br>料 第 1 部分：土工格<br>栅 JT/T 1432.1-2022             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>6 | 水泥混<br>凝土  | 2.9.<br>6.1 | 拌合物中氯离子<br>含量    | 《水运工程混凝土试<br>验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>7 | 建筑密<br>封材料 | 2.9.<br>7.1 | 弹性恢复率            | 《建筑密封材料试验<br>方法 第 17 部分：弹性<br>恢复率的测定》<br>GB/T 13477.17-2017 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>7 | 建筑密<br>封材料 | 2.9.<br>7.2 | 流平性              | 《建筑密封材料试验<br>方法 第 6 部分：流动<br>性的测定》 GB/T<br>13477.6-2002     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>7 | 建筑密<br>封材料 | 2.9.<br>7.3 | 下垂度              | 《建筑密封材料试验<br>方法 第 6 部分：流动<br>性的测定》 GB/T<br>13477.6-2002     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>7 | 建筑密<br>封材料 | 2.9.<br>7.4 | 低温柔性             | 《建筑密封材料试验<br>方法 第 7 部分：低温<br>柔性的测定》<br>GB/T 13477.7-2002    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象       | 项目/参数       |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |           |            | 序号          | 名称     |                                                           |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>7 | 建筑密<br>封材料 | 2.9.<br>7.5 | 剥离强度   | 《建筑密封材料试验<br>方法 第18部分：剥离<br>粘结性的测定》<br>GB/T 13477.18-2002 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>7 | 建筑密<br>封材料 | 2.9.<br>7.6 | 表干时间   | 《建筑密封材料试验<br>方法 第5部分：表干<br>时间的测定》<br>GB/T 13477.5-2002    |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>8 | 粉煤灰        | 2.9.<br>8.1 | 烧失量    | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>8 | 粉煤灰        | 2.9.<br>8.2 | 三氧化硫   | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>8 | 粉煤灰        | 2.9.<br>8.3 | 氧化钙    | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>8 | 粉煤灰        | 2.9.<br>8.4 | 氯离子    | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>8 | 粉煤灰        | 2.9.<br>8.5 | 游离氧化钙  | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017                               |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>9 | 钢管         | 2.9.<br>9.1 | 镀锌层均匀性 | 直缝电焊钢管 GB/T<br>13793-2016                                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围     | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号           | 名称           |                                |              |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>9  | 钢管   | 2.9.<br>9.2  | 镀锌层均匀性       | 低压流体输送用焊接<br>钢管 GB/T 3091-2015 |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>10 | 支座   | 2.9.<br>10.1 | 抗压弹性模量       | 《公路桥梁板式橡胶<br>支座》JT/T 4-2019    | 小于<br>5000kN | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>10 | 支座   | 2.9.<br>10.2 | 极限抗压强度       | 《公路桥梁板式橡胶<br>支座》JT/T 4-2019    | 小于<br>5000kN | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>11 | 矿渣粉  | 2.9.<br>11.1 | 烧失量          | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017    |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>11 | 矿渣粉  | 2.9.<br>11.2 | 三氧化硫含量       | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017    |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>11 | 矿渣粉  | 2.9.<br>11.3 | 氯离子含量        | 《水泥化学分析方<br>法》GB/T 176-2017    |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>12 | 外加剂  | 2.9.<br>12.1 | 混凝土抗压强度<br>比 | 钢筋混凝土阻锈剂<br>JT/T537-2018       |              | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>12 | 外加剂  | 2.9.<br>12.2 | 混凝土凝结时间<br>差 | 钢筋混凝土阻锈剂<br>JT/T537-2018       |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                   | 序号           | 名称             |                                                         |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>13 | 土                 | 2.9.<br>13.1 | 有机质含量          | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>13 | 土                 | 2.9.<br>13.2 | 颗粒分析（密度<br>计法） | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>13 | 土                 | 2.9.<br>13.3 | 中溶盐石膏含量        | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>13 | 土                 | 2.9.<br>13.4 | 易溶盐总量          | 《土工试验方法标<br>准》 GB/T<br>50123-2019                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>13 | 土                 | 2.9.<br>13.5 | 有机质含量          | 公路土工试验规程<br>JTG 3430-2020                               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>13 | 土                 | 2.9.<br>13.6 | 难溶盐碳酸钙含<br>量   | 土工试验方法标准<br>GB/T 50123-2019                             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>14 | 树脂                | 2.9.<br>14.1 | 热变形温度          | 塑料 负荷变形温度<br>的测定 第 2 部分：塑<br>料和硬橡胶 GB/T<br>1634. 2-2019 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.9      | 公路交通-<br>工程材料 | 2.9.<br>15 | 预铺/湿<br>铺防水<br>卷材 | 2.9.<br>15.1 | 热稳定性           | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                               |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别            | 对象序号   | 检测对象  | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|---------------|--------|-------|----------|-----------------|-------------------------------|------|----|
|      |                        |      |               |        |       | 序号       | 名称              |                               |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料     | 2.9.16 | 水泥    | 2.9.16.1 | 氯离子             | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料     | 2.9.16 | 水泥    | 2.9.16.2 | 氧化镁             | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料     | 2.9.16 | 水泥    | 2.9.16.3 | 三氧化硫            | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料     | 2.9.16 | 水泥    | 2.9.16.4 | 游离氧化钙           | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料     | 2.9.16 | 水泥    | 2.9.16.5 | 烧失量             | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9  | 公路交通-工程材料     | 2.9.16 | 水泥    | 2.9.16.6 | 硫化物             | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.10.1 | 混凝土结构 | 2.10.1.1 | 混凝土抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.10.1 | 混凝土结构 | 2.10.1.2 | 混凝土抗压强度（钻芯法）    | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                   | 项目/参数        |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围   | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                        | 序号           | 名称       |                                                         |            |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 公路交通-<br>交通安全<br>设施 | 2.11<br>.1 | 路面标<br>线及标<br>线用涂<br>料 | 2.11<br>.1.1 | 涂料密度     | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                                 |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>1 | 公路交通-<br>交通安全<br>设施 | 2.11<br>.1 | 路面标<br>线及标<br>线用涂<br>料 | 2.11<br>.1.2 | 预混玻璃珠含量  | 路面标线涂料 JT/T<br>280-2022                                 |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程       | 2.12<br>.1 | 土壤放<br>射性              | 2.12<br>.1.1 | 土壤氡浓度    | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                   |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程       | 2.12<br>.1 | 土壤放<br>射性              | 2.12<br>.1.2 | 土壤氡浓度    | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规程<br>DBJ 15-93-2013                |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程       | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析               | 2.12<br>.2.1 | 铜        | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程       | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析               | 2.12<br>.2.2 | 高锰酸钾耗氧量  | 生活饮用水输配水设<br>备及防护材料的安全<br>性评价标准 GB/T<br>17219-1998      | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程       | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析               | 2.12<br>.2.3 | 镍        | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程       | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析               | 2.12<br>.2.4 | 氨（以 N 计） | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 5 部分：无机<br>非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023  | 只做来<br>样分析 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围   | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|----------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|----|
|          |                                    |          |               |            |          | 序号                | 名称     |                                                          |            |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.5      | 铁      | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023  | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.6      | 浑浊度    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.7      | 六价铬    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023  | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.8      | 游离氯    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 11 部分：消毒<br>剂指标 GB/T<br>5750.11-2023   | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.9      | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.1<br>0 | 耗氧量    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 7 部分：有机<br>物综合指标 GB/T<br>5750.7-2023   | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.1<br>1 | 臭和味    | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析 | 2.12<br>.2.1<br>2 | 铅      | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023  | 只做来<br>样分析 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围       | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|----|
|          |                                    |          |               |            |                 | 序号                | 名称  |                                                         |            |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析        | 2.12<br>.2.1<br>3 | 锌   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析        | 2.12<br>.2.1<br>4 | 锰   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.2 | 水质分<br>析        | 2.12<br>.2.1<br>5 | 镉   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023 | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1      | 甲醛  | 居住区大气中甲醛卫<br>生检验标准方法 分<br>光光度法 GB/T<br>16129-1995       |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.2      | 苯   | 室内空气质量标准<br>GB/T 18883-2022                             |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.3      | 苯   | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规程<br>DBJ 15-93-2013                |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.4      | 氡气  | 环境空气中氡的标准<br>测量方法 GB/T<br>14582-1993                    |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.5      | 二甲苯 | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014    |            | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                 | 序号                | 名称                  |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.6      | 二甲苯                 | 室内空气质量标准<br>GB/T 18883-2022                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.7      | 二甲苯                 | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.8      | 总挥发性有机化<br>合物(TVOC) | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规范<br>DBJ 15-93-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.9      | 总挥发性有机化<br>合物（TVOC） | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>0 | 氦                   | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>1 | 氦                   | T/CECS 569-2019《建<br>筑室内空气中氦检测<br>方法标准》              |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>2 | 氦气                  | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制技术规范<br>DBJ 15-93-2013             |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>3 | 氦                   | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象            | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |                 | 序号                | 名称    |                                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>4 | 甲苯    | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>5 | 甲苯    | 室内空气质量标准<br>GB/T 18883-2022                          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>6 | 甲醛    | 公共场所卫生检验方<br>法 第 2 部分：化学污<br>染物 GB/T<br>18204.2-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>7 | 甲醛    | 空气质量甲醛的测定<br>乙酰丙酮分光光度<br>法 GB/T 15516-1995           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>8 | 苯     | 环境空气 苯系物的测<br>定 活性炭吸附/热脱<br>附-气相色谱法<br>HJ583-2010    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>2 | 工程环境-<br>环境工程 | 2.12<br>.3 | 空气污<br>染物含<br>量 | 2.12<br>.3.1<br>9 | 苯     | 民用建筑工程室内环<br>境污染控制标准 GB<br>50325-2020                |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水        | 2.13<br>.1.1      | pH 值  | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水        | 2.13<br>.1.2      | 硫酸根离子 | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999                        |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数        |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |          | 序号           | 名称                |                               |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水 | 2.13<br>.1.3 | 总酸度               | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水 | 2.13<br>.1.4 | 氯离子               | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水 | 2.13<br>.1.5 | 钙、镁（总硬度）          | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水 | 2.13<br>.1.6 | 碳酸根、重碳酸<br>根（总碱度） | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.1 | 灌溉用<br>水 | 2.13<br>.1.7 | 全盐量               | 《森林土壤水化学分<br>析》LY/T 1275-1999 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.2 | 有机肥      | 2.13<br>.2.1 | 磷含量               | 有机肥料 NY/T<br>525-2021         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.2 | 有机肥      | 2.13<br>.2.2 | 酸碱度（pH 计法）        | 有机肥料 NY/T<br>525-2021         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.2 | 有机肥      | 2.13<br>.2.3 | 总氮含量              | 有机肥料 NY/T<br>525-2021         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别        | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-----------|--------|------|----------|-------|-------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |           |        |      | 序号       | 名称    |                                     |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.2 | 有机肥  | 2.13.2.4 | 有机质含量 | 有机肥料 NY/T 525-2021                  |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.2 | 有机肥  | 2.13.2.5 | 有机物   | 《有机肥料有机物总量的测定》NY/T 304-1995         |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.2 | 有机肥  | 2.13.2.6 | 水分含量  | 《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.3 | 土壤   | 2.13.3.1 | 全磷    | 《土壤全磷测定法》NY/T 88-1988               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.3 | 土壤   | 2.13.3.2 | 全磷    | 《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015            |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.3 | 土壤   | 2.13.3.3 | 全氮    | 《土壤全氮测定法》NY/T 53-1987               |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.3 | 土壤   | 2.13.3.4 | pH 值  | 《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程环境-园林绿化 | 2.13.3 | 土壤   | 2.13.3.5 | 有机质   | 土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称       |                                                    |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.6      | 有机质      | 《森林土壤有机质的<br>测定及碳氮化的计<br>算》LY/T 1237-1999          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.7      | pH 值     | 《土壤检测 第 2 部<br>分:土壤 pH 的测定》<br>NY/T 1121.2-2006    |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.8      | 有机质      | 《土壤有机质测定<br>法》NY/T 85-1988                         |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.9      | 机械组成（质地） | 《土壤检测 第 3 部<br>分:土壤机械组成的<br>测定》<br>NY/T1121.3-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>0 | 有效磷      | 《森林土壤磷的测<br>定》LY/T 1232-2015                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>1 | 石砾含量     | 《森林土壤颗粒组成<br>（机械组成）的测定》<br>LY/T 1225-1999          |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>2 | 全氮       | 《森林土壤氮的测<br>定》LY/T 1228-2015                       |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>3 | 机械组成（质地） | 《森林土壤颗粒组成<br>（机械组成）的测定》<br>LY/T 1225-1999          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|------|-------------------|------|-----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |               |            |      | 序号                | 名称   |                                                     |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>4 | pH   | 土壤中 PH 值的测定<br>NY/T1377-2007                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>5 | 水分   | 《土壤水分测定法》<br>NY/T 52-1987                           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>6 | 水解性氮 | 《森林土壤氮的测<br>定》LY/T 1228-2015                        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>7 | 含水量  | 《森林土壤含水量的<br>测定》LY/T<br>1213-1999                   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.3 | 土壤   | 2.13<br>.3.1<br>8 | 有效磷  | 《土壤检测 第 7 部<br>分：酸性土壤有效磷<br>的测定》NY/T<br>1121.7-2014 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.4 | 复混肥  | 2.13<br>.4.1      | 游离水  | 《复混肥料中游离水<br>含量的测定 卡尔·费<br>休法》GB/T<br>8577-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.4 | 复混肥  | 2.13<br>.4.2      | 总氮   | 《复混肥料中总氮含<br>量的测定（蒸馏后滴<br>定法）》GB/T<br>8572-2010     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.4 | 复混肥  | 2.13<br>.4.3      | 游离水  | 《复合肥料中游离水<br>含量的测定 真空烘箱<br>法》GB/T 8576-2010         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------|------------|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |               |            |      | 序号           | 名称               |                                                  |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.4 | 复混肥  | 2.13<br>.4.4 | 有效磷              | 复混肥料中有效磷含<br>量的测定 GB/T<br>8573-2017              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>3 | 工程环境-<br>园林绿化 | 2.13<br>.4 | 复混肥  | 2.13<br>.4.5 | 钾                | 《复混肥料中钾含量<br>的测定》（四苯硼酸<br>钾重量法）GB/T<br>8574-2010 |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.1 | 涂料   | 2.14<br>.1.1 | 耐冲击性             | 漆膜耐冲击测定法<br>GB/T 1732-2020                       |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.1 | 涂料   | 2.14<br>.1.2 | 干燥时间             | 漆膜、腻子膜干燥时<br>间测定法 GB/T<br>1728-2020              |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.2 | 水泥   | 2.14<br>.2.1 | 氧化镁              | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.2 | 水泥   | 2.14<br>.2.2 | 三氧化硫含量           | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.2 | 水泥   | 2.14<br>.2.3 | 游离氧化钙<br>（f-CaO） | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.2 | 水泥   | 2.14<br>.2.4 | 烧失量              | 水泥化学分析方法<br>GB/T 176-2017                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别     | 对象序号   | 检测对象       | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|--------|--------|------------|----------|---------|---------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |        |        |            | 序号       | 名称      |                                             |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.2 | 水泥         | 2.14.2.5 | 不溶物     | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.3 | 建筑密封胶      | 2.14.3.1 | 密度      | 建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018   |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.3 | 建筑密封胶      | 2.14.3.2 | 表干时间    | 建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.4 | 粉煤灰        | 2.14.4.1 | 烧失量     | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.4 | 粉煤灰        | 2.14.4.2 | 三氧化硫含量  | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.5 | 非开挖修复内衬材料  | 2.14.5.1 | 锚固键抗拉拔力 | 城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程 T/CECS 717-2020        |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.14.6.1 | 云母含量    | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014                |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.14.6.2 | 云母含量    | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020                     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号   | 检测对象               | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |            |            |                    | 序号                | 名称             |                                       |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.3      | 人工细骨料石粉<br>含量  | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.4      | 有机质含量          | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.5      | 有机质含量          | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020            |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.6      | 石粉含量           | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.7      | 石粉含量（亚甲<br>蓝法） | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.8      | 石粉含量（亚甲<br>蓝法） | 普通混凝土用砂、石<br>质量及检验方法标准<br>JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.9      | 硫酸盐及硫化物<br>含量  | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014   |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.6 | 混凝土<br>骨料(细<br>骨料) | 2.14<br>.6.1<br>0 | 硫酸盐及硫化物<br>含量  | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别     | 对象序号   | 检测对象            | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|--------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|------|----|
|      |                        |      |        |        |                 | 序号        | 名称        |                              |      |    |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.6 | 混凝土骨料(细骨料)      | 2.14.6.11 | 硫酸盐及硫化物含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.6 | 混凝土骨料(细骨料)      | 2.14.6.12 | 轻物质含量     | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020      |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.6 | 混凝土骨料(细骨料)      | 2.14.6.13 | 轻物质含量     | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.7 | 掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁） | 2.14.7.1  | 烧失量       | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.7 | 掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁） | 2.14.7.2  | f-CaO 含量  | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.7 | 掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁） | 2.14.7.3  | MgO 含量    | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.7 | 掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁） | 2.14.7.4  | 三氧化硫含量    | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |      | 维持 |
| 2    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 水利水电工程 | 2.14.8 | 水性渗透型无机防水剂      | 2.14.8.1  | 抗渗性/渗入高度  | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号    | 检测对象               | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |            |             |                    | 序号                | 名称              |                                                 |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.9  | 高分子<br>材料          | 2.14<br>.9.1      | 膨胀比             | 城镇排水管道非开挖<br>修复工程施工及验收<br>规程 T/CECS<br>717-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.9  | 高分子<br>材料          | 2.14<br>.9.2      | 不透水性            | 城镇排水管道非开挖<br>修复工程施工及验收<br>规程 T/CECS<br>717-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.9  | 高分子<br>材料          | 2.14<br>.9.3      | 水中反应收缩率         | 城镇排水管道非开挖<br>修复工程施工及验收<br>规程 T/CECS<br>717-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.9  | 高分子<br>材料          | 2.14<br>.9.4      | 起渗压力            | 城镇排水管道非开挖<br>修复工程施工及验收<br>规程 T/CECS<br>717-2020 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.10 | 软木橡<br>胶衬垫         | 2.14<br>.10.<br>1 | 恒定形变下压缩<br>可恢复性 | 盾构法隧道管片用软<br>木橡胶衬垫 GB/T<br>31061-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.10 | 软木橡<br>胶衬垫         | 2.14<br>.10.<br>2 | 恒定形变的压缩<br>应力   | 盾构法隧道管片用软<br>木橡胶衬垫 GB/T<br>31061-2014           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.14<br>.11.<br>1 | 有机质含量           | 公路工程集料试验规<br>程 JTG E42-2005                     |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.14<br>.11.<br>2 | 含泥量             | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号    | 检测对象               | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |            |             |                    | 序号                | 名称      |                                                    |      |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.14<br>.11.<br>3 | 含泥量     | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.14<br>.11.<br>4 | 有机质含量   | 水工混凝土砂石骨料<br>试验规程 DL/T<br>5151-2014                |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.11 | 混凝土<br>骨料(粗<br>骨料) | 2.14<br>.11.<br>5 | 有机质含量   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.12 | 水质分<br>析           | 2.14<br>.12.<br>1 | pH 值    | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.12 | 水质分<br>析           | 2.14<br>.12.<br>2 | 氯离子含量   | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.12 | 水质分<br>析           | 2.14<br>.12.<br>3 | 溶解性固形物  | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.12 | 水质分<br>析           | 2.14<br>.12.<br>4 | 硫酸根离子含量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020                         |      | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.12 | 水质分<br>析           | 2.14<br>.12.<br>5 | 蒸发残渣    | 生活饮用水输配水设<br>备及防护材料的安全<br>性评价标准 GB/T<br>17219-1998 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别         | 对象<br>序号    | 检测对象             | 项目/参数             |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |            |             |                  | 序号                | 名称                      |                                      |          |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.13 | 膨润土              | 2.14<br>.13.<br>1 | 吸蓝量                     | 膨润土 GB/T<br>20973-2020               |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.14 | 混凝土              | 2.14<br>.14.<br>1 | 混凝土中砂浆的<br>水溶性氯离子含<br>量 | 水工混凝土试验规程<br>SL/T 352-2020           |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.15 | 管材               | 2.14<br>.15.<br>1 | 外观                      | 建筑用绝缘电工套管<br>及配件 JG 3050-1998        |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.16 | 土工合<br>成材料<br>检测 | 2.14<br>.16.<br>1 | 垂直渗透性能                  | 水运工程土工合成材<br>料试验规程 JTS/T<br>245-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.16 | 土工合<br>成材料<br>检测 | 2.14<br>.16.<br>2 | 等效孔径（干筛<br>法）           | 水运工程土工合成材<br>料试验规程 JTS/T<br>245-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.16 | 土工合<br>成材料<br>检测 | 2.14<br>.16.<br>3 | 条带拉伸试验                  | 水运工程土工合成材<br>料试验规程 JTS/T<br>245-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.16 | 土工合<br>成材料<br>检测 | 2.14<br>.16.<br>3 | 条带拉伸试验                  | 水运工程土工合成材<br>料试验规程 JTS/T<br>245-2023 |          | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程 | 2.14<br>.16 | 土工合<br>成材料<br>检测 | 2.14<br>.16.<br>5 | 断面尺寸                    | 水运工程土工合成材<br>料试验规程 JTS/T<br>245-2023 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号    | 检测对象               | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                      | 限制范<br>围   | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----|
|          |                                        |          |               |             |                    | 序号                | 名称    |                                                              |            |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>4 | 水利水电<br>工程    | 2.14<br>.17 | 塑料排<br>水板          | 2.14<br>.17.<br>1 | 纵向通水量 | 水运工程土工合成材<br>料试验规程 JTS/T<br>245-2023                         |            | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.1      | 银     | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023（15）  | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.2      | 氯化物   | 生活饮用水标准检<br>验方法 第 5 部分：无<br>机非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023（5）    | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.3      | 硼     | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 6 部分：金属<br>和类金属指标 GB/T<br>5750.6-2023（29）  | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.4      | 硫酸盐   | 生活饮用水标准检<br>验方法 第 5 部分：无<br>机非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023（4）    | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.5      | pH 值  | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023（8）  | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.6      | 总硬度   | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023（10） | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1  | 水资源<br>（生活<br>饮用水） | 2.15<br>.1.7      | 氟化物   | 生活饮用水标准检<br>验方法 第 5 部分：无<br>机非金属指标 GB/T<br>5750.5-2023（6）    | 只做来<br>样分析 | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
领域数：4      类别数：30      对象数：218      参数数：2530

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                        | 限制范<br>围   | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|----|
|          |                                        |          |               |            |                     | 序号                | 名称              |                                                                |            |    |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）  | 2.15<br>.1.8      | 色度              | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023（4）    | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）  | 2.15<br>.1.9      | 肉眼可见物           | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 4 部分：感官<br>性状和物理指标 GB/T<br>5750.4-2023（7）    | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 2        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 2.1<br>5 | 地质勘察-<br>矿产资源 | 2.15<br>.1 | 水资源<br>（生活<br>饮用水）  | 2.15<br>.1.1<br>0 | 生化需氧量<br>(BOD5) | 生活饮用水标准检验<br>方法 第 7 部分：有机<br>物综合指标 GB/T<br>5750.7-2023（5）      | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 3        | 环境检测                                   | 3.1      | 水和废水          | 3.1.<br>1  | 水（含大<br>气降水）<br>和废水 | 3.1.<br>1.1       | 硫酸盐             | 《水质 硫酸盐的测定<br>重量法》GB/T<br>11899-1989                           | 只做来<br>样分析 | 维持 |
| 4        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测                 | 4.1      | 农资产品          | 4.1.<br>1  | 肥料                  | 4.1.<br>1.1       | 铬               | 肥料 汞、砷、镉、铅、<br>铬、镍含量 的测定<br>NY/T 1978-2022                     |            | 维持 |
| 4        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测                 | 4.1      | 农资产品          | 4.1.<br>1  | 肥料                  | 4.1.<br>1.2       | 锌               | 《肥料中铜、铁、锰、<br>锌、硼、钼含量的测<br>定 等离子体发射光谱<br>法》 GB/T<br>34764-2017 |            | 维持 |
| 4        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测                 | 4.1      | 农资产品          | 4.1.<br>1  | 肥料                  | 4.1.<br>1.3       | 硼               | 《肥料中铜、铁、锰、<br>锌、硼、钼含量的测<br>定 等离子体发射光谱<br>法》 GB/T<br>34764-2017 |            | 维持 |
| 4        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测                 | 4.1      | 农资产品          | 4.1.<br>1  | 肥料                  | 4.1.<br>1.4       | 铁               | 《肥料中铜、铁、锰、<br>锌、硼、钼含量的测<br>定 等离子体发射光谱<br>法》 GB/T<br>34764-2017 |            | 维持 |
| 4        | 农林、水、<br>畜、渔质量<br>安全检测                 | 4.1      | 农资产品          | 4.1.<br>1  | 肥料                  | 4.1.<br>1.5       | 钼               | 《肥料中铜、铁、锰、<br>锌、硼、钼含量的测<br>定 等离子体发射光谱<br>法》 GB/T<br>34764-2017 |            | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城中新分点

检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

领域数：4 类别数：30 对象数：218 参数数：2530

| 领域序号 | 领域             | 类别序号 | 类别   | 对象序号  | 检测对象 | 项目/参数   |    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|------|----------------|------|------|-------|------|---------|----|-------------------------------------------------|------|----|
|      |                |      |      |       |      | 序号      | 名称 |                                                 |      |    |
| 4    | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 4.1  | 农资产品 | 4.1.1 | 肥料   | 4.1.1.6 | 铜  | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 4    | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 4.1  | 农资产品 | 4.1.1 | 肥料   | 4.1.1.7 | 锰  | 《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017 |      | 维持 |
| 4    | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 4.1  | 农资产品 | 4.1.1 | 肥料   | 4.1.1.8 | 铅  | 肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022             |      | 维持 |
| 4    | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 4.1  | 农资产品 | 4.1.1 | 肥料   | 4.1.1.9 | 镉  | 肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022             |      | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别            | 对象序号  | 检测对象      | 项目/参数   |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）     | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|---------------|-------|-----------|---------|----------|-------------------------|------|----|
|      |                        |      |               |       |           | 序号      | 名称       |                         |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1  | 公路交通-水运工程     | 1.1.1 | 水泥混凝土     | 1.1.1.1 | 碳化深度     | 《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1  | 公路交通-水运工程     | 1.1.1 | 水泥混凝土     | 1.1.1.2 | 纵向限制收缩率  | 《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.2  | 工程设备-建筑施工机具及安 | 1.2.1 | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.1 | 加热后尺寸变化率 | 塑料模板 JG/T 418-2013      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别                 | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数   |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |                    |          |           | 序号      | 名称           |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          | 全防护用品              |          |           |         |              |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.2 | 吸水率          | 纤维增强塑料吸水性试验方法 GB/T 1462-2005          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.3 | 对角线差值        | 塑料模板 JG/T 418-2013                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.4 | 维卡软化温度/维卡软化点 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.5 | 吸水率          | 塑料吸水性的测定 GB/T 1034-2008               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.6 | 邵氏硬度/表面硬度    | 塑料邵氏硬度试验方法 GB 2411-2008               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.7 | 厚度、长度、宽度     | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2      | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 1.2.1    | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.1.8 | 边缘直度、垂直度     | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能       | 1.3.1    | 建筑保温系统    | 1.3.1.1 | 热阻           | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数       |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|-----------|------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                      |           |      | 序号          | 名称       |                                                                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                      |           |      |             |          |                                                                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.1 | 保温性能     | 建筑外门窗保温性能<br>检测方法<br>GB/T8484-2020                                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.2 | 半球发射率    | 建筑反射隔热涂料节<br>能检测标准<br>JGJ/T287-2014                                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.3 | 热阻       | 建筑绝热用硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>21558-2008                                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.4 | 玻璃传热系数   | 建筑门窗幕墙热工计<br>算规程<br>JGJ/T151-2008                                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.5 | 当量蓄热系数   | 自保温混凝土复合砌<br>块 JG/T 407-2013                                                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.6 | 太阳得热系数   | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定 、<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.7 | 蓄热系数     | 轻骨料混凝土应用技<br>术标准 JGJ/T<br>12-2019                                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路                 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理        | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.8 | 保温性能（门窗） | 建筑外门窗保温性能<br>检测方法 GB/T                                                             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|--------------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                      |           |      | 序号           | 名称           |                                              |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 及节能                  |           |      |              |              | 8484-2020                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.9  | 导热系数         | GB/T 13350-2017 绝<br>热用玻璃棉及其制品               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.10 | 太阳辐射吸收系<br>数 | 建筑节能材料性能评<br>价及检测技术规程<br>DBJ/T15-69-2023     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.11 | 当量导热系数       | 建筑节能材料性能评<br>价及检测技术规程<br>DBJ/T 15-69-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.12 | 导热系数         | 轻骨料混凝土应用技<br>术标准 JGJ/T<br>12-2019            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.13 | 围护结构传热系<br>数 | 建筑外门窗保温性能<br>检测方法 GB/T<br>8484-2020          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.14 | 当量导热系数       | 绝热 稳态传热性质的<br>测定 标定和防护热箱<br>法 GB/T13475-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.15 | 水蒸汽渗透系数      | 硬质泡沫塑料水蒸气<br>透过性能<br>QB/T2411-2009           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>2 | 热环境  | 1.3.<br>2.16 | 导热系数         | 绝热材料稳态热阻及<br>有关特性的测定 防护<br>热板法               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------------|----------|------|----------|----------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |              |          |      | 序号       | 名称       |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |              |          |      |          |          | GB/T 10294-2008                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.17 | 热阻       | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.18 | 围护结构传热系数 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.19 | 热阻       | 自保温混凝土复合砌块 JG/T 407-2013               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.20 | 当量导热系数   | 自保温混凝土复合砌块 JG/T 407-2013               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.21 | 导热系数     | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.22 | 太阳辐射吸收系数 | 建筑反射隔热涂料 GB/T235-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.23 | 热阻       | 建筑围护结构传热系数及采暖供热量检测方法 GB/T 23483-2009   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2    | 热环境  | 1.3.2.24 | 玻璃传热系数   | 中空玻璃稳态 U（传热系数）的计算及测定                   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别           | 对象序号  | 检测对象 | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                          | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|--------------|-------|------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |              |       |      | 序号       | 名称             |                                                              |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |              |       |      |          |                | GB/T22476-2008                                               |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.25 | 太阳辐射吸收系数       | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.26 | 当量蓄热系数         | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019                                   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.27 | 玻璃传热系数         | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020                                 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.28 | 导热系数           | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021                                   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.29 | 内置遮阳中空玻璃制品传热系数 | 内置遮阳中空玻璃制品 JG/T 255-2020                                     |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.30 | 密度             | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019                                   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3  | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.31 | 比热容            | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019                                   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路             | 1.3  | 工程环境-建筑物理    | 1.3.2 | 热环境  | 1.3.2.32 | 太阳辐射吸收系数       | GJB 2502.2-2015 航天器热控涂层试验方                                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象     | 项目/参数       |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------------|-----------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                      |           |          | 序号          | 名称           |                                                    |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 及节能                  |           |          |             |              | 法 第 2 部分太阳吸收<br>比测试                                |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>3 | 建筑板<br>材 | 1.3.<br>3.1 | 形状与尺寸偏差      | JC/T 564.2-2018 纤<br>维增强硅酸钙板 第 2<br>部分：温石棉硅酸钙<br>板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>3 | 建筑板<br>材 | 1.3.<br>3.2 | 蓄热系数         | 建筑用发泡陶瓷保温<br>板 JG/T 511-2017                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>4 | 围护结<br>构 | 1.3.<br>4.1 | 中空玻璃密封性<br>能 | 建筑节能工程施工质<br>量验收标准 GB<br>50411-2019                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声        | 1.3.<br>5.1 | 噪声           | 民用建筑隔声设计规<br>范 GB 50118-2010                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声        | 1.3.<br>5.2 | 空气声隔声        | 建筑幕墙工程检测方<br>法标准 JGJ/T<br>324-2014                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声        | 1.3.<br>5.3 | 混响时间         | 室内混响时间测量规<br>范<br>GB/T50076-2013                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声        | 1.3.<br>5.4 | 噪声           | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声        | 1.3.<br>5.5 | 空气声隔声        | 建筑幕墙 GB/T<br>21086-2007                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                      |           |      | 序号           | 名称    |                                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                      |           |      |              |       |                                                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.6  | 插入损失  | 声屏障声学设计和测量规范 HJ/T<br>90-2004                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.7  | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第10部分：<br>小建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T<br>19889.10-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.8  | 空气声隔声 | 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法<br>GB/T 8485-2008                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.9  | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：<br>房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T<br>19889.4-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.10 | 计权隔声量 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：<br>建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T<br>19889.3-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.11 | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量第3部分：<br>建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T<br>19889.3-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.12 | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：<br>外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量<br>GB/T 19889.5-2006  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.13 | 空气声隔声 | 声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场<br>测量 GB/T                                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                      |           |      | 序号           | 名称        |                                                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                      |           |      |              |           | 19885-2005                                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>5 | 声    | 1.3.<br>5.14 | 楼板撞击声（现场） | 声学 建筑和建筑构件<br>隔声测量 第 7 部分：<br>撞击声隔声的现场测<br>量 GB/T<br>19889.7-2022 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.1  | 眩光值       | 建筑照明设计标准 GB<br>50034-2013                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.2  | 半球发射率     | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.3  | 太阳光直接反射比  | 建筑用反射隔热涂料<br>GB/T 25261-2010                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.4  | 可见光透射比    | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.5  | 半球发射率     | 航天器热控涂层试验<br>方法 第 3 部分：反射<br>率测试 GJB<br>2502.3-2015               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.6  | 近红外反射比    | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.7  | 太阳光反射比    | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014                                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                      |           |      | 序号           | 名称                       |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                      |           |      |              |                          |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.8  | 半球辐射率                    | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>JGJ/T 151-2008  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.9  | 太阳光直接吸收<br>比             | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>JGJ/T 151-2008  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.10 | 污染后太阳光反<br>射比变化率         | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.11 | 太阳光直接反射<br>比             | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.12 | 太阳光反射比                   | 建筑用反射隔热涂料<br>GB/T 25261-2018          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.13 | 光源颜色                     | 灯具分布光度测量的一<br>般要求<br>GB/T9468-2008    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.14 | 人工气候老化后<br>太阳光反射比变<br>化率 | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.15 | 光热比                      | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                      |           |      | 序号           | 名称         |                                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                      |           |      |              |            | 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.16 | 太阳红外热能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.17 | 二次热传递系数    | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.18 | 传热系数       | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.19 | 辐射率        | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.20 | 太阳能总透射比    | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.21 | 可见光反射比     | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.22 | 太阳光直接反射比   | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                      |           |      | 序号           | 名称           |                                       |          |    |
|          | 测                                      |          |                      |           |      |              |              |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.23 | 灯具效率         | 灯具分布光度测量的<br>一般要求<br>GB/T9468-2008    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.24 | 光源颜色         | 照明光源颜色的测量<br>方法<br>GB/T7922-2008      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.25 | 遮蔽系数         | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>JGJ/T 151-2008  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.26 | 光通量          | 灯具分布光度测量的<br>一般要求<br>GB/T9468-2008    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.27 | 半球发射率        | 建筑用反射隔热涂料<br>GB/T 25261-2018          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.28 | 太阳光直接透射<br>比 | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>JGJ/T 151-2008  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.29 | 显色指数         | 灯具分布光度测量的<br>一般要求<br>GB/T9468-2008    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>6 | 光    | 1.3.<br>6.30 | 遮阳系数         | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|--------------|----------|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |              |          |      | 序号       | 名称       |                                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |              |          |      |          |          | 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.6    | 光    | 1.3.6.31 | 遮阳系数     | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.6    | 光    | 1.3.6.32 | 可见光透射比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.7    | 墙体传热 | 1.3.7.1  | 传热系数     | 建筑构件稳态热传递性质的测定标定和保护热箱法<br>GB/T13475-2008                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃   | 1.3.8.1  | 可见光反射比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃   | 1.3.8.2  | 太阳光直接反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃   | 1.3.8.3  | 尺寸偏差     | 建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃   | 1.3.8.4  | 耐紫外线辐照性能 | 中空玻璃 GB/T 11944-2012                                             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                      |           |      | 序号           | 名称     |                                                                                  |          |    |
|          | 测                                      |          |                      |           |      |              |        |                                                                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.5  | 厚度偏差   | 建筑用安全玻璃 第 1<br>部分：防火玻璃 GB<br>15763.1-2009                                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.6  | 半球辐射率  | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.7  | 传热系数   | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>(JGJ/T151-2008)                                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.8  | 紫外线透射比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.9  | 紫外线反射比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.10 | 可见光反射比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.11 | 可见光透射比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                      |           |      | 序号           | 名称       |                                                                  |      |    |
|          |                                    |          |                      |           |      |              |          | GB/T 2680-2021                                                   |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.12 | 半球辐射率    | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.13 | 太阳光直接吸收比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.14 | 太阳光直接透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.15 | 太阳能总透射比  | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.16 | 紫外线反射比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.17 | 紫外线透射比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.3      | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 1.3.<br>8 | 玻璃   | 1.3.<br>8.18 | 耐湿性      | 汽车安全玻璃耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验                                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别           | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |              |          |         | 序号       | 名称       |                                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |              |          |         |          |          | 方法 GB/T 5137.3-2002                                           |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃      | 1.3.8.19 | 遮蔽系数     | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃      | 1.3.8.20 | 可见光透射比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃      | 1.3.8.21 | 太阳光直接透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃      | 1.3.8.22 | 太阳光直接反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃      | 1.3.8.23 | 太阳光直接吸收比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.3      | 工程环境-建筑物理及节能 | 1.3.8    | 玻璃      | 1.3.8.24 | 太阳能总透射比  | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-建设工程材料  | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.1  | 耐化学腐蚀性   | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象            | 项目/参数       |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |           |                 | 序号          | 名称           |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |           |                 |             |              |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.2 | 耐磨性          | 广场用陶瓷砖 GB/T<br>23458-2009              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.3 | 摩擦系数         | 陶瓷砖<br>GB/T4100-2015                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.4 | 尺寸偏差         | 大规格陶瓷板技术要<br>求及试验方法 GB/T<br>39156-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.5 | 尺寸           | 陶瓷板 GB/T<br>23266-2009                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.6 | 热稳定性         | 玻璃马赛克 GB/T<br>7697-1996                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.7 | 铺贴衬材的剥离<br>性 | 陶瓷马赛克 JC/T<br>456-2015                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.8 | 化学稳定性        | 玻璃马赛克 GB/T<br>7697-1996                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>1 | 陶瓷砖<br>及装饰<br>砖 | 1.4.<br>1.9 | 脱纸时间         | 玻璃马赛克 GB/T<br>7697-1996                |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |         | 序号       | 名称     |                                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |         |          |        |                                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.10 | 外观质量   | 微晶玻璃陶瓷复合砖<br>JC/T 994-2006                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.11 | 色差     | 微晶玻璃陶瓷复合砖<br>JC/T 994-2006                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.12 | 耐急冷急热  | 玻璃锦砖 JC/T<br>875-2001                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.13 | 耐化学腐蚀性 | 陶瓷砖试验方法 第<br>13 部分：耐化学腐蚀<br>性的测定 GB/T<br>3810.13-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.14 | 抗热震性   | 微晶玻璃陶瓷复合砖<br>JC/T 994-2006                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.15 | 弯曲强度   | 建筑幕墙用陶板 JG/T<br>324-2011                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.16 | 抗冻性    | 广场用陶瓷砖 GB/T<br>23458-2009                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.17 | 吸水率    | 陶瓷砖试验方法 第 3<br>部分：吸水率、显气<br>孔率、表观相对密度                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称      |                                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |         | 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016                     |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.18 | 耐污染性    | 陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.19 | 耐磨性     | 陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.20 | 尺寸和外观质量 | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.21 | 抗冻性     | 陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测定 GB/T 3810.12-2016    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.22 | 防滑性     | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.23 | 剪切强度    | 大规格陶瓷板技术要求及试验方法 GB/T 39156-2020             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.24 | 色差      | 陶瓷砖试验方法 第 16 部分：小色差的测定 GB/T 3810.16-2016    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.25 | 表面质量    | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称      |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |         |                                             |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.26 | 弹性模量    | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.27 | 弹性限度    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.28 | 湿膨胀     | 陶瓷砖试验方法 第 10 部分：湿膨胀的测定 GB/T 3810.10-2016    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.29 | 抗热震性    | 陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.30 | 尺寸和表面质量 | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.31 | 耐磨性     | 陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016 | -    | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.32 | 线性热膨胀系数 | 陶瓷砖试验方法 第 8 部分：线性热膨胀的测定 GB/T 3810.8-2016    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.33 | 抗釉裂性    | 陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称             |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |                | 3810.11-2016                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.34 | 破坏强度           | 陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.35 | 尺寸和外观质量        | 陶瓷马赛克 JC/T 456-2015                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.36 | 尺寸和外观质量        | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.37 | 断裂模数           | 陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.38 | 抗冲击性           | 陶瓷砖试验方法 第 5 部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T3810.5-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.39 | 脱纸时间           | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.40 | 尺寸和表面质量、尺寸允许偏差 | 陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.41 | 耐污染性           | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|-------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称    |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |       |                             |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1    | 陶瓷砖及装饰砖 | 1.4.1.42 | 化学稳定性 | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.1  | 尺寸偏差  | 人造石 JC/T 908-2013           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.2  | 弯曲强度  | 建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.3  | 规格尺寸  | 天然板石 GB/T 18600-2009        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.4  | 耐热性   | 人造石 JC 908-2013             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.5  | 莫氏硬度  | 人造石 JC/T 908-2014           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.6  | 吸水率   | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材      | 1.4.2.7  | 落球冲击  | 人造石 JC 908-2013             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称      |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |         |                                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.8  | 荷载变形    | 人造石 JC/T 908-2013                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.9  | 外观质量    | 人造石 JC/T 908-2013                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.10 | 线性热膨胀系数 | 人造石 JC 908-2013                            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.11 | 干湿稳定性   | 天然板石 GB/T 18600-2009                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.12 | 吸水率     | 天然板石 GB/T 18600-2009                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.13 | 外观质量    | 天然板石 GB/T 18600-2009                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.14 | 热激变性能   | 合成石材试验方法 第 5 部分：热激变性能的测定 GB/T 35160.5-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.15 | 耐高温性能   | 人造石 JC 908-2013                            |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|-------|---------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称    |                                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |       |                                                   |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.16 | 破坏载荷  | 天然板石 GB/T 18600-2009                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.17 | 弯曲强度  | 天然板石 GB/T 18600-2009                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.18 | 抗冻融性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.19 | 弯曲强度  | 天然饰面石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法 GB/T 9966.2-2001 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.20 | 压缩强度  | 合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.21 | 耐污染性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.22 | 莫氏硬度  | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.23 | 耐磨性   | 天然石材试验方法 第 4 部分：耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|--------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称     |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |        |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.24 | 耐磨性    | 合成石材试验方法第 4 部分：耐磨性的测定 GB/T 35160.4-2017   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.25 | 吸水率    | 合成石材试验方法第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.26 | 剪切强度   | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.27 | 尺寸允许偏差 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.28 | 压缩强度   | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.29 | 外观质量   | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.30 | 耐冲击性   | 合成石材试验方法第 6 部分：耐冲击性的测定 GB/T 35160.6-2017  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.31 | 压缩强度   | 《天然石材试验方法第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数       |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-------------|-------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号          | 名称    |                                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |             |       | 《缩强度试验》 GB/T 9966. 1-2020                             |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 32 | 弯曲强度  | 《天然石材试验方法第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》 GB/T 9966. 2-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 33 | 弯曲强度  | 合成石材试验方法第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160. 2-2017              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 34 | 耐高温性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 35 | 肖氏硬度  | 天然饰面石材试验方法 第 5 部分：肖氏硬度试验方法 GB/T 9966. 5-2001          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 36 | 莫氏硬度  | 天然石材试验方法 第 5 部分：硬度试验 GB/T 9966. 5-2020                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 37 | 规格尺寸  | 天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 38 | 防滑性能  | 地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 2  | 石材   | 1. 4. 2. 39 | 外观质量  | 广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称           |                                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |              |                                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.40 | 压缩强度         | 天然饰面石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T 9966.1-2001 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.41 | 外观质量         | 天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.42 | 耐化学腐蚀性能      | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.43 | 规格尺寸         | 天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.44 | 规格尺寸         | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.45 | 石材挂件组合单元挂装强度 | 天然石材试验方法 第 7 部分：石材挂件组合单元挂装强度试验 GB/T 9966.7-2020         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.46 | 外观质量         | 卫生间用天然石材台面面板 GB/T23454-2009                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.47 | 肖氏硬度         | 天然石材试验方法 第 5 部分：硬度试验 GB/T 9966.5-2020                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称      |                                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |         |                                                          |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.48 | 外观质量    | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011                                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.49 | 吸水率     | 天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.50 | 抗落球冲击性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.51 | 吸水率     | 《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.52 | 镜向光泽度   | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.53 | 体积密度    | 天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.54 | 体积密度    | 《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材   | 1.4.2.55 | 阻滑值     | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号  | 检测对象 | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范围      | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|----|
|          |                            |          |                 |           |      | 序号           | 名称    |                                                   |           |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |           |      |              |       |                                                   |           |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.56 | 耐磨性   | 天然饰面石材试验方法 第 4 部分：耐磨性<br>试验方法 GB/T<br>9966.4-2002 |           | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.57 | 弯曲强度  | 建筑装饰用人造石英<br>石板 JG/T 463-2014                     |           | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.58 | 湿膨胀系数 | 建筑装饰用人造石英<br>石板 JG/T 463-2014                     |           | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.59 | 外观质量  | 天然大理石建筑板材<br>GB/T 19766-2016                      |           | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.60 | 规格尺寸  | 天然石灰石建筑板材<br>GB/T23453-2009                       |           | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.61 | 耐磨度   | 天然大理石建筑板材<br>GB/T 19766-2016                      |           | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.62 | 耐磨性   | 人造石 JC 908-2013                                   | 只测附录 C 方法 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>2 | 石材   | 1.4.<br>2.63 | 外观质量  | 天然花岗石建筑板材<br>GB/T 18601-2009                      |           | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称    |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |       |                                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材        | 1.4.2.64 | 规格尺寸  | 卫生间用天然石材台面 GB/T23454-2009                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材        | 1.4.2.65 | 耐气候性  | 天然板石 GB/T 18600-2009                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材        | 1.4.2.66 | 尺寸偏差  | 广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材        | 1.4.2.67 | 密度    | 合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2    | 石材        | 1.4.2.68 | 规格尺寸  | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.1  | 尺寸    | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.2  | 尺寸    | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.3  | 初始环刚度 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号  | 检测对象          | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |           |               | 序号           | 名称      |                                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |           |               |              |         |                                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.4  | 水密性     | 建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件<br>CJ/T 278-2008                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.5  | 弯曲度     | 建筑排水用高密度聚乙烯管材及管件 CJ/T<br>250-2018                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.6  | 尺寸      | 钢塑复合压力管 CJ/T<br>183-2008                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.7  | 尺寸      | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第 1 部分：管材<br>GB/T 20207.1-2006   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.8  | 抗压变形量   | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T<br>31538-2015                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.9  | 断裂伸长率   | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.10 | 熔融温度    | 塑料差示扫描量热法（DSC）第 3 部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T<br>19466.3-2004 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.11 | 管壁密实性试验 | 给水排水管道原位固化法修复工程技术规程 T/CECS<br>559-2018                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称            |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |               |                                              |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.12 | 拉伸屈服应力        | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13 | 结合强度          | 给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.14 | 尺寸            | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.15 | 电热熔带焊接连接的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.16 | 受压开裂稳定性       | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.17 | 初始环向拉伸强力      | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.18 | 尺寸            | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.19 | 轴向拉伸强力        | 竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称                |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |                   |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.20 | 负压试验              | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.21 | 初始轴向拉伸强力          | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.22 | 连接可靠性/连接性能        | 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.23 | 尺寸                | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 CJ/T 124-2016          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.24 | 冲击性能              | 给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.25 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.26 | 热熔对接接头拉伸强度        | 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.27 | 受压开裂稳定性           | 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |          |           | 序号       | 名称              |                                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |           |          |                 |                                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.28 | 卡箍式弹性连接的密封性能    | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.29 | 系统适用性           | 超高分子量聚乙烯钢骨架复合管材 CJ/T 323-2015                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.30 | 尺寸              | 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》<br>GB/T10002.1-2006             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.31 | 规格尺寸            | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统<br>第 3 部分：管件 GB/T 28799.3-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.32 | 拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.33 | 蠕变率/蠕变比率        | 热塑性塑料管材蠕变率的试验方法 GB/T 18042-2000                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.34 | 炭黑含量            | 聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法 GB/T 13021-2023             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.35 | 环柔性             | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道 DB44/T 1293-2014                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称        |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |           |                                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.36 | 尺寸        | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.37 | 耐冷热循环性能试验 | 给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.38 | 扩径试验      | 铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.39 | 尺寸        | 聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.40 | 尺寸        | 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.41 | 压力波动试验    | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.42 | 落锤冲击试验    | 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T 1929-2006              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.43 | 尺寸        | 薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016                       |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称           |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |              |                                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.44 | 气密性试验        | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.45 | 耐温水老化        | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.46 | 弯曲度          | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.47 | 尺寸           | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.48 | 钢筋与 T 型筋结合强度 | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.49 | 冲击强度         | 《流体输送用钢塑复合管及管件》 GB/T 28897-2021              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.50 | 熔接或焊接连接的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.51 | 冷热交变         | 竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |           | 序号       | 名称       |                                                                                                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |           |          |          |                                                                                                                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.52 | 初始环向拉伸强力 | 纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能<br>试验方法 GB/T 1458-2023                                                                                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.53 | 环向拉伸强力   | 纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能<br>试验方法 GB/T 1458-2023                                                                                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.54 | 受压开裂稳定性  | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007                                                                                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.55 | 复合层静压稳定性 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007                                                                                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.56 | 密度、表观密度  | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：<br>浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB 1033.1-2008                                                                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.57 | 简支梁冲击试验  | （部分代替）热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：<br>通用试验方法 GB/T 18743.1-2022 和（部分代替）热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：<br>不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.58 | 水压试验     | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016                                                                                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称                   |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |                      |                                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.59 | 水密性                  | 无压热塑性塑料管道系统 水密性试验方法 GB/T 39379-2020             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.60 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2006           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.61 | 接头气密性                | 建筑内排水排污用热塑性塑料管道系统 接头气密性试验方法 GB/T 39382-2020     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.62 | 环刚度                  | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.63 | 弹性密封圈接头的密封性能         | 埋地用无压热塑性塑料管道系统 弹性密封圈接头的密封性能试验方法 GB/T 39383-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.64 | 尺寸                   | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.65 | 尺寸                   | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.66 | 环向应力破坏测试             | 埋地用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 T/GDC 19-2019              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称                |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |                   |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.67 | 拉伸强度/缝的拉伸强度       | 埋地双壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.68 | 球压痕硬度             | 塑料 硬度测定 第 1 部分：球压痕法 GB/T 3398.1-2008      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.69 | 尺寸                | 建筑排水低噪声硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 CJ/T 442-2013       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.70 | 尺寸                | 给水用抗冲抗压双取向聚氯乙烯（PVC-O）管材及连接件 CJ/T 445-2014 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.71 | 环柔性               | 塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.72 | 冲击性能              | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.73 | 烘箱试验              | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.74 | 短时失效水压/短时水压失效环向应力 | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称                   |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |                      | 5351-2005                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.75 | 灰分                   | 塑料 灰分的测定 第 1 部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.76 | 弯曲试验                 | 塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.77 | 有变形和偏转角下水压密封性试验      | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.78 | 规格尺寸                 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.79 | 真空试验                 | 铝塑复合压力管 第 2 部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.80 | 漆膜厚度                 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.81 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.82 | 连接密封试验               | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称            |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |               | 20221-2006                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.83 | 连接密封试验        | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.84 | 扩口性能          | 金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.85 | 耐压试验          | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.86 | 尺寸            | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.87 | 结合强度          | 《流体输送用钢塑复合管及管件》 GB/T 28897-2021                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.88 | 电热熔带焊接连接的拉伸强度 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.89 | 环切静液压强度       | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.90 | 初始环刚度         | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019                             |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |          |           | 序号       | 名称                |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |           |          |                   |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.91 | 拉伸强度/断裂伸长率/缝的拉伸强度 | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.92 | 连接性能              | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.93 | 纵向回缩率/纵向尺寸收缩率     | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.94 | 尺寸                | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.95 | 漆膜厚度              | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.96 | 尺寸                | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.97 | 镀锌层重量             | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.98 | 骨架低温弯曲性能          | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |          |           | 序号        | 名称       |                                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          |           |           |          |                                                   |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.99  | 平行板外载荷刚度 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.100 | 液(水)压试验  | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.101 | 结构尺寸及偏差  | 铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.102 | 弯曲性能     | 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.103 | 二氯甲烷浸渍试验 | 硬聚氯乙烯 PVC-U 管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.104 | 扁平试验     | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.105 | 规格尺寸     | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 18993.1-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.106 | 环柔性      | 塑料管道系统—热塑性塑料管—环挠性的测定 ISO 13968:2008               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号  | 检测对象          | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |           |               | 序号                | 名称               |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |           |               |                   |                  |                                             |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.10<br>7 | 切削试验             | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.10<br>8 | 负荷变形温度           | 塑料 负荷变形温度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.10<br>9 | 环柔性              | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.11<br>0 | 剥离强度             | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管用 CJ/T 225-2011        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.11<br>1 | 树脂含量/直管<br>段管壁组分 | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB/T 2577-2005             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.11<br>2 | 压扁试验             | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.11<br>3 | 尺寸               | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.11<br>4 | 负荷变形温度           | 塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                    |                                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                       | 1634.2-2019                                                |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.115 | 弯曲试验                  | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.116 | 挤压剥离试验/电熔管件的熔接强度      | 塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验 GB/T 19806-2005                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.117 | 扁平试验                  | 排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.118 | 水压渗漏                  | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.119 | 偏角密封试验/偏角试验/密封性短期压力试验 | 塑料管道系统 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法 GB/T 19471.1-2004 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.120 | 温度循环                  | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.121 | 热稳定性/加热试验             | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998                           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.122 | 环柔性                   | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称          |                                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |             | 纹管材 GB/T 19472.1-2019                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.123 | 初始环向弯曲强度    | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.124 | 静液压状态下的热稳定性 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.125 | 连接密封性试验     | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.126 | 附着力试验       | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.127 | 烘箱试验        | 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 2 部分：聚丙烯缠绕结构壁管材 GB/T 35451.2-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.128 | 连接密封试验      | 埋地用纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管材 QB/T 4011-2010                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.129 | 尺寸          | 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.130 | 环刚度         | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波                           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号         | 名称          |                                                                                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |            |             | 纹管材 GB/T 19472.1-2019                                                                               |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.1 | 扁平试验        | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002                                                                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.2 | 尺寸          | GB_T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分 管材                                                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.3 | 水压渗漏        | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005                                                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.4 | 烘箱试验        | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.5 | 内水压长期密封试验方法 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2003                                                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.6 | 抗压强度        | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015                                                                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.13.7 | 烘箱试验        | 埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T                                                           |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                                  |                                                    |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |           |                   |                   |                                     | 18477.2-2007                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.13<br>8 | 静液压状态下的<br>热稳定性                     | GB_T 18742.2-2017<br>冷热水用聚丙烯管道<br>系统 第 2 部分 管<br>材 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.13<br>9 | 液(水)压试验/<br>内压试验/静液<br>压试验/爆破试<br>验 | 金属管 液压试验方<br>法 GB/T 241-2007                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.14<br>0 | 烘箱试验                                | 热塑性塑料管材纵向<br>回缩率的测定 GB/T<br>6671-2001              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.14<br>1 | 涂塑层冲击试验                             | 《流体输送用钢塑复<br>合管及管件》<br>GB/T 28897-2021             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.14<br>2 | 初始轴向拉伸强<br>力                        | 纤维增强热固性塑料<br>管轴向拉伸性能试验<br>方法 GB/T 5349-2005        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.14<br>3 | 水密性试验                               | 建筑排水用硬聚氯乙<br>烯(PVC-U)管材 GB/T<br>5836.1-2018        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.14<br>4 | 落锤冲击试验<br>（通过法）                     | 埋地硬聚氯乙烯缠绕<br>式排水管道工程技术<br>规程 DBJ/T<br>15-44-2005   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.14<br>5 | 扁平试验/压扁<br>试验/受压开裂<br>稳定性           | 金属材料 管 压扁试<br>验方法 GB/T<br>246-2017                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称        |                                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |           |                                                        |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.146 | 环柔性       | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.147 | 耐冷热循环性能试验 | 《流体输送用钢塑复合管及管件》 GB/T 28897-2021                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.148 | 尺寸        | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材 GB/T 33608-2017                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.149 | 耐化学介质性能试验 | 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.150 | 尺寸        | 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件 CJ/T 272-2008                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.151 | 尺寸        | 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管件 GB/T 15558.2-2005             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.152 | 附着力试验     | 《流体输送用钢塑复合管及管件》 GB/T 28897-2021                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.153 | 规格尺寸      | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材 GB/T                      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                   |                                                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                      | 28799.2-2020                                                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.154 | 初始挠曲性                | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.155 | 覆盖材料扯断永久变形           | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.156 | 挠曲性                  | 竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.157 | 弯曲试验                 | 《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.158 | 尺寸                   | 竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.159 | 烘箱试验                 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.160 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.3    | 流体输送用管    | 1.4.3.16  | 尺寸                   | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数               |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                  | 名称              |                                                                     |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            | 材管件               | 1                   |                 | 薄壁不锈钢管 GB/T<br>19228. 2-2011                                        |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>2 | 尺寸              | 低压流体输送用镀锌<br>焊接钢管 GB/T<br>3091-2015                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>3 | 气密试验            | 不锈钢卡压式管件组<br>件 第 1 部分：卡压式<br>管件 GB/T<br>19228. 1-2011               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>4 | 初始环向弯曲强<br>度    | 玻璃纤维增强塑料夹<br>砂管 GB/T<br>21238-2016                                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>5 | 尺寸              | 建筑排水用硬聚氯乙<br>烯 (PVC-U) 管件 GB/T<br>5836. 2-2018                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>6 | 烘箱试验            | 埋地用聚乙烯（PE）<br>结构壁管道系统 第<br>1 部分：聚乙烯双壁波<br>纹管材 GB/T<br>19472. 1-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>7 | 允许顶力            | 玻璃纤维增强塑料顶<br>管 GB/T 21492-2019                                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>8 | 静液压状态下的<br>热稳定性 | 冷热水用氯化聚氯乙<br>烯（PVC-C）管道系统<br>第 2 部分：管材 GB/T<br>18993. 2-2020        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1. 4     | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1. 4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1. 4.<br>3. 16<br>9 | 表面质量            | 流体输送用不锈钢无<br>缝钢管 GB/T<br>14976-2012                                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称               |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                  |                                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.170 | 初始轴向拉伸断裂应变       | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.171 | 水压密封性试验          | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.172 | 受压开裂稳定性          | 多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管 CJ/T 537-2019                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.173 | 尺寸               | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.174 | 气密性              | 建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件 CJ/T 278-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.175 | 环柔性              | 非开挖铺设工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.176 | 尺寸               | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第2部分：管件 GB/T 20207.2-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.177 | PE 热收缩管（带）连接的密封性 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号  | 检测对象          | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |           |               | 序号                | 名称                       |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |           |               |                   |                          |                                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.17<br>8 | 尺寸                       | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.17<br>9 | 涂层厚度                     | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.18<br>0 | 耐压强度                     | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.18<br>1 | 拉伸剥离试验/<br>电熔管件的熔接<br>强度 | 塑料管材和管件 公称外径大于或等于 90mm 的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验 GB/T 19808-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.18<br>2 | 尺寸                       | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.18<br>3 | 弹性密封件连接的<br>密封性          | GB/T 19472.2-2017 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.18<br>4 | 屈服强度/拉伸<br>强度/缝的拉伸<br>强度 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>3 | 流体输送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.18<br>5 | 烘箱试验                     | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分：加                      |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称        |                                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |           | 筋管材 GB/T 18477.2-2011                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.186 | 管环最小平均剥离力 | 铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.187 | 环刚度       | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.188 | 烘箱试验      | 埋地用纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管材 QB/T 4011-2010                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.189 | 负压密封试验    | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2003                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.190 | 尺寸        | 给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.191 | 环柔性       | GB/T 19472.2-2017 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.192 | 初始轴向拉伸强度  | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2008                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.193 | 初始轴向拉伸强力  | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                                             |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                                                |                                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.194 | 涂塑层针孔试验                                        | 《流体输送用钢塑复合管及管件》<br>GB/T 28897-2021            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.195 | 抗外压形变性能                                        | 竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.196 | 烘箱试验                                           | CJ/T270-2017 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.197 | 初始环向弯曲强度                                       | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.198 | 连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验 | 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.199 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度                           | 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.200 | 振动试验                                           | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013                    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                       |                                                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>1 | 尺寸                       | 冷热水用聚丁烯（PB）<br>管道系统 第 3 部分：<br>管件 GB/T<br>19473.3-2020              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>2 | 拉伸性能/拉伸<br>强度/拉伸屈服<br>强度 | 塑料焊接试样 拉伸检<br>测方法 HG/T<br>4282-2011                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>3 | 尺寸                       | 《流体输送用钢塑复<br>合管及管件》<br>GB/T 28897-2021                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>4 | 弹性密封圈连接<br>的密封性试验        | 埋地用纤维增强聚丙<br>烯（FRPP）加筋管材<br>QB/T 4011-2010                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>5 | 不透光性                     | 塑料管材和管件 不透<br>光性的测定 GB/T<br>21300-2007                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>6 | 环刚度                      | 埋地排水用硬聚氯乙<br>烯（PVC-U）结构壁管<br>道系统第 2 部分加筋<br>管材 GB/T<br>18477.2-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>7 | 环柔性                      | CJ/T270-2017 聚乙烯<br>塑钢缠绕排水管及连<br>接件                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>8 | 尺寸                       | 给水用聚乙烯（PE）<br>管道系统 第 3 部分：<br>管件 GB/T<br>13663.3-2018               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称           |                                                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.20<br>9 | 环柔性          | 埋地排水用硬聚氯乙<br>烯(PVC-U)结构壁管<br>道系统第2部分加筋<br>管材 GB/T<br>18477.2-2011  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>0 | 接合性能         | 给水衬塑可锻铸铁管<br>件 CJ/T 137-2008                                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>1 | 烘箱试验         | 埋地钢塑复合缠绕排<br>水管材 QB/T<br>2783-2006                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>2 | 烘箱试验         | GB/T 19472.2-2017<br>埋地用聚乙烯（PE）<br>结构壁管道系统 第2<br>部分：聚乙烯缠绕结<br>构壁管材 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>3 | 尺寸           | 无规共聚聚丙烯<br>（PP-R）塑铝稳态复<br>合管 CJ/T 210-2005                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>4 | 真空试验         | 冷热水用聚丁烯（PB）<br>管道系统 第2部分：<br>管材 GB/T<br>19473.2-2020               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>5 | 耐化学试验        | 铝塑复合压力管 第1<br>部分：铝管搭接焊式<br>铝塑管 GB/T<br>18997.1-2020                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>6 | 初始环向拉伸强<br>力 | 纤维增强塑料拉伸性<br>能试验方法 GB/T<br>1447-2005                               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称      |                                                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>7 | 残余环向应力  | 柔性密封自锁接口聚<br>乙烯缠绕实壁排水管<br>及配件 T/GDSTT<br>1-2021                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>8 | 冲击性能    | 非开挖铺设工程用聚<br>乙烯管 CJ/T<br>358-2019                                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.21<br>9 | 剥离强度    | 埋地钢塑复合缠绕排<br>水管材 QB/T<br>2783-2006                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>0 | 扁平试验    | 排水用芯层发泡硬聚<br>氯乙烯（PVC-U）管材<br>GB/T 16800-2008                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>1 | 尺寸      | 中空壁塑钢缠绕聚乙<br>烯管道 DB44/T<br>1293-2014                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>2 | 落锤冲击试   | 建筑用硬聚氯乙烯雨<br>落水管材及管件<br>QB/T 2480-2000                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>3 | 受压开裂稳定性 | 给水用钢骨架聚乙烯<br>塑料复合管 CJ/T<br>123-2016                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>4 | 尺寸      | 埋地用聚乙烯（PE）<br>结构壁管道系统 第 2<br>部分 聚乙烯缠绕结构<br>壁管材 GB/T<br>19472.2-2017 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                |                                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>5 | 内压试验/静液<br>压试验    | 冷热水用氯化聚氯乙<br>烯（PVC-C）管道系统<br>第 3 部分：管件 GB/T<br>18993.3-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>6 | 初始挠曲性             | 玻璃纤维增强塑料顶<br>管 GB/T 21492-2019                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>7 | 尺寸                | 薄壁不锈钢内插卡压<br>式管材及管件 CJ/T<br>232-2006                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>8 | 针孔试验              | 自动喷水灭火系统<br>第 20 部分：涂覆钢管<br>GB/T 5135.20-2010               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.22<br>9 | 液压试验              | 铝塑复合压力管 第 1<br>部分：铝管搭接焊式<br>铝塑管 GB/T<br>18997.1-2020        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>0 | 初始环向拉伸强<br>力      | 玻璃纤维增强塑料顶<br>管 GB/T 21492-2008                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>1 | 耐化学腐蚀试验<br>(弯曲模量) | 塑料 耐液体化学试剂<br>性能的测定 GB/T<br>11547-2008                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>2 | 巴氏硬度              | 增强塑料巴柯尔硬度<br>试验方法 GB/T<br>3854-2017                         |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称            |                                                                   |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>3 | 尺寸            | 排水用硬聚氯乙烯<br>（PVC-U）玻璃微珠复<br>合管材 CJ/T<br>231-2006                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>4 | 表面吸水率         | 塑料 吸水性的测定<br>GB/T 1034-2008                                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>5 | 拉拔试验          | 压接式碳钢连接管材<br>及管件 CJ/T<br>433-2013                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>6 | 尺寸            | 铝塑复合压力管 第 2<br>部分：铝管对接焊式<br>铝塑管 GB/T<br>18997.2-2020              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>7 | 复合层静液压稳<br>定性 | 超高分子量聚乙烯钢<br>骨架复合管材 CJ/T<br>323-2015                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>8 | 耐化学试验         | 聚乙烯管材与管件热<br>稳定性试验方法 GB/T<br>17391-1998                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.23<br>9 | 落锤冲击试验        | 给水用抗冲击改性聚<br>氯乙烯（PVC-M）管材<br>及管件 CJ/T<br>272-2008                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>0 | 尺寸            | 建筑物内排污、废水<br>（高、低温）用氯化<br>聚氯乙烯（PVC-C）管<br>材和管件 GB/T<br>24452-2009 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称      |                                                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>1 | 卷边切除检验  | 塑料管材和管件 燃气<br>和给水输配系统用聚<br>乙烯（PE）管材及管<br>件的热熔对接程序<br>GB/T 32434-2015    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>2 | 尺寸      | 塑料管道壁厚超声波<br>检测方法 GB/T<br>34407-2017                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>3 | 烘箱试验    | 埋地排水排污用聚丙<br>烯（PP）结构壁管道<br>系统 第 1 部分：聚丙<br>烯双壁波纹管材 GB/T<br>35451.1-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>4 | 冲击性能    | 埋地双平壁钢塑复合<br>缠绕排水管 CJ/T<br>329-2010                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>5 | 尺寸      | 给水用聚乙烯（PE）<br>管材 GB/T<br>13663-2000                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>6 | 环柔性     | 热塑性塑料管材 环<br>刚度的测定<br>GB/T9647-2015                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>7 | 连接密封试验  | CJ/T270-2017 聚乙烯<br>塑钢缠绕排水管及连<br>接件                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>8 | 受压开裂稳定性 | 超高分子聚乙烯钢骨<br>架复合管材 CJ/T<br>323-2015                                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                           |                                                                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.24<br>9 | 接头抗拉强度                       | 柔性密封自锁接口聚<br>乙烯缠绕实壁排水管<br>及配件 T/GDSTT<br>1-2021                                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>0 | 简支梁冲击强度                      | 塑料 简支梁冲击性<br>能的测定 第 1 部分：<br>非仪器化冲击试验<br>GB/T 1043.1-2008                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>1 | 尺寸                           | 埋地排水用硬聚氯乙<br>烯（PVC-U）结构壁管<br>道系统 第 1 部分：<br>双壁波纹管材 GB/T<br>18477.1-2007                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>2 | 拉伸（屈服）强<br>度/拉伸性能/缝<br>的拉伸强度 | 纤维增强热固性塑料<br>管轴向拉伸性能试验<br>方法 GB/T 5349-2005                                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>3 | 加热试验                         | 建筑排水用高密度聚<br>乙烯管材及管件 CJ/T<br>250-2018                                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>4 | 温度变化（冷热<br>水循环）试验            | 压接式碳钢连接管材<br>及管件 CJ/T<br>433-2013                                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>5 | 不圆度/圆度/弯<br>曲度               | 硬质塑料管材弯曲度<br>测量方法 QB/T<br>2803-2006                                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>6 | 熔体质量流动速<br>率                 | 塑料 热塑性塑料熔体<br>质量流动速率（MFR）<br>和熔体体积流动速率<br>（MVR）的测定 第 1 部<br>分：标准方法 GB/T<br>3682.1-2018 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                                  |                                                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>7 | 尺寸                                  | 埋地排水用硬聚氯乙<br>烯（PVC-U）结构壁管<br>道系统 第 3 部分：轴<br>向中空壁管材 GB/T<br>18477.3-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>8 | 液（水）压试验/<br>内压试验/静液<br>压试验/爆破试<br>验 | 流体输送用塑料管材<br>液压瞬时爆破和耐压<br>试验方法 GB/T<br>15560-1995                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.25<br>9 | 尺寸                                  | 埋地排水用硬聚氯乙<br>烯（PVC-U）结构壁管<br>道系统 第 2 部分：<br>加筋管材 GB/T<br>18477.2-2011    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>0 | 外表面性能                               | 自动喷水灭火系统<br>第 20 部分：涂覆钢管<br>GB/T 5135.20-2010                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>1 | 尺寸                                  | 铜及铜合金加工材外<br>形尺寸检测方法 第<br>1 部分：管材 GB/T<br>26303.1-2010                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>2 | 尺寸                                  | 不锈钢衬塑复合管材<br>与管件 CJ/T<br>184-2012                                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>3 | 尺寸                                  | 埋地排水排污用聚丙<br>烯（PP）结构壁管道<br>系统 第 1 部分：聚丙<br>烯双壁波纹管材 GB/T<br>35451.1-2017  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>4 | 液（水）压试验                             | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021                           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                                  |                                                                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>5 | 烘箱试验                                | 埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：<br>双壁波纹管材 GB/T<br>18477.1-2007                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>6 | 烘箱试验                                | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴<br>向中空壁管材 GB/T<br>18477.3-2019                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>7 | 液（水）压试验/<br>内压试验/静液<br>压试验/爆破试<br>验 | 流体输送用热塑性塑<br>料管道系统 耐内压性<br>能的测定 GB/T<br>6111-2018                                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>8 | 环刚度                                 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双<br>壁波纹管材 GB/T<br>18477.1-2007                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.26<br>9 | 弹性密封圈连接<br>的密封性试验                   | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分：<br>加筋管材 GB/T<br>18477.2-2011                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>0 | 耐低温性能                               | 自动喷水灭火系统<br>第 20 部分：涂覆钢管<br>GB/T 5135.20-2010                                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>1 | 氧化诱导时间和<br>氧化诱导温度                   | 塑料 差示扫描量热法<br>（DSC）第 6 部分：氧<br>化诱导时间（等温<br>OIT）和氧化诱导温度<br>（动态 OIT）的 GB/T<br>19466.6-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>2 | 弯曲和内压下密<br>封和强度试验                   | 给水用硬聚氯乙烯<br>（PVC-U）管件 GB/T<br>10002.2-2003                                               |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                           |                                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>3 | 涂塑层针孔试验                      | 给水涂塑复合钢管<br>CJ/T 120-2016                                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>4 | 维卡软化温度                       | 热塑性塑料管材、管<br>件维卡软化温度的测<br>定 GB/T8802-2001                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>5 | 拉伸（屈服）强<br>度/拉伸性能/缝<br>的拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定<br>第 1 部分：总则 GB/T<br>1040.1-2018                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>6 | 管件加热试验                       | 建筑物内污水排放<br>（低温和高温）用塑<br>料管道系统—聚乙烯<br>（PE）ISO 8770: 2003    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>7 | 规格尺寸                         | 冷热水用氯化聚氯乙<br>烯（PVC-C）管道系统<br>第 3 部分：管件 GB/T<br>18993.3-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>8 | 坠落试验                         | 硬聚氯乙烯 PVC-U 管<br>件坠落试验方法<br>GB/T 8801-2007                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.27<br>9 | 剥离强度                         | 《流体输送用钢塑复<br>合管及管件》<br>GB/T 28897-2021                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>0 | 不圆度/圆度/弯<br>曲度               | 塑料管道系统 塑料部<br>件 尺寸的测定 GB/T<br>8806-2008                     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                           |                                                                                                                |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>1 | 连接密封试验                       | 埋地双平壁钢塑复合<br>缠绕排水管 CJ/T<br>329-2010                                                                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>2 | 维卡软化温度                       | 热塑性塑料维卡软化<br>温度 (VST) 的测定<br>GB/T 1633-2000                                                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>3 | 耐高温性能                        | 自动喷水灭火系统<br>第 20 部分：涂覆钢管<br>GB/T 5135.20-2010                                                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>4 | 初始轴向压缩强<br>度                 | 玻璃纤维增强塑料顶<br>管 GB/T 21492-2008                                                                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>5 | 拉伸（屈服）强<br>度/拉伸性能/缝<br>的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉<br>伸性能测定 第 2 部<br>分：硬聚氯乙烯<br>（PVC-U）、氯化聚氯<br>乙烯（PVC-C）和高抗<br>冲聚氯乙烯（PVC-HI）<br>管材 GB/T<br>8804.2-2003 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>6 | 冲击性能                         | 埋地排水用钢带增强<br>聚乙烯（PE）螺旋波<br>纹管 CJ/T225-2011                                                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>7 | 复合强度                         | 铝塑复合压力管 第 1<br>部分：铝管搭接焊式<br>铝塑管 GB/T<br>18997.1-2020                                                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.28<br>8 | 尺寸                           | 压接式碳钢连接管材<br>及管件 CJ/T<br>433-2013                                                                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                   |                                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                      |                                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.289 | 拉伸断裂应变               | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.290 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.291 | 规格尺寸                 | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2007                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.292 | 耐化学腐蚀试验（弯曲强度）        | 塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.293 | 环柔性                  | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.294 | 环刚度                  | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.295 | 剥离强度                 | 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.296 | 交变弯曲试验               | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                   |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                      |                                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.297 | 镀锌层均匀性               | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.298 | 烘箱试验                 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.299 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.300 | 管材层压壁的拉伸             | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.301 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.302 | 树脂不可溶分含量             | 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB/T 2576-2005             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.303 | 尺寸                   | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2006      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.304 | 烘箱试验                 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称                   |                                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                      |                                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.305 | 尺寸                   | 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T 1929-2006                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.306 | 弯曲性能                 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.307 | 尺寸                   | 复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管 DB44/T 1958-2016                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.308 | 环柔性                  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.309 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.310 | 卡箍式弹性连接的密封性能         | CJ/T270-2017 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.311 | 拉伸强度/缝的拉伸强度          | GB/T 19472.2-2017 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.312 | 尺寸                   | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |           |                   |                   |                   |                                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>3 | 尺寸                | 给水用硬聚氯乙烯<br>（PVC-U）管件 GB/T<br>10002.2-2003             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>4 | 不圆度               | 燃气用埋地聚乙烯<br>（PE）管道系统 第 3<br>部分：管件 GB/T<br>15558.3-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>5 | 受压开裂稳定性           | 工业用钢骨架聚乙烯<br>塑料复合管 HG/T<br>3690-2022                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>6 | 冲击性能              | CJ/T270-2017 聚乙烯<br>塑钢缠绕排水管及连<br>接件                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>7 | 内压和角向挠度<br>密封试验方法 | 给水用硬聚氯乙烯<br>（PVC-U）管件 GB/T<br>10002.2-2003             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>8 | 烘箱试验              | 复合平壁钢塑嵌入式<br>无缝排水管 DB44/T<br>1958-2016                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.31<br>9 | 环刚度               | 竹缠绕复合管 GB/T<br>37805-2019                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.32<br>0 | 规格尺寸              | 冷热水用聚丁烯（PB）<br>管道系统 第 2 部分：<br>管材 GB/T                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称               |                                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                  | 19473.2-2020                                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.321 | 连接可靠性/连接性能       | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.322 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.323 | 加热后状态            | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.324 | 吸水性              | 建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材和管件 GB/T 24452-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.325 | 压环试验             | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.326 | 尺寸               | GB_T 18742.3-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管材                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.327 | 拉伸强度/缝的拉伸强度      | CJ/T270-2017 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.328 | 冲击强度             | 纤维增强塑料筒式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005                         |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称             |                                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                |                                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.329 | 弹性密封圈接头的密封试验方法 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.330 | 密封性            | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.331 | 尺寸             | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.332 | 弹性密封件连接的密封性    | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.333 | 静液压状态下的热稳定性    | GB_T 18742.3-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管材                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.334 | 压扁试验           | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.335 | 气压试验           | 无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3    | 流体输送用管材管件 | 1.4.3.336 | 邵氏硬度           | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数             |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |           |                   | 序号                | 名称                            |                                                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |           |                   |                   |                               | 计法（邵尔硬度）<br>GB/T 531.1-2008                                              |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.33<br>7 | 尺寸                            | 给水用钢骨架聚乙烯<br>塑料复合管 CJ/T<br>123-2016                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.33<br>8 | 初始环刚度                         | 纤维增强热固性塑料<br>管平行板 外载性能试<br>验方法 GB/T<br>5352-2005                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.33<br>9 | 尺寸、外形                         | 流体输送用不锈钢无<br>缝钢管 GB/T<br>14976-2012                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.34<br>0 | 尺寸                            | 冷热水用氯化聚氯乙<br>烯（PVC-C）管道系统<br>第 2 部分：管材 GB/T<br>18993.2-2020              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.34<br>1 | 负压密封试验/<br>负压试验/负压<br>密封性短期试验 | 塑料管道系统 硬聚氯<br>乙烯（PVC-U）管材弹<br>性密封圈式承口接头<br>负压密封试验方法<br>GB/T 19471.2-2004 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>3 | 流体输<br>送用管<br>材管件 | 1.4.<br>3.34<br>2 | 受压开裂稳定性                       | 钢塑复合压力管 CJ/T<br>183-2008                                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>4 | 保温棉<br>及其制<br>品   | 1.4.<br>4.1       | 管壳偏心度                         | 绝热用岩棉、矿渣棉<br>及其制品 GB/T<br>11835-2016                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>4 | 保温棉<br>及其制<br>品   | 1.4.<br>4.2       | 憎水性/憎水率                       | 绝热材料憎水性试验<br>方法 GB/T<br>10299-2011                                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称                |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |                   |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.3  | 含水率               | 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.4  | 压缩强度              | 建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.5  | 吸湿率/吸湿性           | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.6  | 导热系数/热阻           | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.7  | 尺寸                | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.8  | 吸水性/体积吸水率/吸水率     | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.9  | 压缩强度              | 建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.10 | 透湿性能/水蒸气透过系数/透湿系数 | 建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法 GB/T 17146-2015     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称      |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |         |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.11 | 密度      | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.12 | 含水率     | GB/T 13350-2017 绝热用玻璃棉及其制品             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4    | 保温棉及其制品 | 1.4.4.13 | 导热系数/热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板   | 1.4.5.1  | 单位面积质量  | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板   | 1.4.5.2  | 凹凸高度    | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板   | 1.4.5.3  | 低温柔性    | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板   | 1.4.5.4  | 撕裂性能    | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板   | 1.4.5.5  | 热老化     | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数    |                                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |       | 序号       | 名称                                   |                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |       |          |                                      |                          |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.6  | 最大拉力/伸长率 10%时拉力                      | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.7  | 尺寸                                   | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.8  | 压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象 | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.9  | 拉伸强度                                 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.10 | 压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象 | 塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.11 | 纵向通水量                                | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.12 | 延伸率/断裂伸长率                            | 塑料防护排水板 JC/T 2112-2012   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5    | 塑料排水板 | 1.4.5.13 | 延伸率/断裂伸长率                            | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数   |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|---------|----------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号      | 名称       |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |         |          |                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.1 | 施工性      | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.2 | pH 值     | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.3 | 硫酸钠含量    | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.4 | 耐热性      | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.5 | 收缩率/收缩率比 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.6 | 氧化镁      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.7 | 砂浆抗渗性能   | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.8 | 施工性      | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号       | 名称               |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料          |          |                  |                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.9  | 湿基面粘结强度          | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.10 | 抗压强度/抗压强度比       | 用于干混砂浆的氯酸钙添加剂 GB/T 28631-2012      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.11 | 粘结强度             | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.12 | 混凝土抗渗性能          | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.13 | 含水率              | 混凝土防冻剂 JC 475-2004                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.14 | 抗折强度             | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.15 | 水化热降低率           | 混凝土水化温升抑制剂 JC/T 2608-2021          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材  | 1.4.6.16 | 干燥时间/干燥成膜时间/表干时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数    |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------------|----------|-------------|------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |          |            | 序号       | 名称          |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |          | 料          |          |             |                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.17 | 水泥水化热       | 混凝土水化温升抑制剂 JC/T 2608-2021          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.18 | 质量损失率比（抗冻性） | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.19 | 抗压强度/抗压强度比  | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.20 | 冻融循环        | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.21 | 粘度          | 涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.22 | 试件抗渗压力      | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.23 | 涂层抗渗压力      | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.6    | 外加剂和无机防水材料 | 1.4.6.24 | 强度损失率比（抗冻性） | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数   |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|---------|------------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号      | 名称         |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          | 料       |         |            |                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.1 | 尺寸         | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.2 | 维卡软化温度（点）  | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.3 | 加热后状态      | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.4 | 主型材落锤冲击    | 门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.5 | 高低温反复尺寸变化率 | 门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.6 | 加热后状态      | 门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.7 | 焊角的受压弯曲应力  | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.8 | 加热后尺寸变化率   | 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称                  |                                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |                     |                                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.9  | 尺寸                  | 门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7    | 门窗用塑料型材 | 1.4.7.10 | 主型材落锤冲击             | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料  | 1.4.8.1  | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料  | 1.4.8.2  | 压缩永久变形              | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料  | 1.4.8.3  | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料  | 1.4.8.4  | 热空气老化/加速老化          | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料  | 1.4.8.5  | 拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度    | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料  | 1.4.8.6  | 低温压缩永久变形            | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温                       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称      |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |         | 条件下 GB/T 7759.2-2014                             |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8    | 嵌缝密封材料 | 1.4.8.7  | 硬度      | 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 (10IRHD~100IRHD) GB/T 6031-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.9    | 混凝土用水  | 1.4.9.1  | 水泥胶砂强度比 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土    | 1.4.10.1 | 抗压强度    | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土    | 1.4.10.2 | 抗冻性能    | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土    | 1.4.10.3 | 干密度     | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土    | 1.4.10.4 | 外观质量    | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土    | 1.4.10.5 | 吸水率     | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土    | 1.4.10.6 | 抗压强度    | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.7  | 体积吸水率    | 屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.8  | 透水系数     | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.9  | 抗压强度     | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.10 | 水泥土配合比设计 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.11 | 收缩性      | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.12 | 抗冻性      | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.13 | 干密度      | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.14 | 抗折强度     | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                   |                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.15 | 氯离子含量             | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.16 | 抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.17 | 碱-骨料反应            | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.18 | 收缩                | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.19 | 碳化                | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.20 | 动弹性模量             | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.21 | 抗氯离子渗透性能-电通量法     | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.22 | 抗冻性能              | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称        |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |           |                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.23 | 抗硫酸盐侵蚀    | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.24 | 早期抗裂      | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.25 | 碳化性       | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.26 | 抗渗性能（取样法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.27 | 抗压强度      | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.28 | 动弹性模量     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.29 | 抗水渗透      | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土  | 1.4.10.30 | 干缩性       | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|----------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称       |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |          |                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土     | 1.4.10.31 | 抗压强度     | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土     | 1.4.10.32 | 软化系数     | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土     | 1.4.10.33 | 抗氯离子渗透试验 | 海港工程混凝土结构防腐技术规程 JTJ 275-2000 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土     | 1.4.10.34 | 吸水率      | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土     | 1.4.10.35 | 干表观密度    | 泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10   | 混凝土     | 1.4.10.36 | 不发火试验    | 建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11   | 电工套管及配件 | 1.4.11.1  | 拉伸性能     | 可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11   | 电工套管及配件 | 1.4.11.2  | 抗压性能     | 可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围         | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|------------------|------------------------------------|--------------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号       | 名称               |                                    |              |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |          |                  |                                    |              |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11   | 电工套管及配件 | 1.4.11.3 | 弯曲性能             | 可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998          |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.1 | 尺寸和极限偏差          | 聚碳酸酯（PC）实心板 JG/T 347-2012          |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.2 | 漆膜硬度             | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006     |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.3 | 2h 沸水煮后内胶合（结合）强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013  |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.4 | 规格尺寸             | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.5 | 静曲强度和弹性模量        | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022  | 只做：三点弯曲、四点弯曲 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.6 | 表面耐龟裂性能          | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022  |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材    | 1.4.12.7 | 表面胶合强度           | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022  |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围                 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                      |                      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                      |                      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.8  | 漆膜硬度     | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.9  | 表面耐水蒸气性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.10 | 含水率      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.11 | 漆膜附着力    | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.12 | 浸渍剥离性能   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.13 | 密度       | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.14 | 尺寸稳定性    | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.15 | 吸水厚度膨胀率  | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围                      | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称        |                                   |                               |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |           |                                   |                               |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.16 | 胶合强度      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                               | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.17 | 表面耐污染性能   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.18 | 表面耐干热性能   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.19 | 表面耐划痕性能   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                               | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.20 | 表面耐磨性能    | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2、<br>方法 3 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.21 | 表面耐冷热循环性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.22 | 外观质量      | 实木复合地板 GB/T 18103-2022            |                               | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.23 | 规格尺寸      | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020         |                               | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.24 | 尺寸偏差   | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.25 | 抗冲击性   | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.26 | 尺寸稳定性  | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.27 | 表面胶合强度 | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.28 | 弯曲性    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.29 | 规格尺寸   | 实木复合地板 GB/T 18103-2022     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.30 | 漆膜附着力  | 实木复合地板 GB/T 18103-2022     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.31 | 浸渍剥离性能 | 实木复合地板 GB/T 18103-2022     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围         | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                 |                                   |              |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                    |                                   |              |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.32 | 规格尺寸               | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022          |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.33 | 尺寸稳定性              | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009          |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.34 | 外观质量               | 普通胶合板 GB/T 9846-2015              |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.35 | 规格尺寸               | 普通胶合板 GB/T 9846-2015              |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.36 | 水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 | 只做：三点弯曲、四点弯曲 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.37 | 加热尺寸变化率            | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015        |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.38 | 残余凹陷               | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015        |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.39 | 耐磨性                | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T  |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       | 11982.1-2015                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.40 | 尺寸    | 浇铸型工业有机玻璃板材 GB/T 7134-2008                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.41 | 弯曲性   | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.42 | 耐污染性  | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.43 | 加热翘曲  | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.44 | 耐污染性  | 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.45 | 热膨胀系数 | 聚碳酸酯（PC）实心板 JG/T 347-2012                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.46 | 漆膜硬度  | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.47 | 加热翘曲  | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称        |                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |           | 11982.1-2015                                  |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.48 | 含水率       | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.49 | 单位面积质量偏差  | 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.50 | 加热尺寸变化率   | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.51 | 内胶合（结合）强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.52 | 表面耐划痕性能   | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.53 | 加热翘曲      | 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.54 | 表面耐香烟灼烧性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.55 | 吸水厚度膨胀率   | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|---------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称      |                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |         |                                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.56 | 面质量偏差   | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.57 | 加热尺寸变化率 | 聚碳酸酯（PC）实心板 JG/T 347-2012                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.58 | 残余凹陷    | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.59 | 耐磨性     | 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.60 | 加热后尺寸变化 | 浇铸型工业有机玻璃板材 GB/T 7134-2008                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.61 | 抗冲击性能   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.62 | 表面耐磨性能  | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.63 | 弯曲性     | 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围         | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                   |                                              |              |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                      | 11982.2-2015                                 |              |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.64 | 抗冲击性能/常温落球冲击         | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                    |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.65 | 漆膜附着力                | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018           |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.66 | 外观质量                 | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018           |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.67 | 漆膜表面耐磨/表面耐磨性能        | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018           |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.68 | 耐污染性                 | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015                   |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.69 | 70℃和 100℃水中浸渍处理后静曲强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013            | 只做：三点弯曲、四点弯曲 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.70 | 加热尺寸变化率              | 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.71 | 面质量偏差                | 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T             |              | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       | 11982.1-2015                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.72 | 抗剥离力  | 聚氯乙烯卷材地板第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.73 | 内结合强度 | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.12   | 装饰板材 | 1.4.12.74 | 残余凹陷  | 聚氯乙烯卷材地板第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.1  | 流动度   | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.2  | 粒径    | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.3  | 竖向膨胀率 | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.4  | 充盈度   | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.5  | 自干燥收缩 | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.6  | 自由膨胀率    | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.7  | 流动度      | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.8  | 抗压强度     | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.9  | 流动度      | 铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.10 | 充盈度      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.11 | 凝结时间     | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.12 | 竖向膨胀率    | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.13 | 流动度（倒锥法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.14 | 泌水率    | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.15 | 流动度    | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.16 | 压力泌水率  | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.17 | 抗折强度   | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.18 | 钢丝间泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.19 | 泌水率    | 《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.20 | 自由泌水率  | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料 | 1.4.13.21 | 抗压强度   | 混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称    |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |       |                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料   | 1.4.13.22 | 抗压强度  | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料   | 1.4.13.23 | 抗压强度  | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料   | 1.4.13.24 | 压力泌水率 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.13   | 灌浆材料   | 1.4.13.25 | 自由膨胀率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.1  | 显色指数  | 光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.2  | 光通量   | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.3  | 功率    | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.4  | 功率因数  | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称           |                                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |              |                                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.5  | 功率因数         | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.6  | 功率因数         | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.7  | 功率           | 反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.8  | 功率           | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.9  | 谐波电流         | 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.10 | 光效/初始光效/灯具效能 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.11 | 光效/初始光效/灯具效能 | 反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件 | 1.4.14.12 | 波动深度         | LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称                               |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |           |                                  |                              |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.14   | 灯具及其附件     | 1.4.14.13 | 灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.15   | 运动场地面层物理性能 | 1.4.15.1  | 阻燃                               | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件     | 1.4.16.1  | 爪件受压性能                           | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件     | 1.4.16.2  | 爪件受拉性能                           | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件     | 1.4.16.3  | 驳接头、夹持头受拉性能                      | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件     | 1.4.16.4  | 驳接头、夹持头径向承载性能                    | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T37266-2018    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件     | 1.4.16.5  | 爪件径向承载性能                         | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件     | 1.4.16.6  | 夹具受拉性能                           | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018   |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|------------------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称               |                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |                  |                                                |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件 | 1.4.16.7 | 夹具径向承载性能         | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.16   | 建筑用五金件 | 1.4.16.8 | 驳接头、夹持头受压性能      | 建筑幕墙用点支承装置 GB/T 37266-2018                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.1 | 定伸永久变形           | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.2 | 定伸粘结性            | 建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.3 | 外观               | 聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.4 | 外观               | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.5 | 外观               | 建筑窗用弹性密封剂 JC/ T485-2007                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.6 | 同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 12 部分：同一温度下拉伸-压缩循环                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号           | 名称             |                                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |              |                | 后粘结性的测定 GB/T 13477. 12-2018                              |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 7  | 挤出性            | 建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477. 3-2017  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 8  | 浸水及拉伸-压缩循环后粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 14 部分：浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477. 14-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 9  | 外观             | 石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 10 | 密度             | 建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477. 2-2018               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 11 | 外观             | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 12 | 外观             | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 13 | 质量损失率          | 建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477. 19-2017        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1. 4     | 工程材料-建设工程材料 | 1. 4. 17 | 建筑用密封胶 | 1. 4. 17. 14 | 热空气-水循环后弹性恢复率  | 建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称              |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                 | 13477.17-2017                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.15 | 冷拉-热压后粘结性       | 建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.16 | 适用期             | 建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.17 | 弹性恢复率           | 建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.18 | 浸水后定伸粘结性        | 建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.19 | 紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.20 | 拉伸粘结性           | 建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.21 | 浸水后拉伸粘结性        | 建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.17   | 建筑用密封胶 | 1.4.17.22 | 外观              | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|------------------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称               |                                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |                  |                                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.1 | 维卡软化温度           | 热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定<br>GB/T 1633-2000            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.2 | 尺寸               | 软式透水管 JC/T 937-2004                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.3 | 顶破强力             | 合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.4 | 尺寸及偏差            | 土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.5 | 塑料土工格室组间连接处的抗拉强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件<br>GB/T 1040.2-2022 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.6 | 氧化诱导时间           | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.7 | 格室片拉伸屈服强度        | 塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件<br>GB/T 1040.2-2022 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料 | 1.4.18.8 | 单位面积质量           | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称               |                                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |                  | 9914.3-2013                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料    | 1.4.18.9  | 焊接处抗拉强度          | 塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料    | 1.4.18.10 | 焊接处抗拉强度          | 土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料    | 1.4.18.11 | 耐压扁平率            | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料    | 1.4.18.12 | 拉伸断裂强度           | 玻璃纤维毡试验方法 第 2 部分：拉伸断裂强力的测定 GB/T 6006.2-2013     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.18   | 土工合成材料    | 1.4.18.13 | 塑料土工格室组间连接处的抗拉强度 | 土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.1  | 重量偏差             | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024                            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.2  | 规定塑性延伸强度/拉伸试验    | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.3  | 尺寸               | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022                    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                   | 序号                | 名称      |                                            |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |                   |                   |         |                                            |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.4      | 弯曲试验    | 金属材料 弯曲试验方<br>法 GB/T 232-2024              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.5      | 宏观金相    | 钢筋混凝土用钢 第 2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.6      | 重量偏差    | 钢筋混凝土用钢 第 2<br>部分：热轧带肋钢筋<br>GB 1499.2-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.7      | 重量偏差    | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.8      | 抗拉强度    | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.9      | 断后伸长率   | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.1<br>0 | 下屈服强度   | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢<br>筋及焊<br>接接头 | 1.4.<br>19.1<br>1 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第 1<br>部分：热轧光圆钢筋<br>GB 1499.1-2024 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称         |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |            |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.12 | 微观组织       | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.13 | 反向弯曲       | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.14 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.15 | 弯曲试验       | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.16 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.17 | 断后伸长率      | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.18 | 金相         | 金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.19 | 金相         | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称           |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |              |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.20 | 抗拉强度         | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.21 | 上屈服强度/拉伸试验   | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.22 | 重量偏差         | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.23 | 弯曲           | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.24 | 重量偏差         | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.25 | 弯曲试验         | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.26 | 抗拉强度         | 焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.19   | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.19.27 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象                 | 项目/参数             |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |                 |            |                      | 序号                | 名称         |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |                      |                   |            |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢筋及焊接接头            | 1.4.<br>19.2<br>8 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB<br>28900-2022          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢筋及焊接接头            | 1.4.<br>19.2<br>9 | 抗拉强度/拉伸试验  | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB<br>28900-2022          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>19 | 钢材钢筋及焊接接头            | 1.4.<br>19.3<br>0 | 抗拉强度       | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T<br>27-2014          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>20 | 螺栓及连接副、紧固件、<br>钢网架构件 | 1.4.<br>20.1      | 锚栓抗拉承载力标准值 | 外墙保温用锚栓 JG/T<br>366-2012               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃                   | 1.4.<br>21.1      | 厚度偏差       | 平板玻璃 GB<br>11614-2009                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃                   | 1.4.<br>21.2      | 耐热冲击性能     | 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃                   | 1.4.<br>21.3      | 尺寸偏差       | 建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB<br>15763.1-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃                   | 1.4.<br>21.4      | 厚度偏差       | 建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.5  | 传热系数   | 贴膜玻璃 JC 846-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.6  | 耐碱性    | 镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.7  | 耐酸性    | 贴膜玻璃 JC 846-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.8  | 导热系数   | 玻璃导热系数试验方法 JC/T 675-1997             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.9  | 耐碱性    | 贴膜玻璃 JC 846-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.10 | 耐有机溶剂性 | 贴膜玻璃 JC 846-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.11 | 耐温度变化性 | 贴膜玻璃 JC 846-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.12 | 厚薄差    | 平板玻璃 GB 11614-2022                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.13 | 对角线差   | 平板玻璃 GB 11614-2022                                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.14 | 可见光反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.15 | 半球辐射率  | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.16 | 耐热性    | 建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.17 | 颜色均匀性  | 镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T18915.1-2013                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.18 | 遮蔽系数   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21   | 玻璃   | 1.4.21.19 | 耐酸性    | 镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称           |                                                                                   |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>0 | 太阳光直接透射<br>比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>1 | 太阳光直接吸收<br>比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>2 | 光学性能         | 贴膜玻璃 JC<br>846-2007                                                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>3 | 耐热性能         | 建筑用安全玻璃 第 1<br>部分：防火玻璃 GB<br>15763.1-2009                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>4 | 太阳光直接反射<br>比 | 建筑玻璃 可见光透<br>射比、太阳光直接透<br>射比、太阳能总透射<br>比、紫外线透射比及<br>有关窗玻璃参数的测<br>定 GB/T 2680-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>5 | 太阳能总透射比      | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>6 | 颜色均匀性        | 彩色建筑材料色度测<br>量方法 GB/T<br>11942-1989                                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路                     | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程       | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2      | 落球冲击剥落性<br>能 | 建筑用安全玻璃第 3<br>部分：夹层玻璃 GB                                                          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称     |                                                                                   |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |      | 7                 |        | 15763.3-2009                                                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>8 | 耐有机溶剂性 | 汽车安全玻璃试验方法 第 5 部分：耐化学<br>侵蚀性和耐温度变化<br>性试验 GB/T<br>5137.5-2020                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.2<br>9 | 厚度偏差   | 建筑用安全玻璃 第 1<br>部分：防火玻璃 GB<br>15763.1-2009                                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.3<br>0 | 耐酸性    | 镀膜玻璃 第 2 部分：<br>低辐射镀膜玻璃<br>GB/T18915.2-2013                                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.3<br>1 | U 值    | 中空玻璃稳态 U 值（传<br>热系数）的计算及测<br>定 GB/T 22476-2008                                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.3<br>2 | 紫外线反射比 | 建筑玻璃 可见光透<br>射比、太阳光直接透<br>射比、太阳能总透射<br>比、紫外线透射比及<br>有关窗玻璃参数的测<br>定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.3<br>3 | 耐碱性    | 镀膜玻璃 第 1 部分：<br>阳光控制镀膜玻璃<br>GB/T 18915.1-2013                                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>21 | 玻璃   | 1.4.<br>21.3<br>4 | 紫外线透射比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-1994  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                           | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称      |                                                               |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21 | 玻璃   | 1.4.21.35 | 可见光透射比  | 建筑玻璃 可见光透射笔、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21 | 玻璃   | 1.4.21.36 | 耐寒性能    | 建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009                           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21 | 玻璃   | 1.4.21.37 | 外观质量    | 建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009                           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21 | 玻璃   | 1.4.21.38 | 厚度及尺寸偏差 | 贴膜玻璃 JC 846-2007                                              |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.21 | 玻璃   | 1.4.21.39 | 抗冲击性能   | 建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009                           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.22 | 建筑玻璃 | 1.4.22.1  | 外观质量    | 中空玻璃 GB 11944-2012                                            |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.22 | 建筑玻璃 | 1.4.22.2  | 厚度      | 真空玻璃 JC/T 1079-2020                                           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.22 | 建筑玻璃 | 1.4.22.3  | 外观质量    | 平板玻璃 GB 11614-2009                                            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称    |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.4      | 弯曲度   | 半钢化玻璃 GB/T<br>17841-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.5      | 耐热冲击  | 半钢化玻璃 GB/T<br>17841-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.6      | 弯曲度   | 平板玻璃 GB<br>11614-2009                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.7      | 抗冲击性  | 建筑用安全玻璃 第<br>2 部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.8      | 尺寸偏差  | 贴膜玻璃 JC<br>846-2007                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.9      | 弯曲度   | 真空玻璃 JC/T<br>1079-2020                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>0 | 露点    | 中空玻璃 GB<br>11944-2012                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>1 | 耐热冲击性 | 化学钢化玻璃 JC/T<br>977-2005                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称      |                                           |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>2 | 尺寸      | 真空玻璃 JC/T<br>1079-2020                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>3 | 尺寸偏差    | 半钢化玻璃 GB/T<br>17841-2008                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>4 | 抗冲击性    | 贴膜玻璃 JC<br>846-2007                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>5 | 尺寸偏差    | 中空玻璃 GB<br>11944-2012                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>6 | 尺寸偏差    | 建筑用安全玻璃 第<br>2 部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>7 | 外观质量    | 半钢化玻璃 GB/T<br>17841-2008                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>8 | 霰弹袋冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第 3<br>部分：夹层玻璃 GB<br>15763.3-2009 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.1<br>9 | 外观质量    | 真空玻璃 JC/T<br>1079-2020                    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称    |                                               |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>0 | 外观质量  | 贴膜玻璃 JC<br>846-2007                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>1 | 耐热冲击性 | 釉面钢化及釉面半钢<br>化玻璃 JC/T<br>1006-2006            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>2 | 尺寸偏差  | 建筑用安全玻璃 第 3<br>部分：夹层玻璃 GB<br>15763.3-2009     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>3 | 碎片状态  | 建筑用安全玻璃 第 2<br>部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>4 | 外观质量  | 建筑用安全玻璃 第<br>2 部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>5 | 外观质量  | 镀膜玻璃 第 1 部分：<br>阳光控制镀膜玻璃<br>GB/T 18915.1-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>6 | 尺寸偏差  | 镀膜玻璃 第 1 部分：<br>阳光控制镀膜玻璃<br>GB/T 18915.1-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>7 | 弯曲度   | 建筑用安全玻璃 第 3<br>部分：夹层玻璃 GB<br>15763.3-2009     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称      |                                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>8 | 尺寸      | 化学钢化玻璃 JC/T<br>977-2005                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.2<br>9 | 耐碱性     | 釉面钢化及釉面半钢<br>化玻璃 JC/T<br>1006-2006                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>0 | 弯曲度     | 镀膜玻璃 第 2 部分：<br>低辐射镀膜玻璃<br>GB/T 18915.2-2013        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>1 | 尺寸偏差    | 镀膜玻璃 第 2 部分：<br>低辐射镀膜玻璃 GB/T<br>18915.2-2013        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>2 | 色差      | 彩色建筑材料色度测<br>量方法 GB<br>11942-1989                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>3 | 霰弹袋冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第 2<br>部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>4 | 抗冲击性    | 汽车安全玻璃试验方<br>法第 1 部分：力学性能<br>试验 GB/T<br>5137.1-2002 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>5 | 外观质量    | 釉面钢化及釉面半钢<br>化玻璃 JC/T<br>1006-2006                  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称   |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>6 | 弯曲度  | 建筑用安全玻璃 第<br>2 部分：钢化玻璃 GB<br>15763.2-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>7 | 耐酸性  | 釉面钢化及釉面半钢<br>化玻璃 JC/T<br>1006-2018        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>8 | 碎片状态 | 釉面钢化及釉面半钢<br>化玻璃 JC/T<br>1006-2006        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.3<br>9 | 尺寸偏差 | 平板玻璃 GB<br>11614-2009                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.4<br>0 | 碎片状态 | 半钢化玻璃 GB/T<br>17841-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.4<br>1 | 厚度   | 化学钢化玻璃 JC/T<br>977-2005                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.4<br>2 | 外观质量 | 建筑用安全玻璃 第 3<br>部分：夹层玻璃 GB<br>15763.3-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>22 | 建筑玻<br>璃 | 1.4.<br>22.4<br>3 | 弯曲度  | 化学钢化玻璃 JC/T<br>977-2005                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数        |                              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围                           | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号           | 名称                           |                                                        |                                |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1 | 巴柯尔硬度                        | 增强塑料巴柯尔硬度<br>试验方法 GB/T<br>3854-2017                    |                                | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.2 | 单臂承载重量                       | 公路用玻璃钢电缆支<br>架 JT/T 898-2014                           |                                | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.3 | 负荷变形温度                       | 塑料 负荷变形温度的<br>测定 第 2 部分：塑料<br>和硬橡胶 GB/T<br>1634.2-2019 |                                | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.4 | 耐候性/耐人工<br>加速老化性能<br>（氙弧灯光源） | 公路沿线设施塑料制<br>品耐候性要求及测试<br>方法 GB/T<br>22040-2008        |                                | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.5 | 拉伸强度/抗拉<br>强度                | 纤维增强塑料拉伸性<br>能试验方法 GB/T<br>1447-2005                   |                                | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.6 | 冲击性能                         | 纤维增强塑料简支梁<br>式冲击韧性试验方法<br>GB/T 1451-2005               |                                | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.7 | 耐候性                          | 玻璃纤维增强塑料老<br>化性能试验方法 GB/T<br>2573-2008                 | 只测湿<br>热试验<br>和耐水<br>性加速<br>试验 | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.8 | 耐低温冲击性能                      | 公路用玻璃纤维增强<br>塑料产品 第 1 部分：<br>通则 GB/T<br>24721.1-2023   |                                | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称      |                                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.9      | 耐低温坠落性能 | 公路用玻璃纤维增强<br>塑料产品 第 1 部分：<br>通则 GB/T<br>24721.1-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>0 | 结构尺寸    | 公路用玻璃纤维增强<br>塑料产品 第 3 部分：<br>管道 GB/T<br>24721.3-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>1 | 耐落锤冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外<br>冲击性能试验方法 时<br>针旋转法 GB/T<br>14152-2001   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>2 | 弯曲性能    | 纤维增强塑料弯曲性<br>能试验方法 GB/T<br>1449-2005                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>3 | 伸长率     | 塑料 拉伸性能的测定<br>第 1 部分：总则 GB/T<br>1040.1-2006          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>4 | 耐湿热性能   | 公路用玻璃钢电缆支<br>架 JT/T 898-2014                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>5 | 外观及几何尺寸 | 公路用玻璃纤维增强<br>塑料产品 GB/T<br>24721.1-5-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>6 | 耐落锤冲击性能 | 公路用玻璃钢电缆支<br>架 JT/T 898-2014                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称              |                                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>7 | 巴氏硬度            | 增强塑料巴柯尔硬度<br>试验方法 GB/T<br>3854-2017                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>8 | 管刚度             | 纤维增强热固性塑料<br>管平行板外载性能试<br>验方法 GB/T<br>5352-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.1<br>9 | 密度              | 纤维增强塑料密度和<br>相对密度试验方法<br>GB/T 1463-2005              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.2<br>0 | 压缩强度            | 纤维增强塑料压缩性<br>能试验方法 GB/T<br>1448-2005                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.2<br>1 | 结构尺寸            | 公路用玻璃纤维增强<br>塑料产品 第 2 部分：<br>管箱 GB/T<br>24721.2-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.2<br>2 | 耐低温冲击性能         | 公路用玻璃钢电缆支<br>架 JT/T 898-2014                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.2<br>3 | 拉伸强度/拉伸<br>屈服强度 | 塑料 拉伸性能的测定<br>第 1 部分：总则 GB/T<br>1040.1-2006          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安<br>全设施 | 1.4.<br>23.2<br>4 | 耐水性能            | 公路用玻璃钢电缆支<br>架 JT/T 898-2014                         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                | 名称       |                                                  |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>23 | 交通安全<br>设施  | 1.4.<br>23.2<br>5 | 耐化学介质    | 玻璃纤维增强热固性<br>塑料耐化学介质性能<br>试验方法 GB/T<br>3857-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1      | 拉伸粘结强度   | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2      | 抗冻性      | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3      | 拉伸粘结强度   | 模塑聚苯板薄抹灰外<br>墙外保温系统材料<br>GB/T 29906-2013         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4      | 软化系数     | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5      | 2h 稠度损失率 | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6      | 堆积密度     | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7      | 体积吸水率    | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称              |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8      | 干密度             | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9      | 抗冻性能            | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>0 | 压剪粘结强度<br>（原强度） | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>1 | 抗压强度            | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>2 | 软化系数            | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>3 | 稠度              | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>4 | 稠度              | 环氧树脂砂浆技术规<br>程 DL/T<br>5193-2004     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>5 | 抗折强度            | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010         |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称     |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>6 | 抗压强度   | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>7 | 干表观密度  | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>8 | 密度     | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>9 | 拉伸粘结强度 | 保温装饰板外墙外保<br>温系统材料<br>JG/T287-2013   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>0 | 抗冻性能   | 无机轻集料砂浆保温<br>系统技术标准<br>JGJ/T253-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>1 | 抗压强度   | 无机轻集料砂浆保温<br>系统技术标准<br>JGJ/T253-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>2 | 稠度保留值  | 无机轻集料砂浆保温<br>系统技术标准<br>JGJ/T253-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>3 | 软化系数   | 无机轻集料砂浆保温<br>系统技术标准<br>JGJ/T253-2019 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称              |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>4 | 干密度             | 无机轻集料砂浆保温<br>系统技术标准<br>JGJ/T253-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>5 | 抗冲击性            | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2005        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>6 | 抗压强度            | 无机硬质绝热制品试<br>验方法 GB/T<br>5486-2008   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>7 | 抗折强度            | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2017        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>8 | 拉伸粘结强度<br>（原强度） | 陶瓷墙地砖胶粘剂<br>JC/T 547-2017            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.2<br>9 | 拉伸粘结强度<br>（浸水）  | 陶瓷墙地砖胶粘剂<br>JC/T 547-2017            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>0 | 抗折强度            | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>1 | 可操作时间           | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称              |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>2 | 吸水量             | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>3 | 抗压强度            | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>4 | 拉伸粘结强度<br>（热老化） | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>5 | 抗渗性             | 环氧树脂砂浆技术规<br>程 DL/T<br>5193-2004    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>6 | 干缩率             | 水泥胶砂干缩试验方<br>法 JC/T 603-2004        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>7 | 30min 流动度损<br>失 | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T1023-2007           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>8 | 分层度             | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.3<br>9 | 堆积密度            | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称     |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>0 | 抗泛碱性   | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2007            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>1 | 压剪粘结强度 | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>2 | 界面弯拉强度 | 修补砂浆 JC/T<br>2381-2016              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>3 | 抗拉强度   | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>4 | 密度     | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>5 | 抗冻性    | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>6 | 线性收缩率  | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>7 | 拉伸粘结强度 | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2017       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称               |                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>8 | 流动度              | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2017            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.4<br>9 | 压剪粘结强度<br>（耐水强度） | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>0 | 拉伸粘结强度<br>（原强度）  | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2007                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>1 | 耐冻融              | 模塑聚苯板薄抹灰外<br>墙外保温系统材料<br>GB/T 29906-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>2 | 拉伸粘结强度<br>（老化循环） | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2007                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>3 | 凝结时间             | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>4 | 流动性              | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程<br>DL/T5126-2001       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>5 | 稠度损失率            | 预拌砂浆 GB/T<br>25181-2019                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称     |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>6 | 稠度     | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>7 | 蓄热系数   | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>8 | 软化系数   | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.5<br>9 | 压力泌水率  | 预拌砂浆 GB/T<br>25181-2019             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>0 | 抗渗性    | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>1 | 粘结强度   | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>2 | 凝结时间   | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T1023-2007           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>3 | 黏接抗拉强度 | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称               |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>4 | 干表观密度            | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>5 | 蓄热系数             | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>6 | 抗压强度             | 环氧树脂砂浆技术规<br>程 DL/T<br>5193-2004     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>7 | 压剪粘结强度<br>（耐水强度） | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>8 | 吸水率              | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.6<br>9 | 抗冻性              | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>0 | 抗折强度             | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T 1023-2021           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>1 | 抗拉强度             | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称           |                                                |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>2 | 含气量          | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>3 | 拉伸粘结强度       | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>4 | 压剪粘结强度       | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>5 | 吸水量          | 模塑聚苯板薄抹灰外<br>墙外保温系统材料<br>GB/T 29906-2013       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>6 | 可操作时间        | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>7 | 硬化砂浆横向变<br>形 | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>8 | 导热系数         | 绝热材料稳态热阻及<br>有关特性的测定防护<br>热板法 GB<br>10294-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.7<br>9 | 抗拉强度         | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称   |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>0 | 抗折强度 | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>1 | 抗折强度 | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>2 | 耐磨性  | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2005       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>3 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>4 | 收缩   | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>5 | 干燥时间 | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T16777-2008       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>6 | 含气量  | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>7 | 抗压强度 | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T 1023-2021          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称                         |                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>8 | 干密度                        | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.8<br>9 | 抗冲击性                       | 模塑聚苯板薄抹灰外<br>墙外保温系统材料<br>GB/T 29906-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>0 | 初期干燥抗裂性                    | 墙体饰面砂浆 JC/T<br>1024-2019                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>1 | 粘结强度                       | 硅酸盐复合绝热涂料<br>GB/T 17371-2008             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>2 | 拉伸粘结强度<br>（与蒸压加气混<br>凝土粘结） | 蒸压加气混凝土墙体<br>专用砂浆 JC/T<br>890-2017       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>3 | 耐热性                        | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>4 | 线性收缩率                      | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>5 | 抗压强度                       | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数              |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                 | 名称              |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>6  | 硬化砂浆收缩性         | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>7  | 收缩              | 环氧树脂砂浆技术规<br>程 DL/T<br>5193-2004    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>8  | 密度              | 环氧树脂砂浆技术规<br>程 DL/T<br>5193-2004    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.9<br>9  | 密度              | 无机硬质绝热制品试<br>验方法 GB/T<br>5486-2008  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>00 | 压剪粘结强度<br>（原强度） | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>01 | 吸水率             | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>02 | 线性收缩率           | 膨胀玻化微珠保温隔<br>热砂浆 GB/T<br>26000-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>03 | 潮湿基面粘结强<br>度    | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数              |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                 | 名称             |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>04 | 拉伸粘结强度         | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T 1023-2021          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>05 | 收缩             | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>06 | 保水性            | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>07 | 干缩率            | 石膏基自流平砂浆<br>JC/T 1023-2021          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>08 | 耐碱性            | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>09 | 静力受压弹性模<br>量   | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>10 | 粘结强度（浸水<br>处理） | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>11 | 抗冻性            | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021           |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数              |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                 | 名称     |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>12 | 尺寸变化率  | 地面用水泥基自流平<br>砂浆 JC/T 985-2005        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>13 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>14 | 压折比    | 胶粉聚苯颗粒外墙外<br>保温系统材料 JG/T<br>158-2013 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>15 | 均匀性    | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>16 | 表观密度   | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>17 | 抗裂性    | 水泥砂浆抗裂性能试<br>验方法 JC/T<br>951-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>18 | 抗压强度   | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>19 | 软化系数   | 膨胀玻化微珠轻质砂<br>浆 JG/T 283-2010         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数              |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                 | 名称           |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>20 | 抗渗压力         | 聚合物改性水泥砂浆<br>试验规程 DL/T<br>5126-2001       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>21 | 分层度          | 建筑保温砂浆 GB/T<br>20473-2021                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>22 | 抗折强度         | 干混砂浆物理性能试<br>验方法 GB/T<br>29756-2013       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>23 | 抗压强度         | 建筑砂浆基本性能试<br>验方法标准 JGJ/T<br>70-2009       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>24 | 粘结强度（碱处<br>理 | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>25 | 抗折强度         | 水泥胶砂强度检验方<br>法 (ISO 法) GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>26 | 吸水量          | 修补砂浆 JC/T<br>2381-2016                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>24 | 砂浆/保<br>温砂浆 | 1.4.<br>24.1<br>27 | 保塑时间         | 预拌砂浆 GB/T<br>25181-2019                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|--------------|-------|----------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号           | 名称    |                            |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1 | 尺寸偏差  | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.2 | 抗弯曲性能 | 屋面瓦试验方法 GB/T<br>36584-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.3 | 抗渗性能  | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.4 | 抗冻性能  | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.5 | 抗渗性能  | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.6 | 承载力   | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.7 | 外观质量  | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.8 | 抗冻性能  | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围         | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |      | 序号                | 名称            |                               |                  |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.9      | 耐热性能          | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007         |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>0 | 尺寸偏差          | 屋面瓦试验方法 GB/T<br>36584-2018    |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>1 | 抗弯曲性能         | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007        |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>2 | 吸水率           | 屋面瓦试验方法 GB/T<br>36584-2018    |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>3 | 规格尺寸与形状<br>偏差 | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>4 | 抗折力           | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 | 只做：<br>横向、<br>纵向 | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>5 | 外观质量          | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>6 | 不透水性          | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |      | 序号                | 名称     |                               |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>7 | 吸水率    | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>8 | 孔隙率    | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.1<br>9 | 吸水率    | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.2<br>0 | 吸水率    | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.2<br>1 | 耐急冷急热性 | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.2<br>2 | 外观质量   | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.2<br>3 | 尺寸偏差   | 烧结瓦 GB/T<br>21149-2007        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦    | 1.4.<br>25.2<br>4 | 抗返卤性   | 玻镁平板 JC<br>688-2006           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称     |                               |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.2<br>5 | 质量标准差  | 混凝土瓦 JC/T<br>746-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.2<br>6 | 抗冻性能   | 屋面瓦试验方法 GB/T<br>36584-2018    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.2<br>7 | 外观质量   | 屋面瓦试验方法 GB/T<br>36584-2018    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.2<br>8 | 耐急冷急热性 | 屋面瓦试验方法 GB/T<br>36584-2018    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.2<br>9 | 抗冻性    | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2014 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.3<br>0 | 抗冲击性   | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2014 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>25 | 瓦          | 1.4.<br>25.3<br>1 | 含水率    | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2014 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>26 | 公路工程<br>岩石 | 1.4.<br>26.1      | 抗折强度   | 公路工程岩石试验规<br>程 JTG E41-2005   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------------|------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号           | 名称   |                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>26 | 公路工<br>程岩石        | 1.4.<br>26.2 | 坚固性  | 公路工程岩石试验规<br>程 JTG E41-2005                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>26 | 公路工<br>程岩石        | 1.4.<br>26.3 | 抗冻性  | 公路工程岩石试验规<br>程 JTG E41-2005                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.1 | 熔结性  | 绝热用模塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料(EPS)GB/T<br>10801.1-2021  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2 | 压缩强度 | 铝箔面硬质酚醛泡沫<br>夹芯板 JC/T<br>1051-2007          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3 | 透湿系数 | 绝热用挤塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料(XPS) GB/T<br>10801.2-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4 | 表观密度 | 泡沫塑料与橡胶 表观<br>密度的测定 GB/T<br>6343-2009       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.5 | 压缩强度 | 绝热用挤塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料(XPS) GB/T<br>10801.2-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.6 | 撕裂强度 | 塑料聚乙烯泡沫试验<br>方法 GB/T<br>40872-2021          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                        |                                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.7      | 表观密度                      | 柔性泡沫橡塑绝热制<br>品 GB/T 17794-2021                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.8      | 导热系数                      | 塑料导热系数试验方<br>法 防护热平板法 GB<br>3399-1982              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.9      | 压缩强度或 10%<br>形变时的压缩应<br>力 | 建筑绝热用硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>21558-2008              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.1<br>0 | 抗拉强度                      | 硬质泡沫塑料拉伸性<br>能试验方法 GB/T<br>9641-1988               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.1<br>1 | 导热系数                      | 《绝热材料稳态热阻<br>及有关特性的测定 防<br>护热板法》GB/T<br>10294-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.1<br>2 | 尺寸偏差                      | 建筑绝热用硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>21558-2008              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.1<br>3 | 长期热阻                      | 建筑绝热用硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>21558-2008              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.1<br>4 | 热阻                        | 绝热用挤塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料 (XPS) GB/T<br>10801.2-2018       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象      | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |           | 序号        | 名称           |                                      |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.15 | 压缩永久变形       | 软质泡沫聚合物材料压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.16 | 180° 剥离强度    | 铝箔面硬质酚醛泡沫夹芯板 JC/T 1051-2007          |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.17 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024  |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.18 | 透湿性能/水蒸气渗透率  | 硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定 GB/T 21332-2008    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.19 | 尺寸稳定性        | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.20 | 水蒸气渗透率       | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015       |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.21 | 憎水性          | 保温材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011          |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.27 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.27.22 | 吸水率          | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称           |                                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>3 | 尺寸稳定性        | 绝热用模塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料(EPS)GB/T<br>10801.1-2021               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>4 | 高温尺寸稳定性      | 建筑绝热用硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>21558-2008                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>5 | 低温尺寸稳定性      | 绝热用喷涂硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>20219-2015                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>6 | 吸水率          | 绝热用喷涂硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>20219-2015                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>7 | 高温尺寸稳定性      | 绝热用喷涂硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>20219-2015                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>8 | 弯曲性能/熔结<br>性 | 硬质泡沫塑料 弯曲性<br>能的测定 第 1 部分：<br>基本弯曲试验 GB/T<br>8812.1-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.2<br>9 | 尺寸稳定性        | 柔性泡沫橡塑绝热制<br>品 GB/T 17794-2021                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>0 | 真空吸水率        | 柔性泡沫橡塑绝热制<br>品 GB/T 17794-2021                           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称                        |                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>1 | 尺寸                        | 泡沫塑料与橡胶 线性<br>尺寸的测定 GB/T<br>6342-1996       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>2 | 压缩强度                      | 绝热用模塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料(EPS)GB/T<br>10801.1-2021  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>3 | 透湿性能/水蒸<br>气透过系数          | 柔性泡沫橡塑绝热制<br>品 GB/T 17794-2021              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>4 | 表观芯密度                     | 绝热用喷涂硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>20219-2015       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>5 | 压缩强度或 10%<br>形变时的压缩应<br>力 | 绝热用喷涂硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>20219-2015       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>6 | 透湿性能/透湿<br>系数             | 建筑材料及其制品水<br>蒸气透过性能试验方<br>法 GB/T 17146-2015 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>7 | 透湿性能/水蒸<br>气透过系数/透<br>湿系数 | 硬质泡沫塑料水蒸气<br>透过性能的测定 QB/T<br>2411-1998      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>8 | 压缩强度                      | 硬质泡沫塑料压缩性<br>能的测定 GB/T<br>8813-2020         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号                | 名称               |                                            |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.3<br>9 | 尺寸稳定性            | 硬质泡沫塑料 尺寸稳<br>定性试验方法 GB/T<br>8811-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4<br>0 | 弯曲强度             | 铝箔面硬质酚醛泡沫<br>夹芯板 JC/T<br>1051-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4<br>1 | 尺寸               | 柔性泡沫橡塑绝热制<br>品 GB/T 17794-2021             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4<br>2 | 低温尺寸稳定性          | 建筑绝热用硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>21558-2008      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4<br>3 | 水蒸气透过系数          | 绝热用模塑聚苯乙烯<br>泡沫塑料(EPS)GB/T<br>10801.1-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4<br>4 | 压缩永久变形/<br>压缩回弹率 | 柔性泡沫橡塑绝热制<br>品 GB/T 17794-2021             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>27 | 泡沫塑<br>料与隔<br>热材料 | 1.4.<br>27.4<br>5 | 湿热尺寸稳定性          | 绝热用喷涂硬质聚氨<br>酯泡沫塑料 GB/T<br>20219-2015      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>28 | 建筑防<br>护栏杆        | 1.4.<br>28.1      | 抗垂直荷载性能          | 建筑用玻璃与金属护<br>栏 JG/T 342-2012               |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数        |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号           | 名称                 |                                               |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>28 | 建筑防<br>护栏杆 | 1.4.<br>28.2 | 抗水平荷载性能            | 建筑用玻璃与金属护<br>栏 JG/T 342-2012                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>28 | 建筑防<br>护栏杆 | 1.4.<br>28.3 | 抗软重物体撞击<br>性能      | 建筑用玻璃与金属护<br>栏 JG/T 342-2012                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>28 | 建筑防<br>护栏杆 | 1.4.<br>28.4 | 尺寸及允许偏差            | 建筑用玻璃与金属护<br>栏 JG/T 342-2012                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>28 | 建筑防<br>护栏杆 | 1.4.<br>28.5 | 抗硬重物体撞击<br>性能      | 建筑用玻璃与金属护<br>栏 JG/T 342-2012                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>29 | 建筑保<br>温系统 | 1.4.<br>29.1 | 单点锚固力              | 保温装饰板外墙外保<br>温系统材料 JG/T<br>287-2013           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>29 | 建筑保<br>温系统 | 1.4.<br>29.2 | 拉伸粘结强度             | 保温装饰板外墙外保<br>温系统材料 JG/T<br>287-2013           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>29 | 建筑保<br>温系统 | 1.4.<br>29.3 | 热阻                 | 绝热 稳态传热性质的<br>测定 标定和防护热箱<br>法 GB/T 13475-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材   | 1.4.<br>30.1 | 与水泥砂浆剥离<br>强度（无处理） | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数        |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号           | 名称              |                                                             |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.2 | 吸水率             | 聚氯乙烯防水卷材 GB<br>12952-2011                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.3 | PY 类卷材最大拉<br>力  | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4 | 面积/厚度           | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.5 | 单位面积质量          | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6 | 渗油性             | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7 | 撕裂强度            | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8 | 渗油性             | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.9 | 撕裂强度/直角<br>撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶撕裂强度的测定<br>（裤形、直角形和新<br>月形试样）GB/T<br>529-2008 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                       |                                           |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>0 | 面积/厚度                    | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>1 | 加热伸缩量                    | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>2 | 不透水性                     | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>3 | 与后浇混凝土剥<br>离强度（热处理）      | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>4 | 抗穿孔性                     | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>5 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（浸水处<br>理） | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>6 | 热老化                      | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>7 | 持粘性                      | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                | 限制范围                  | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                       |                                                                        |                       |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>8 | 渗油性                      | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008                                          |                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.1<br>9 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（浸水处<br>理） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                              |                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.2<br>0 | 单位面积质量                   | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                     |                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.2<br>1 | 自粘沥青剥离强<br>度             | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                                          |                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.2<br>2 | 人工气候加速老<br>化             | 建筑防水材料老化试<br>验方法 GB/T<br>18244-2022                                    | 只做<br>“热空<br>气老<br>化” | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.2<br>3 | 卷重                       | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                                          |                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.2<br>4 | 抗窜水性                     | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                              |                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.2<br>5 | 尺寸/高度/宽度<br>/平直度/平整度     | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 7 部分 高分子防<br>水卷材 长度、宽度、<br>平直度和平整度 GB/T<br>328.7-2007 |                       | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                  |                                                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.2<br>6 | 单位面积质量              | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.2<br>7 | 低温柔性（热老<br>化）       | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.2<br>8 | 热老化                 | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.2<br>9 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（热处理） | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.3<br>0 | 尺寸变化率               | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.3<br>1 | 可溶物含量/浸<br>涂材料总量    | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 26 部分：沥青防<br>水卷材 可溶物含量<br>（浸涂材料含量）<br>GB/T 328.26-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.3<br>2 | 面积/厚度               | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.3<br>3 | 低温柔性（热老<br>化）       | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |                                                                               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称                                                                            |                                                |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.34 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）                                                       | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                         |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.35 | 与后浇混凝土剥离强度（紫外线处理）                                                             | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                         |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.36 | 弹性恢复率                                                                         | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009             |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.37 | 冲击性能                                                                          | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011                         |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.38 | 持粘性                                                                           | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012            |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.39 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉伸伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30 | 防水卷材 | 1.4.30.40 | 与水泥砂浆剥离强度（热处理）                                                                | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                         |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                  |                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>1 | 持粘性                 | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>2 | 弹性恢复率               | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>3 | 接缝剥离强度              | 聚氯乙烯防水卷材 GB<br>12952-2011          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>4 | 剪切状态下的粘<br>合性       | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>5 | 卷材与卷材的剥<br>离强度（无处理） | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>6 | 单位面积质量              | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>7 | 热稳定性                | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.4<br>8 | 厚度                  | 《聚氯乙烯防水卷<br>材》GB 12952-2011        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |                                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号                | 名称                                |                                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.4<br>9 | 单位面积质量                            | 建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>0 | 单位面积质量                            | 《弹性体改性沥青防水卷材》<br>GB18242-2008                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>1 | 空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>2 | 外观                                | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>3 | 剥离强度（卷材与铝板）                       | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>4 | 外观质量                              | 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003                           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>5 | 撕裂性能/钉杆撕裂强度                       | 建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷材 | 1.4.<br>30.5<br>6 | 吸水率                               | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                       |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.5<br>7 | 持粘性/特粘力                  | 胶粘带持粘性的试验<br>方法 GB/T 4851-2014            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.5<br>8 | 卷材下表面沥青<br>涂盖层厚度         | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.5<br>9 | 与水泥砂浆浸水<br>后剥离强度         | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>0 | 持粘性                      | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>1 | 低温弯折性                    | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>2 | 与后浇混凝土剥<br>离强度（浸水处<br>理） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>3 | 尺寸变化率                    | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>4 | 耐化学性                     | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                  |                                                            |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>5 | 渗油性                                 | 湿铺防水卷材 GB/T<br>35467-2017                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>6 | 低温柔性/低温<br>柔度/柔度/低温<br>柔性           | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 14 部分：沥青防<br>水卷材 低温柔性<br>GB/T 328.14-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>7 | 压缩性能/异型<br>片抗压强度                    | 塑料压缩性能的测定<br>GB/T 1041-2008                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>8 | 接缝剥离强度                              | 热塑性聚烯烃（TPO）<br>防水卷材 GB<br>27789-2011                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.6<br>9 | 拉伸性能（热老<br>化）（拉力保持<br>率/伸长率保持<br>率） | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>0 | 渗油性                                 | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>1 | 热稳定性（尺寸<br>变化率）                     | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>2 | 尺寸                                  | 高分子防水材料 第 1<br>部分：片材 GB/T<br>18173.1-2012                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                                                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                                                       |                                                                   |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>3 | 耐热性/耐热度                                                                  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 11 部分：沥青防<br>水卷材 耐热性 GB/T<br>328.11-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>4 | 低温弯折性（耐<br>碱性）                                                           | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>5 | 厚度/尺寸                                                                    | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 4 部分：沥青防<br>水卷材 厚度、单位面<br>积质量 GB/T<br>328.4-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>6 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆剥离强<br>度（泥沙污染表<br>面）                                      | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>7 | 矿物料粘附性/<br>矿物料粘附性                                                        | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 17 部分：沥青防<br>水卷材矿物料粘附性<br>GB/T 328.17-2007       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>8 | 尺寸稳定性/加<br>热伸缩量/热处<br>理尺寸变化率/<br>尺寸稳定性/尺<br>寸变化率（热老<br>化）/尺寸变化<br>（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 13 部分：高分子<br>防水卷材尺寸稳定性<br>GB/T 328.13-2007       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.7<br>9 | 与后浇混凝土、<br>水泥砂浆浸水后<br>剥离强度                                               | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检      | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>0 | 低温弯折性                                                                    | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 15 部分：高分子<br>防水卷材低温弯折性<br>GB/T 328.15-2007       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                       |                                                                    |      |    |
|          | 测                                  |          |                     |            |          |                   |                                          |                                                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>1 | 拉伸性能（耐化<br>学侵蚀处理）<br>（拉伸强度/拉<br>力/断裂伸长率） | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>2 | 不透水性/渗水                                  | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 10 部分：沥青和<br>高分子防水卷材 不透<br>水性 GB/T<br>328.10-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>3 | 拉伸性能（无处<br>理）（拉伸强度/<br>拉力/断裂伸长<br>率）     | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>4 | 卷材防粘处理部<br>位剥离强度                         | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>5 | 低温柔性（热老<br>化）                            | 预铺防水卷材 GB/T<br>23457-2017                                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>6 | 浸水后质量增加                                  | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>7 | 剥离强度（卷材<br>与铝板）（热老<br>化）                 | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.8<br>8 | 外观重量                                     | 《聚氯乙烯（PVC）防<br>水卷材》<br>GB12952-2011                                |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                                                                                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                                                                                  |                                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                                                                                     |                                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.89 | 粘结剥离强度                                                                              | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.90 | 面积/厚度                                                                               | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.91 | 低温弯折性（无处理）                                                                          | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003                            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.92 | 钉杆水密性                                                                               | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.93 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度                                                                    | 建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.94 | 拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.9  | 自粘沥青再剥离强度                                                                           | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB                                   |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                                    |                                                                   |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 5                  |                                       | 23441-2009                                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.9<br>6  | 拉伸性能（热老<br>化）（拉力保持<br>率/最大拉力时<br>延伸率） | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.9<br>7  | 热老化                                   | 《塑性体改性沥青防<br>水卷材》GB<br>18243-2008                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.9<br>8  | 接缝剥离强度                                | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.9<br>9  | 接缝剪切性能                                | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 23 部分：高分子<br>防水卷材 接缝剪切性<br>能 GB/T<br>328.23-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>00 | 接缝剥离性能/<br>接缝剥离强度/<br>接缝剥离性           | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>01 | 钉杆水密性                                 | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>02 | 浸水后质量增加                               | 弹性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18242-2008                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>03 | 卷材下表面沥青<br>涂层厚度                       | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称                  |                                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                     |                                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.104 | 异型片的排水截面积           | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.105 | 单位面积质量              | 建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.106 | 抗静态载荷/静态荷载          | 建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和 高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.107 | 面积/厚度               | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.108 | 接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性 | 建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.109 | 复合强度                | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.110 | 拉伸强度/拉断伸长率          | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.111 | 卷材与卷材的剥离强度（无处理）     | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                                                                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称                                                                |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                                                                   |                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.112 | 热老化处理                                                             | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.113 | 剥离强度（卷材与卷材）                                                       | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.114 | 耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉伸伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率） | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.115 | 低温弯折性（盐处理）                                                        | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.116 | 热老化                                                               | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.117 | 抗穿刺强度                                                             | 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.118 | 与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（热老化）                                              | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |                                                                                                                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |          | 序号                 | 名称                                                                                                                    |                                                                    |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |            |          |                    |                                                                                                                       |                                                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>19 | 耐冲击性/冲击<br>性能/抗冲击性<br>能                                                                                               | 色漆和清漆快速变形<br>（耐冲击性）试验<br>GB/T 20624.2-2006                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>20 | 尺寸                                                                                                                    | 氯化聚乙烯防水卷材<br>GB 12953-2003                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>21 | 接缝剥离性能/<br>剥离强度（卷材<br>与卷材）                                                                                            | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 20 部分：沥青防<br>水卷材接缝剥离性能<br>GB/T 328.20-2007        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>22 | 厚度/尺寸                                                                                                                 | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 5 部分：高分子<br>防水卷材 厚度、单位<br>面积质量 GB/T<br>328.5-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>23 | 撕裂性/梯形撕<br>裂强度                                                                                                        | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 19 部分：高分子<br>防水卷材 撕裂性<br>GB/T 328.19-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>24 | 拉伸性能（无处<br>理）（最大拉力/<br>拉力/延伸率/最<br>大拉力时的延伸<br>率/断裂延伸率/<br>拉伸强度/断裂<br>拉伸强度/拉断<br>伸长率/断裂伸<br>长率/膜断裂伸<br>长率/沥青断裂<br>延伸率） | 建筑防水卷材试验方<br>法 第 8 部分：沥青防<br>水卷材 拉伸性能<br>GB/T 328.8-2007           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>30 | 防水卷<br>材 | 1.4.<br>30.1<br>25 | 耐热性                                                                                                                   | 《自粘聚合物改性沥<br>青防水卷材》GB<br>23441-2009                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称                   |                                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                      |                                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.126 | 冲击性能/抗冲击性能/耐冲击性      | 建筑防水卷材试验方法 第 24 部分：沥青和 高分子防水卷材 抗冲击性能 GB/T 328.24-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.127 | 尺寸                   | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.128 | 低温弯折性（耐酸性）           | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.129 | 抗冲击性能                | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.130 | 热处理尺寸变化率             | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.131 | 耐化学性                 | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.132 | 耐热性                  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.133 | 与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                                |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称                 |                                                  |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                    |                                                  |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.134 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度       | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.135 | 低温弯折性（热老化）         | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.136 | 盐处理                | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.30   | 防水卷材 | 1.4.30.137 | 接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板） | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.1   | 尺寸                 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.2   | 抗渗漏性能              | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.3   | 抗冲击性               | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.4   | 抗渗漏性能              | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                              |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.5  | 拉伸性能   | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.6  | 尺寸     | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.7  | 径向刚度性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.8  | 尺寸     | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.9  | 扁平试验   | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.10 | 环刚度    | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.11 | 局部横向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管  | 1.4.31.12 | 外观     | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|-----------|--------|------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |         | 序号        | 名称     |                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |         |           |        |                              |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.13 | 纵向荷载   | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.14 | 环刚度    | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.15 | 抗外荷载性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.16 | 尺寸     | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.17 | 尺寸     | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.18 | 柔韧性    | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.31   | 波纹管     | 1.4.31.19 | 外观     | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.32   | 水泥生产用材料 | 1.4.32.1  | 二氧化硅   | 水泥用硅质原料化学分析方法 JC/T 874-2009  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称      |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |         |                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.1 | 密封性能    | 温控水嘴 QB 2806-2006               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.2 | 液压试验    | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.3 | 阀体强度    | 感应温控水嘴 QB/T 4000-2010           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.4 | 密封性能    | 数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.5 | 密封性能    | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.6 | 强度性能    | 浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.7 | 密封性能    | 感应温控水嘴 QB/T 4000-2010           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.8 | 抗水压机械性能 | 陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称   |                                                                                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |      |                                                                                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.9  | 尺寸   | 燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：阀门 GB/T 15558.3-2008                                                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.10 | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.11 | 密封性能 | 水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013                                                                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.12 | 阀体强度 | 数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009                                                                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.13 | 密封性能 | 不锈钢水嘴 CJ/T 406-2012                                                                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.14 | 密封性能 | 面盆水嘴 JC/T 758-2008                                                                                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.15 | 尺寸   | 陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014                                                                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称      |                                         |          |    |
|          | 测                                      |          |                     |            |            |                   |         |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.1<br>6 | 密封性能    | 可锻铸铁管路连接件<br>GB/T 3287-2011             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.1<br>7 | 壳体耐内压试验 | 热塑性塑料阀门压力<br>试验方法及要求 GB/T<br>27726-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.1<br>8 | 上密封试验   | 卫生洁具及暖气管道<br>用角阀 GB-T<br>26712-2021     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.1<br>9 | 耐压性能    | 水嘴通用技术条件<br>QB/T 1334-2013              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.2<br>0 | 壳体试验    | 工业阀门 压力试验<br>GB/T 13927-2022            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.2<br>1 | 密封试验    | 工业阀门 压力试验<br>GB/T 13927-2022            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.2<br>2 | 上密封试验   | 工业阀门 压力试验<br>GB/T 13927-2022            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>33 | 阀门管<br>件产品 | 1.4.<br>33.2<br>3 | 强度性能    | 面盆水嘴 JC/T<br>758-2008                   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称      |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |         |                                                           |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.24 | 阀体强度    | 温控水嘴 QB 2806-2006                                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.25 | 壳体试验    | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.26 | 尺寸      | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.27 | 强度试验    | 卫生洁具及暖气管道用角阀 GB-T 26712-2021                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.28 | 静液压试验   | 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.29 | 密封试验    | 卫生洁具及暖气管道用角阀 GB-T 26712-2021 卫生洁具及暖气管道用角阀 GB-T 26712-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.30 | 维卡软化温度  | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.31 | 阀门的强度试验 | 自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称      |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |         |                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.32 | 密封试验    | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.33 | 水嘴的密封性能 | 浴盆及淋浴水嘴 JC/T 760-2008               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.34 | 密封性能试验  | 自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.35 | 抗水压机械性能 | 不锈钢水嘴 CJ/T 406-2012                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.36 | 耐压试验    | 管道用三通过滤器 GB/T 14382-2008            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.37 | 密封性能    | 陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.33   | 阀门管件产品 | 1.4.33.38 | 流量      | 陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料    | 1.4.34.1  | 泥块含量    | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称        |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |           | 17431.2-2010                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.2 | 煮沸质量损失    | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.3 | 粒度        | 膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.4 | 质量含湿率     | 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.5 | 堆积密度      | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.6 | 颗粒级配(筛分析) | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.7 | 表观密度      | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.8 | 软化系数      | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料  | 1.4.34.9 | 空隙率       | 轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称    |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |       | 17431.2-2010                          |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料    | 1.4.34.10 | 导热系数  | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.34   | 轻骨料    | 1.4.34.11 | 堆积密度  | 膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.35   | 混凝土管   | 1.4.35.1  | 垂直承载  | 玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.35   | 混凝土管   | 1.4.35.2  | 尺寸    | 玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.35   | 混凝土管   | 1.4.35.3  | 抗柔性冲击 | 玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.35   | 混凝土管   | 1.4.35.4  | 外观质量  | 玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.1  | 尺寸    | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.2  | 耐热性能  | 检查井盖 GB/T 23858-2009                  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称   |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |      |                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.3  | 残余变形 | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.4  | 尺寸   | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.5  | 残余变形 | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.6  | 外观质量 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.7  | 尺寸测量 | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.8  | 残留变形 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.9  | 承载能力 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.10 | 残余变形 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称   |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |      |                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.11 | 尺寸测量 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.12 | 残余变形 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.13 | 耐热性能 | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.14 | 尺寸测量 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.15 | 环柔性  | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.16 | 承载能力 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.17 | 承载能力 | 钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.18 | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011        |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称           |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |              |                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.19 | 结构尺寸         | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.20 | 残余变形         | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.21 | 外观质量         | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.22 | 外观质量         | 检查井盖 GB/T 23858-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.23 | 残余变形         | 检查井盖 GB/T 23858-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.24 | 冲击试验         | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.25 | 热稳定性（氧化诱导时间） | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.26 | 钢箍厚度         | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------|------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称     |                                    |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |        |                                    |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.27 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.28 | 热老化    | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.29 | 承载能力   | 再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.30 | 尺寸及偏差  | 钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.31 | 疲劳性能   | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.32 | 尺寸     | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.33 | 尺寸偏差   | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.34 | 承载能力   | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称     |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |        |                                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.35 | 熔缝拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.36 | 耐热性能   | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.37 | 耐热性能   | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.38 | 环刚度    | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.39 | 外观质量   | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.40 | 疲劳性能   | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.41 | 承载能力   | 检查井盖 GBT 23858-2009                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.42 | 残余变形   | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                           |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.43 | 尺寸偏差      | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.44 | 几何尺寸及允许偏差 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.45 | 疲劳性能      | 检查井盖 GB/T 23858-2009                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.46 | 残余变形      | 球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.47 | 尺寸偏差      | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.48 | 外观质量      | 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则 GB/T 24721.1-2023 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.49 | 荷载试验      | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.50 | 冲击试验      | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称   |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |      | 14152-2001                    |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.51 | 外观质量 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.52 | 外观质量 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.53 | 尺寸   | 再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.54 | 承载能力 | 球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.55 | 残余变形 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.56 | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.57 | 承载能力 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水箅 | 1.4.36.58 | 外观质量 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称   |                                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |      |                                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.59 | 疲劳性能 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.60 | 耐热性能 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.61 | 承载性能 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.62 | 尺寸   | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.63 | 尺寸偏差 | 检查井盖 GB/T 23858-2009                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.64 | 承载能力 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.65 | 壁厚   | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算 | 1.4.36.66 | 残余变形 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T              |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象       | 项目/参数     |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |            | 序号        | 名称              |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |            |           |                 | 24721.4-2009                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.36   | 井盖和雨水算     | 1.4.36.67 | 承载能力            | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.4.37.1  | 适用期             | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.4.37.2  | 硅酮结构胶拉伸粘结强度现场检测 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.4.37.3  | 邵氏硬度（样品制作）      | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.4.37.4  | 粘结厚度            | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.4.37.5  | 粘结宽度            | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封胶 | 1.4.37.6  | 硅酮结构胶粘结破坏面积现场检测 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.37   | 建筑用硅酮结构密封  | 1.4.37.7  | 结构胶的剥离试验        | 玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |      | 序号           | 名称            |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            | 胶    |              |               |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.1 | 吸水率           | 混凝土路面砖 GB<br>28635-2012               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.2 | 防滑性能          | 混凝土路面砖 GB<br>28635-2012               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.3 | 外观质量          | 混凝土路面砖 GB<br>28635-2012               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.4 | 抗压强度          | 混凝土路面砖 GB<br>28635-2012               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.5 | 透水性           | 混凝土路面砖性能试<br>验方法 GB/T<br>32987-2016   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.6 | 磨坑长度（耐磨<br>性） | 无机地面材料耐磨性<br>能试验方法 GB/T<br>12988-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.7 | 劈裂抗拉强度        | 透水路面砖和透水路<br>面板 GB/T<br>25993-2023    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>38 | 路面砖  | 1.4.<br>38.8 | 外观质量          | 透水路面砖和透水路<br>面板 GB/T<br>25993-2023    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.9  | 尺寸偏差     | 透水路面砖和透水路面砖 GB/T 25993-2023          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.10 | 抗折强度     | 透水路面砖和透水路面砖 GB/T 25993-2023          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.11 | 透水系数     | 透水路面砖和透水路面砖 GB/T 25993-2023          | -    | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.12 | 抗冻性      | 透水路面砖和透水路面砖 GB/T 25993-2023          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.13 | 抗压强度     | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.14 | 抗冻性      | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.15 | 耐磨度（耐磨性） | 混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.16 | 外观质量     | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                                           |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.17 | 外观质量   | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.18 | 尺寸偏差   | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.19 | 抗冻性    | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.20 | 尺寸允许偏差 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012                                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.21 | 防滑性能   | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010<br>公路路基路面现场测试规程 JTG E 60-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.22 | 劈裂拉伸强度 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.23 | 防滑性能   | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖  | 1.4.38.24 | 抗折强度   | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖    | 1.4.38.25 | 吸水率       | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.38   | 路面砖    | 1.4.38.26 | 抗折强度      | 混凝土路面砖 GB 28635-2012          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.1  | 含水量/含水率   | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.2  | 28d 自由膨胀率 | 硫铝酸盐水泥 GB 20472-2006          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.3  | 强度        | 硫铝酸盐水泥 GB 20472-2006          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.4  | 三氧化硫      | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.5  | 安定性       | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.6  | 白度        | 白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.7  | 烧失量        | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.8  | 需水量比       | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.9  | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.10 | 含水量/含水率    | 用于水泥中的钢渣 YB/T 022-2008         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.11 | 细度         | 石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.12 | 比表面积       | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.13 | 需水量比       | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.14 | 安定性        | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |             |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.15 | 氧化镁         | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.16 | 密度          | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.17 | 细度          | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.18 | 活性指数/抗压强度比  | 砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.19 | 胶砂强度（ISO 法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.20 | 标准稠度用水量     | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.21 | 密度          | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.22 | 含水率         | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称             |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.23 | 含水量            | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.24 | 需水量比           | 矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.25 | 活性指数/抗压强度比     | 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.26 | 初凝时间比          | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.27 | 强度/胶砂强度（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.28 | 潜在水硬性试验        | 《用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法》 GB/T 12957-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.29 | 流动度/流动度比       | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.30 | 细度             | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.31 | 流动度比       | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.32 | 活性指数/抗压强度比 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.33 | 烧失量        | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.34 | 保水率        | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017                  | 未见新的 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.35 | 水化热        | 水泥水化热测定方法 GB/T 12959-2024            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.36 | 活性指数/抗压强度比 | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.37 | 含水量/含水率    | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.38 | 胶砂干缩率      | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.39 | 凝结时间      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.40 | 胶砂抗压强度增长比 | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.41 | 活性指数      | 矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.42 | 白度        | 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.43 | 流动度/流动度比  | 混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.44 | 活性指数      | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.45 | 水泥胶砂耐磨性   | 水泥胶砂耐磨性试验方法 JC/T 421-2004            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.46 | 含固量       | 砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------|--------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称      |                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |         |                                |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.47 | 流动度比    | 矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.48 | 胶砂流动度   | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.49 | 标准稠度用水量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.50 | 含水量/含水率 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.51 | 需水量比    | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.52 | 游离氧化钙   | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.53 | 不溶物     | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.54 | 细度      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称         |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |            |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.55 | 胶砂流动度      | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.56 | 流动度比       | 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.57 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 GB/T 12957-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.58 | 含水量/含水率    | 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.59 | 活性指数       | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.60 | 凝结时间       | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.61 | 膨胀率        | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.62 | 抗压强度比      | 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017     |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称       |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |          |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.63 | 含水量/含水率  | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.64 | 胶砂强度     | 铝酸盐水泥 GB/T 201-2015                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.65 | 含水率      | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.66 | 流动度/流动度比 | 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.67 | 安定性      | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.68 | 含水量      | 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.69 | 二氧化硅     | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.39   | 水泥与掺合料 | 1.4.39.70 | 线性膨胀率    | 低热微膨胀水泥 GB 2938-2008                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|-------|-------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称    |                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |       |                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.1 | 抗折强度  | 玻镁风管 JC/T 646-2006      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.2 | 抗冲击性能 | 水泥刨花板 GB/T 24312-2022   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.3 | 握螺钉力  | 水泥木屑板 JC/T 411-2007     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.4 | 吸水率   | 玻镁风管 JC/T 646-2006      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.5 | 含水率   | 装饰石膏板 JC/T 799-2016     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.6 | 硬度    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.7 | 自然吸水率 | 混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.8 | 抗冲击性能 | 外墙内保温板 JG/T 159-2004    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       |                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.9  | 外观质量  | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.10 | 抗折力   | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.11 | 泛霜    | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.12 | 抗冻性   | 水泥木屑板 JC/T 411-2007        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.13 | 尺寸偏差  | 蒸压陶粒混凝土墙板 DB44/T 1075-2012 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.14 | 受潮挠度  | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.15 | 尺寸偏差  | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.16 | 表面吸水量 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------|---------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称   |                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |      |                           |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.17 | 握螺钉力 | 玻镁平板 GB/T 33544-2017      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.18 | 吸水率  | 装饰石膏板 JC/T 799-2016       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.19 | 密度   | 外墙内保温板 JG/T 159-2004      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.20 | 面密度  | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.21 | 密度   | 水泥木屑板 JC/T 411-2007       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.22 | 软化系数 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.23 | 面密度  | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.24 | 外观质量 | 水泥木屑板 JC/T 411-2007       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|---------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称      |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |         |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.25 | 表观密度    | 混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.26 | 对角线差    | JC/T 564.2-2018 纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.27 | 表观密度    | 玻镁风管 JC/T 646-2006                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.28 | 握螺钉力    | 玻镁平板 JC 688-2006                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.29 | 破坏强度    | 《烧结装饰板》GB/T 30018-2013                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.30 | 浸泡-干燥试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.31 | 抗折强度    | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.32 | 不透水性    | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        | 412.1-2018                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.33 | 尺寸偏差   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.34 | 吸水率    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.35 | 孔隙率    | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.36 | 吸水后的翘曲 | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.37 | 吸湿变形率  | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.38 | 粘结强度   | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.39 | 传热系数   | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.40 | 抗冲击性   | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                  |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称        |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |           |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.41 | 对角线长度差    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.42 | 吸水率       | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.43 | 面密度       | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.44 | 面密度       | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.45 | 吸水率       | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.46 | 纵向钢筋保护层厚度 | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.47 | 抗返卤性      | 不燃无机复合板 GB 25970-2010                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.48 | 抗冲击性      | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称      |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |         |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.49 | 外观质量    | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.50 | 热收缩率    | JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.51 | 剥离性能    | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.52 | 气干面密度   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.53 | 形状与尺寸偏差 | JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.54 | 外观质量    | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.55 | 干缩率     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.56 | 耐冻融循环性  | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|-----------|---------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称        |                                 |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |           |                                 |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.57 | 外观质量      | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020        |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.58 | 护面纸与芯材的粘结 | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.59 | 体积密度      | 玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管道 JC/T 854-2021 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.60 | 抗热震性      | 《烧结装饰板》 GB/T 30018-2013         |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.61 | 外观质量      | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013        |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.62 | 单位面积质量    | 装饰石膏板 JC/T 799-2016             |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.63 | 抗冻性       | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009       |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.64 | 外观质量      | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.65 | 尺寸偏差   | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.66 | 弯曲破坏荷载 | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.67 | 含水率    | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.68 | 面密度    | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.69 | 钢筋粘着力  | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.70 | 吊挂力    | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.71 | 抗压强度   | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.72 | 尺寸偏差   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围         | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称            |                                 |                  |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |               |                                 |                  |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.73 | 外观质量          | 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022 |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.74 | 外观质量          | 水泥刨花板 GB/T 24312-2022           |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.75 | 湿胀率           | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024       |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.76 | 抗折力           | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024       |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.77 | 抗冲击强度/落球法抗冲击性 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024       | 只做：抗冲击强度、落球法、落锤法 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.78 | 不透水性          | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024       |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.79 | 含水率           | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024       |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.8  | 抗冻性           | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024       |                  | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                                      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围                 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称                                   |                               |                          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 0                 |                                      |                               |                          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>1 | 外观质量                                 | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>2 | 吸水率                                  | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>3 | 密度/表观密度                              | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>4 | 规格尺寸与形状<br>偏差                        | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 |                          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>5 | 抗折强度/干态<br>抗弯强度/吸水<br>饱和和状态的抗弯<br>强度 | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024 | 只做：<br>干态、<br>吸水饱<br>和状态 | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>6 | 湿胀率                                  | 玻镁平板 JC<br>688-2006           |                          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>7 | 面密度                                  | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2008       |                          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.8<br>8 | 吊挂力                                  | 建筑隔墙用保温条板<br>GB/T 23450-2009  |                          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）   | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------------|---------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称          |                           |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |             |                           |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.89 | 抗折强度        | 水泥木屑板 JC/T 411-2007       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.90 | 抗返卤性        | 隧道防火保护板 GB 28376-2012     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.91 | 尺寸偏差        | 外墙内保温板 JG/T 159-2004      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.92 | 不透水性        | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.93 | 抗冲击性能       | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.94 | 管子外压荷载及外压强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.95 | 吸湿变形率       | 不燃无机复合板 GB 25970-2010     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.96 | 钢筋粘着力       | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称       |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |          |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.97  | 不平度      | 装饰石膏板 JC/T 799-2016                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.98  | 不透水性     | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.99  | 尺寸偏差     | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.100 | 吊挂力      | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.101 | 断裂荷载     | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.102 | 管子水压抗渗性能 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.103 | 结构性能     | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.104 | 形状与尺寸偏差  | JC/T 564.2-2018 纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        | 板                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.105 | 外观质量   | 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 JC623-1996                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.106 | 热收缩率   | JC/T 564.2-2018 纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.107 | 抗弯破坏荷载 | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.108 | 抗折荷载   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.109 | 外观质量   | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.110 | 抗弯承载力  | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.111 | 含水率    | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.112 | 气干面密度  | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------|------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称     |                                    |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |        |                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.113 | 管子抗张强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.114 | 面板干缩率  | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.115 | 干燥收缩值  | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.116 | 热水试验   | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.117 | 涂膜附着力  | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.118 | 抗冻性    | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.119 | 吸水率    | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.120 | 软化系数   | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围           | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称         |                                         |                |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |            |                                         |                |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.121 | 含水率        | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011                   |                | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.122 | 干缩值        | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997              |                | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.123 | 含水率        | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016           |                | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.124 | 干燥收缩/干燥收缩值 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                | 只做：标准试验法、快速试验法 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.125 | 尺寸偏差       | 蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020                |                | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.126 | 含水率        | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |                | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.127 | 密度         | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |                | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.128 | 相对含水率      | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                |                | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称          |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |             |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.129 | 耐酸性         | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.130 | 抗折强度        | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.131 | 尺寸偏差        | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.132 | 面密度         | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.133 | 管子抗折荷载及抗折强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.134 | 不透水性        | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.135 | 抗冲击性        | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.136 | 外观质量        | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007                |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数      |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                     | 限制范围             | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号         | 名称                 |                                                         |                  |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |            |                    |                                                         |                  |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.137 | 吸水饱和状态的抗弯强度        | 不燃无机复合板 GB 25970-2010                                   |                  | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.138 | 干燥收缩值              | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007                               |                  | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.139 | 隔声性能/降噪系数/空气声计权隔声量 | 声学-建筑和建筑构件隔声测量-第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005 |                  | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.140 | 抗折破坏载荷             | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005                        |                  | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.141 | 抗弯荷载               | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                                | 只做：均布荷载试验、集中荷载试验 | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.142 | 抗折强度               | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                                |                  | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.143 | 尺寸偏差               | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009                              |                  | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路             | 1.4  | 工程材料-建设工程   | 1.4.40 | 建筑板材 | 1.4.40.1   | 软化系数               | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009                               |                  | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数              |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|--------------------|--------------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                 | 名称           |                                        |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 44                 |              |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>45 | 垂直承载力        | 住宅厨房、卫生间排<br>气道 JG/T 194-2018          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>46 | 吸水率          | 玻璃纤维增强水泥<br>(GRC)排气管道 JC/T<br>854-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>47 | 径向局部抗压荷<br>载 | 混凝土结构用成孔芯<br>模 JG/T352-2017            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>48 | 干态抗弯强度       | 隧道防火保护板<br>GB28376-2012                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>49 | 抗冻性          | 混凝土轻质条板 JG/T<br>350-2011               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>50 | 抗压强度         | 建筑隔墙用轻质条板<br>通用技术要求 JG/T<br>169-2016   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>51 | 体积密度         | 矿物棉装饰吸声板<br>GB/T 25998-2020            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>40 | 建筑板<br>材 | 1.4.<br>40.1<br>52 | 受潮挠度         | 装饰石膏板 JC/T<br>799-2016                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称      |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |         |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.153 | 尺寸偏差    | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.154 | 尺寸偏差    | 装饰石膏板 JC/T 799-2016                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.155 | 尺寸偏差    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.156 | 直角偏离度   | 装饰石膏板 JC/T 799-2016                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.157 | 面密度     | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.158 | 形状与尺寸偏差 | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.159 | 软化系数    | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.160 | 尺寸偏差    | 维纶纤维增强水泥平板 JC/T 671-2008                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称   |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |      |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.161 | 尺寸偏差 | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.162 | 抗弯性能 | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.163 | 抗冻性  | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分:温石棉纤维水泥平板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.164 | 外观质量 | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.165 | 面密度  | 外墙内保温板 JG/T 159-2004                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.166 | 面密度  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.167 | 外观质量 | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.168 | 断裂模数 | 《烧结装饰板》 GB/T 30018-2013                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-----------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称        |                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |           |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.169 | 抗弯破坏荷载    | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.170 | 外观质量      | 外墙内保温板 JG/T 159-2004                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.171 | 尺寸偏差      | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.172 | 抗折破坏荷载保留率 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.173 | 尺寸偏差      | 隧道防火保护板 GB28376-2012                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.174 | 单位面积质量    | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.175 | 结构性能      | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.176 | 厚度不均匀度    | JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称             |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |                | 板                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.177 | 燃烧/防火性能        | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.178 | 抗冻性            | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.179 | 边缘直线度          | JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.180 | 软化系数           | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.181 | 抗压强度           | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.182 | 顶面、底面及侧壁局部抗压荷载 | 混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.183 | 含水率            | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.184 | 抗冲击性能/落锤冲击     | 水泥木屑板 JC/T 411-2007                     |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称    |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |       |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.185 | 抗冲击性能 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.186 | 受潮挠度  | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.187 | 湿胀率   | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.188 | 抗冻性   | 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396-2012            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.189 | 抗冲击性  | JC/T 564.2-2018 纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.190 | 抗压强度  | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.191 | 抗冲击性  | 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 JC 623-1996               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.192 | 尺寸偏差  | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|--------------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称           |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |              |                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.193 | 浸水 24 小时抗折强度 | 水泥木屑板 JC/T 411-2007        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.194 | 抗返卤性         | 玻镁平板 GB/T 33544-2017       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.195 | 管子轴向抗压强度     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.196 | 单点吊挂力        | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.197 | 含水率          | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.198 | 抗冲击性         | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.199 | 外观质量         | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.200 | 断裂荷载         | 装饰石膏板 JC/T 799-2016        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称            |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |               |                                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.201 | 抗冻性           | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.202 | 抗压强度          | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.203 | 抗渗透性          | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.204 | 楔型棱边断面尺寸      | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.205 | 抗弯破坏强度/抗弯极限强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.206 | 抗弯比例极限强度      | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.207 | 抗冲击强度         | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.208 | 抗弯弹性模量        | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称    |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |       |                                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.209 | 吸水率   | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.210 | 抗拉强度  | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.211 | 含水率   | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.212 | 体积密度  | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.213 | 抗弯承载  | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.214 | 抗冲击性能 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.215 | 抗弯承载  | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.216 | 遇火稳定性 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称      |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |         |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.217 | 剪切力     | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.218 | 抗压强度    | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.219 | 软化系数    | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.220 | 含水率     | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.221 | 吊挂力     | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.222 | 尺寸/尺寸偏差 | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.223 | 断裂荷载    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.224 | 含水率     | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称      |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |         |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.225 | 耐碱性     | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.226 | 密度      | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.227 | 抗冲击性能   | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.228 | 尺寸偏差    | 蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.229 | 抗冲击强度   | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.230 | 形状与尺寸偏差 | 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.231 | 耐水性     | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.232 | 外观质量    | 混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017                 |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-----------|---------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称        |                                       |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |           |                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.233 | 耐干湿性能     | 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396-2012          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.234 | 护面纸与芯材的粘结 | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.235 | 护面纸与芯材粘结性 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.236 | 外观质量      | 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.237 | 外观质量      | 维纶纤维增强水泥平板 JC/T 671-2008              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.238 | 弯曲破坏载荷    | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.239 | 抗冲击性能     | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.240 | 尺寸偏差      | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021       |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称   |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |      |                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.241 | 尺寸偏差 | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.242 | 抗弯承载 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.243 | 尺寸偏差 | 混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.244 | 抗冻性  | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.245 | 抗冲击性 | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.246 | 含水率  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.247 | 外观质量 | 蒸压陶粒混凝土墙板 DB44/T 1075-2012 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.248 | 尺寸偏差 | 不燃无机复合板 GB 25970-2010      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称      |                                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |         |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.249 | 含水率     | 水泥木屑板 JC/T 411-2007                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.250 | 含水率     | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.251 | 尺寸偏差    | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.252 | 湿胀率     | JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.253 | 尺寸/尺寸偏差 | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.254 | 钢筋防锈能力  | 蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法 JC/T 855-1999      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.255 | 抗折强度    | JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.256 | 对角线差    | JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-------------|-------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称          |                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |             | 板                             |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.257 | 外观质量        | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.258 | 温度变形        | 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396-2012  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.259 | 含水率         | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.260 | 受潮挠度        | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.261 | 尺寸偏差        | 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 JC623-1996      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.262 | 吸水饱和状态的抗弯强度 | 隧道防火保护板 GB28376-2012          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.263 | 吊挂力         | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.264 | 外观质量        | 建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|---------|----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称      |                                        |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |         |                                        |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.265 | 含水率     | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.266 | 抗冻性     | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.267 | 耐热水性能   | 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396-2012           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.268 | 干态抗弯强度  | 不燃无机复合板 GB 25970-2010                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.269 | 碳化系数    | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.270 | 导热系数/热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.271 | 抗振动冲击   | 混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.272 | 耐冲击性    | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称   |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |      |                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.273 | 抗渗透性 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.274 | 抗返卤性 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.275 | 吊挂力  | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.276 | 抗冻性  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.277 | 抗返卤性 | 玻镁平板 JC 688-2006                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.278 | 抗压强度 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.279 | 含水率  | 外墙内保温板 JG/T 159-2004             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材 | 1.4.40.280 | 尺寸偏差 | 水泥木屑板 JC/T 411-2007              |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------|------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号         | 名称   |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |            |      |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材     | 1.4.40.281 | 吊挂力  | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材     | 1.4.40.282 | 干缩率  | 玻镁平板 JC 688-2006                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材     | 1.4.40.283 | 抗弯荷载 | 外墙内保温板 JG/T 159-2004                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材     | 1.4.40.284 | 软化系数 | 纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材     | 1.4.40.285 | 面密度  | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.40   | 建筑板材     | 1.4.40.286 | 抗弯荷载 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011               | -        | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.41   | 压浆浆液     | 1.4.41.1   | 充盈度  | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.42   | 防静电系统及材料 | 1.4.42.1   | 表面电阻 | 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性（DC 方法）   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数    |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号       | 名称       |                                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |          |          | 表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019                                  |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.42   | 防静电系统及材料  | 1.4.42.2 | 体积电阻     | 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性（DC 方法）体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.42   | 防静电系统及材料  | 1.4.42.3 | 体积电阻率    | 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性（DC 方法）体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.42   | 防静电系统及材料  | 1.4.42.4 | 表面电阻率    | 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性（DC 方法）表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.43   | 钢筋机械连接及套筒 | 1.4.43.1 | 残余变形     | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016                                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.43   | 钢筋机械连接及套筒 | 1.4.43.2 | 最大力下总伸长率 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016                                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.43   | 钢筋机械连接及套筒 | 1.4.43.3 | 抗拉强度     | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013                                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.43   | 钢筋机械连接及套筒 | 1.4.43.4 | 极限抗拉强度   | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016                                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象                            | 项目/参数        |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                                 | 序号           | 名称    |                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>44 | 结构工<br>程用纤<br>维增强<br>复合材<br>料网格 | 1.4.<br>44.1 | 尺寸    | 结构工程用纤维增强<br>复合材料网格 GB/T<br>36262-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>44 | 结构工<br>程用纤<br>维增强<br>复合材<br>料网格 | 1.4.<br>44.2 | 耐碱性能  | 结构工程用纤维增强<br>复合材料网格 GB/T<br>36262-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>44 | 结构工<br>程用纤<br>维增强<br>复合材<br>料网格 | 1.4.<br>44.3 | 拉伸性能  | 结构工程用纤维增强<br>复合材料网格 GB/T<br>36262-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子                     | 1.4.<br>45.1 | 吸水量   | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子                     | 1.4.<br>45.2 | 低温成膜性 | 合成树脂乳液内墙涂<br>料 GB/T 9756-2018          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子                     | 1.4.<br>45.3 | 耐碱性   | 建筑涂料 涂层耐碱性<br>的测定 GB/T<br>9265-2009    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子                     | 1.4.<br>45.4 | 打磨性   | 建筑室内用腻子 JG/T<br>298-2010               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子                     | 1.4.<br>45.5 | 抗泛碱性  | 建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称                       |                                                                   |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.6      | 耐湿热性                     | 钢结构防火涂料 GB<br>14907-2018                                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.7      | 施工性                      | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.8      | 拉伸强度                     | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.9      | 施工性                      | 外墙无机建筑涂料<br>JG/T 26-2002                                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>0 | 对比率                      | 色漆和清漆 遮盖力的<br>测定 第 1 部分：白色<br>和浅色漆对比率的测<br>定 GB/T<br>23981.1-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>1 | 漆膜的划格试验<br>/附着力（划格<br>法） | 色漆和清漆漆膜的划<br>格试验 GB/T<br>9286-2021                                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>2 | 标准状态下的粘<br>结强度           | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018                                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>3 | 对比率                      | 合成树脂乳液内墙涂<br>料 GB/T 9756-2018                                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围                                                          | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称                 |                                                   |                                                                   |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>4 | 低温贮存稳定性<br>/热贮存稳定性 | 合成树脂砂壁状建筑<br>涂料 JG/T 24-2018                      |                                                                   | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>5 | 防静电性               | 防静电地坪涂料通用<br>规范 SJ/T<br>11294-2018                | 只做点<br>对点电<br>阻、对<br>地电<br>阻，不<br>做人/<br>鞋/地<br>系统电<br>阻、人<br>体电压 | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>6 | 导热系数               | 绝热材料稳态热阻及<br>有关特性的测定 防护<br>热板法 GB/T<br>10294-2008 |                                                                   | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>7 | 憎水性                | 绝热材料憎水性试验<br>方法 GB/T<br>10299-2011                |                                                                   | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>8 | 初期干燥抗裂性            | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018                 |                                                                   | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.1<br>9 | 抗拉强度               | 硅酸盐复合绝热涂料<br>GB/T 17371-2008                      |                                                                   | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>0 | 与下道涂层的适<br>应性      | 《建筑内外墙底漆》<br>JG/T 210-2018                        |                                                                   | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称                |                                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>1 | 施工性               | 合成树脂乳液内墙涂<br>料 GB/T 9756-2018                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>2 | 耐水性               | 漆膜耐水性测定法<br>GB/T 1733-1993                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>3 | 耐冻融循环性/<br>涂层耐温变性 | 建筑涂料涂层耐温变<br>性试验法 JG/T<br>25-2017                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>4 | 加固性能              | 《建筑内外墙底漆》<br>JG/T 210-2018                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>5 | 黏结强度              | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>6 | 施工性               | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>7 | 断裂伸长率             | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T 16777-2008                              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>8 | 撕裂强度              | 硫化橡胶或热塑性橡<br>胶撕裂强度的测定<br>（裤形、直角形和新<br>月形试样）GB/T<br>529-2008 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |             | 序号                | 名称                |                               |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.2<br>9 | 涂膜外观              | 合成树脂乳液内墙涂<br>料 GB/T 9756-2018 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>0 | 施工性               | 硅藻泥装饰壁材 JC/T<br>2177-2021     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>1 | 容器中状态             | 硅藻泥装饰壁材 JC/T<br>2177-2021     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>2 | 涂膜外观              | 建筑内外墙底漆 JG/T<br>210-2018      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>3 | 容器中状态             | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>4 | 施工性               | 建筑内外墙底漆 JG/T<br>210-2018      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>5 | 容器中状态             | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>6 | 耐冻融循环性/<br>涂层耐温变性 | 乳胶漆耐冻融性的测<br>定 GB/T 9268-2008 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                                                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称                                             |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>7 | 打磨性                                            | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>8 | 施工性                                            | 建筑室内用腻子 JG/T<br>298-2010                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.3<br>9 | 贮存稳定性/低<br>温贮存稳定性/<br>热贮存稳定性/<br>低温稳定性/结<br>皮性 | 乳胶漆耐冻融性的测<br>定 GB/T 9268-2008           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>0 | 干密度                                            | 硅酸盐复合绝热涂料<br>GB/T 17371-2008            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>1 | 耐洗刷性                                           | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>2 | 涂膜外观                                           | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>3 | 抗压强度                                           | 水泥胶砂强度检验方<br>法(ISO 法)GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>4 | 容器中状态                                          | 合成树脂乳液内墙涂<br>料 GB/T 9756-2018           |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称             |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>5 | 柔韧性/腻子膜<br>柔韧性 | 漆膜、腻子膜柔韧性<br>测定法 GB-T<br>1731-2020   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>6 | 不透水性           | 建筑防水涂料试验方<br>法 GB/T16777-2008        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>7 | 动态抗开裂性         | 建筑外墙用腻子 JG/T<br>157-2009             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>8 | 涂层耐温变性         | 建筑涂料涂层耐温变<br>性试验方法 JG/T<br>25-2017   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.4<br>9 | 耐洗刷性           | 建筑涂料 涂层耐洗刷<br>性的测定 GB/T<br>9266-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>0 | 容器中状态          | 建筑内外墙底漆 JG/T<br>210-2018             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>1 | 施工性            | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>2 | 外观质量           | 硅酸盐复合绝热涂料<br>GB/T 17371-2008         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称           |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>3 | 透水性          | 建筑内外墙用底漆<br>JG/T 210-2018           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>4 | 容器中状态        | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>5 | 干燥时间         | 漆膜、腻子膜干燥时<br>间测定法 GB/T<br>1728-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>6 | 容器中状态        | 建筑室内用腻子 JG/T<br>298-2010            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>7 | 浸水后的粘结强<br>度 | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>8 | 初期干燥抗裂性      | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.5<br>9 | 透水性          | 合成树脂乳液外墙涂<br>料 GB/T 9755-2014       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.6<br>0 | 粘结强度         | 硅酸盐复合绝热涂料<br>GB/T 17371-2008        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象        | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |             | 序号                | 名称             |                                   |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.6<br>1 | 耐沾污性           | 合成树脂乳液砂壁状<br>建筑涂料 JG/T<br>24-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.6<br>2 | PH 值           | 建筑室内用腻子 JG/T<br>298-2010          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>45 | 建筑涂<br>料、腻子 | 1.4.<br>45.6<br>3 | 标准状态下的粘<br>结强度 | 复层建筑涂料 GB/T<br>9779-2015          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块  | 1.4.<br>46.1      | 当量蓄热系数         | 自保温混凝土复合砌<br>块 JG/T 407-2013      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块  | 1.4.<br>46.2      | 抗渗性            | 装饰混凝土砌块 JC/T<br>641-2008          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块  | 1.4.<br>46.3      | 抗冻性            | 蒸压灰砂多孔砖 JC/T<br>637-2009          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块  | 1.4.<br>46.4      | 抗冻性            | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2007         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块  | 1.4.<br>46.5      | 软化系数           | 混凝土实心砖 GB/T<br>21144-2007         |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称     |                                |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.6      | 结构性能   | 水泥花砖 JC/T<br>410-1991 (1996)   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.7      | 尺寸偏差   | 烧结普通砖 GB/T<br>5101-2017        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.8      | 外观质量   | 石膏砌块 JC/T<br>698-2010          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9      | 当量导热系数 | 自保温混凝土复合砌<br>块 JG/T 407-2013   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>0 | 饱和系数   | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>1 | 抗渗性    | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>2 | 石灰爆裂   | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>3 | 含水率    | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |                          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                | 名称                       |                                |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>4 | 抗压强度                     | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>5 | 抗冻性                      | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>6 | 抗折强度                     | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>7 | 抗压强度                     | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>8 | 抗压强度                     | 蒸压灰砂多孔砖 JC/T<br>637-2009       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>9 | 软化系数                     | 非承重混凝土空心砖<br>GB/T 24492-2009   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.2<br>0 | 尺寸测量/尺寸<br>偏差/尺寸允许<br>偏差 | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.2<br>1 | 尺寸允许偏差                   | 烧结空心砖和空心砌<br>块 GB/T 13545-2014 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围               | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|------------------|------------------------------|--------------------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称               |                              |                    |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.22 | 抗压强度             | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003     |                    | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.23 | 块体密度/表观密度        | 复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012 |                    | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.24 | 欠火砖（砌块）、酥砖（砌块）   | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014   | 只测：欠火砖、酥砖、欠火砌块、酥砌块 | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.25 | 抗折破坏荷载           | 水泥花砖 JC/T 410-1991 (1996)    |                    | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.26 | 干燥收缩/干燥收缩值/干燥收缩率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013   |                    | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.27 | 欠火砖（砌块）、酥砖（砌块）   | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011   | 只测：欠火砖、酥砖、欠火砌块、酥砌块 | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.28 | 抗压强度             | 承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010     |                    | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路             | 1.4  | 工程材料-建设工程   | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.2  | 干表观密度            | 泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2007       |                    | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                         | 类别序号 | 类别              | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|------|----------------------------|------|-----------------|--------|--------|-----------|------|----------------------------|------|----|
|      |                            |      |                 |        |        | 序号        | 名称   |                            |      |    |
|      | 交通、水利）<br>工程质量检测           |      | 材料              |        |        | 9         |      |                            |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.30 | 尺寸偏差 | 水泥花砖 JC/T 410-1991 (1996)  |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.31 | 抗折强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.32 | 外观质量 | 泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022     |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.33 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007     |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.34 | 抗压强度 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012        |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.35 | 抗冻性  | 非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009  |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.36 | 表观密度 | 石膏砌块 JC/T 698-2010         |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.37 | 抗压强度 | 非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称      |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |         |                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.38 | 线性干燥收缩率 | 非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.39 | 抗压强度    | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.40 | 抗渗性     | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.41 | 抗冻性     | 装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.42 | 吸水率     | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.43 | 抗折强度    | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.44 | 泛霜      | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.45 | 尺寸允许偏差  | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称       |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |          |                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.46 | 尺寸偏差     | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.47 | 冻融试验/抗冻性 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.48 | 干密度      | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.49 | 碳化系数     | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.50 | 干燥收缩     | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.51 | 碳化系数     | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.52 | 抗风化性能    | 烧结普通砖 GB/T 5101-2017          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.53 | 空心率      | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |             |                             |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.54 | 体积密度/干燥表观密度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.55 | 尺寸偏差        | 石膏砌块 JC/T 698-2010          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.56 | 干燥收缩        | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.57 | 抗渗性         | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.58 | 外壁和肋厚       | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.59 | 软化系数        | 装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.60 | 软化系数        | 承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.61 | 软化系数        | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012      |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）       | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称     |                               |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |        |                               |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.62 | 外观质量   | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.63 | 抗冻性    | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.64 | 尺寸偏差   | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.65 | 外观质量   | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.66 | 吸水率    | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.67 | 抗风化性能  | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.68 | 轴心抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.69 | 外观质量   | 烧结保温砖和保温砌块 GB/T 26538-2011    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）     | 限制范<br>围                | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称               |                             |                         |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                  |                             |                         |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.70 | 吸水率/最大吸水率        | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013  |                         | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.71 | 碳化系数             | 蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2009       |                         | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.72 | 欠火砖、酥砖和螺旋纹砖      | 烧结普通砖 GB/T 5101-2017        |                         | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.73 | 软化系数             | 石膏砌块 JC/T 698-2010          |                         | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.74 | 导热系数             | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012 |                         | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.75 | 抗压强度             | 蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011      |                         | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46   | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.76 | 抗压强度/块材抗压强度（取芯法） | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013  | 只测：块材标准抗压强度、块材抗压强度（取芯法） | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称   |                               |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.77 | 软化系数 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.78 | 保水率  | 砂基透水砖 JG/T 376-2012           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.79 | 抗冻性  | 蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011        |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.80 | 防滑性能 | 砂基透水砖 JG/T 376-2012           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.81 | 导热系数 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020     |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.82 | 含水率  | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.83 | 抗折强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.46 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.46.84 | 干燥收缩 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------|--------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                | 名称      |                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.8<br>5 | 抗压强度    | 蒸压加气混凝土性能<br>试验方法 GB/T<br>11969-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.8<br>6 | 线性干燥收缩率 | 装饰混凝土砖 GB/T<br>24493-2009            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.8<br>7 | 外观质量    | 复合保温砖和复合保<br>温砌块 GB/T<br>29060-2012  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.8<br>8 | 线性干燥收缩  | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.8<br>9 | 尺寸偏差    | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>0 | 外观质量    | 蒸压加气混凝土砌块<br>GB/T 11968-2020         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>1 | 抗冻性     | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>2 | 耐磨性     | 水泥花砖 JC/T<br>410-1991 (1996)         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数              |                                        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |            | 序号                 | 名称                                     |                                |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>3  | 抗压强度                                   | 烧结普通砖 GB/T<br>5101-2017        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>4  | 碳化系数                                   | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>5  | 尺寸偏差                                   | 泡沫混凝土砌块 JC/T<br>1062-2022      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>6  | 抗风化性能                                  | 烧结多孔砖和多孔砌<br>块 GB/T 13544-2011 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>7  | 块体密度/密度/<br>表观密度                       | 混凝土砌块和砖试验<br>方法 GB/T 4111-2013 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>8  | 抗冻性                                    | 承重混凝土多孔砖<br>GB/T 25779-2010    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.9<br>9  | 抗冻融性                                   | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>00 | 孔洞率及孔结构<br>/孔洞排列及其<br>结构/孔型孔结<br>构及孔洞率 | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象       | 项目/参数              |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围                              | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|--------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |            | 序号                 | 名称   |                                                |                                       |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>01 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及<br>有关特性的测定防护<br>热板法 GB<br>10294-2008 |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>02 | 尺寸偏差 | 复合保温砖和复合保<br>温砌块 GB/T<br>29060-2012            |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>03 | 抗压强度 | 蒸压泡沫混凝土砖和<br>砌块 GB/T<br>29062-2012             |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>04 | 抗折强度 | 装饰混凝土砌块 JC/T<br>641-2008                       |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>05 | 抗折强度 | 蒸压粉煤灰砖 JC/T<br>239-2014                        |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>06 | 抗冲击性 | 砂基透水砖 JG/T<br>376-2012                         |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>07 | 碳化系数 | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012                      |                                       | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>46 | 砌墙砖<br>和砌块 | 1.4.<br>46.1<br>08 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T<br>2542-2012                      | 只测：<br>一次成<br>型制<br>样、二<br>次成型<br>制样、 | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象              | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                         | 限制范<br>围         | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------|------------------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                   | 序号           | 名称      |                                                 |                  |    |
|          |                                        |          |                     |            |                   |              |         |                                                 | 非成型<br>制样        |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.1 | 表面处理层厚度 | 铝合金门窗 GB/T<br>8478-2020                         |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.2 | 涂层厚度/膜厚 | 非磁性基体金属上非<br>导电覆盖层厚度测量<br>涡流法 GB/T<br>4957-2003 |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.3 | 基材壁厚    | 铝合金门窗 GB/T<br>8478-2020                         |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.4 | 纵向剪切试验  | 铝合金隔热型材复合<br>性能试验方法 GB/T<br>28289-2012          | 不测：<br>高温、<br>低温 | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.5 | 抗拉强度    | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021    |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.6 | 韦氏硬度    | 铝合金韦氏硬度试验<br>方法 YS/T 420-2023                   |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.7 | 断后伸长率   | 金属材料 拉伸试验<br>第1部分：室温试验方<br>法 GB/T 228.1-2021    |                  | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）               | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>47 | 铝合金<br>型材与<br>铝塑板 | 1.4.<br>47.8 | 抗拉强度    | 变形铝、镁及其合金<br>加工制品拉伸试验用<br>试样及方法 GB/T            |                  | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范围     | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |           | 序号        | 名称        |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |           |           |           | 16865-2023                                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.47   | 铝合金型材与铝塑板 | 1.4.47.9  | 断后伸长率     | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.47   | 铝合金型材与铝塑板 | 1.4.47.10 | 规定非比例延伸强度 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.47   | 铝合金型材与铝塑板 | 1.4.47.11 | 氧化膜厚度     | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.47   | 铝合金型材与铝塑板 | 1.4.47.12 | 尺寸偏差      | 铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T5237.1-2017                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.47   | 铝合金型材与铝塑板 | 1.4.47.13 | 横向拉伸试验    | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012                  | 不测：高温、低温 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.47   | 铝合金型材与铝塑板 | 1.4.47.14 | 壁厚        | 铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T5237.1-2017                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料    | 1.4.48.1  | 尺寸        | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料    | 1.4.48.2  | 密度/体积密度   | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008                      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称        |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |           |                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.3  | 导热系数      | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.4  | 憎水性/憎水率   | 绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.5  | 吸水率       | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.6  | 抗折强度      | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.7  | 质量含湿率/含水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.8  | 透湿系数      | 建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法 GB/T 17146-2015   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.9  | 抗压强度      | 《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.10 | 吸水率       | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---------|---------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称      |                                 |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |         |                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.11 | 外观质量    | 硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.12 | 外观质量    | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.13 | 密度/体积密度 | 《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.14 | 抗压强度    | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.15 | 抗折强度    | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.48   | 耐火绝热材料 | 1.4.48.16 | 吸水量     | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.49   | 高岭土    | 1.4.49.1  | 白度      | 高岭土及其试验方法 GB/T 14563-2020       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.49   | 高岭土    | 1.4.49.2  | 白度      | 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T5950-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号） | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|----------|--------|-------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号       | 名称     |                         |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |          |        |                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.1 | 细度     | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.2 | 细度     | 粘结石膏 JC/T 1025-2007     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.3 | 绝干抗压强度 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.4 | 抗折强度   | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.5 | 保水率    | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.6 | 拉伸粘结强度 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.7 | 绝干抗折强度 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.8 | 细度     | 建筑石膏 GB/T 9776-2008     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|--------|------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称     |                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |        |                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.9  | 凝结时间   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.10 | 拉伸粘结强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.11 | 凝结时间   | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.12 | 分层度    | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.13 | 抗压强度   | 建筑石膏 GB/T 9776-2008          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.14 | 凝结时间   | 粘结石膏 JC/T 1025-2007          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.15 | 体积密度   | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏   | 1.4.50.16 | 抗折强度   | 建筑石膏 GB/T 9776-2008          |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|--------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称     |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |        |                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏     | 1.4.50.17 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏     | 1.4.50.18 | 抗压强度   | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.50   | 石膏     | 1.4.50.19 | 抗压强度   | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.1  | 不挥发物含量 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.2  | 劈裂抗拉强度 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.3  | 抗压强度   | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.4  | 抗弯强度   | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.5  | 适用期    | 多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称        |                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |           |                                             |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.6 | 热变形温度     | 塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.51   | 加固用胶粘剂 | 1.4.51.7 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.52   | 铜管     | 1.4.52.1 | 弯曲试验      | 金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管     | 1.4.53.1 | 密封试验      | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管     | 1.4.53.2 | 布氏硬度      | 金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管     | 1.4.53.3 | 水泥砂浆内衬厚度  | 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管     | 1.4.53.4 | 扩口        | 金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管     | 1.4.53.5 | 压扁        | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017                 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.6  | 抗拉强度     | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.7  | 镀锌层均匀性   | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.8  | 镀锌层的重量测定 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.9  | 液压       | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.10 | 覆盖层厚度    | 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.11 | 尺寸       | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2008              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.12 | 镀锌层的附着力  | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.53   | 钢管   | 1.4.53.13 | 尺寸       | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象 | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|------|-------------------|---------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |            |      | 序号                | 名称      |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |                 |            |      |                   |         |                                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>53 | 钢管   | 1.4.<br>53.1<br>4 | 断后伸长率   | 金属材料 拉伸试验<br>第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>53 | 钢管   | 1.4.<br>53.1<br>5 | 终饰层厚度   | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>53 | 钢管   | 1.4.<br>53.1<br>6 | 弯曲/导向弯曲 | 金属管弯曲试验方法 GB/T 244-2008                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>53 | 钢管   | 1.4.<br>53.1<br>7 | 尺寸、外形   | 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>54 | 路缘石  | 1.4.<br>54.1      | 外观质量    | 混凝土路缘石 JC 899-2016                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>54 | 路缘石  | 1.4.<br>54.2      | 吸水率     | 混凝土路缘石 JC 899-2016                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>54 | 路缘石  | 1.4.<br>54.3      | 抗压强度    | 混凝土路缘石 JC 899-2016                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>54 | 路缘石  | 1.4.<br>54.4      | 抗冻性     | 混凝土路缘石 JC 899-2016                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|------------|--------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称         |                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          |            |                                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.54   | 路缘石    | 1.4.54.5 | 抗折强度       | 混凝土路缘石 JC 899-2016             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.54   | 路缘石    | 1.4.54.6 | 尺寸偏差       | 混凝土路缘石 JC 899-2016             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.55   | 建筑用胶粘剂 | 1.4.55.1 | 外观         | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.55   | 建筑用胶粘剂 | 1.4.55.2 | 压剪强度       | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.56   | 砂(细集料) | 1.4.56.1 | 贝壳含量       | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.56   | 砂(细集料) | 1.4.56.2 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.56   | 砂(细集料) | 1.4.56.3 | 硫化物及硫酸盐    | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.56   | 砂(细集料) | 1.4.56.4 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数    |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号       | 名称              |                                                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |          |                 |                                                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.56   | 砂(细集料)   | 1.4.56.5 | 轻物质含量           | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006                                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.1 | 氧指数             | 橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008                                           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.2 | 可燃性             | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007                                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.3 | 耐燃时间            | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018                                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.4 | 铺地材料临界辐射通量      | 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.5 | 电线电缆阻燃特性/成束阻燃性能 | GB/T 18380.34-2022 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.6 | 氧指数             | 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997                                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.57   | 材料防火阻燃   | 1.4.57.7 | 电线电缆单根阻燃性能      | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第                                                  |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |                 |            |          | 序号                | 名称                  |                                                                         |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测           |          | 材料              |            | 性能       |                   |                     | 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.8      | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 | GB/T17651.2-2021<br>《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第 2 部分：试验程序和要求》                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.9      | 燃烧滴落物/颗粒物           | 单根电线电缆燃烧试验方法 第一部分：垂直燃烧试验 GB/T12666.1-2008                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.1<br>0 | 电线电缆单根阻燃性能          | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.1<br>1 | 垂直燃烧性能              | 电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.1<br>2 | 烟密度                 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007                                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.1<br>3 | 氧指数                 | 纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005                                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程材料 | 1.4.<br>57 | 材料防火阻燃性能 | 1.4.<br>57.1<br>4 | 电线电缆阻燃特性/成束阻燃性能     | GB/T 18380.33-2022<br>电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称          |                                                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |             | 33 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.15 | 残焰持续时间      | 单根电线电缆燃烧试验方法 第一部分：垂直燃烧试验<br>GB/T12666.1-2008                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.16 | 阻燃特性/成束阻燃性能 | GB/T 18380.35-2022 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.17 | 泡沫塑料垂直燃烧性能  | 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法<br>GB/T 8333-2022                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.18 | 水平燃烧性能      | 电工电子产品着火危险试验 第 16 部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法<br>GB/T 5169.16-2017      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.19 | 45° 角燃烧     | 地毯燃烧性能 45° 试验方法及评定<br>GB/T 14768-2015                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.20 | 泡沫塑料水平燃烧性能  | 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法<br>GB/T 8332-2008                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.21 | 接焰次数        | 纺织织物 燃烧性能 45° 方向损毁面积和接焰次数测定<br>GB/T14645-2014                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                     | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                        |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                            |                                                                                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>2 | 垂直燃烧性能                        | 塑料 燃烧性能的测定<br>水平法和垂直法 GB-T<br>2408-2021                                                                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>3 | 电线电缆无卤性<br>能/耐腐蚀性(卤<br>酸气体总量) | 取自电缆或光缆的材<br>料燃烧时释出气体的<br>试验方法 第 1 部分：<br>卤酸气体总量的测定<br>GB/T 17650.1-2021                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>4 | 氧指数                           | 塑料 用氧指数法测定<br>燃烧行为 第 2 部分：<br>室温试验 GB/T<br>2406.2-2009                                                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>5 | 电线电缆单根阻<br>燃性能                | 电缆和光缆在火焰条<br>件下的燃烧试验 第<br>12 部分：单根绝缘电<br>线电缆火焰垂直蔓延<br>试验 1 kW 预混合型火<br>焰试验方法 GB/T<br>18380.12-2022          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>6 | 电线电缆耐火性<br>能/线路完整性            | 在火焰条件下电缆或<br>光缆的线路完整性试<br>验 第 21 部分：试验步<br>骤和要求——额定电<br>压 0.6/1.0kV 及以下<br>电缆 GB/T 19216.21<br>—2003        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>7 | 电线电缆耐火性<br>能/线路完整性            | 在火焰条件下电缆或<br>光缆的线路完整性试<br>验 第 23 部分：试验步<br>骤和要求——数据电<br>缆额定电压<br>0.6/1.0kV 及以下电<br>缆 GB/T 19216.23—<br>2003 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检<br>测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.2<br>8 | 阻燃特性/成束<br>阻燃性能               | GB/T 18380.36-2022<br>电缆和光缆在火焰条<br>件下的燃烧试验 第<br>36 部分：垂直安装的                                                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                      |                                                                    |      |    |
|          | 测                      |          |             |          |          |           |                         | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类                                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.29 | 电线电缆无卤性能/耐腐蚀性（pH 值、电导率） | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定 GB/T 17650.2-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.30 | 不燃性                     | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010                                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.31 | 燃烧速率                    | 纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定 FZ/T 01028-2016                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.32 | 质量损失                    | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018                                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.33 | 水平燃烧性能                  | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB-T 2408-2021                                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.34 | 电线电缆耐火性能/线路完整性          | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第 25 部分：试验步骤和要求 光缆 GBT 19216.25-2008           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.57   | 材料防火阻燃性能 | 1.4.57.35 | 橡胶 垂直燃烧性能               | 橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008                                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.57   | 材料防火阻燃   | 1.4.57.3  | 损毁面积                    | 纺织织物 燃烧性能 45° 方向损毁面积和                                              |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称            |                                                        |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            | 性能               | 6                 |               | 接焰次数测定<br>GB/T14645-2014                               |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.3<br>7 | 炭化体积          | 饰面型防火涂料 GB<br>12441-2018                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.3<br>8 | 火焰蔓延性能        | 纺织品 燃烧性能试验<br>垂直方向试样火焰蔓<br>延性能的测定<br>GB/T5456-2009     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.3<br>9 | 燃烧热值          | 建筑材料及制品的燃<br>烧性能热值的测定<br>GB/T 14402-2007               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.4<br>0 | 单体燃烧性能        | 建筑材料或制品的单<br>体燃烧试验 GB/T<br>20284-2006                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>57 | 材料防<br>火阻燃<br>性能 | 1.4.<br>57.4<br>1 | 纺织物垂直燃烧<br>性能 | 纺织品 燃烧性能 垂<br>直方向损毁长度、阴<br>燃和续燃时间的测定<br>GB/T 5455-2014 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1      | 污染性           | 石材用建筑密封胶<br>GB/T 23261-2009                            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.2      | 适用期/挤出性       | 高分子防水卷材粘结<br>剂 JC/T 863-2011                           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.3      | 适用期/挤出性       | 干挂石材幕墙用环氧<br>胶粘剂 JC 887-2001                           |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                                      |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                                         |                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.4  | 6h 拉伸粘结强度                               | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.5  | 拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度                  | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.6  | 低温柔性                                    | 建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.7  | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.8  | 适用期/挤出性                                 | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.9  | 剪切粘结强度                                  | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.10 | 粘度                                      | 胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.58   | 胶粘剂与密封   | 1.4.58.1  | 晾置时间≥20min，拉伸粘结                         | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017       |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称               |                                         |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            | 材料               | 1                 | 强度               |                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>2 | 抗折强度(标准<br>试验条件) | 水泥胶砂强度检验方<br>法(ISO 法)GB/T<br>17671-2021 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>3 | 耐磨性              | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>4 | 收缩值              | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>5 | 抗压强度（冻融<br>循环后）  | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>6 | 滑移               | 陶瓷砖胶粘剂<br>JC/T547-2017                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>7 | 热处理后硬度变<br>化     | 道桥嵌缝用密封胶<br>JC/T 976-2005               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>8 | 冻融循环后的拉<br>伸粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.1<br>9 | 抗折强度（冻融<br>循环后）  | 陶瓷砖填缝剂<br>JC/T1004-2017                 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称       |                                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |          |                                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.20 | 弯曲弹性模量   | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008                           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.21 | 表干时间     | 建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.22 | 拉伸粘接强度   | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017                                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.23 | 压剪强度     | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.24 | 热老化      | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.25 | 适用期/挤出性  | 建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.26 | 浸油后定伸粘结性 | 混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017                            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.27 | 24h 抗压强度 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                     | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                  |                                                        |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                     |                                                        |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.28 | 流动性/流平性/下垂度         | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.29 | 流动性/流平性/下垂度         | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.30 | 表干时间                | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.31 | 硬度                  | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.32 | 加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017                                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.33 | 热老化后的拉伸粘结强度         | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017                                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.34 | 定伸粘结性/浸油后定伸粘结性      | 建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.35 | 粘度                  | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T                        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                                         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                                      |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                                         | 2568-2002                                    |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.36 | 低温贮存稳定性                                 | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.37 | 拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）                    | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.38 | 浸水后的拉伸粘结强度                              | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.39 | 浸水后的剪切粘结强度                              | 建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.40 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.41 | 初期耐水性                                   | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.42 | 低温柔性                                    | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.58   | 胶粘剂与密封   | 1.4.58.4  | 晾置时间，拉伸胶粘强度                             | 建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶                         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象             | 项目/参数             |                           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |                  | 序号                | 名称                        |                                                         |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            | 材料               | 3                 |                           | 粘剂试验方法 GB/T<br>12954.1-2008                             |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.4<br>4 | 适用期/挤出性                   | 非结构承载用石材胶<br>粘剂 JC/T 989-2016                           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.4<br>5 | 流动性/流平性/<br>下垂度           | 建筑密封材料试验方<br>法 第 6 部分：流动性的<br>测定 GB/T<br>13477.6-2002   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.4<br>6 | 浸水后的剪切粘<br>结强度            | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T<br>547-2017                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.4<br>7 | 污染性                       | 建筑窗用弹性密封胶<br>JC/T 485-2007                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.4<br>8 | 拉伸粘结性-断<br>裂伸长率/最大<br>延伸率 | 聚氯乙烯建筑防水接<br>缝材料 JC/T<br>798-1997                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.4<br>9 | 抗压强度(标准<br>试验条件)          | 水泥胶砂强度检验方<br>法(ISO 法)GB/T<br>17671-2021                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.5<br>0 | 高低温循环剪切<br>粘结强度           | 建筑胶粘剂试验方法<br>第 1 部分：陶瓷砖胶<br>粘剂试验方法 GB/T<br>12954.1-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>58 | 胶粘剂<br>与密封<br>材料 | 1.4.<br>58.5<br>1 | 冲击强度/冲击<br>韧性             | 树脂浇铸体性能试验<br>方法 GB/T 2567-2008                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                |                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                   |                                              |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.52 | 高温剪切粘结强度          | 建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.53 | 浸油处理后质量变化         | 道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005                       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.54 | 吸水量               | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.55 | 拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率 | 建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.56 | 低温柔性              | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.57 | 抗压强度（标准试验条件下）     | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.58 | 弹性恢复率/恢复率         | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.59 | 粘结强度              | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T               |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |          | 序号        | 名称                    |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |          |           |                       | 2568-2002                                 |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.60 | 弹性恢复率/恢复率             | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.61 | 拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）  | 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.62 | 水压爆破强度                | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.63 | 抗折强度（标准试验条件下）         | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.64 | 溶解性                   | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.65 | 低温柔性                  | 建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定 GB/T 13477.7-2002 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.66 | 晾置时间≥10min: 拉伸粘结强度    | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.58   | 胶粘剂与密封材料 | 1.4.58.67 | 拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强 | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001                  |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数    |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号       | 名称            |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |          | 度             |                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.1 | 耐盐性           | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.2 | 流平性           | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.3 | 延伸性           | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.4 | 加热伸缩率（热老化）    | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.5 | 低温弯折性（热处理）    | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.6 | 低温柔性（热老化）     | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.7 | 涂料与水泥混凝土的粘结强度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.8 | 断裂伸长率（标准条件）   | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|----------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称          |                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |             |                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.9  | 吸水率         | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.10 | 低温弯折性（酸处理）  | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.11 | 抗渗性         | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.12 | 定伸时老化（加热老化） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.13 | 断裂伸长率（热处理）  | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.14 | 应力松弛        | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.15 | 抗窜水性        | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.16 | 质量增加（盐处理）   | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                    |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                       |                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.17 | 低温柔性（标准条件）            | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.18 | 固体含量                  | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.19 | 低温柔性（碱处理）             | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.20 | 低温弯折性（碱处理）            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.21 | 低温弯折性（无处理）            | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.22 | 低温柔性（热处理）             | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.23 | 耐碱性                   | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.24 | 拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                          |                            |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           | 率/断裂延伸率)                    |                            |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.25 | 耐热性                         | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.26 | 拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.27 | 耐热度                         | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.28 | 固体含量                        | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.29 | 拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.30 | 低温柔性（盐处理）                   | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.31 | 拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）    | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.32 | 干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）        | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象   | 项目/参数     |                             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）        | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |        | 序号        | 名称                          |                            |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |        |           |                             |                            |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.33 | 固体含量                        | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.34 | 耐热度                         | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.35 | 拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）    | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005      |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.36 | 低温弯折性（紫外线处理）                | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.37 | 耐酸性                         | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.38 | 拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.39 | 热老化                         | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59 | 有机防水涂料 | 1.4.59.40 | 断裂伸长率（碱处理）                  | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005    |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象   | 项目/参数     |                                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |        | 序号        | 名称                               |                                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |        |           |                                  |                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.41 | 固体含量                             | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.42 | 加热伸缩量/加热伸缩率                      | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.43 | 粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）     | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.44 | 拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.45 | 渗油性                              | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017                  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.59   | 有机防水涂料 | 1.4.59.46 | 质量损失（热老化）                        | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005                       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管   | 1.4.60.1  | 压扁试验                             | 电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023 | 无        | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管   | 1.4.60.2  | 落锤冲击                             | 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称      |                                                          |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |         |                                                          |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.3  | 耐外负荷性能  | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.4  | 耐化学性能试验 | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008                                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.5  | 坠落试验    | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.6  | 压扁试验    | 电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.7  | 扁平/压扁试验 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015                             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.8  | 尺寸      | 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.9  | 落锤冲击    | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.10 | 尺寸      | 地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称        |                                             |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |           |                                             |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.11 | 拉伸性能/拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.12 | 落锤冲击      | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.13 | 扁平试验      | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.14 | 弯曲强度/弯曲试验 | 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.15 | 环刚度/刚度    | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015                |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.16 | 负荷变形温度    | 塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.17 | 环刚度/刚度    | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.18 | 连接密封性试验   | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016        |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称        |                                            |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |           |                                            |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.19 | 树脂含量      | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB/T 2577-2005            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.20 | 冲击韧性      | 纤维增强塑料筒支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.21 | 烘箱试验      | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 T/CECS 10114-2021 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.22 | 连接密封性能    | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.23 | 烘箱试验      | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.24 | 密度        | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.25 | 弯曲负荷热变形温度 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023       |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.26 | 维卡软化温度    | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------|-----------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称    |                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |       |                                         |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.27 | 压扁试验  | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.28 | 纵向回缩率 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.29 | 断裂伸长率 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.30 | 静摩擦系数 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.31 | 拉伸强度  | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.32 | 散热性能  | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.33 | 管材刚度  | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.34 | 断裂伸长率 | 《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016） |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                                |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                                |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.35 | 拉伸屈服强度   | 《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.36 | 环段热压缩力   | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015                   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.37 | 落锤冲击     | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.38 | 拉伸性能     | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.39 | 尺寸       | 电力电缆用导管技术条件 第9部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.40 | 复原率      | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.41 | 树脂不可溶分含量 | 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB/T 2576-2005              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.42 | 纵向回缩率    | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001                 |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别          | 对象序号   | 检测对象 | 项目/参数     |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|-------------|--------|------|-----------|--------|----------------------------------------------------|------|----|
|      |                        |      |             |        |      | 序号        | 名称     |                                                    |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |             |        |      |           |        |                                                    |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.43 | 连接密封性  | 电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.44 | 刚度     | 地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016               |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.45 | 落锤冲击   | 纤维增强塑料筒式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005                    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.46 | 热氧稳定性  | 电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.47 | 弯曲强度   | 电缆用玻璃钢保护管 JC/T 988-2006                            |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.48 | 环段热压缩力 | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005           |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.33 | 管材刚度   | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016                |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4  | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60 | 电缆导管 | 1.4.60.50 | 尺寸     | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波                    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                      | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称         |                                                              |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |            | 纹管材 GB/T 19472.1-2019                                        |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.51 | 连接密封性能     | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018                            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.52 | 热老化扁平试验    | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.53 | 抗压强度       | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.54 | 抗压强度       | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.55 | 拉伸性能/拉伸强度  | 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.56 | 拉伸性能       | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.57 | 落锤冲击       | 建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材和管件 GB/T 24452-2009           |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.5  | 浸水后弯曲强度保留率 | 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T                                          |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称             |                                                                     |          |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 8                 |                | 1446-2005                                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.5<br>9 | 浸水后弯曲强度<br>保留率 | 纤维增强热固性塑料<br>管平行板外载性能试<br>验方法 GB/T<br>5352-2005                     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>0 | 复原率            | 地下通信管道用塑料<br>管 第 2 部分：实壁管<br>YDT 841.2-2016                         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>1 | 拉伸性能           | 纤维缠绕增强复合材<br>料环形试样力学性能<br>试验方法 GB/T<br>1458-2023                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>2 | 环向拉伸强力         | 纤维缠绕增强复合材<br>料环形试样力学性能<br>试验方法 GB/T<br>1458-2023                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>3 | 尺寸             | 地下通信管道用塑料<br>管 第 2 部分：实壁管<br>YD/T 841.2-2024                        |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>4 | 复原率            | 地下通信管道用塑料<br>管 第 3 部分：双壁波<br>纹管 YDT 841.3-2016                      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>5 | 密度             | 塑料 非泡沫塑料密度<br>的测定 第 1 部分：浸<br>渍法、液体比重瓶法<br>和滴定法 GB/T<br>1033.1-2008 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.6<br>6 | 弯曲强度/弯曲<br>试验  | 纤维增强塑料弯曲性<br>能试验方法 GB/T<br>1449-2005                                |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |          | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                       | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称       |                                                               |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |          |                                                               |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.67 | 耐碳氢化合物性能 | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018                             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.68 | 体积电阻率    | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率实验方法 GB/T 1410-2006                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.69 | 落锤冲击     | 电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.70 | 扁平/压扁试验  | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.71 | 负荷变形温度   | 塑料 负荷变形温度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.72 | 热氧稳定性    | 物质热稳定性的热分析试验方法 GB/T 13464-2008                                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.73 | 体积电阻率    | 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性（DC 方法）体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路             | 1.4      | 工程材料-建设工程   | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.7  | 摩擦系数     | 电缆用玻璃钢保护管 JC/T 988-2006                                       |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|---------|---------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称      |                                             |      |    |
|          | 交通、水利）<br>工程质量检测                   |          | 材料                  |            |          | 4                 |         |                                             |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.7<br>5 | 环刚度     | 地下通信管道用塑料<br>管 第 1 部分：总则<br>YD/T841.1-2016  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.7<br>6 | 巴氏硬度    | 增强塑料巴柯尔硬度<br>试验方法 GB/T<br>3854-2017         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.7<br>7 | 耐化学介质腐蚀 | 公路地下通信管道高<br>密度聚乙烯硅芯塑料<br>管 JT/T 496-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.7<br>8 | 尺寸      | 硬质塑料管材弯曲度<br>测定方法 QB/T<br>2803-2006         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.7<br>9 | 高温灼烧残留量 | 地下通信管道用塑料<br>管 第 1 部分：总则<br>YD/T841.1-2016  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.8<br>0 | 尺寸      | 公路地下通信管道高<br>密度聚乙烯硅芯塑料<br>管 JT/T 496-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.8<br>1 | 弯曲度     | 地下通信管道用塑料<br>管 第 1 部分：总则<br>YD/T 841.1-2016 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）           | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.8<br>2 | 连接密封性能  | 流体输送用热塑性塑<br>料管道系统 耐内压性<br>能的测定 GB/T        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数     |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                           | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号        | 名称                |                                                   |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |           |                   | 6111-2018                                         |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.83 | 拉伸性能              | 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2006             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.84 | 机械缠绕导管浸水后压扁线荷载保留率 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.85 | 复原率               | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016               |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.86 | 外壁硬度              | 塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008             |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.87 | 弯曲强度/弯曲试验         | 塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008                          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.88 | 尺寸                | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.89 | 与管接头连接力           | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018                 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.90 | 二氯甲烷 浸渍试验         | 电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯                   |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号   | 检测对象     | 项目/参数             |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |            |          | 序号                | 名称              |                                                                         |      |    |
|          | 工程质量检测                             |          |                     |            |          |                   |                 | 烯塑料双壁波纹电缆<br>导管 DL/T<br>802.4-2007                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>1 | 外壁硬度            | 公路地下通信管道高<br>密度聚乙烯硅芯塑料<br>管 JT/T 496-2018                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>2 | 连接密封性能          | 电力电缆导管技术条<br>件 第 3 部分：实壁类<br>塑料电缆导管 DL/T<br>802.3-2023                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>3 | 热稳定性/氧化<br>诱导时间 | 聚乙烯管材与管件热<br>稳定性试验方法 GB/T<br>17391-1998                                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>4 | 维卡软化温度          | 热塑性塑料管材、管<br>件维卡软化温度的测<br>定 GB/T 8802-2001                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>5 | 耐外负荷性能          | 埋地通信用多孔一体<br>塑料管材 第 1 部分：<br>硬聚氯乙烯（PVC-U）<br>多孔一体管材 QB/T<br>2667.1-2004 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>6 | 弯曲强度/弯曲<br>试验   | 地下通信管道用塑料<br>管 第 1 部分：总则<br>YD/T841.1-2016                              |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>7 | 维卡软化温度          | 热塑性塑料维卡软化<br>温度（VST）的测定<br>GB/T 1633-2000                               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.4.<br>60 | 电缆导<br>管 | 1.4.<br>60.9<br>8 | 氧指数             | 纤维增强塑料燃烧性<br>能试验方法氧指数法<br>GB/T 8924-2005                                |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                   | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称        |                                           |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |           |                                           |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.99  | 复原率       | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.100 | 拉伸性能/拉伸强度 | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.101 | 尺寸        | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.102 | 弯曲强度      | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.103 | 二氯甲烷 浸渍试验 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526-2007 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.104 | 静摩擦因素     | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.105 | 平行板线载荷    | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.106 | 密度        | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------------|--------------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称         |                                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |            |                                                  |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.107 | 坠落试验       | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.108 | 烘箱试验       | 电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.109 | 拉伸强度       | 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.110 | 尺寸         | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.111 | 浸水后弯曲强度保留率 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005                    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.112 | 拉伸性能/拉伸强度  | 热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.113 | 纵向回缩率      | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016              |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.114 | 复原率        | 地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016             |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |            | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称         |                                                          |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |            |                                                          |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.115 | 最大牵引负荷     | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.116 | 浸水后弯曲强度保留率 | 电缆用玻璃钢保护管 JC/T 988-2006                                  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.117 | 尺寸         | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016                      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.118 | 落锤冲击       | 电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.119 | 尺寸         | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.120 | 尺寸         | 电力电缆导管技术条件 第 8 部分：塑钢复合电缆导管 DL/T 802.8-2023               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.121 | 环刚度        | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023                     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.122 | 落锤冲击       | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023                     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别          | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数      |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                      | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-------------|----------|------|------------|------|----------------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |             |          |      | 序号         | 名称   |                                              |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |             |          |      |            |      |                                              |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.123 | 尺寸   | 电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.124 | 压扁试验 | 电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T802.7-2023  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.125 | 压扁试验 | 电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.126 | 落锤冲击 | 电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.127 | 烘箱试验 | 电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023  |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.128 | 尺寸   | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.129 | 抗裂强度 | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.4      | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.60   | 电缆导管 | 1.4.60.130 | 落锤冲击 | 电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T             | 无        | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |                    | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）          | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|---------|--------------------|----------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号      | 名称                 |                                  |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |         |                    | 802.3-2023                       |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.1    | 细集料  | 1.5.1.1 | 人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值） | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.1    | 细集料  | 1.5.1.2 | 二氧化硅含量             | 水泥用硅质原料化学分析方法 JC/T 874-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.2    | 混凝土  | 1.5.2.1 | 干缩率                | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017         |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.2    | 混凝土  | 1.5.2.2 | 干缩率                | 《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.2    | 混凝土  | 1.5.2.3 | 抗渗性                | 《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.3    | 纤维   | 1.5.3.1 | 断裂强度               | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T 21120-2018    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.3    | 纤维   | 1.5.3.2 | 初始模量               | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T 21120-2018    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.3    | 纤维   | 1.5.3.3 | 断裂伸长率              | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T 21120-2018    |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数   |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |       | 序号      | 名称     |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |       |         |        |                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.3    | 纤维    | 1.5.3.4 | 耐碱性能   | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T 21120-2018   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.4    | 掺合料   | 1.5.4.1 | 含水量    | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.4    | 掺合料   | 1.5.4.2 | 细度     | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.5    | 水泥混凝土 | 1.5.5.1 | 渗水高度试验 | 《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-98          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.5    | 水泥混凝土 | 1.5.5.2 | 抗渗性能   | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.5    | 水泥混凝土 | 1.5.5.3 | 抗渗等级   | 《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.6    | 粉煤灰   | 1.5.6.1 | 细度     | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.6    | 粉煤灰   | 1.5.6.2 | 安定性    | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|---------|--------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号      | 名称     |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |         |        |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.6    | 粉煤灰  | 1.5.6.3 | 需水量比   | 水运工程混凝土试验检测技术规范<br>JTS/T 236-2019   |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.6    | 粉煤灰  | 1.5.6.4 | 含水量    | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.7    | 矿渣粉  | 1.5.7.1 | 流动度比   | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.7    | 矿渣粉  | 1.5.7.2 | 活性指数   | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》<br>JTS/T 236-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.8    | 树脂   | 1.5.8.1 | 弯曲弹性模量 | 《树脂浇铸体性能试验方法》<br>GB/T 2567-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.8    | 树脂   | 1.5.8.2 | 拉伸强度   | 《树脂浇铸体性能试验方法》<br>GB/T 2567-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.8    | 树脂   | 1.5.8.3 | 弯曲强度   | 《树脂浇铸体性能试验方法》<br>GB/T 2567-2008     |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.8    | 树脂   | 1.5.8.4 | 断裂伸长率  | 《树脂浇铸体性能试验方法》<br>GB/T 2567-2008     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别        | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |             | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------|----------|------|---------|-------------|---------------------------------|------|----|
|          |                        |          |           |          |      | 序号      | 名称          |                                 |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |           |          |      |         |             |                                 |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.8    | 树脂   | 1.5.8.5 | 拉伸弹性模量      | 《树脂浇铸体性能试验方法》<br>GB/T 2567-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.1 | 安定性         | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.2 | 凝结时间        | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.3 | 标准稠度用水量     | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.4 | 胶砂强度（ISO 法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.5 | 比表面积        | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.6 | 密度          | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.5      | 公路交通-工程材料 | 1.5.9    | 水泥   | 1.5.9.7 | 胶砂流动度       | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020  |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号 | 检测对象  | 项目/参数   |                 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|---------------|----------|-------|---------|-----------------|-------------------------------------|----------|----|
|          |                        |          |               |          |       | 序号      | 名称              |                                     |          |    |
|          | 工程质量检测                 |          |               |          |       |         |                 |                                     |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料     | 1.5.9    | 水泥    | 1.5.9.8 | 细度（筛析法）         | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5      | 公路交通-工程材料     | 1.5.9    | 水泥    | 1.5.9.9 | 水化热             | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019    |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.1    | 外墙饰面砖 | 1.6.1.1 | 粘结强度            | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017      |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构 | 1.6.2.1 | 隔墙冲击试验          | 装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构 | 1.6.2.2 | 混凝土抗压强度（钻芯法）    | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构 | 1.6.2.3 | 混凝土抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015       |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构 | 1.6.2.4 | 后锚固件抗拔承载力       | 混凝土结构后锚固技术规范 JGJ 145-2013           |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构 | 1.6.2.5 | 混凝土抗压强度（回弹法）    | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011      |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域                     | 类别序号 | 类别            | 对象序号  | 检测对象  | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|------|------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|----------------|--------------------------------|------|----|
|      |                        |      |               |       |       | 序号       | 名称             |                                |      |    |
|      | 工程质量检测                 |      |               |       |       |          |                |                                |      |    |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.6  | 混凝土碳化深度        | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.7  | 保护层厚度          | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.8  | 构件尺寸           | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015   |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.9  | 楼板厚度           | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015  |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.10 | 保护层厚度          | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.11 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019    |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.12 | 构件尺寸           | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019     |      | 维持 |
| 1    | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6  | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2 | 混凝土结构 | 1.6.2.13 | 保护层厚度          | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019     |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号 | 检测对象    | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|---------------|----------|---------|----------|----------------|-----------------------------------|------|----|
|          |                        |          |               |          |         | 序号       | 名称             |                                   |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |               |          |         |          |                |                                   |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构   | 1.6.2.14 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构   | 1.6.2.15 | 保护层厚度          | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构   | 1.6.2.16 | 构件尺寸           | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构   | 1.6.2.17 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013     |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构   | 1.6.2.18 | 隔墙冲击试验         | 《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.2    | 混凝土结构   | 1.6.2.19 | 淋水试验           | 《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.6      | 工程实体-工程结构及构配件 | 1.6.3    | 给水排水构筑物 | 1.6.3.1  | 水池满水           | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.7      | 工程设备-建筑设备     | 1.7.1    | 太阳能集热器  | 1.7.1.1  | 涂层太阳吸收比        | 平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007          |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象        | 项目/参数       |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                            |          |               |           |             | 序号          | 名称                |                                      |          |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |           |             |             |                   |                                      |          |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>1 | 太阳能<br>集热器  | 1.7.<br>1.2 | 透明盖板太阳透<br>射比     | 平板型太阳能集热器<br>GB/T 6424-2007          |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.1 | 供热量               | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.2 | 输入功率              | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.3 | 出口静压              | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.4 | 供暖能效系数<br>（FCCOP） | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.5 | 风量                | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019            |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.6 | 空调水系统管道<br>水压     | 通风与空调工程施工<br>质量验收规范 GB<br>50243-2016 |          | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）           | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.7 | 供冷量               | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019            |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象        | 项目/参数       |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|          |                            |          |               |           |             | 序号          | 名称                |                                                             |      |    |
|          | 工程质量检测                     |          |               |           |             |             |                   |                                                             |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.8 | 供冷能效系数<br>（FCEER） | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>2 | 通风与<br>空调工程 | 1.7.<br>2.9 | 水阻                | 风机盘管机组 GB/T<br>19232-2019                                   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>3 | 绿色建<br>筑检测  | 1.7.<br>3.1 | 谐波含量值             | 电磁兼容 限值 谐波<br>电流发射限值（设备<br>每相输入电流≤16A）<br>GB/T 17625.1-2012 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>4 | 工程管<br>网    | 1.7.<br>4.1 | 功能性缺陷（闭<br>水试验）   | 给水排水管道工程施<br>工及验收规范 GB<br>50268-2008                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>4 | 工程管<br>网    | 1.7.<br>4.2 | 缺陷（管道潜望<br>镜检测）   | 城镇排水管道检测与<br>评估技术规程 CJJ<br>181-2012                         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.7      | 工程设备-<br>建筑设备 | 1.7.<br>4 | 工程管<br>网    | 1.7.<br>4.3 | 功能性缺陷（水<br>压试验）   | 给水排水管道工程施<br>工及验收规范 GB<br>50268-2008                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.8      | 水利水电<br>工程    | 1.8.<br>1 | 聚乙烯<br>泡沫板  | 1.8.<br>1.1 | 最大拉伸应力            | 硬质泡沫塑料拉伸性<br>能试验方法 GB/T<br>9641-1988                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.8      | 水利水电<br>工程    | 1.8.<br>1 | 聚乙烯<br>泡沫板  | 1.8.<br>1.2 | 相对伸长率             | 硬质泡沫塑料拉伸性<br>能试验方法 GB/T<br>9641-1988                        |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别     | 对象<br>序号 | 检测对象     | 项目/参数   |           | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |        |          |          | 序号      | 名称        |                                       |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |        |          |          |         |           |                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.2    | 砂浆       | 1.8.2.1 | 收缩、干缩（湿胀） | 水工混凝土试验规程 SL 352-2006                 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.3    | 悬挂式防坠落格板 | 1.8.3.1 | 耐低温冲击性能   | 排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程 T/CECS 721-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.3    | 悬挂式防坠落格板 | 1.8.3.2 | 承载能力      | 排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程 T/CECS 721-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.3    | 悬挂式防坠落格板 | 1.8.3.3 | 耐冲击性能     | 排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程 T/CECS 721-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.3    | 悬挂式防坠落格板 | 1.8.3.4 | 耐反向冲击性能   | 排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程 T/CECS 721-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.4    | 灌浆材料     | 1.8.4.1 | 24h 自由膨胀率 | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008   |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.4    | 灌浆材料     | 1.8.4.2 | 流锥流动度     | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015         |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.4    | 灌浆材料     | 1.8.4.3 | 截锥流动度     | 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别     | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------|----------|------|---------|--------------|-------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |        |          |      | 序号      | 名称           |                                     |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |        |          |      |         |              |                                     |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.4    | 灌浆材料 | 1.8.4.4 | 压力泌水率        | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.4    | 灌浆材料 | 1.8.4.5 | 充盈度          | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.1 | 抗渗           | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.2 | 干缩（湿胀）       | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.3 | 动弹性模量        | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.4 | 抗冻           | 水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.5 | 抗氯离子渗透性（电量法） | 水工混凝土试验规程 SL 352-2006               |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.6 | 动弹性模量        | 水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别     | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|--------|----------|------|----------|--------------|--------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |        |          |      | 序号       | 名称           |                                      |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          |        |          |      |          |              |                                      |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.7  | 抗冻           | 水工混凝土试验规程 SL 352-2006                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.8  | 抗渗           | 水工混凝土试验规程 SL 352-2006                |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.9  | 抗氯离子渗透性（电量法） | 水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-1998             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.10 | 抗冻           | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.11 | 动弹性模量        | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.5    | 混凝土  | 1.8.5.12 | 抗氯离子渗透性（电量法） | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017             |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.6    | 管材   | 1.8.6.1  | 密实性检测        | 城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程 T/CECS 717-2020 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.8      | 水利水电工程 | 1.8.6    | 管材   | 1.8.6.2  | 尺寸           | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道 T/GBMA 003-2019         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象      | 项目/参数   |        | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范<br>围     | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|--------------|----|
|          |                        |          |                 |          |           | 序号      | 名称     |                                        |              |    |
|          | 工程质量检测                 |          |                 |          |           |         |        |                                        |              |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程          | 1.8.6    | 管材        | 1.8.6.3 | 烘箱试验   | 埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 T/GDC 26-2019 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.8      | 水利水电工程          | 1.8.7    | 混凝土结构、构筑物 | 1.8.7.1 | 碳化深度   | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020                |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.1    | 建筑屋面      | 1.9.1.1 | 平面变形性能 | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015      | 尺寸 4m×6m 及以下 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.1    | 建筑屋面      | 1.9.1.2 | 水密性能   | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019    |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.1    | 建筑屋面      | 1.9.1.3 | 气密性能   | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019    |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.1    | 建筑屋面      | 1.9.1.4 | 结构性能   | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019    |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.2    | 建筑门窗      | 1.9.2.1 | 尺寸偏差   | 钢塑共挤门窗 JG/T 207-2007                   |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系  | 1.9.2    | 建筑门窗      | 1.9.2.2 | 尺寸偏差   | 集成型铝合金门窗 JG/T 173-2005                 |              | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                         | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数   |                   | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）              | 限制范围         | 说明 |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|------|---------|-------------------|--------------------------------------|--------------|----|
|          |                            |          |                 |          |      | 序号      | 名称                |                                      |              |    |
|          | 工程质量检测                     |          | 统               |          |      |         |                   |                                      |              |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.2    | 建筑门窗 | 1.9.2.3 | 气密性能（试验室）         | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019  |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.2    | 建筑门窗 | 1.9.2.4 | 尺寸偏差              | 铝合金门窗 GB/T 8478-2020                 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.2    | 建筑门窗 | 1.9.2.5 | 水密性能（试验室）         | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019  |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.2    | 建筑门窗 | 1.9.2.6 | 气密性能（现场）          | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.2    | 建筑门窗 | 1.9.2.7 | 抗风压性能（试验室）        | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019  |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.1 | 现场淋水试验            | 建筑幕墙 GB/T 21086-2007                 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.2 | 平面内变形性能（连续平行四边形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015    | 尺寸 4m×6m 及以下 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.3 | 垂直方向变形性能（层间变形法）   | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015    |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别              | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数    |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）             | 限制范围         | 说明 |
|----------|------------------------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------------|-------------------------------------|--------------|----|
|          |                        |          |                 |          |      | 序号       | 名称             |                                     |              |    |
|          | 工程质量检测                 |          | 统               |          |      |          |                |                                     |              |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.4  | 平面外变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015   |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.5  | 水密性能（现场）       | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014         |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.6  | 气密性能（试验室）      | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.7  | 抗风压性能（试验室）     | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.8  | 平面内变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015   | 尺寸 4m×6m 及以下 | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.9  | 耐硬物撞击性能        | 建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019    |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.10 | 抗风压性能（现场）      | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014         |              | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.9.3    | 建筑幕墙 | 1.9.3.11 | 气密性能（现场）       | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014         |              | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域                     | 类别<br>序号 | 类别               | 对象<br>序号 | 检测对象             | 项目/参数    |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|------|----|
|          |                        |          |                  |          |                  | 序号       | 名称           |                                                |      |    |
|          | 工程质量检测                 |          | 统                |          |                  |          |              |                                                |      |    |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统  | 1.9.3    | 建筑幕墙             | 1.9.3.12 | 水密性能（试验室）    | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.9      | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统  | 1.9.3    | 建筑幕墙             | 1.9.3.13 | 耐软重物撞击性能     | 建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019               |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.1    | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 2.1.1.1  | 水压密封和强度试验    | 自动喷水灭火系统第 9 部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018 |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.2    | 湿式报警阀、延时器、水力警铃   | 2.1.2.1  | 阀渗漏和变形试验     | 自动喷水灭火系统第 2 部分：湿式报警阀、延时器、水力警铃 GB 5135.2-2003   |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.2    | 湿式报警阀、延时器、水力警铃   | 2.1.2.2  | 强度试验         | 自动喷水灭火系统第 2 部分：湿式报警阀、延时器、水力警铃 GB 5135.2-2003   |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.3    | 水流指示器            | 2.1.3.1  | 耐水压试验        | 自动喷水灭火系统第 7 部分：水流指示器 GB 5135.7-2018            |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.4    | 干式报警阀            | 2.1.4.1  | 渗漏试验和变形试验    | 自动喷水灭火系统第 4 部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003            |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.5    | 家用喷头             | 2.1.5.1  | 水压密封和耐水压强度性能 | 自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头 GB 5135.15-2008           |      | 维持 |
| 2        | 消防检测                   | 2.1      | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.1.6    | 水雾喷头             | 2.1.6.1  | 喷头强度         | 自动喷水灭火系统第 3 部分：水雾喷头 GB 5135.3-2003             |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域   | 类别<br>序号 | 类别                            | 对象<br>序号  | 检测对象                                 | 项目/参数       |                  | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|----------|------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|------|----|
|          |      |          |                               |           |                                      | 序号          | 名称               |                                                            |      |    |
|          |      |          | 系统                            |           |                                      |             |                  |                                                            |      |    |
| 2        | 消防检测 | 2.1      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统  | 2.1.<br>7 | 压力开<br>关                             | 2.1.<br>7.1 | 强度试验             | 自动喷水灭火系统第<br>10 部分：压力开关 GB<br>5135.10-2006                 |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.1      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统  | 2.1.<br>8 | 雨淋报<br>警阀                            | 2.1.<br>8.1 | 渗漏和变形试验          | 自动喷水灭火系统第<br>5 部分：雨淋报警阀<br>GB 5135.5-2018                  |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.1      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统  | 2.1.<br>9 | 洒水喷<br>头                             | 2.1.<br>9.1 | 水压密封和耐水<br>压强度性能 | 自动喷水灭火系统<br>第 1 部分：洒水喷头<br>GB 5135.1-2019                  |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.2      | 消防产品-<br>阀门管件                 | 2.2.<br>1 | O 形橡胶<br>密封圈                         | 2.2.<br>1.1 | 尺寸公差             | 不锈钢卡压式管件组<br>件第 3 部分：O 形橡胶<br>密封圈 GB/T<br>19228.3-2012     |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.2      | 消防产品-<br>阀门管件                 | 2.2.<br>2 | 铁制和<br>铜制螺<br>纹连接<br>阀门              | 2.2.<br>2.1 | 外观质量             | 铁制和铜制螺纹连接<br>阀门 GB/T 8464-2008                             |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.2      | 消防产品-<br>阀门管件                 | 2.2.<br>3 | 水及燃<br>气用球<br>墨铸铁<br>管、管<br>件和附<br>件 | 2.2.<br>3.1 | 涂层和内衬            | 球墨铸铁管外表面锌<br>涂层第 1 部分：带终<br>饰层的金属锌涂层<br>GB/T 17456.1-2009  |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.2      | 消防产品-<br>阀门管件                 | 2.2.<br>3 | 水及燃<br>气用球<br>墨铸铁<br>管、管<br>件和附<br>件 | 2.2.<br>3.2 | 涂层和内衬            | 球墨铸铁管外表面锌<br>涂层第 2 部分：带终<br>饰层的富锌涂料涂层<br>GB/T 17456.2-2010 |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>1 | 沟槽式<br>管接件                           | 2.3.<br>1.1 | 密封和耐压强度<br>试验    | 自动喷水灭火系统第<br>11 部分：沟槽式管接<br>件 GB 5135.11 - 2006            |      | 维持 |
| 2        | 消防检测 | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>1 | 沟槽式<br>管接件                           | 2.3.<br>1.2 | 气密性试验            | 自动喷水灭火系统第<br>11 部分：沟槽式管接<br>件 GB 5135.11 - 2006            |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别                            | 对象<br>序号  | 检测对象                   | 项目/参数       |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------|----------|-------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------|------|----|
|          |            |          |                               |           |                        | 序号          | 名称   |                                                          |      |    |
| 2        | 消防检测       | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>2 | 室外消<br>火栓              | 2.3.<br>2.1 | 密封性能 | 室外消火栓 GB<br>4452-2011                                    |      | 维持 |
| 2        | 消防检测       | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>2 | 室外消<br>火栓              | 2.3.<br>2.2 | 水压强度 | 室外消火栓 GB<br>4452-2011                                    |      | 维持 |
| 2        | 消防检测       | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>3 | 室内消<br>火栓              | 2.3.<br>3.1 | 水压强度 | 室内消火栓 GB<br>3445-2018                                    |      | 维持 |
| 2        | 消防检测       | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>3 | 室内消<br>火栓              | 2.3.<br>3.2 | 密封性能 | 室内消火栓 GB<br>3445-2018                                    |      | 维持 |
| 2        | 消防检测       | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>4 | 消防水<br>泵接合<br>器        | 2.3.<br>4.1 | 水压强度 | 消防水泵接合器 GB<br>3446-2013                                  |      | 维持 |
| 2        | 消防检测       | 2.3      | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 2.3.<br>4 | 消防水<br>泵接合<br>器        | 2.3.<br>4.2 | 密封性能 | 消防水泵接合器 GB<br>3446-2013                                  |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.1      | 金属制品-<br>其他金属<br>制品           | 3.1.<br>1 | 不锈钢<br>卡压式<br>管件组<br>件 | 3.1.<br>1.1 | 气密试验 | 不锈钢卡压式管件组<br>件 第 2 部分：连接用<br>薄壁不锈钢管 GB/T<br>19228.2-2011 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.1      | 金属制品-<br>其他金属<br>制品           | 3.1.<br>2 | 可锻铸<br>铁               | 3.1.<br>2.1 | 金相检验 | 可锻铸铁金相检验<br>GB/T 25746-2010                              |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.2      | 日用化工<br>产品-胶粘<br>剂            | 3.2.<br>1 | 道桥嵌<br>缝用密<br>封胶       | 3.2.<br>1.1 | 外观   | 道桥嵌缝用密封胶<br>JC/T 976-2005                                |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.3      | 金属制品-<br>结构性金<br>属制品          | 3.3.<br>1 | 球墨铸<br>铁               | 3.3.<br>1.1 | 金相组织 | 球墨铸铁金相检验<br>GB/T 9441-2021                               |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具          | 3.4.<br>1 | 建筑用<br>手动燃<br>气阀门      | 3.4.<br>1.1 | 壳体强度 | 建筑用手动燃气阀门<br>CJ/T 180-2014                               |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别                   | 对象<br>序号  | 检测对象                            | 项目/参数       |      | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------|------|----------------------------------------|------|----|
|          |        |          |                      |           |                                 | 序号          | 名称   |                                        |      |    |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>1 | 建筑用<br>手动燃<br>气阀门               | 3.4.<br>1.2 | 气密性  | 建筑用手动燃气阀门<br>CJ/T 180-2014             |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.1 | 弯曲性  | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.2 | 漏点   | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.3 | 耐压性  | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.4 | 扁平性  | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.5 | 气密性  | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.6 | 拉伸强度 | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.4      | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 3.4.<br>2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件 | 3.4.<br>2.7 | 冷热循环 | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品                 | 3.5.<br>1 | 聚合物<br>水泥防<br>水浆料               | 3.5.<br>1.1 | 外观   | 聚合物水泥防水浆料<br>JC/T 2090-2011            |      | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号  | 检测对象              | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                     | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|-----------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |           |                   | 序号           | 名称            |                                                             |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>2 | 建筑构<br>件          | 3.5.<br>2.1  | 空气声隔声         | 声学 建筑构件隔声的<br>实验室测量 第 2 部<br>分：空气声隔声测量<br>GB/T 45305.2-2025 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>3 | 建筑隔<br>墙用保<br>温条板 | 3.5.<br>3.1  | 抗弯破坏荷载        | 建筑隔墙用保温条板<br>GB/T 23450-2024                                |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.1  | 吸水率           | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.2  | 外观质量          | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.3  | 尺寸偏差          | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.4  | 对角线长度差        | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.5  | 楔形棱边断面尺<br>寸  | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.6  | 面密度           | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.7  | 断裂荷载          | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.8  | 护面纸与芯材粘<br>结性 | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.9  | 抗冲击性          | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.10 | 表面吸水量         | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.11 | 受潮挠度          | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.12 | 剪切力           | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.13 | 硬度            | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4 | 建筑板<br>材          | 3.5.<br>4.14 | 遇火稳定性         | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                                     |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象                    | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|-------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                         | 序号           | 名称      |                                                        |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4  | 建筑板<br>材                | 3.5.<br>4.15 | 外观质量    | 建筑隔墙用保温条板<br>GB/T 23450-2024                           |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>4  | 建筑板<br>材                | 3.5.<br>4.16 | 吊挂力     | 建筑隔墙用保温条板<br>GB/T 23450-2024                           |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>5  | 塑性体<br>改性沥<br>青防水<br>卷材 | 3.5.<br>5.1  | 外观      | 塑性体改性沥青防水<br>卷材 GB 18243-2008                          |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>6  | 道桥用<br>改性沥<br>青防水<br>卷材 | 3.5.<br>6.1  | 外观      | 道桥用改性沥青防水<br>卷材 JC/T 974-2005                          |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>7  | 塑料                      | 3.5.<br>7.1  | 悬臂梁冲击强度 | 塑料 悬臂梁冲击强度<br>的测定 GB/T<br>1843-2008                    |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>7  | 塑料                      | 3.5.<br>7.2  | 负荷变形温度  | 塑料 负荷变形温度的<br>测定 第 1 部分：通用<br>试验方法 GB/T<br>1634.1-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>7  | 塑料                      | 3.5.<br>7.3  | 负荷变形温度  | 塑料 负荷变形温度的<br>测定 第 2 部分：塑料<br>和硬橡胶 GB/T<br>1634.2-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>8  | 塑料管<br>材管件              | 3.5.<br>8.1  | 炭黑分散    | 聚烯烃管材、管件和<br>混配料中颜料或炭黑<br>分散度的测定 GB/T<br>18251-2019    |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>9  | 隧道防<br>火保护<br>板         | 3.5.<br>9.1  | 外观质量    | 隧道防火保护板 GB<br>28376-2012                               |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>9  | 隧道防<br>火保护<br>板         | 3.5.<br>9.2  | 边缘平直度   | 隧道防火保护板 GB<br>28376-2012                               |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>10 | 冷热水<br>用聚丙<br>烯给水<br>管材 | 3.5.<br>10.1 | 颜色及外观检查 | 冷热水用聚丙烯管道<br>系统 第 2 部分：管材<br>GB/T 18742.2-2017         |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>11 | 塑料防<br>护排水              | 3.5.<br>11.1 | 外观      | 塑料防护排水板 JC/T<br>2112-2012                              |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象                                | 项目/参数        |               | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                                     | 序号           | 名称            |                                                                        |          |    |
|          |            |          |      |            | 板                                   |              |               |                                                                        |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>12 | 轻集料                                 | 3.5.<br>12.1 | 含泥量及粘土块<br>含量 | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010                   |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>13 | 粉煤灰                                 | 3.5.<br>13.1 | 安定性（雷氏法）      | 用于水泥和混凝土中<br>的粉煤灰 GB/T<br>1596-2017                                    |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>14 | 混凝土<br>拌合用<br>水                     | 3.5.<br>14.1 | 抗压强度比         | 混凝土用水标准 JGJ<br>63-2006                                                 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>14 | 混凝土<br>拌合用<br>水                     | 3.5.<br>14.2 | 凝结时间差         | 混凝土用水标准 JGJ<br>63-2006                                                 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>15 | 轻集料                                 | 3.5.<br>15.1 | 筒压强度          | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010                   |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>15 | 轻集料                                 | 3.5.<br>15.2 | 吸水率           | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010                   |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>15 | 轻集料                                 | 3.5.<br>15.3 | 粒型系数          | 轻集料及其试验方法<br>第 2 部分：轻集料试<br>验方法 GB/T<br>17431.2-2010                   |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>16 | 硬质泡<br>沫塑料                          | 3.5.<br>16.1 | 弯曲性能          | 硬质泡沫塑料 弯曲性<br>能的测定 第 2 部分：<br>弯曲强度和表观弯曲<br>弹性模量的测定 GB/T<br>8812.2-2007 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>17 | 建筑排<br>水用硬<br>聚氯乙烯<br>(PVC-U)<br>管材 | 3.5.<br>17.1 | 外观和颜色         | 建筑排水用硬聚氯乙<br>烯 (PVC-U) 管材 GB/T<br>5836.1-2018                          |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：南沙第二分点  
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号  
领域数：3      类别数：18      对象数：162      参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象                          | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                            | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                               | 序号           | 名称      |                                                                    |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>18 | 高密度<br>聚乙烯<br>缠绕结<br>构壁管<br>材 | 3.5.<br>18.1 | 外观和颜色   | 高密度聚乙烯缠绕结<br>构壁管材 CJ/T<br>165-2002                                 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>19 | 玻璃纤<br>维增强<br>塑料电<br>缆导管      | 3.5.<br>19.1 | 外观      | 电力电缆用导管 第 2<br>部分：玻璃纤维增强<br>塑料电缆导管 DL/T<br>802.2-2017              |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>20 | 聚乙烯<br>双壁波<br>纹管材             | 3.5.<br>20.1 | 颜色      | 埋地用聚乙烯（PE）<br>结构壁管道系统 第 1<br>部分：聚乙烯双壁波<br>纹管材 GB/T<br>19472.1-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>20 | 聚乙烯<br>双壁波<br>纹管材             | 3.5.<br>20.2 | 外观      | 埋地用聚乙烯（PE）<br>结构壁管道系统 第 1<br>部分：聚乙烯双壁波<br>纹管材 GB/T<br>19472.1-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>21 | 非固化<br>橡胶沥<br>青防水<br>涂料       | 3.5.<br>21.1 | 外观      | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>21 | 非固化<br>橡胶沥<br>青防水<br>涂料       | 3.5.<br>21.2 | 自愈性     | 非固化橡胶沥青防水<br>涂料 JC/T 2428-2017                                     |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>22 | 水泥                            | 3.5.<br>22.1 | 凝结时间    | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间与安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2024                   |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>22 | 水泥                            | 3.5.<br>22.2 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间与安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2024                   |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>22 | 水泥                            | 3.5.<br>22.3 | 安定性     | 水泥标准稠度用水<br>量、凝结时间与安定<br>性检验方法 GB/T<br>1346-2024                   |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域序号 | 领域     | 类别序号 | 类别   | 对象序号   | 检测对象                  | 项目/参数    |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|------|--------|------|------|--------|-----------------------|----------|---------|-----------------------------------------|------|----|
|      |        |      |      |        |                       | 序号       | 名称      |                                         |      |    |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.23 | 非开挖工程用聚乙烯管            | 3.5.23.1 | 外观和颜色   | 非开挖工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019                |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.24 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | 3.5.24.1 | 外观和颜色   | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011     |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.25 | 冷热水用聚丙烯给水管件           | 3.5.25.1 | 颜色及外观检查 | 冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017 |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.26 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品      | 3.5.26.1 | 尺寸偏差    | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018          |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.26 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品      | 3.5.26.2 | 外观质量    | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018          |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.26 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品      | 3.5.26.3 | 垂直承载力   | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018          |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.26 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品      | 3.5.26.4 | 耐软物撞击   | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018          |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.27 | 无机防水堵漏材料              | 3.5.27.1 | 外观质量    | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009                  |      | 维持 |
| 3    | 产品质量检验 | 3.5  | 建材产品 | 3.5.28 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件   | 3.5.28.1 | 颜色和外观   | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018    |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号   | 检测对象                                 | 项目/参数        |         | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                                 | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|------|------------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |      |            |                                      | 序号           | 名称      |                                                                         |          |    |
|          |            |          |      |            | 烯<br>(PVC-U)<br>管件                   |              |         |                                                                         |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>29 | 埋地排<br>水用硬<br>聚氯乙<br>烯双壁<br>波纹管<br>材 | 3.5.<br>29.1 | 颜色及外观   | 埋地排水用硬聚氯乙<br>烯（PVC-U）结构壁管<br>道系统 第 1 部分：双<br>壁波纹管材 GB/T<br>18477.1-2007 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>30 | 给水用<br>钢丝网<br>增强聚<br>乙烯复<br>合管道      | 3.5.<br>30.1 | 外观和颜色   | 给水用钢丝网增强聚<br>乙烯复合管道 GB/T<br>32439-2015                                  |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>31 | 地下通<br>信管道<br>用塑料<br>管               | 3.5.<br>31.1 | 外观      | 地下通信管道用塑料<br>管 第 2 部分：实壁管<br>YD/T 841.2-2016                            |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>31 | 地下通<br>信管道<br>用塑料<br>管               | 3.5.<br>31.2 | 颜色      | 地下通信管道用塑料<br>管 第 2 部分：实壁管<br>YD/T 841.2-2016                            |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>31 | 地下通<br>信管道<br>用塑料<br>管               | 3.5.<br>31.3 | 维卡软化温度  | 地下通信管道用塑料<br>管 第 1 部分：总则<br>YD/T 841.1-2016                             |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>32 | 流体输<br>送用钢<br>塑复合<br>管及管<br>件        | 3.5.<br>32.1 | 外形和表面质量 | 流体输送用钢塑复合<br>管及管件 GB/T<br>28897-2021                                    |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>32 | 流体输<br>送用钢<br>塑复合<br>管及管<br>件        | 3.5.<br>32.2 | 外观      | 流体输送用钢塑复合<br>管及管件 GB/T<br>28897-2021                                    |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.<br>32 | 流体输<br>送用钢<br>塑复合<br>管及管<br>件        | 3.5.<br>32.3 | 接合性能    | 流体输送用钢塑复合<br>管及管件 GB/T<br>28897-2021                                    |          | 维持 |



检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域     | 类别<br>序号 | 类别   | 对象<br>序号 | 检测对象              | 项目/参数    |       | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|--------|----------|------|----------|-------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |        |          |      |          |                   | 序号       | 名称    |                                                       |      |    |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.33   | 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材     | 3.5.33.1 | 颜色和外观 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.34   | 防水卷材              | 3.5.34.1 | 外观    | 建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观 GB/T 328.3-2007          |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.34   | 防水卷材              | 3.5.34.2 | 外观    | 建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观 GB/T 328.2-2007           |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.35   | 预铺防水卷材            | 3.5.35.1 | 外观    | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017                                |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.36   | 给水用聚乙烯（PE）管材      | 3.5.36.1 | 外观和颜色 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018            |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.37   | 湿铺防水卷材            | 3.5.37.1 | 外观    | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017                                |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.38   | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 3.5.38.1 | 颜色    | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006                   |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.38   | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 3.5.38.2 | 外观    | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006                   |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.39   | 电力电缆用涂塑钢质电缆导管     | 3.5.39.1 | 涂层厚度  | 电力电缆用导管技术条件 第 10 部分：涂塑钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019         |      | 维持 |
| 3        | 产品质量检验 | 3.5      | 建材产品 | 3.5.39   | 电力电缆用涂塑钢质电缆导      | 3.5.39.2 | 直径    | 电力电缆用导管技术条件 第 10 部分：涂塑钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019         |      | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号   | 检测对象                          | 项目/参数        |              | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                                  | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----|
|          |            |          |               |            |                               | 序号           | 名称           |                                                          |          |    |
|          |            |          |               |            | 管                             |              |              |                                                          |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品          | 3.5.<br>39 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管 | 3.5.<br>39.3 | 锌层厚度         | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分：涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802.10-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品          | 3.5.<br>39 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管 | 3.5.<br>39.4 | 壁厚           | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分：涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802.10-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.5      | 建材产品          | 3.5.<br>39 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管 | 3.5.<br>39.5 | 长度           | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分：涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802.10-2019 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>1  | 道桥用<br>防水涂<br>料               | 3.6.<br>1.1  | 外观           | 道桥用防水涂料 JC/T<br>975-2005                                 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>2  | 聚合物<br>水泥防<br>水涂料             | 3.6.<br>2.1  | 外观           | 聚合物水泥防水涂料<br>GB/T 23445-2009                             |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>3  | 自粘聚<br>合物改<br>性沥青<br>防水卷<br>材 | 3.6.<br>3.1  | 外观           | 自粘聚合物改性沥青<br>防水卷材 GB<br>23441-2009                       |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>4  | 水乳型<br>沥青防<br>水涂料             | 3.6.<br>4.1  | 外观           | 水乳型沥青防水涂料<br>JC/T 408-2005                               |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5  | 聚氨酯<br>防水涂<br>料               | 3.6.<br>5.1  | 耐磨性          | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013                               |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5  | 聚氨酯<br>防水涂<br>料               | 3.6.<br>5.2  | 碱处理断裂伸长<br>率 | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013                               |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5  | 聚氨酯<br>防水涂                    | 3.6.<br>5.3  | 碱处理低温弯折<br>性 | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013                               |          | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第二分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号

领域数：3 类别数：18 对象数：162 参数数：2656

| 领域<br>序号 | 领域         | 类别<br>序号 | 类别            | 对象<br>序号  | 检测对象            | 项目/参数        |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）    | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------|----|
|          |            |          |               |           |                 | 序号           | 名称             |                            |          |    |
|          |            |          |               |           | 料               |              |                |                            |          |    |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.4  | 热处理低温弯折<br>性   | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.5  | 外观             | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.6  | 酸处理低温弯折<br>性   | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.7  | 酸处理拉伸强度<br>保持率 | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.8  | 热处理断裂伸长<br>率   | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.9  | 碱处理拉伸强度<br>保持率 | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.10 | 热处理拉伸强度<br>保持率 | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.11 | 耐冲击性           | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |
| 3        | 产品质量检<br>验 | 3.6      | 日用化工<br>产品-涂料 | 3.6.<br>5 | 聚氨酯<br>防水涂<br>料 | 3.6.<br>5.12 | 酸处理断裂伸长<br>率   | 聚氨酯防水涂料 GB/T<br>19250-2013 |          | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：嘉禾分点

检验检测场所地址：广东省广州市白云区新市镇嘉罗路 218 号

领域数：1 类别数：1 对象数：1 参数数：8

| 领域<br>序号 | 领域 | 类别<br>序号 | 类别 | 对象<br>序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号） | 限制范<br>围 | 说明 |
|----------|----|----------|----|----------|------|-------|-------------------------|----------|----|
|----------|----|----------|----|----------|------|-------|-------------------------|----------|----|

|   |                        |     |                 |       |      | 序号      | 名称              |                                     |    |
|---|------------------------|-----|-----------------|-------|------|---------|-----------------|-------------------------------------|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.1 | 水密性能（试验室）       | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.2 | 垂直方向变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015   | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.3 | 平面外变形性能（层间变形法）  | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015   | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.4 | 平面内变形性能（层间变形法）  | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015   | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.5 | 抗风压性能（试验室）      | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.6 | 气密性能（试验室）       | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.7 | 耐硬物撞击性能         | 建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019    | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 1.1.1 | 建筑幕墙 | 1.1.1.8 | 耐软重物撞击性能        | 建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019    | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：增城仙宁分点

检验检测场所地址：广东省广州市增城区宁西街湖东村仙宁路 155 号

领域数：3 类别数：11 对象数：31 参数数：190

| 领域<br>序号 | 领域                                 | 类别<br>序号 | 类别                  | 对象<br>序号  | 检测对象            | 项目/参数       |                | 依据的标准（方法）<br>名称及编号（含年号）                               | 限制范围 | 说明 |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|          |                                    |          |                     |           |                 | 序号          | 名称             |                                                       |      |    |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>1 | 石(粗集<br>料)      | 1.1.<br>1.1 | 含泥量            | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>1 | 石(粗集<br>料)      | 1.1.<br>1.2 | 磨耗试验（洛杉<br>矶法） | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>1 | 石(粗集<br>料)      | 1.1.<br>1.3 | 泥块含量           | 公路工程集料试验规<br>程 JTG 3432-2024                          |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>2 | 构配件<br>耐火性<br>能 | 1.1.<br>2.1 | 耐火性能           | 镶玻璃构件耐火试验<br>方法 GB/T<br>12513-2006                    |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>2 | 构配件<br>耐火性<br>能 | 1.1.<br>2.2 | 耐火性能           | 建筑构件耐火试验方<br>法 第 6 部分：梁的特<br>殊要求 GB/T<br>9978. 6-2008 |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>2 | 构配件<br>耐火性<br>能 | 1.1.<br>2.3 | 耐火性能           | 建筑构件耐火试验方<br>法 第 1 部分：通用要<br>求 GB/T 9978. 1-2008      |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>2 | 构配件<br>耐火性<br>能 | 1.1.<br>2.4 | 耐火性能           | 混凝土结构防火涂料<br>GB 28375-2012                            |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>2 | 构配件<br>耐火性<br>能 | 1.1.<br>2.5 | 耐火性能           | 门和卷帘的耐火试验<br>方法 GB/T 7633-2008                        |      | 维持 |
| 1        | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 1.1      | 工程材料-<br>建设工程<br>材料 | 1.1.<br>2 | 构配件<br>耐火性<br>能 | 1.1.<br>2.6 | 耐火性能           | 建筑用安全玻璃 第 1<br>部分 防火玻璃 GB<br>15763. 1-2009            |      | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |      |                                                   |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|------|---------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.7  | 耐火性能 | 电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法 GB/T 27903-2011           |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.8  | 耐火性能 | 建筑构件耐火试验方法 第 8 部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T 9978.8-2008 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.9  | 耐火性能 | 通风管道耐火试验方法 GB/T 17428-2009                        |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.10 | 耐火性能 | 建筑构件耐火试验方法 第 5 部分: 承重水平分隔构件的特殊要求 GB/T 9978.5-2008 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.11 | 耐火性能 | 建筑门窗耐火完整性试验方法 GB/T 38252-2019                     |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.12 | 耐火性能 | 建筑构件耐火试验方法 第 9 部分:非承重吊顶构件的特殊要求 GB/T 9978.9-2008   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 构配件耐火性能 | 1.1.2.13 | 耐火性能 | 金库和档案室门耐火性能试验方法 GB/T 24573-2009                   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.3 | 公路工程用矿粉 | 1.1.3.1  | 筛分   | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                          |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.3 | 公路工程用矿粉 | 1.1.3.2  | 塑性指数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                          |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.4 | 木质素纤维   | 1.1.4.1  | 灰分含量 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020                             |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |          |         |            |                                           |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----------|---------|------------|-------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |          |         |            |                                           |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.5 | 砂(细集料)   | 1.1.5.1 | 堆积密度       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.1 | 铺地材料临界辐射通量 | 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005         |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.2 | 单体燃烧性能     | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006            |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.3 | 可燃性        | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007                |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.4 | 垂直燃烧性能     | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021         |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.5 | 不燃性        | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010                |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.6 | 氧指数        | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.7 | 燃烧热值       | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.6 | 材料防火阻燃性能 | 1.1.6.8 | 烟密度        | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007          |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |     |         |          |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-----|---------|----------|--------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.1 | 填料  | 1.2.1.1 | 加热安定性    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.1 | 填料  | 1.2.1.2 | 塑性指数     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.1 | 填料  | 1.2.1.3 | 亲水系数     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.1 | 填料  | 1.2.1.4 | 密度       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.1 | 填料  | 1.2.1.5 | 含水率(烘干法) | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.1 | 坚固性      | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.2 | 吸水率      | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.1 | 坚固性      | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.4 | 毛体积相对密度  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.5 | 毛体积密度    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |     |          |         |                           |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|---------|---------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |     |          |         |                           |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.6  | 表观相对密度  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.2  | 吸水率     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.8  | 砂当量     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.9  | 泥块含量    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.10 | 含泥量     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.11 | 紧装密度    | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.12 | 含水率     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.4  | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.9  | 泥块含量    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024  |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |     |          |              |                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|--------------|--------------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.15 | 表干密度         | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.16 | 表观密度         | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.5  | 毛体积密度        | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.8  | 砂当量          | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.19 | 颗粒级配（含细度模数）  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.6  | 表观相对密度       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.21 | 表干相对密度       | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.2 | 细集料 | 1.2.2.22 | 堆积密度         | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青  | 1.2.3.1  | 乳化沥青与粗集料的黏附性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青  | 1.2.3.2  | 聚合物改性沥青储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |    |          |               |                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|----|----------|---------------|--------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |    |          |               |                                |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.3  | 沥青与粗集料的黏附性等级  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.4  | 沥青延度          | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.5  | 沥青针入度指数       | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.6  | 乳化沥青与水泥拌和性能   | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.7  | 乳化沥青与水混合稳定性能  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.8  | 乳化沥青与矿料的拌和性能  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.9  | 乳化沥青储存稳定性     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.10 | 乳化沥青微粒离子的电荷性质 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.11 | 乳化沥青破乳速度      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |    |          |             |                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|----|----------|-------------|------------------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.12 | 乳化沥青筛上剩余量   | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.13 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.14 | 沥青含水量       | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.15 | 沥青密度与相对密度   | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.16 | 沥青旋转黏度      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.17 | 沥青标准黏度      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.18 | 沥青溶解度       | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.19 | 沥青蒸发损失      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.20 | 沥青蜡含量       | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.21 | 沥青闪点与燃点     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》<br>JTG E20-2011 |  | 维持 |



|   |                        |     |           |       |    |          |            |                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|----|----------|------------|--------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |    |          |            |                                                  |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.22 | 沥青针入度      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.23 | 沥青弹性恢复率    | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.24 | 沥青旋转薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.25 | 沥青软化点      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.3 | 沥青 | 1.2.3.26 | 沥青动力黏度     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉 | 1.2.4.1  | 筛分         | 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005                         |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉 | 1.2.4.2  | 含水量        | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；公路土工试验规程 JTG 3430-2020 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉 | 1.2.4.3  | 亲水系数       | 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005                         |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉 | 1.2.4.4  | 密度         | 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005                         |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |     |         |                |                                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-----|---------|----------------|------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉  | 1.2.4.5 | 相对密度           | 《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）                     |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉  | 1.2.4.6 | 加热安定性          | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005                      |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.4 | 矿粉  | 1.2.4.7 | 塑性指数           | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.1 | 含水率            | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.2 | 堆积密度           | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.3 | 针片状颗粒含量（游标卡尺法） | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005                        |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.4 | 洛杉矶磨耗损失        | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005                      |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.5 | 冲击值            | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.6 | 压碎值            | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                       |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.7 | 磨光值            | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024                       |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |     |          |         |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|---------|--------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |     |          |         |                          |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.8  | 空隙率     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.9  | 表干相对密度  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.10 | 表观相对密度  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.11 | 颗粒级配    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.12 | 吸水率     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.13 | 坚固性     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.14 | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.15 | 表干密度    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.16 | 表观密度    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |     |          |         |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|---------|--------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.17 | 毛体积密度   | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.14 | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.2  | 堆积密度    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.10 | 表观相对密度  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.17 | 毛体积密度   | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.9  | 表干相对密度  | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.15 | 表干密度    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.13 | 坚固性     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.7  | 磨光值     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料 | 1.2.5.6  | 压碎值     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |         |          |         |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|---------|----------|---------|--------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |         |          |         |                          |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料     | 1.2.5.12 | 吸水率     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料     | 1.2.5.11 | 颗粒级配    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料     | 1.2.5.29 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料     | 1.2.5.16 | 表观密度    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料     | 1.2.5.31 | 含泥量     | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.5 | 粗集料     | 1.2.5.32 | 泥块含量    | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.1  | 吸油率     | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020    |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.2  | 含水率     | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020    |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.3  | 纤维灰分含量  | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020    |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |         |         |              |                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|---------|---------|--------------|----------------------------------|--|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.4 | 长度           | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020            |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.5 | 颗粒长度         | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020            |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.6 | 平均长度         | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020            |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.6 | 沥青路面用纤维 | 1.2.6.7 | 最大长度         | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020            |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料   | 1.2.7.1 | 压实沥青混合料密度    | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料   | 1.2.7.2 | 空隙率          | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料   | 1.2.7.3 | 沥青路面芯样马歇尔试验  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料   | 1.2.7.4 | 流值           | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料   | 1.2.7.5 | 矿料间隙率        | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料   | 1.2.7.6 | 沥青混合料肯塔堡飞散损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |



|   |                        |     |           |       |       |          |                   |                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |       |          |                   |                                  |  |    |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.7  | 沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失    | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.8  | 沥青混合料马歇尔稳定度试验     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.9  | 沥青混合料中沥青含量（离心分离法） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.10 | 沥青混合料中沥青含量（燃烧炉法）  | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011    |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.11 | 沥青饱和度             | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.12 | 沥青混合料表面构造深度       | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.13 | 沥青混合料劈裂抗拉强度       | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.14 | 沥青混合料劈裂破坏劲度模量     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.15 | 沥青混合料动稳定度         | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011   |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |       |          |                |                                                         |        |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|-------|----------|----------------|---------------------------------------------------------|--------|----|
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.16 | 沥青混合料渗水系数      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.17 | 沥青混合料理论最大相对密度  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          | 不做：溶剂法 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.18 | 沥青混合料的矿料级配     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.19 | 沥青混合料配合比设计     | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | 只做验证   | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.19 | 沥青混合料配合比设计     | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.21 | 沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.22 | 沥青混合料抗弯拉强度     | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.23 | 沥青混合料弯曲劲度模量    | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.24 | 沥青混合料抗压强度      | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 公路交通-工程材料 | 1.2.7 | 沥青混合料 | 1.2.7.25 | 沥青混合料抗压回弹模量    | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011                          |        | 维持 |

|   |        |     |                  |       |            |         |            |                                   |  |    |
|---|--------|-----|------------------|-------|------------|---------|------------|-----------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测 |     |                  |       |            |         |            |                                   |  |    |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.1 | 构件用防火保护材料  | 2.1.1.1 | 耐火试验       | 构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法 XF/T 714-2007 |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.2 | 电缆及光缆      | 2.1.2.1 | 燃烧滴落物/微粒等级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014         |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.3 | 防火保护材料     | 2.1.3.1 | 等效热阻       | 建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017         |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.3 | 防火保护材料     | 2.1.3.2 | 等效热传导系数    | 建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017         |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.1 | 耐冻融循环性     | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.2 | 耐火性能       | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.3 | 耐水性        | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.4 | 耐曝热性       | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.5 | 耐冷热循环性     | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.6 | 耐湿热性       | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.4 | 钢结构防火涂料    | 2.1.4.7 | 隔热效率偏差     | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.1 | 防火材料             | 2.1.5 | 不燃无机复合板    | 2.1.5.1 | 耐火性能       | 隧道防火保护板 GB 28376-2012             |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.2 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2.2.1 | 自动灭火系统用玻璃球 | 2.2.1.1 | 静态动作温度试验   | 自动灭火系统用玻璃球 GB 18428-2010          |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.3 | 消防产品-火灾防护-排烟设备   | 2.3.1 | 非金属及复合风管   | 2.3.1.1 | 耐火性能       | 非金属及复合风管 JG/T 258-2018            |  | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.3 | 消防产品-火灾防护-排烟设备   | 2.3.2 | 挡烟垂壁       | 2.3.2.1 | 耐高温性       | 挡烟垂壁 XF 533-2012                  |  | 维持 |

|   |        |     |                   |       |           |         |              |                                       |          |    |
|---|--------|-----|-------------------|-------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------|----------|----|
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.1 | 钢结构防火保护板  | 2.4.1.1 | 耐火性能         | 钢结构防火保护板 XF/T 3012-2020               |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.2 | 防火封堵材料    | 2.4.2.1 | 耐火性能         | 防火封堵材料 GB 23864-2023                  |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.2 | 防火封堵材料    | 2.4.2.2 | 冲水试验         | 防火封堵材料 GB 23864-2023                  |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.3 | 防火门       | 2.4.3.1 | 耐火性能         | 防火门 GB 12955-2024                     |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.3 | 防火门       | 2.4.3.2 | 抗喷水冲击性能      | 防火门 GB 12955-2024                     |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.4 | 防火窗       | 2.4.4.1 | 热敏感元件的静态动作温度 | 防火窗 GB 16809-2008                     |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.4 | 防火窗       | 2.4.4.2 | 抗喷水冲击性能      | 防火窗 GB 16809-2024                     |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.4 | 防火窗       | 2.4.4.3 | 耐火性能         | 防火窗 GB 16809-2024                     |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.4 | 防火窗       | 2.4.4.4 | 闭窗装置         | 防火窗 GB 16809-2024                     | 只做温控动作性能 | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.4 | 防火窗       | 2.4.4.5 | 活动扇自动关闭时间    | 防火窗 GB 16809-2024                     |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.4 | 消防产品-火灾防护-建筑构件    | 2.4.5 | 防火卷帘      | 2.4.5.1 | 耐火性能         | 防火卷帘 第1部分：通用技术条件 GB 14102.1-2024      |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.5 | 消防产品-灭火设备-消防器具与配件 | 2.5.1 | 消防用易熔合金元件 | 2.5.1.1 | 静态动作温度       | 消防用易熔合金元件通用要求 XF 863-2010             |          | 维持 |
| 2 | 消防产品检测 | 2.6 | 建筑构件              | 2.6.1 | 建筑构件      | 2.6.1.1 | 喷水冲击试验       | 建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 GB/T 26784-2011 |          | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 日用化工产品-化学原料       | 3.1.1 | 石油产品      | 3.1.1.1 | 闪点与燃点        | 石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法） GB/T 267-1988      |          | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 建材产品              | 3.2.1 | 建筑外门窗     | 3.2.1.1 | 水密性能         | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测                    |          | 维持 |

|   |        |     |           |       |       |         |                  |                                               |  |    |
|---|--------|-----|-----------|-------|-------|---------|------------------|-----------------------------------------------|--|----|
|   |        |     |           |       |       |         |                  | 方法 GB/T 7106-2019                             |  |    |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 建材产品      | 3.2.1 | 建筑外门窗 | 3.2.1.2 | 气密性能             | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019           |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 建材产品      | 3.2.1 | 建筑外门窗 | 3.2.1.3 | 抗风压性能            | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019           |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-电线电缆 | 3.3.1 | 电缆或光缆 | 3.3.1.1 | 热释放速率峰值 (HRR 峰值) | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-电线电缆 | 3.3.1 | 电缆或光缆 | 3.3.1.2 | 热释放总量 (THR1200)  | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-电线电缆 | 3.3.1 | 电缆或光缆 | 3.3.1.3 | 产烟总量 (TSP1200)   | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-电线电缆 | 3.3.1 | 电缆或光缆 | 3.3.1.4 | 燃烧增长速率指数 (FIGRA) | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-电线电缆 | 3.3.1 | 电缆或光缆 | 3.3.1.5 | 产烟速率峰值 (SPR 峰值)  | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 |  | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-电线电缆 | 3.3.1 | 电缆或光缆 | 3.3.1.6 | 火焰蔓延程度的确定        | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 |  | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：富力路分点

检验检测场所地址：广东省广州市荔湾区富力路 46 号 3 栋(即 A 栋)1 楼东南侧、2 楼东南侧、3 楼东南侧

领域数：3 类别数：30 对象数：175 参数数：1670

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|------|----|------|----|------|------|-------|---------------------|------|----|
|------|----|------|----|------|------|-------|---------------------|------|----|

|   |        |     |             |       |              | 序号      | 名称         |                                         |    |
|---|--------|-----|-------------|-------|--------------|---------|------------|-----------------------------------------|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 不锈钢卡压式管件     | 1.1.1.1 | 耐压性能       | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 不锈钢卡压式管件     | 1.1.1.2 | 水压性能       | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 不锈钢卡压式管件     | 1.1.1.3 | 尺寸         | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 不锈钢卡压式管件     | 1.1.1.4 | 外观         | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 不锈钢卡压式管件     | 1.1.1.5 | 气密性能       | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.2 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 1.1.2.1 | 表面质量       | 输送流体用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2025            | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.2 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 1.1.2.2 | 尺寸、外形及重量   | 输送流体用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2025            | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.3 | 焊接钢管         | 1.1.3.1 | 压扁试验       | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015              | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.3 | 焊接钢管         | 1.1.3.2 | 外径、壁厚及允许偏差 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025              | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.3 | 焊接钢管         | 1.1.3.3 | 表面质量       | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025              | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.3 | 焊接钢管         | 1.1.3.4 | 镀锌层重量      | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025              | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.3 | 焊接钢管         | 1.1.3.5 | 镀锌层均匀性     | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025              | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 日用化工产品-化学   | 1.2.1 | 纤维增强塑料       | 1.2.1.1 | 吸水性        | 纤维增强塑料吸水性试验方法 GB/T                      | 维持 |



|   |        |     |           |       |        |         |                       |                                                        |  |    |
|---|--------|-----|-----------|-------|--------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |     | 原料        |       |        |         |                       | 1462-2005                                              |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.1 | 接地规定                  | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.2 | 防触电保护                 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.3 | 耐热、耐火和耐起痕             | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.4 | 标记                    | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.5 | 结构                    | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.6 | 外部接线和内部接线             | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.7 | 防尘、防固体异物和防水           | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.8 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.3 | 电子电气-照明   | 1.3.1 | 灯具     | 1.3.1.9 | 爬电距离和电气间隙             | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.4 | 轻纺产品-日用品  | 1.4.1 | 塑料     | 1.4.1.1 | 拉伸性能的测定               | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-电器附件 | 1.5.1 | 电子控制装置 | 1.5.1.1 | 温升                    | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子控制装置的特殊要求 GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-电器附件 | 1.5.1 | 电子控制装置 | 1.5.1.2 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离     | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子控制装置的特殊要求 GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-电器附件 | 1.5.1 | 电子控制装置 | 1.5.1.3 | 绝缘材料的耐非正常热、耐热和耐电痕化    | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子控制装置的特殊要求                   |  | 维持 |

|   |        |     |               |           |            |             |                           |                                                                        |  |    |
|---|--------|-----|---------------|-----------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |     |               |           |            |             |                           | GB/T 16915.2-2024                                                      |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>1 | 电子控<br>制装置 | 1.5.<br>1.4 | 耐热                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子控<br>制装置的特殊要求<br>GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>1 | 电子控<br>制装置 | 1.5.<br>1.5 | 标志                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子控<br>制装置的特殊要求<br>GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>1 | 电子控<br>制装置 | 1.5.<br>1.6 | 绝缘电阻和电气<br>强度             | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子控<br>制装置的特殊要求<br>GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>1 | 电子控<br>制装置 | 1.5.<br>1.7 | 结构要求                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子控<br>制装置的特殊要求<br>GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>1 | 电子控<br>制装置 | 1.5.<br>1.8 | 耐老化、由开关<br>外壳提供的防护<br>和防潮 | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子控<br>制装置的特殊要求<br>GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>1 | 电子控<br>制装置 | 1.5.<br>1.9 | 防触电保护                     | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子控<br>制装置的特殊要求<br>GB/T 16915.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>2 | 电子开<br>关   | 1.5.<br>2.1 | 标志                        | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开<br>关的特殊要求 GB/T<br>16915.2-2012   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>2 | 电子开<br>关   | 1.5.<br>2.2 | 绝缘电阻和电气<br>强度             | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开<br>关的特殊要求 GB/T<br>16915.2-2012   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.<br>2 | 电子开<br>关   | 1.5.<br>2.3 | 防触电保护                     | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开<br>关的特殊要求 GB/T<br>16915.2-2012   |  | 维持 |

|   |        |     |               |       |            |         |                     |                                                           |  |    |
|---|--------|-----|---------------|-------|------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2 | 电子开关       | 1.5.2.4 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离   | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2 | 电子开关       | 1.5.2.5 | 结构要求                | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2 | 电子开关       | 1.5.2.6 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2 | 电子开关       | 1.5.2.7 | 耐热                  | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2 | 电子开关       | 1.5.2.8 | 耐老化、开关外壳提供的防护和防潮    | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.2 | 电子开关       | 1.5.2.9 | 温升                  | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.3.1 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃       | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.3.2 | 接地保护                | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.3.3 | 防触电保护               | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件安装盒和外壳 | 1.5.3.4 | 耐热                  | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 1                             |  | 维持 |

|   |        |     |               |       |                                        |         |                            |                                                                                                    |  |    |
|---|--------|-----|---------------|-------|----------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |     |               |       | 壳                                      |         |                            | 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019                                                                          |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.3.5 | 爬电距离、电气<br>间隙和穿通密封<br>胶的距离 | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.3.6 | 耐电痕化                       | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.3.7 | 绝缘电阻和电气<br>强度              | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.3 | 电器附件<br>安装盒和外<br>壳                     | 1.5.3.8 | 标志                         | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第 1<br>部分：通用要求 GB/T<br>17466.1-2019                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.4.1 | 尺寸                         | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.4.2 | 防触电保护                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.4.3 | 绝缘电阻和电气<br>强度              | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保<br>护装置<br>和类似<br>电源功<br>耗装置<br>的外壳 | 1.5.4.4 | 爬电距离、电气<br>间隙和穿通密封<br>胶距离  | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的电器附<br>件安装盒和外壳 第<br>24 部分：住宅保护装<br>置和其他电源功耗电<br>器的外壳的特殊要求                       |  | 维持 |

|   |        |     |               |       |                    |         |                   |                                                                               |  |    |
|---|--------|-----|---------------|-------|--------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |     |               |       |                    |         |                   | GB/T 17466.24-2017                                                            |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳 | 1.5.4.5 | 耐电痕化              | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳 | 1.5.4.6 | 标志                | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳 | 1.5.4.7 | 耐热                | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳 | 1.5.4.8 | 接地措施              | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.4 | 住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳 | 1.5.4.9 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃     | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求<br>GB/T 17466.24-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式电气装置的开关         | 1.5.5.1 | 耐老化、由开关外壳提供的防护和防潮 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式电气装置的开关         | 1.5.5.2 | 结构要求              | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式电气装置的开关         | 1.5.5.3 | 温升                | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024                              |  | 维持 |

|   |        |     |               |       |                        |          |                            |                                                           |  |    |
|---|--------|-----|---------------|-------|------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.4  | 标志                         | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.5  | 接地措施                       | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.6  | 绝缘电阻和电气<br>强度              | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.7  | 防触电保护                      | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.8  | 通断能力                       | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.9  | 爬电距离、电气<br>间隙和穿通密封<br>胶距离  | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.10 | 绝缘材料的耐非<br>正常热、耐燃和<br>耐电痕化 | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.5 | 电子电气-<br>电器附件 | 1.5.5 | 固定式<br>电气装<br>置的开<br>关 | 1.5.5.11 | 耐热                         | 家用和类似用途固定<br>式电气装置的开关<br>第 1 部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.6 | 轻纺产品-<br>纸制品  | 1.6.1 | 纸面石<br>膏板              | 1.6.1.1  | 外观质量                       | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2008                                   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.7 | 家具-人造<br>板    | 1.7.1 | 人造板<br>及饰面<br>人造板      | 1.7.1.1  | 抗冲击性能测定                    | 人造板及饰面人造板<br>理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022                  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.7 | 家具-人造<br>板    | 1.7.1 | 人造板<br>及饰面<br>人造板      | 1.7.1.2  | 内胶合强度测定                    | 人造板及饰面人造板<br>理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022                  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.7 | 家具-人造<br>板    | 1.7.2 | 浸渍纸<br>层压木<br>质地板      | 1.7.2.1  | 平面浸渍纸层压<br>木质地板外观质<br>量    | 浸渍纸层压木质地板<br>GB/T 18102-2020                              |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.7 | 家具-人造<br>板    | 1.7.3 | 聚氯乙<br>烯卷材<br>地板       | 1.7.3.1  | 外观                         | 聚氯乙烯卷材地板第<br>1 部分：非同质聚氯乙<br>烯卷材地板 GB/T<br>11982.1-2015    |  | 维持 |



|   |        |      |              |        |                 |          |       |                                                                  |  |    |
|---|--------|------|--------------|--------|-----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.7  | 家具-人造板       | 1.7.4  | 人造板             | 1.7.4.1  | 尺寸测定  | 人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022                                         |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.7  | 家具-人造板       | 1.7.5  | 同质聚氯乙烯卷材地板      | 1.7.5.1  | 外观    | 聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.8  | 陶瓷制品-建筑陶瓷    | 1.8.1  | 陶瓷岩板            | 1.8.1.1  | 莫氏硬度  | 陶瓷岩板 GB/T 44309-2024                                             |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.8  | 陶瓷制品-建筑陶瓷    | 1.8.1  | 陶瓷岩板            | 1.8.1.2  | 抗冲击性能 | 陶瓷岩板 GB/T 44309-2024                                             |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.9  | 轻纺产品-橡胶制品    | 1.9.1  | 硫化橡胶或热塑性橡胶      | 1.9.1.1  | 硬度    | 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第2部分：橡胶国际硬度（10 IRHD~100 IRHD） GB/T 39693.2-2025 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.10 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.10.1 | 钢产品镀锌层          | 1.10.1.1 | 镀锌层质量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2025                                      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.10 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.10.2 | 金属管             | 1.10.2.1 | 液压试验  | 金属材料 管 液压试验方法 GB/T 241-2025                                      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.10 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.10.3 | 结构用无缝钢管         | 1.10.3.1 | 尺寸和外形 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018                                           |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.10 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.10.3 | 结构用无缝钢管         | 1.10.3.2 | 外表面   | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018                                           |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.11 | 金属制品-金属餐厨炊用具 | 1.11.1 | 建筑用手动燃气阀门       | 1.11.1.1 | 壳体强度  | 建筑用手动燃气阀门 CJ/T 180-2014                                          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.11 | 金属制品-金属餐厨炊用具 | 1.11.2 | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 1.11.2.1 | 耐拉伸性  | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 GB/T 26002-2025                                  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.11 | 金属制品-金属餐厨炊用具 | 1.11.2 | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 1.11.2.2 | 气密性   | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 GB/T 26002-2010                                  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.11 | 金属制品-金属餐厨炊用具 | 1.11.2 | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 1.11.2.3 | 弯曲性   | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 GB/T 26002-2010                                  |  | 维持 |

|   |        |          |                      |            |                                                  |              |               |                                                        |  |    |
|---|--------|----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>1 | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 1.11<br>.2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件                  | 1.11<br>.2.4 | 拉伸强度          | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>1 | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 1.11<br>.2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件                  | 1.11<br>.2.5 | 冷热循环          | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>1 | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 1.11<br>.2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件                  | 1.11<br>.2.6 | 漏点            | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>1 | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 1.11<br>.2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件                  | 1.11<br>.2.7 | 耐压性           | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>1 | 金属制品-<br>金属餐厨<br>炊用具 | 1.11<br>.2 | 燃气输<br>送用不<br>锈钢波<br>纹软管<br>及管件                  | 1.11<br>.2.8 | 扁平性           | 燃气输送用不锈钢波<br>纹软管及管件 GB/T<br>26002-2010                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品                 | 1.12<br>.1 | 装饰石<br>膏条                                        | 1.12<br>.1.1 | 外观质量          | 装饰石膏条 JC/T<br>2078-2011                                |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品                 | 1.12<br>.2 | 燃气用<br>埋地聚<br>乙烯<br>(PE)管<br>件                   | 1.12<br>.2.1 | 外观和颜色         | 燃气用埋地聚乙烯<br>(PE)管道系统 第 3<br>部分：管件 GB/T<br>15558.3-2023 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品                 | 1.12<br>.3 | 燃气用<br>埋地聚<br>乙烯<br>(PE)管<br>材                   | 1.12<br>.3.1 | 外观和颜色         | 燃气用埋地聚乙烯<br>(PE)管道系统 第 2<br>部分：管材 GB/T<br>15558.2-2023 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品                 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U)<br>绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.1 | 套管及配件耐热<br>性能 | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品                 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U)                      | 1.12<br>.4.2 | 套管弯扁性能        | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024    |  | 维持 |

|   |            |          |      |            |                                                  |              |        |                                                     |    |
|---|------------|----------|------|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|----|
|   |            |          |      |            | 绝缘电<br>工套管<br>及配件                                |              |        |                                                     |    |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.3 | 套管抗压性能 | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.4 | 套管跌落性能 | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.5 | 套管弯曲性能 | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.6 | 套管冲击性能 | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.7 | 电气性能   | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.8 | 尺寸     | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.4 | 建筑用<br>硬聚氯<br>乙烯<br>(PVC-U<br>)绝缘电<br>工套管<br>及配件 | 1.12<br>.4.9 | 外观和颜色  | 建筑用硬聚氯乙烯<br>(PVC-U)绝缘电工套<br>管及配件 GB/T<br>43815-2024 | 维持 |

|   |            |          |      |            |                                |              |                  |                                              |  |    |
|---|------------|----------|------|------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|--|----|
|   |            |          |      |            | 绝缘电<br>工套管<br>及配件              |              |                  |                                              |  |    |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.5 | 石材                             | 1.12<br>.5.1 | 尺寸偏差             | 石材台面板 GB/T<br>23454-2025                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.5 | 石材                             | 1.12<br>.5.2 | 外观质量             | 石材台面板 GB/T<br>23454-2025                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.6 | 电缆用<br>纤维增<br>强复合<br>材料保<br>护管 | 1.12<br>.6.1 | 外观               | 电缆用纤维增强复合<br>材料保护管 JC/T<br>988-2023          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.6 | 电缆用<br>纤维增<br>强复合<br>材料保<br>护管 | 1.12<br>.6.2 | 尺寸               | 电缆用纤维增强复合<br>材料保护管 JC/T<br>988-2023          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.6 | 电缆用<br>纤维增<br>强复合<br>材料保<br>护管 | 1.12<br>.6.3 | 浸水后轴向拉伸<br>强度保留率 | 电缆用纤维增强复合<br>材料保护管 JC/T<br>988-2023          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.6 | 电缆用<br>纤维增<br>强复合<br>材料保<br>护管 | 1.12<br>.6.4 | 浸水后环刚度保<br>留率    | 电缆用纤维增强复合<br>材料保护管 JC/T<br>988-2023          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.6 | 电缆用<br>纤维增<br>强复合<br>材料保<br>护管 | 1.12<br>.6.5 | 落锤冲击             | 电缆用纤维增强复合<br>材料保护管 JC/T<br>988-2023          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.7 | 实壁管                            | 1.12<br>.7.1 | 环向拉伸强度           | 地下通信管道用塑料<br>管 第 2 部分：实壁管<br>YD/T 841.2-2024 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.8 | 天然花<br>岗石建<br>筑板材              | 1.12<br>.8.1 | 外观质量             | 天然花岗石建筑板材<br>GB/T 18601-2024                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.8 | 天然花<br>岗石建<br>筑板材              | 1.12<br>.8.2 | 普型板尺寸            | 天然花岗石建筑板材<br>GB/T 18601-2024                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.8 | 天然花<br>岗石建<br>筑板材              | 1.12<br>.8.3 | 耐污染性能            | 天然花岗石建筑板材<br>GB/T 18601-2024                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9 | 建筑板<br>材                       | 1.12<br>.9.1 | 吸水率              | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                      |  | 维持 |

|   |        |          |      |             |           |                   |           |                                            |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.2      | 受潮挠度      | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.3      | 外观质量      | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.4      | 尺寸偏差      | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.5      | 楔形棱边断面尺寸  | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.6      | 对角线长度差    | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.7      | 面密度       | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.8      | 抗冲击性      | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.9      | 护面纸与芯材粘结性 | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.1<br>0 | 断裂荷载      | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.1<br>1 | 表面吸水量     | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.1<br>2 | 剪切力       | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.9  | 建筑板材      | 1.12<br>.9.1<br>3 | 硬度        | 纸面石膏板 GB/T<br>9775-2025                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.10 | 电力电缆导管    | 1.12<br>.10.<br>1 | 接头密封性能    | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则<br>DL/T 802.1-2023    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.10 | 电力电缆导管    | 1.12<br>.10.<br>2 | 外观        | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则<br>DL/T 802.1-2023    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.10 | 电力电缆导管    | 1.12<br>.10.<br>3 | 颜色        | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则<br>DL/T 802.1-2023    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.11 | 铝管对接焊式铝塑管 | 1.12<br>.11.<br>1 | 尺寸        | 铝塑复合压力管第二部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T<br>18997.2-2020 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.11 | 铝管对接焊式铝塑管 | 1.12<br>.11.<br>2 | 颜色        | 铝塑复合压力管第二部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T                 |  | 维持 |

|   |        |          |      |             |                    |                   |         |                                                     |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|----|
|   |        |          |      |             |                    |                   |         | 18997.2-2020                                        |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.12 | 热塑性塑料管材            | 1.12<br>.12.<br>1 | 简支梁冲击强度 | 热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第1部分:通用试验方法 GB/T 18743.1-2022      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.12 | 热塑性塑料管材            | 1.12<br>.12.<br>2 | 简支梁冲击强度 | 热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第2部分:不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.13 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 1.12<br>.13.<br>1 | 尺寸稳定性   | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018                |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.14 | 塑料                 | 1.12<br>.14.<br>1 | 拉伸性能    | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.14 | 塑料                 | 1.12<br>.14.<br>2 | 负荷变形温度  | 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 GB/T 1634.1-2025           |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.14 | 塑料                 | 1.12<br>.14.<br>3 | 拉伸性能    | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009                |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.14 | 塑料                 | 1.12<br>.14.<br>4 | 耐化学试剂   | 塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.14 | 塑料                 | 1.12<br>.14.<br>5 | 悬臂梁冲击强度 | 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 GB/T 1843-2008                        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.14 | 塑料                 | 1.12<br>.14.<br>6 | 负荷变形温度  | 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 GB/T 1634.1-2019           |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.15 | 塑料管材管件             | 1.12<br>.15.<br>1 | 蠕变比率    | 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法 GB/T 18042-2000                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.15 | 塑料管材管件             | 1.12<br>.15.<br>2 | 炭黑分散    | 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019            |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.16 | 隧道防火保护板            | 1.12<br>.16.<br>1 | 外观质量    | 隧道防火保护板 GB 28376-2012                               |  | 维持 |



|   |        |          |      |             |                       |                   |             |                                                                  |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.16 | 隧道防火保护板               | 1.12<br>.16.<br>2 | 边缘平直度       | 隧道防火保护板 GB<br>28376-2012                                         |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.17 | 软式透水管                 | 1.12<br>.17.<br>1 | 外观          | 软式透水管 JC<br>937-2004                                             |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.18 | 冷热水用氯化聚氯乙烯管件          | 1.12<br>.18.<br>1 | 颜色及外观       | 冷热水用氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 管道系统<br>第 3 部分: 管件 GB/T<br>18993. 3-2020      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.19 | 轴向中空壁管材               | 1.12<br>.19.<br>1 | 环刚度         | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 3 部分: 轴向中空壁管材 GB/T<br>18477. 3-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.19 | 轴向中空壁管材               | 1.12<br>.19.<br>2 | 外观          | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 3 部分: 轴向中空壁管材 GB/T<br>18477. 3-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.20 | 建筑用绝缘电工套管及配件          | 1.12<br>.20.<br>1 | 标志          | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T<br>3050-1998                                   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.21 | 蒸压加气混凝土砌块             | 1.12<br>.21.<br>1 | 导热系数        | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020                                        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.22 | 聚碳酸酯 (PC) 中空板         | 1.12<br>.22.<br>1 | 热膨胀系数       | 聚碳酸酯 (PC) 中空板 JG/T 116-2012                                      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.23 | 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 | 1.12<br>.23.<br>1 | 外观和颜色       | 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T<br>5836. 1-2018                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.24 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材         | 1.12<br>.24.<br>1 | 外观和颜色       | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T<br>165-2002                                   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.25 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管          | 1.12<br>.25.<br>1 | 浸水后拉伸强度     | 电力电缆用导管 第 2 部分: 玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T<br>802. 2-2017                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.25 | 玻璃纤维增强塑料电             | 1.12<br>.25.<br>2 | 浸水后压扁线载荷保留率 | 电力电缆用导管 第 2 部分: 玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T                                |  | 维持 |

|   |        |          |      |             |                |                   |        |                                                   |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------|--|----|
|   |        |          |      |             | 缆导管            |                   |        | 802.2-2017                                        |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.25 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管   | 1.12<br>.25.<br>3 | 外观     | 电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017         |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.26 | 聚乙烯双壁波纹管       | 1.12<br>.26.<br>1 | 外观     | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.26 | 聚乙烯双壁波纹管       | 1.12<br>.26.<br>2 | 颜色     | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 1.12<br>.27.<br>1 | 配合     | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 1.12<br>.27.<br>2 | 负载变形性能 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 1.12<br>.27.<br>3 | 外负载性能  | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 1.12<br>.27.<br>4 | 耐电压    | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 1.12<br>.27.<br>5 | 绝缘电阻   | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 1.12<br>.27.<br>6 | 耐冲击性能  | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝缘聚氯乙烯       | 1.12<br>.27.      | 耐热性能   | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T                               |  | 维持 |

|   |            |          |      |             |                                |                    |                                    |                                      |  |    |
|---|------------|----------|------|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|----|
|   |            |          |      |             | 乙烯电<br>线槽及<br>配件               | 7                  |                                    | 1614-2023                            |  |    |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝<br>缘聚氯<br>乙烯电<br>线槽及<br>配件 | 1.12<br>.27.<br>8  | 颜色和外观                              | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2023 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝<br>缘聚氯<br>乙烯电<br>线槽及<br>配件 | 1.12<br>.27.<br>9  | 壁厚                                 | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2023 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.27 | 难燃绝<br>缘聚氯<br>乙烯电<br>线槽及<br>配件 | 1.12<br>.27.<br>10 | 槽宽和槽高                              | 难燃绝缘聚氯乙烯电<br>线槽及配件 QB/T<br>1614-2023 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.28 | 玻璃纤<br>维增强<br>塑料顶<br>管         | 1.12<br>.28.<br>1  | 初始环向拉伸强<br>力                       | 玻璃纤维增强塑料顶<br>管 GB/T 21492-2019       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>1  | 外观质量                               | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>2  | 热水试验                               | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>3  | 孔隙率                                | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>4  | 规格尺寸和形状<br>偏差                      | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>5  | 落锤法抗冲击性                            | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>6  | 浸泡-干燥试验                            | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>7  | 抗冲击强度/摆<br>锤法抗冲击强度<br>/落球法抗冲击<br>性 | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水<br>泥制品                     | 1.12<br>.29.<br>8  | 抗冻性                                | 纤维水泥制品试验方<br>法 GB/T 7019-2024        |  | 维持 |

|   |        |          |      |             |              |                    |         |                            |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|--------------|--------------------|---------|----------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>9  | 抗弯弹性模量  | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>10 | 抗折强度    | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>11 | 厚度吸水膨胀率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>12 | 干缩率     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>13 | 湿胀率     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>14 | 不透水性    | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>15 | 吸水率     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>16 | 表观密度    | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.29 | 纤维水泥制品       | 1.12<br>.29.<br>17 | 含水率     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.30 | 钢塑复合压力管      | 1.12<br>.30.<br>1  | 外观和颜色   | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.31 | 建筑小区排水用塑料检查井 | 1.12<br>.31.<br>1  | 高度      | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.31 | 建筑小区排水用塑料检查井 | 1.12<br>.31.<br>2  | 抗冲击     | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.31 | 建筑小区排水用塑料检查井 | 1.12<br>.31.<br>3  | 长度      | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.31 | 建筑小区排水用塑料检查井 | 1.12<br>.31.<br>4  | 壁厚      | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016 |  | 维持 |

|   |        |          |      |             |                          |                   |         |                                          |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|--------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.31 | 建筑小区排水用塑料检查井             | 1.12<br>.31.<br>5 | 荷载      | 建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.32 | 非开挖工程用聚乙烯管               | 1.12<br>.32.<br>1 | 抗冲击性能   | 非开挖铺设工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.32 | 非开挖工程用聚乙烯管               | 1.12<br>.32.<br>2 | 外观和颜色   | 非开挖工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.33 | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 | 1.12<br>.33.<br>1 | 氧化诱导时间  | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 CJ/T 250-2018   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.33 | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 | 1.12<br>.33.<br>2 | 外观      | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 CJ/T 250-2018   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.33 | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 | 1.12<br>.33.<br>3 | 颜色      | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 CJ/T 250-2018   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.34 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管  | 1.12<br>.34.<br>1 | 外观和颜色   | 埋地排水用钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管 CJ/T 225-2011    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.35 | 冷热水用聚丙烯给水管件              | 1.12<br>.35.<br>1 | 颜色及外观检查 | 冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分: 管件 GB/T 18742.3-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.36 | 建筑用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 雨落水管材及管 | 1.12<br>.36.<br>1 | 规格尺寸    | 建筑用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 雨落水管材及管件 QB/T 2480-2022 |  | 维持 |

|   |        |          |      |             |                       |                   |       |                                                             |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |          |      |             | 件                     |                   |       |                                                             |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.36 | 建筑用硬聚氯乙烯雨水管材及管件       | 1.12<br>.36.<br>2 | 耐冲击性能 | 建筑用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 雨落水管材及管件 QB/T 2480-2022                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.37 | 天然石灰石建筑板材             | 1.12<br>.37.<br>1 | 加工质量  | 天然石灰石建筑板材 GB/T 23453-2025                                   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.37 | 天然石灰石建筑板材             | 1.12<br>.37.<br>2 | 外观质量  | 天然石灰石建筑板材 GB/T 23453-2025                                   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.38 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件       | 1.12<br>.38.<br>1 | 颜色    | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 CJ/T 124-2016                               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.39 | 搭接焊式铝塑复合压力管           | 1.12<br>.39.<br>1 | 尺寸    | 铝塑复合压力管 第 1 部分: 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.39 | 搭接焊式铝塑复合压力管           | 1.12<br>.39.<br>2 | 外观和颜色 | 铝塑复合压力管 第 1 部分: 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.40 | 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 | 1.12<br>.40.<br>1 | 颜色和外观 | 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 GB/T 5836.2-2018                      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.41 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管        | 1.12<br>.41.<br>1 | 颜色    | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016                                |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.42 | 埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材      | 1.12<br>.42.<br>1 | 颜色及外观 | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 1 部分: 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.43 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复          | 1.12<br>.43.<br>1 | 外观和颜色 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015                             |  | 维持 |



|   |        |          |      |             |                     |                   |         |                                                     |  |    |
|---|--------|----------|------|-------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|----|
|   |        |          |      |             | 合管道                 |                   |         |                                                     |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.44 | 地下通信管道用塑料管          | 1.12<br>.44.<br>1 | 外观      | 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.44 | 地下通信管道用塑料管          | 1.12<br>.44.<br>1 | 外观      | 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.44 | 地下通信管道用塑料管          | 1.12<br>.44.<br>3 | 颜色及外观   | 地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016                 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.44 | 地下通信管道用塑料管          | 1.12<br>.44.<br>4 | 维卡软化温度  | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016                  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.45 | 流体输送用钢塑复合管及管件       | 1.12<br>.45.<br>1 | 外形和表面质量 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.45 | 流体输送用钢塑复合管及管件       | 1.12<br>.45.<br>2 | 外观      | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021                       |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.46 | 绝热用玻璃棉及其制品          | 1.12<br>.46.<br>1 | 含水率     | 绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017                          |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.47 | 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材       | 1.12<br>.47.<br>1 | 颜色和外观   | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.48 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材 | 1.12<br>.48.<br>1 | 颜色及外观   | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.49 | 给水用聚乙烯（PE）管件        | 1.12<br>.49.<br>1 | 外观及颜色   | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018            |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>2 | 建材产品 | 1.12<br>.50 | 埋地排水用硬              | 1.12<br>.50.      | 外观      | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管                               |  | 维持 |

|   |            |           |                     |               |                                |                     |         |                                                            |  |    |
|---|------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|--|----|
|   |            |           |                     |               | 聚氯乙烯<br>(PVC-U)<br>结构壁<br>管道系统 | 1                   |         | 道系统 第 2 部分: 加<br>筋管材 GB/T<br>18477. 2-2011                 |  |    |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>2 | 建材产品                | 1. 12<br>. 51 | 给水用聚乙<br>烯 (PE) 管<br>材         | 1. 12<br>. 51.<br>1 | 外观和颜色   | 给水用聚乙烯 (PE)<br>管道系统 第 2 部分:<br>管材 GB/T<br>13663. 2-2018    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>2 | 建材产品                | 1. 12<br>. 52 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管  | 1. 12<br>. 52.<br>1 | 壁厚      | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分: 涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802. 10-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>2 | 建材产品                | 1. 12<br>. 52 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管  | 1. 12<br>. 52.<br>2 | 涂层厚度    | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分: 涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802. 10-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>2 | 建材产品                | 1. 12<br>. 52 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管  | 1. 12<br>. 52.<br>3 | 直径      | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分: 涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802. 10-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>2 | 建材产品                | 1. 12<br>. 52 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管  | 1. 12<br>. 52.<br>4 | 锌层厚度    | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分: 涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802. 10-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>2 | 建材产品                | 1. 12<br>. 52 | 电力电<br>缆用涂<br>塑钢质<br>电缆导<br>管  | 1. 12<br>. 52.<br>5 | 长度      | 电力电缆用导管技术<br>条件 第 10 部分: 涂塑<br>钢质电缆导管 DL/T<br>802. 10-2019 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>3 | 水暖卫浴<br>产品-水暖<br>器材 | 1. 13<br>. 1  | 卫生洁<br>具及暖<br>气管道<br>用角阀       | 1. 13<br>. 1. 1     | 抗水压机械性能 | 卫生洁具及暖气管道<br>用角阀 GB/T<br>26712-2021                        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>3 | 水暖卫浴<br>产品-水暖<br>器材 | 1. 13<br>. 1  | 卫生洁<br>具及暖<br>气管道<br>用角阀       | 1. 13<br>. 1. 2     | 密封性能    | 卫生洁具及暖气管道<br>用角阀 GB/T<br>26712-2021                        |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>4 | 陶瓷制品-<br>陶瓷相关<br>产品 | 1. 14<br>. 1  | 陶瓷片<br>密封水<br>嘴                | 1. 14<br>. 1. 1     | 抗水压机械性能 | 陶瓷片密封水嘴 GB<br>18145-2014                                   |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1. 1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆       | 1. 15<br>. 1  | 额定电<br>压                       | 1. 15<br>. 1. 1     | 绝缘电阻测量  | 额定电压 0. 6/1kV 及<br>以下金属护套无机矿                               |  | 维持 |

|   |            |          |               |            |                                                               |              |        |                                                                              |  |    |
|---|------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |            |          |               |            | 0.6/1kV<br>及以下<br>金属护<br>套无机<br>矿物绝<br>缘电缆<br>及终端             |              |        | 物绝缘电缆及终端<br>JG/T 313-2014                                                    |  |    |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.1 | 额定电<br>压<br>0.6/1kV<br>及以下<br>金属护<br>套无机<br>矿物绝<br>缘电缆<br>及终端 | 1.15<br>.1.2 | 电压试验   | 额定电压 0.6/1kV 及<br>以下金属护套无机矿<br>物绝缘电缆及终端<br>JG/T 313-2014                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.1 | 额定电<br>压<br>0.6/1kV<br>及以下<br>金属护<br>套无机<br>矿物绝<br>缘电缆<br>及终端 | 1.15<br>.1.3 | 导体直流电阻 | 额定电压 0.6/1kV 及<br>以下金属护套无机矿<br>物绝缘电缆及终端<br>JG/T 313-2014                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.1 | 额定电<br>压<br>0.6/1kV<br>及以下<br>金属护<br>套无机<br>矿物绝<br>缘电缆<br>及终端 | 1.15<br>.1.4 | 成品电缆标志 | 额定电压 0.6/1kV 及<br>以下金属护套无机矿<br>物绝缘电缆及终端<br>JG/T 313-2014                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线                                                    | 1.15<br>.2.1 | 护套机械性能 | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线                                                    | 1.15<br>.2.2 | 导体电阻   | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检<br>验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线                                                    | 1.15<br>.2.3 | 结构尺寸   | 额定电压 450/750V 及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |

|   |        |          |               |            |                  |              |                  |                                                                          |  |    |
|---|--------|----------|---------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线       | 1.15<br>.2.4 | 绝缘电阻             | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线       | 1.15<br>.2.5 | 绝缘机械性能           | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线       | 1.15<br>.2.6 | 绝缘线芯电压试<br>验     | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线       | 1.15<br>.2.7 | 标志耐擦性检查          | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.2 | 连接用<br>软电线       | 1.15<br>.2.8 | 成品电线电缆电<br>压试验   | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆电线和软线 第 3 部<br>分：连接用软电线<br>JB/T 8734.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.3 | 矿物绝<br>缘电缆       | 1.15<br>.3.1 | 导体电阻             | 额定电压 750V 及以下<br>矿物绝缘电缆及终端<br>第 1 部分：电缆 GB/T<br>13033.1-2007             |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.4 | 电线电<br>缆         | 1.15<br>.4.1 | 导体直流电阻试<br>验     | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 4 部分：导体<br>直流电阻试验 GB/T<br>3048.4-2007                  |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.4 | 电线电<br>缆         | 1.15<br>.4.2 | 交流电压试验           | 电线电缆电性能试验<br>方法 第 8 部分：交流<br>电压试验 GB/T<br>3048.8-2007                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝<br>缘控制<br>电缆 | 1.15<br>.5.1 | 绝缘老化前拉力<br>试验    | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝<br>缘控制<br>电缆 | 1.15<br>.5.2 | 绝缘空气箱老化<br>后拉力试验 | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                               |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝<br>缘控制<br>电缆 | 1.15<br>.5.3 | 绝缘厚度测量           | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                               |  | 维持 |

|   |        |          |               |            |                                                                     |                   |                  |                                                               |  |    |
|---|--------|----------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.4      | 成品电缆标志           | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.5      | 工作温度下的绝<br>缘电阻测量 | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.6      | 外径测量             | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.7      | 护套老化前拉力<br>试验    | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.8      | 导体结构尺寸检<br>查     | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.9      | 成品电缆电压试<br>验     | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.1<br>0 | 导体直流电阻测<br>量     | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.1<br>1 | 护套厚度测量           | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.5 | 塑料绝缘<br>控制<br>电缆                                                    | 1.15<br>.5.1<br>2 | 护套空气箱老化<br>后拉力试验 | 塑料绝缘控制电缆<br>GB/T 9330-2020                                    |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.6 | 额定电<br>压<br>0.6/1kV<br>及以下<br>云母带<br>矿物绝<br>缘波纹<br>铜护套<br>电缆及<br>终端 | 1.15<br>.6.1      | 导体直流电阻           | 额定电压 0.6/1kV 及<br>以下云母带矿物绝缘<br>波纹铜护套电缆及终<br>端 GB/T 34926-2017 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.6 | 额定电<br>压<br>0.6/1kV<br>及以下<br>云母带<br>矿物绝<br>缘波纹<br>铜护套<br>电缆及<br>终端 | 1.15<br>.6.2      | 电压试验             | 额定电压 0.6/1kV 及<br>以下云母带矿物绝缘<br>波纹铜护套电缆及终<br>端 GB/T 34926-2017 |  | 维持 |

|   |        |      |           |        |                                         |          |                  |                                                                                                                       |  |    |
|---|--------|------|-----------|--------|-----------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.6 | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端       | 1.15.6.3 | 工作温度下绝缘电阻        | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017                                                                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.6 | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端       | 1.15.6.4 | 导体尺寸             | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017                                                                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.6 | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端       | 1.15.6.5 | 环境温度下绝缘电阻        | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017                                                                     |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.1 | 非金属护套老化前后的机械性能试验 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.2 | 环境温度下的绝缘电阻测量     | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和                   | 1.15.7.3 | 导体电阻             | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆                                                                   |  | 维持 |



|   |        |      |           |        |                                         |          |                 |                                                                                                                       |  |    |
|---|--------|------|-----------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |      |           |        | 3kV<br>(Um=3.6kV) 电缆                    |          |                 | 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015                                                     |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.4 | 外径测量            | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.5 | 电压试验            | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.6 | 绝缘老化前后绝缘的机械性能试验 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.7 | 导体最高温度下绝缘电阻测量   | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.8 | 绝缘和非金属护套厚度的测量   | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.15 | 电子电气-电线电缆 | 1.15.7 | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 | 1.15.7.9 | 导体检查            | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和                                     |  | 维持 |

|   |        |          |               |            |                   |              |                    |                                                                               |  |    |
|---|--------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |        |          |               |            | 6kV) 电缆           |              |                    | 3kV (Um=3.6kV) 电缆<br>GB/T 31840.1-2015                                        |  |    |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝缘<br>编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.1 | 空气烘箱老化后<br>拉力试验    | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.2 | 标志耐擦试验             | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.3 | 成品电缆 2000V<br>电压试验 | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.4 | 绝缘厚度测量             | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.5 | 外径测量               | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.6 | 老化前拉力试验            | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.7 | 结构检查               | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>5 | 电子电气-<br>电线电缆 | 1.15<br>.8 | 橡皮绝<br>缘编织<br>软电线 | 1.15<br>.8.8 | 导体电阻               | 额定电压 450/750V 及<br>以下橡皮绝缘软线和<br>软电缆 第 3 部分: 橡<br>皮绝缘编织软电线<br>JB/T 8735.3-2016 |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>6 | 轻纺产品-<br>纺织服装 | 1.16<br>.1 | 头部防<br>护装备        | 1.16<br>.1.1 | 冲击吸收性能             | 头部防护 通用测试方<br>法 GB/T 2812-2024                                                |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1<br>6 | 轻纺产品-<br>纺织服装 | 1.16<br>.1 | 头部防<br>护装备        | 1.16<br>.1.2 | 耐极低温性能             | 头部防护 通用测试方<br>法 GB/T 2812-2024                                                |  | 维持 |

|   |                                    |          |               |            |                  |              |                 |                                     |  |    |
|---|------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--|----|
| 1 | 产品质量检验                             | 1.1<br>6 | 轻纺产品-<br>纺织服装 | 1.16<br>.1 | 头部防<br>护装备       | 1.16<br>.1.3 | 耐穿刺性能           | 头部防护 通用测试方<br>法 GB/T 2812-2024      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验                             | 1.1<br>6 | 轻纺产品-<br>纺织服装 | 1.16<br>.1 | 头部防<br>护装备       | 1.16<br>.1.4 | 侧向刚性            | 头部防护 通用测试方<br>法 GB/T 2812-2024      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验                             | 1.1<br>6 | 轻纺产品-<br>纺织服装 | 1.16<br>.1 | 头部防<br>护装备       | 1.16<br>.1.5 | 耐极高温性能          | 头部防护 通用测试方<br>法 GB/T 2812-2024      |  | 维持 |
| 1 | 产品质量检验                             | 1.1<br>6 | 轻纺产品-<br>纺织服装 | 1.16<br>.1 | 头部防<br>护装备       | 1.16<br>.1.6 | 下颏带强度           | 头部防护 通用测试方<br>法 GB/T 2812-2024      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>1  | 综合布<br>线系统<br>光纤 | 2.1.<br>1.1  | 衰减              | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>1  | 综合布<br>线系统<br>光纤 | 2.1.<br>1.2  | 长度              | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>2  | 综合布<br>线系统<br>电缆 | 2.1.<br>2.1  | 插入损耗            | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>2  | 综合布<br>线系统<br>电缆 | 2.1.<br>2.2  | 综合功率衰减串<br>音扰   | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>2  | 综合布<br>线系统<br>电缆 | 2.1.<br>2.3  | 长度              | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>2  | 综合布<br>线系统<br>电缆 | 2.1.<br>2.4  | 连接图             | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>2  | 综合布<br>线系统<br>电缆 | 2.1.<br>2.5  | 衰减串音比功率         | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.1      | 工程设备-<br>智能建筑 | 2.1.<br>2  | 综合布<br>线系统<br>电缆 | 2.1.<br>2.6  | 综合功率等效远<br>端串音扰 | 综合布线系统工程验<br>收规范 GB/T<br>50312-2016 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |          |          |           |                              |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|----------|----------|-----------|------------------------------|--|----|
|   | 测                      |     |           |       |          |          |           |                              |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.7  | 直流环路电阻    | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.8  | 等电平远端串音   | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.9  | 传播时延      | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.10 | 综合功率近端串音扰 | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.11 | 回波损耗      | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.12 | 近端串音      | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.13 | 等电平远端串音功率 | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.14 | 传播时延偏差    | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程设备-智能建筑 | 2.1.2 | 综合布线系统电缆 | 2.1.2.15 | 衰减串音比     | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 |  | 维持 |

|   |                        |     |                    |       |    |         |               |                               |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------------|-------|----|---------|---------------|-------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.1 | 扣件 | 2.2.1.1 | 扭转刚度          | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.1 | 扣件 | 2.2.1.2 | 抗破坏           | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.1 | 扣件 | 2.2.1.3 | 抗滑            | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.1 | 扣件 | 2.2.1.4 | 抗拉            | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件 | 2.2.2.1 | 可调托撑和可调底座抗压强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件 | 2.2.2.2 | 连接盘单侧抗剪强度     | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件 | 2.2.2.3 | 连接盘抗拉强度       | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件 | 2.2.2.4 | 连接盘双侧抗剪强度     | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件 | 2.2.2.5 | 连接盘抗弯强度       | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件 | 2.2.2.6 | 尺寸和偏差         | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016 |  | 维持 |

|   |                        |     |                    |       |     |         |              |                                      |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------------|-------|-----|---------|--------------|--------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     | 全防护用品              |       |     |         |              |                                      |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.2 | 构件  | 2.2.2.7 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件<br>JG/T 503-2016        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.3 | 安全帽 | 2.2.3.1 | 冲击吸收性能       | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.3 | 安全帽 | 2.2.3.2 | 侧向刚性         | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.3 | 安全帽 | 2.2.3.3 | 耐低温性能        | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.3 | 安全帽 | 2.2.3.4 | 耐穿刺性能        | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2.2.3 | 安全帽 | 2.2.3.5 | 下颏带的强度       | 安全帽测试方法 GB 2812-2006                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.1 | 太阳辐射吸收系数     | 建筑节能材料性能评价及检测技术规程<br>DBJ/T15-69-2023 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.2 | 水蒸汽渗透系数      | 硬质泡沫塑料水蒸气透过性能<br>QB/T2411-2009       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能       | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.3 | 半球发射率        | 建筑反射隔热涂料节能检测标准<br>JGJ/T287-2014      |  | 维持 |



|   |                        |     |              |       |     |          |          |                                                               |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.4  | 导热系数     | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.5  | 热阻       | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.6  | 导热系数     | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.7  | 玻璃传热系数   | 建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008                                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.8  | 导热系数     | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008                                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.9  | 密度       | 轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002                                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.10 | 比热容      | 轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002                                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.11 | 太阳辐射吸收系数 | 航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.12 | 太阳得热系数   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路             | 2.3 | 工程环境-建筑物理    | 2.3.1 | 热环境 | 2.3.1.13 | 导热系数     | 绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2008                                    |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |      |          |                      |                                             |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|------|----------|----------------------|---------------------------------------------|--|----|
|   | 交通、水利)工程质量检测           |     | 及节能          |       |      |          |                      |                                             |  |    |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境  | 2.3.1.14 | 围护结构传热系数             | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009                    |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境  | 2.3.1.15 | 传热系数                 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境  | 2.3.1.16 | 围护结构传热系数             | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009                    |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境  | 2.3.1.17 | 光热比                  | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境  | 2.3.1.18 | 太阳红外热能总透射比           | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.1 | 热环境  | 2.3.1.19 | 太阳能总透射比              | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB/T 36261-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.2 | 围护结构 | 2.3.2.1  | 中空玻璃密封性能             | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019                |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.2 | 围护结构 | 2.3.2.2  | 保温板粘结面积表比剥离          | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019                |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.2 | 围护结构 | 2.3.2.3  | 保温板材与基层的拉伸粘结强度(现场拉拔) | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019                |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |   |         |           |                                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|---|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.3 | 声 | 2.3.3.1 | 噪声        | 民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.3 | 声 | 2.3.3.2 | 空气声隔声     | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.3 | 声 | 2.3.3.3 | 空气声隔声     | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.3 | 声 | 2.3.3.4 | 空气声隔声     | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.3 | 声 | 2.3.3.5 | 楼板撞击声（现场） | 声学 建筑和建筑构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2005       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.1 | 色温        | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.2 | 太阳光直接吸收比  | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.3 | 光通量       | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.4 | 太阳光直接反射比  | 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.5 | 太阳光反射比    | 建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018                               |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |   |          |            |                                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|---|----------|------------|------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |              |       |   |          |            |                                                                  |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.6  | 反射比        | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.7  | 照度         | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.8  | 亮度         | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.9  | 照度均匀度      | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.10 | 光源颜色       | 灯具分布光度测量的一般要求<br>GB/T9468-2008                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.11 | 光热比        | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.12 | 太阳红外热能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.13 | 二次热传递系数    | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.14 | 传热系数       | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、                                    |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |   |          |          |                                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|---|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |              |       |   |          |          | 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021                              |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.15 | 辐射率      | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.16 | 半球发射率    | 航天器热控涂层试验方法 第3部分：反射率测试 GJB 2502.3-2015                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.17 | 太阳能总透射比  | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.18 | 太阳光直接反射比 | 建筑用反射隔热涂料<br>GB/T 25261-2010                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.19 | 可见光透射比   | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.20 | 统一眩光值    | 建筑照明设计标准 GB 50034-2013                                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.21 | 可见光反射比   | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.22 | 太阳光直接反射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.23 | 灯具效率     | 灯具分布光度测量的一般要求<br>GB/T9468-2008                                   |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |   |          |          |                                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|---|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 测                      |     |              |       |   |          |          |                                                                  |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.24 | 光源颜色     | 照明光源颜色的测量方法<br>GB/T7922-2008                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.25 | 遮蔽系数     | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.26 | 半球发射率    | 建筑用反射隔热涂料<br>GB/T 25261-2018                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.27 | 太阳光直接透射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程<br>JGJ/T 151-2008                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.28 | 显色指数     | 灯具分布光度测量的一般要求<br>GB/T9468-2008                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.29 | 遮阳系数     | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.30 | 显色指数     | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.31 | 照明功率密度   | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.32 | 近红外反射比   | 建筑反射隔热涂料<br>JG/T 235-2014                                        |  | 维持 |



|   |                        |     |              |       |   |          |              |                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|---|----------|--------------|--------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.33 | 太阳光反射比       | 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.34 | 半球辐射率        | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.35 | 半球发射率        | 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.36 | 污染后太阳光反射比变化率 | 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.37 | 太阳光透射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GB 36261-2018  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.38 | 采光均匀度        | 《采光测量方法》 GB/T 5699-2017                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.39 | 采光系数         | 采光测量方法 GB/T 5699-2008                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.40 | 可见光反射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.41 | 可见光透射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光 | 2.3.4.42 | 太阳光反射比       | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法                |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |    |          |              |                                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |              |       |    |          |              | GB 36261-2018                                                    |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光  | 2.3.4.43 | 太阳光直接反射比     | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法<br>GBT 36261-2018                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光  | 2.3.4.44 | 太阳光直接透射比     | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法<br>GBT 36261-2018                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光  | 2.3.4.45 | 太阳光红外热能直接透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法<br>GBT 36261-2018                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.4 | 光  | 2.3.4.46 | 采光系数         | 《采光测量方法》<br>GB/T 5699-2017                                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃 | 2.3.5.1  | 太阳光直接反射比     | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃 | 2.3.5.2  | 可见光反射比       | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃 | 2.3.5.3  | 可见光透射比       | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃 | 2.3.5.4  | 遮蔽系数         | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路             | 2.3 | 工程环境-建筑物理    | 2.3.5 | 玻璃 | 2.3.5.5  | 太阳光直接透射比     | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射                                              |  | 维持 |

|   |                                    |     |                      |           |    |              |              |                                                                                  |  |    |
|---|------------------------------------|-----|----------------------|-----------|----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 交通、水利)<br>工程质量检测                   |     | 及节能                  |           |    |              |              | 比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021                            |  |    |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.6  | 太阳光直接吸收<br>比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.7  | 太阳能总透射比      | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.8  | 露点           | 中空玻璃 GB/T<br>11944-2012                                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.9  | 尺寸偏差         | 中空玻璃 GB/T<br>11944-2012                                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.10 | 传热系数         | 建筑门窗玻璃幕墙热<br>工计算规程<br>(JGJ/T151-2008)                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.3  | 可见光透射比       | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.2  | 可见光反射比       | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质<br>勘察、公路<br>交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-<br>建筑物理<br>及节能 | 2.3.<br>5 | 玻璃 | 2.3.<br>5.1  | 太阳光直接反射<br>比 | 建筑玻璃 可见光透射<br>比、太阳光直接透射<br>比、太阳能总透射比、<br>紫外线透射比及有关<br>窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |

|   |                        |     |              |       |      |          |            |                                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|--------------|-------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃   | 2.3.5.6  | 太阳光直接吸收比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃   | 2.3.5.5  | 太阳光直接透射比   | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃   | 2.3.5.7  | 太阳能总透射比    | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃   | 2.3.5.17 | 紫外线透射比     | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定<br>GB/T 2680-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.3.5 | 玻璃   | 2.3.5.18 | 耐紫外线辐照性能   | 中空玻璃 GB/T 11944-2012                                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料  | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.1  | 标志         | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则<br>GB/T 14048.1-2023                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料  | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.2  | 耐异常发热和耐燃试验 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料  | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.3  | 爬电距离       | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料  | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.4  | 标志         | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器<br>GB/T10963.1-2020          |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |      |          |                                                    |                                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.5  | 耐热性能                                               | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.6  | 脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验) | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.7  | 瞬时脱扣试验                                             | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.8  | 耐热试验                                               | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.9  | 绝缘电阻                                               | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.10 | 温升试验                                               | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.11 | 时间-电流特性                                            | 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.12 | 耐潮                                                 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.13 | 电气间隙                                               | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |      |          |                  |                                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.14 | 介电强度（工频耐压）       | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.15 | 标志               | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.16 | 温升试验             | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.17 | 电气间隙             | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.18 | 爬电距离             | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.19 | 耐异常发热和耐燃试验       | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.20 | 试验装置在额定电压极值的动作性能 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.21 | 绝缘电阻             | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路             | 2.4 | 工程材料-建设工程   | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.22 | 介电强度（工频耐压）       | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余                                         |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |      |          |                                                    |                                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 交通、水利)工程质量检测           |     | 材料          |       |      |          |                                                    | 电流动作断路器(RCCB)第一部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014                   |  |    |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.23 | 耐潮                                                 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第一部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.24 | 在剩余电流条件下,验证动作特性                                    | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第一部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.25 | 爬电距离                                               | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014  |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.26 | 时间-(过)电流特性试验                                       | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014  |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.27 | 耐异常发热和耐燃试验                                         | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014  |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.28 | 瞬时脱扣试验                                             | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014  |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.29 | 脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验) | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014  |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.30 | 在剩余电流条件下,验证动作特性                                    | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |      |          |                  |                                                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.31 | 试验装置在额定电压极值的动作性能 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.32 | 耐潮               | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.33 | 耐热试验             | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.34 | 标志               | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.35 | 温升试验             | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.36 | 介电强度（工频耐压）       | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.37 | 电气间隙             | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.38 | 绝缘电阻             | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.39 | 耐潮               | 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器 | 2.4.1.40 | 电气间隙             | 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023                     |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |            |                                                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |         |          |            |                                                                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.41 | 介电强度（工频耐压） | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.42 | 温升试验       | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.43 | 爬电距离       | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.44 | 介电强度（工频耐压） | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.45 | 温升试验       | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.46 | 瞬时脱扣试验     | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.47 | 耐热试验       | 电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.1 | 低压电器    | 2.4.1.48 | 耐异常发热和耐燃试验 | 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.1  | 化学稳定性      | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001                                                      |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |                |                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|----------------|--------------------------------------------|--|----|
|   | 测                      |     |             |       |         |          |                |                                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.2  | 铺贴衬材的剥离性       | 陶瓷马赛克 JC/T 456-2015                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.3  | 尺寸             | 陶瓷板 GB/T 23266-2009                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.4  | 光泽度            | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.5  | 尺寸和外观质量        | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.6  | 脱纸时间           | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.7  | 化学稳定性          | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.8  | 尺寸和形状偏差        | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.9  | 摩擦系数           | 陶瓷砖 GB/T4100-2015                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.10 | 尺寸和表面质量、尺寸允许偏差 | 陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |         |                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.11 | 吸水率     | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.12 | 破坏强度    | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.13 | 断裂模数    | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.14 | 耐磨性     | 陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.15 | 耐磨性     | 陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.16 | 线性热膨胀系数 | 陶瓷砖试验方法 第8部分：线性热膨胀的测定 GB/T 3810.8-2016              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.17 | 抗热震性    | 陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.18 | 湿膨胀     | 陶瓷砖试验方法 第10部分：湿膨胀的测定 GB/T 3810.10-2016              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.19 | 抗釉裂性    | 陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.20 | 抗冻性     | 陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定 GB/T                           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |         |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|---------|-----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |         |          |         | 3810.12-2016                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.21 | 耐污染性    | 陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.22 | 色差      | 陶瓷砖试验方法 第16部分：小色差的测定 GB/T3810.16-2016   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.23 | 尺寸和表面质量 | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.24 | 耐污染性    | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.25 | 耐化学腐蚀性  | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.26 | 弯曲强度    | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.27 | 防滑性     | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.28 | 表面质量    | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.29 | 耐磨性     | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009                  |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |         |          |         |                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|---------|---------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.30 | 抗冻性     | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.31 | 尺寸和外观质量 | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.32 | 脱纸时间    | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.33 | 耐急冷急热   | 玻璃锦砖 JC/T 875-2001              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.34 | 热稳定性    | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.35 | 剪切强度    | 大规格陶瓷板技术要求及试验方法 GB/T 39156-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.36 | 尺寸偏差    | 大规格陶瓷板技术要求及试验方法 GB/T 39156-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.37 | 弹性限度    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.38 | 表面质量    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.39 | 尺寸和外观质量 | 陶瓷马赛克 JC/T 456-2015             |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |          |                                              |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|----------|----------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |         |          |          |                                              |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.40 | 铺垫衬材的粘接性 | 陶瓷马赛克 JC/T 456-2015                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.41 | 外观质量     | 微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.42 | 抗热震性     | 微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.43 | 耐化学腐蚀性   | 陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.44 | 抗冲击性     | 陶瓷砖试验方法 第 5 部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T3810.5-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.2 | 陶瓷砖及装饰砖 | 2.4.2.45 | 防滑坡度     | 陶瓷板 GB/T 23266-2009                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材      | 2.4.3.1  | 规格尺寸     | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材      | 2.4.3.2  | 尺寸偏差     | 人造石 JC/T 908-2013                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材      | 2.4.3.3  | 剪切强度     | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |    |          |       |                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----|----------|-------|-----------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.4  | 外观质量  | 广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.5  | 规格尺寸  | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.6  | 规格尺寸  | 天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.7  | 外观质量  | 天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.8  | 莫氏硬度  | 人造石 JC/T 908-2013           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.9  | 压缩强度  | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.10 | 耐高温性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.11 | 外观    | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.12 | 耐磨性能  | 建筑装饰用人造石英石板 JG / T 463-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.13 | 外观质量  | 人造石 JC/T 908-2013           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |    |          |         |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----|----------|---------|--------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |    |          |         |                          |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.14 | 耐热性     | 人造石 JC 908-2013          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.15 | 耐高温性能   | 人造石 JC/T 908-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.16 | 耐磨性     | 人造石 JC 908-2013          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.17 | 荷载变形    | 人造石 JC/T 908-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.18 | 落球冲击    | 人造石 JC/T 908-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.19 | 线性热膨胀系数 | 人造石 JC 908-2013          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.20 | 耐污染性    | 人造石 JC/T 908-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.21 | 尺寸偏差    | 广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.22 | 外观质量    | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |    |          |         |                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----|----------|---------|----------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.23 | 外观质量    | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.24 | 规格尺寸    | 卫生间用天然石材台面板 GB/T23454-2009       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.25 | 外观质量    | 卫生间用天然石材台面板 GB/T23454-2009       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.26 | 防滑性能    | 地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.27 | 镜向光泽度   | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.28 | 弯曲强度    | 建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.29 | 吸水率     | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.30 | 抗落球冲击性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.31 | 耐污染性能   | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.32 | 外观质量    | 天然板石 GB/T 18600-2009             |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |    |          |      |                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----|----------|------|-----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |    |          |      |                                                     |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.33 | 规格尺寸 | 天然板石 GB/T 18600-2009                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.34 | 破坏载荷 | 天然板石 GB/T 18600-2009                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.35 | 吸水率  | 天然板石 GB/T 18600-2009                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.36 | 弯曲强度 | 天然板石 GB/T 18600-2009                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.37 | 外观质量 | 天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.38 | 规格尺寸 | 天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.39 | 压缩强度 | 《天然石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.40 | 弯曲强度 | 《天然石材试验方法第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》 GB/T 9966.2-2020  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.41 | 吸水率  | 《天然石材试验方法第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |    |          |       |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----|----------|-------|----------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.42 | 体积密度  | 《天然石材试验方法第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.43 | 耐磨性   | 天然石材试验方法第4部分：耐磨性试验GB/T 9966.4-2020                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.44 | 莫氏硬度  | 天然石材试验方法第5部分：硬度试验GB/T 9966.5-2020                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.45 | 肖氏硬度  | 天然石材试验方法第5部分：硬度试验GB/T 9966.5-2020                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.46 | 密度    | 合成石材试验方法第1部分：密度和吸水率的测定GB/T35160.1-2017             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.47 | 吸水率   | 合成石材试验方法第1部分：密度和吸水率的测定GB/T35160.1-2017             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.48 | 弯曲强度  | 合成石材试验方法第2部分：弯曲强度的测定GB/T35160.2-2017               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.49 | 压缩强度  | 合成石材试验方法第3部分：压缩强度的测定GB/T 35160.3-2017              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.50 | 耐磨性   | 合成石材试验方法第4部分：耐磨性的测定GB/T 35160.4-2017               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材 | 2.4.3.51 | 热激变性能 | 合成石材试验方法第5部分：热激变性能的测定GB/T                          |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |          |          |                    |                                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |          |          |                    | 35160.5-2017                                          |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.52 | 耐冲击性               | 合成石材试验方法 第6部分：耐冲击性的测定 GB/T 35160.6-2017               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.53 | 阻滑值                | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.54 | 弯曲强度               | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.55 | 湿膨胀系数              | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.56 | 抗冻融性能              | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.57 | 莫氏硬度               | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.3 | 石材       | 2.4.3.58 | 耐化学腐蚀性能            | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.4.4.1  | 宽度及长度              | 增强材料 机织物试验方法 第3部分：宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布 | 2.4.4.2  | 断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |         |                      |                                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布  | 2.4.4.3 | 断裂伸长率                | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布  | 2.4.4.4 | 断裂应变                 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布  | 2.4.4.5 | 耐碱性/耐碱强力 保留率         | 增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布  | 2.4.4.6 | 耐碱性/耐碱强力 保留率         | 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布  | 2.4.4.7 | 单位面积质量               | 增强用玻璃纤维网布 第1部分：树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.4 | 耐碱玻璃纤维网布  | 2.4.4.8 | 单位面积质量               | 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.1 | 接合性能                 | 给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.2 | 烘箱试验                 | 埋地用纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管材 QB/T 4011-2010                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.3 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.4 | 尺寸                   | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 CJ/T 124-2016                         |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |                  |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |          |                  |                                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.5  | 温度循环             | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.6  | 拉伸性能/拉伸强度/拉伸屈服强度 | 塑料焊接试样 拉伸检测方法 HG/T 4282-2011            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.7  | 尺寸               | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.8  | 尺寸               | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.9  | 拉伸断裂应变           | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.10 | 表面吸水率            | 塑料 吸水性的测定 GB/T 1034-2008                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.11 | 接合性能             | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB / T28897-2021          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.12 | 尺寸               | 薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.13 | 尺寸               | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |            |                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|------------|---------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.14 | 烘箱试验       | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.15 | 尺寸         | 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.16 | 尺寸         | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.17 | 结合强度       | 给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.18 | 环刚度        | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.19 | 初始环向弯曲强度   | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.20 | 弯曲试验       | 塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.21 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.22 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.23 | 允许顶力       | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019            |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |         |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|---------|----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |          |         |                                                    |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.24 | 内衬塑结合强度 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.25 | 冲击强度    | 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.26 | 冲击性能    | 聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.27 | 冲击性能    | 自动喷水灭火系统 第20部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.28 | 冲击性能    | 给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.29 | 冲击性能    | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.30 | 冲击性能    | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.31 | 冲击性能    | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.32 | 切削试验    | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016                   |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |           |          |          |                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.33 | 初始挠曲性    | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.34 | 初始挠曲性    | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.35 | 初始环刚度    | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.36 | 初始环刚度    | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.37 | 初始环刚度    | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.38 | 初始环向弯曲强度 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.39 | 初始环向弯曲强度 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.40 | 初始环向拉伸强力 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.41 | 初始环向拉伸强力 | 纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2008   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.42 | 初始环向拉伸强力 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005         |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |            |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|------------|-----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |          |            |                                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.43 | 初始轴向压缩强度   | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.44 | 初始轴向压缩强度   | 纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.45 | 初始轴向拉伸强力   | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.46 | 初始轴向拉伸强力   | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.47 | 初始轴向拉伸强力   | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.48 | 初始轴向拉伸强度   | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.49 | 初始轴向拉伸断裂应变 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.50 | 剥离强度       | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.51 | 剥离强度       | 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |         |                                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.52 | 剥离强度    | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.53 | 剥离强度    | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.54 | 加热后状态   | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.55 | 加热试验    | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.56 | 压扁试验    | 自动喷水灭火系统 第20部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.57 | 压扁试验    | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.58 | 压环试验    | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.59 | 受压开裂稳定性 | 多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管 CJ/T 537-2019                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.60 | 受压开裂稳定性 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.61 | 受压开裂稳定性 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015                         |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |           |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |          |           |                                                    |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.62 | 受压开裂稳定性   | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.63 | 受压开裂稳定性   | 超高分子聚乙烯钢骨架复合管材 CJ/T 323-2015                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.64 | 受压开裂稳定性   | 工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管 HG/T 3690-2022                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.65 | 受压开裂稳定性   | 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.66 | 受压开裂稳定性   | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.67 | 吸水性       | 建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材和管件 GB/T 24452-2009 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.68 | 坠落试验      | 硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.69 | 复合层静压稳定性  | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.70 | 复合层静液压稳定性 | 超高分子量聚乙烯钢骨架复合管材 CJ/T 323-2015                      |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |         |                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.71 | 外观      | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.72 | 烘箱试验    | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.73 | 密度、表观密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB 1033.1-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.74 | 尺寸      | 聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.75 | 尺寸      | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.76 | 尺寸      | 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.77 | 尺寸      | 不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.78 | 尺寸      | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第1部分：管材 GB/T 20207.1-2006 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.79 | 尺寸      | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统 第2部分：管件 GB/T 20207.2-2006 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.80 | 尺寸      | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002                      |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |          |    |                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|----|--------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |          |    |                                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.81 | 尺寸 | 建筑排水低噪声硬聚氯乙烯（PVC—U）管材 CJ/T 442-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.82 | 尺寸 | 给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯（PVC—O）管材及连接件 CJ/T 445-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.83 | 尺寸 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.84 | 尺寸 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.85 | 尺寸 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.86 | 尺寸 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.87 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.88 | 尺寸 | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.89 | 尺寸 | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003                |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |           |          |    |                                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.90 | 尺寸 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.91 | 尺寸 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件 CJ/T 272-2008                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.92 | 尺寸 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.93 | 尺寸 | 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第1部分：管材 GB/T 26303.1-2010             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.94 | 尺寸 | 不锈钢衬塑复合管材与管件 CJ/T 184-2012                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.95 | 尺寸 | 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.96 | 尺寸 | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.97 | 尺寸 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.98 | 尺寸 | 冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件 GB/T 19473.3-2004              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.99 | 尺寸 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管 CJ/T 210-2005                     |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |    |                                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |           |    |                                                        |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.100 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.101 | 尺寸 | 薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件 CJ/T 232-2006                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.102 | 尺寸 | 铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.103 | 尺寸 | 塑料管道壁厚超声波检测方法 GB/T 34407-2017                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.104 | 尺寸 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.105 | 尺寸 | 给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.106 | 尺寸 | 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T 1929-2006                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.107 | 尺寸 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.108 | 尺寸 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016                           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |    |                                                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.109 | 尺寸 | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.110 | 尺寸 | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.111 | 尺寸 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.112 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 管材 GB/T 19472.1-2019     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.113 | 尺寸 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向往中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.114 | 尺寸 | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.115 | 尺寸 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.116 | 尺寸 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.110 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.118 | 尺寸 | 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017                    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                  |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |           |                  |                                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.119 | 尺寸               | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.120 | 尺寸               | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.121 | 尺寸、外形            | 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.122 | 屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.123 | 巴氏硬度             | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.124 | 平行板外载荷刚度         | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.125 | 弯曲性能             | 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.126 | 弯曲性能             | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.127 | 弯曲试验             | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                   |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.128 | 弯曲试验              | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.129 | 扁平试验              | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.130 | 扁平试验              | 排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.131 | 扁平试验              | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.132 | 扁平试验              | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.133 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.134 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.135 | 扩口性能              | 金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.136 | 抗冲击强度试验           | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.137 | 抗压变形量             | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                             |                                                                                   |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |           |                             |                                                                                   |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.138 | 抗压强度                        | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015                                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.139 | 拉伸屈服应力                      | 高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012                                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.140 | 拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018                                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.140 | 拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018                                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.142 | 灰分                          | 塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008                                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.143 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度        | 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.144 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度        | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018                                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.145 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度        | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路             | 2.4 | 工程材料-建设工程   | 2.4.5 | 流体输送用管    | 2.4.5.14  | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝             | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和                                                               |  | 维持 |



|   |                              |     |             |       |           |           |                      |                                                      |  |    |
|---|------------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------|--|----|
|   | 交通、水利)工程<br>工程质量检测           |     | 材料          |       | 材管件       | 6         | 的拉伸强度                | 挤塑塑料的试验条件<br>GB/T 1040.2-2006                        |  |    |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.147 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分: 试验方法总则<br>GB/T 8804.1-2003      |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.148 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分: 薄膜和薄片的试验条件<br>GB/T 1040.3-2006      |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.149 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法<br>GB/T 5349-2005               |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.150 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材<br>GB/T 8804.3-2003       |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.151 | 拉伸强度/断裂伸长率/缝的拉伸强度    | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006                          |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.152 | 拉伸强度/缝的拉伸强度          | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                         |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.153 | 拉伸强度/缝的拉伸强度          | 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分: 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.154 | 接头抗拉强度               | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁排水管及配件 T/GDSTT 1-2021                 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.155 | 断裂伸长率                | 高分子防水材料 第1部分: 片材 GB/T 18173.1-2012                   |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |               |                                                                      |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.156 | 树脂含量/直管段管壁组分  | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB/T 2577-2005                                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.157 | 残余环向应力        | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁排水管及配件 T/GDSTT 1—2021                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.158 | 气压试验          | 无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017                                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.159 | 气密试验          | 不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.160 | 气密试验          | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.161 | 氧化诱导时间和氧化诱导温度 | 塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）的 GB/T 19466.6-2009 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.162 | 环柔性           | 塑料管道系统—热塑性塑料管—环挠性的测定 ISO 13968:2008                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.163 | 水压渗漏          | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.164 | 水压渗漏          | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路             | 2.4 | 工程材料-建设工程   | 2.4.5 | 流体输送用管    | 2.4.5.16  | 水压试验          | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T                                                |  | 维持 |

|   |                            |     |             |       |           |           |                         |                                                |  |    |
|---|----------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|--|----|
|   | 交通、水利)工程<br>质量检测           |     | 材料          |       | 材管件       | 5         |                         | 12772-2016                                     |  |    |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.166 | 涂塑层冲击                   | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021                   |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.167 | 涂塑层针孔试验                 | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                         |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.168 | 涂塑层附着力                  | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021                   |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.169 | 涂层厚度                    | 自动喷水灭火系统 第 20 部分: 涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010       |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.170 | 涂覆塑层针孔                  | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021                   |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.171 | 液(水)压试验                 | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分: 连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.172 | 针孔试验                    | 自动喷水灭火系统 第 20 部分: 涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010       |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.173 | 液(水)压试验                 | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分: 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011     |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程<br>质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.174 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007                       |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                         |                                                                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.175 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | 流体输送用塑料管材 液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995                                                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.176 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018                                                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.177 | 炭黑含量                    | 聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法 GB/T 13021-2023                                                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.178 | 烘箱试验                    | 埋地双壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                                                                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.179 | 烘箱试验                    | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004                                                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.180 | 烘箱试验                    | 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材 GB/T 35451.2-2018                                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.181 | 烘箱试验                    | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.182 | 烘箱试验                    | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001                                                                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.183 | 烘箱试验                    | 埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T                                                           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |              |                                                                   |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 测                      |     |             |       |           |           |              | 18477.1-2007                                                      |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.184 | 烘箱试验         | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002                                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.185 | 烘箱试验         | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006                                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.186 | 烘箱试验         | 埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.187 | 烘箱试验         | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.188 | 烘箱试验         | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.189 | 热变形温度        | 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.190 | 热熔对接接头拉伸强度   | 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.191 | 熔体质量流动速率     | 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.192 | 熔接或焊接连接的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003                        |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |           |           |         |                                                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.193 | 熔融温度    | 塑料差示扫描量热法 (DSC) 第 3 部分: 熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.194 | 环切静液压强度 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.195 | 环刚度     | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 1 部分: 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.196 | 环刚度     | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.197 | 环刚度     | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.198 | 环向拉伸强力  | 纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2008                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.199 | 环柔性     | 塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.200 | 环柔性     | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.201 | 环柔性     | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 1 部分: 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.202 | 环柔性     | 埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统第 2 部分加筋                          |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |           |           |               |                                                           |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |           |               | 管材 GB/T 18477.2-2011                                      |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.203 | 环柔性           | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.204 | 环柔性           | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.205 | 环柔性           | 非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管 CJ/T 358-2019                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.206 | 环柔性           | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.207 | 环柔性           | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.208 | 环柔性           | 聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.209 | 环柔性           | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.210 | 球压痕硬度         | 塑料 硬度测定 第1部分：球压痕法 GB/T 3398.1-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.211 | 电热熔带焊接连接的拉伸强度 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010                              |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                   |                                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.212 | 电热熔带焊接连接的拉伸强度     | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.213 | 短时失效水压/短时水压失效环向应力 | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.214 | 简支梁冲击强度           | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.215 | 简支梁冲击试验           | 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 GB/T18743-2002          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.216 | 管件加热试验            | 建筑物内污废水排放（低温和高温）用塑料管道系统—聚乙烯（PE）ISO 8770: 2003 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.217 | 管壁密实性试验           | 给水排水管道原位固化法修复工程技术规程 T/CECS 559-2018           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.218 | 管材层压壁的拉伸          | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.219 | 纵向回缩率/纵向尺寸收缩率     | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.220 | 结合强度              | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.221 | 维卡软化温度            | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001             |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |           |                |                                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.222 | 维卡软化温度         | 热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定 GB/T 1633-2000    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.223 | 缝的拉伸强度         | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.224 | 耐低温性能          | 自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.225 | 耐冷热循环性能        | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB / T28897-2021          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.226 | 耐化学介质性能试验      | 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.227 | 耐化学腐蚀试验 (弯曲强度) | 塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.228 | 耐化学腐蚀试验 (弯曲模量) | 塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.229 | 耐压强度           | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.230 | 耐压试验           | 压接式碳钢连接管材及管件 CJ/T 433-2013              |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                  |                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.231 | 耐温水老化            | 自动喷水灭火系统第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.232 | 耐高温性能            | 自动喷水灭火系统第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.233 | 落锤冲击试验           | 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T 1929-2006                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.234 | 落锤冲击试验           | 给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件 CJ/T 272-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.235 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.236 | 表面质量             | 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.237 | 覆盖材料扯断永久变形       | 混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.238 | 规格尺寸             | 聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.239 | 规格尺寸             | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2012 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.240 | 规格尺寸             | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T              |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |             |                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |           |           |             | 28799.3-2012                                        |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.241 | 规格尺寸        | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.242 | 负荷变形温度      | 塑料 负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.243 | 轴向压缩弹性模量    | 纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.244 | 连接可靠性/连接性能  | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.245 | 连接密封性试验     | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.246 | 附着力         | 埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T 23257-2017                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.247 | 附着力试验       | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.248 | 静液压状态下的热稳定性 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2003     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.249 | 管壁密实性       | 地下无压排水管网非开挖修复用塑料管道系统 第4部分：原位固化内衬法 GB/T 41666.4-2024 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |           |           |                   |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.250 | 扁平试验              | 冷热水用钢增强塑料复合压力管 GB/T 43852-2024                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.251 | 黏结界面耐冷热应力性能       | 冷热水用钢增强塑料复合压力管 GB/T 43852-2024                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.252 | 尺寸                | 冷热水用钢增强塑料复合压力管 GB/T 43852-2024                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.5 | 流体输送用管材管件 | 2.4.5.253 | 尺寸                | 建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材和管件 GB/T 24452-2009 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品   | 2.4.6.1   | 尺寸                | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品   | 2.4.6.2   | 吸湿率/吸湿性           | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品   | 2.4.6.3   | 压缩强度              | 建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品   | 2.4.6.4   | 透湿性能/水蒸气透过系数/透湿系数 | 建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法 GB/T 17146-2015                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品   | 2.4.6.5   | 密度                | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品   | 2.4.6.6   | 吸水性/体积吸水率/吸水率     | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017                         |  | 维持 |



|   |                        |     |             |       |         |         |                             |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |         |         |                             |                                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品 | 2.4.6.7 | 憎水性/憎水率                     | 绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品 | 2.4.6.8 | 含水率                         | 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.6 | 保温棉及其制品 | 2.4.6.9 | 导热系数/热阻                     | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.7 | 预应力筋    | 2.4.7.1 | 最大力总伸长率                     | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.7 | 预应力筋    | 2.4.7.2 | 0.2%屈服力                     | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.7 | 预应力筋    | 2.4.7.3 | 实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力 | 钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.7 | 预应力筋    | 2.4.7.4 | 最大力/整根钢绞线最大力                | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.7 | 预应力筋    | 2.4.7.5 | 抗拉强度                        | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.7 | 预应力筋    | 2.4.7.6 | 弹性模量                        | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |         |         |                                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.8 | 混凝土     | 2.4.8.1 | 抗水渗透    | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.8 | 混凝土     | 2.4.8.2 | 抗折强度    | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.8 | 混凝土     | 2.4.8.3 | 抗压强度    | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.1 | 冲击性能    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.2 | 尺寸      | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.3 | 绝缘强度    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.4 | 弯扁（折）性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.5 | 压力试验    | 电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.6 | 绝缘电阻    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.7 | 弯曲性能    | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998                      |  | 维持 |

|   |                        |     |             |       |         |          |        |                                      |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|-------|---------|----------|--------|--------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |       |         |          |        |                                      |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.8  | 耐热性能   | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.9  | 跌落性能   | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.10 | 抗压性能   | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.11 | 压力试验   | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.12 | 耐腐蚀性能  | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.13 | 标志     | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.14 | 屏蔽接地试验 | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.15 | 绝缘强度   | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9 | 电工套管及配件 | 2.4.9.16 | 冲击性能   | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |         |          |                   |                                               |           |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.17 | 绝缘电阻              | 电缆管理用导管系统第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015          |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.18 | 弯曲性能              | 电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.19 | 耐腐蚀性              | 电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.20 | 电气性能              | 电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.21 | 绝缘强度              | 电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.22 | 绝缘电阻              | 电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.9  | 电工套管及配件 | 2.4.9.23 | 尺寸                | 电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017 |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材    | 2.4.10.1 | 规格尺寸              | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                     |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材    | 2.4.10.2 | 规格尺寸              | 普通胶合板 GB/T 9846-2015                          |           | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材    | 2.4.10.3 | 静曲强度（浸渍-冰冻-干燥处理法） | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022             | 只做：三点弯曲、四 | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |           |                                   |                |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |           |                                   | 点弯曲            |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.4  | 静曲强度和弹性模量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：三点弯曲、四点弯曲   | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.5  | 密度        | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.6  | 表面耐龟裂性能   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.7  | 吸水厚度膨胀率   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.8  | 表面耐磨性能    | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：方法1、方法2、方法3 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.9  | 表面胶合强度    | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.10 | 胶合强度      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.11 | 表面耐冷热循环性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做：方法1、方法2     | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.12 | 漆膜硬度      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 |                | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |              |                                      |                      |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|--------------|--------------------------------------|----------------------|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.13 | 表面耐水蒸气性能     | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.14 | 含水率          | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.15 | 漆膜附着力        | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.16 | 浸渍剥离性能       | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.17 | 尺寸稳定性        | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.18 | 静曲强度（浸渍处理法）  | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 | 只做：<br>三点弯曲、<br>四点弯曲 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.19 | 表面耐划痕性能      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.20 | 内胶合强度（2h沸水法） | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 |                      | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.21 | 表面耐污染性能      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.22 | 表面耐干热性能      | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法<br>GB/T 17657-2022 | 只做：<br>方法 1、<br>方法 2 | 维持 |



|   |                        |     |             |        |      |           |               |                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------------|----------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |               |                                  |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.23 | 漆膜硬度          | 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.24 | 含水率           | 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.25 | 漆膜附着力         | 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.26 | 外观质量          | 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.27 | 外观质量          | 普通胶合板 GB/T 9846-2015             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.28 | 漆膜表面耐磨/表面耐磨性能 | 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.29 | 规格尺寸          | 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.30 | 外观质量          | 实木复合地板 GB/T 18103-2022           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.31 | 规格尺寸          | 实木复合地板 GB/T 18103-2022           |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |         |                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------|----------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.32 | 浸渍剥离性能  | 实木复合地板 GB/T 18103-2022     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.33 | 漆膜附着力   | 实木复合地板 GB/T 18103-2022     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.34 | 抗冲击性    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.35 | 加热尺寸变化率 | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.36 | 残余凹陷    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.37 | 加热翘曲    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.38 | 面质量偏差   | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.39 | 耐污染性    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.40 | 弯曲性     | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.41 | 尺寸偏差    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |         |                                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------|---------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |         |                                             |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.42 | 外观      | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.43 | 尺寸稳定性   | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.44 | 加热翘曲    | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.45 | 耐磨性     | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.46 | 弯曲性     | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.47 | 耐污染性    | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.48 | 残余凹陷    | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.49 | 加热尺寸变化率 | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.50 | 面质量偏差   | 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |          |                                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|----------|------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.51 | 抗剥离力     | 聚氯乙烯卷材地板<br>第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.52 | 尺寸偏差     | 聚氯乙烯卷材地板<br>第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.53 | 耐污染性     | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.54 | 耐磨性      | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.55 | 单位面积质量偏差 | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.56 | 加热翘曲     | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.57 | 弯曲性      | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.58 | 加热尺寸变化率  | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.59 | 残余凹陷     | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材 | 2.4.10.60 | 尺寸允许偏差   | 聚氯乙烯卷材地板<br>第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.2-2015  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |        |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |        |           |        | 11982.2-2015                                       |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材   | 2.4.10.61 | 密度     | 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定 GB/T 1927.5-2021       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材   | 2.4.10.62 | 抗弯强度   | 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定 GB/T 1927.9-2021     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材   | 2.4.10.63 | 含水率    | 疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定 GB/T 1927.4-2021       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材   | 2.4.10.64 | 抗弯弹性模量 | 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定 GB/T 1927.10-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材   | 2.4.10.65 | 顺纹抗压强度 | 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第11部分：顺纹抗压强度测定 GB/T 1927.11-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.10 | 装饰板材   | 2.4.10.66 | 耐磨性    | 半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.1  | 功率因数   | 普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.2  | 功率     | 反射型自镇流LED灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.3  | 功率     | 普通照明用LED模块 测试方法 GB/T 24824-2009                    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |                                  |                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.4  | 功率                               | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.5  | 谐波电流                             | 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.6  | 显色指数                             | 光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019                            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.7  | 光效/初始光效/灯具效能                     | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.8  | 光通量                              | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.9  | 光效/初始光效/灯具效能                     | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.10 | 灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.11 | 功率因数                             | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.11 | 灯具及其附件 | 2.4.11.12 | 功率因数                             | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.1  | 标志                               | 电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008               |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |      |          |                 |                                                                                                                   |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |          |                 |                                                                                                                   |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.2 | 导体检查（导体尺寸、导体种类） | 电缆的导体 GB/T 3956-2008                                                                                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.3 | 导体直流电阻          | 电缆的导体 GB/T3956-2008                                                                                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.4 | 绝缘厚度            | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017                                                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.5 | 体积电阻率           | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T12706.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.6 | 体积电阻率           | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T12706.2-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.7 | 外径测量            | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017                                                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.8 | 导体截面积           | 《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009                                                                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.9 | 导体最高工作温度时的绝缘电阻  | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022                                                                     |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |                 |                                                                                                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.10 | 导体检查（导体尺寸、导体种类） | 裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009                                                                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.11 | 导体电阻            | 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.12 | 导体电阻            | 额定电压 1kV (Um=1.2 kV) 到 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.13 | 导体电阻            | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022                                                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.14 | 导体直流电阻          | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007                                                                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.15 | 导体直流电阻/导体电阻     | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008                                                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.16 | 导体直流电阻/导体电阻     | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.17 | 成品电缆的电压试验       | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）       | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.18 | 标志              | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第1部分：一般要求                                                                                       |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |                           |                                                                              |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |                           | GB/T5013.1-2008                                                              |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.19 | 标志                        | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.20 | 标志                        | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008                         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.21 | 标志                        | GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志                                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.22 | 标志                        | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.23 | 标志                        | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.24 | 标志试验                      | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.25 | 热延伸试验（载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.26 | 电压试验                      | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.27 | 电压试验                      | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008                          |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |                     |                                                                                                                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 测                      |     |             |        |      |           |                     |                                                                                                                             |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.28 | 电压试验                | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                                                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.29 | 电压试验                | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.30 | 电压试验                | 额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017                                                                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.31 | 电压试验                | 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007                                                                                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.32 | 电压试验                | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022                                                                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.33 | 结构尺寸检查              | 《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆》 GB/T 12706.2-2020       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.34 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.35 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008                                                                        |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |                     |                                                                                                                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.36 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                                                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.37 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008                                                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.38 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022                                                                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.39 | 结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量） | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.40 | 绝缘厚度                | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.41 | 绝缘电阻                | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007                                                                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.42 | 绝缘电阻                | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008                                                                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.43 | 绝缘电阻                | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                                                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆 | 2.4.12.44 | 绝缘电阻                | 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压                                                          |  | 维持 |

|   |                            |     |                 |        |        |           |                     |                                                                                                                            |  |    |
|---|----------------------------|-----|-----------------|--------|--------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|   |                            |     |                 |        |        |           |                     | 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆<br>GB/T 12706.1-2020                                                                |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.45 | 绝缘电阻                | 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007                                                                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.46 | 绝缘电阻                | 额定电压<br>1kV (Um=1.2kV) 到<br>35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆<br>GB/T12706.2-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.47 | 绝缘电阻                | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022                                                                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.48 | 老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验<br>GB/T 2951.11-2008                                                    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.49 | 老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法<br>GB/T 2951.12-2008                                                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.12 | 电线电缆   | 2.4.12.50 | 耐擦性                 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008                                                                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.1  | 尺寸                  | 软式透水管 JC/T 937-2004                                                                                                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）<br>工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-<br>建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.2  | 耐压扁平率               | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012                                                                                                     |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |        |           |                                       |                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.3  | CBR 顶破强力                              | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.4  | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度   | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.5  | 10%伸长率相对应的割线拉伸模量                      | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.6  | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.7  | 纵横向强力比                                | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.8  | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.9  | 网眼尺寸                                  | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.10 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度   | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.11 | 网眼目数                                  | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008        |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |                                                   |                                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.12 | 土工膜拉伸性能                                           | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.13 | 格室片拉伸屈服强度                                         | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.14 | 焊接处抗拉强度                                           | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.15 | 塑料土工格室组间连接处的抗拉强度                                  | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.16 | 拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.17 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率             | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.18 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率             | 土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.19 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸                    | 土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料 | 2.4.13.20 | 撕破强力                                              | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010             |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |            |                                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料    | 2.4.13.21 | 顶破强力       | 合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料    | 2.4.13.22 | 厚度         | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料    | 2.4.13.23 | 厚度         | 塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.13 | 土工合成材料    | 2.4.13.24 | 单位面积质量     | 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.1  | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.2  | 下屈服强度      | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.3  | 镀锌层厚度      | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.4  | 镀锌层质量/镀层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.5  | 抗拉强度       | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.6  | 弯曲试验       | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014                      |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |                                             |                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |           |           |                                             |                                    |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.7  | 重量偏差                                        | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.8  | 抗拉强度                                        | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.9  | 断后伸长率                                       | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.10 | 下屈服强度                                       | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.11 | 弯曲                                          | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.12 | 最大力总延伸率                                     | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.13 | 最大力总延伸率                                     | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.14 | 超强比<br>(R <sub>0eL</sub> /ReL)              | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.15 | 强屈比<br>(R <sub>0m</sub> /R <sub>0eL</sub> ) | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |            |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.16 | 抗拉强度       | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.17 | 断后伸长率      | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.18 | 重量偏差       | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.19 | 反向弯曲       | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.20 | 重量偏差       | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.21 | 抗剪力        | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.22 | 抗拉强度/拉伸试验  | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.23 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.24 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.25 | 重量偏差       | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022        |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |              |                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |           |           |              |                                 |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.26 | 下屈服强度/拉伸试验   | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.27 | 弯曲           | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.28 | 反向弯曲         | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.29 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.30 | 规定非比例延伸强度    | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.31 | 抗剪力试验        | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.32 | 下屈服强度        | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.33 | 弯曲试验         | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.34 | 抗拉强度         | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |           |           |            |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.35 | 断后伸长率      | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.36 | 最大力总延伸率    | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.37 | 重量偏差       | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.38 | 弯曲试验       | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.39 | 维氏硬度       | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.40 | 规定塑性延伸强度   | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.41 | 最大力总延伸率    | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.42 | 断后伸长率      | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.43 | 屈服强度/上屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.4.14.44 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |                  |           |        |                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------------------|-----------|--------|--------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |                  |           |        |                                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.45 | 抗拉强度   | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.46 | 弯曲试验   | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.47 | 抗拉强度   | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.48 | 断后伸长率  | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.49 | 抗拉强度   | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.50 | 维氏硬度   | 金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.14 | 钢材钢筋及焊接接头        | 2.4.14.51 | 重量偏差   | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.1  | 抗拉强度   | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.2  | 连接副预拉力 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020                |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |                  |           |             |                                      |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.3  | 连接副摩擦面抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.4  | 连接副紧固轴力     | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.5  | 楔负载试验       | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.6  | 屈服强度/下屈服强度  | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.7  | 规定塑性延伸强度    | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.8  | 断后伸长率       | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.9  | 断后伸长量       | 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.10 | 拉力试验        | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.11 | 楔负载试验       | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、      | 2.4.15.12 | 最小拉力载荷      | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020          |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |                  |           |            |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------------------|-----------|------------|-------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        | 钢网架构件            |           |            |                                     |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.13 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.14 | 楔负载试验      | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.15 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.4.15.15 | 连接副扭矩系数    | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.16 | 玻璃               | 2.4.16.1  | 外观质量       | 中空玻璃 GB/T 11944-2012                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆          | 2.4.17.1  | 蓄热系数       | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆          | 2.4.17.2  | 均匀性        | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆          | 2.4.17.3  | 导热系数       | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆          | 2.4.17.4  | 堆积密度       | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆          | 2.4.17.5  | 压剪粘结强度     | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021              |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |         |           |              |                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.6  | 软化系数         | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.7  | 干密度          | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.8  | 抗压强度         | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.9  | 抗压强度         | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.10 | 抗压强度         | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.11 | 抗拉强度         | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.12 | 拉伸粘结强度       | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.13 | 线性收缩率        | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.14 | 压剪粘结强度（耐水强度） | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.15 | 拉伸粘结强度       | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |         |           |              |                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |         |           |              |                               |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.16 | 体积吸水率        | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.17 | 抗拉强度         | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.5  | 压剪粘结强度       | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.19 | 干表观密度        | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.20 | 压剪粘结强度（耐水强度） | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.21 | 软化系数         | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.22 | 抗拉强度         | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.23 | 压剪粘结强度（原强度）  | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.24 | 蓄热系数         | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |         |           |             |                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.25 | 软化系数        | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.26 | 干密度         | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.27 | 密度          | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.28 | 压剪粘结强度（原强度） | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.29 | 堆积密度        | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.30 | 线性收缩率       | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.31 | 干表观密度       | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.32 | 软化系数        | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.33 | 拉伸粘结强度      | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.17 | 砂浆/保温砂浆 | 2.4.17.34 | 抗压强度        | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008   |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |   |          |      |                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|---|----------|------|-------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |   |          |      |                         |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.1 | 抗渗性能 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.2 | 外观质量 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.3 | 承载力  | 混凝土瓦 JC/T 746-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.4 | 耐热性能 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.5 | 吸水率  | 混凝土瓦 JC/T 746-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.6 | 抗渗性能 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.7 | 抗冻性能 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.8 | 外观质量 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦 | 2.4.18.9 | 抗冻性能 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |        |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦      | 2.4.18.10 | 尺寸偏差   | 混凝土瓦 JC/T 746-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦      | 2.4.18.11 | 质量偏差   | 混凝土瓦 JC/T 746-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦      | 2.4.18.12 | 抗弯曲性能  | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦      | 2.4.18.13 | 耐急冷急热性 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦      | 2.4.18.14 | 尺寸偏差   | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.18 | 瓦      | 2.4.18.15 | 吸水率    | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.19 | 公路工程岩石 | 2.4.19.1  | 含水率    | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.19 | 公路工程岩石 | 2.4.19.2  | 抗压强度   | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.19 | 公路工程岩石 | 2.4.19.3  | 抗折强度   | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.19 | 公路工程岩石 | 2.4.19.4  | 吸水性    | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |          |         |                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|----------|---------|----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |           |          |         |                                        |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.19 | 公路工程岩石    | 2.4.19.5 | 密度      | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.1 | 热阻      | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.2 | 憎水性     | 保温材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.3 | 真空体积吸水率 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.4 | 压缩强度    | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.5 | 压缩强度    | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.6 | 导热系数    | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.7 | 抗拉强度    | 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.8 | 吸水率     | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005            |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |                    |                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.9  | 尺寸稳定性              | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.10 | 高温尺寸稳定性            | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.11 | 熔结性                | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.12 | 表观密度               | 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.13 | 尺寸稳定性              | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.14 | 尺寸                 | 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.15 | 压缩强度               | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.16 | 透湿性能/水蒸气透过系数       | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.17 | 表观芯密度              | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.18 | 压缩强度或 10% 形变时的压缩应力 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |                    |                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |           |           |                    |                                    |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.19 | 透湿性能/水蒸气透过系数/透湿系数  | 硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定 QB/T 2411-1998    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.20 | 压缩强度或 10% 形变时的压缩应力 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.21 | 尺寸偏差               | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.22 | 尺寸稳定性              | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.23 | 尺寸                 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.24 | 水蒸气透过系数            | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.25 | 压缩永久变形/压缩回弹率       | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.26 | 压缩永久变形             | 软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.27 | 表观密度               | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008         |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |           |           |              |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.20 | 泡沫塑料与隔热材料 | 2.4.20.28 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.21 | 光纤光缆      | 2.4.21.1  | 光缆衰减         | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.22 | 建筑防护栏杆    | 2.4.22.1  | 尺寸及允许偏差      | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.22 | 建筑防护栏杆    | 2.4.22.2  | 抗垂直荷载性能      | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.22 | 建筑防护栏杆    | 2.4.22.3  | 抗水平荷载性能      | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.22 | 建筑防护栏杆    | 2.4.22.4  | 抗软重物体撞击性能    | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.22 | 建筑防护栏杆    | 2.4.22.5  | 抗硬重物体撞击性能    | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.22 | 建筑防护栏杆    | 2.4.22.6  | 抗风压性能静力模拟试验  | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.23 | 建筑保温系统    | 2.4.23.1  | 单点锚固力        | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.23 | 建筑保温系统    | 2.4.23.2  | 拉伸粘结强度       | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013        |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |     |          |       |                                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----|----------|-------|-----------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |     |          |       |                                               |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.24 | 纤维  | 2.4.24.1 | 断裂强度  | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维<br>GB/T21120-2018               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.24 | 纤维  | 2.4.24.2 | 初始模量  | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维<br>GB/T21120-2018               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.24 | 纤维  | 2.4.24.3 | 断裂伸长率 | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维<br>GB/T21120-2018               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.24 | 纤维  | 2.4.24.4 | 耐碱性   | 水泥混凝土和砂浆用合成纤维<br>GB/T21120-2018               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.1 | 拉伸性能  | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材<br>GB/T 8804.3-2003 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.2 | 外观    | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.3 | 纵向荷载  | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.4 | 环刚度   | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.5 | 尺寸    | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020                    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |     |           |        |                                         |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----|-----------|--------|-----------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.6  | 抗外荷载性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.7  | 尺寸     | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.8  | 环刚度    | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.9  | 抗渗漏性能  | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.10 | 尺寸     | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.11 | 扁平试验   | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.12 | 抗冲击性   | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.13 | 局部横向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.14 | 尺寸     | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.25 | 波纹管 | 2.4.25.15 | 外观     | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020              |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |          |         |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|----------|---------|-------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |        |          |         |                                     |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.1 | 阀门的强度试验 | 自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.2 | 密封性能    | 陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.3 | 尺寸      | 陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.4 | 尺寸      | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.5 | 外观质量    | 铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.6 | 液压试验    | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.7 | 壳体试验    | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.8 | 密封试验    | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.9 | 静液压试验   | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2003  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |         |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.10 | 维卡软化温度  | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.11 | 壳体试验    | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.12 | 上密封试验   | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.13 | 密封试验    | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.14 | 密封性能试验  | 自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.15 | 耐压试验    | 管道用三通过滤器 GB/T 14382-2008            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.16 | 密封性能    | 可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.17 | 壳体耐内压试验 | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.18 | 密封性能    | 热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.26 | 阀门管件产品 | 2.4.26.19 | 烘箱试验    | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙   |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |          |       |                                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |          |       | 烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.27 | 轻骨料  | 2.4.27.1 | 粒度    | 膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012                                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.27 | 轻骨料  | 2.4.27.2 | 堆积密度  | 膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012                                                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.27 | 轻骨料  | 2.4.27.3 | 质量含湿率 | 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006                             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.28 | 金属硬度 | 2.4.28.1 | 维氏硬度  | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.28 | 金属硬度 | 2.4.28.2 | 洛氏硬度  | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.28 | 金属硬度 | 2.4.28.3 | 维氏硬度  | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008                                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.29 | 电焊网  | 2.4.29.1 | 硫酸铜试验 | 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016                                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.29 | 电焊网  | 2.4.29.2 | 尺寸    | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016                                               |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |      |          |       |                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|----------|-------|-----------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.29 | 电焊网  | 2.4.29.3 | 镀锌层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.29 | 电焊网  | 2.4.29.4 | 焊点抗拉力 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.1 | 抗返卤性  | 玻镁平板 GB/T 33544-2017        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.2 | 不平度   | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.3 | 尺寸偏差  | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.4 | 面密度   | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.5 | 断裂荷载  | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.6 | 吸湿变形率 | 隧道防火保护板 GB 28376-2012       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.7 | 吸水率   | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.8 | 含水率   | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |       |                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-------|-----------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |       |                       |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.9  | 握螺钉力  | 玻镁平板 GB/T 33544-2017  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.10 | 抗弯性能  | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.11 | 抗折强度  | 玻镁风管 JC/T 646-2006    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.12 | 含水率   | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.13 | 尺寸偏差  | 不燃无机复合板 GB 25970-2010 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.14 | 吸湿变形率 | 不燃无机复合板 GB 25970-2010 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.15 | 抗返卤性  | 不燃无机复合板 GB 25970-2010 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.16 | 外观质量  | 水泥刨花板 GB/T 24312-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.17 | 耐碱性   | 隧道防火保护板 GB 28376-2012 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |             |                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-------------|-----------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.18 | 抗冻性         | 外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.19 | 吸水饱和状态的抗弯强度 | 不燃无机复合板 GB 25970-2010       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.20 | 干态抗弯强度      | 不燃无机复合板 GB 25970-2010       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.21 | 受潮挠度        | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.22 | 剪切力         | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.23 | 吸水率         | 玻镁风管 JC/T 646-2006          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.24 | 楔型棱边断面尺寸    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.25 | 断裂荷载        | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.26 | 护面纸与芯材粘结性   | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.27 | 抗冲击性        | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008        |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |          |                           |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|----------|---------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |          |                           |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.28 | 表面吸水量    | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.29 | 尺寸偏差     | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.30 | 对角线长度差   | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.31 | 外观       | 装饰石膏板 JC/T 799-2016       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.32 | 平面度      | 装饰石膏板 JC/T 799-2016       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.33 | 热水性能     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.34 | 浸泡-干燥试验  | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.35 | 管子轴向抗压强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.36 | 孔隙率      | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |           |                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-----------|----------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.37 | 复合板单位面积质量 | 外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.38 | 干缩率       | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.39 | 尺寸/尺寸偏差   | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.40 | 护面纸与芯材的粘结 | 石膏装饰条 JC/T 2078-2011             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.41 | 白度        | 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.42 | 单位面积质量    | 装饰石膏板 JC/T 799-2016              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.43 | 耐干湿性能     | 外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.44 | 耐热水性能     | 外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.45 | 尺寸偏差      | 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.46 | 尺寸偏差      | 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |               |                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------------|---------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |               |                                 |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.47 | 外观质量          | 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.48 | 抗弯破坏强度/抗弯极限强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.49 | 抗弯比例极限强度      | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.50 | 抗冲击强度         | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.51 | 抗弯弹性模量        | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.52 | 吸水率           | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.53 | 抗压强度          | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.54 | 抗拉强度          | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.55 | 抗冻性           | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023  |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |      |           |        |                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|--------|--------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.56 | 含水率    | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.57 | 体积密度   | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.58 | 抗冲击性能  | 水泥刨花板 GB/T 24312-2022          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.59 | 尺寸偏差   | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.60 | 含水率    | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.61 | 涂膜附着力  | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.62 | 抗冻性    | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.63 | 耐冲击性   | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.64 | 弯曲破坏荷载 | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.65 | 吸水后的翘曲 | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |         |                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------|-----------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |         |                             |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.66 | 不透水性    | 纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.67 | 吸水率     | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.68 | 受潮挠度    | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.69 | 直角偏离度   | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.70 | 尺寸偏差    | 装饰石膏板 JC/T 799-2016         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.71 | 断裂荷载    | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.72 | 尺寸/尺寸偏差 | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.73 | 含水率     | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.74 | 单位面积质量  | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006       |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |             |                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-------------|--------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.75 | 受潮挠度        | 装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.76 | 抗返卤性        | 隧道防火保护板 GB 28376-2012    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.77 | 硬度          | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.78 | 体积密度        | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.79 | 弯曲破坏载荷      | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.80 | 尺寸偏差        | 隧道防火保护板 GB28376-2012     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.81 | 面密度         | 隧道防火保护板 GB 28376-2012    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.82 | 干态抗弯强度      | 隧道防火保护板 GB28376-2012     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.83 | 吸水饱和状态的抗弯强度 | 隧道防火保护板 GB28376-2012     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.84 | 耐水性         | 隧道防火保护板 GB 28376-2012    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |                         |                           |                  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |                         |                           |                  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.85 | 耐酸性                     | 隧道防火保护板 GB 28376-2012     |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.86 | 耐冻融循环性                  | 隧道防火保护板 GB 28376-2012     |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.87 | 表观密度/面密度                | 玻镁风管 JC/T 646-2006        |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.88 | 含水率                     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.89 | 抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024 | 只做：干态、吸水饱和状态     | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.90 | 不透水性                    | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.91 | 湿胀率                     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.92 | 抗折力                     | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024 |                  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材 | 2.4.30.93 | 抗冲击强度/落球法抗冲击性           | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024 | 只做：抗冲击强度、落球法、落锤法 | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |           |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材      | 2.4.30.94 | 吸水率       | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材      | 2.4.30.95 | 规格尺寸与形状偏差 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材      | 2.4.30.96 | 外观质量      | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材      | 2.4.30.97 | 密度/表观密度   | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.30 | 建筑板材      | 2.4.30.98 | 抗冻性       | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.31 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.4.31.1  | 单向拉伸抗拉强度  | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.31 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.4.31.2  | 单向拉伸残余变形  | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料      | 2.4.32.1  | 弯曲试验      | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料      | 2.4.32.2  | 断后伸长率     | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料      | 2.4.32.3  | 抗拉强度      | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |                 |          |       |                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------------|----------|-------|--------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |                 |          |       |                                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料            | 2.4.32.4 | 下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料            | 2.4.32.5 | 抗拉强度  | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料            | 2.4.32.6 | 断后伸长率 | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料            | 2.4.32.7 | 抗拉强度  | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.32 | 焊接材料            | 2.4.32.8 | 下屈服强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.33 | 结构工程用纤维增强复合材料网格 | 2.4.33.1 | 尺寸    | 结构工程用纤维增强复合材料网格 GB/T 36262-2018            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.33 | 结构工程用纤维增强复合材料网格 | 2.4.33.2 | 拉伸性能  | 结构工程用纤维增强复合材料网格 GB/T 36262-2018            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.34 | 砌墙砖和砌块          | 2.4.34.1 | 尺寸偏差  | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.34 | 砌墙砖和砌块          | 2.4.34.2 | 干密度   | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020              |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |           |          |           |                                           |          |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------|----------|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.34 | 砌墙砖和砌块    | 2.4.34.3 | 抗压强度      | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020             |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.1 | 基材壁厚      | 铝合金门窗 GB/T8478-2020                       |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.2 | 韦氏硬度      | 铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023                 |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.3 | 壁厚        | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017          |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.4 | 涂层厚度/膜厚   | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003 |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.5 | 横向拉伸试验    | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012           | 不测：高温、低温 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.6 | 纵向剪切试验    | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012           | 不测：高温、低温 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.7 | 抗拉强度      | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023   |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.8 | 断后伸长率     | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023   |          | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.35 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.4.35.9 | 规定非比例延伸强度 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T              |          | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |          |           |                             |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |        |          |           | 16865-2023                  |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.1 | 吸水率       | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.2 | 质量含湿率/含水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.3 | 抗压强度      | 《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.4 | 吸水率       | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.5 | 尺寸        | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.6 | 抗折强度      | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.7 | 密度/体积密度   | 《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.8 | 抗压强度      | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.9 | 憎水性/憎水率   | 绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011 |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |         |                                   |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|---------|-----------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.36 | 耐火绝热材料 | 2.4.36.10 | 密度/体积密度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.37 | 铜管     | 2.4.37.1  | 弯曲试验    | 金属管弯曲试验方法 GB/T 244-2020           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.1  | 抗拉强度    | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.2  | 镀锌层重量测定 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.3  | 镀锌层均匀性  | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.4  | 镀锌层重量   | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.5  | 尺寸      | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.6  | 扩口      | 金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.7  | 液压      | 金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管     | 2.4.38.8  | 终饰层厚度   | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019  |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |    |           |          |                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|----|-----------|----------|---------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |    |           |          |                                       |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.9  | 水泥砂浆内衬厚度 | 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.10 | 尺寸、外形    | 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.11 | 布氏硬度     | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.12 | 断后伸长率    | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.13 | 弯曲       | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.14 | 镀锌层均匀性   | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.15 | 伸长率      | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.16 | 镀锌层重量    | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管 | 2.4.38.17 | 抗拉强度     | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019      |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |          |                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.18 | 镀锌层均匀性   | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.19 | 抗拉强度     | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.20 | 镀锌层的重量测定 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.21 | 下屈服强度    | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.22 | 镀锌层均匀性   | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.23 | 尺寸       | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.24 | 压扁       | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.38 | 钢管        | 2.4.38.25 | 密封试验     | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.1  | 耐热       | 家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.2  | 防触电保护    | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求         |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |               |                                                     |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |           |           |               | GB/T 16915.1-2014                                   |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.3  | 电气强度          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第1部分：通用要求<br>GB 16915.1-2014   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.4  | 绝缘材料耐电痕化      | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.5  | 通断能力          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.6  | 标志检验          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.7  | 电气间隙          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.8  | 工频耐压          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.9  | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.10 | 结构（固定式）       | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第1部分：通用要求<br>GB16915.1-2014    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.11 | 爬电距离          | 家用和类似用途固定式电气装置的开关<br>第一部分：通用要求<br>GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |           |           |                    |                                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.12 | 温升试验               | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.13 | 耐热                 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.14 | 绝缘电阻               | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.15 | 耐潮                 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.16 | 分断容量               | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.17 | 绝缘电阻和电气强度          | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.18 | 防触电保护              | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.19 | 拔出插头所需的力           | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.20 | 温升                 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.21 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T                    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |                    |                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |           |           |                    | 2099.1-2021                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.22 | 固定式插座的结构           | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.23 | 接地措施               | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.24 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮    | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.25 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.26 | 耐热                 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.27 | 标志                 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.28 | 防触电保护              | 家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.29 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮    | 家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.30 | 温升                 | 家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015     |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |           |           |                    |                                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.31 | 结构                 | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.32 | 绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化  | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.33 | 拔出插头所需的力           | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.34 | 接地措施               | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.35 | 绝缘电阻和电气强度          | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.36 | 分断容量               | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.37 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.38 | 标志                 | 家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.39 | 绝缘材料耐电痕化           | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.39 | 开关插座及电气附件 | 2.4.39.40 | 耐热                 | 电工电子产品着火危险试验 第21 部分:非正常热 球压试验            |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |          |          |        |                                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |          |          |        | GB/T 5169.21-2017                             |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.40 | 胶粘剂与密封材料 | 2.4.40.1 | 粘度     | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.40 | 胶粘剂与密封材料 | 2.4.40.2 | 粘结强度   | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.40 | 胶粘剂与密封材料 | 2.4.40.3 | 溶解性    | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.40 | 胶粘剂与密封材料 | 2.4.40.4 | 粘度     | 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.40 | 胶粘剂与密封材料 | 2.4.40.5 | 水压爆破强度 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管     | 2.4.41.1 | 环向拉伸强力 | 纤维缠绕增强塑料环试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2008            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管     | 2.4.41.2 | 拉伸强度   | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管     | 2.4.41.3 | 拉伸强度   | 电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管     | 2.4.41.4 | 拉伸强度   | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016            |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |        |                                           |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|--------|-------------------------------------------|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.5  | 环刚度    | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016         | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.6  | 烘箱试验   | 电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.7  | 断裂伸长率  | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023        | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.8  | 散热性能   | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023        | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.9  | 纵向回缩率  | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023        | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.10 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000        | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.11 | 复原率    | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016         | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.12 | 落锤冲击   | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023        | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.13 | 落锤冲击   | 电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.14 | 落锤冲击   | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）           | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |         |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------|----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |         | 多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.15 | 落锤冲击    | 建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材和管件 GB/T 24452-2009 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.16 | 落锤冲击    | 《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.17 | 落锤冲击    | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.18 | 落锤冲击    | 电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.19 | 负荷变形温度  | 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.20 | 连接密封性   | 电力电缆用导管技术条件 第9部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.21 | 连接密封性能  | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.22 | 连接密封性试验 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.23 | 附着力     | 电力电缆用导管技术条件第10部分：涂塑钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019         |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |      |           |         |                                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|---------|------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.24 | 静摩擦因素   | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.25 | 静摩擦系数   | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.26 | 颜色及外观   | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.27 | 高温灼烧残留量 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.28 | 尺寸      | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.29 | 冲击韧性    | 纤维增强塑料筒支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.30 | 压扁试验    | 电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T802.7-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.31 | 压扁试验    | 电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.32 | 压扁试验    | 电力电缆用导管技术条件 第9部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.33 | 压扁试验    | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023             |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |      |                                                    |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|------|----------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |      |                                                    |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.34 | 坠落试验 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016                  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.35 | 坠落试验 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.36 | 外壁硬度 | 塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.37 | 密度   | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.38 | 密度   | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.39 | 密度   | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.40 | 尺寸   | 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.41 | 尺寸   | 硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.42 | 尺寸   | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004    |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |        |                                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.43 | 尺寸     | 电力电缆用导管技术条件 第9部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.44 | 尺寸     | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.45 | 尺寸     | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.46 | 尺寸     | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.47 | 尺寸     | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.48 | 尺寸     | 电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.49 | 尺寸     | 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.50 | 尺寸     | 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.51 | 巴氏硬度   | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.52 | 平行板线载荷 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T                            |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |           |                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |      |           |           | 5352-2005                             |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.53 | 弯曲度       | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.54 | 弯曲强度      | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.55 | 弯曲强度/弯曲试验 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.56 | 弯曲强度/弯曲试验 | 塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.57 | 弯曲强度/弯曲试验 | 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.58 | 弯曲负荷热变形温度 | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.59 | 扁平/压扁试验   | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.60 | 扁平/压扁试验   | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.61 | 扁平试验      | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016     |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |           |                                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.62 | 抗压强度      | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016                          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.63 | 抗压强度      | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015                               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.64 | 拉伸屈服强度    | 《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.65 | 拉伸性能      | 纤维缠绕增强塑料环状试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2008                        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.66 | 拉伸性能      | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.67 | 拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.68 | 拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003                 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.69 | 拉伸性能/拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005                              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.70 | 接头密封性能    | 电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017              |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路             | 2.4 | 工程材料-建设工程   | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.7  | 断裂伸长率     | 《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》                                       |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |      |           |                   |                                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|--|----|
|   | 交通、水利)工程质量检测           |     | 材料          |        |      | 1         |                   | (YD/T 841.1-2016)                               |  |    |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.72 | 机械缠绕导管浸水后压扁线荷载保留率 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005           |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.73 | 树脂含量              | 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB/T 2577-2005                 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.74 | 浸水后弯曲强度保留率        | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005            |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.75 | 浸水后弯曲强度保留率        | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005                   |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.76 | 浸水后弯曲强度保留率        | 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005                   |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.77 | 烘箱试验              | 电力电缆用导管技术条件 第9部分: 高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.78 | 烘箱试验              | 增强高密度聚乙烯(HDPE-IW)六棱结构壁管材 T/CECS 10114-2021      |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.79 | 烘箱试验              | 电力电缆导管技术条件 第1部分: 总则 DL/T 802.1-2023             |  | 维持 |
| 2 | 建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.80 | 热老化扁平试验           | 地下通信管道用塑料管 第1部分: 总则 YD/T 841.1-2016             |  | 维持 |



|   |                        |     |             |        |      |           |        |                                          |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|------|-----------|--------|------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.81 | 环刚度/刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.82 | 环刚度/刚度 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.83 | 环段热压缩力 | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.84 | 环段热压缩力 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.85 | 管材刚度   | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.86 | 纵向回缩率  | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.87 | 纵向回缩率  | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.88 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.89 | 维卡软化温度 | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管 | 2.4.41.90 | 落锤冲击   | 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005        |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |                       |                                            |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |        |           |                       |                                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管   | 2.4.41.91 | 落锤冲击                  | 电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.41 | 电缆导管   | 2.4.41.92 | 环刚度                   | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.1  | 直流电阻不平衡               | 电话网用户铜芯室内线 YD/T 840-1996                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.2  | 传播时延                  | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.3  | 导体断线及混线               | 电话网用户铜芯室内线 YD/T 840-1996                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.4  | 直流环路电阻                | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.5  | 近端串音衰减功率和（PS NEXT）    | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.6  | 近端串音功率和（PS NEXT）      | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.7  | 等电平远端串音功率和（PS ELFEXT） | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016               |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |                        |                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|------------------------|----------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.8  | 插入损耗（IL）               | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.9  | 近端串音（NEXT）             | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.10 | ACR 功率和（PS ACR）        | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.11 | 线对与线对之间的衰减串音比（ACR）     | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.12 | 回波损耗（RL）               | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.13 | 传播时延偏差                 | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.14 | 线对与线对之间等电平远端串音（ELFEXT） | 综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.15 | 近端串音衰减（NEXT）           | 数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.16 | 插入损耗（IL）               | 数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则 YD/T 838.1-2016  |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.17 | 近端串音衰减功率和（PS NEXT）     | 数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T            |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |                         |                                                       |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |             |        |        |           |                         | 838.1-2016                                            |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.18 | 等电平远端串音衰减功率和（PS ELFEXT） | 数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.19 | 等电平远端串音衰减（ELFEXT）       | 数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.20 | 导体直流电阻                  | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.21 | 介电强度                    | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.22 | 绝缘电阻                    | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.23 | 回波损耗（RL）                | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.24 | 近端串音衰减（NEXT）            | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.25 | 近端串音衰减功率和（PS NEXT）      | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.26 | 护套介电强度                  | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998          |  | 维持 |

|   |                        |     |             |        |        |           |             |                                              |  |    |
|---|------------------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.27 | 导体连续性       | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.28 | 绝缘电阻        | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程材料-建设工程材料 | 2.4.42 | 数字通信电缆 | 2.4.42.29 | 缆芯介电强度      | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.1   | 特定伸长率下的拉伸强度 | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.2   | 单位面积质量      | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.3   | 标称伸长率       | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.4   | 抗拉强度        | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.5   | 连接点极限分离力    | 公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.6   | 伸长率/断裂伸长率   | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料   | 2.5.1  | 土工合成材料 | 2.5.1.7   | CBR 顶破强力    | 《土工合成材料 静态顶破试验 (CBR 法)》 GB/T 14800-2010      |  | 维持 |

|   |                        |     |               |       |                |         |                           |                                        |  |    |
|---|------------------------|-----|---------------|-------|----------------|---------|---------------------------|----------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |               |       |                |         |                           |                                        |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料     | 2.5.1 | 土工合成材料         | 2.5.1.8 | 拉伸强度/断裂强力                 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料     | 2.5.2 | 砖及砌体构件         | 2.5.2.1 | 导热系数                      | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-工程材料     | 2.5.3 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 2.5.3.1 | 柔韧性                       | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.6.1 | 混凝土结构          | 2.6.1.1 | 隔墙冲击试验                    | 装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.6.1 | 混凝土结构          | 2.6.1.2 | 隔墙冲击试验                    | 《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.6.2 | 给水排水构筑物        | 2.6.2.1 | 水池满水                      | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.6.3 | 木结构            | 2.6.3.1 | 钉弯曲屈服强度                   | 木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2012             |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备     | 2.7.1 | 通风空调系统         | 2.7.1.1 | 排气管道系统防串烟、防倒灌性能（排气道支管内静压） | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021          |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备     | 2.7.1 | 通风空调系统         | 2.7.1.2 | 排气管道系统防串烟、防倒灌性能           | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021             |  | 维持 |



|   |                        |     |           |       |         |         |                       |                               |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.2 | 配电与照明系统 | 2.7.2.1 | 三相照明配电干线各相负荷平衡比       | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.2 | 配电与照明系统 | 2.7.2.2 | 供配电系统三相电压不平衡          | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.2 | 配电与照明系统 | 2.7.2.3 | 功率因数                  | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.2 | 配电与照明系统 | 2.7.2.4 | 供配电系统电压偏差             | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.2 | 配电与照明系统 | 2.7.2.5 | 照度                    | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.1 | 新风量                   | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.2 | 风口风量                  | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.3 | 防倒灌性能力                | 住宅排气管道系统工程技术标准 JGJ/T 455-2018 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.4 | 采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.5 | 室内温湿度                 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009     |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |         |          |                       |                                                |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|---------|----------|-----------------------|------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |         |          |                       |                                                |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.6  | 空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）  | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.7  | 空调风系统风管强度             | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.8  | 冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验） | 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007                   |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.9  | 水流量                   | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.10 | 系统总风量                 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.11 | 采暖空调水系统供、回水温差         | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009                      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.12 | 水力平衡度                 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011               |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.13 | 水泵效率检测                | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.14 | 耗电比                   | 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008 |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |         |          |                           |                                  |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|---------|----------|---------------------------|----------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.15 | 冷（热）源设备冷冻（热）水供水回水温度（现场试验） | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.16 | 风机单位风量耗功率                 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.17 | 冷却塔效率（现场试验）               | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.3 | 通风与空调工程 | 2.7.3.18 | 空调风系统漏风量                  | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程    | 2.7.4.1  | 照度均匀度                     | 照明测量方法 GB/T 5700-2023            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程    | 2.7.4.2  | 亮度                        | 照明测量方法 GB/T 5700-2008            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程    | 2.7.4.3  | 照度                        | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程    | 2.7.4.4  | 供电电压偏差                    | 电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008      |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程    | 2.7.4.5  | 三相电压不平衡度                  | 电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008    |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程    | 2.7.4.6  | 公共电网谐波电压                  | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009        |  | 维持 |

|   |                        |     |           |       |        |          |           |                                                 |  |    |
|---|------------------------|-----|-----------|-------|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |           |       |        |          |           |                                                 |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.7  | 公共电网谐波电压  | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.8  | 公共电网谐波电流  | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993                     |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.9  | 道路亮度总均匀度  | 照明测量方法 GB/T 5700-2008                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.10 | 公共电网谐波电流  | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009                       |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.11 | 道路亮度纵向均匀度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.12 | 照明系统功率密度  | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.4 | 电气工程   | 2.7.4.13 | 照度        | 照明测量方法 GB/T 5700-2023                           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程设备-建筑设备 | 2.7.5 | 绿色建筑检测 | 2.7.5.1  | 谐波含量值     | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB/T 17625.1-2012 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程    | 2.8.1 | 管件     | 2.8.1.1  | 耐压试验      | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011         |  | 维持 |

|   |                        |     |        |       |                 |         |          |                                      |  |    |
|---|------------------------|-----|--------|-------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------|--|----|
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.2 | 掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁） | 2.8.2.1 | 玻璃体含量    | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.3 | 聚乙烯泡沫板          | 2.8.3.1 | 相对伸长率    | 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.3 | 聚乙烯泡沫板          | 2.8.3.2 | 最大拉伸应力   | 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988        |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.4 | 树脂材料            | 2.8.4.1 | 弯曲强度     | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.4 | 树脂材料            | 2.8.4.2 | 拉伸强度     | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.4 | 树脂材料            | 2.8.4.3 | 拉伸断裂时延伸率 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.4 | 树脂材料            | 2.8.4.4 | 弯曲模量     | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.4 | 树脂材料            | 2.8.4.5 | 拉伸模量     | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021           |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.5 | 管材              | 2.8.5.1 | 外观       | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998            |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程 | 2.8.5 | 管材              | 2.8.5.2 | 烘箱试验     | 埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 T/GDC       |  | 维持 |

|   |                        |     |                  |       |                  |         |           |                                              |  |    |
|---|------------------------|-----|------------------|-------|------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|--|----|
|   | 工程质量检测                 |     |                  |       |                  |         |           | 26-2019                                      |  |    |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程           | 2.8.5 | 管材               | 2.8.5.3 | 密实性检测     | 城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程 T/CECS 717-2020         |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 水利水电工程           | 2.8.5 | 管材               | 2.8.5.4 | 轴向压缩强度    | 纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005                |  | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统  | 2.9.1 | 建筑门窗             | 2.9.1.1 | 气密性能（现场）  | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007         |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.1 | 防火材料             | 3.1.1 | 绝热材料             | 3.1.1.1 | 导热系数/热阻   | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008        |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.1 | 防火材料             | 3.1.2 | 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品    | 3.1.2.1 | 压缩强度      | 建筑用绝热制品压缩性能的测定 GB/T 13480-2014               |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.2 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 3.2.1 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 3.2.1.1 | 水压密封和强度试验 | 自动喷水灭火系统第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.2 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 3.2.1 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 3.2.1.2 | 静态动作温度试验  | 自动喷水灭火系统第9部分：早期抑制快速响应（ESFR）喷头 GB 5135.9-2018 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.2 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 3.2.2 | 湿式报警阀、延时器、水力警铃   | 3.2.2.1 | 强度试验      | 自动喷水灭火系统第2部分：湿式报警阀、延时器、水力警铃 GB 5135.2-2003   |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.2 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 3.2.3 | 水流指示器            | 3.2.3.1 | 耐水压试验     | 自动喷水灭火系统第7部分：水流指示器 GB 5135.7-2018            |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测                 | 3.2 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 3.2.4 | 干式报警阀            | 3.2.4.1 | 阀体强度试验    | 自动喷水灭火系统第4部分：干式报警阀 GB 5135.4-2003            |  | 维持 |



|   |        |     |                                |           |                               |             |                  |                                            |  |    |
|---|--------|-----|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|--|----|
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>5 | 家用喷<br>头                      | 3.2.<br>5.1 | 水压密封和耐水<br>压强度性能 | 自动喷水灭火系统第<br>15 部分：家用喷头 GB<br>5135.15-2008 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>5 | 家用喷<br>头                      | 3.2.<br>5.2 | 静态动作温度           | 自动喷水灭火系统第<br>15 部分：家用喷头 GB<br>5135.15-2008 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>6 | 水雾喷<br>头                      | 3.2.<br>6.1 | 喷头强度             | 自动喷水灭火系统第<br>3 部分：水雾喷头 GB<br>5135.3-2003   |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>6 | 水雾喷<br>头                      | 3.2.<br>6.2 | 静态动作温度           | 自动喷水灭火系统第<br>3 部分：水雾喷头 GB<br>5135.3-2003   |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>7 | 压力开<br>关                      | 3.2.<br>7.1 | 强度试验             | 自动喷水灭火系统第<br>10 部分：压力开关 GB<br>5135.10-2006 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>8 | 雨淋报<br>警阀                     | 3.2.<br>8.1 | 阀体强度试验           | 自动喷水灭火系统第<br>5 部分：雨淋报警阀<br>GB 5135.5-2018  |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>9 | 洒水喷<br>头                      | 3.2.<br>9.1 | 水压密封和耐水<br>压强度性能 | 自动喷水灭火系统<br>第 1 部分：洒水喷头<br>GB 5135.1-2019  |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.2 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>固定灭火<br>系统   | 3.2.<br>9 | 洒水喷<br>头                      | 3.2.<br>9.2 | 静态动作温度           | 自动喷水灭火系统第<br>1 部分：洒水喷头 GB<br>5135.1-2003   |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-<br>火灾报警-<br>消防应急<br>照明设备 | 3.3.<br>1 | 消防应<br>急照明<br>和疏散<br>指示系<br>统 | 3.3.<br>1.1 | 外观               | 消防应急照明和疏散<br>指示系统 GB<br>17945-2024         |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-<br>火灾报警-<br>消防应急<br>照明设备 | 3.3.<br>1 | 消防应<br>急照明<br>和疏散<br>指示系<br>统 | 3.3.<br>1.2 | 标志和使用说明<br>书     | 消防应急照明和疏散<br>指示系统 GB<br>17945-2024         |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-<br>火灾报警-<br>消防应急<br>照明设备 | 3.3.<br>1 | 消防应<br>急照明<br>和疏散<br>指示系<br>统 | 3.3.<br>1.3 | 充、放电试验           | 消防应急照明和疏散<br>指示系统 GB<br>17945-2024         |  | 维持 |

|   |        |     |                    |       |               |          |            |                             |  |    |
|---|--------|-----|--------------------|-------|---------------|----------|------------|-----------------------------|--|----|
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.4  | 恒定湿热（运行）试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.5  | 电压波动试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.6  | 重复转换试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.7  | 基本功能试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.8  | 转换电压试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.9  | 接地电阻试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.10 | 电气强度试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.11 | 绝缘电阻试验     | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备 | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3.3.1.12 | 爬电距离和电气间隙  | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.3 | 消防产品-火灾报警-消防应急     | 3.3.1 | 消防应急照明和疏散     | 3.3.1.13 | 结构         | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 |  | 维持 |

|   |        |     |                               |           |                          |             |               |                                                            |    |
|---|--------|-----|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|----|
|   |        |     | 照明设备                          |           | 指示系统                     |             |               |                                                            |    |
| 3 | 消防产品检测 | 3.4 | 消防产品-<br>阀门管件                 | 3.4.<br>1 | 水及燃气用球<br>墨铸铁管、管件<br>和附件 | 3.4.<br>1.1 | 涂层和内衬         | 球墨铸铁管外表面锌<br>涂层第 1 部分：带终<br>饰层的金属锌涂层<br>GB/T 17456.1-2009  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.4 | 消防产品-<br>阀门管件                 | 3.4.<br>1 | 水及燃气用球<br>墨铸铁管、管件<br>和附件 | 3.4.<br>1.2 | 涂层和内衬         | 球墨铸铁管外表面锌<br>涂层第 2 部分：带终<br>饰层的富锌涂料涂层<br>GB/T 17456.2-2010 | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>1 | 沟槽式<br>管接件               | 3.5.<br>1.1 | 密封和耐压强度<br>试验 | 自动喷水灭火系统第<br>11 部分：沟槽式管接<br>件 GB 5135.11 - 2006            | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>1 | 沟槽式<br>管接件               | 3.5.<br>1.2 | 气密性试验         | 自动喷水灭火系统第<br>11 部分：沟槽式管接<br>件 GB 5135.11 - 2006            | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>2 | 室外消<br>火栓                | 3.5.<br>2.1 | 密封性能          | 室外消火栓 GB<br>4452-2011                                      | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>2 | 室外消<br>火栓                | 3.5.<br>2.2 | 水压强度          | 室外消火栓 GB<br>4452-2011                                      | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>3 | 室内消<br>火栓                | 3.5.<br>3.1 | 水压强度          | 室内消火栓 GB<br>3445-2018                                      | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>3 | 室内消<br>火栓                | 3.5.<br>3.2 | 密封性能          | 室内消火栓 GB<br>3445-2018                                      | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪                 | 3.5.<br>4.1 | 表面质量          | 消防水枪 GB<br>8181-2005                                       | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪                 | 3.5.<br>4.2 | 耐水压强度         | 消防水枪 GB<br>8181-2005                                       | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具        | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪                 | 3.5.<br>4.3 | 密封性能试验        | 消防水枪 GB<br>8181-2025                                       | 维持 |

|   |        |     |                               |           |                 |              |              |                         |  |    |
|---|--------|-----|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--|----|
|   |        |     | 与配件                           |           |                 |              |              |                         |  |    |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.4  | 耐水压性能试验      | 消防水枪 GB<br>8181-2025    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.5  | 耐低温试验        | 消防水枪 GB<br>8181-2025    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.6  | 使用环境温度试<br>验 | 消防水枪 GB<br>8181-2025    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.7  | 耐高温试验        | 消防水枪 GB<br>8181-2025    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.8  | 表面质量检查       | 消防水枪 GB<br>8181-2025    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.9  | 密封性能         | 消防水枪 GB<br>8181-2005    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.10 | 抗跌落性能        | 消防水枪 GB<br>8181-2005    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>4 | 消防水<br>枪        | 3.5.<br>4.11 | 使用环境温度       | 消防水枪 GB<br>8181-2005    |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>5 | 消防水<br>泵接合<br>器 | 3.5.<br>5.1  | 水压强度         | 消防水泵接合器 GB<br>3446-2013 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>5 | 消防水<br>泵接合<br>器 | 3.5.<br>5.2  | 密封性能         | 消防水泵接合器 GB<br>3446-2013 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带        | 3.5.<br>6.1  | 长度           | 消防水带 GB<br>6246-2011    |  | 维持 |

|   |        |     |                               |           |          |             |        |                                    |  |    |
|---|--------|-----|-------------------------------|-----------|----------|-------------|--------|------------------------------------|--|----|
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.2 | 最小爆破压力 | 消防水带 GB<br>6246-2011               |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.3 | 试验压力   | 消防水带 GB<br>6246-2011               |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.4 | 外观质量   | 消防水带 GB<br>6246-2011               |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.5 | 内径     | 消防水带 GB<br>6246-2011               |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.6 | 单位长度质量 | 消防水带 GB<br>6246-2011               |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.7 | 附着强度   | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 |  | 维持 |
| 3 | 消防产品检测 | 3.5 | 消防产品-<br>灭火设备-<br>消防器具<br>与配件 | 3.5.<br>6 | 消防水<br>带 | 3.5.<br>6.8 | 附着强度   | 消防水带 GB<br>6246-2011               |  | 维持 |

以下空白

以下空白

批准广东省建筑材料研究院有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119125541

审批日期:2026 年 01 月 12 日                      有效日期:2027 年 01 月 27 日

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司  
检验检测场所名称：增城中新分点  
检验检测场所地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号  
检验检测地址：广东省广州市中新镇大田村前进街水口巷 2 号

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                           | 批准日期             | 备注 |
|----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 1  | 吴仲良     | 中级技术职称 | 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                      | 2026 年 01 月 12 日 | 新增 |
| 2  | 陈哲      | 高级技术职称 | 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料                                                                                                                                                                     | 2026 年 01 月 12 日 | 维持 |
| 3  | 黄泽群     | 高级技术职称 | 工程设备-智能建筑, 工程环境-环境工程, 电子电气-低压, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 工程环境-园林绿化, 电子电气-电器附件, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 公路交通-工程材料, 日用化工产品-胶粘剂, 家具-人造板, 农资产品, 工程材料-建设工程材料, 空气和废气, 水和废水, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 日用化工产品-涂料           | 2026 年 01 月 12 日 | 维持 |
| 4  | 张君博     | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 电子电气-电器附件, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-智能建筑, 电子电气-低压                                                                                                                                            | 2026 年 01 月 12 日 | 维持 |
| 5  | 钟灿熙     | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                      | 2026 年 01 月 12 日 | 维持 |
| 6  | 王凯翀     | 高级技术职称 | 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                        | 2026 年 01 月 12 日 | 维持 |
| 7  | 林鹏      | 高级技术职称 | 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水利水电工程                                                                                                      | 2026 年 01 月 12 日 | 维持 |
| 8  | 蓝天锐     | 中级技术职称 | 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-工程材料, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-橡胶制品, 金属制品-结构性金属制品, 工程实体-地基与基础, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-涂料, 工程实体-道路工程, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-胶粘剂, 工程实体-工程结构及构配 | 2026 年 01 月 12 日 | 扩大 |



| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                            | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|    |         |        | 件                                                                                                                                                                                                 |             |    |
| 9  | 陈国文     | 中级技术职称 | 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础                                                                                                                             | 2026年01月12日 | 维持 |
| 10 | 黎俊德     | 高级技术职称 | 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 工程实体-道路工程, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-涂料, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-橡胶制品, 水利水电工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 11 | 曾暖茜     | 高级技术职称 | 空气和废气, 家具-人造板, 水利水电工程, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 工程环境-园林绿化, 公路交通-工程材料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 水和废水, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 日用化工产品-胶粘剂, 工程材料-建设工程材料, 农资产品                                           | 2026年01月12日 | 维持 |

检验检测场所所属单位: 广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称: 南沙第二分点

检验检测场所地址: 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号

检验检测地址: 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                       | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1  | 李志伟     | 高级技术职称 | 金属制品-金属餐厨炊用具, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 日用化工产品-涂料, 金属制品-其他金属制品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 日用化工产品-胶粘剂, 金属制品-结构性金属制品, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 建材产品, 消防产品-阀门管件, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 2  | 陈师栩     | 高级技术职称 | 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                | 2026年01月12日 | 维持 |
| 3  | 李聪      | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 建材产品, 公路交通-水运工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程                                                                                                                                                                 | 2026年01月12日 | 新增 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                            | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 4  | 齐泽      | 高级技术职称 | 公路交通-水运工程, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-工程材料                                                                                                                                                     | 2026年01月12日 | 新增 |
| 5  | 张君博     | 高级技术职称 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程                                                                                                                                                     | 2026年01月12日 | 维持 |
| 6  | 辛永顺     | 高级技术职称 | 公路交通-水运工程, 工程实体-工程结构及构配件, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 公路交通-工程材料, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-金属餐厨炊用具, 水利水电工程, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 消防产品-阀门管件 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 7  | 黎凡      | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                                       | 2026年01月12日 | 维持 |
| 8  | 李颖      | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 建材产品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-水运工程                                                                                                                         | 2026年01月12日 | 新增 |
| 9  | 张志军     | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                                       | 2026年01月12日 | 维持 |
| 10 | 林鹏      | 高级技术职称 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-水运工程, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程环境-建筑物理及节能                          | 2026年01月12日 | 维持 |
| 11 | 王凯翀     | 高级技术职称 | 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料                                                                                                          | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 12 | 蓝天锐     | 中级技术职称 | 金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-水运工程, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 建材                                               | 2026年01月12日 | 维持 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                 | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|    |         |        | 产品, 公路交通-工程材料, 消防产品-阀门管件, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 金属制品-结构性金属制品               |             |    |
| 13 | 吴惠民     | 高级技术职称 | 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 建材产品, 公路交通-工程材料, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-水运工程, 日用化工产品-涂料 | 2026年01月12日 | 维持 |

检验检测场所所属单位: 广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称: 嘉禾分点

检验检测场所地址: 广东省广州市白云区新市镇嘉罗路 218 号

检验检测地址: 广东省广州市白云区新市镇嘉罗路 218 号

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域          | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|-----------------|-------------|----|
| 1  | 蓝天锐     | 中级技术职称 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 2  | 辛永顺     | 高级技术职称 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 3  | 李志伟     | 高级技术职称 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 4  | 蒋平      | 高级技术职称 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 2026年01月12日 | 新增 |

检验检测场所所属单位: 广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称: 增城仙宁分点

检验检测场所地址: 广东省广州市增城区宁西街湖东村仙宁路 155 号

检验检测地址: 广东省广州市增城区宁西街湖东村仙宁路 155 号

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1  | 蒋平      | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料, 建材产品, 公路交通-工程材料                                                                                                          | 2026年01月12日 | 维持 |
| 2  | 吴惠民     | 高级技术职称 | 电子电气-电线电缆, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 防火材料, 建材产品, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-火灾防护-排烟设备, 建筑构件, 日用化工产品-化学原料 | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 3  | 黎凡      | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料                                                                                                                | 2026年01月12日 | 维持 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                          | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 4  | 刘钟旭     | 高级技术职称 | 建材产品                                                                                                                            | 2026年01月12日 | 维持 |
| 5  | 辛永顺     | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料                                                                                                          | 2026年01月12日 | 维持 |
| 6  | 吴仲良     | 中级技术职称 | 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 日用化工产品-化学原料, 建筑构件, 防火材料, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-电线电缆, 公路交通-工程材料, 消防产品-火灾防护-排烟设备, 消防产品-火灾防护-建筑构件 | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 7  | 秦中华     | 高级技术职称 | 防火材料, 建筑构件, 建材产品, 公路交通-工程材料, 电子电气-电线电缆, 工程材料-建设工程材料, 消防产品-火灾防护-建筑构件                                                             | 2026年01月12日 | 维持 |
| 8  | 张志军     | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料                                                                                                          | 2026年01月12日 | 维持 |
| 9  | 王凯翀     | 高级技术职称 | 建筑构件, 电子电气-电线电缆, 防火材料, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 工程材料-建设工程材料                                                                              | 2026年01月12日 | 维持 |

检验检测场所所属单位: 广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称: 总部

检验检测场所地址: 广东省广州市南岸路塘前新街6号

检验检测地址: 广东省广州市南岸路塘前新街6号

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                                     | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1  | 张君博     | 高级技术职称 | 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-工程材料, 水和废水, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 电子电气-电器附件, 疾病预防控制, 噪声和振动, 地质勘察-地质勘测, 公路交通-机电工程, 空气和废气, 日用化工产品-胶粘剂, 工程设备-智能建筑, 土壤和沉积物, 固体废物, 工程材料-建设工程材料, 农资产品, 防雷装置, 电子电气-低压, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程环境-园林绿化, 家具-木材, 家具-人造板, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 2  | 林鹏      | 高级技术职称 | 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 地质勘察-岩土工程测试检测                                                                                                                                                                           | 2026年01月12日 | 维持 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 3  | 陈征      | 中级技术职称 | 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 4  | 熊玉春     | 高级技术职称 | 公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-工程材料, 工程实体-道路工程, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 金属制品-其他金属制品, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 公路交通-附属工程                                                                                                                                       | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 5  | 王凯翀     | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026年01月12日 | 维持 |
| 6  | 黄伟龙     | 高级技术职称 | 公路交通-附属工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程                                                                                                                                                                                                                                       | 2026年01月12日 | 维持 |
| 7  | 曾军      | 高级技术职称 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 土壤和沉积物, 固体废物, 公路交通-工程材料, 噪声和振动, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-低压, 家具-人造板, 日用化工产品-涂料, 工程设备-建筑设备, 工程实体-地基与基础, 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程环境-环境工程, 水和废水, 工程材料-建设工程材料, 家具-木材, 水利水电工程, 电子电气-电器附件, 公路交通-水运工程, 空气和废气, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-道路工程, 工程环境-园林绿化, 工程设备-智能建筑, 工程实体-工程结构及构配件, 日用化工产品-胶粘剂 | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 8  | 郭丹      | 高级技术职称 | 工程设备-建筑设备, 金属制品-结构性金属制品, 工程实体-道路工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程, 金属制品-其他金属制品, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品                                                                                                                                                                                                   | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 9  | 黄泽群     | 高级技术职称 | 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-智能建筑, 家具-木材, 空气和废气, 噪声和振动, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 家具-人造板, 水利水电工程, 地质勘察-地质勘测, 土壤和沉积物, 工程环境-园林绿化, 工程设                                                                                                                                                                     | 2026年01月12日 | 维持 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|    |         |        | 备-建筑设备, 固体废物, 农资产品, 水和废水                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |
| 10 | 林海      | 高级技术职称 | 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 公路交通-附属工程                                                                                                                                                                                                                               | 2026年01月12日 | 维持 |
| 11 | 罗远平     | 高级技术职称 | 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 12 | 余炜祯     | 中级技术职称 | 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 地质勘察-地质勘测, 水和废水, 水利水电工程, 土壤和沉积物, 噪声和振动, 固体废物, 空气和废气, 工程环境-环境工程, 家具-木材, 家具-人造板, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 农资产品                                                                                                                                                                    | 2026年01月12日 | 新增 |
| 13 | 辛永顺     | 高级技术职称 | 工程实体-工程监测与测量, 电子电气-电器附件, 工程实体-道路工程, 家具-木材, 公路交通-水运工程, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-胶粘剂, 水利水电工程, 家具-人造板, 固体废物, 工程实体-地基与基础, 空气和废气, 土壤和沉积物, 工程实体-交通安全设施, 水和废水, 噪声和振动, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-附属工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 电子电气-低压, 公路交通-桥梁工程, 工程环境-环境工程, 公路交通-工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 14 | 曾暖茜     | 高级技术职称 | 工程设备-建筑设备, 日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-园林绿化, 工程环境-环境工程, 固体废物, 水利水电工程, 空气和废气, 家具-木材, 噪声和振动, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 水和废水, 家具-人造板, 农资产品, 土壤和沉积物, 工程设备-智能建筑, 日用化工产品-胶粘剂, 工程环境-建筑物理及节能                                                                                                               | 2026年01月12日 | 维持 |
| 15 | 张志军     | 高级技术职称 | 水和废水, 公路交通-水运工程, 日用化工产品-涂料, 土壤和沉积物, 空气和废气, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 电子电气-低压, 工程实体-道路工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 家具-木材, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 电子电气-电器附件, 家具-人造板, 工程设备-智能建筑, 建材产品, 工程实体-地基与基础, 工程实体-交通安全设施, 水利水电工程, 日用化工产品-胶粘剂, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用                                                     | 2026年01月12日 | 维持 |



| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                  | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|    |         |        | 品, 工程设备-建筑设备, 公路交通-工程材料, 噪声和振动, 固体废物, 工程环境-园林绿化                                                                         |             |    |
| 16 | 屈焕      | 中级技术职称 | 工程实体-桥梁工程, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-桥梁工程, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-附属工程, 工程实体-地基与基础, 工程设备-建筑设备  | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 17 | 蒋平      | 高级技术职称 | 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 金属制品-其他金属制品, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 金属制品-结构性金属制品                                          | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 18 | 黎凡      | 高级技术职称 | 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 家具-人造板, 工程实体-工程监测与测量, 建材产品, 家具-木材, 工程实体-道路工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程结构及构配件 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 19 | 蓝天锐     | 中级技术职称 | 日用化工产品-胶粘剂, 工程设备-建筑设备, 日用化工产品-涂料, 工程材料-建设工程材料                                                                           | 2026年01月12日 | 维持 |
| 20 | 李志伟     | 高级技术职称 | 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料                                                                                                  | 2026年01月12日 | 维持 |
| 21 | 陈师栩     | 高级技术职称 | 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-机电工程, 电子电气-电器附件, 电子电气-低压, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-智能建筑, 工程材料-建设工程材料                 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 22 | 刘富阳     | 高级技术职称 | 工程设备-建筑设备, 工程实体-工程结构及构配件, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品                                                                     | 2026年01月12日 | 新增 |
| 23 | 吴惠民     | 高级技术职称 | 工程实体-道路工程                                                                                                               | 2026年01月12日 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称：南沙第一分点

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

检验检测地址：广东省广州市南沙区黄阁镇湖田村大塘中路 43 号

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域      | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|-------------|-------------|----|
| 1  | 张志军     | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料 | 2026年01月12日 | 维持 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                               | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 2  | 曾军      | 高级技术职称 | 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测, 建材产品 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 3  | 辛永顺     | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 建材产品, 工程实体-道路工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 4  | 黎凡      | 高级技术职称 | 工程材料-建设工程材料                                                                                          | 2026年01月12日 | 维持 |
| 5  | 吴惠民     | 高级技术职称 | 公路交通-水运工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 建材产品, 工程实体-道路工程, 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2026年01月12日 | 维持 |

检验检测场所所属单位: 广东省建筑材料研究院有限公司

检验检测场所名称: 富力路分点

检验检测场所地址: 广东省广州市荔湾区富力路 46 号 3 栋(即 A 栋)1 楼东南侧、2 楼东南侧、3 楼东南侧

检验检测地址: 广东省广州市荔湾区富力路 46 号 3 栋(即 A 栋)1 楼东南侧、2 楼东南侧、3 楼东南侧

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1  | 张君博     | 高级技术职称 | 家具-人造板, 消防产品-阀门管件, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 轻纺产品-纸制品, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 电子电气-照明, 工程实体-工程结构及构配件, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-电器附件, 防火材料, 电子电气-电线电缆, 公路交通-工程材料, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 2  | 黎珺铭     | 高级技术职称 | 家具-人造板, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 轻纺产品-纺织服装, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 消防产品-阀门管件, 工程材料-建设工程材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-其他金属制品, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 防火材料, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 日用化工产品-化学原料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 建材产品, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 水                                        | 2026年01月12日 | 扩大 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|    |         |        | 利水电工程, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 轻纺产品-日用品, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电器附件, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-照明, 金属制品-金属餐厨炊用具, 轻纺产品-纸制品                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |
| 3  | 钟灿熙     | 高级技术职称 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 工程设备-智能建筑, 电子电气-照明, 电子电气-电器附件, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-电线电缆                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026年01月12日 | 维持 |
| 4  | 秦中华     | 高级技术职称 | 日用化工产品-化学原料, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-电线电缆, 防火材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-阀门管件, 工程设备-智能建筑, 电子电气-照明, 电子电气-电器附件, 工程实体-工程结构及构配件, 家具-人造板, 工程环境-建筑物理及节能, 轻纺产品-纸制品, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 工程设备-建筑设备 | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 5  | 李志伟     | 高级技术职称 | 消防产品-阀门管件, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-日用品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 公路交通-工程材料, 建材产品, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 金属制品-其他金属制品, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 水暖卫浴产品-水暖器材                                                                                                                                                                           | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 6  | 辛永顺     | 高级技术职称 | 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-照明, 电子电气-电线电缆, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-电器附件, 工程环境-建筑物理及节能, 轻纺产品-纸制品, 公路交通-工程材料, 工程设备-智能建筑, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料, 建材产品, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑设备, 消防产品-阀门管件, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 家具-人造板, 防火材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-金属餐厨炊用具, 工程实体-工程结构及构配件                                                             | 2026年01月12日 | 维持 |
| 7  | 王凯翀     | 高级技术职称 | 工程实体-工程结构及构配件, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 建材产品, 工程材料-建设工程材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026年01月12日 | 维持 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称  | 授权签字领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 批准日期        | 备注 |
|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 8  | 陈国文     | 中级技术职称 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 建材产品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 家具-人造板, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品                                                                                                                                                                          | 2026年01月12日 | 扩大 |
| 9  | 刘钟旭     | 高级技术职称 | 电子电气-电器附件, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 电子电气-电线电缆, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 金属制品-金属餐厨炊用具, 防火材料, 家具-人造板, 电子电气-照明, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-工程材料, 消防产品-阀门管件, 工程实体-工程结构及构配件, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 建材产品, 金属制品-其他金属制品, 工程设备-智能建筑, 轻纺产品-纸制品, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备 | 2026年01月12日 | 维持 |
| 10 | 陈哲      | 高级技术职称 | 建材产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026年01月12日 | 新增 |

以下空白

