# 公路水运工程质量检测机构

# 资质证书

机构名称:广东建浩检测科技有限公司

资质（专业、类别、等级）:公路工程-乙级

证书编号:交检公乙粤第016-2025号

发证日期:2025-01-20　　有效期:2030-01-19

发证机关:广东省交通运输厅

交通运输部制

# 公路水运工程质量检测机构

# 资质证书

# （副本）

交通运输部制

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机构名称 | 广东建浩检测科技有限公司 | | |
| 注册地址 | 广东省广州市增城区中新镇润科路18号之十九 | | |
| 检测场所地址 | 广东省广州市增城区中新镇润科路18号之十九 | | |
| 机构性质 | 企业法人-民营 | 法定代表人 | 权军龙 |
| 邮　　编 | 511365 | 联系电话 | 020-37324046 |
| 机构行政、技术和质量负责人 | | | |
| 姓　名 | 职　务 | 职　称 | 从业证书编号 |
| 权军龙 | 行政负责人 | 高工 | / |
| 周　坤 | 技术负责人 | 高工 | 31620201101010017201 |
| 易　亮 | 质量负责人 | 高工 | 201812010891 |
| | | | |
| | | | |
| 资质类型 | 公路工程 乙级 | | |
| 证书编号 | 交检公乙粤第016-2025号 | | |
| 发证日期 | 2025-01-20 | 有效期至 | 2030-01-19 |
| 发证机关 | 广东省交通运输厅 | | |

## 检测项目及参数

一、土

含水率，密度，颗粒分析，界限含水率（只做液限和塑限联合测定法），击实试验(最大干密度、最佳含水率)，承载比(CBR)，比重，调度，粗粒土和巨粒土最大干密度（只做表面振动压实仪法），回弹模量，自由膨胀率，烧失量，有机质含量，易溶盐总量，砂的相对密度

二、集料

(1)粗集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，洛杉矶磨耗损失，磨光值，破碎颗粒含量，碱活性，有机物含量，坚固性，软弱颗粒含量；(2)细集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，砂当量，碱活性，坚固性，压碎值，亚甲蓝值，棱角性；(3)填料:颗粒级配，密度，含水率，亲水系数，塑性指数，加热安定性

三、岩石

单轴抗压强度，含水率，颗粒密度，块体密度，吸水率，抗冻性

四、水泥

密度，细度(筛余值、比表面积)，标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，氯离子含量，碱含量（只做火焰光度法），烧失量

五、水泥混凝土、砂浆

(1)水泥混凝土:稠度，表观密度，含气量，凝结时间，抗压强度，抗压弹性模量，抗弯拉强度，抗渗性，配合比设计，抗弯拉弹性模量，劈裂抗拉强度，泌水率，干缩性，扩展度及扩展度经时损失；(2)砂浆:稠度，密度，立方体抗压强度，配合比设计，保水性，凝结时间，分层度

六、水

pH值，氯离子含量，硫酸根($SO_4^{2-}$)含量，不溶物含量，可溶物含量

七、外加剂

pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，硫酸钠含量（只做重量法），凝结时间差，含气量

八、掺和料

细度，比表面积，需水量比，流动度比，烧失量，安定性（只做沸煮法），活性指数，密度，含水量，三氧化硫含量，游离氧化钙，碱含量，吸铵值

## 检测项目及参数

九、无机结合料稳定材料

(1)石灰:有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，未消化残渣含量，含水率；(2)粉煤灰(路基、基层、底基层):烧失量，细度，比表面积，含水率；(3)无机结合料稳定材料:最大干密度、最佳含水率，水泥或石灰剂量，无侧限抗压强度，延迟时间，配合比设计

十、沥青

密度，针入度、针入度指数，延度，软化点，薄膜或旋转薄膜加热试验(质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度)，动力黏度，闪点、燃点，与粗集料的黏附性，聚合物改性沥青储存稳定性(离析或48h软化点差)，聚合物改性沥青弹性恢复率，溶解度，标准黏度，恩格拉黏度，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上剩余量，乳化沥青微粒离子电荷，乳化沥青与粗集料的黏附性，乳化沥青储存稳定性，乳化沥青与水泥拌和试验(筛上残留物含量)，乳化沥青破乳速度，乳化沥青与矿料拌和试验

十一、沥青混合料

密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值，沥青含量（只做燃烧炉），矿料级配，理论最大相对密度，动稳定度，渗水系数

十二、钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲，钢筋焊接网的抗剪力

十三、路基路面

几何尺寸(纵断高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度)，厚度（只做挖坑及灌砂法），压实度（只做灌砂法，环刀法，钻芯法），平整度（只做三米直尺法，连续式平整度仪法），弯沉（只做贝克曼梁法，落锤式弯沉仪法），摩擦系数（只做摆式仪法），构造深度（只做手工铺砂法，电动铺砂仪法），渗水系数，水泥混凝土路面强度，车辙（只做横断面尺法），回弹模量（只做承载板法，贝克曼梁法，落锤式弯沉仪法），透层油渗透深度，层间粘结（只做拉拔试验法），基层芯样完整性

十四、混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝(长度、宽度、深度等)

十五、基坑、地基与基桩

地基承载力，地表沉降，桩身完整性

## 检测项目及参数

十六、交通安全设施

外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，立柱防腐层厚度，标线抗滑值，标志标线光度性能

## 须　知

1.《公路水运工程质量检测机构资质证书》(以下简称《资质证书》)是公路水运工程质量检测机构(以下简称检测机构)经许可机关审批同意开展质量检测活动的凭证。检测机构从事公路水运工程质量检测活动，应当按照资质等级对应的许可范围承担相应的质量检测业务。

2.《资质证书》由正本和副本组成。

3. 不得转让、出租、涂改和租借《资质证书》；不得使用已经过期或者被撤销的《资质证书》。

4. 检测机构的名称、注册地址、检测场所地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人和质量负责人等事项发生变更的，检测机构应当在完成变更后10个工作日内向原许可机关申请变更。

5.《资质证书》有效期为5年。有效期满拟继续从事质量检测业务的，检测机构应当提前90个工作日向许可机关提出资质延续申请。

6. 检测机构取得资质后，不再符合相应资质条件的，许可机关应责令其限期整改并向社会公开；检测机构完成整改后，应当向许可机关提出资质重新核定申请。检测机构需要终止经营的，应当在终止经营之日15日前告知许可机关，并按照规定办理有关注销手续。

# 检验检测机构
# 资质认定证书

证书编号：202319122915

名称：广东建浩检测科技有限公司

地址：广东省广州市增城区中新镇润科路18号之十九

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024年11月25日

有效期至：2029年07月03日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202319122915

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

变更

# 检验检测机构

# 资 质 认 定 证 书 附 表

202319122915

机构名称：广东建浩检测科技有限公司

发证日期：2024年11月18日

有效期至：2029年07月03日

发证机关：广东省市场监督管理局

取消项目参数（备案制）

# 国家认证认可监督管理委员会制
# 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

**批准广东建浩检测科技有限公司**

**检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号：202319122915**

**审批日期:2024 年 11 月 18 日　　有效日期:2029 年 07 月 03 日**

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称：　广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.1.1 | 金属材料 | 1.1.1.1 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.1.2 | 焊接接头 | 1.1.2.1 | 弯曲试验 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.1 | 氧化钠 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.2 | 氧化钾 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.3 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.4 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.5 | 硫化物 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.6 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.7 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.8 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.9 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.1 | 水泥 | 1.2.1.10 | 氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.2 | 混凝土外加剂 | 1.2.2.1 | 硫酸钠 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.1 | 砂浆强度 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.2 | pH 值 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.3 | 净浆凝结时间 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.4 | 含固量 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.5 | 含水率 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.6 | 密度 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.7 | 氯离子含量 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.8 | 碱含量（按当量 NaO 计） | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.3 | 喷射混凝土用速凝剂 | 1.2.3.9 | 细度（80μm 方孔筛筛余） | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 1.2.4.1 | 外观和颜色 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 1.2.4.2 | 尺寸 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 1.2.4.3 | 断裂伸长率 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.2 | 建材产品 | 1.2.4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 1.2.4.4 | 纵向回缩率 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.1 | 给排水管道 | 2.1.1.1 | 电视检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.1 | 土（岩）地基承载力(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.2 | 地基承载力和变形参数(平板载荷试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.3 | 复合地基承载力特征值(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.4 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.5 | 岩土、地基承载力(静载荷试验) | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.6 | 水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法) | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.7 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.8 | 水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.9 | 竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.10 | 圆锥动力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | 不做超重型。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.2 | 岩土体及地基 | 2.1.2.11 | 圆锥动力触探试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | 不做超重型。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.3 | 路基路面 | 2.1.3.1 | 回弹弯沉测试 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.4 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 2.1.4.1 | 混凝土强度 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.4 | 岩土结构、混凝土结构、 | 2.1.4.2 | 混凝土强度 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 衬砌结构 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 2.1.4 | 岩土结构、混凝土结构、衬砌结构 | 2.1.4.3 | 混凝土强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 2.2.1 | 水泥土 | 2.2.1.1 | 配合比 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T233-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.1 | 机电工程 光学性能检测 | 2.3.1.1 | 照度及均匀度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.1 | 路面亮度纵向均匀度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.2 | 路面亮度总均匀度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.3 | 路面平均亮度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.4 | 灯杆基础尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.5 | 路面亮度总均匀度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.6 | 路面平均亮度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.2 | 照明设施 | 2.3.2.7 | 路面亮度纵向均匀度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.3 | 机电产品 | 2.3.3.1 | 金属(板、杆)壁厚 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.4 | 机电工程通用性能检测 | 2.3.4.1 | 防腐涂层厚度 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.5 | 机电工程 | 2.3.5.1 | 基础尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.6 | 机电工程电性能检测 | 2.3.6.1 | 接地电阻 | 公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.6 | 机电工程电性能检测 | 2.3.6.2 | 绝缘电阻 | 公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.7 | 机电设施 | 2.3.7.1 | 绝缘电阻 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.3 | 公路交通-机电工程 | 2.3.7 | 机电设施 | 2.3.7.2 | 接地电阻 | 公路机电工程测试规程 JTG/T 3520—2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 2.4.1.1 | 温度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 2.4.1.2 | 温度 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.1 | 外观缺陷 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.2 | 线形 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.3 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.4 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.5 | 外观缺陷 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.6 | 承载能力 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.7 | 承载能力 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.8 | 承载能力 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.9 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.10 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.11 | 挠度、变位（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.12 | 挠度、变位（静载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.13 | 振幅 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.14 | 振幅 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.15 | 沉降、平面位移（长期监测） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.16 | 沉降、平面位移（长期监测） | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.17 | 沉降、平面位移（长期监测） | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.18 | 沉降、平面位移（长期监测） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.19 | 沉降（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.20 | 沉降（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.21 | 沉降（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.22 | 沉降（静载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.23 | 线形 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.24 | 线形 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.25 | 裂缝（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.26 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.27 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.2 | 桥梁 | 2.4.2.28 | 裂缝(桥梁施工监控与运营监测) | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.3 | 桥梁周边环境 | 2.4.3.1 | 湿度 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.3 | 桥梁周边环境 | 2.4.3.2 | 湿度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.3 | 桥梁周边环境 | 2.4.3.3 | 风速 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.3 | 桥梁周边环境 | 2.4.3.4 | 风速 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.4 | 工程实体-桥梁工程 | 2.4.4 | 桥梁结构及构件 | 2.4.4.1 | 变形 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.1 | 混凝土构件 | 2.5.1.1 | 位移 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.1 | 混凝土构件 | 2.5.1.2 | 表观缺陷 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.1 | 混凝土构件 | 2.5.1.3 | 内部缺陷 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.1 | 混凝土构件 | 2.5.1.4 | 钢筋保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.1 | 混凝土构件 | 2.5.1.5 | 混凝土中钢筋锈蚀状况 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.2 | 桥梁结构与构件 | 2.5.2.1 | 外观缺陷 | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.2 | 桥梁结构与构件 | 2.5.2.2 | 承载能力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.3 | 钢构件 | 2.5.3.1 | 普通螺栓最小拉力载荷 | 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.3 | 钢构件 | 2.5.3.2 | 螺栓连接副预拉力 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.4 | 混凝土结构 | 2.5.4.1 | 构件尺寸与偏差 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.4 | 混凝土结构 | 2.5.4.2 | 氯离子含量 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.4 | 混凝土结构 | 2.5.4.3 | 表观及内部缺陷 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.1 | 外观缺陷 | 《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.2 | 位移 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.3 | 位移 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.4 | 冲击系数 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.5 | 冲击系数 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.6 | 几何尺寸 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构 | 2.5.5.7 | 几何形态参数 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 件 | | | J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.8 | 加速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.9 | 加速度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.10 | 动应变 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.11 | 变形 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.12 | 变形 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.13 | 变形 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.14 | 变形 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.15 | 变形 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.16 | 基础变位 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.17 | 应力 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.18 | 应变 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.19 | 恒载变异状况 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.20 | 承载能力 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.21 | 挠度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.22 | 振动频率 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.23 | 振型 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.24 | 振幅 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.25 | 振幅 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.26 | 温度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.27 | 线形 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.28 | 线形 | 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.29 | 裂缝 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.30 | 裂缝 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.31 | 裂缝 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.32 | 速度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.33 | 速度 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.34 | 速度、加速度 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.35 | 阻尼比 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.36 | 阻尼比 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.37 | 静态应变（应力） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.38 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.39 | 风速 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.40 | 振型 | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.41 | 振幅 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.42 | 裂缝深度 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.43 | 承载能力 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.44 | 振动频率 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | 只做动载试验、监控、监测。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.45 | 静态应变（应力） | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 | 只做静载试验、监控、监测。 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.5 | 桥梁结构及构件 | 2.5.5.46 | 裂缝 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 | 只做静载试验、监控、监测。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.1 | 单桩水平静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.2 | 单桩竖向抗压静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.3 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.4 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.5 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.6 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.7 | 桩身完整性（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.8 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.6 | 基桩 | 2.5.6.9 | 桩长（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.7 | 钢结构 | 2.5.7.1 | 焊缝尺寸 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.5 | 公路交通-桥梁工程 | 2.5.7 | 钢结构 | 2.5.7.2 | 焊缝外观质量 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.1 | 水工混凝土构件 | 2.6.1.1 | 内部缺陷 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.1 | 水工混凝土构件 | 2.6.1.2 | 混凝土内部缺陷 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.1 | 水工混凝土构件 | 2.6.1.3 | 混凝土强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.1 | 水工混凝土构件 | 2.6.1.4 | 混凝土强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.1 | 水工混凝土构件 | 2.6.1.5 | 表观缺陷 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.1 | 水工混凝土构件 | 2.6.1.6 | 混凝土强度 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015 | 只做回弹法、超声回弹法、钻芯法。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.2 | 基桩与地下连续墙 | 2.6.2.1 | 基桩完整性（低应变法） | 《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.2 | 基桩与地下连续墙 | 2.6.2.2 | 基桩完整性（声波透射法） | 《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.2 | 基桩与地下连续墙 | 2.6.2.3 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.2 | 基桩与地下连续墙 | 2.6.2.4 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.3 | 水工混凝土构件 | 2.6.3.1 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.3 | 水工混凝土构件 | 2.6.3.2 | 钢筋锈蚀性状 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.3 | 水工混凝土构件 | 2.6.3.3 | 混凝土保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.3 | 水工混凝土构件 | 2.6.3.4 | 混凝土强度 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020 | 只做回弹法、超声回弹法、钻芯法。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.4 | 地基与基础（基坑） | 2.6.4.1 | 复合地基中桩身完整性（钻芯法） | 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.4 | 地基与基础（基坑） | 2.6.4.2 | 复合地基中桩身完整性（钻芯法） | 《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.4 | 地基与基础（基坑） | 2.6.4.3 | 复合地基中桩身完整性（钻芯法） | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.4 | 地基与基础（基坑） | 2.6.4.4 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.6 | 公路交通-水运工程 | 2.6.4 | 地基与基础（基坑） | 2.6.4.5 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.1 | 井框与路面高差 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.2 | 纵断面高程 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.3 | 路面破损 | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.4 | 路面破损 | 城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.5 | 路面破损 | 公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.6 | 路面破损 | 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.1 | 道路 | 2.7.1.7 | 路面破损 | 《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.1 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.2 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.3 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.4 | 承载能力（落锤式弯沉仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.5 | 几何尺寸 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.6 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.7 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.8 | 土基回弹模量（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.9 | 平整度(三米直尺法) | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.10 | 路面压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.11 | 路面厚度（挖坑和钻芯法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.12 | 路面平整度（连续式平整度仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.13 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.14 | 路面构造深度（手工铺砂法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.15 | 路面水泥混凝土强度（回弹仪法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.16 | 沥青路面渗水系数 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.7 | 工程实体-道路工程 | 2.7.2 | 路基路面 | 2.7.2.17 | 路面错台 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.1 | 土 | 2.8.1.1 | 试坑渗透试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.1 | CFG 桩桩身完整性（低应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.2 | CFG 桩桩身完整性（低应变法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.3 | CFG 桩桩身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.4 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.5 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.6 | 地基承载力（静力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.7 | 地基承载力（静力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.8 | 复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.9 | 复合地基竖向增强体完整性（低应变法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.10 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.11 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.12 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.13 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.14 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.15 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.16 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.17 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.18 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.19 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.20 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.2 | 地基 | 2.8.2.21 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.3 | 地下连续墙 | 2.8.3.1 | 墙底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.3 | 地下连续墙 | 2.8.3.2 | 墙底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.3 | 地下连续墙 | 2.8.3.3 | 墙深（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.3 | 地下连续墙 | 2.8.3.4 | 墙身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.3 | 地下连续墙 | 2.8.3.5 | 墙身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.1 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.2 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.3 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.4 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.5 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.6 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.7 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.8 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.9 | 桩身完整性（低应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.10 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.11 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.12 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.13 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.14 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.15 | 桩身完整性（声波透射法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.16 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.17 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.18 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.19 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.20 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.21 | 桩长（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.22 | 桩长（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.23 | 水平位移(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.24 | 水平承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.25 | 水平承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.26 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.27 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.28 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.8 | 工程实体-地基与基础 | 2.8.4 | 基桩 | 2.8.4.29 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.9.1 | 绿色建筑 | 2.9.1.1 | 透水铺装设施渗透系数 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.9.1 | 绿色建筑 | 2.9.1.2 | 土壤渗透系数 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.9 | 工程环境-建筑物理及节能 | 2.9.1 | 绿色建筑 | 2.9.1.3 | 透水铺装设施渗透系数 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.1 | 外形尺寸 | 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.2 | 外观 | 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.3 | 外观 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.4 | 外观尺寸 | 公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.5 | 外观质量 | 公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.6 | 外观质量 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.7 | 尺寸 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.1 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.10.1.8 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.2 | 石材 | 2.10.2.1 | 体积密度 | 《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.2 | 石材 | 2.10.2.2 | 压缩强度 | 《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.2 | 石材 | 2.10.2.3 | 吸水率 | 《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.2 | 石材 | 2.10.2.4 | 弯曲强度 | 《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.1 | 针片状颗粒含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.2 | 针、片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.3 | 冲击值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.4 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.5 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.6 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.7 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.8 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.9 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.10 | 卵石含泥量、碎石泥粉含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.11 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.12 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.13 | 吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.14 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.15 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.16 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.17 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.18 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.19 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.20 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.21 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.22 | 有机物含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.23 | 有机物含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.24 | 有机物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.25 | 毛体积密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.26 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.27 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.28 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.29 | 硫化物和硫酸盐含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.30 | 磨光值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.31 | 磨耗试验（洛杉矶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.32 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.33 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.34 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.35 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.36 | 表观密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.37 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.38 | 表观密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.39 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.40 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.41 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.3 | 石(粗集料) | 2.10.3.42 | 软弱颗粒 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.1 | 烘箱试验 | 埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管 T/GDC 26-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.2 | 尺寸 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.3 | 尺寸 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.4 | 冲击性能 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.5 | 环柔性 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.6 | 初始轴向压缩强度 | 纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.7 | 坠落试验 | 硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.8 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.9 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.10 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.11 | 尺寸 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.12 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.13 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.14 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.15 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 8804.1-2003 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.16 | 烘箱试验 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.17 | 烘箱试验 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.18 | 加热后状态 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.19 | 烘箱试验 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.20 | 烘箱试验 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.21 | 环刚度 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.22 | 环柔性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.23 | 纵向回缩率/纵向尺寸收缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.24 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.25 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.26 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.27 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.4 | 流体输送用管材管件 | 2.10.4.28 | 规格尺寸 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.1 | 总碱量/碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.2 | 总碱量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材 | 2.10.5.3 | 总碱量/碱含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 料 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.4 | 稳定性 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.5 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.6 | 抗压强度 | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.7 | 干密度 | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.8 | 发泡倍数 | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.9 | 1h 泌水率 | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材料 | 2.10.5.10 | 泡沫混凝土料浆沉降率（固化） | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.5 | 外加剂和无机防水材 | 2.10.5.11 | 1h 沉降距 | 泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 料 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.6 | 混凝土用水 | 2.10.6.1 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.1 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.2 | 水泥土配合比设计 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.3 | 抗压强度 | 透水混凝土 JC/T 2558-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.4 | 混凝土配合比 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.5 | 透水系数 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.6 | 透水系数 | 透水混凝土 JC/T 2558-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.7 | 连续孔隙率 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.8 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.9 | 劈裂抗拉强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.10 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.11 | 坍落度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.12 | 坍落度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.13 | 扩展度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.14 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.15 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.16 | 抗折强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.17 | 泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.18 | 混凝土配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.19 | 维勃稠度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.20 | 芯样抗压强度 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.21 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.22 | 轴心抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.23 | 气泡轻质土配合比设计 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.24 | 流动度 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.25 | 消泡 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.26 | 抗压强度 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.27 | 湿密度 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.28 | 湿容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.29 | 强度试验 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.30 | 适应性 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.31 | 饱水容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.32 | 流值 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.33 | 准干密度 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.34 | 表干容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.35 | 泡沫密度 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.36 | 气泡群密度 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.37 | 沉降距 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.38 | 配合比 | 现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.39 | 泌水量 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.40 | 湿密度增加率 | 公路工程用泡沫混凝土 JC/T 2777-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.41 | 总碱含量 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.7 | 混凝土 | 2.10.7.42 | 可溶性碱含量 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.1 | 2%伸长率时的拉伸强度 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.2 | 5%伸长率时的拉伸强度 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.3 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.4 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.10 | 工程材料-建设工程 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.5 | 透水率 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.6 | 厚度 | 塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.7 | 2%伸长率时的拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.8 | 2%伸长率时的拉伸强度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.9 | 5%伸长率时的拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.10 | 5%伸长率时的拉伸强度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.11 | 厚度 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.12 | 垂直渗透系数 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.13 | 垂直渗透系数 | 土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 19979.2-2006 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.14 | 垂直渗透系数 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.15 | 垂直渗透系数 | 土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.16 | 抗穿刺强度 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.17 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.18 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.19 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.20 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.21 | 断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.22 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.23 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸 | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.24 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.25 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.26 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.27 | 透水率 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.28 | 顶破强力 | 合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.29 | 等效孔径/有效孔径 | 土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.8 | 土工合成材料 | 2.10.8.30 | 圆柱/圆球顶破强力 | 土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.1 | 流动度 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.2 | 沉降距 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.3 | 湿容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.4 | 发泡性能试验 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.5 | 泌水量 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.6 | 表干容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.7 | 抗压强度 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.9 | 气泡混合轻质土 | 2.10.9.8 | 配合比 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.1 | 抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.2 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.3 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.4 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.5 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.6 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.7 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.8 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.9 | 布氏硬度 | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.10 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.11 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.12 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.13 | 弯曲试验 | 钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.14 | 强屈比（ROm/ROeL） | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.15 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.16 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.17 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.18 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.19 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.20 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.21 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.22 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.23 | 最大力总延伸率 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.24 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.25 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.26 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.27 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.28 | 维氏硬度 | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.29 | 维氏硬度 | 金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.30 | 维氏硬度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.31 | 里氏硬度 | 金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.32 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.33 | 弯曲试验 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.10 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.10.10.34 | 超强比（ROeL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.11 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.10.11.1 | 拉力试验 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.11 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.10.11.2 | 连接副紧固轴力 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.12 | 交通安全设施 | 2.10.12.1 | 外观及几何尺寸 | 防眩板 GB/T 24718-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.12 | 交通安全设施 | 2.10.12.2 | 色度性能 | 逆反射材料色度性能测试方法 第 2 部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色 JT/T 692.2-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.1 | 保塑时间 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.2 | 压力泌水率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.3 | 含气量 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.4 | 吸水率 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.5 | 抗渗性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.6 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.7 | 收缩 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.8 | 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.9 | 表观密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.10 | 静力受压弹性模量 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.11 | 保水性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.12 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.13 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.14 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.15 | 砂浆配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.13 | 砂浆/保温砂浆 | 2.10.13.16 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.1 | 击实试验 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.2 | 无侧限抗压强度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.3 | 水泥或石灰剂量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.4 | 石灰有效钙镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.5 | 配合比设计 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.6 | 配合比设计 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.7 | 石灰未消化残渣含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.10.14.8 | 石灰氧化镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.1 | 不透水性 | 高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.2 | 不透水性/渗水 | 建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.3 | 厚度/尺寸 | 建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.4 | 厚度/尺寸 | 建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.5 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度 | 建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.6 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度 | 建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.7 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.8 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸 | 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | 率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.9 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.15 | 防水卷材 | 2.10.15.10 | 热老化 | 建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.1 | 纵向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.2 | 尺寸 | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.3 | 尺寸 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.4 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.5 | 局部横向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.6 | 拉伸性能 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.7 | 环刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.16 | 波纹管 | 2.10.16.8 | 环刚度 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.1 | 含泥量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.2 | 堆积密度 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.3 | 强度标号 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.4 | 有机物含量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17431.2-2010 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.5 | 氯化物含量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.6 | 泥块含量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.7 | 烧失量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.8 | 煮沸质量损失 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.9 | 硫化物和硫酸盐含量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.10 | 空隙率 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.11 | 筒压强度 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.12 | 粒型系数 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17431.2-2010 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.13 | 软化系数 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.14 | 吸水率 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.15 | 表观密度 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.17 | 轻骨料 | 2.10.17.16 | 颗粒级配(筛分析) | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.1 | 保护层厚度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.2 | 保护层厚度 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.3 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.4 | 外压荷载/外压抗裂性能 | 混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.5 | 外压荷载 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.6 | 外观质量 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.7 | 外观质量 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.8 | 尺寸 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.9 | 尺寸 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.10 | 水压试验/内压抗裂性能/抗渗性/抗裂内压/水压性能 | 混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.18 | 混凝土管 | 2.10.18.11 | 闭水试验 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.1 | 吸水率 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.2 | 外观质量 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.3 | 防滑性能 | 混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.4 | 劈裂抗拉强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.5 | 吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.6 | 外观质量 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.7 | 尺寸偏差 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.8 | 尺寸允许偏差 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.9 | 抗压强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.10 | 抗压强度 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.11 | 抗折强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.12 | 抗折强度 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.13 | 透水系数 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.19 | 路面砖 | 2.10.19.14 | 防滑性能 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.1 | 与粗集料的粘附性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.2 | 储存稳定性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.3 | 密度与相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.4 | 延度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.5 | 弹性恢复试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.6 | 旋转薄膜加热试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.7 | 溶解度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.8 | 破乳速度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.9 | 离子电荷 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.10 | 离析试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.11 | 筛上剩余量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.12 | 蒸发残留物 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.13 | 薄膜加热试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.14 | 软化点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.15 | 针入度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.16 | 针入度指数 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.17 | 闪点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.20 | 沥青 | 2.10.20.18 | 闪点与燃点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.1 | 氧化钾和氧化钠（碱含量） | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.2 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做硫酸钡重量法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.3 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.4 | 含水量 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.5 | 含水量/含水率 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.6 | 吸铵值 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.7 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.8 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.9 | 强度/胶砂强度（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.10 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.11 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.12 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.13 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.14 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.15 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.16 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.21 | 水泥与掺合料 | 2.10.21.17 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.22 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.10.22.1 | 单向拉伸抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.22 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.10.22.2 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.22 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.10.22.3 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.23 | 焊接材料 | 2.10.23.1 | 弯曲试验 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.1 | 配合比设计 | 沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.2 | 冻融劈裂试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.3 | 劈裂试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.4 | 压实沥青混合料密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.5 | 析漏 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.6 | 标准马歇尔稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.7 | 毛体积相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.8 | 沥青含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.9 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.10 | 流值 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.11 | 浸水马歇尔稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.12 | 渗水试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.13 | 理论最大相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.14 | 矿料级配 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.15 | 矿料间隙率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.16 | 空隙率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.17 | 肯塔堡飞散 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.18 | 表面构造深度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.19 | 谢伦堡析漏试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.20 | 车辙试验(动稳定度) | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.21 | 配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.22 | 饱水率 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.23 | 马歇尔稳定度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.24 | 沥青混合料 | 2.10.24.24 | 稀浆封层和微表处混合料配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.1 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.2 | 体积密度/干燥表观密度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.3 | 含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.4 | 含水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.5 | 吸水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.6 | 吸水率 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.7 | 吸水率/最大吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.8 | 块体密度/密度/表观密度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.9 | 外观质量 | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.10 | 外观质量 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.11 | 外观质量 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.12 | 外观质量 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.13 | 尺寸偏差 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.14 | 尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.15 | 抗压强度 | 蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.16 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.17 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.18 | 抗折强度 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.19 | 抗折强度 | 蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.20 | 抗折强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.21 | 空心率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.22 | 软化系数 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.23 | 软化系数 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.24 | 轴心抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.25 | 干密度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.26 | 尺寸偏差 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.27 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.28 | 抗压强度/块材抗压强度（取芯法） | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.29 | 相对含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.30 | 抗压强度 | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.31 | 尺寸允许偏差 | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.32 | 软化系数 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.33 | 抗压强度 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.34 | 尺寸偏差 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.35 | 尺寸偏差 | 烧结普通砖 GB/T 5101-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.36 | 抗压强度（取芯法） | 蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.37 | 尺寸允许偏差 | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.38 | 抗压强度 | 烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.25 | 砌墙砖和砌块 | 2.10.25.39 | 抗压强度 | 烧结普通砖 GB/T 5101-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.26 | 铝合金型材与铝塑板 | 2.10.26.1 | 尺寸偏差 | 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.27 | 塑料单壁波纹管 | 2.10.27.1 | 环刚度 | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.27 | 塑料单壁波纹管 | 2.10.27.2 | 落锤冲击 | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.28 | 砂（细集料 | 2.10.28.1 | 细度模数 | 建筑用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.1 | 尺寸、外形 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.2 | 镀锌层的重量测定 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.3 | 镀锌层均匀性 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.4 | 下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.5 | 伸长率 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.6 | 断后伸长率 | 排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.7 | 压扁 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.8 | 尺寸 | 不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.9 | 尺寸 | 不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.10 | 尺寸 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.11 | 尺寸 | 可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.12 | 尺寸 | 排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.13 | 尺寸 | 建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.14 | 尺寸 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.15 | 尺寸 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.16 | 尺寸 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.17 | 尺寸 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.18 | 尺寸 | 结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.19 | 尺寸 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.20 | 尺寸 | 装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.21 | 尺寸 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.22 | 尺寸允许偏差 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.23 | 尺寸及其允许偏差 | 《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》GB/T 31438-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.24 | 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.25 | 抗拉强度 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.26 | 抗拉强度 | 排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.27 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.28 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.29 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.30 | 水泥砂浆内衬厚度 | 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.31 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.32 | 表面质量 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.33 | 表面质量 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.34 | 表面质量 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.35 | 表面质量 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.36 | 表面质量 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.37 | 覆盖层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.38 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.39 | 镀层厚度 | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.40 | 镀锌层的附着力 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.41 | 镀锌层的附着力 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.42 | 镀锌层的附着力 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.43 | 尺寸 | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第 1 部分：热交换器用管 GB/T 21833.1-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.29 | 钢管 | 2.10.29.44 | 尺寸 | 高压锅炉用无缝钢管 GB/T 5310-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.30 | 路缘石 | 2.10.30.1 | 吸水率 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.30 | 路缘石 | 2.10.30.2 | 外观质量 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.30 | 路缘石 | 2.10.30.3 | 尺寸偏差 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.30 | 路缘石 | 2.10.30.4 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.30 | 路缘石 | 2.10.30.5 | 抗折强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.1 | 坚固性 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.2 | 云母含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.3 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.4 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.5 | 亚甲蓝值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.6 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.7 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.8 | 压碎指标 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.9 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.10 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.11 | 含水率（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.12 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.13 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.14 | 含泥量（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.15 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.16 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.17 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.18 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.19 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.20 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.21 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.22 | 有机物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.23 | 有机物（有机质）含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.24 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.25 | 棱角性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.26 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.27 | 氯化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.28 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.29 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.30 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.31 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.32 | 亚甲蓝值与石粉含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.33 | 石粉含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.34 | 砂当量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.35 | 硫化物及硫酸盐 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.36 | 硫化物及硫酸盐含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.37 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.38 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.39 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.40 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.41 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.42 | 表观密度（坍落筒法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.43 | 表观密度（容量瓶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.44 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.45 | 轻物质含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.46 | 轻物质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.47 | 轻物质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.48 | 颗粒级配和细度模数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.10 | 工程材料-建设工程材料 | 2.10.31 | 砂(细集料 | 2.10.31.49 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.1 | 加热安定性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.2 | 塑性指数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.3 | 亲水系数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.4 | 密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.5 | 颗粒级配（负压筛法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.6 | 含水率(烘干法) | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.7 | 烧失量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.1 | 填料 | 2.11.1.8 | 颗粒级配（水洗法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.1 | 充盈度 | 《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.2 | 充盈度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.3 | 凝结时间 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.4 | 凝结时间 | 《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.5 | 压力泌水率 | 《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.6 | 压力泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.7 | 抗压强度 | 预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.8 | 抗压强度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.9 | 抗折强度 | 预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.10 | 抗折强度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.11 | 泌水率 | 《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.12 | 流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.13 | 流动度 | 《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.14 | 自由泌水率 | 《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.15 | 自由膨胀率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.16 | 自由膨胀率 | 《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.17 | 配合比设计 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.2 | 压浆浆液 | 2.11.2.18 | 钢丝间泌水率 | 《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.1 | 收缩率比 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.2 | pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.3 | 含气量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.4 | 含气量 1h 经时变化量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 程》 JGJ 55-2011 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.5 | 含气量 1h 经时变化量 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.6 | 喷射混凝土用速凝剂凝结时间 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.7 | 喷射混凝土用速凝剂含水率 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.8 | 喷射混凝土用速凝剂抗压强度比 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.9 | 坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值) | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.10 | 抗压强度比 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.11 | 抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.12 | 抗弯拉强度比 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.13 | 泌水率 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.14 | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.15 | 减水率 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.16 | 含水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.17 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.18 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.19 | 含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.20 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.3 | 混凝土外加剂 | 2.11.3.21 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.1 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.2 | 表观密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.3 | 碱活性 | 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.4 | 贝壳含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.5 | 云母含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.6 | 云母含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.7 | 亚甲蓝值 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.8 | 亚甲蓝值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.9 | 人工砂压碎值指标 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.10 | 人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值） | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.11 | 压碎指标值 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.12 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.13 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.14 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.15 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.16 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.17 | 吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.18 | 吸水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.19 | 坚固性 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.20 | 坚固性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.21 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.22 | 堆积密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.23 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.24 | 有机物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.25 | 有机物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.26 | 棱角性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.27 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.28 | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.29 | 氯化物(氯离子）含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.30 | 氯化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.31 | 水溶性氯离子含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.32 | 泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.33 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.34 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.35 | 海砂中贝壳含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.36 | 贝壳含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.37 | 石粉含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.38 | 砂当量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.39 | 硫化物及硫酸盐含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.40 | 硫酸盐、硫化物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.41 | 硫酸盐和硫化物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.42 | 硫酸盐及硫化物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.43 | 碱骨料反应 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.44 | 空隙率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.45 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.46 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.47 | 紧密密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.48 | 表干密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.49 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.50 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.51 | 表观相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.52 | 轻物质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.53 | 轻物质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.54 | 轻物质含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.55 | 颗粒级配（含细度模数） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.56 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.57 | 颗粒级配（含细度模数） | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.58 | 表干相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.59 | 有机物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.60 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.61 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.62 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.63 | 碱活性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.64 | 含水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.4 | 细集料 | 2.11.4.65 | 含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.1 | 氯离子含量 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.2 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.3 | 不溶物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.4 | 凝结时间差 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.5 | 凝结时间差 | 《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.6 | 可溶物 | 《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-89 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.7 | 可溶物 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.8 | 抗压强度比 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.9 | 抗压强度比 | 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.10 | 氯离子 | 《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB 11896-1989 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.11 | 硫酸根（硫酸盐） | 《水质硫酸盐的测定重量法》GB/T 11899-1989 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.5 | 工程用水 | 2.11.5.12 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.6 | 碳纤维复合材料 | 2.11.6.1 | 单位面积质量 | 《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.1 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.2 | 弯曲性能 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.3 | 网片尺寸 | 钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.4 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.5 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.6 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.7 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.8 | 表面质量 | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.9 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.10 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.11 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.7 | 焊接网 | 2.11.7.12 | 断后延伸率 | 钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.8 | 石灰 | 2.11.8.1 | 体积安定性 | 《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.8 | 石灰 | 2.11.8.2 | 未消化残渣含量 | 《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.8 | 石灰 | 2.11.8.3 | 游离水含量 | 《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.8 | 石灰 | 2.11.8.4 | 灼烧失量 | 《建筑石灰试验方法第2部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.8 | 石灰 | 2.11.8.5 | 细度 | 《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.9 | 金属波纹管 | 2.11.9.1 | 外观 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.9 | 金属波纹管 | 2.11.9.2 | 尺寸 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.9 | 金属波纹管 | 2.11.9.3 | 抗均布荷载性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.9 | 金属波纹管 | 2.11.9.4 | 抗局部横向荷载性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.9 | 金属波纹管 | 2.11.9.5 | 承受局部横向荷载后抗渗漏性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.9 | 金属波纹管 | 2.11.9.6 | 弯曲后抗渗漏性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.1 | 沥青与粗集料的黏附性等级 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.2 | 乳化沥青与水泥拌和性能 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.3 | 乳化沥青与水混合稳定性能 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.4 | 乳化沥青与矿料的拌和性能 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.5 | 乳化沥青与粗集料的黏附性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.6 | 乳化沥青低温储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.7 | 乳化沥青储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.8 | 乳化沥青微粒离子的电荷性质 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.9 | 乳化沥青破乳速度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.10 | 乳化沥青筛上剩余量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.11 | 乳化沥青蒸发残留物含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.12 | 沥青动力黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.13 | 沥青含水量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.14 | 沥青密度与相对密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.15 | 沥青延度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.16 | 沥青弹性恢复率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.17 | 沥青当量脆点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.18 | 沥青恩格拉黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.19 | 沥青旋转薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.20 | 沥青标准黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.21 | 沥青溶解度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.22 | 沥青薄膜加热试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.23 | 沥青蜡含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.24 | 沥青软化点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.25 | 沥青运动黏度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.26 | 沥青针入度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.27 | 沥青针入度指数 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.28 | 沥青针入度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.29 | 沥青闪点与燃点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.30 | 聚合物改性沥青储存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.31 | 聚合物改性沥青的离析性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.10 | 沥青 | 2.11.10.32 | 沥青当量软化点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.11 | 掺合料 | 2.11.11.1 | 吸铵值 | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.12 | 铝及铝合金材料 | 2.11.12.1 | 抗拉强度 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.12 | 铝及铝合金材料 | 2.11.12.2 | 断后伸长率 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.12 | 铝及铝合金材料 | 2.11.12.3 | 规定非比例延伸强度 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.13 | 土工格栅 | 2.11.13.1 | 土工格栅网孔尺寸 | 《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.1 | 石灰有效氧化钙和氧化镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.2 | 无侧限抗压强度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.3 | 最佳含水率 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.4 | 最大干密度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.5 | 水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.6 | 石灰氧化镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.7 | 石灰稳定材料中石灰剂量（直读式测钙仪法） | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.8 | 石灰细度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.9 | 粉煤灰细度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.10 | 粉煤灰比表面积 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.11 | 粉煤灰烧失量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.12 | 石灰或粉煤灰密度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.13 | 石灰中未消化残渣含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.14 | 配合比设计 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.15 | 无侧限抗压强度延迟时间 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.16 | 含水率 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.14 | 无机结合料稳定材料 | 2.11.14.17 | 配合比设计 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.15 | 钢筋焊接接头 | 2.11.15.1 | 抗拉强度 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.1 | 土工格栅特定伸长率下拉伸力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.2 | 伸长率 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.3 | 拉伸强度 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.4 | CBR 顶破强力 | 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.5 | CBR 顶破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.6 | 伸长率 | 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.7 | 伸长率 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.8 | 伸长率/断裂伸长率 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.9 | 刺破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.10 | 刺破强力 | 《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.11 | 刺破强力 | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.12 | 单位面积质量及偏差 | 《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.13 | 厚度 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.14 | 土工格栅、土工网网孔尺寸 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.15 | 土工格栅、土工网网孔尺寸 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.16 | 土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.17 | 垂直渗透性能 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.18 | 尺寸偏差 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.19 | 有效孔径 | 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.20 | 梯形撕破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.21 | 梯形撕破强力 | 《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.22 | 玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数 | 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.23 | 连接点极限分离力 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.24 | 特定伸长率下的拉伸强度 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.25 | 标称伸长率 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.26 | 单位面积质量 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.27 | 单根条带厚度 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.28 | 幅宽偏差 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.29 | 外观质量 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.30 | 单根条带宽度 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.31 | 内孔尺寸 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.16 | 土工合成材料 | 2.11.16.32 | 抗拉强度 | 公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.1 | 塌落扩展度及扩展时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.2 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.3 | 圆柱体劈裂抗拉强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.4 | 圆柱体劈裂抗拉强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.5 | 圆柱体抗压弹性模量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.6 | 圆柱体试件抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.7 | 圆柱体轴心抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.8 | 静力受压弹性模量 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.9 | 干缩率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.10 | 干缩率 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.11 | 抗压强度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.12 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.13 | 抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.14 | 抗弯拉弹性模量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.15 | 抗弯拉强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.16 | 抗弯拉强度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.17 | 抗弯拉试件断块抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.18 | 抗折强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.19 | 抗渗等级 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.20 | 抗渗等级 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.21 | 渗水高度和相对渗透系数 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.22 | 抗渗等级 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.23 | 配合比设计 | 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.24 | 普通混凝土配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.25 | 普通混凝土配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.26 | 普通混凝土配合比设计 | 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 混凝土施工规范》JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.27 | 普通混凝土配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.28 | 棱柱体抗压弹性模量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.29 | 棱柱体轴心抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.30 | 氯离子含量 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.31 | 水泥混凝土拌合物凝结时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.32 | 水泥混凝土拌合物凝结时间 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.33 | 水泥混凝土拌合物凝结时间 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.34 | 水泥混凝土拌合物含气量 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.35 | 水泥混凝土拌合物含气量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.36 | 含气量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.37 | 水泥混凝土拌合物泌水率 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.38 | 水泥混凝土拌合物泌水率 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.39 | 压力泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.40 | 泌水率 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.41 | 泌水量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.42 | 水泥混凝土拌合物稠度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.43 | 稠度（坍落度仪法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.44 | 稠度(改进 VC 法) | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.45 | 稠度（维勃仪法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.46 | 水泥混凝土拌合物稠度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.47 | 水泥混凝土拌合物表观密度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.48 | 水泥混凝土拌合物表观密度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.49 | 体积密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.50 | 配合比分析 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.51 | 泌水率及压力泌水率 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.52 | 混凝土坍落度损失 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.53 | 压力泌水率 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.54 | 渗水高度试验 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T50082-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.55 | 渗水高度试验 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.56 | 碱-骨料反应 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.57 | 立方体劈裂抗拉强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.58 | 立方体劈裂抗拉强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.59 | 立方体劈裂抗拉强度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.60 | 芯样抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.61 | 芯样抗压强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019　钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.62 | 轴心抗压强度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.63 | 轴心抗压强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.17 | 水泥混凝土 | 2.11.17.64 | 收缩率 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.1 | 表观密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.2 | 碱活性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.3 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.4 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.5 | 冲击值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.6 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.7 | 压碎值指标 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.8 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.9 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.10 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.11 | 含水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.12 | 含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.13 | 卵石含泥量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.14 | 碎石泥粉含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.15 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.16 | 吸水率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.17 | 吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.18 | 坚固性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.19 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.20 | 堆积密度 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.21 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.22 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.23 | 有机物含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.24 | 有机物含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.25 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.26 | 毛体积相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.27 | 泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.28 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.29 | 硫化物及硫酸盐含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.30 | 硫化物及硫酸盐含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.31 | 硫化物及硫酸盐含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.32 | 碱骨料反应 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.33 | 磨光值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.34 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.35 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.36 | 空隙率 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.37 | 表干密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.38 | 表干相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.39 | 表观密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.40 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.41 | 表观相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.42 | 软弱颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.43 | 针片状颗粒含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.44 | 针、片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.45 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.46 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.47 | 颗粒级配 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.48 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.49 | 有机物含量（标准溶液法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.50 | 有机物含量（玻璃色标法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.51 | 有机物含量（抗压强度比法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.52 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.53 | 洛杉矶磨耗值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.54 | 碱活性（快速砂浆棒法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.55 | 碱活性(混凝土棱柱体法) | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.56 | 磨耗值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.18 | 粗集料 | 2.11.18.57 | 破碎颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.1 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176—2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.2 | 氯离子 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | 只做硫氰酸铵容量法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.3 | 氧化钠 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | 只做EDTA滴定法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.4 | 三氧化硫 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | 只做硫酸钡重量法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.5 | 含水量 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.6 | 均匀性 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.7 | 安定性 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.8 | 密度 | 《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.9 | 强度活性指数 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.10 | 氧化钙 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.11 | 游离氧化钙 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.12 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.13 | 烧失量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.14 | 细度 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.15 | 细度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.16 | 需水量比 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.19 | 粉煤灰 | 2.11.19.17 | 需水量比 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.20 | 沥青路面用纤维 | 2.11.20.1 | 含水率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.20 | 沥青路面用纤维 | 2.11.20.2 | 吸油率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.20 | 沥青路面用纤维 | 2.11.20.3 | 纤维灰分含量 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.20 | 沥青路面用纤维 | 2.11.20.4 | pH 值 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.1 | 湿容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.2 | 湿密度及流值 | 《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249：2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.3 | 配合比 | 《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.4 | 准干密度 | 《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249：2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.5 | 抗压强度 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.6 | 流动度 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.7 | 硬化抗压强度 | 《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249：2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.8 | 发泡剂性能 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.9 | 表干容重 | 气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.21 | 泡沫轻质土 | 2.11.21.10 | 配合比 | 《现浇泡沫轻质土技术规程》CECS 249：2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.22 | 锚具、夹具、连接器 | 2.11.22.1 | 外观（裂纹） | 《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2005 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.1 | 氯离子含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | 只做硫氰酸铵容量法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.2 | 三氧化硫含量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | 只做硫酸钡重量法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.3 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.4 | 密度 | 《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.5 | 含水量 | 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.6 | 吸铵值 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.7 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.8 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 18046-2017 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.9 | 活性指数 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.10 | 流动度比 | 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.11 | 硅灰中二氧化硅分析 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.23 | 矿渣粉 | 2.11.23.12 | 需水量比 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.24 | 外加剂 | 2.11.24.1 | 泌水率比 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.24 | 外加剂 | 2.11.24.2 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.24 | 外加剂 | 2.11.24.3 | 凝结时间差 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.24 | 外加剂 | 2.11.24.4 | 凝结时间差 | 公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.24 | 外加剂 | 2.11.24.5 | 压力泌水率 | 《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.24 | 外加剂 | 2.11.24.6 | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.1 | 颗粒分析（密度计法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.2 | 颗粒分析（筛分法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.3 | 含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.4 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.5 | 土体固结 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.6 | 固结试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.7 | 回弹模量（强度仪法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.8 | 回弹模量（杠杆压力仪法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.9 | 回弹模量（强度仪法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.10 | 回弹模量（杠杆压力仪法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.11 | 天然稠度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.12 | 密度（蜡封法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.13 | 密度（灌砂法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.14 | 密度（灌水法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.15 | 密度（环刀法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.16 | 密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.17 | 承载比（CBR） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.18 | 承载比（CBR） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.19 | 易溶盐总量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.20 | 易溶盐总量 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.21 | 最佳含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.22 | 最佳含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.23 | 最大干密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.24 | 最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.25 | 有机质含量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.26 | 有机质含量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.27 | 比重 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.28 | 比重 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.29 | 渗透系数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.30 | 渗透系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.31 | 烧失量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.32 | 界限含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.33 | 界限含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.34 | 砂的相对密度 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.35 | 砂的相对密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.36 | 粗粒土和巨粒土的最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.37 | 自由膨胀率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.38 | 自由膨胀率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.39 | 颗粒级配 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.40 | 颗粒级配 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.25 | 土 | 2.11.25.41 | 休止角 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.1 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.2 | 弯曲性能 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.3 | 尺寸偏差 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.4 | 尺寸偏差 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.5 | 屈服强度 | 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 228.1-2021 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.6 | 抗拉强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.7 | 断后伸长率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.8 | 最大力总延伸率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.9 | 重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.10 | 重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.11 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.12 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.13 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.14 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.15 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.26 | 钢材 | 2.11.26.16 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.1 | 抗冻性 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.2 | 软化系数 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.3 | 单轴抗压强度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.4 | 含水率 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.5 | 吸水性 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.6 | 弯拉强度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.7 | 劈裂法抗拉强度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.8 | 块体密度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.27 | 岩石 | 2.11.27.9 | 颗粒密度 | 公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.1 | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | 只做火焰光度法 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.2 | 氯离子 | 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC 420-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.3 | 密度 | 《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.4 | 碱含量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.5 | 氯离子含量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.6 | 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.7 | 凝结时间 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.8 | 凝结时间 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.9 | 安定性 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.10 | 安定性 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.11 | 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.12 | 密度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.13 | 密度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.14 | 标准稠度用水量 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.15 | 标准稠度用水量 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.16 | 标准稠度用水量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.17 | 比表面积 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.18 | 比表面积 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.19 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.20 | 水泥浆体流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.21 | 胶砂流动度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.22 | 水泥胶砂流动度 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.23 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.24 | 细度（筛析法） | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.25 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.26 | 细度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.27 | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.28 | 胶砂强度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.28 | 水泥 | 2.11.28.29 | 胶砂强度(ISO 法) | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.1 | 保水性 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.2 | 凝结时间 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.3 | 分层度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.4 | 抗渗性能 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.5 | 泌水率 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.6 | 泌水率 | 《水工混凝土试验规程》 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.7 | 稠度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.8 | 立方体抗压强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.9 | 立方体抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.10 | 表观密度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.11 | 表观密度 | 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.29 | 砂浆 | 2.11.29.12 | 配合比设计 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.1 | 压实沥青混合料密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.2 | 矿料间隙率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.3 | 空隙率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.4 | 密度（表干法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.5 | 密度（蜡封法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.6 | 密度（体积法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.7 | 流值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.8 | 压实沥青混合料密度（水中重法） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.9 | 稳定度 | 《沥青路面坑槽冷补成品料》JT/T 972-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.10 | 贯入强度 | 《沥青路面坑槽冷补成品料》JT/T 972-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.11 | 黏附性等级 | 《沥青路面坑槽冷补成品料》JT/T 972-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.12 | 乳化沥青稀浆封层混合料稠度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.13 | 沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.14 | 沥青混合料劈裂抗拉强度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.15 | 沥青混合料动稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.16 | 沥青混合料渗水系数 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.17 | 沥青混合料的矿料级配 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.18 | 沥青混合料肯塔堡飞散损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.19 | 沥青混合料表面构造深度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.20 | 沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.21 | 沥青混合料饱水率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.22 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.23 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.24 | 沥青饱和度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.25 | 热拌沥青混合料配合比设计 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.26 | 稀浆混合料的抗车辙变形 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.27 | 稀浆混合料的拌和时间 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.28 | 稀浆混合料的破乳时间 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.29 | 稀浆混合料的磨耗值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.30 | 稀浆混合料的黏聚力 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.31 | 稀浆混合料的黏附砂量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.32 | 稀浆混合料配伍性等级 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.33 | 稀浆封层配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.34 | 沥青混合料中沥青含量（燃烧炉法） | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.11 | 公路交通-工程材料 | 2.11.30 | 沥青混合料 | 2.11.30.35 | 沥青混合料理论最大相对密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 只做真空法（A类容器 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 法、B类容器法） | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.1 | 砌体结构 | 2.12.1.1 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.1 | 砌体结构 | 2.12.1.2 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.1 | 砌体结构 | 2.12.1.3 | 砌体抗剪强度(原位单剪法) | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.1 | 砌体结构 | 2.12.1.4 | 砌体抗压强度（原位轴压法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.1 | 砌体结构 | 2.12.1.5 | 砌筑砂浆抗压强度（回弹法） | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.1 | 砌体结构 | 2.12.1.6 | 砌筑砂浆抗压强度（贯入法） | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.1 | 涂装厚度 | 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.2 | 防腐涂层厚度 | 钢结构防火涂料 GB14907-2002 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.3 | 防火涂层厚度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.4 | 构件尺寸 | 《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.5 | 内部缺陷超声波探伤 | 《钢网架焊接空心球节点》JG/T 11-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.6 | 内部缺陷超声波探伤 | 《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.7 | 外观质量 | 《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.8 | 外观质量/表面质量（目视检测） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.9 | 外观质量/表面质量（目视检测） | 无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.10 | 外观质量（目视检测） | 承压设备无损检测 第 7 部分:目视检测 NB/T 47013.7-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.11 | 扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.12 | 扭矩系数 | 《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.13 | 抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.14 | 拉力载荷试验 | 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.15 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.16 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.17 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.18 | 构件尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.19 | 构件尺寸 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.20 | 构件尺寸 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.21 | 楔负载 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.22 | 楔负载 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.23 | 楔负载 | 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.24 | 涂层厚度 | 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.25 | 涂层厚度 | 《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.26 | 涂层厚度 | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.27 | 涂层附着力 | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.28 | 涂层附着力 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.29 | 涂层附着力(划格法) | 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.30 | 涂层附着力（划格法） | 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.31 | 涂层附着力（拉开法） | 热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.32 | 涂层附着力（拉开法） | 色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.33 | 热喷涂涂层结合强度 | 热喷涂　抗拉结合强度的测定 GB/T 8642-2002 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.34 | 焊缝内部质量（超声法） | GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.35 | 焊缝内部质量（超声法） | 无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.36 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.37 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.38 | 焊缝内部质量（超声波法） | 《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.39 | 焊缝内部质量（超声波法） | 公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.40 | 焊缝内部质量（超声波法） | 无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.41 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定 DL/T 542-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.42 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T19418-2003 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.43 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.44 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢结构焊接规范 GB 50661-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.45 | 焊缝尺寸 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.46 | 焊缝尺寸 | 钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.47 | 焊缝尺寸 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.48 | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.49 | 焊缝表面质量（渗透法） | GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.50 | 焊缝表面质量（渗透法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.51 | 焊缝表面质量（渗透法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.52 | 焊缝表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.53 | 焊缝表面质量（渗透法） | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.54 | 焊缝表面质量（渗透法） | 钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.55 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.56 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.57 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.58 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.59 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.60 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.61 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020） | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.62 | 结构整体变形（垂直度、平面弯曲） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.63 | 结构整体变形（垂直度、平面弯曲） | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.64 | 结构整体变形（垂直度、平面弯曲） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.65 | 节点承载力 | 钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.66 | 螺栓连接副扭矩 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 1231-2006 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.67 | 表面清洁度 | 涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.68 | 表面粗糙度 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.69 | 表面粗糙度 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 5 部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.70 | 表面粗糙度 | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.71 | 钢材厚度（超声法） | 无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.72 | 钢材厚度（超声法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.73 | 钢材抗拉强度(表面硬度法) | 金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17394.1-2014 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.74 | 钢材抗拉强度(表面硬度法) | 黑色金属硬度强度换算值 GB/T1172-1999 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.75 | 钢材抗拉强度（里氏硬度法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.76 | 钢板内部质量（超声波法） | 厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.77 | 钢构件表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.78 | 钢构件表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测 第 2 部分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.79 | 钢构件表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测 第 3 部分：参考试块 GBT 18851.3-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.80 | 钢构件表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测 第 4 部分：设备 GBT 18851.4-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.81 | 钢构件表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测 第 5 部分温度高于 50℃的渗透检测 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GBT 18851.5-2014 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.82 | 钢构件表面质量（渗透法） | 无损检测 渗透检测 第 6 部分温度低于 10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.83 | 钢构件表面质量（磁粉法） | 无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.84 | 钢构件表面质量（磁粉法） | 无损检测 磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.85 | 钢构件表面质量（磁粉法） | 无损检测 磁粉检测 第二部分 检测介质 GB T15822.2-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.86 | 钢网架倾斜 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.87 | 钢网架倾斜 | 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.88 | 钢网架倾斜 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.89 | 钢网架倾斜 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.90 | 钢网架挠度 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.91 | 钢网架挠度 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.92 | 钢网架挠度 | 建筑变形测量 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.93 | 钢网架挠度 | 空间网格结构技术规程 JGJ7-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.94 | 钢网架挠度 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.95 | 钢网架水平位移 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.96 | 钢网架水平位移 | 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.97 | 钢网架水平位移 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.98 | 钢锻件内部质量（超声波法） | 钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.99 | 铸钢件表面质量（磁粉法） | 《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T9444-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.100 | 锻钢件内部质量（超声波法） | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.101 | 锻钢件内部质量（超声波法） | 锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.102 | 锻钢件表面质量（渗透法） | 锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.103 | 锻钢件表面质量（磁粉法） | 锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.104 | 防火涂层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.105 | 防火涂层厚度 | 《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.106 | 防火涂层厚度 | 《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.107 | 防火涂层厚度 | 建筑钢结构防火技术规范 CECS 200：2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.108 | 防火涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.109 | 防火涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.110 | 防腐涂层厚度 | 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.111 | 防腐涂层厚度 | 《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.112 | 防腐涂层厚度 | 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.113 | 防腐涂层厚度 | 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.114 | 防腐涂层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.115 | 防腐涂层厚度 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.116 | 防腐涂层厚度 | 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.117 | 防腐涂层厚度 | 热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.118 | 防腐涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.119 | 防腐涂层厚度 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.120 | 防腐涂层厚度 | 金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层 GB/T 9799-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.121 | 防腐涂层厚度 | 管道防腐层性能试验方法 第 7 部分：厚度测试 SY/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 4113.7-2020 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.122 | 防腐涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.123 | 防腐涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.124 | 防腐涂层均匀性（电火花检漏） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.125 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.126 | 高强度螺栓连接副施工扭矩 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.127 | 高强度螺栓连接副施工扭矩 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.128 | 高强度螺栓连接副施工扭矩 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.129 | 高强度螺栓连接抗滑移系数试验方法 | 公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.130 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.131 | 高强螺栓连接副终拧扭矩 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.132 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.133 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.134 | 铸钢件内部质量(超声波法) | 铸钢件 超声检测 第1部分： 一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.135 | 铸钢件表面质量（渗透法） | 铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.136 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.137 | 焊缝内部质量（超声法） | 水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | DL/T 330-2010 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.138 | 管道防腐层检漏 | 《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063-1999 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.139 | 防腐涂层厚度 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.140 | 高强度螺栓连接副施工扭矩检验 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.2 | 钢结构 | 2.12.2.141 | 钢网架挠度 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.1 | 后锚固件抗拔承载力 | 《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/T J08-003-2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.2 | 内部缺陷（超声法） | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.3 | 内部缺陷（超声法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.4 | 保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.5 | 保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.6 | 加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.7 | 后锚固件抗拔承载力 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.8 | 后锚固件抗拔承载力 | 混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.9 | 后锚固件抗拔承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.10 | 后锚固件抗拔承载力 | 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.11 | 垂直度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.12 | 外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣) | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.13 | 外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣) | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.14 | 尺寸偏差 | 预制混凝土箱涵 JC/T 2456-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.15 | 层高 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.16 | 构件尺寸 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.17 | 构件尺寸 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.18 | 构件尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.19 | 构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度） | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.20 | 楼板厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.21 | 混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.22 | 混凝土抗压强度（后锚固法） | 后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ208-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.23 | 混凝土抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.24 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.25 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.26 | 混凝土抗压强度（拔出法） | 拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.27 | 混凝土抗压强度（超声回弹综合法） | 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.28 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.29 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.30 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.31 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.32 | 混凝土碳化深度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.33 | 混凝土碳化深度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.34 | 混凝土碳化深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.35 | 结合面粗糙度（测深尺法） | 装配式住宅建筑检测技术标准 JGJT 485-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.36 | 裂缝宽度 | 房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.37 | 裂缝宽度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.38 | 裂缝宽度 | 混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.39 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.40 | 裂缝深度 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.41 | 裂缝深度 | 房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.42 | 轴线位置 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.43 | 钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.44 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.45 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.46 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.47 | 钢筋锈蚀状况（剔凿法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.48 | 钢筋锈蚀状况（剔凿法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.49 | 钢筋锈蚀状况（电化学法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.50 | 预制构件尺寸偏差 | 装配式混凝土结构技术规程 JGJ 1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.51 | 混凝土电阻率 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.12 | 工程实体-工程结构及构配件 | 2.12.3 | 混凝土结构 | 2.12.3.52 | 保护层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.1 | 给水排水构筑物工程 | 2.13.1.1 | 满水试验 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.2 | 建筑给水排水及采暖工程 | 2.13.2.1 | 压力管道水压试验 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.3 | 工程管网 | 2.13.3.1 | 功能性缺陷（水压试验） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.3 | 工程管网 | 2.13.3.2 | 功能性缺陷（闭水试验） | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.3 | 工程管网 | 2.13.3.3 | 缺陷（CCTV 法） | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.3 | 工程管网 | 2.13.3.4 | 缺陷（电视检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.3 | 工程管网 | 2.13.3.5 | 缺陷（管道潜望镜检测） | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.13 | 工程设备-建筑设备 | 2.13.3 | 工程管网 | 2.13.3.6 | 缺陷（管道潜望镜检测） | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 地质勘察-岩土工程监测 | 2.14.1 | 建筑基坑及周边环境(监测) | 2.14.1.1 | 土体分层竖向位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 地质勘察-岩土工程监测 | 2.14.2 | 加固软土地基 | 2.14.2.1 | 地表沉降 | 建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 地质勘察-岩土工程监测 | 2.14.2 | 加固软土地基 | 2.14.2.2 | 地表沉降 | 公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 地质勘察-岩土工程监测 | 2.14.3 | 基础及上部结构 | 2.14.3.1 | 倾斜 | 建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016) | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.14 | 地质勘察-岩土工程监测 | 2.14.3 | 基础及上部结构 | 2.14.3.2 | 倾斜 | 卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.15 | 公路交通-附属工程 | 2.15.1 | 混凝土构件 | 2.15.1.1 | 裂缝 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.1 | 交通安全设施 | 2.16.1.1 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.2 | 隔离栅及防落网 | 2.16.2.1 | 立柱埋深 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG | 只做尺量法。 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | F80/1-2017 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.2 | 隔离栅及防落网 | 2.16.2.2 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.2 | 隔离栅及防落网 | 2.16.2.3 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.2 | 隔离栅及防落网 | 2.16.2.4 | 镀（涂）层厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.2 | 隔离栅及防落网 | 2.16.2.5 | 隔离栅高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.1 | 外观质量 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.2 | 密度 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.3 | 成圆率/缺陷玻璃珠百分数 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.4 | 折射率 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.5 | 磁性颗粒含量 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.6 | 粒径分布 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.7 | 耐水性 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.3 | 路面标线用玻璃珠 | 2.16.3.8 | 防湿涂层性能 | 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.1 | 发光强度系数 | 《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.2 | 外形尺寸 | 《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.3 | 外观质量 | 《突起路标》GB/T 24725-2009《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.4 | 安装角度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.5 | 横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.6 | 碎裂后状态 | 《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.7 | 纵向间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.8 | 逆反射性能 | 突起路标 GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.4 | 突起路标 | 2.16.4.9 | 金属反射膜附着性能 | 《突起路标》GB/T 24725-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.1 | 标线抗滑值 BPN | 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.2 | 涂料耐磨性 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.3 | 涂料软化点 | 色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.4 | 预混玻璃珠含量 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.5 | 预混玻璃珠成圆率 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.6 | 标线厚度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.7 | 标线宽度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.8 | 标线横向偏位 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.9 | 标线间断线纵向间距 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.10 | 涂料不粘胎干燥时间 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.11 | 涂料容器中状态 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.12 | 涂料密度 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.13 | 涂料抗压强度 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.14 | 涂料施划性能 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.15 | 涂料涂层外观 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.16 | 涂料耐水性 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.17 | 涂料耐碱性 | 路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.5 | 路面标线及标线用涂料 | 2.16.5.18 | 标线间断线长度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.6 | 混凝土护栏 | 2.16.6.1 | 基础厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.6 | 混凝土护栏 | 2.16.6.2 | 护栏断面尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.6 | 混凝土护栏 | 2.16.6.3 | 横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.7 | 里程碑和百米桩 | 2.16.7.1 | 外形尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.7 | 里程碑和百米桩 | 2.16.7.2 | 字体及尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.7 | 里程碑和百米桩 | 2.16.7.3 | 里程碑竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.1 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.2 | 光度性能 | 逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.3 | 抗冲击性能 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.4 | 抗拉荷载 | 《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.5 | 耐弯曲性能 | 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.6 | 金属材料屈服强度 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.7 | 金属材料抗拉强度 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.8 | 金属材料断后伸长率 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.9 | 防沾纸的可剥离性能 | 《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.10 | 基础顶面平整度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.11 | 标志基础尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.12 | 标志底板厚度 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.13 | 标志板下缘距路面净空高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.14 | 标志板内缘距路边缘距离 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.15 | 结构尺寸 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.16 | 标志金属构件防腐涂层厚度 | 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.17 | 外观质量 | 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.16 | 公路交通-交通安全 | 2.16.8 | 交通标志 | 2.16.8.1 | 逆反射性能 | 《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 设施 | | | 8 | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.9 | 防眩板 | 2.16.9.1 | 安装高度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.9 | 防眩板 | 2.16.9.2 | 竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.9 | 防眩板 | 2.16.9.3 | 外观质量 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.9 | 防眩板 | 2.16.9.4 | 防眩板设置间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.9 | 防眩板 | 2.16.9.5 | 防眩网网孔尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.9 | 防眩板 | 2.16.9.6 | 顺直度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.1 | 基底金属材料耐弯曲性能 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.2 | 拼接螺栓抗拉荷载 | 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 31439.1-2015 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.3 | 连接螺栓抗拉强度 | 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.4 | 外形尺寸 | 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.5 | 横梁中心高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.6 | 波形梁护栏外观质量 | 《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.7 | 波形梁板基底金属厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.8 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.9 | 立柱壁厚 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.10 | 立柱外边缘距土路肩边线距离 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.11 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.12 | 拼接螺栓连接副整体抗拉荷载 | 波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.13 | 连接螺栓抗拉强度 | 波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.14 | 波形梁护栏外观质量 | 《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.10 | 波形梁护栏、缆索护栏 | 2.16.10.15 | 立柱埋入深度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | 只做尺量法。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.11 | 轮廓标 | 2.16.11.1 | 光度性能 | 《轮廓标》GB/T 24970-2020 | 只做反射器为反光膜的轮廓标。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.11 | 轮廓标 | 2.16.11.2 | 色度性能 | 《轮廓标》GB/T 24970-2020 | 只做反射器为反光膜 | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 的轮廓标。 | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.11 | 轮廓标 | 2.16.11.3 | 反射器中心高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.11 | 轮廓标 | 2.16.11.4 | 外形尺寸 | 轮廓标 GB/T 24970-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.11 | 轮廓标 | 2.16.11.5 | 外观质量 | 《轮廓标》GB/T 24970-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.16 | 公路交通-交通安全设施 | 2.16.11 | 轮廓标 | 2.16.11.6 | 安装角度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.17 | 工程实体-隧道工程 | 2.17.1 | 隧道锚杆、锚索 | 2.17.1.1 | 拉拔力 | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.1 | 水泥土钻芯试验 | 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.2 | 静力触探试验 | 《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.3 | 标准贯入试验 | 《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.4 | 平板载荷试验 | 《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.5 | 地基承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.6 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.7 | 竖向增强体载荷试验 | 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.8 | 表层及分层沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.9 | 圆锥动力触探试验 | 《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021 | 不做超重型。 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.1 | 地基 | 2.18.1.10 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.1 | 路基路面回弹模量（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.2 | 水泥砼路面接缝传荷能力 | 公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.3 | 缺陷/脱空（探地雷达法） | 道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.4 | 路面基层顶面当量回弹模量 | 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.5 | 弯沉值（落锤弯沉仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.6 | 中线平面偏位 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.7 | 透层油渗透深度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.8 | 压实度（环刀法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.9 | 压实度（挖坑灌砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.10 | 压实度（钻芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.11 | 厚度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.12 | 土基回弹模量（落球仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.13 | 土基回弹模量（承载板法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.14 | 基层芯样完整性 | 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.15 | 宽度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.16 | 层间粘结 | 《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.17 | 层间黏结强度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.18 | 平整度（三米直尺法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.19 | 平整度（连续式平整度仪测试方法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.20 | 弯沉值（贝克曼梁法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.21 | 路面构造深度（手工铺砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.22 | 排水、支挡工程几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.23 | 横坡 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.24 | 水泥混凝土路面强度（取芯法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.25 | 水泥混凝土路面板底脱空状况（落锤式弯沉 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 仪） | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.26 | 水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.27 | 水泥混凝土面层相邻板高差 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.28 | 路面相邻板高差 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.29 | 水泥混凝土面层纵、横缝顺直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.30 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.31 | 沥青喷洒法施工沥青用量 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.32 | 沥青路面渗水系数 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.33 | 沥青面层车辙（基准尺法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.34 | 沥青面层车辙（横断面尺法） | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.35 | 热拌沥青混合料施工温度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.36 | 纵断高程 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.37 | 错台高度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.38 | 边坡坡度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.2 | 路基路面 | 2.18.2.39 | 纵、横缝顺直度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.1 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.2 | 深层水平位移 | 岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.3 | 深层水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.4 | 表层及分层沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.5 | 表面位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.6 | 排水工程断面尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.7 | 坡度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.8 | 预应力锚杆(索)抗拔力 | 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.18 | 公路交通-路基路面工程 | 2.18.3 | 边坡 | 2.18.3.9 | 预应力锚杆（索）抗拔力 | 建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.1 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T208-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.2 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.3 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.4 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.5 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.6 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.7 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.8 | 胶砂强度（抗压强度） | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.9 | 胶砂强度（抗折强度） | 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.1 | 水泥 | 2.19.1.10 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.1 | 地基承载力（动力触探） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | 不做超重型 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.2 | 地基承载力（动力触探） | 水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017 | 不做超重型 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.3 | 单桩承载力（单桩水平静载） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.4 | 单桩承载力（单桩水平静载） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.5 | 单桩承载力（单桩竖向抗压静载） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.6 | 土钉抗拔力 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.7 | 地基承载力 | 复合地基技术规范 GB/T 50783-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.8 | 地基承载力 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.9 | 地基承载力（地基载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.10 | 标准贯入击数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.11 | 标准贯入击数 | 水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.12 | 桩身完整性(钻芯法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.2 | 基础处理工程检测 | 2.19.2.13 | 原位密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.3 | 粉煤灰 | 2.19.3.1 | 含水量 | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.3 | 粉煤灰 | 2.19.3.2 | 安定性 | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.3 | 粉煤灰 | 2.19.3.3 | 细度 | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.3 | 粉煤灰 | 2.19.3.4 | 需水量比 | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.1 | 尺寸 | 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.2 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.3 | 不圆度 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.4 | 密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.5 | 对接管件的拉伸强度 | 聚乙烯(PE)管材和管件热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.6 | 尺寸 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.7 | 尺寸 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.8 | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.9 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.4 | 管件 | 2.19.4.10 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.1 | 密度 | 固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.2 | 针入度 | 沥青针入度测定法 GB/T4509-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.3 | 延度 | 沥青延度测定法 GB/T4508－2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.4 | 软化点 | 沥青软化点测定法 环球法 GB4507-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.5 | 乳化沥青储存稳定性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.6 | 乳化沥青破乳速度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.7 | 乳化沥青离子电荷 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.8 | 乳化沥青筛上剩余量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.9 | 乳化沥青蒸发残留物 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.10 | 密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.11 | 密度与相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.12 | 延度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.13 | 弹性恢复试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.14 | 相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.15 | 离析试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.16 | 薄膜加热试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.17 | 软化点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.18 | 针入度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.5 | 沥青 | 2.19.5.19 | 闪点与燃点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.1 | 堆积密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.2 | 压碎指标 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.3 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.4 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.5 | 饱和面干吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.6 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.7 | 有机质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.8 | 硫酸盐及硫化物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.9 | 轻物质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.10 | 云母含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.11 | 压碎指标 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.12 | 碱活性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.13 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.14 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.15 | 人工细骨料石粉含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.16 | 含泥量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.17 | 堆积密度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.18 | 石粉含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.19 | 细度模数 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.20 | 细度模数 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.21 | 表观密度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.22 | 表观密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.23 | 颗粒级配 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.24 | 颗粒级配 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.25 | 饱和面干吸水率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.26 | 饱和面干吸水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.27 | 黏土、淤泥及细屑含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.28 | 亚甲蓝 MB 值 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.29 | 碱活性 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.30 | 表面含水率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.31 | 亚甲蓝 MB 值 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.32 | 氯离子含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.33 | 硫酸盐及硫化物含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.34 | 碱活性 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.35 | 表面含水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.36 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.37 | 云母含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.38 | 云母含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.39 | 压碎指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.40 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.41 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.42 | 含水率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.43 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.44 | 含泥量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.45 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.46 | 饱和面干吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.47 | 饱和面干吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.48 | 坚固性 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.49 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.50 | 坚固性 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.51 | 坚固性 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.52 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.53 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.54 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.55 | 振实（紧密）密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.56 | 振实密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.57 | 振实（紧密）密度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.58 | 有机质含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.59 | 有机质含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.60 | 有机质含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.61 | 有机质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.62 | 氯化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.63 | 氯离子含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.64 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.65 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.66 | 泥块含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.67 | 泥块含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.68 | 石粉含量（亚甲蓝法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.69 | 石粉含量（亚甲蓝法） | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.70 | 人工砂石粉含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.71 | 石粉含量 （亚甲蓝法） | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.72 | 硫酸盐及硫化物含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.73 | 硫酸盐及硫化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.74 | 硫酸盐及硫化物含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.75 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.76 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.77 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.78 | 空隙率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.79 | 空隙率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.80 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.81 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.82 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.83 | 轻物质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.84 | 轻物质含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.85 | 轻物质含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.86 | 轻物质含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.87 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.88 | 颗粒级配 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.6 | 混凝土骨料(细骨料) | 2.19.6.89 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.7 | 掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁) | 2.19.7.1 | 强度活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.7 | 掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁) | 2.19.7.2 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.8 | 井盖 | 2.19.8.1 | 外观质量 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.8 | 井盖 | 2.19.8.2 | 外观质量 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.8 | 井盖 | 2.19.8.3 | 承载能力 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.8 | 井盖 | 2.19.8.4 | 残留变形 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.8 | 井盖 | 2.19.8.5 | 残留变形 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.1 | 承载比 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.2 | 自由膨胀率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.3 | 有机质含量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.4 | 易溶盐总量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.5 | 液性指数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.6 | 塑性指数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.7 | 休止角 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.8 | 休止角 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.9 | 含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.10 | 含水率 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.11 | 塑限 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.12 | 塑限 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.13 | 密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.14 | 密度 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.15 | 密度 | 水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.16 | 最优含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.17 | 最优含水率 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.18 | 最大干密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.19 | 最大干密度 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.20 | 比重 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.21 | 比重 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.22 | 液限 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.23 | 液限 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.24 | 渗透临界坡降 | 水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.25 | 渗透临界坡降 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.26 | 渗透系数 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.27 | 渗透系数 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.28 | 渗透系数 | 水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.29 | 直剪强度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.30 | 直剪强度 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.31 | 相对密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.32 | 相对密度 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.33 | 颗粒级配 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.9 | 土工指标检测 | 2.19.9.34 | 颗粒级配 | 水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.10 | 无机结合料稳定材料 | 2.19.10.1 | 石灰有效氧化钙和氧化镁 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.11 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.19.11.1 | 外观质量 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.11 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.19.11.2 | 外观质量 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.11 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.19.11.3 | 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.11 | 预应力筋用锚具、夹具 | 2.19.11.4 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 和连接器 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.11 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 2.19.11.5 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.12 | 橡胶密封圈 | 2.19.12.1 | 拉伸强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.12 | 橡胶密封圈 | 2.19.12.2 | 拉断伸长率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.12 | 橡胶密封圈 | 2.19.12.3 | 接头强度 | 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范 GB/T 21873-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.12 | 橡胶密封圈 | 2.19.12.4 | 硬度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 (10IRHD～100IRHD) GB/T 6031-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.13 | 预制混凝土检查井 | 2.19.13.1 | 尺寸偏差 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.13 | 预制混凝土检查井 | 2.19.13.2 | 井壁抗渗性能 | 预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.13 | 预制混凝土检查井 | 2.19.13.3 | 外观质量 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.13 | 预制混凝土检查井 | 2.19.13.4 | 承载力 | 预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.13 | 预制混凝土检查井 | 2.19.13.5 | 混凝土强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.1 | 钢丝绳缺陷 | 铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.2 | 钢丝绳缺陷 | 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.3 | 上拱度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.4 | 上翘度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.5 | 挠度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.6 | 行程 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.7 | 上翘度 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.8 | 上翘度 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.9 | 上翘度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.10 | 主梁上拱度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.11 | 主梁上拱度 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.12 | 压力 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.13 | 挠度 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.14 | 挠度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.15 | 硬度 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.16 | 硬度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.17 | 硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.18 | 硬度 | 金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.19 | 行程 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.20 | 钢丝绳缺陷 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.14 | 启闭机与清污机检测 | 2.19.14.21 | 钢丝绳缺陷 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量 | 2.19.15.1 | 水压试验 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.2 | 表面缺陷 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.3 | 温度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.4 | 几何尺寸 | 水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.5 | 几何尺寸 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.6 | 几何尺寸 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.7 | 几何尺寸 | 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.8 | 几何尺寸 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量 | 2.19.15.9 | 几何尺寸 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.10 | 水压试验 | 水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.11 | 水压试验 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.12 | 水压试验 | 水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.13 | 温度 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.14 | 温度 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.15 | 表面缺陷 | 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.16 | 表面缺陷 | 无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量 | 2.19.15.17 | 表面缺陷 | 无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.18 | 表面缺陷 | 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.19 | 表面缺陷 | 焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.20 | 表面缺陷 | 焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.21 | 表面缺陷 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.22 | 表面缺陷 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.23 | 表面缺陷 | 铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.15 | 制造安装与在役质量检测 | 2.19.15.24 | 表面缺陷 | 锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.1 | 软化系数 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.2 | 软化系数 | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.3 | 软化系数 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.4 | 单轴抗压强度 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.5 | 单轴抗压强度 | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.6 | 单轴抗压强度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.7 | 单轴抗压强度 | 水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.8 | 变形模量 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.9 | 变形模量 | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.10 | 含水率 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.11 | 含水率 | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.12 | 含水率 | 水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.13 | 块体密度 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.14 | 块体密度 | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.15 | 块体密度 | 水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.16 | 弹性模量 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.17 | 弹性模量 | 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.16 | 岩石（体）指标检测 | 2.19.16.18 | 弹性模量 | 水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.1 | 压碎指标 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.2 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.3 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.4 | 饱和面干吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.5 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.6 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.7 | 有机质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.8 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.9 | 硫酸盐及硫化物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.10 | 磨耗试验（洛杉矶法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.11 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.12 | 软弱颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.13 | 硫酸盐及硫化物含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.14 | 碱活性 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.15 | 含泥量（石粉含量） | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.16 | 氯离子含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.17 | 硫酸盐及硫化物含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.18 | 碱活性 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.19 | 表面含水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.20 | 中径筛余率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.21 | 压碎指标 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.22 | 压碎指标 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.23 | 含泥量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.24 | 有机质含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.25 | 泥块含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.26 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.27 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.28 | 空隙率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.29 | 含泥量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.30 | 堆积密度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.31 | 堆积密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.32 | 表观密度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.33 | 表观密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.34 | 超逊径颗粒含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.35 | 超逊径颗粒含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.36 | 软弱颗粒含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.37 | 软弱颗粒含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.38 | 针片状颗粒含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.39 | 针片状颗粒含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.40 | 颗粒级配 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.41 | 颗粒级配 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.42 | 饱和面干吸水率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.43 | 饱和面干吸水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.44 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.45 | 压碎指标 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.46 | 含水率 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.47 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.48 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.49 | 含泥量(泥粉含量) | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.50 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.51 | 饱和面干吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.52 | 饱和面干吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.53 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.54 | 坚固性 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.55 | 坚固性 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.56 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.57 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.58 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.59 | 有机质含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.60 | 有机质含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.61 | 有机质含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.62 | 泥块含量 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.63 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.64 | 硫酸盐及硫化物含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.65 | 硫酸盐及硫化物含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.66 | 空隙率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.67 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.68 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.69 | 紧密（振实）密度 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.70 | 振实密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.71 | 紧密（振实）密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.72 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.73 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.74 | 表观密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.75 | 针片状颗粒含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.76 | 针片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.77 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.78 | 颗粒级配 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.17 | 混凝土骨料(粗骨料) | 2.19.17.79 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.1 | 保塑时间 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.2 | 稠度 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.3 | 凝结时间 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.4 | 劈裂抗拉强度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.5 | 压力泌水率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.6 | 吸水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.7 | 干缩（湿胀） | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.8 | 弹性模量 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.9 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.10 | 收缩试验 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.11 | 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.12 | 配合比 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.13 | 含气量 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.14 | 含气量 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.15 | 含气量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.16 | 强度（回弹法） | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.17 | 抗压强度 | 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.18 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.19 | 抗压强度 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.20 | 抗压强度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.21 | 抗压强度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.22 | 抗压强度 | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.23 | 抗压强度 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.24 | 抗渗 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.25 | 抗渗 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.26 | 泌水率 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.27 | 泌水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.28 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.29 | 稠度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.30 | 稠度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.31 | 表观密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.32 | 表观密度 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.33 | 表观密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.34 | 表观密度 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.18 | 砂浆 | 2.19.18.35 | 吸水率 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.1 | 附着力 | 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第 1 部分：拉开法试验 GB/T 31586.1-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.2 | 弯曲 | 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.3 | 焊缝内部缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量 | 2.19.19.4 | 焊缝内部缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.5 | 金属涂层结合强度 | 金属镀层附着强度试验方法 SJ 20130-1992 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.6 | 铸锻件表面缺陷 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.7 | 铸锻件表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.8 | 铸锻件表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.9 | 钢板表面缺陷 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.10 | 钢板表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与 | 2.19.19.11 | 钢板表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 防腐涂层质量检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.12 | 焊缝表面缺陷 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.13 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.14 | 弯曲 | 灰铸铁力学性能试验方法 第 2 部分：弯曲试验 JB/T 7945.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.15 | 弯曲 | 焊接接头 弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.16 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.17 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料 | 2.19.19. | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 质量与防腐涂层质量检测 | 18 | | 法 GB/T 228.1-2021 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.19 | 涂料涂层厚度 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.20 | 涂料涂层厚度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.21 | 涂料涂层厚度 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.22 | 涂料涂层厚度 | 水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.23 | 涂料涂层厚度 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.24 | 涂料涂层厚度 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.25 | 涂料涂层厚度 | 水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.26 | 涂料涂层厚度 | 水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.27 | 涂料涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.28 | 涂料涂层附着力 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.29 | 涂料涂层附着力 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.30 | 涂料涂层附着力 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量 | 2.19.19.31 | 涂料涂层附着力 | 水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.32 | 涂料涂层附着力 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.33 | 涂料涂层附着力 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.34 | 涂料涂层附着力 | 水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.35 | 涂料涂层附着力 | 水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.36 | 涂料涂层附着力 | 漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.37 | 涂料涂层附着力 | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与 | 2.19.19.38 | 涂料涂层附着力 | 色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 防腐涂层质量检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.39 | 焊缝内部缺陷 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.40 | 焊缝内部缺陷 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.41 | 焊缝内部缺陷 | 钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.42 | 焊缝表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.43 | 焊缝表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.44 | 焊缝表面缺陷 | 承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料 | 2.19.19. | 焊缝表面缺陷 | 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 质量与防腐涂层质量检测 | 45 | | 18851.1-2012 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.46 | 焊缝表面缺陷 | 无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.47 | 焊缝表面缺陷 | 无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.48 | 焊缝表面缺陷 | 无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.49 | 焊缝表面缺陷 | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.50 | 焊缝表面缺陷 | 焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.51 | 焊缝表面缺陷 | 焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.52 | 电火花检验 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.53 | 电火花检验 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.54 | 电火花检验 | 管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.55 | 电火花检验 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.56 | 表面清洁度 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.57 | 表面清洁度 | 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量 | 2.19.19.58 | 表面清洁度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.59 | 表面清洁度 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.60 | 表面清洁度 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.61 | 表面清洁度 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.62 | 表面清洁度 | 水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.63 | 表面清洁度 | 水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.64 | 金属涂层厚度 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与 | 2.19.19.65 | 金属涂层厚度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 防腐涂层质量检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.66 | 金属涂层厚度 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.67 | 金属涂层厚度 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.68 | 金属涂层厚度 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.69 | 金属涂层厚度 | 水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.70 | 金属涂层厚度 | 水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.71 | 金属涂层厚度 | 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料 | 2.19.19. | 金属涂层厚度 | 热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 质量与防腐涂层质量检测 | 72 | | 11374-2012 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.73 | 金属涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.74 | 金属涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.75 | 金属涂层结合强度 | 水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.76 | 金属涂层结合强度 | 水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.77 | 金属涂层结合强度 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.78 | 金属涂层结合强度 | 水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.79 | 金属涂层结合强度 | 水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.80 | 金属涂层结合强度 | 水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.81 | 金属涂层结合强度 | 热喷涂 抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.82 | 金属涂层结合强度 | 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.83 | 钢板表面缺陷 | 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.84 | 钢板表面缺陷 | 无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量 | 2.19.19.85 | 钢板表面缺陷 | 无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.86 | 钢板表面缺陷 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.87 | 铸锻件表面缺陷 | 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.88 | 铸锻件表面缺陷 | 无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.89 | 铸锻件表面缺陷 | 无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.90 | 铸锻件表面缺陷 | 无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.91 | 铸锻件表面缺陷 | 铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与 | 2.19.19.92 | 铸锻件表面缺陷 | 铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 防腐涂层质量检测 | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.93 | 铸锻件表面缺陷 | 锻钢件渗透检测 JB/T 8466-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.19 | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 | 2.19.19.94 | 铸锻件表面缺陷 | 锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.1 | 减水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.2 | 总碱量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.3 | 含水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.4 | pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.5 | 减水率 | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.6 | 凝结时间差 | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.7 | 含气量 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.8 | 含气量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.9 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.10 | 固体含量（含固量） | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.11 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.12 | 总碱量 | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.13 | 总碱量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.14 | 抗压强度比 | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.15 | 抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.16 | 收缩率比 | 混凝土外加剂 GB8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.17 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.18 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.19 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.20 | 细度 | 水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.20 | 外加剂 | 2.19.20.21 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.21 | 管道 | 2.19.21.1 | 闭水试验 | 给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.21 | 管道 | 2.19.21.2 | 水压试验 | 给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.21 | 管道 | 2.19.21.3 | 管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.21 | 管道 | 2.19.21.4 | 管道潜望镜检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.21 | 管道 | 2.19.21.5 | 管道潜望镜检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.1 | 碱含量 | 水工混凝土施工规范 SL 677-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.2 | 拌和物水胶比 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.3 | 拌和物水胶比 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.4 | 拌和物泌水率 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.5 | 拌和物泌水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.6 | 拌和物表观密度 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.7 | 拌和物表观密度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.8 | 劈裂抗拉强度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.9 | 吸水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.10 | 干缩（湿胀） | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.11 | 弹性模量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.12 | 抗渗等级 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.13 | 拌和物压力泌水率 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.14 | 拌和物维勃稠度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.15 | 混凝土中砂浆的氯离子总含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.16 | 混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.17 | 相对渗透性 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.18 | 透水系数 | 透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.19 | 配合比 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.20 | 抗压强度 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.21 | 抗压强度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.22 | 抗折强度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.23 | 抗渗等级 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.24 | 拌和物凝结时间 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.25 | 拌和物凝结时间 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.26 | 拌和物含气量 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.27 | 拌和物含气量 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.28 | 拌和物均匀性 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.29 | 拌和物均匀性 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.30 | 拌和物坍落度 | 水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.22 | 混凝土 | 2.19.22.31 | 拌和物坍落度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.1 | 水压试验 | 混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.2 | 钢丝直径 | 软式透水管 JC 937-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.3 | 局部横向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.4 | 尺寸 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.5 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.6 | 规格尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.7 | 尺寸 | 电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023/塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.8 | 壁厚均匀度 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.9 | 外观 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.10 | 尺寸 | 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道 T/GBMA 003-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.11 | 跌落性 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.12 | 轴向拉伸强度 | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.13 | 钢丝间距 | 软式透水管 JC 937-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.14 | 镀锌层质量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.15 | 颜色及外观 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.16 | 不圆度 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.17 | 保护层厚度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.18 | 保护层厚度 | 混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.19 | 保护层砂浆吸水率 | 混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.20 | 内径和偏差 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.21 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.22 | 内衬层厚度 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.23 | 内衬层厚度 | 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.24 | 几何尺寸 | 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.25 | 压扁试验 | 给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.26 | 厚度 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.27 | 壁厚 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.28 | 外压荷载 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.29 | 外压荷载 | 混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.30 | 外径与尺寸偏差 | 软式透水管 JC 937-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.31 | 外观 | 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.32 | 外观 | 电力电缆用导管技术条件 第 1 部分:总则 DL/T 802.1-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.33 | 外观和颜色 | 给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.34 | 外观质量 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.35 | 外观质量 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.36 | 外观质量 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.37 | 外观质量 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.38 | 外观质量 | 软式透水管 JC 937-2004 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.39 | 外观质量 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.40 | 密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.41 | 尺寸 | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分 连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.42 | 尺寸 | 内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.43 | 尺寸 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.44 | 尺寸 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.45 | 尺寸 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.46 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.47 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.48 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.49 | 尺寸 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.50 | 尺寸 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.51 | 尺寸 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.52 | 尺寸 | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.53 | 尺寸 | 薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.54 | 巴氏硬度 | 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.55 | 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.56 | 扁平试验 | 农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.57 | 扁平试验 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.58 | 扁平试验 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.59 | 拉伸屈服应力 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T8804.1-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.60 | 拉伸屈服应力 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | GB/T 8804.2-2003 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.61 | 拉伸屈服应力 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.62 | 拉伸屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.63 | 断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.64 | 断裂伸长率 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.65 | 断裂伸长率 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.66 | 断裂伸长率 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.67 | 断裂延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.68 | 柔韧性 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.69 | 水泥砂浆防腐层厚度 | 给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.70 | 涂塑层附着力 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.71 | 涂层厚度 | 给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.72 | 涂覆塑层针孔 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.73 | 混凝土强度 | 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.74 | 烘箱试验 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.75 | 烘箱试验 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.76 | 烘箱试验 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.77 | 烘箱试验 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.78 | 烘箱试验 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.79 | 烘箱试验 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.80 | 环刚度 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.81 | 环刚度 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.82 | 环刚度 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.83 | 环向弯曲强度 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.84 | 环柔度 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.85 | 环柔性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.86 | 纵向回缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.87 | 纵向荷载 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.88 | 结合强度 | 内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.89 | 内衬塑结合强度 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.90 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.91 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.92 | 缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.93 | 缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.94 | 缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.95 | 耐外冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.96 | 表面质量 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.97 | 轴向压缩强度 | 玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.98 | 轴向压缩强度 | 纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.99 | 轴向拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.23 | 管材 | 2.19.23.100 | 压扁性能 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.24 | 路基路面 | 2.19.24.1 | 回弹弯沉 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.1 | 内部缺陷 | 大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.2 | 内部缺陷 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.3 | 回弹强度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.4 | 回弹强度 | 高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.5 | 抗压强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.6 | 抗压强度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.7 | 抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.8 | 抗压强度（混凝土强度） | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.9 | 混凝土保护层厚度 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.10 | 混凝土保护层厚度 | 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.11 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.12 | 碳化深度 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.13 | 裂缝 | 大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.14 | 裂缝 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.15 | 裂缝宽度 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.16 | 裂缝深度 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.17 | 混凝土保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.18 | 钢筋直径 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.25 | 混凝土结构、构筑物 | 2.19.25.19 | 钢筋间距 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.26 | 给水排水构筑物 | 2.19.26.1 | 满水试验 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.1 | 厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.2 | 屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.3 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.4 | 断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.5 | 硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分： 试验方法 GB/T 231.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.6 | 硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.7 | 硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分 试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.27 | 钢材 | 2.19.27.8 | 硬度 | 金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.28 | 止水铜片 | 2.19.28.1 | 厚度 | 铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.28 | 止水铜片 | 2.19.28.2 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.28 | 止水铜片 | 2.19.28.3 | 厚度 | 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材 GB/T 26303.3-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.28 | 止水铜片 | 2.19.28.4 | 厚度 | 铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.28 | 止水铜片 | 2.19.28.5 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.28 | 止水铜片 | 2.19.28.6 | 硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.29 | 水泥土 | 2.19.29.1 | 配合比 | 水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.1 | 坡度 | 水电工程测量规范 NB/T 35029-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.2 | 建筑物纵横轴线 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.3 | 建筑物断面几何尺寸 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.4 | 结构构件几何尺寸 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.5 | 坡度 | 水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.6 | 平整度 | 水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL 176-2007 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.7 | 平整度 | 堤防工程施工规范 SL 260-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.8 | 水平位移 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.9 | 水平位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.10 | 垂直位移 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.11 | 垂直位移 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.12 | 接缝和裂缝开合度 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.13 | 扬压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.14 | 地下水位 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.15 | 地下水位 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.16 | 地下水位 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.17 | 地下水位 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.18 | 地下水位 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.19 | 地下水位 | 水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.20 | 地下水位 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.21 | 地下水位 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.22 | 坡度 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.23 | 垂直位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.24 | 垂直位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.25 | 垂直位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.26 | 垂直位移 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.27 | 垂直位移 | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.28 | 垂直位移 | 水利水电工程施工测量规范 DL/T 5173-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.29 | 垂直位移 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.30 | 孔隙水压力 | 土坝灌浆技术规范 SL 564-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.31 | 孔隙水压力 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.32 | 孔隙水压力 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.33 | 孔隙水压力 | 地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.34 | 孔隙水压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.35 | 孔隙水压力 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.36 | 孔隙水压力 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.37 | 孔隙水压力 | 水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.38 | 平整度 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.39 | 平面位置 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.40 | 平面位置 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.41 | 平面位置 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.42 | 平面位置 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.43 | 应力 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.44 | 应力 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.45 | 应力 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.46 | 应力 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.47 | 应力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.48 | 应力 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.49 | 应力 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.50 | 应力 | 混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.51 | 应变 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.52 | 应变 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.53 | 应变 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.54 | 应变 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.55 | 应变 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.56 | 应变 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.57 | 应变 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.58 | 应变 | 混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.59 | 建筑物断面几何尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.60 | 建筑物断面几何尺寸 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.61 | 建筑物断面几何尺寸 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.62 | 建筑物纵横轴线 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.63 | 建筑物纵横轴线 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.64 | 建筑物纵横轴线 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.65 | 扬压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.66 | 接缝和裂缝开合度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.67 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.68 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.69 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.70 | 接缝和裂缝开合度 | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.71 | 接缝和裂缝开合度 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.72 | 接缝和裂缝开合度 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.73 | 接缝和裂缝开合度 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.74 | 接缝和裂缝开合度 | 混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.75 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.76 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.77 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.78 | 水平位移 | 建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.79 | 水平位移 | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.80 | 水平位移 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.81 | 水平位移 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.82 | 渗流量 | 土坝灌浆技术规范 SL 564-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.83 | 渗流量 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.84 | 渗流量 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.85 | 渗流量 | 水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.86 | 渗流量 | 水闸安全监测技术规范 SL 768-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.87 | 渗流量 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.88 | 渗流量 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.89 | 渗透压力 | 土坝灌浆技术规范 SL 564-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.90 | 渗透压力 | 土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.91 | 渗透压力 | 土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.92 | 渗透压力 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.93 | 渗透压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.94 | 渗透压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.95 | 渗透压力 | 混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.96 | 结构构件几何尺寸 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.97 | 结构构件几何尺寸 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.98 | 结构构件几何尺寸 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.99 | 高程 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.100 | 高程 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.101 | 高程 | 水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.30 | 量测类 | 2.19.30.102 | 高程 | 水利水电工程测量规范 SL 197-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.1 | 网孔尺寸 | 工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.2 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.3 | 网面拉伸强度 | 工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.4 | 网面翻边拉伸强度 | 工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.5 | 钢丝直径 | 工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.6 | 表面质量 | 工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.7 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.8 | 聚合物层拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.31 | 机编钢丝网 | 2.19.31.9 | 聚合物层断裂伸长率 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.32 | 金属材料力学性能试验 | 2.19.32.1 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.32 | 金属材料力学性能试验 | 2.19.32.2 | 屈服强度（屈服点） | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.32 | 金属材料力学性能试验 | 2.19.32.3 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.1 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.2 | 冷弯性能（弯曲） | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.3 | 接头抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.4 | 反复弯曲 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.5 | 冷弯性能（弯曲） | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.6 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.7 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.8 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.9 | 反复弯曲 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.10 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.11 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.12 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.13 | 屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.14 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.15 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.16 | 屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.17 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.18 | 弯曲试验 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.19 | 弯曲试验 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.20 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.21 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.22 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.23 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.24 | 接头抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.25 | 接头抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.26 | 接头抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.27 | 断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.28 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.29 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.30 | 最大力总伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.31 | 最大力总伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.32 | 最大力总延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.33 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.34 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.35 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.33 | 钢筋 | 2.19.33.36 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.1 | 单位面积质量 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.2 | 厚度 | 公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.3 | 厚度 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.4 | 伸长率 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.5 | 伸长率 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.6 | 单位面积质量 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.7 | 厚度 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.8 | 圆柱顶破强力 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.9 | 拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.10 | 拉伸强度 | 土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.11 | 拉伸强度 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.12 | 拉伸强度 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.34 | 土工合成材料检测 | 2.19.34.13 | 撕裂强力 | 土工合成材料测试规程 SL 235-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.1 | 尺寸偏差 | 井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.2 | 承载能力 | 井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.3 | 残留变形 | 井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.4 | 外观质量 | 井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.5 | 尺寸 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.6 | 尺寸 | 再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.7 | 尺寸 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.8 | 尺寸 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.9 | 尺寸 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.10 | 尺寸 | 聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.11 | 尺寸 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.12 | 尺寸 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.13 | 尺寸 | 钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.14 | 尺寸 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.15 | 巴氏硬度 | 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.16 | 承载能力 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.17 | 承载能力 | 再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.18 | 承载能力 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.19 | 承载能力 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.20 | 承载能力 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.21 | 承载能力 | 聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.22 | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.23 | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.24 | 承载能力 | 钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.25 | 承载能力 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.26 | 残留变形 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.27 | 残留变形 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.28 | 残留变形 | 球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.29 | 残留变形 | 聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.19 | 水利水电工程 | 2.19.35 | 检查井盖、水箅 | 2.19.35.30 | 残留变形 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.1 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工 | 2.20.1.2 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 程监测） | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.3 | 地下水位 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.4 | 坑底隆起/回弹 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.5 | 坑底隆起/回弹 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.6 | 坑底隆起/回弹 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.7 | 孔隙水压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.8 | 岩（土）压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.9 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工 | 2.20.1.10 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 程监测） | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.11 | 深层水平位移/测斜 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.12 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.13 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.14 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.15 | 裂缝 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.16 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.17 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工 | 2.20.1.18 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 程监测） | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.19 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.1 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 2.20.1.20 | 深层水平位移/测斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.1 | 裂缝 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.2 | 土体分层竖向位移 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.3 | 土体分层竖向位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.4 | 地下水位 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.5 | 孔隙水压力 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工 | 2.20.2.6 | 岩（土）压力 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 程监测） | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.7 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.8 | 水平位移 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.9 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.10 | 深层侧向位移（测斜） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.11 | 真空度 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.12 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.13 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工 | 2.20.2.14 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 程监测） | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.15 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.2 | 地基及周边影响区（工程监测） | 2.20.2.16 | 裂缝 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.1 | 倾斜 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.2 | 倾斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.3 | 周边环境风向 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.4 | 周边环境风速 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.5 | 挠度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.6 | 挠度 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.7 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.8 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.9 | 温度 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.10 | 温度 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.11 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.12 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.13 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.14 | 裂缝 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2 类别数：25 对象数：169 参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.20 | 工程实体-工程监测与测量 | 2.20.3 | 建(构)筑物（工程监测） | 2.20.3.15 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.1 | 桥梁技术状况 | 2.21.1.1 | 桥梁技术状况 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.1 | 桥梁技术状况 | 2.21.1.2 | 桥梁技术状况（定期检查） | 城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.2 | 桥涵技术状况 | 2.21.2.1 | 桥涵技术状况（定期检查） | 《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.3 | 公路技术状况 | 2.21.3.1 | 人行道损坏状况 FCI | 城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.3 | 公路技术状况 | 2.21.3.2 | 桥隧构造物技术状况指数 BCI | 《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.3 | 公路技术状况 | 2.21.3.3 | 桥隧构造物技术状况指数 BCI | 《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.3 | 公路技术状况 | 2.21.3.4 | 沿线设施技术状况指数 TCI | 《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.21 | 公路交通-营运公路技术状况 | 2.21.3 | 公路技术状况 | 2.21.3.5 | 路基技术状况指数 SCI | 《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.22 | 公路交通-隧道工程 | 2.22.1 | 隧道结构 | 2.22.1.1 | 锚杆拉拔力 | 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.22 | 公路交通-隧道工程 | 2.22.1 | 隧道结构 | 2.22.1.2 | 锚杆拉拔力 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.23 | 工程实体-交通安全设施 | 2.23.1 | 交通安全设施 | 2.23.1.1 | 反光标志逆反射系数 | 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.23 | 工程实体-交通安全设施 | 2.23.1 | 交通安全设施 | 2.23.1.2 | 反光标线逆反射系数 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.23 | 工程实体-交通安全设施 | 2.23.1 | 交通安全设施 | 2.23.1.3 | 外观及几何尺寸 | 道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.23 | 工程实体-交通安全设施 | 2.23.1 | 交通安全设施 | 2.23.1.4 | 标志外观及几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.23 | 工程实体-交通安全设施 | 2.23.1 | 交通安全设施 | 2.23.1.5 | 立柱（支撑）竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG | | 维持 |

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称： 广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
领域数：2　　类别数：25　　对象数：169　　参数数：2599

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | F80/1-2017 | | |

以下空白

以下空白

**批准广东建浩检测科技有限公司**

**授权签字人及其授权签字领域**

**证书编号：202319122915**

**审批日期:2024 年 11 月 18 日　　有效日期:2029 年 07 月 03 日**

检验检测场所所属单位：广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所名称：　广东建浩检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九
检验检测地址：广东省广州市增城区中新镇润科路 18 号之十九

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 批准日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟明 | 中级技术职称 | 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-附属工程, 公路交通-隧道工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件 | 2024 年 11 月 18 日 | 新增。不签工程实体-工程结构及构配件的钢结构无损检测。 |
| 2 | 周坤 | 高级技术职称 | 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-机电工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-隧道工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础 | 2024 年 11 月 18 日 | 新增 |
| 3 | 朱隆胜 | 中级技术职称 | 公路交通-交通安全设施, 公路交通-机电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-智能建筑, 水利水电工程 | 2024 年 11 月 18 日 | 新增 |
| 4 | 易亮 | 高级技术职称 | 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程 | 2024 年 11 月 18 日 | 新增 |
| 5 | 陈创维 | 中级技术职称 | 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程结构及构配件, 工程 | 2024 年 11 月 18 日 | 新增 |

| 序号 | 授权签字人姓名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 批准日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材料-建设工程材料，水利水电工程 | | |
| 6 | 李国森 | 中级技术职称 | 工程材料-建设工程材料，水利水电工程，金属制品-结构性金属制品，建材产品，公路交通-交通安全设施，公路交通-工程材料，公路交通-机电工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-路基路面工程，地质勘察-岩土工程勘察，地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-交通安全设施，工程实体-地基与基础，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-道路工程 | 2024年11月18日 | 新增 |
| 7 | 刘典 | 中级技术职称 | 工程实体-道路工程，工程实体-隧道工程，工程环境-建筑物理及节能，金属制品-结构性金属制品，建材产品，公路交通-交通安全设施，公路交通-机电工程，公路交通-水运工程，公路交通-隧道工程，地质勘察-岩土工程勘察，地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-交通安全设施，工程实体-地基与基础，工程实体-工程结构及构配件，工程设备-建筑设备，水利水电工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-附属工程 | 2024年11月18日 | 新增。不签工程实体-工程结构及构配件的钢结构无损检测。 |
| 8 | 马威 | 中级技术职称 | 工程实体-道路工程，工程材料-建设工程材料，工程环境-建筑物理及节能，工程设备-建筑设备，水利水电工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-机电工程，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-路基路面工程，地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-交通安全设施，工程实体-地基与基础 | 2024年11月18日 | 新增 |
| 9 | 麦恩章 | 中级技术职称 | 工程实体-交通安全设施，工程实体-地基与基础，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-桥梁工程，工程实体-道路工程，工程实体-隧道工程，工程材料-建设工程材料，工程设备-建筑设备，水利水电工程，金属制品-结构性金属制品，建材产品，公路交通-交通安全设施，公路交通-工程材料，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-路基路面工程，公路交通-隧道工程 | 2024年11月18日 | 新增。不签工程实体-工程结构及构配件的钢结构无损检测。 |

以下空白