



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：202019024904

名称：广东珈源检测有限公司

地址：肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米(西区社区上南岸居民小组第一厂房)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

许可使用标志



202019024904

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。
变更

发证日期：2025 年 12 月 18 日

有效期至：2031 年 12 月 03 日

发证机关：



检验检测机构 资质认定证书附表



202019024904

机构名称：广东珈源检测有限公司

发证日期：2025年12月18日

有效期至：2031年12月03日

发证机关：广东省市场监督管理局

变更

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东珈源检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202019024904

审批日期:2025 年 12 月 18 日

有效日期:2031 年 12 月 03 日

检验检测场所所属单位: 广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称: 广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址: 广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数: 1 类别数: 25 对象数: 202 参数数: 2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.5	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.6	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设(地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.7	土(岩)地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.8	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.9	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.1	桩芯抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程 勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程 勘察	1.2.2	土	1.2.2.1	土粒比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程 勘察	1.2.2	土	1.2.2.2	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程 勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.4	相对密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.5	有机质	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.6	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.7	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.8	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.9	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.10	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.1	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-环保工程	1.4.1	声屏障声学材料	1.4.1.1	防火性能	《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.1	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.2	表面缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.3	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.4	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.5	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.6	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.7	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.8	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.9	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.10	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.11	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.12	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.13	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	旧桥加固实体	1.5.2.1	纤维复合材料正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	旧桥加固实体	1.5.2.2	纤维复合材料粘结面积	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	旧桥加固实体	1.5.2.3	纤维复合材料胶层厚度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.1	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.3	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.4	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.5	试件机械性能（螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.6	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.7	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.8	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.1	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.2	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512 — 2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.2	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020	GL-YQ446	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.3	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020	GL-YQ446	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.4	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.5	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.6	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.7	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.8	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.9	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.10	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.11	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	基桩	1.5.5.12	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	地基与基础（基坑）	1.6.1.1	水泥土无侧限抗压强度	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	地基与基础（基坑）	1.6.1.2	水泥土配合比	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.1	水泥砼路面接缝传荷能力	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.1	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.2	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.3	回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.4	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.5	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.6	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.7	路面构造深度（电动铺砂仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.8	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.9	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.10	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.11	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.12	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.13	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.14	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.15	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.16	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.17	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.18	平整度（三米直尺法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.1	持有荷载	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.2	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规范 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.5	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.8	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.10	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.12	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.13	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.14	锁定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.15	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.1	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.2	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.3	变水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.4	变水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.5	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.6	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.7	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.8	常水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.9	渗透系数（试坑注水试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.10	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.11	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.12	粗颗粒土击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.13	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.14	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.2	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.3	灵敏度（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.4	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.5	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.6	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.7	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.8	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.9	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.10	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.11	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.12	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.13	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.14	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.15	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.16	承载力（地基载荷试验）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.17	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	TB10106-2023 铁路工程地基处理技术规程		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.18	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.19	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.20	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.21	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.22	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03: 2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.23	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.24	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.25	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.26	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.27	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.28	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.29	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.30	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.31	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.32	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.33	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.34	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.35	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.36	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.7	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.8	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.40	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.41	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.42	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.30	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.44	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.45	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.46	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.47	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.48	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.49	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.50	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.51	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.52	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.53	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.54	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.55	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.56	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.57	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.58	岩土性状（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.59	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.60	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.61	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.62	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.63	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.64	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.65	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.66	地基承载力（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.67	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.68	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.69	地基承载力（十字板剪切）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.70	地基承载力（静力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.71	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.72	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.73	岩土性状（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTJ 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.74	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.75	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.76	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.77	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.78	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.79	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.80	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.81	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.82	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.83	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.84	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.85	压缩/变形模量（静力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.86	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.87	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.88	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.89	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.90	抗剪强度（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.91	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.92	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.93	抗剪强度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.94	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.95	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.1	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.2	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.3	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.5	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.6	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.1	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.2	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.3	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.4	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.5	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.6	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.7	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.8	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程实体- 地基与基础	1.8. 5	基桩	1.8. 5.10	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.11	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.12	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.13	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.15	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.16	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.17	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.18	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.19	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.20	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.21	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.22	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.23	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.24	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.25	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.26	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.27	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.28	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.29	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.30	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规范 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.31	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.32	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.33	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.34	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.35	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.36	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.37	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.38	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.39	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.40	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.41	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.42	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.43	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.44	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.45	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.46	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.47	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.48	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.49	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.50	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.51	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.52	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.53	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.54	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.55	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.56	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.57	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规范 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.58	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.59	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.60	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.61	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.62	混凝土芯样抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.1	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.2	系带动态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.3	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.4	断裂强力	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.5	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.6	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.7	系带静态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.1	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.2	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.3	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.4	可调托撑抗压	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.5	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.6	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.7	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.8	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.9	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.10	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.11	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.1	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.2	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.3	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.4	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.5	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.6	可调底座极限抗压承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.7	可调托座极限抗压承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.8	可调托撑和可调底座受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.9	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.10	水平杆轴向压力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.11	水平杆轴向拉力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.12	立杆与水平杆连接节点竖向抗压承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.13	立杆对接连接节点抗压强度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.14	立杆对接连接节点抗压稳定承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.15	立杆对接连接节点抗拉强度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.16	转动刚度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.17	轮扣节点受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.18	轮扣节点受拉承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.19	轮扣节点焊缝受剪承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.20	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.21	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.22	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.23	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.24	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.1	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.2	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.3	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.4	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.5	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.6	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.7	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.8	绳断裂强力	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.9	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.10	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.11	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.12	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.13	阻燃性能	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.14	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.15	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.16	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.17	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.18	耐冲击性能	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全网	1.9.4.19	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	建筑保温系统	1.10.1.1	锚栓拉拔力	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	建筑保温系统	1.10.1.2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.2	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.3	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.4	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.5	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.6	围护结构传热系数	《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.7	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.8	太阳辐射吸收系数	建筑节能材料性能评价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.9	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.10	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	热环境	1.10.2.11	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	体育场馆照明	1.10.3.1	照明功率密度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	围护结构	1.10.4.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	围护结构	1.10.4.2	节能构造	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	光	1.10.5.1	照度	城市轨道交通照明 GB/T16275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	光	1.10.5.2	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	光	1.10.5.3	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	光	1.10.5.4	半球辐射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	光	1.10.5.5	太阳光直接反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	光	1.10.5.6	半球发射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014 建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2010 建筑外表		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	饰面材料	1.10.6.1	太阳辐射吸收系数	《分光光度计测量材料的大阳透射比和大阳吸收比试验方法》GB/T 25968-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.7	照明灯具	1.10.7.1	照明功率密度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.8	墙体传热	1.10.8.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.1	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.2	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.3	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.4	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.5	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.6	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.7	传热系数	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.8	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.9	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.10	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.11	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.12	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.13	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.14	透射比偏差	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.15	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.16	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.9	玻璃	1.10.9.17	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.10	墙体围护结构	1.10.10.1	现场传热系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.10	墙体围护结构	1.10.10.2	现场传热系数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.11	照明工程	1.10.11.1	照明功率密度	照明工程节能监测方法 GB/T 32038-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017	1.11.1.1	垂直于板面方向的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.1	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.2	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.4	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.5	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.6	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.7	接线端子的可靠性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 1 部分：一般规则 GB 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.8	接线端子的可靠性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第 1 部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.9	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.10	机械操作和操作性能力	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.11	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.12	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.13	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.14	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.15	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.16	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.17	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.18	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.19	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.20	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.21	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.22	电击保护	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.23	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.24	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.25	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.26	电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.27	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.28	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.29	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.30	电气间隙	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.31	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.32	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.33	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.34	绝缘电阻	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.35	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.36	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.37	耐潮	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.38	耐潮	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h+12h 循环） GB/T 2423.4-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.39	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.40	耐热性能	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.41	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.42	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.43	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.44	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.45	试验装置在额定电压极值的动作性能	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.46	试验装置在额定电压极值的动作性能	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.47	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.48	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.49	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.50	在剩余电流条件下，验证动作特性	剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.51	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.52	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.53	试验装置在额定电压极值的动作性能	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.54	功耗测量	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第一部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.55	接线端子的可靠性	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第一部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.56	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.57	机械操作和操作性能力	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.58	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.59	标志	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.60	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.61	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.2	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	陶瓷砖及装饰砖	1.11.3.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.1	体积密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.2	体积密度	《天然石材试验方法第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.3	压缩强度	合成石材试验方法第3部分：压缩强度的测定GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.4	压缩强度	《天然石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.5	吸水率	天然板石GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.6	吸水率	《天然石材试验方法第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.7	弯曲强度	合成石材试验方法第2部分：弯曲强度的测定GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.8	弯曲强度	天然板石GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.9	弯曲强度	《天然石材试验方法第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.10	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.11	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.12	耐磨性	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法） GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.13	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.14	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.15	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.16	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.17	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.18	弯曲性能	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.19	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石材	1.11.4.20	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.1	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.2	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.3	断裂强度/拉伸断裂强度/耐碱断裂强度	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.4	耐碱强度 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.5	耐碱性/耐碱强度 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	1.11 .5.6	耐碱性/耐碱强 力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性 试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	1.11 .5.7	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	1.11 .5.8	耐碱断裂强力保 留率（快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .5	耐碱玻 璃纤维 网布	1.11 .5.9	耐碱断裂强力 （快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.3	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.4	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.5	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.6	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.7	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.8	破碎砾石含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.9	磨耗试验（洛杉 矶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 0	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 1	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 2	表干密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 3	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 4	表观密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 5	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 6	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 7	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 8	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.1 9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 0	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 1	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 2	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 3	软弱颗粒	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 4	磨光值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 5	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 6	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 7	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .6	石(粗集 料)	1.11 .6.2 8	有机物含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.29	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.30	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.31	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.32	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.33	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.1	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.2	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.3	尺寸	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材》GB/T 18477.1-2007）		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.4	尺寸	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第2部分：加筋管材》（GB/T 18477.2-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.5	尺寸	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.6	尺寸	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.7	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.8	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.9	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.10	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.11	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.12	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.13	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.14	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.15	尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.16	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.17	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.18	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向往中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.19	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.20	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.21	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.22	抗冲击强度试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.23	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.24	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.25	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.26	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.7	流体输送用管	1.11.7.2	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料		材管件	7	的拉伸强度	分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.2 8	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.2 9	拉伸强度/缝的 拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.3 0	拉伸强度/缝的 拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.3 1	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.3 2	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.3 3	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.3 4	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 3 部分： 双层轴向中空壁管材		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 18477.3-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.35	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第1部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.36	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材 GB/T 35451.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.37	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.38	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.39	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.40	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.41	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								验方法 GB/T8803-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.42	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.43	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.44	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.45	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.46	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.47	熔接或焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.48	环切静液压强度	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.7	流体输送用管	1.11.7.4	环刚度	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料		材管件	9		道系统 第 3 部分： 双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 0	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 1	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统第 2 部分加筋 管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 2	环刚度	埋地排水用钢带增强 聚乙烯(PE)螺旋波纹 管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 3	环刚度	给水用孔网钢带聚乙 烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 4	环柔性	非开挖铺设用高密度 聚乙烯排水管 CJ/T 358-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 5	环柔性	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .7	流体输 送用管 材管件	1.11 .7.5 6	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.57	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第2部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.58	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第3部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.59	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.60	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.61	环柔性	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.62	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.63	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.64	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.65	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.66	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.67	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.68	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.69	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.70	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.71	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.72	静液压试验	工业用氯化聚乙烯 (PVC-C) 管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18998.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.73	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.74	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.75	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.76	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.77	涂塑层针孔试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.78	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.79	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.80	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	墙板	1.11.8.1	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.1	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.3	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.4	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.5	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.6	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.7	压缩强度	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.8	压缩强度	建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 25975-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.9	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.10	含水率	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	塑料排水板	1.11.10.1	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.1	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.2	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.3	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.4	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.5	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.6	镀（涂）层厚度	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.7	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.8	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.8	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.10	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第 1 部分：阳极氧化膜》 GB/T 8013.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.11	冲击性能	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.12	连接电阻	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.13	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.14	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.15	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.16	耐火等级	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.17	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.18	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.19	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.20	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.1	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.2	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.3	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.4	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.5	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.6	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.7	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.8	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.9	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.10	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.11	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.12	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.13	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.14	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.15	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.16	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.17	泌水率/泌水率比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.18	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.19	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.20	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.21	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.22	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.23	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.24	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.25	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.26	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.27	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.28	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.29	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.30	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.31	总碱量/碱含量	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.1	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	混凝土用水	1.11.14.1	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	混凝土用水	1.11.14.2	可溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	混凝土用水	1.11.14.3	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	混凝土用水	1.11.14.4	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.1	尺寸	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.2	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.3	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.4	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.5	拉伸屈服应力	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.6	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.7	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.8	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.9	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.10	护套厚度	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.11	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.12	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.13	断面收缩率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.14	最大力	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.15	最大力总伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.16	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.17	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.18	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.19	伸直性	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.20	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.21	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.22	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.23	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.24	拉伸断裂标称应变	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.25	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.26	断面收缩率	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.27	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.28	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.29	直径	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.30	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	预应力筋	1.11.15.31	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	材料放射性	1.11.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	材料放射性	1.11.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.1	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.2	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.3	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.4	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.5	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.6	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.7	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.8	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.9	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.10	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.11	抗压强度	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.12	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.13	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.14	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.15	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.16	抗压强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.17	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.18	抗渗性能（取样法）	混凝土技术规程 DBJ 15-109-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.19	抗渗性能（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.20	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.21	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做水溶性氯离子	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.22	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.23	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.24	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.25	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.26	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.27	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.28	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.29	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.30	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.31	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.32	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.33	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.34	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.35	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.36	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	混凝土	1.11.17.37	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.1	A (CaO+MgO) 含量	硅酸盐建筑制品用生石灰 JC/T 621-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.2	CaO+MgO	建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.4	三氧化硫	建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.5	安定性	建筑石灰试验方法第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.6	有效氧化钙	建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.7	松散密度	《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.8	氧化钙	建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.9	游离水	建筑石灰试验方法第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.10	细度	建筑石灰试验方法第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.11	酸不溶物	建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.12	二氧化碳	建筑石灰试验方法第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	石灰	1.11.18.13	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.2	冲击性能	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.3	塑料水平垂直燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-200		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.4	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.5	尺寸	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.6	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.7	拉伸性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.8	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.9	电气性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.10	电气性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.11	电气性能	电缆管理用导管系统第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.12	结构	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.13	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.14	绝缘强度	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.15	绝缘强度	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.16	绝缘强度	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.17	绝缘电阻	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.18	绝缘电阻	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.19	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.20	耐热性能	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.21	耐热性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.22	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.23	镀锌层重量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.24	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.25	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.26	压力试验	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.27	标志	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.28	电气性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 526-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.29	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.30	塑料水平垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.31	电气性能	电缆管理用导管系统第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB 20041.23-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.32	镀锌层均匀性	碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.33	绝缘电阻	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.34	弯曲性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.35	压力试验	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.36	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》（JG 3050-1998）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.37	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	电工套管及配件	1.11.19.38	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.1	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.2	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.3	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.4	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.5	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.6	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.7	泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.8	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.9	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.10	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.11	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.12	3h、24h 自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.13	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.14	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.15	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	灌浆材料	1.11.20.16	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	运动场地面层物理性能	1.11.21.1	阻燃性	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	运动场地面层物理性能	1.11.21.2	阻燃	中小学体育器材和场地 第 11 部分：合成材料面层运动场地 GB/T 36246-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.1	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.3	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.4	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.5	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.6	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.7	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.8	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.9	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.10	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.11	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.12	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	建筑用密封胶	1.11.22.13	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.1	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.2	伸长率	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.3	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.4	伸长率	碳纤维复丝拉伸性能试验方法 GB/T 3362-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.5	单位面积质量	增强制品试验方法第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.6	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.7	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.8	单位面积质量	结构加固用玄武岩纤维片材 JG/T 365-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.9	外观	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.10	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.11	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.12	尺寸偏差	结构加固修复用玻璃纤维布 JG/T284-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.13	抗拉强度	结构加固用玄武岩纤维片材 JG/T 365-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.14	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.15	抗拉强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.16	抗拉强度	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.17	碳纤维 K 数	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.18	纤维复合材与基材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.19	尺寸	结构加固修复用玄武岩纤维复合材料 GB/T26745-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.20	抗拉强度	碳纤维复丝拉伸性能试验方法 GB/T 3362-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.21	外观	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.11.23.22	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 JC/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	乳胶粉	1.11.24.1	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	乳胶粉	1.11.24.2	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	乳胶粉	1.11.24.3	拉伸粘结强度比（与混凝土板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	乳胶粉	1.11.24.4	拉伸粘结强度比（与混凝土板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.1	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.2	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.3	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.4	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.5	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.6	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.7	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.8	尺寸	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T12706.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.9	尺寸	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.10	带绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.11	截面积	电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.12	拉伸断裂强力和断裂伸长	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.13	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.14	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.15	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.16	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.17	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.18	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.19	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.20	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分：冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.21	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.22	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.23	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分：绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.24	电压试验	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.25	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.26	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆》GB/T 12706.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.27	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.28	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.29	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.30	结构尺寸检查	《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30kV (Um=36kV) 电缆》GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.31	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.32	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃 绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.33	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.34	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.35	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.36	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.37	绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.38	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV) 电缆》GB/T 12706.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.39	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.40	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.41	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.42	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV) 电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.43	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							10491.1-2004		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.44	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.45	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.46	耐擦性	额定电压 450-750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JBT10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.47	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.48	芯绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.49	铜护套厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.50	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.25	电线电缆	1.11.25.	不延燃试验	单根电线电缆燃烧试验方法 第 1 部分 垂直		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			51		燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 52	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 53	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃 绝缘 电线和电缆 第 1 部分： 一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 54	标志试验	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电线电缆 和软线 第 1 部分：一般 规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 55	不延燃性能（单 根垂直蔓延试 验）	《电缆和光缆在火焰 条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法》 GB/T18380.12-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 56	不延燃试验	《电缆和光缆在火焰 条件下的燃烧试验第 11 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验试验装置》 GB/T18380.11-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 57	尺寸	《额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软 电线》JB/T 10438-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .25	电线电缆	1.11 .25. 58	绝缘电阻	《额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软 电线》JB/T 10438-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	电线电缆	1.11.25.59	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	土工合成材料	1.11.26.1	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	土工合成材料	1.11.26.2	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	土工合成材料	1.11.26.3	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	土工合成材料	1.11.26.4	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	土工合成材料	1.11.26.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	土工合成材料	1.11.26.6	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设 备/母线 槽	1.11 .27. 1	介电性能（工频 耐受电压）	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设 备/母线 槽	1.11 .27. 2	机械碰撞	电器设备外壳对外界 机械碰撞的防护等级 （IK 代码）GB/T 20138-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设 备/母线 槽	1.11 .27. 3	温升极限	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设 备/母线 槽	1.11 .27. 4	温升极限	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB 7251.6-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设 备/母线 槽	1.11 .27. 5	爬电距离	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设 备/母线 槽	1.11 .27. 6	电击保护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .27	低压成 套开关 设备和 控制设	1.11 .27. 7	电气间隙	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				备/母线槽					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.11.27.8	绝缘材料性能（热稳定性）	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.11.27.9	绝缘材料性能（防止由内部电效应导致的非正常加热和着火）	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.11.27.10	电气间隙	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.11.27.11	爬电距离	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.1	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.2	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.5	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.6	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.7	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.8	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.9	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.10	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.28	钢材钢筋及焊	1.11.28.	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料		接接头	11		21839-2019		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 12	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 13	抗拉强度	钎焊接头强度试验方 法 GB/T 11363-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 14	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 15	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 16	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499. 1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 17	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 18	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 19	抗拉强度/拉伸 试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 20	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 21	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 22	断后伸长率/拉 伸试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 23	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 24	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 25	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 26	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 27	最大力总延伸率 /拉伸试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 28	超强比 （R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 29	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 17394. 1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 30	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 31	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499. 1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 32	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 33	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499. 3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .28	钢材钢 筋及焊 接接头	1.11 .28. 34	屈服强度/上屈 服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228. 1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.35	屈服强度/下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.36	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.37	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.38	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.39	屈服强度/下屈服强度	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.40	抗拉强度	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.41	断后伸长率	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.42	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.43	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.44	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.45	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.46	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.47	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.48	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.49	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	钢材钢筋及焊接接头	1.11.28.50	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.1	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.2	规定塑性延伸强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.3	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.4	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.5	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.6	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.29.7	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.2	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.3	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.4	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.5	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.6	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.7	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.8	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.9	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.10	弯曲强度	建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.11	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.12	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.13	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.14	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.15	耐热性	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.16	耐热性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.17	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.18	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.19	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.20	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.21	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.22	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	玻璃	1.11.30.23	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.2	固体含量	色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.3	管刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.4	粒径分布	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.5	粘度	涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.6	成圆率	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.7	外观	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	交通安全设施	1.11.31.8	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.1	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.2	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.3	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.4	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.5	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.6	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.7	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.8	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.9	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.10	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.11	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.12	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.13	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.14	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.14	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.16	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.17	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.18	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.19	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.20	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.21	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.22	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.23	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.24	耐磨性	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.25	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.26	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.27	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.28	抗压强度	修补砂浆 JC/T 2381-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.29	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.30	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.31	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	砂浆/保温砂浆	1.11.32.32	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	瓦	1.11.33.1	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	瓦	1.11.33.2	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .34	公路工 程岩石	1.11 .34. 1	吸水性	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .34	公路工 程岩石	1.11 .34. 2	含水率	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .34	公路工 程岩石	1.11 .34. 3	抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .34	公路工 程岩石	1.11 .34. 4	抗折强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .34	公路工 程岩石	1.11 .34. 5	密度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 1	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性 能的测定 GB/T 8813-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 2	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 3	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率 的测定 GB/T 8810-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 4	吸水率	绝热用喷涂硬质聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 5	垂直于板面方向 的抗拉强度	建筑保温用挤塑聚苯 板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 6	垂直于板面方向 的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水 工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 7	垂直于板面方向 的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 8	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 9	垂直于板面方向 的抗拉强度	建筑用真空绝热板 JG/T438-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 10	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温工程技 术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .35	泡沫塑 料与隔 热材料	1.11 .35. 11	垂直于板面方向 的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外 墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.12	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.13	尺寸偏差	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.14	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.15	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.16	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.17	表观芯密度	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.18	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	泡沫塑料与隔热材料	1.11.35.19	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 1	击实试验	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 2	含水量试验	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做 EDTA 滴 定法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 5	粉煤灰二氧化 硅、氧化铁和氧 化铝含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 6	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇 道路工程施工与质量 验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .36	无机结 合料稳 定材料	1.11 .36. 7	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路 路面基层施工技术细 则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .37	建筑保 温系统	1.11 .37. 1	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温 系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.2	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.3	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.4	拉伸粘结强度（胶粘剂）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.5	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.6	拉伸粘结强度（耐水强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.7	拉伸粘结强度（原强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.8	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.37	建筑保温系统	1.11.37.	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB /T8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			9				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .37	建筑保温系统	1.11 .37. 10	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .38	防水卷材	1.11 .38. 1	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .38	防水卷材	1.11 .38. 2	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .38	防水卷材	1.11 .38. 3	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .38	防水卷材	1.11 .38. 4	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .38	防水卷材	1.11 .38. 5	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .38	防水卷材	1.11 .38. 6	低温柔性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.7	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.8	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.9	低温柔性（热老化）	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.10	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.11	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.12	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.13	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.14	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.15	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.16	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.17	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.18	单位面积质量	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.19	单位面积质量	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.20	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.21	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.22	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.23	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.24	可溶物含量	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.25	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.26	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.27	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.28	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.29	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.30	外观	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.31	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.32	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.33	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.34	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.35	尺寸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.36	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.37	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.38	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉伸伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.39	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.40	拉伸强度/拉伸伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.41	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.42	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉伸伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.43	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉伸伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.44	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率)	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.45	拉力及最大拉力时延伸率	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.46	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.47	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.48	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.49	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.50	断裂拉伸强度/拉伸伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.51	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.52	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.53	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.54	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.55	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.56	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.57	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.58	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.59	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.60	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.61	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.62	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.63	耐热性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.64	低温弯折性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.65	断裂拉伸强度/拉断伸长率	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.66	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.67	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.68	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.69	面积/厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.70	面积/厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.71	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.72	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.73	厚度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.74	不透水性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.75	不透水性	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.76	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.77	低温柔性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.78	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	防水卷材	1.11.38.79	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.2	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.3	尺寸	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.5	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.6	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.7	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.8	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	波纹管	1.11.39.9	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	阀门管件产品	1.11.40.1	静液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .41	混凝土 预制构 件	1.11 .41. 1	保护层厚度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .41	混凝土 预制构 件	1.11 .41. 2	尺寸	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .42	公路工 程用矿 粉	1.11 .42. 1	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .42	公路工 程用矿 粉	1.11 .42. 2	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .42	公路工 程用矿 粉	1.11 .42. 3	筛分	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .42	公路工 程用矿 粉	1.11 .42. 4	密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .42	公路工 程用矿 粉	1.11 .42. 5	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .43	混凝土 管	1.11 .43. 1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	混凝土管	1.11.43.2	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	混凝土管	1.11.43.3	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	混凝土管	1.11.43.4	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	混凝土管	1.11.43.5	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水箅	1.11.44.1	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水箅	1.11.44.2	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水箅	1.11.44.3	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水箅	1.11.44.4	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.5	外观质量	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.6	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.7	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.8	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.9	尺寸	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.10	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.11	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.12	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.13	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.14	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.15	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.16	尺寸测量	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.17	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.18	承载能力	再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.19	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.20	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.21	承载能力	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.22	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.23	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.24	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.25	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.26	承载能力	钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.27	残余变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.28	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.29	残余变形	再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.30	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.31	残余变形	公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.32	残余变形	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.33	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.34	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.35	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.36	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.37	承载性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品. 第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.38	残余变形	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.39	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.40	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.41	残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.42	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.43	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.44	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.45	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.46	残余变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.47	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.48	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.49	尺寸	再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	井盖和雨水算	1.11.44.50	承载力	JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.45.1	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.45.2	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.45.3	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.45.4	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.45.5	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.1	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.2	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.3	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.4	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.5	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.6	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.7	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.8	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.9	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.10	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.11	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.12	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.13	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.14	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.15	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.16	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.17	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.18	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.19	抗折强度	透水路面砖和透水路面面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.20	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.21	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.22	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.23	透水速率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.24	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.25	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.26	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.27	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.28	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.29	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	路面砖	1.11.46.30	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.1	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.2	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.3	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.4	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.5	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.6	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.7	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.8	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.10	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.11	薄膜加热试验	石油沥青薄膜烘箱试验法 GB/T 5304-2001 沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010 沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.12	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.13	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.14	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.15	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.16	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.17	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.18	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.19	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.20	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	沥青	1.11.47.21	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	电焊网	1.11.48.1	弧形边缘波幅	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.48	电焊网	1.11.48.	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			2				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .48	电焊网	1.11 .48. 3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜 试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .48	电焊网	1.11 .48. 4	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .48	电焊网	1.11 .48. 5	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .48	电焊网	1.11 .48. 6	经纬线垂直度	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .48	电焊网	1.11 .48. 7	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .49	水泥与 掺合料	1.11 .49. 1	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做基 准法和 硫酸铜 返滴定 法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .49	水泥与 掺合料	1.11 .49. 2	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.3	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.5	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.6	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.7	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.8	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.9	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.10	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.11	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.12	生石灰 A(CaO+MgO) 含量	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.13	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.14	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.15	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.16	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.17	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.18	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.19	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.20	硫化物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.21	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.22	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.23	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做基准法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.24	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.25	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	水泥与掺合料	1.11.49.26	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做基准法	维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.2	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.4	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.5	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.6	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.7	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.8	拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.9	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.10	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.11	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.12	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.13	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.14	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.15	含水率	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	建筑板材	1.11.50.16	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	运动场地用预制卷材	1.11.51.1	阻燃	中小学体育器材和场地 第 11 部分：合成材料面层运动场地 GB/T 36246-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	纤维素醚	1.11.52.1	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	塑料管材	1.11.53.1	环刚度	《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.1	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.3	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.4	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.5	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.6	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	钢筋机械连接及套筒	1.11.54.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.3	下屈服强度	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.4	抗拉强度	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.5	断后伸长率	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.6	下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.7	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	焊接材料	1.11.55.8	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.1	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.2	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.3	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.6	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.7	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.8	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.9	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.10	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.11	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.12	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.13	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.14	表面构造深度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.15	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.16	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.17	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.18	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.19	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.20	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	沥青混合料	1.11.56.21	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.1	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.2	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.3	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.4	与下道涂层的适应性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.5	与面漆的适应性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.6	低温柔性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.7	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.8	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.9	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.10	在容器中状态	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.11	在容器中状态	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.12	在容器中状态	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.13	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.14	在容器中的状态	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.15	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.16	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.17	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.18	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.19	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.20	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.21	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.22	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.23	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.24	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.25	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.26	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.27	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.28	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.29	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.30	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.31	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.32	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.33	打磨性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.34	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.35	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.36	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.37	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.38	施工性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.39	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.40	施工性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.41	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.42	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.43	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.44	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.45	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.46	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.47	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.48	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.49	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.50	涂膜外观	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.51	涂膜外观	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.52	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.53	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.54	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.55	渗色性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.56	渗色性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.57	漆膜外观	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.58	漆膜外观	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.59	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.60	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.61	热储存稳定性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.62	粘结强度	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.63	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB / T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.64	结皮性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.65	结皮性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.66	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.67	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.68	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.69	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.70	耐冲击性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.71	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.72	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.73	耐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.74	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.75	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.76	耐盐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.77	耐酸性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.78	贮存稳定性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.79	适用期	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.80	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.81	遮盖力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.82	重涂适应性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.83	闪锈抑制性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.84	闪锈抑制性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.85	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.86	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.87	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.88	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.89	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.90	施工性	涂膜一般制备方法 GB/T1727-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.91	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.92	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.93	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.94	细度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.95	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.57	建筑涂料、腻子	1.11.57.96	粘度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.58	木质素纤维	1.11.58.1	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.58	木质素纤维	1.11.58.2	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.58	木质素纤维	1.11.58.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.58	木质素纤维	1.11.58.4	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.58	木质素纤维	1.11.58.5	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.1	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.2	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.4	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.5	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.6	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.7	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.8	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.9	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.10	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.11	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.12	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.13	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.14	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.15	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.16	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.17	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB/T 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.18	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.19	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.20	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.21	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.22	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.23	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.24	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.25	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.26	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.27	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.28	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.29	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.30	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.31	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.32	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.59	砌墙砖和砌块	1.11.59.33	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.1	基材壁厚	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.2	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.3	壁厚	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.4	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.5	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.6	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.7	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.8	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.9	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.10	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.11	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.12	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.13	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.14	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.15	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.16	芯材燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.17	韦氏硬度	<<金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法>> (GB/T32660.1-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.18	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.19	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 20	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 21	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 22	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 23	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 24	伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 25	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 26	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .60	铝合金 型材与 铝塑板	1.11 .60. 27	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.60	铝合金型材与铝塑板	1.11.60.28	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.2	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.3	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.4	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.5	尺寸	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.61	耐火绝热材料	1.11.61.7	质量含湿率/含水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.62	石膏	1.11.62.1	拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.63	塑料单壁波纹管	1.11.63.1	平均内径	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.63	塑料单壁波纹管	1.11.63.2	环刚度	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.63	塑料单壁波纹管	1.11.63.3	落锤冲击	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.1	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.3	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.4	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.5	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.6	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.7	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.8	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.9	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.10	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	加固用胶粘剂	1.11.64.11	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.65	铜管	1.11.65.1	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.2	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.3	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.5	抗拉强度	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.6	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.8	断后伸长率	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.9	热镀锌单位面积质量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.10	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.11	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.12	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.13	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.14	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.15	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.66	钢管	1.11.66.16	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .66	钢管	1.11 .66. 17	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .66	钢管	1.11 .66. 18	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .66	钢管	1.11 .66. 19	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .66	钢管	1.11 .66. 20	压扁	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .66	钢管	1.11 .66. 21	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .67	开关插 座及电 气附件	1.11 .67. 1	标志	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .67	开关插 座及电 气附件	1.11 .67. 2	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .67	开关插 座及电 气附件	1.11 .67. 3	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.4	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.5	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.6	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.7	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.8	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.9	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.10	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.11	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.12	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.13	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.67	开关插座及电气附件	1.11.67.14	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.68	电光源及其附件	1.11.68.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.69	路缘石	1.11.69.1	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.69	路缘石	1.11.69.2	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.69	路缘石	1.11.69.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.69	路缘石	1.11.69.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .69	路缘石	1.11 .69. 5	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .70	建筑用 胶粘剂	1.11 .70. 1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度 测定方法(刚性材料 对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 1	云母含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 2	亚甲蓝值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 3	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 4	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 5	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 6	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 7	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 8	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 9	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 10	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 11	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 12	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 13	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 14	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 15	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 16	硫酸盐和硫化物 含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 17	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 18	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 19	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 20	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 21	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 22	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 23	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 24	表观密度（坍落 筒法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 25	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 26	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 27	颗粒级配和细度 模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 28	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 29	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 30	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 31	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 32	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 33	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .71	砂(细集 料	1.11 .71. 34	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .72	材料防 火阻燃 性能	1.11 .72. 1	阻燃性	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .72	材料防 火阻燃 性能	1.11 .72. 2	45° 角燃烧	地毯燃烧性能 45° 试 验方法及评定 GB/T 14768-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .72	材料防 火阻燃 性能	1.11 .72. 3	500W 火焰燃烧性 能	电工电子产品着火危 险试验 第 17 部分：试 验火焰 500W 火焰试 验方法 GB/T 5169.17-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .72	材料防 火阻燃 性能	1.11 .72. 4	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.5	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.6	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.7	垂直燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.8	橡胶 垂直燃烧性能	橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.9	水平垂直燃烧性能	固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单 GB/T 11020-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.10	水平燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.11	泡沫塑料水平燃烧性能	泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法 GB/T 8332-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.12	燃烧滴落物/颗粒物	单根电线电缆燃烧试验方法 第一部分：垂直燃烧试验 GB/T12666.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.13	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.14	燃烧速率	纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定 FZ/T 01028-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.15	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.16	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.17	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.18	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.19	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.20	泡沫塑料垂直燃烧性能	《塑料 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》GB/T 8333-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.21	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.73	胶粘剂与密封材料	1.11.73.1	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.73	胶粘剂与密封材料	1.11.73.2	拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.73	胶粘剂与密封材料	1.11.73.3	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.73	胶粘剂与密封材料	1.11.73.4	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.73	胶粘剂与密封材料	1.11.73.5	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.73	胶粘剂与密封材料	1.11.73.6	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.1	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.2	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.3	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.4	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.5	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.6	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.7	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.8	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.9	低温柔性（无处理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.10	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.11	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.12	可燃性/燃烧性能	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.13	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.14	固体含量	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.15	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.16	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.17	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.18	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.19	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.20	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.21	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.22	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.23	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.24	拉伸性能（标准状态）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.25	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.26	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.27	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.28	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.29	潮湿基面粘结强度/粘结强度（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.30	粘结强度	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.31	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.32	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 33	粘结强度（无处 理）（粘结性/涂 料与水泥混凝土 的粘结强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 34	粘结强度（潮湿 基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 35	耐热性	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 36	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 37	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 38	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 39	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .74	有机防 水涂料	1.11 .74. 40	撕裂强度	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.41	涂料与水泥混凝土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.42	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.43	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.74	有机防水涂料	1.11.74.44	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.1	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.2	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.3	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.4	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.5	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.6	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.7	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.8	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.9	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.10	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 8 部分：塑钢复合电缆导管 DL/T 802.8-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.11	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.12	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.13	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.14	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.15	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.16	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.17	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.18	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.19	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.20	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.21	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.22	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.23	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.24	管刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.25	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.26	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.75	电缆导管	1.11.75.27	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.75	电缆导管	1.11.75.	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			28		针旋转法 GB/T 14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 29	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 30	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 31	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 32	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 33	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 34	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.11	工程材料- 建设工程材料	1.11 .75	电缆导管	1.11 .75. 35	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .75	电缆导 管	1.11 .75. 36	拉伸强度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .75	电缆导 管	1.11 .75. 37	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化 温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程材料- 建设工程 材料	1.11 .75	电缆导 管	1.11 .75. 38	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第 4 部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.1	密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.2	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.3	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.4	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.5	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.6	烧失量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .1	填料	1.12 .1.7	颗粒级配（水洗 法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .2	压浆浆 液	1.12 .2.1	充盈度	《预应力孔道灌浆 剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .2	压浆浆 液	1.12 .2.2	抗折强度	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .2	压浆浆 液	1.12 .2.3	泌水率	《预应力孔道灌浆 剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .2	压浆浆 液	1.12 .2.4	流动度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .2	压浆浆 液	1.12 .2.5	充盈度	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .2	压浆浆 液	1.12 .2.6	充盈度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.7	凝结时间	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.8	抗压强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.9	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 0	抗压强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 1	抗折强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 2	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 3	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 4	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 5	自由泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 6	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 7	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .2	压浆浆液	1.12 .2.1 8	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.3	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.4	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.5	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.6	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.7	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.8	减水率	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.9	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.10	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.11	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.12	凝结时间之差	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 3	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 4	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 5	含气量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 6	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 7	坍落度 1h 经时变化量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 8	坍落度和坍落度 1h 经时变化量（坍保留落度增加、保留及损失值）	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.1 9	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 0	抗压强度比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 1	收缩率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 2	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 3	泌水率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 4	防水剂混凝土抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 5	防水剂混凝土抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 6	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .3	混凝土外加剂	1.12 .3.2 7	减水剂 28d 收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土长期性能和耐久性能		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								试验方法标准 GB/T 50082-2024		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.6	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.7	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.8	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1 0	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1 1	硫化物及硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1 2	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1 3	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1 4	表观密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.1 5	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.16	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.17	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.18	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.19	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.20	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.21	有机物含量（玻璃色标法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.22	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.23	氯化物（氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2 4	有机物含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2 5	硫酸盐及硫化物 含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2 6	硫酸盐、硫化物 含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2 7	轻物质含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2 8	轻物质含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.2 9	有机物含量（抗 压强度比法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 0	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 1	云母含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 2	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 3	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 4	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 5	棱角性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 6	毛体积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 7	毛体积相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 8	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.3 9	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 0	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 1	膨胀率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 2	表干密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 3	表干相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 4	表观密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 5	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 6	颗粒级配（含细 度模数）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 7	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 8	碱活性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.4 9	人工砂压碎值指 标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5 0	含水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5 1	堆积密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5 2	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5 3	空隙率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5 4	颗粒级配（含细 度模数）	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .4	细集料	1.12 .4.5 5	吸水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.56	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.57	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.58	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.59	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.60	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	混凝土	1.12.5.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	工程用水	1.12.6.1	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	胶粘剂与底胶	1.12.7.1	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	胶粘剂与底胶	1.12.7.2	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	胶粘剂与底胶	1.12.7.3	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	路缘石	1.12.8.1	抗折强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	路缘石	1.12.8.2	抗压强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	路缘石	1.12.8.3	尺寸偏差	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	路缘石	1.12.8.4	外观质量	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	路缘石	1.12.8.5	吸水率	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	承载防水卷材	1.12.9.1	撕裂强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .10	焊接网	1.12 .10. 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .11	防水卷材	1.12 .11. 1	可溶物含量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .11	防水卷材	1.12 .11. 2	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 1	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 2	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 3	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 4	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 5	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.6	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.7	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.8	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.9	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.10	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.11	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.12	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.13	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 14	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 15	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 16	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 17	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 18	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 19	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 20	液体石油沥青馏分含量和蒸馏后残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .12	沥青	1.12 .12. 21	液体石油沥青闪点试验（泰格开口杯法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.22	液体石油沥青闪点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.23	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.24	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.25	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.26	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.27	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.28	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.29	密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》GB/T 8928-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.30	延度	《沥青延度测定法》GB/T4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	沥青	1.12.12.31	软化点	《沥青软化点测定法环球法》GB/T4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.12.13.1	总碱量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	高分子防水卷材	1.12.14.1	撕裂强度	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	泥浆	1.12.15.1	相对密度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	泥浆	1.12.15.2	黏度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	泥浆	1.12.15.3	含砂率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	泥浆	1.12.15.4	失水量和泥皮厚	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .15	泥浆	1.12 .15. 5	胶体率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .16	砖和砌块	1.12 .16. 1	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .16	砖和砌块	1.12 .16. 2	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .16	砖和砌块	1.12 .16. 3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .16	砖和砌块	1.12 .16. 4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .16	砖和砌块	1.12 .16. 5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17. 1	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17.	硅灰中二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做基准法	维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					2				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17. 3	细度	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17. 4	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做基 准法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17. 5	含水量	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17. 6	活性指数	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .17	掺合料	1.12 .17. 7	需水量比	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .18	铝及铝 合金材 料	1.12 .18. 1	抗拉强度	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .18	铝及铝 合金材 料	1.12 .18. 2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.1	外观质量	铁路隧道防排水材料第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.2	撕裂强度	《硫化橡胶与热塑性橡胶撕裂强度测定》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.3	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.4	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.5	硬度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.6	硬度	《硫化橡胶与热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）》GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	止水带	1.12.19.7	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .19	止水带	1.12 .19. 8	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .19	止水带	1.12 .19. 9	拉断伸长率	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .19	止水带	1.12 .19. 10	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .19	止水带	1.12 .19. 11	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .20	混凝土路面砖、路缘石	1.12 .20. 1	抗压强度	《烧结路面砖》 GB/T26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .20	混凝土路面砖、路缘石	1.12 .20. 2	吸水率	《烧结路面砖》 GB/T26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .21	无机结合料稳定材料	1.12 .21. 1	石灰有效氧化钙和氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 3	粉煤灰二氧化 硅、氧化铁和氧 化铝含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 4	水泥或石灰稳定 材料中水泥或石 灰剂量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做 EDTA 滴 定法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 5	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 6	最佳含水率	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 7	最大干密度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 8	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路 路面基层施工技术细 则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 9	无侧限抗压强度 延迟时间	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路 路面基层施工技术细 则 JTG/T F20-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 10	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 11	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 12	粉煤灰细度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .21	无机结 合料稳 定材料	1.12 .21. 13	石灰未消化残渣 含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .22	钢筋焊 接接头	1.12 .22. 1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验 方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .22	钢筋焊 接接头	1.12 .22. 2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验 方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .23	保温隔 热材料	1.12 .23. 1	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 热 流计法》 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .24	灌浆材 料	1.12 .24.	充盈度	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT / T		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					1		946-2022		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .24	灌浆材料	1.12 .24. 2	流动度	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT / T 946-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .24	灌浆材料	1.12 .24. 3	自由泌水率	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT / T 946-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .24	灌浆材料	1.12 .24. 4	自由膨胀率	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT / T 946-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 1	厚度	土工合成材料 规定压 力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 2	等效孔径	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 3	单位面积质量偏 差率	公路工程土工合成材 料 第 2 部分：土工织 物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 4	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成 材料试验规程》JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 5	CBR 顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 6	断裂强度	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 7	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 8	拉伸强度/断裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 9	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 10	孔径	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 11	耐静水压	《土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定》GB/T 19979.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 12	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 13	塑料土工格栅 2% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 14	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 15	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 16	标称伸长率（断裂伸长率、极限抗拉强度下的伸长率）	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 17	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 18	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 19	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 20	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）》GB/T 14800-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 21	断裂强度/断裂强力	《纺织品、织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 22	伸长率	《纺织品、织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 23	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 24	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 25	拉伸强度	《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006/ISO 527-3:1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 26	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 27	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 28	伸长率/断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 29	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 30	刺破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 31	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 32	单位面积质量	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 33	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 34	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 35	圆球顶破强度	《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》 GB/T 19976-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25.	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					36		JTG E50-2006		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 37	土工格栅、土工 网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格 栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 38	土工格栅每延米 拉伸断裂强度、 断裂伸长率	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 39	土工格栅每延米 拉伸断裂强度、 断裂伸长率	《土工合成材料塑料 土工格栅》 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 40	土工格栅每延米 拉伸断裂强度、 断裂伸长率	《土工合成材料测试 规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 41	土工格栅特定伸 长率下拉伸力	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 42	土工格栅特定伸 长率下拉伸力	《土工合成材料 塑料 土工格栅》 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 43	土工格栅特定伸 长率下拉伸力	《土工合成材料测试 规程》 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.44	土工格栅经编玻纤格栅宽度、长度	《增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定》GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.45	土工膜低温弯折性	《公路工程土工合成材料 土工膜》JT/T 518-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.46	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.47	土工膜拉伸强度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.48	土工膜断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.49	土工膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.50	土工膜直角撕裂强度	《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.51	土工膜耐静水压力	《土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定》GB/T 19979.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 52	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 53	垂直渗透性能	《土工合成材料 防渗性能 第2部分渗透系数的测定》GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 54	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 55	塑料土工格栅 5% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 56	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 57	塑料排水带芯带屈服强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 58	塑料排水带芯带通水量	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 59	塑料排水板(带)纵向通水量	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.60	塑料排水板(带)芯板压屈强度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.61	塑料排水板滤膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.62	塑料排水板滤膜等效孔径	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.63	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.64	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.65	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.66	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.67	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 68	接头/接缝强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 69	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 70	断裂强力	公路工程 玄武岩纤维及其制品 第 3 部分：玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 71	梯形撕破强力	《纺织品 织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定》GB/T 3917.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 72	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 73	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 74	耐静水压	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .25	土工合成材料	1.12 .25. 75	耐静水压	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 76	单位面积质量	《纺织品 机织物 单位长度质量和单位 面积质量的测定》 GB/T 4669-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 77	有效孔径	土工合成材料 有效孔 径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 78	单位面积质量	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 79	抗拉强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 80	标称伸长率	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 81	尺寸	土工合成材料 塑料土 工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 82	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土 工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 83	塑料土工格室拉 伸强度	土工合成材料 塑料 土工格室 GB/T 19274-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.84	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.85	连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.86	厚度偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.87	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	土工合成材料	1.12.25.88	断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.1	抗弯拉试件断块抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.2	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.3	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.4	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.5	配合比分析	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.6	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.7	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.8	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.9	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.10	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥混凝土	1.12.26.11	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 12	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 13	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 14	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 15	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 16	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 17	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 18	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 19	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 20	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 21	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 22	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 23	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 24	扩展度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 25	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 26	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .26	水泥混凝土	1.12 .26. 27	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .26	水泥混 凝土	1.12 .26. 28	抗压强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》 JGJ/T384-2016《普 通混凝土力学性能试 验方法标准》 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .26	水泥混 凝土	1.12 .26. 29	圆柱体劈裂抗拉 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .26	水泥混 凝土	1.12 .26. 30	水泥混凝土拌合 物凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .26	水泥混 凝土	1.12 .26. 31	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .27	无粘结 钢绞线	1.12 .27. 1	护套厚度	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .27	无粘结 钢绞线	1.12 .27. 2	防腐润滑脂质量	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 1	有机物含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 2	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 3	含泥量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 5	毛体积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 6	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 7	硫化物及硫酸盐 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 9	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28.	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					10				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 11	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 12	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 13	有机物含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 14	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 15	坚固性	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 16	硫化物及硫酸盐 含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 17	碱值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 18	有机物含量（玻 璃色标法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 19	硫化物及硫酸盐 含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 20	空隙率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 21	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 22	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 23	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 24	破碎颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 25	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 26	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 27	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 28	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 29	毛体积相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 30	磨光值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 31	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 32	表干密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 33	表干相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 34	表观密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 35	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 36	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 37	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 38	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 39	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 40	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 41	压碎值指标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.42	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.43	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.44	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.45	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.46	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.47	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.48	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	粗集料	1.12.28.49	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 50	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 51	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 52	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .28	粗集料	1.12 .28. 53	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .29	水泥土	1.12 .29. 1	配合比设计	《水下深层水泥搅抖法加固软土地基技术规程》JTJ/T 259-2004、《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .30	建筑密封材料	1.12 .30. 1	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .30	建筑密封材料	1.12 .30. 2	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .30	建筑密封材料	1.12 .30. 3	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .30	建筑密 封材料	1.12 .30. 4	表干时间	《建筑密封材料试验 方法 第5部分：表干 时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .31	钢材焊 接接头	1.12 .31. 1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属 材料 拉伸试验 第1部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .31	钢材焊 接接头	1.12 .31. 2	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 1	密度	《水泥密度测定方 法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 2	碱含量	《水泥化学分析方 法》GB/T176—2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 3	二氧化硅	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 《水泥化 学分析方法》GB/T 176-2017	只做基 准法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 4	三氧化硫	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017	硫酸钡 重量法 （基准 法）	维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 5	游离氧化钙	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017	乙二醇 萃取 -EDTA 滴定法 （代用 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 6	含水量	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 7	强度活性指数	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 8	细度	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 9	需水量比	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 10	安定性	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017 水泥标准 稠度用水量、凝结时 间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .32	粉煤灰	1.12 .32. 11	密度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .33	建筑防 水卷材	1.12 .33. 1	厚度	《氯化聚乙烯防水卷 材》GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	建筑防水卷材	1.12.33.2	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	聚氯乙烯防水卷材	1.12.34.1	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	聚氯乙烯防水卷材	1.12.34.2	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	沥青路面用纤维	1.12.35.1	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	沥青路面用纤维	1.12.35.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	沥青路面用纤维	1.12.35.3	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	聚羧酸系高性能减水剂	1.12.36.1	抗压强度比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	聚羧酸系高性能减水剂	1.12.36.2	减水率	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	聚羧酸系高性能减水剂	1.12.36.3	凝结时间差	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	聚羧酸系高性能减水剂	1.12.36.4	含气量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	聚羧酸系高性能减水剂	1.12.36.5	泌水率比	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	砖及砌体构件	1.12.37.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	砖及砌体构件	1.12.37.2	尺寸	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	砖及砌体构件	1.12.37.3	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	砖及砌体构件	1.12.37.4	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .37	砖及砌体构件	1.12 .37. 5	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .37	砖及砌体构件	1.12 .37. 6	透水系数	透水路面砖和透水面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .37	砖及砌体构件	1.12 .37. 7	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .37	砖及砌体构件	1.12 .37. 8	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法） GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .37	砖及砌体构件	1.12 .37. 9	耐磨性	《无机地面材料耐磨性能试验方法》 GB/T12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .37	砖及砌体构件	1.12 .37. 10	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .38	矿渣粉	1.12 .38. 1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .38	矿渣粉	1.12 .38. 2	初凝时间比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	矿渣粉	1.12.38.3	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	矿渣粉	1.12.38.4	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	矿渣粉	1.12.38.5	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	锚具、夹片、连接器	1.12.39.1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	锚具、夹片、连接器	1.12.39.2	总应变/总伸长率	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	外加剂	1.12.40.1	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	外加剂	1.12.40.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	外加剂	1.12.40.3	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	外加剂	1.12.40.4	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	外加剂	1.12.40.5	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.1	重量偏差	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.2	断面收缩率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014、《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.3	屈服力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.4	弯曲	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.5	最大力	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.6	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.7	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	预应力混凝土用钢丝	1.12.41.8	弹性模量	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.1	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.2	自由膨胀率	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.3	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.4	承载比（CBR）	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.5	缩限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.6	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.7	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.8	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.9	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.10	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.11	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.12	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.13	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.14	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.15	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.16	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.17	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.18	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.19	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.20	土的承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.21	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.22	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.23	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.24	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.25	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.26	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.27	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.28	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.42	土	1.12.42.29	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .42	土	1.12 .42. 30	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .42	土	1.12 .42. 31	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .42	土	1.12 .42. 32	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .42	土	1.12 .42. 33	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .42	土	1.12 .42. 34	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .42	土	1.12 .42. 35	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 4	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 5	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 6	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 7	断裂总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 8	冷弯	《钢筋混凝土用钢材 试验方法》 GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 10	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 12	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 14	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 15	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 16	最大力塑性延伸 率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 18	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 19	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 20	屈服点延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 21	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 22	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .43	钢材	1.12 .43. 23	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 2	长度	《公路沥青路面施工 技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 4	木质纤维的灰分 含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 5	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 6	筛分析	《沥青路面用木质素 纤维》JT/T 533-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .44	木质素 纤维	1.12 .44. 7	长度	《化学纤维 短纤维长 度试验方法》GB/T 14336-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .45	预铺/湿 铺防水 卷材	1.12 .45. 1	热老化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .45	预铺/湿 铺防水 卷材	1.12 .45. 2	钉杆 撕裂强度	《建筑防水卷材试验 方法 第 18 部分：沥青 防水卷材 撕裂性能 （钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .46	岩石	1.12 .46. 1	吸水性	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .46	岩石	1.12 .46. 2	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .46	岩石	1.12 .46. 3	块体密度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .46	岩石	1.12 .46. 4	含水率	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .46	岩石	1.12 .46. 5	弯拉强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .46	岩石	1.12 .46. 6	颗粒密度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 1	细度	《水泥细度检验方法 （筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 2	烧失量	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 3	比表面积	《水泥比表面积测定 方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 4	密度	《水泥密度测定方 法》 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 5	氯离子	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 6	碱含量	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 7	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做基 准法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 8	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 9	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间与安定 性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 10	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 11	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .47	水泥	1.12 .47. 12	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.47	水泥	1.12.47.13	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.47	水泥	1.12.47.14	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.47	水泥	1.12.47.15	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.47	水泥	1.12.47.16	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.47	水泥	1.12.47.17	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.47	水泥	1.12.47.18	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.48	钢绞线	1.12.48.1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.48	钢绞线	1.12.48.2	屈服力（护套）	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 3	直径偏差	《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 4	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 5	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 6	钢绞线伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 7	拉伸断裂标称应变（护套）	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016 附录 A		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 8	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 9	伸长率	不锈钢钢绞线 GB/T 25821-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48.	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					10				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .48	钢绞线	1.12 .48. 11	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .49	砂浆	1.12 .49. 1	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .49	砂浆	1.12 .49. 2	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .49	砂浆	1.12 .49. 3	抗压强度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .49	砂浆	1.12 .49. 4	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .49	砂浆	1.12 .49. 5	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .49	砂浆	1.12 .49. 6	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.7	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.8	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.9	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.10	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.11	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.12	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.13	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.49	砂浆	1.12.49.14	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 1	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 2	沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 3	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 4	沥青混合料劈裂抗拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 5	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 6	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 7	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 8	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 9	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 10	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 11	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 12	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 13	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 14	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50. 15	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 2	公路交通-工程材料	1.12 .50	沥青混合料	1.12 .50.	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					16		JTG E20-2011		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .50	沥青混 合料	1.12 .50. 17	沥青混合料表面 构造深度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .50	沥青混 合料	1.12 .50. 18	沥青混合料渗水 系数	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .50	沥青混 合料	1.12 .50. 19	沥青混合料动稳 定度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .50	沥青混 合料	1.12 .50. 20	配合比设计	沥青路面施工及验收 规范 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	公路交通- 工程材料	1.12 .51	砌墙砖	1.12 .51. 1	抗压强度	《承重混凝土多孔 砖》GB 25779-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程实体- 工程结构 及构配件	1.13 .1	砌体结 构	1.13 .1.1	砌筑砂浆抗压强 度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂 浆抗压强度技术规 程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程实体- 工程结构 及构配件	1.13 .1	砌体结 构	1.13 .1.2	烧结多孔砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.3	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.4	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.5	砌体砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.6	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.1	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.2	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.3	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.4	扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.5	高强度螺栓连接副施工扭矩检验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.6	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.7	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.8	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级方法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.9	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.10	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.11	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.12	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.13	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.14	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200: 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.15	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.16	高强度螺栓连接副楔负载/保证载荷	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.17	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.18	焊缝内部质量（超声波法）	无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.19	构件尺寸	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.20	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.21	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.22	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.23	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.24	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.25	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.26	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.27	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.28	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.29	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.30	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.31	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.32	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.33	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.34	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.35	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.36	涂层厚度	建筑钢结构防腐技术规程 JGJ/T 251-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.37	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.38	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1~3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.39	防腐涂层厚度	钢管防腐层厚度的无损测量方法（磁性法） SY/T 4113.7-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.40	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.41	楔负载	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.42	涂层附着力（划格法）	色漆和清漆、漆膜的划格试验 GB9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.43	钢材厚度（超声法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.44	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	结构工程	1.13.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	外墙饰面砖	1.13.4.1	粘结强度	《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.2	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.3	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.4	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.5	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.6	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.7	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.8	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.9	内部缺陷（超声法）	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.10	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.11	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.12	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.13	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.14	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.15	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.16	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.17	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.18	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.19	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.20	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.21	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.22	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.23	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.24	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.25	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.26	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.27	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.28	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.29	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.30	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.31	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.32	构件尺寸	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.33	构件尺寸	GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.34	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	城乡道路路灯	1.14.1.1	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	城乡道路路灯	1.14.1.2	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	给水排水构筑物工程	1.14.2.1	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	给水排水构筑物工程	1.14.2.2	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	给水排水构筑物工程	1.14.2.3	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	给水排水构筑物工程	1.14.2.4	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	给水排水构筑物工程	1.14.2.5	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	建筑给水排水及采暖工程	1.14.3.1	敞口水箱满水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	建筑给水排水及采暖工程	1.14.3.2	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	建筑给水排水及采暖工程	1.14.3.3	给水管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	配电与照明系统	1.14.4.1	照度	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.5	电气工程	1.14.5.1	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14 .5	电气工 程	1.14 .5.2	照度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14 .5	电气工 程	1.14 .5.3	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14 .6	工程管 网	1.14 .6.1	功能性缺陷（水 压试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14 .6	工程管 网	1.14 .6.2	功能性缺陷（闭 水试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14 .6	工程管 网	1.14 .6.3	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14 .6	工程管 网	1.14 .6.4	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	地质勘察- 岩土工程 监测	1.15 .1	建筑基 坑及周 边环境 （监测）	1.15 .1.1	土体分层竖向位 移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	地质勘察- 岩土工程 监测	1.15 .2	加固软 土地基	1.15 .2.1	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .1	突起路 标	1.16 .1.1	横向偏位	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .1	突起路 标	1.16 .1.2	安装角度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .1	突起路 标	1.16 .1.3	纵向间距	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .2	防眩设 施	1.16 .2.1	防眩板设置间距	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.1	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.2	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.3	涂料固体含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.4	涂料不粘胎干燥 时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.5	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.6	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.7	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.8	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.9	标线抗滑值 BPN	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2024 道路预成 形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.16 .3.1 0	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .4	混凝土 护栏	1.16 .4.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	公路交通- 交通安全 设施	1.16 .4	混凝土 护栏	1.16 .4.2	横向偏位	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	混凝土护栏	1.16.4.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	混凝土护栏	1.16.4.4	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	建筑及通讯用塑料管材	1.16.5.1	液压试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》GB/T 15560 -1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	建筑及通讯用塑料管材	1.16.5.2	液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.2	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.4	金属材料断后伸长率	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								228.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.5	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.6	金属材料屈服强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.7	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.8	耐高低温性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.9	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.10	金属材料抗拉强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.11	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.12	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.13	防沾纸的可剥离性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	交通标志	1.16.6.14	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.7.1	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.7.2	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.7.3	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.7.4	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.7.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	轮廓标	1.16.8.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	轮廓标	1.16.8.2	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道内外部环境	1.17.1.1	照度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道内外部环境	1.17.1.2	照度	公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	土壤放射性	1.18.1.1	土壤放射性核素	土壤放射性核素的 γ 能谱仪分析方法 GB/T 11743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	土壤放射性	1.18.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	土壤放射性	1.18.1.3	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.1	总挥发性有机化合物 (TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.2	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.3	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.4	总挥发性有机化合物 (TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.5	氡	空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GBZ/T 155-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.6	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.7	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.8	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.9	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.10	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.11	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.12	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.13	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	空气污染物含量	1.18.2.14	二甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.1	土压力	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.2	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.3	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.4	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.5	深层水平位移	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.6	标准贯入试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.7	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.8	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.9	静力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	地基	1.19.1.10	平板载荷试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.1	路面构造深度（电动铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.2	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.3	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.4	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.5	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.6	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.7	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.8	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.9	水泥混凝土路面强度（超声回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.10	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.11	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.12	水泥砼路面接缝传荷能力	公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.13	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.2	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.15	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.4	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.17	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.5	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.19	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.20	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.10	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.22	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.23	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.24	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.25	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.26	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.27	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.28	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.29	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.30	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.31	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.32	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.33	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.34	层间粘结	《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T647-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.3	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.2	路基路面	1.19.2.36	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.3	边坡	1.19.3.1	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检测技术规范 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.3	边坡	1.19.3.2	锚杆杆体长度	锚杆锚固质量无损检测技术规范 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.1	容重	《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.2	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.3	自然含水量	土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定 NY/T 1121.3-2006 附录 A 土壤自然含水量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.4	pH 值	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.1.1	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	钢绞线	1.21.2.1	外观	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	管道	1.21.3.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	管道	1.21.3.2	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	土工合成材料检测	1.21.4.1	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	塑料排水板	1.21.5.1	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	墙体材料、砖	1.21.6.1	尺寸、外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.4	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.1	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.2	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.3	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.4	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.5	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.6	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.7	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.9	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.10	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.11	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.12	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.13	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.14	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.15	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.17	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.18	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.19	锚杆及土钉内力/拉力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.20	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.21	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.22	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.23	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.24	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.1.25	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.1	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.2	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.3	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.5	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.6	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.7	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.8	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.9	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.10	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.11	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.12	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.14	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.15	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.2.16	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.1	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.3	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.4	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.6	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.9	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.10	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.11	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.12	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.3.13	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	建(构)筑物（工程监测）	1.23.4.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	建(构)筑物（工程监测）	1.23.4.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	建(构)筑物（工程监测）	1.23.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	建(构)筑物（工程监测）	1.23.4.4	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	建(构)筑物（工程监测）	1.23.4.5	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.3	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.4	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.5	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.6	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司

检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部

检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.10	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.11	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.12	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.13	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.5.14	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.1	公路技术状况	1.24.1.1	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.1	公路技术状况	1.24.1.2	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.1	公路技术状况	1.24.1.3	人行道损坏状况 FCI	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
领域数：1 类别数：25 对象数：202 参数数：2629

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	公路交通- 营运公路 技术状况	1.24 .1	公路技 术状况	1.24 .1.4	城镇道路综合完 好率	《城镇道路养护技术 规范》CJJ36-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	公路交通- 营运公路 技术状况	1.24 .1	公路技 术状况	1.24 .1.5	路面使用性能指 数 PQI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	公路交通- 营运公路 技术状况	1.24 .1	公路技 术状况	1.24 .1.6	路面综合评价指 数 PQI	城镇道路养护技术规 范 CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	公路交通- 营运公路 技术状况	1.24 .1	公路技 术状况	1.24 .1.7	路基技术状况指 数 SCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	公路交通- 隧道工程	1.25 .1	隧道环 境	1.25 .1.1	照度	《公路隧道施工技术 规范》JTG/T 3660-2020 《公路隧 道照明设计细则》 JTG/T D70/2-01-2014		维持

以下空白

以下空白

批准广东珈源检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202019024904

审批日期:2025 年 12 月 18 日 有效日期:2031 年 12 月 03 日

检验检测场所所属单位：广东珈源检测有限公司
检验检测场所名称：广东珈源检测有限公司高要本部
检验检测场所地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房
检验检测地址：广东省肇庆市高要区南岸大桥路凯旋珑湾小区斜对面 500 米西区社区上南岸居民小组第一厂房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	向阳	高级技术职称	工程实体-道路工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-园林绿化, 工程设备-建筑设备, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-环保工程, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程	2025 年 12 月 18 日	扩大
2	林世金	中级技术职称	公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程设备-建筑设备, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-工程材料	2025 年 12 月 18 日	扩大
3	李家兴	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-环保工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-道路工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025 年 12 月 18 日	新增
4	王志成	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-工程监测与测量	2025 年 12 月 18 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	江啟钊	中级技术职称	公路交通-路基路面工程, 公路交通-环保工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程设备-建筑设备, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程	2025年12月18日	扩大
6	陈家成	中级技术职称	工程实体-道路工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水利水电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础	2025年12月18日	扩大
7	梁建君	中级技术职称	公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 水利水电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 工程设备-建筑设备, 工程实体-道路工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化	2025年12月18日	扩大
8	方世伟	中级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察, 水利水电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料	2025年12月18日	新增
9	黄柳溶	中级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程实体-地基与基础, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程	2025年12月18日	扩大
10	崔学璋	未评定	公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-工程监测与测量, 公路交通-工程材料	2025年12月18日	扩大

以下空白